# Visualização - 3D

#### **Uéliton Freitas**

Universidade Católica Dom Bosco - UCDB freitas.ueliton@gmail.com

15 de setembro de 2014

## Sumário

Introdução

Viewing Pipeline 3D

3 Parâmetros de Coordenadas de Visão 3D

### Visualização

 As funções de visualização processam a descrição dos objetos por meio de vários procedimentos a fim de projetar a visão do objeto na superfície do dispositivo de saída.


- Mas há outras rotinas que são específicas do 3D.
  - Rotinas de projeção.
  - Identificação de partes visuais da cena.
  - Ffeitos de Luz.

### Visualização

- As funções de visualização processam a descrição dos objetos por meio de vários procedimentos a fim de projetar a visão do objeto na superfície do dispositivo de saída.
- Alguns destes procedimentos são parecidos com com o Pipeline de visualização 2D
  - Rotinas de recorte.
- Mas há outras rotinas que são específicas do 3D.
  - Rotinas de projeção.
  - Identificação de partes visuais da cena.
  - Ffeitos de Luz.

### Visualização de uma Cena 3D

- Primeiramente, para obter uma visão de uma cena 3D descritas nas coordenadas do mundo, é necessário definir um sistema de referência para os parâmetros de visão (Câmera).
  - Definir a posição e orientação do plano de visão ou plano de projeção.



### Projeções

- É possível escolher diferentes métodos para projetar uma cena de visão.
  - **Projeção Paralela** projeta objetos ao longo de linhas paralelas (Usado para desenhos arquitetônicos).
  - Projeção de Perspectiva projeta os pontos de um objeto ao longo de caminhos convergentes produzindo cenas mais realísticas (objetos longe do observador ficam menores).







(b) Projeção Perspectiva

### Profundidade

- São raras as exceções em que a profundidade não é importante para composição de uma cena 3D.
- A profundidade explicita frente e trás do objeto.





Figura : A Figura a possui problemas de visualização devido a falta de informação de profundidade

### Identificando Linhas e Superfícies Visíveis

- Uma forma simples de resolver o problema de profundidade é de objetos aramados (wire-frames) é variar o brilho das linhas.
  - Linhas mais próximas da posição de visão possuem maior brilho.



#### Cenas Wire-Frame

- Há vários métodos para definir a profundidade de um objeto wire-frame.
  - Cores diferentes para linhas visíveis e não visíveis.
  - Mostrar linhas não visíveis como linhas pontilhadas.

#### Cenas Realísticas

- As partes dos objetos que não são vistas são completamente eliminadas.
  - Os pixels da tela terão informações apenas das cores da superfície da frente.


### Rendering de Superfície

- Efeitos realísticos das cenas são objetos usando efeitos de iluminação
  - Define-se a luz do ambiente.
  - Define-se a cor e posição das fontes de luz.
- Também são definidos o material que os objetos são constituídos.
  - Transparentes, rugosos, opacos, reflexivos, etc.



### Criando uma Imagem

- O processo para criar uma imagem em computação gráfica em uma cena 3D é semelhante a tirar uma foto.
  - Define-se a posição de visão da câmera.
  - Define-se a orientação da câmera.
    - Como a câmera estará apontada a partir da posição de visão.
    - COmo a câmera vai rotacionar definindo a posição up.



### Criando uma Imagem


- Há algumas semelhanças entre o Pipeline da Viewing 2D e 3D.
  - Uma viewport 2D é utilizada para posicionar a visão projetada no dispositivo de saída.
  - Uma janela de recorte 2D é utilizada para selecionar o que será visto na cena e mapeado para viewport.

### Criando uma Imagem

- Há algumas semelhanças entre o Pipeline da Viewing 2D e 3D.
  - Uma viewport 2D é utilizada para posicionar a visão projetada no dispositivo de saída.
  - Uma janela de recorte 2D é utilizada para selecionar o que será visto na cena e mapeado para viewport.
- Porém há algumas diferenças
  - A janela de recorte é posicionada sobre um plano de visão.
  - A cena é recortada considerando um volume no espaço (volume de recorte) usando planos de recorte.


### Vieing Pipeline 3D

 O Plano de Visão, Janela de Recorte, a Posição da Visão e os Planos de Recorte são definidos nas coordenadas do mundo.




### Parâmetros de Coordenadas de Visão 3D


- Para estabelecer um parâmetro de coordenadas 3D é necessário:
  - A origem do sistema  $P_0 = (x_0, y_0, z_0)$  chamado de **Ponto de Visão**(Onde o observador ou câmera se encontra).
  - O vetor **View up V**, que define a direção do  $y_{view}$ .
  - Uma segunda direção para um dos eixos de orientação.
     Normalmente o z<sub>view</sub> que representa a orientação do eixo de visão.




- Geralmente o plano de visão é dado pelo eixo z<sub>view</sub> e o plano de projeção é formado a partir de um plano perpendicular ao eixo z.
  - Assim a orientação do plano de projeção e a direção projetiva do eixo z<sub>view</sub> são dados por um vetor normal N ao Plano de Projeção.



- Um escalar é utilizado para definir a movimentação do plano em um ponto  $z_{vp}$  ao longo do eixo  $z_{view}$ .
- O plano de visão é sempre paralelo ao plano  $x_{view}$   $y_{view}$ .




- O vetor normal **N** pode ser obtido de várias formas:
  - A direção de **N** pode ser obtida a partir de um ponto  $P_{ref}$  até o ponto de origem  $P_0$  (O inverso também é válido).
    - Neste caso o vetor N é denominado look-at point, com a direção oposta a visão de N.



# Vetor View Up

- Uma vez definida a posição e orientação do vetor N, é necessário encontrar o vetor view up V que mostra a direção do eixo y<sub>view</sub>.
- Normalmente V é definido selecionado uma posição relativa a origem do sistema de coordenadas do mundo.



### Vetor View Up

- O vetor V pode ser definido em qualquer direção exceto paralela ao vetor N.
  - Uma forma conveniente é definir o V como sendo paralelo ao eixo y. V = (0,1,0).
  - Se V não for perpendicular a N, rotinas de visão podem ser aplicadas para ajustar(projetar) o vetor de modo que seja.
  - A projeção do vetor V em N pode ser dada por:

$$extit{proj}_{V_{imp},N} = V_{proj} = rac{V \cdot N}{(||N||)^2} \cdot V$$

ullet E o vetor  $oldsymbol{V}_{ajust}$  pode ser encontrado utilizando soma de vetore:

$$V_{ajust} = V_{imp} - V_{proj}$$




Figura: Ajuste do vetor view up para torna-lo perpendicular a N

## Sistema de Coordenadas de Visão $u \times n$

### Sistema de Coordenadas de Visão $u \times n$

- Com o vetor normal **N** definido, assim como o vetor view up  $\mathbf{V}$ , basta apenas encontrar a direção positiva do eixo  $x_{view}$ .
  - A direção de x<sub>view</sub> é representada por um vetor U obtido a partir do produto vetorial de N e V
  - O produto vetorial entre N e U também pode ser utilizado para ajustar V no eixo  $y_{view}$ .

### Sistema de Coordenadas de Visão $u \times n$


### Sistema de Coordenadas de Visão $u \times n$

• Para se obter o sistema de coordenadas **uvn** é necessário:

$$n = \frac{N}{|N|} = (n_x, n_y, n_z)$$

$$u = \frac{V \times n}{|V \times n|} = (u_x, u_y, u_z)$$

$$v = n \times u = (v_x, v_y, v_z)$$



## Gerando Efeitos de Visão 3D

### Gerando Efeitos de Visão 3D

- Variando alguns parâmetros de visão é possível obter vários efeitos 3D.
  - De uma posição fixa é possível variar N de forma que seja possível observar objetos ao redor da posição.
  - Variar N para obter uma cena composta de múltiplas visões de uma posição fixa da câmera.
    - Lembrando que para cada posição de N é necessário ajustar os vetores dos eixos restantes mantendo a regra da mão direita.



### Gerando Efeitos de Visão 3D

#### Gerando Efeitos de Visão 3D

- Efeitos de movimento da câmera (pam) podem ser obtidos fixando N e modificando a posição da câmera.
- Para mostrar diferentes visões de um objeto podemos mover o ponto de visão ao redor do objeto.

