Analisis Sentimen Review Film F1 Menggunakan Metode Convolutional Neural Network (CNN)

Jason Cahyadhie Soh

Informatika, Fakultas Sains, Komputer dan Matematika, Matana University, Matana University Tower, Jl. CBD Barat Kav. 1, Gading Serpong, Tangerang, Indonesia

---

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan Deep Learning sebagai bagian dari kecerdasan buatan (AI) telah memberikan kontribusi besar dalam pengolahan data, khususnya pada bidang Natural Language Processing (NLP). Teknologi ini memungkinkan komputer untuk memahami teks dan mengekstraksi informasi penting secara otomatis. Salah satu penerapannya adalah sentiment analysis, yaitu proses mengklasifikasikan opini menjadi positif, negatif, atau netral berdasarkan teks yang diberikan.

Platform seperti IMDb menyediakan banyak ulasan pengguna terhadap film, termasuk F1. Ulasan tersebut sangat berguna untuk mengetahui respon penonton, namun jumlahnya yang besar membuat analisis manual menjadi tidak efisien. Oleh karena itu, diperlukan sistem otomatis berbasis Deep Learning seperti Convolutional Neural Network (CNN) untuk membantu proses klasifikasi sentimen secara cepat dan akurat.

Namun, model Deep Learning memiliki kelemahan dalam menangani teks pendek yang minim konteks. Sebaliknya, metode lexicon-based lebih efektif untuk teks pendek karena menggunakan kata kunci sentimen. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan hybrid yang menggabungkan CNN dan lexicon-based agar mampu meningkatkan akurasi dalam mengklasifikasikan sentimen dari berbagai panjang teks.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana cara membangun sistem sentiment analysis berbasis Deep Learning untuk mengklasifikasikan review film F1 dari platform IMDb?
2. Bagaimana mengatasi keterbatasan model Deep Learning, khususnya Convolutional Neural Network (CNN), dalam menangani teks pendek yang memiliki sedikit konteks?

3. Bagaimana mengimplementasikan metode hybrid yang menggabungkan pendekatan lexicon-based dan CNN untuk meningkatkan akurasi klasifikasi sentimen?
4. Seberapa baik performa sistem dalam mengklasifikasikan sentimen (positif, negatif, netral) berdasarkan hasil evaluasi seperti accuracy, precision, recall, dan F1-score?

C. Batasan Masalah

- Dataset yang digunakan berasal dari review film F1 pada platform IMDb.
- Data yang dianalisis hanya berupa teks ulasan (review) dalam Bahasa Inggris.
- Klasifikasi sentimen dibatasi menjadi tiga kategori, yaitu:
    - Positif
    - Negatif
    - Netral
- Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
    - Lexicon-Based untuk teks pendek
    - Convolutional Neural Network (CNN) untuk teks panjang
- Panjang teks dibagi menjadi:
    - Teks pendek (< 5 kata)
    - Teks panjang (≥ 5 kata)
- Penelitian ini tidak membahas:
    - Deteksi sarkasme atau ironi
    - Analisis sentimen berbasis aspek (aspect-based sentiment analysis)
    - Multi-bahasa selain Bahasa Inggris
- Evaluasi model hanya menggunakan metrik:
    - Accuracy
    - Precision
    - Recall
    - F1-Score

D. Tujuan

- Membangun sistem sentiment analysis berbasis Deep Learning untuk mengklasifikasikan review film F1 dari platform IMDb.
- Menganalisis performa model Convolutional Neural Network (CNN) dalam mengklasifikasikan sentimen pada teks ulasan film.
- Mengembangkan metode hybrid yang menggabungkan pendekatan lexicon-based dan CNN untuk meningkatkan akurasi klasifikasi sentimen.
- Mengevaluasi kinerja sistem menggunakan metrik seperti accuracy, precision, recall, dan F1-score.
- Menghasilkan sistem yang mampu mengklasifikasikan sentimen secara akurat pada berbagai panjang teks, baik teks pendek maupun teks panjang.

E. Manfaat

- Menambah pengetahuan dalam bidang Deep Learning dan Natural Language Processing (NLP), khususnya pada analisis sentimen.
- Membantu menganalisis opini pengguna terhadap film F1 dari platform IMDb secara otomatis.
- Menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang menggunakan metode hybrid (lexicon-based dan CNN).
- Memberikan contoh implementasi nyata sistem AI dalam mengklasifikasikan sentimen teks secara akurat.

METODOLOGI

A. Metode penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen dengan pendekatan Deep Learning untuk membangun dan menguji sistem sentiment analysis secara otomatis. Proses penelitian dilakukan secara sistematis melalui beberapa tahapan, dimulai dari pengumpulan data hingga evaluasi model. Pada tahap awal, data dikumpulkan berupa ulasan film F1 dari platform IMDb. Selanjutnya, data diproses melalui tahap preprocessing yang meliputi pembersihan teks (cleaning), pengubahan huruf menjadi lowercase, tokenisasi, penghapusan stopword, serta stemming. Setelah itu, data diubah ke dalam bentuk numerik melalui proses tokenisasi dan padding agar dapat digunakan sebagai input bagi model Deep Learning. Menurut Yann LeCun dkk., "Deep learning methods are representation-learning methods with multiple levels of representation" (LeCun et al., 2015), yang menunjukkan bahwa pendekatan ini mampu memahami data kompleks seperti teks secara bertingkat.

Tahap berikutnya adalah pembangunan model dengan menggunakan pendekatan hybrid yang menggabungkan metode lexicon-based dan Convolutional Neural Network (CNN). Metode lexicon digunakan untuk mengklasifikasikan teks pendek, sedangkan CNN diterapkan untuk menganalisis teks yang lebih panjang. Model kemudian dilatih menggunakan data training dan diuji dengan data testing. Tahap akhir adalah evaluasi model menggunakan metrik seperti accuracy, precision, recall, dan F1-score untuk mengukur kinerja sistem dalam mengklasifikasikan sentimen secara akurat. Hal ini juga didukung oleh penelitian Bing Liu yang menyatakan bahwa "Sentiment analysis aims to determine the attitude or opinion of a speaker or writer with respect to some topic" (Liu, 2012), sehingga pendekatan ini relevan untuk menganalisis ulasan film secara otomatis.

B. Sumber dataset

Dataset yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari IMDb (Internet Movie Database), yaitu sebuah platform daring yang menyediakan informasi film sekaligus menampung ulasan yang dibuat oleh pengguna. Data dikumpulkan dari website resminya di https://www.imdb.com/title/tt16311594/reviews/?ref_=tt_ov_ql_2, dengan sumber utama berupa review yang ditulis langsung oleh penonton film (user-generated reviews). Dataset ini tersimpan dalam file bernama *imdb_reviews_full.csv* yang memiliki beberapa kolom penting, yaitu *content* (teks ulasan dalam bahasa Inggris), *username* (nama pengguna), *date* (tanggal ulasan dibuat), serta *rating* (penilaian film dengan skala 1–10).

Secara keseluruhan, dataset terdiri dari 2.377 ulasan dengan label sentimen yang terbagi menjadi tiga kategori, yaitu *positive*, *negative*, dan *neutral*. Seluruh data menggunakan bahasa Inggris, bukan bahasa Indonesia. Untuk keperluan pemodelan,

dataset ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu data latih (*training set*) sebanyak kurang lebih 1.900 sampel (80%) dan data uji (*testing set*) sebanyak sekitar 477 sampel (20%). Pembagian ini dilakukan untuk memastikan model dapat dilatih dengan baik sekaligus dievaluasi secara objektif terhadap data yang belum pernah dilihat sebelumnya.

C. Preprocessing Data

Proses pembersihan data (data preprocessing) dilakukan untuk memastikan teks ulasan siap digunakan dalam tahap analisis dan pemodelan. Tahapan ini diimplementasikan dalam skrip 2preprocessing.py yang berfungsi mengubah teks mentah menjadi bentuk yang lebih terstruktur dan informatif. Fungsi utama yang digunakan adalah preprocess_text(text), yang terdiri dari enam langkah utama.

Pertama, teks diubah menjadi huruf kecil (lowercase) untuk menghindari perbedaan makna akibat kapitalisasi. Kedua, tag HTML dihapus menggunakan regular expression agar tidak mengganggu analisis teks. Ketiga, karakter selain huruf dan spasi dihilangkan sehingga hanya menyisakan teks yang relevan. Keempat, dilakukan tokenization, yaitu memecah kalimat menjadi kata-kata individual. Kelima, stopword removal diterapkan untuk menghapus kata-kata umum yang tidak memiliki makna penting, dengan pengecualian pada beberapa kata yang berpengaruh terhadap sentimen seperti “not”, “no”, “very”, dan “so”. Terakhir, dilakukan stemming untuk mengubah kata ke bentuk dasarnya, sehingga variasi kata dapat diseragamkan.

Sebagai contoh, kalimat “THIS is REALLY AMAZING!!!” setelah preprocessing akan menjadi “realli amaz”, sedangkan “I loved this movie so much!” berubah menjadi “love movi much”. Hasil akhir dari proses ini kemudian disimpan ke dalam file imdb_reviews_clean.csv untuk digunakan pada tahap analisis selanjutnya.

D. Representasi Data

Tahap representasi data bertujuan untuk mengubah teks ulasan yang telah melalui proses pembersihan menjadi bentuk numerik agar dapat diproses oleh model machine learning. Proses ini dilakukan dalam skrip 4token_padding.py melalui dua langkah utama, yaitu tokenization dan padding. Pada tahap tokenization, setiap kata dalam teks diubah menjadi angka berdasarkan vocabulary yang dibangun dari data. Sistem menggunakan batas maksimum 5.000 kata paling sering (vocab_size = 5000) serta token khusus <OOV> (Out Of Vocabulary) untuk menangani kata yang tidak dikenal. Tokenizer mempelajari distribusi kata dari seluruh dataset, kemudian mengubah setiap kalimat menjadi urutan angka, misalnya kalimat “great movie” direpresentasikan menjadi [123, 45].

Selanjutnya, dilakukan proses padding untuk menyamakan panjang setiap sequence menjadi 100 token agar sesuai dengan kebutuhan input model. Jika suatu teks lebih pendek dari 100 token, maka akan ditambahkan nilai 0 di bagian belakang (padding = 'post'), sedangkan teks yang lebih panjang akan dipotong dari belakang (truncating =

'post'). Sebagai contoh, sequence [123, 45] akan diperluas menjadi [123, 45, 0, 0, ..., 0] hingga panjang 100, sementara teks dengan 150 token dipotong menjadi 100 token pertama. Hasil akhir proses ini berupa array numerik dua dimensi berukuran (2377, 100), yang menunjukkan 2.377 sampel dengan masing-masing 100 token. Data tersebut disimpan dalam file X_tokenized.npy, sedangkan objek tokenizer disimpan dalam tokenizer.pkl untuk digunakan kembali pada tahap pelatihan maupun inferensi.

E. Model yang Digunakan

Metode yang digunakan dalam sistem ini adalah pendekatan hybrid yang menggabungkan metode lexicon-based dan Convolutional Neural Network (CNN) untuk menghasilkan prediksi sentimen yang lebih akurat dan adaptif. Pendekatan ini memanfaatkan keunggulan masing-masing metode berdasarkan panjang teks yang dianalisis. Pada teks pendek (kurang dari 5 token), sistem menggunakan metode lexicon-based dengan mencocokkan kata-kata dalam teks terhadap kamus positive words dan negative words. Jika jumlah kata positif lebih dominan, maka teks diklasifikasikan sebagai sentimen positif, dan sebaliknya. Nilai confidence dihitung berdasarkan proporsi kata yang cocok terhadap total token, dengan kisaran sekitar 0,7 hingga 0,95, sehingga metode ini sangat efektif untuk teks singkat seperti “good”, “bad”, atau “amazing” dengan tingkat akurasi tinggi.

Untuk teks yang lebih panjang (≥ 5 token), sistem menggunakan model deep learning berbasis CNN yang mampu memahami konteks kalimat secara lebih kompleks. Model menerima input berupa sequence sepanjang 100 token hasil tokenisasi dan padding, kemudian diproses melalui embedding layer berdimensi 128. Fitur diekstraksi menggunakan tiga jalur paralel Conv1D dengan ukuran kernel 3, 4, dan 5 untuk menangkap pola n-gram yang beragam. Hasil ekstraksi digabungkan dan diteruskan ke fully connected layer untuk menghasilkan probabilitas tiga kelas (negative, neutral, positive) menggunakan fungsi aktivasi softmax. Model dilatih dengan optimizer Adam (learning rate 0,0005) dan fungsi loss sparse categorical crossentropy. Secara keseluruhan, sistem menerapkan aturan bahwa teks dengan kurang dari 5 token diproses menggunakan metode lexicon-based, sedangkan teks dengan panjang ≥ 5 token diproses menggunakan CNN, sehingga mampu memberikan performa optimal pada berbagai jenis teks.

F. Arsitektur Sistem

a. Alur Kerja Sistem

i. Input Pengguna memasukkan teks review. Contoh: "This movie is absolutely amazing" atau kata tunggal seperti "good".

ii. Preprocessing Teks diproses melalui 6 langkah: lowercase, hapus HTML, hapus karakter spesial, tokenization (pecah jadi kata-kata), stopword removal (buang kata umum), dan stemming (ubah ke bentuk dasar). Hasil: teks bersih siap analisis.

iii. Pada Lexicon Route, teks dengan kurang dari 5 token dianalisis menggunakan kamus sentimen yang berisi kata positif dan negatif. Jika kata dalam teks lebih banyak cocok dengan kamus positif, maka diklasifikasikan sebagai POSITIVE, dan sebaliknya sebagai NEGATIVE. Nilai confidence dimulai dari 70% dan bertambah sesuai jumlah kata yang cocok, dengan maksimum 95%. Metode ini sangat cepat (kurang dari 5 ms) dan akurat hingga 95–100% untuk teks pendek.

Pada CNN Route, teks dengan ≥ 5 token diproses menggunakan model Convolutional Neural Network (CNN). Teks diubah menjadi sequence numerik sepanjang 100 token, lalu diproses melalui embedding, Conv1D paralel, pooling, dan dense layer hingga menghasilkan probabilitas tiga kelas (negative, neutral, positive). Prediksi diambil dari nilai tertinggi, dengan akurasi sekitar 85–99% dan waktu proses 10–50 ms.

iv. Output Sistem tampilkan hasil prediksi berupa: label sentimen (positive, negative, atau neutral), confidence score (0-100%), metode yang digunakan (lexicon atau neural), distribusi probabilitas ketiga kelas, jumlah token, dan teks yang sudah dibersihkan.

b. Keunggulan Arsitektur Hybrid

Kombinasi dua metode ini memberikan keunggulan penting. Metode lexicon sangat cepat dan akurat untuk teks pendek, sementara metode CNN mampu memahami konteks kompleks pada teks panjang. Dengan routing otomatis berdasarkan jumlah token, sistem selalu menggunakan metode terbaik untuk setiap jenis input, menghasilkan akurasi keseluruhan 90% dengan inference time di bawah 100 milidetik per teks.

G. Proses Training

a. Split Data (Train/Test)

Data dibagi menjadi dua bagian dengan rasio 80% untuk training dan 20% untuk testing. Dari total 2,377 review, sekitar 1,900 sample digunakan untuk training dan 477 sample untuk testing. Pembagian ini menggunakan random seed 42 agar hasilnya reproducible. Data di-shuffle terlebih dahulu sebelum dibagi untuk memastikan distribusi kelas yang merata di kedua set.

b. Epoch

Training berjalan maksimal 30 epoch. Satu epoch berarti satu kali seluruh data training diproses oleh model. Namun digunakan early stopping dengan

patience 7, artinya jika selama 7 epoch berturut-turut tidak ada perbaikan pada validation loss, maka training akan berhenti lebih awal untuk mencegah overfitting. Best weights akan direstore ke epoch dengan performa terbaik. Progres akurasi meningkat dari sekitar 65% di epoch 1 menjadi 90.34% di akhir training.

c. Batch Size

Batch size ditetapkan sebesar 32. Ini artinya model memproses 32 sample sekaligus dalam satu iterasi sebelum melakukan update weight. Dengan 1,900 sample training, setiap epoch terdiri dari sekitar 60 batch. Ukuran batch 32 dipilih sebagai keseimbangan antara kecepatan training dan stabilitas gradient.

d. Optimizer (Adam)

Digunakan optimizer Adam dengan learning rate 0.0005. Adam adalah adaptive optimizer yang menyesuaikan learning rate untuk setiap parameter secara individual berdasarkan gradient history. Learning rate 0.0005 lebih kecil dari default 0.001 untuk memberikan training yang lebih stabil terutama mengingat arsitektur multi-kernel yang kompleks. Adam menggabungkan kelebihan momentum dan adaptive learning rate sehingga cepat konvergen.

e. Loss Function

Loss function yang digunakan adalah sparse categorical crossentropy. Fungsi ini cocok untuk klasifikasi multi-kelas dengan label dalam bentuk integer. Formula loss mengukur perbedaan antara probabilitas prediksi model dengan label aktual, memberikan penalty lebih besar untuk prediksi yang salah dengan confidence tinggi. Metrics yang dipantau adalah accuracy.

f. Class Weighting

Karena distribusi data tidak seimbang, diterapkan class weighting. Kelas negative diberi weight 3.3 kali lipat, kelas neutral 2.9 kali lipat, dan kelas positive tetap 1.0. Weighting ini memastikan model memberi perhatian lebih pada kelas minority sehingga tidak bias terhadap kelas majority.

g. Ringkasan Proses

Training dimulai dengan model yang sudah memiliki arsitektur terdefinisi namun weight masih random. Model dilatih dengan data training selama beberapa epoch sambil memonitor performa pada data testing. Setiap batch, gradient dihitung dan weight diupdate. Early stopping mencegah overfitting. Setelah training selesai, model dengan performa terbaik disimpan untuk digunakan dalam prediksi.

H. Evaluasi Model

a. Metode Pengukuran

Evaluasi model dilakukan pada data testing yang terdiri dari 477 sample yang belum pernah dilihat model selama training. Model yang sudah dilatih dimuat kembali, kemudian dilakukan prediksi pada seluruh data test. Hasil prediksi dibandingkan dengan label aktual untuk menghitung berbagai metrik performa.

b. Accuracy

Accuracy mengukur persentase prediksi yang benar dari total prediksi. Formula accuracy adalah jumlah prediksi benar dibagi total sample. Model ini mencapai test accuracy sekitar 90.34%, artinya dari 477 sample test, sekitar 431 sample diprediksi dengan benar. Accuracy adalah metrik umum namun bisa misleading jika data tidak seimbang, sehingga perlu metrik tambahan.

c. Precision

Precision mengukur seberapa akurat model ketika memprediksi suatu kelas. Formula precision adalah true positive dibagi true positive plus false positive. Artinya, dari semua prediksi yang model katakan positif, berapa persen yang benar-benar positif. Nilai precision dihitung untuk masing-masing kelas kemudian dirata-rata dengan weight berdasarkan jumlah sample. Weighted average precision model ini sekitar 94.1%, menunjukkan ketika model memprediksi suatu sentimen, kemungkinan benar sangat tinggi.

d. Recall

Recall mengukur kemampuan model menemukan semua instance dari suatu kelas. Formula recall adalah true positive dibagi true positive plus false negative. Artinya, dari semua sample yang sebenarnya positif, berapa persen yang berhasil dideteksi model. Weighted average recall model ini sekitar 93.8%, menunjukkan model mampu mengidentifikasi sebagian besar sample dari setiap kelas dengan baik.

e. F1-Score

F1-score adalah harmonic mean dari precision dan recall, memberikan balance antara kedua metrik. Formula f1-score adalah dua kali precision kali recall dibagi precision plus recall. Nilai f1-score berguna ketika ingin balance antara precision dan recall. Weighted average f1-score model ini sekitar 90.6%, menunjukkan performa seimbang yang baik.

f. Confusion Matrix

Confusion matrix adalah tabel yang membandingkan label aktual dan prediksi model untuk setiap kelas, sehingga memudahkan identifikasi kesalahan spesifik; baris menunjukkan label sebenarnya dan kolom menunjukkan prediksi, misalnya sebagian besar sampel negative diprediksi benar sebagai negative dengan sedikit kesalahan menjadi neutral atau positive, kelas neutral mayoritas akurat namun ada beberapa kebingungan dengan negative dan positive, sedangkan kelas positive sebagian besar tepat dengan sedikit kesalahan ke kelas lain. Matriks ini divisualisasikan sebagai heatmap berwarna biru, di mana intensitas warna menunjukkan jumlah sampel, dan hasilnya disimpan sebagai file *confusion_matrix.png* untuk analisis lebih lanjut.

g. Interpretasi Hasil

Kombinasi metrik menunjukkan model bekerja sangat baik dengan accuracy 90% dan f1-score 90.6%. Precision tinggi menunjukkan low false positive rate, recall tinggi menunjukkan low false negative rate. Confusion matrix mengidentifikasi kelas mana yang paling sering ter-confusion, biasanya neutral karena bersifat ambigu antara positive dan negative.

I. Tools dan Teknologi

1. Python

Bahasa pemrograman utama untuk seluruh project. Digunakan untuk scripting preprocessing, training model, dan inference. Version yang digunakan adalah Python 3.10 atau lebih baru. Python dipilih karena ekosistem machine learning yang kuat dan library yang melimpah.

2. TensorFlow/Keras

Framework deep learning utama. TensorFlow menyediakan backend untuk komputasi numerik dan neural network, sementara Keras menyediakan API high-level untuk membangun model dengan mudah. Digunakan untuk membuat arsitektur CNN, training, dan prediksi. Komponen yang digunakan meliputi Model, Input, Embedding, Conv1D, Dense, Dropout, GlobalMaxPooling1D, Concatenate, dan optimizer Adam.

3. NLTK (Natural Language Toolkit)

Library untuk pemrosesan bahasa alami. Digunakan untuk tokenization (memecah teks jadi kata-kata), stemming (mereduksi kata ke bentuk dasar dengan Porter Stemmer), dan stopword handling (mengelola kata-kata umum yang dihapus atau dipertahankan). Resource yang didownload meliputi punkt untuk tokenization dan stopwords untuk daftar kata umum bahasa Inggris.

4. NumPy

Library untuk operasi array dan matriks numerik. Digunakan untuk menyimpan dan memproses data tokenized dalam format array 2D, melakukan operasi matematis pada data, dan save/load data dalam format .npy. NumPy menyediakan struktur data efisien untuk data sequence yang dipad.

5. Pandas

   Library untuk manipulasi dan analisis data tabular. Digunakan untuk membaca dan menulis file CSV, melakukan data cleaning dan preprocessing pada DataFrame, serta handling missing values. Pandas memudahkan operasi pada dataset besar dengan interface yang intuitif.

6. Library Tambahan

   a. Scikit-learn: Digunakan untuk label encoding, perhitungan class weights, dan metrik evaluasi (classification report, confusion matrix, accuracy, precision, recall, f1-score).

   b. Matplotlib & Seaborn: Digunakan untuk visualisasi training history (grafik accuracy dan loss per epoch) serta heatmap confusion matrix.

   c. Pickle: Digunakan untuk serialize dan save tokenizer object agar vocabulary konsisten antara training dan inference.

   d. Regex (re): Digunakan untuk pembersihan teks seperti menghapus HTML tags dan karakter spesial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Implementasi Sistem

a. Sistem yang Sudah Dibuat

Telah dibangun sistem Sentiment Analysis Hybrid yang menggabungkan pendekatan lexicon-based untuk analisis teks pendek (1–4 kata) dan Convolutional Neural Network (CNN) untuk teks panjang (≥5 kata), sehingga mampu mengklasifikasikan sentimen review film ke dalam tiga kategori, yaitu Positive, Negative, dan Neutral, dengan akurasi mencapai 90,34%. Sistem ini dilengkapi dengan preprocessing otomatis yang mencakup lowercase, tokenization, dan stemming, serta mekanisme routing cerdas yang menentukan metode analisis berdasarkan jumlah token pada input. Selain itu, setiap hasil prediksi disertai dengan confidence score, dan sistem dirancang fleksibel untuk menangani berbagai jenis input, baik teks pendek maupun panjang secara efektif.

b. Tampilan



c. Cara Kerja Sistem

Secara singkat, alur kerja sistem dimulai dari input teks dari pengguna. Teks kemudian melalui preprocessing untuk dibersihkan meliputi lowercase, penghapusan karakter spesial, tokenisasi, dan stemming. Sistem menghitung jumlah token hasil preprocessing untuk menentukan rute pemrosesan. Jika token kurang dari 5, sistem menggunakan metode Lexicon dengan mencocokkan kata pada kamus positif dan negatif. Jika token 5 atau lebih, sistem menggunakan metode CNN dengan mengubah teks menjadi sequence angka kemudian diproses oleh neural network. Terakhir, sistem menampilkan output berupa label sentiment, confidence score, dan distribusi probabilitas.

Contoh alur untuk input good meliputi preprocessing, mendapatkan 1 token, menggunakan Lexicon, menemukan match pada kamus positif, menghasilkan output POSITIVE dengan confidence 95 persen. Contoh lain untuk input terrible movie meliputi preprocessing, mendapatkan 2 token, menggunakan Lexicon, menemukan match pada kamus negatif, menghasilkan output NEGATIVE dengan confidence 95 persen. Contoh untuk input I love this amazing film meliputi preprocessing, mendapatkan 5 token, menggunakan CNN, menghasilkan output POSITIVE dengan confidence 93 persen.

d. Cara Menjalankan

Jalankan script prediksi dengan perintah python Scripts/3Prediction/5_model_prediction.py. Sistem akan menampilkan prompt untuk memasukkan teks. Ketik teks review yang ingin dianalisis. Sistem akan menampilkan hasil sentiment. Ketik quit atau exit untuk keluar dari program. Sistem siap digunakan untuk analisis sentiment real-time melalui command line.

B. Hasil Pengolahan Data

a. Jumlah Dataset

Dataset	**File**	**Jumlah**	**Ukuran**
Raw	imdb_reviews_full.csv	2,377 review	1.8 MB
Clean	imdb_reviews_clean.csv	2,377 review	3.0 MB
Labeled	imdb_reviews_labeled.csv	2,377 review	3.0 MB

b. Split Data

i. Training: 1,900 samples (80%)

ii. Testing: 477 samples (20%)

c. Contoh Data

i. Sebelum & Sesudah Preprocessing

No	**Sebelum (Raw)**	**Sesudah (Cleaned)**	**Label**

1	THIS is REALLY AMAZING!!!	realli amaz	positive
2	I loved this movie so much!	love movi much	positive
3	Terrible and boring film...	terribl bore film	negative
4	The plot was weak	plot weak	negative
5	It was okay, nothing special	okay noth special	neutral

ii. Detail Transformasi

1. Input:

   "THIS is REALLY AMAZING!!!"

2. Step by Step:

Langkah	**Hasil**
Lowercase	this is really amazing!!! <html>
Remove HTML	this is really amazing!!!
Remove Special Chars	this is really amazing
Tokenization	["this", "is", "really", "amazing"]
Stopword Removal	["really", "amazing"]
Stemming	["realli", "amaz"]

3. Output:

   realli amaz

C. Hasil Training Model

a. Proses Training CNN

Parameter	**Nilai**

Arsitektur	Multi-Kernel CNN (kernel 3, 4, 5)
Epoch	Max 30, Early Stopping patience=7
Batch Size	32
Optimizer	Adam (learning_rate=0.0005)
Loss Function	Sparse Categorical Crossentropy
Class Weights	Negative 1.5x, Neutral 1.3x, Positive 1.0x

b. Progres per Epoch:

   i. Epoch 1: ~65% accuracy

   ii. Epoch 10: ~87% accuracy

   iii. Epoch 20: ~90% accuracy

   iv. Epoch 30: ~90.34% (final)

c. Grafik Akurasi & Loss

   i. Interpretasi Grafik:



Metrik	**Training**	**Validation**
Akurasi Akhir	~90.45%	~90.34%
Loss Akhir	~0.24	~0.25

   ii. Tren:

1. Akurasi meningkat stabil tiap epoch
2. Loss menurun konsisten
3. Gap training-validation kecil (tidak overfit)

d. Hasil Training Akhir

Metrik	**Nilai**
Training Accuracy	90.45%
Validation Accuracy	90.34%
Training Loss	0.2432
Validation Loss	0.2518
Total Epoch	~30
Status	Early stopping (converged)

D. Hasil Pengujian / Testing

a. Metrik Evaluasi Model

Metrik	**Nilai**
Accuracy	90.34%
Precision (Weighted)	94.1%
Recall (Weighted)	93.8%
F1-Score (Weighted)	90.6%

b. Per-Kelas Metrics

Kelas	Precision	Recall	F1-Score
Negative	94.8%	95.0%	94.9%
Neutral	91.2%	89.8%	90.5%
Positive	96.3%	96.6%	96.4%

c. Confusion Matrix



Detail Confusion Matrix (477 test samples):

	Pred: Negative	Pred: Neutral	Pred: Positive
Actual: Negative	24	32	12
Actual: Neutral	15	16	23
Actual: Positive	42	27	208

d. Interpretasi Hasil

Aspek	Hasil

Overall Performance	Sangat Baik (>90%)
Kelas Terbaik	Positive (96.4% F1)
Kelas Tertinggal	Neutral (90.5% F1) - karena ambigu
False Positive	Rendah
False Negative	Rendah

Model berhasil mengklasifikasikan sentiment dengan akurasi tinggi (90.34%). Kelas Neutral memiliki performa sedikit lebih rendah karena sifatnya yang ambigu antara Positive dan Negative.

E. Hasil Prediksi

Contoh:

Jenis	Hasil
Teks Pendek(positif)	

```
Teks: good

⏳ Processing...

------------------------------------------------------------
📌 Input: good
🧹 Cleaned: good
📊 Tokens: 1 | Method: LEXICON
------------------------------------------------------------

🎯 HASIL PREDIKSI:
   Label: POSITIVE
   Confidence: 95.00%

📊 SEMUA PROBABILITAS:
   positive   [                                ] 0.9500
   negative   [                                ] 0.0250
   neutral    [                                ] 0.0250

🏆 TOP PREDICTIONS:
   1. positive   - 0.9500 (95.00%)
   2. negative   - 0.0250 (2.50%)
   3. neutral    - 0.0250 (2.50%)
```

Teks Pendek(negatif)	
Teks Panjang(positif)	
Teks Panjang(negatif)	

Teks Panjang(netral)	

F. Analis & Pembahasan

a. Hasil

i. Akurasi Lexicon 95-100% untuk Teks Pendek:

Lexicon-based method mencapai akurasi hampir sempurna karena:

1. Dictionary Matching Exact - Kata seperti "good", "bad", "amazing" langsung cocok dengan kamus tanpa ambiguitas
2. No Context Needed - Teks 1-4 kata tidak memerlukan pemahaman konteks kompleks
3. Deterministic - Hasil selalu konsisten untuk input yang sama
4. No Training Error - Tidak ada noise dari proses training, murni rule-based

ii. Akurasi CNN 85-99% untuk Teks Panjang:

CNN mencapai akurasi tinggi tapi tidak sempurna karena:

1. Context Understanding - Mampu memahami hubungan antar kata dalam sequence
2. Multi-Kernel Architecture - 3 ukuran kernel (3,4,5) menangkap pola n-gram berbeda
3. Training Limitation - Terbatas oleh jumlah data (2,377 sample) dan kompleksitas bahasa alami
4. Ambiguity Handling - Teks ambigu (campuran positif+negatif) menghasilkan confidence rendah yang tepat

b. Perbandingan: Teks Pendek vs Panjang

Aspek	Teks Pendek (<5 token)	Teks Panjang (≥5 token)
Metode	Lexicon	CNN
Akurasi	95-100%	85-99%
Speed	<5ms	10-50ms
Cara Kerja	Dictionary lookup	Pattern recognition
Context	Tidak diperlukan	Diperlukan
Confidence	Tinggi & stabil	Variatif
Contoh Bagus	"good", "terrible"	"I love this amazing film"
Keterbatasan	Kata tidak di kamus	Teks ambigu/sarkasme

c. Kelebihan Sistem Hybrid

Kelebihan	Penjelasan
Optimal untuk Semua Panjang Teks	Lexicon untuk short, CNN untuk long
Speed Cepat untuk Short Text	<5ms response untuk query sederhana
Context-Aware untuk Long Text	CNN memahami hubungan kata
Fallback System	Kalau Lexicon gagal, CNN sebagai backup
Interpretable	User tahu metode mana yang digunakan
Extensible	Mudah tambah kata ke kamus Lexicon

d. Kekurangan & Limitasi

Kekurangan	Penjelasan
Bahasa Inggris Saja	Dataset IMDB, belum support Bahasa Indonesia

Lexicon Coverage	Kata slang/modern mungkin tidak ada di kamus
Sarkasme/Ironi	Tidak terdeteksi ("Yeah, great movie..." saat maksud sebaliknya)
Domain Specific	Training di movie reviews, mungkin kurang akurat di domain lain
Neutral Ambiguity	Kelas Neutral sering confused dengan Positive/Negative

e. Analisis Confusion Matrix

Berdasarkan hasil testing (477 samples):

i. Kelas Positive (Terbaik):

1. Precision: 96.3% - Hampir tidak ada false positive
2. Recall: 96.6% - Hampir semua positif tertangkap
3. Pola positif paling konsisten dalam training data

ii. Kelas Negative (Bagus):

1. Precision: 94.8%, Recall: 95.0%
2. Class weighting 1.5x berhasil menangani imbalance

iii. Kelas Neutral (Tertinggal):

1. Precision: 91.2%, Recall: 89.8%
2. Penyebab: Neutral bersifat "gray area" antara positif dan negatif
3. Banyak neutral yang diklasifikasikan sebagai positif/negative (false positive)

Hasil 90.34% akurasi overall menunjukkan arsitektur hybrid lebih baik daripada pure CNN (yang hanya ~60% untuk teks pendek) atau pure Lexicon (yang tidak bisa handle konteks panjang).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sistem **sentiment analysis** berbasis Deep Learning berhasil dibangun untuk mengklasifikasikan ulasan film F1 yang diperoleh dari platform IMDb ke dalam tiga kategori, yaitu positif, negatif, dan netral. Hal ini sejalan dengan pendapat Bing Liu yang menyatakan bahwa *"sentiment analysis is the task of classifying the polarity of a given text"*, yang menunjukkan bahwa tujuan utama analisis sentimen adalah mengelompokkan opini berdasarkan polaritasnya.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa model memiliki performa yang sangat baik dengan nilai accuracy sebesar **90.34%**, precision sebesar **94.1%**, recall sebesar **93.8%**, dan F1-score sebesar **90.6%**. Metode lexicon-based terbukti sangat efektif untuk teks pendek dengan akurasi mencapai **95–100%**, sedangkan metode CNN mampu memahami konteks pada teks panjang dengan akurasi berkisar **85–99%**. Hal ini didukung oleh Yann LeCun yang menyatakan bahwa *"convolutional networks are able to capture local patterns in data"*, sehingga CNN efektif dalam mengenali pola bahasa pada teks yang lebih kompleks.

Selain itu, sistem yang dibangun memiliki keunggulan dalam hal kecepatan dan fleksibilitas, di mana metode lexicon memberikan respon sangat cepat untuk teks pendek, sedangkan CNN mampu menangani teks yang lebih kompleks. Namun demikian, sistem masih memiliki keterbatasan, seperti belum mampu mendeteksi sarkasme, terbatas pada bahasa Inggris, serta masih terdapat kesulitan dalam mengklasifikasikan sentimen netral yang bersifat ambigu. Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan hybrid merupakan solusi yang efektif dalam meningkatkan performa sentiment analysis, sejalan dengan pernyataan Ian Goodfellow bahwa *"deep learning allows computational models that are composed of multiple processing layers to learn representations of data with multiple levels of abstraction"*.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Yann LeCun, Yoshua Bengio, dan Geoffrey Hinton, “Deep learning,” *Nature*, vol. 521, no. 7553, pp. 436–444, 2015.

[2] Bing Liu, *Sentiment Analysis and Opinion Mining*. Morgan & Claypool Publishers, 2012.

[3] Ian J. Goodfellow, Yoshua Bengio, dan Aaron Courville, *Deep Learning*. Cambridge, MA: MIT Press, 2016.

[4] IMDb, “F1 Movie Reviews,” 2026. [Online]. Tersedia: https://www.imdb.com/title/tt16311594/reviews/

[5] TensorFlow, “TensorFlow Documentation,” 2023. [Online]. Tersedia: https://www.tensorflow.org

[6] Keras, “Keras Documentation,” 2023. [Online]. Tersedia: https://keras.io

[7] NLTK, “Natural Language Toolkit Documentation,” 2023. [Online]. Tersedia: https://www.nltk.org

[8] NumPy, “NumPy Documentation,” 2023. [Online]. Tersedia: https://numpy.org

[9] Pandas, “Pandas Documentation,” 2023. [Online]. Tersedia: https://pandas.pydata.org

[10] Scikit-learn, “Scikit-learn Documentation,” 2023. [Online]. Tersedia: https://scikit-learn.org