

ZOS – Semestrální práce

File System s využitím PseudoFAT systému

Vypracoval: Martin Schön
Studijní číslo: A22B0144P
Datum: 29. října 2024

Obsah

1	Zadání	3
1.1	Obecné zadání	3
1.2	Rozšíření zadání	5
2	Struktura souborového systému	6
2.1	Informace o souborovém systému	6
2.2	FAT	6
2.3	Datová část	6
3	Implementace	7
3.1	Předměty a FAT	7
3.2	Příkazy	8
3.2.1	Mapování příkazů	8

1 Zadání

1.1 Obecné zadání

Tématem semestrální práce bude práce se zjednodušeným souborovým systémem založeným na pseudoFAT. Vaším cílem bude splnit několik vybraných úloh. Základní funkčnost, kterou musí program splňovat. Formát výpisů je závazný. Program bude mít jeden parametr a tím bude název Vašeho souborového systému. Po spuštění bude program čekat na zadání jednotlivých příkazů s minimální funkčností viz níže (všechny soubory mohou být zadány jak absolutní, tak relativní cestou):

- Zkopíruje soubor s1 do umístění s2

```
cp s1 s2
```

s1 - zdrojový soubor

s2 - cílový soubor

- Přesune soubor s1 do umístění s2, nebo přejmenuje s1 na s2

```
mv s1 s2
```

s1 - zdrojový soubor

s2 - cílový soubor

- Smaže soubor s1

```
rm s1
```

s1 - soubor, který se má smazat

- Vytvoří adresář a1

```
mkdir a1
```

a1 - adresář, který se má vytvořit

- Smaže prázdný adresář a1

```
rmdir a1
```

a1 - adresář, který se má smazat

- Vypíše obsah adresáře a1, bez parametru vypíše obsah aktuálního adresáře

```
ls a1
```

a1 - adresář, jehož obsah se má vypsát

- `ls` - vypíše obsah aktuálního adresáře
- Vypíše obsah souboru `s1`

`cat s1`

`s1` - soubor, jehož obsah se má vypsát
 - Změní aktuální cestu do adresáře `a1`

`cd a1`

`a1` - adresář, do kterého se má změnit aktuální cesta
 - Vypíše aktuální cestu

`pwd`
 - Vypíše informace o souboru/adresáři `s1/a1` (v jakých clusterech se nachází)

`info a1/s1`

`a1/s1` - soubor/adresář, o kterém se mají vypsát informace
 - Nahraje soubor `s1` z pevného disku do umístění `s2` ve vašem FS

`incp s1 s2`

`s1` - zdrojový soubor

`s2` - cílový soubor
 - Nahraje soubor `s1` z vašeho FS do umístění `s2` na pevném disku

`outcp s1 s2`

`s1` - zdrojový soubor

`s2` - cílový soubor
 - Načte soubor z pevného disku, ve kterém budou jednotlivé příkazy, a začne je sekvenčně vykonávat. Formát je 1 příkaz/lířádek

`load s1`

`s1` - soubor, ve kterém jsou příkazy
 - Příkaz provede formát souboru, který byl zadán jako parametr při spuštění programu na souborový systém dané velikosti. Pokud už soubor nějaká data obsahoval, budou přemazána. Pokud soubor neexistoval, bude vytvořen

`format <size>MB`

`size` - velikost souborového systému v MB

Budeme předpokládat korektní zadání syntaxe příkazů, nikoliv však sémantiky (tj. např. `cp s1` zadáno nebude, ale může být zadáno `cat s1`, kde `s1` neexistuje).

1.2 Rozšíření zadání

- Maximální délka názvu souboru bude $8+3=11$ znaků (jméno.přípona) + `\0` (ukončovací znak v C/C++), tedy 12 bytů.
- Každý název bude zabírat právě 12 bytů (do délky 12 bytů doplníte `\0` - při kratších názvech).

Nad vytvořeným a naplněným souborovým systémem umožníte provedení následujících operací:

- Kontrola konzistence souborového systému – pokud login studenta začíná `j-r`

příkaz `check` – Zkontroluje, zda je souborový systém nepoškozen.

příkaz `bug s1` – Poškodí souborový systém, dle vašeho uvážení, tak aby bylo možné ověřit funkcionalitu příkazu `check`.

2 Struktura souborového systému

Souborový systém ve formátu <name>.dat je rozdělen na několik částí. První část obsahuje informace o souborovém systému, následuje tabulka clusterů (FAT), kořenový adresář a samotná data.

2.1 Informace o souborovém systému

Obsahem této části je informace o souborovém systému: Tyto informace jsou:

- Signature – identifikace souborového systému
- Velikost souborového systému – v MB ($1\text{MB} = 1024\text{KB} = 1024 \cdot 1024\text{B}$)
- Velikost clusteru – v B ($1\text{ cluster} = 1\text{ sektor}$)
- Počet clusterů – celkový počet clusterů
- Adresa FAT – adresa FAT tabulky
- Adresa kořenového adresáře – adresa kořenového adresáře

2.2 FAT

FAT tabulka obsahuje informace o jednotlivých clusterech. Každý cluster má svůj záznam v tabulce, který obsahuje stav clusteru. Stav clusteru může být:

- Volný – cluster je volný
- Obsazený – cluster je obsazený
- Řetězec – cluster je součástí řetězce clusterů
- Poškozený – cluster je poškozený

2.3 Datová část

Kořenový adresář obsahuje informace o jednotlivých složkách a adresářích. Samotný adresář se nachází na začátku datové části souborového systému neboli v nultém clusteru. Pokud je cluster přiřazen složce ukládá si informace o dalších složkách nebo souborech, které dále odkazují na další clustery. Pokud je cluster přiřazen souboru ukládá si informace o souboru.

3 Implementace

Program byl implementován v jazyce C++. Na začátku programu se zkontroluje počet argumentů a formát souboru, který reprezentuje souborový systém. Následně se načtou informace o souborovém systému, pokud již existoval, nebo se vytvoří nový souborový systém. Nový, či poškozený souborový systém bude první vyžadovat formátování na počáteční velikost. Pokud byl souborový systém načten, program bude čekat na zadání příkazů.

Konzole při spuštění systémů vždy zobrazuje aktuální cestu kde se nachází. Dále se čeká na zadání příkazu, který určuje co se má provést. Jednotlivé příkazy se rozdělují podle počtů argumentů:

- `command` – příkaz bez argumentů
- `command arg1` – příkaz s jedním argumentem
- `command arg1 arg2` – příkaz s dvěma argumenty

Pokud nastane stav, kdy se souborový systém poškodí bude možné zadat pouze příkazy `exit`, `help`, `check` a `load`.

3.1 Předměty a FAT

Popis souborového systému je reprezentován třídou `Description`. Ta obsahuje informace o souborovém systému. Každý soubor a adresář je reprezentován třídou `DirectoryItem`. Ta obsahuje informace o souboru nebo adresáři, jako je jméno, jestli se jedná o soubor nebo o adresář, velikost, pozice ve FAT a rodičovský adresář.

Dále jsou nadefinovány třídy konstanty:

- `FAT_UNUSED` – `INT32_MAX - 1`
- `FAT_FILE_END` – `INT32_MAX - 2`
- `FAT_BAD_CLUSTER` – `INT32_MAX - 3`
- `FORMAT_CLUSTER_SIZE` = 1024

TODO: FAT

3.2 Příkazy

3.2.1 Mapování příkazů

K jednoduchému mapování příkazů byla využita Unordered Map ze standardní knihovny C++, které obsahuje klíč (příkaz) a funkci pro předání argumentů příslušným metodám. Tato mapa je velmi jednoduše rozšiřitelná o další příkazy do budoucna.