الإجابة النموذجية وسلم التنقيط

عدد الصفحات : 11

عناصر الإجابة	مجزأة	المجموع

الموضوع الأول

I – الميكانيك التطبيقية :


المسألة الأولى :

0.5x2 **1- ردود الأفعال في المسندين A و B**

$R_A = 100KN$ $R_B = 100\ KN$

2- معادلتي T – M

0.75




- القطع **1–1**: $0 \le X \le 2$

$T1(x) = -20x + 100$ $T1(0) = 100\ KN$, $T1(2) = 60KN$

$Mf1(x) = -10\,x^2 + 100\,x$ $M1(0) = 0$ $M1(2) = 160KN.$

0.75




- القطع **2–2**: $2 \le X \le 3$

$T2(x) = 0$

$Mf2(x) = 160KN.m$

- القطع **3–3** : $0 \le X \le 2$ الجهة اليمنى

0.75



$T3(x) = 20x-100$

$T3(0) = -100kn$ $T3(2) = -60\ KN$

$Mf3(x) = -10\,x^2+100x$

$Mf3(0) = 0$ $Mf3(2) = 160\ KN.m$


www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

3- العزم الأعظمي :

0.25x2

Mfmax = 160KN.m)
Tmax = 100KN

4- رسم منحني T – M



0.25x3

0.25x3

5-حساب الاجهادات.

$$\sigma = \frac{M\ \max}{I} Y$$

$$I = \frac{25\times 40^3}{12} = 133333.33\ \ cm^4$$

0.25

$$\sigma = \frac{160\times 10^4}{6666.66} = 239.99 dan/cm^2$$

0.5

$$\tau = \frac{3}{2}\frac{T\ \max}{\Omega} = \frac{3\times 100\times 10^2}{2\times 1000} = 15 dan/cm^2$$

0.5

∑ 06.5

المسألة الثانية :

1- النظام محدد سكونيا لأن 2n-b =3 --- 2x5-7 =3 محققة.

0.25

2- R_{Ax}= 12 KN - R_{By}= 10.5 KN R_{Ay}= 59.50 KN


0.75

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

3- حساب الجهود الداخلية لكل القضبان

العقدة B :

0.75



$$-N_{DB} - N_{BC}\cos 36.87 = 0$$


$$N_{BC}\cos 53.13 + 10.5 = 0$$

$N_{DB} = 14kn$ قوة شد

$N_{BC} = -17.5\ kn$ قوة ضغط

العقدة D :

0.75




$N_{AD} = N_{DB} = 14Kn$ قوة شد

$N_{DC} = 0$ تركيبي

العقدة A :

0.75



$$N_{AD} + N_{AC}\cos 36.87 + 12 = 0$$


$$59.5 + N_{AE} + N_{AC}\cos 53.13 = 0$$

$N_{AC} = -32.5Kn$ قوة ضغط

$N_{AE} = -40Kn$ قوة ضغط

العقدة E :

0.75




$N_{EC} = 0$ تركيبي

$-40 - N_{AE} = 0$, $N_{AE} = -40Kn$ قوة ضغط

عند الانتقال من العقدة A الى C

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

العقدة C :



$$-N_{EC} - 12 - N_{AC}\cos 36.87 + N_{BC}\cos 36.87 = 0$$
$$-N_{AC}\cos 53.13 - N_{DC} - N_{BC}\cos 53.13 - 30 = 0$$

$N_{AC} = -32.5Kn$ قوة ضغط

$N_{EC} = 0$ تركيبي

N_{EC}	N_{BC}	N_{DB}	N_{DC}	N_{AD}	N_{AC}	N_{AE}	القضيب
0.00	17.5	14	0.00	14	32.5	40	القيمة
تركيبي	C	T	تركيبي	T	C	C	النوع

0.5

4- تحديد المجنب المناسب

0.5

$$\sigma = \frac{N}{2S} \leq \sigma \Rightarrow 2S \geq \frac{N}{\sigma}$$
$$S \geq \frac{40 \times 100}{2 \times 1600}$$
$$S \geq 1.25 cm^2$$

رقم المجنب 25x3 ومساحة مقطعه $1.42\ cm^2$

5 – حساب : ΔL

0.5

$$\Delta L = \frac{N \times L}{E \times 2S_1} = \frac{4000 \times 150}{2.1X10^6 \times 2x1.42} = 0.10cm$$
$$\Delta L = 1mm$$

∑ 5.5

البناء

المسالة الأولى : 1- حساب السموت

أ- G_{AB}

0.5

$$\begin{cases} \Delta X_{AB} = 150 > 0 \\ \Delta Y_{AB} = 92 > 0 \end{cases}$$

الاتجاه AB يقع في الربع الاول

$$G_{AB} = g \ , g = Tg|\Delta x/\Delta y| = 1.79$$
$$G_{AB} = 67.62grad$$

ب- G_{AC}

الاتجاه AC يقع في الربع الثاني

0.5

$$\begin{cases} \Delta X_{AC} = 70 > 0 \\ \Delta Y_{AC} = -83 < 0 \end{cases}$$

$$G_{AC} = 200 - g \ , g = Tg|\Delta x/\Delta y| = 0.843 \ , g = 44.60grd$$
$$G_{AC} = 200 - 44.60 = 155.4grad$$

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

0.5

حساب الاطوال :

0.5

$L_{AB} = \sqrt{(\Delta X^2_{AB} + \Delta Y^2_{AB})} = 188.92m$

$L_{AC} = \sqrt{(\Delta X^2_{AC} + \Delta Y^2_{AC})} = 108.58m$

0.75

حساب مساحة القطعة بطريقة الإحداثيات القطبية :

0.75

$S = 1/2(L_{AB} \cdot L_{AC}) \sin(G_{AC} - G_{AB})$


0.5

$S = 1/2(188.92 \cdot 108.58 \sin(155.40-67.62)$

$S = 10067.50m^2$

Σ 4

1- المظهر العرضي



0.25x6

0.5x2

0.25x2

0.5x2

2-الهدف من إنجاز المسقط الأفقي :

- إعطاء منظر أفقي للطريق .
- إظهار مناطق الحفر و الردم .

Σ 4

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

الموضوع الثاني

I – الميكانيك التطبيقية :


المسألة الأولى :

1- ردود الأفعال في المسند **A**

$R_A = 48KN \quad M_A = 64.20\ KN.m$

2- معادلتي T – M

القطع 1-1: $0 \le X \le 1.4$



$T_1(x) = -10x + 48 \quad T1(0) = 48\ KN \quad T1(1.4) = 34KN$


$Mf_1(x) = -5\,x^2 + 48\,x - 64.2 \quad M1(0) = -64.20\ KN.m$

$M1(1.4) = -6.80\ KN.m$


القطع 2-2 : $1.4 \le X \le 1.8$

$T_2(x) = -10x + 33 \quad T2(1.4) = 19\ KN \quad T2(1.8) = 15KN$

$Mf_2(x) = -5\,x^2 + 33x - 43.2 \quad Mf2(1.4) = -6.8\ KN.m \quad Mf2(1.8) = 0$



القطع علي الجهة اليمني




القطع 1-1: $0 \le X \le 0.4$

$T_1(x) = 10x + 15\ , \quad T1(0) = 15\ KN \quad T1(0.4) = 19KN$

$Mf_1(x) = -5\,x^2 - 15\,x \quad Mf1(0) = 0$

$Mf1(0.4) = -6.80\ KN.m$



القطع 2-2: $0.4 \le X \le 1.8$


$T_2(x) = 10x + 30\ , \quad T2(0.4) = 34\ KN \quad T2(1.8) = 48KN$

$Mf_2(x) = -5\,x^2 - 30\,x + 6 \quad Mf2(0.4) = -6.8knm$

$Mf2(1.8) = -64.2\ KN.m$

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

3- رسم منحني T – M



0.5

0.5

4- استنتاج القيم القصوى Tmax , Mmax

0.25x2

Mmax = 64.20KN.m

Tmax = 48KN

5- حساب عزم العطالة

$$I_{/X} = 2I_{1/X} + I_{2/X}$$

$$2I_{1/X} = 2\left(\frac{10.2^3 \times 135}{12} + 135 \times 10.2 \times 129.9^2\right)$$

$$2I_{1/X} = 46494900.72\,mm^4$$

$$I_{2/X} = \frac{249.6^3 \times 6.6}{12}$$

$$I_{2/X} = 8552565.96\,mm^4$$

$$I_{/X} = 46494900.72 + 8552565.96$$

1.5

$$I_{/X} = 55047466.68\,mm^4$$

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

6-التحقق من شرط مقاومة الرافدة

$$\sigma = \frac{M_{max}}{I_{/X}} Y_{max} = \frac{64.2\times10^4}{5504.74}13.5$$

1.0

$$\sigma = 1574.46\, dan/cm^2$$

اذن شرط المقاومة محقق

$$1574.46 \langle 2800$$

∑ 6.5


المسألة الثانية

0.25 1- النظام محدد سكونيا لأن 2n-b =3 --- 2x9-15 =3 محققة.

0.75 2- R_{By}= 40KN - R_{Bx}= 0 R_{Ay}= 40 KN

3- حساب الجهود الداخلية لكل القضبان

العقدة A :



0.75


$$N_{AC} + N_{AG}\cos45 + 40 = 0$$

$$N_{AG}\cos 45 = 0$$

N_{AG} =0 تركيبي

N_{AC} =- 40 kn قوة ضغط

العقدة C :




0.75

$N_{AC} = N_{CD}$= -40Kn قوة ضغط

N_{CG} =0 تركيبي

العقدة D :

F_1=10kn



0.75

$$-N_{CD} - N_{DG}\cos45 - 10 = 0$$

$$N_{DE} + N_{DG}\cos45 = 0$$


N_{DG} =42.43Kn قوة شد

N_{DE} =-30Kn قوة ضغط

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

لعقدة E :

F_2=20Kn



0.75


$N_{ED}= N_{EF}$ =-30Kn بالتناظر: قوة ضغط

$-2N_{EG}$ cos 26.56-20=0

$N_{EG}= N_{EH}$ =-11.18Kn قوة ضغط

عند الانتقال من العقدة Dالي العقدة G

العقدة G :



F_2=20Kn

$- N_{CG} - N_{AG}$cos45 $- N_{DG}$cos45+ N_{GE} cos63.43+ N_{GH} = 0

$- N_{AG}$ cos45-20 + N_{DG} cos45+ N_{GE}cos26.56 = 0

N_{GE} =-11.18Kn قوة ضغط

N_{GH} =35kn قوة شد

N_{GH}	N_{GE} = N_{EH}	N_{DG} = N_{HF}	N_{DE} = N_{EF}	N_{CD}= N_{FI}	N_{Ac}= N_{BI}	القضيب
35	11.18	42.43	30	40	40	القيمة
T	C	T	C	C	C	النوع
				N_{CG} = N_{HI}	N_{AG} = N_{BH}	القضيب
				0	0	القيمة
				تركيبي	تركيبي	النوع

0.5

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

4- حساب مساحة مقطع القضيب

$$\sigma = \frac{N}{S} \leq \sigma \Rightarrow S \geq \frac{N}{\sigma}$$

$$S \geq \frac{42.43 \times 100}{1600}$$

0.5

$$S \geq 2.65 cm^2$$

5- حساب قيمة التشوه النسبي

$$\varepsilon = \frac{N}{S \times E} = \frac{42.43 \times 10^2}{2.82 \times 2.1 \times 10^6}$$

0.5

$$\varepsilon = 7.16 \times 10^{-4}$$

∑ 5.5

المسالة الثانية


1.0 يمثل الشكل1 قنوات صرف المياه ودورها إلتقاط المياه المجمعة وتحويلها نحو البالوعة

1.0 يمثل الشكل2 أماكن التوقف دور المساحة A:مخصصة للتوقف الإضطراري وتنجز في حالة غياب الحواشي

∑ 2

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

العلامة		عناصر الإجابة	محاور الموضوع
المجموع	مجزأة		



أرقام المقاطع العرضية	1	2	3	4	5	6
منسوب نقاط خط التربة الطبيعية	114.00	114.00	113.00	113.00	114.00	115.00
منسوب نقاط خط المشروع	112.00	113.00	114.34	114.84	115.64	116.34
المسافات الجزئية	50.00	67.00	25.00	40.00	35.00	
المسافات التراكمية	0.00	50.00	117.00	142.00	182.00	217.00
الانسياب			2% 217.00			
التراصيف والتحديبات	50.00m		α=60° R=64 m L=67m		100.00 m	

0.5x2
0.25x2
0.5
1.25
0.5
0.75
0.75
0.75

Σ 06

Σ 20

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا