

Abrangência

Versão 5.07	Versão 5.08	Versão 6.09	Versão 7.10
-------------	-------------	-------------	-------------

Classe de label.

Hierarquia

tSrvObject -> tControl -> tSay

Descrição

O objeto tipo tSay exibe o conteúdo de texto estático sobre uma janela ou controle.

Propriedades

Nome	Tipo / Descrição
IWordWrap	Lógico. Se .T. quebra o texto em várias linhas de maneira a enquadrar o conteúdo na área determinada para o controle, sendo o padrão .F.
ITransparent	Lógico. Se .T. a cor de fundo do controle é ignorada assumindo o conteúdo ou cor do controle ou janela ao fundo, sendo o padrão .T.

Métodos

- New**

Descrição	Método construtor da classe.										
Sintaxe	New([anRow], [anCol], [abText], [aoWnd], [acPicture], [aoFont], [IPar7], [IPar8], [IPar9], [alPixels], [anClrText], [anClrBack], [anWidth], [anHeight], [IPar15], [IPar16], [IPar17], [IPar18], [IPar19])										
	<table> <tr> <th>Parâmetro</th><th>Tipo / Descrição</th></tr> <tr> <td>anRow</td><td>Numérico, opcional. Coordenada vertical em pixels ou caracteres.</td></tr> <tr> <td>anCol</td><td>Numérico, opcional. Coordenada horizontal em pixels ou caracteres.</td></tr> <tr> <td>abText</td><td>Codeblock, opcional. Quando executado deve retornar uma cadeia de caracteres a ser exibida.</td></tr> <tr> <td>aoWnd</td><td>Objeto, opcional. Janela ou diálogo onde o controle será criado.</td></tr> </table>	Parâmetro	Tipo / Descrição	anRow	Numérico, opcional. Coordenada vertical em pixels ou caracteres.	anCol	Numérico, opcional. Coordenada horizontal em pixels ou caracteres.	abText	Codeblock, opcional. Quando executado deve retornar uma cadeia de caracteres a ser exibida.	aoWnd	Objeto, opcional. Janela ou diálogo onde o controle será criado.
Parâmetro	Tipo / Descrição										
anRow	Numérico, opcional. Coordenada vertical em pixels ou caracteres.										
anCol	Numérico, opcional. Coordenada horizontal em pixels ou caracteres.										
abText	Codeblock, opcional. Quando executado deve retornar uma cadeia de caracteres a ser exibida.										
aoWnd	Objeto, opcional. Janela ou diálogo onde o controle será criado.										

Parâmetros	acPicture	Caractere, opcional. Picture de formatação do conteúdo a ser exibido.
	aoFont	Objeto, opcional. Objeto tipo tFont para configuração do tipo de fonte que será utilizado para exibir o conteúdo.
	IPar7	Reservado.
	IPar8	Reservado.
	IPar9	Reservado.
	alPixels	Lógico, opcional. Se .T. considera coordenadas passadas em pixels se .F., padrão, considera as coordenadas passadas em caracteres.
	anClrText	Numérico, opcional. Cor do conteúdo do controle.
	anClrBack	Numérico, opcional. Cor do fundo do controle.
	anWidth	Numérico, opcional. Largura do controle em pixels.
	anHeight	Numérico, opcional. Altura do controle em pixels.
	IPar15	Reservado.
	IPar16	Reservado.
	IPar17	Reservado.
	IPar18	Reservado.
	IPar19	Reservado.
Retorno	O objeto criado.	

- **SetText**

Descrição	Modifica o conteúdo a ser exibido pelo controle.	
Sintaxe	SetText([xVal])	
Parâmetros	Parâmetro	Tipo / Descrição
	xVal	Caracter / Numérico / Data, Opcional. Valor a ser exibido.
Retorno	NIL	

Exemplo

```
#include "protheus.ch"
User Function Teste()
Local oDlg, oSay
DEFINE MSDIALOG oDlg FROM 0,0 TO 200,200 TITLE "My dialog" PIXEL
oSay:= tSay():New(10,10,{|"para exibir"},oDlg,,,;
,,,T.,CLR_WHITE,CLR_RED,100,20)
ACTIVATE MSDIALOG oDlg CENTERED
Return NIL
```

Grupos Relacionados[Principal / A Linguagem AdvPI / Classes da Interface Visual / Classes de Componentes / Classes de Componentes Visuais](#)**Veja também**[Principal / A Linguagem AdvPI / Classes da Interface Visual / Classes de Componentes / **tControl**](#)[Principal / A Linguagem AdvPI / Classes da Interface Visual / **tSrvObject**](#)[Topo da Página](#)