

Exemplo de uso da classe TIBrowser

Revisão: 09/06/2003

Abrangência

Versão 6.09

Versão 7.10

```
#include "protheus.ch"
function teste()

local oDlg, oTIBrowser, oBtnNav, oBtnPrint, oBtnHome
DEFINE MSDIALOG oDlg FROM 0,0 TO 320,460 PIXEL TITLE "Teste TIBrowser"

oTIBrowser:= TIBrowser():New( 10,10, 150, 150, "http://www.google.com", oDlg )
@ 10, 160 BUTTON oBtnNav PROMPT "Ir para Microsiga" SIZE 50,10 ACTION oTIBrowser:Navigate("http://www
@ 20, 160 BUTTON oBtnPrint PROMPT "Imprimir" SIZE 50,10 ACTION oTIBrowser:Print() OF oDlg PIXEL
@ 30, 160 BUTTON oBtnHome PROMPT "Home" SIZE 50,10 ACTION oTIBrowser:GoHome() OF oDlg PIXEL
ACTIVATE MSDIALOG oDlg CENTERED
return
```

Grupos Relacionados



[Principal / A Linguagem AdvPI / Classes da Interface Visual / Classes de Componentes / Classes de Componentes Visuais / Classe TIBrowser](#)

Veja também



[Principal / A Linguagem AdvPI / Classes da Interface Visual / Classes de Componentes / Classes de Componentes Visuais / Classe TIBrowser / **TIBROWSER:GOHOME**](#)



[Principal / A Linguagem AdvPI / Classes da Interface Visual / Classes de Componentes / Classes de Componentes Visuais / Classe TIBrowser / **TIBROWSER:NAVIGATE**](#)



[Principal / A Linguagem AdvPI / Classes da Interface Visual / Classes de Componentes / Classes de Componentes Visuais / Classe TIBrowser / **TIBROWSER:NEW**](#)



[Principal / A Linguagem AdvPI / Classes da Interface Visual / Classes de Componentes / Classes de Componentes Visuais / Classe TIBrowser / **TIBROWSER:PRINT**](#)

[Topo da Página](#)