

tSocketClient

Revisão: 30/06/2003

Abrangência

Versão 6.09	Versão 7.10	Versão 8.11
-------------	-------------	-------------

Descrição


Esta classe permite estabelecer uma conexão cliente de socket do tipo TCP genérica.

Enviar e receber dados através de uma socket genérico e também pode ser usada como base para implementação de protocolos não suportados pelo protheus.

Métodos

Método	Descrição
CloseConnection	Finaliza a conexão TCP genérica (socket) do objeto corrente.
Connect	Estabelece um conexão TCP genérica (socket).
IsConnected	Verifica se existe conexão valida no objeto corrente.
New	Cria o objeto tSocketClient, sem conexão ativa.
Receive	Recebe os dados pela conexão ativa do objeto, qualquer tipo de dado pode ser recebido.
Reset	Finaliza anormalmente a conexão, não avisa o outro lado que a conexão será finalizada. Deve ser utilizado apenas em casos extremos.
Send	Transmite o buffer pela conexão TCP Genérica ativa.

Grupos Relacionados

	Principal / A Linguagem AdvPI / Classes não visuais / tSocketClient
---	---

Veja também

	Principal / A Linguagem AdvPI / Exemplos deCodigo AdvPI / Exemplo da Classe tSocketClient
---	--

[Topo da Página](#)