

tFont

Revisão: 23/02/2003

Abrangência

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Versão 5.07 | Versão 5.08 | Versão 6.09 | Versão 7.10 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|

Classe que encapsula fonte de edição.

Hierarquia

| |
|-------------------|
| tFontAbs -> tFont |
|-------------------|

Descrição

Utilize objeto tFont para modificar a fonte padrão de controles visuais.

Propriedades

Vide classes ancestrais.

Métodos

- **New**

| | | |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Descrição | Método construtor da classe. | |
| Sintaxe | New([acName], [nPar2], [anHeight], [lPar4], [alBold], [nPar6], [lPar7], [nPar8], [alItalic], [alUnderline]) | |
| Parâmetros | Parâmetro | Tipo / Descrição |
| | acName | Caractere, opcional. Nome da fonte, o padrão é "Arial". |
| | nPar2 | Reservado. |
| | anHeight | Numérico, opcional. Tamanho da fonte. O padrão é -11. |
| | lPar4 | Reservado. |
| | alBold | Lógico, opcional. Se .T. o estilo da fonte será negrito. |
| | nPar6 | Reservado. |
| | lPar7 | Reservado. |
| | nPar8 | Reservado. |
| | alItalic | Lógico, opcional. Se .T. o estilo da fonte será itálico. |

| | | |
|----------------|------------------|-------------------------------------------------------------|
| | alUnderline | Lógico, opcional. Se .T. o estilo da fonte será sublinhado. |
| Retorno | O objeto criado. | |

Exemplo

```
#INCLUDE "PROTHEUS.CH"
User Function Teste()
Local oDlg, oSay
Local oFont:= TFont():New("Courier New",,-14,.T.)
DEFINE MSDIALOG oDlg FROM 0,0 TO 200,200 TITLE "My dialog" PIXEL
// Apresenta o tSay com a fonte Courier New
oSay := TSay():New( 10, 10, {|| "Mensagem"},oDlg,, oFont,,, .T., CLR_WHITE,CLR_RED )
/* o comando abaixo proporciona o mesmo resultado
@ 10,10 SAY oSay PROMPT "Mensagem" FONT oFont COLOR CLR_WHITE,CLR_RED OF oDlg PIXEL
*/
oSay:lTransparent:= .F.
ACTIVATE MSDIALOG oDlg CENTERED
Return
```

Grupos Relacionados



[Principal / A Linguagem AdvPI / Classes da Interface Visual / Classes Auxiliares](#)

Veja também



[Principal / A Linguagem AdvPI / Classes da Interface Visual / tSrvObject](#)

[Topo da Página](#)