



```

+-----+-----+
|  Uso          |  FINA010                                     |
+-----+-----+
/*/
FUNCTION FA010DEL(cAlias,nReg,nOpc)
Local aAC := { OemToAnsi(STR0007),OemToAnsi(STR0008) } // "Abandona"###"Confirma"
Local bCampo
Local lDeleta := .T.
Local oDlg
Local nCont
Local nOpcA
+-----+-----+
|  Monta a entrada de dados do arquivo                                     |
+-----+-----+
Private aTELA[0][0],aGETS[0]
+-----+-----+
|  Verifica se o arquivo esta realmente vazio ou se esta                 |
|  posicionado em outra filial                                           |
+-----+-----+
If EOF() .or. SED->ED_FILIAL != xFilial("SED")
  HELP(" ", 1, "ARQVAZIO")
  Return Nil
Endif
While .T.
+-----+-----+
|  Envia para processamento dos Gets                                     |
+-----+-----+
  dbSelectArea( cAlias )
  bCampo := {|nCPO| Field(nCPO) }
  FOR nCont := 1 TO FCount()
    M->&(EVAL(bCampo,nCont)) := FieldGet(nCont)
  NEXT nCont
  nOpcA := 1
  DEFINE MSDIALOG oDlg TITLE cCadastro FROM 9,0 TO 28,80 OF oMainWnd
  EnChoice( cAlias, nReg, nOpc, , "AC", OemToAnsi(STR0009) ) // "Quanto a exclusao?"
  ACTIVATE MSDIALOG oDlg ON INIT EnchoiceBar(oDlg, {| nOpcA := 2,oDlg:End() }, ;
  {| nOpcA := 1,oDlg:End() })
  DbSelectArea(cAlias)
  dbSelectArea(cAlias)
  IF nOpcA == 2
+-----+-----+
|  Antes de deletar, verificar se existe movimentacao                   |
+-----+-----+
    dbSelectArea("SE1")
    dbSetOrder(3)
    IF (dbSeek(cFilial+SED->ED_CODIGO))
      Help(" ",1,"A010NAODEL")
      lDeleta := .F.
      MsUnlock()
    Else
      dbSelectArea("SE2")
      dbSetOrder(2)
      IF (dbSeek(cFilial+SED->ED_CODIGO))
        Help(" ",1,"A010NAODEL")
        lDeleta := .F.
        MsUnlock()
      Else
        dbSelectArea("SE5")
        dbSetOrder(4)
        IF (dbSeek(cFilial+SED->ED_CODIGO))
          Help(" ",1,"A010NAODEL")
          lDeleta := .F.
          MsUnlock()
        Endif
      Endif
    Endif
  Endif
  If lDeleta
+-----+-----+
|  Inicio da Protecao via TTS                                           |
+-----+-----+
    BEGIN TRANSACTION
    dbSelectArea(cAlias)
    RecLock(cAlias,.F.,.T.)
    dbDelete()
    END TRANSACTION
+-----+-----+
|  Final da protecao via TTS                                           |
+-----+-----+
  Endif
Else

```

```
        MsUnlock( )  
    Endif  
    Exit  
Enddo  
dbSelectArea("SE1")  
dbSetOrder(1)  
dbSelectArea("SE2")  
dbSetOrder(1)  
dbSelectArea("SE5")  
dbSetOrder(1)  
dbSelectArea(cAlias)  
RETURN
```

## Grupos Relacionados



[Principal / Guias de Referência / Como programar Advpl no ERP / Modelos Padronizados](#)

[Topo da Página](#)