

tScrollBar

Revisão: 23/02/2003

Abrangência

Versão 5.07	Versão 5.08	Versão 6.09	Versão 7.10
-------------	-------------	-------------	-------------

Classe de área de scroll.

Hierarquia

tSrvObject -> tControl -> tScrollbar

Descrição

Utilize a classe tScrollbar para criar um painel com scroll deslizantes nas laterais do controle.

Métodos

- New

Descrição	Método construtor da classe.	
Sintaxe	New([aoWnd], [anTop], [anLeft], [anHeight], [anWidth], [alVertical], [alHorizontal], [alBorder])	
Parâmetros	Parâmetro	Tipo / Descrição
	aoWnd	Objeto, opcional. Janela ou controle onde o controle será criado.
	anTop	Numérico, opcional. Coordenada vertical em pixels.
	anLeft	Numérico, opcional. Coordenada horizontal em pixels.
	anHeight	Numérico, opcional. Altura do controle em pixels.
	anWidth	Numérico, opcional. Largura do controle em pixels.
	alVertical	Lógico, opcional. Se .T. exibe a barra de scroll vertical.
	alHorizontal	Lógico, opcional. Se .T. exibe a barra de scroll horizontal.
	alBorder	Lógico, opcional. Se .T. exibe a borda do controle.
Retorno	O objeto criado.	

Exemplo

```
#include "protheus.ch"
User Function Teste()
Local oDlg, oScr, oGet1, oGet2, oGet3
Local cGet1, cGet2, cGet3
cGet1:= Space(10)
cGet2:= Space(10)
cGet3:= Space(10)
DEFINE MSDIALOG oDlg FROM 0,0 TO 400,400 PIXEL "My test"
oScr:= TScrollBar():New(oDlg,10,10,200,200,.T.,.T.,.T.) // cria controles dentro do scrollbar
@ 10,10 MSGET oGet1 VAR cGet1 SIZE 100,10 OF oScr PIXEL
@ 50,10 MSGET oGet2 VAR cGet2 SIZE 100,10 OF oScr PIXEL
@ 150,100 MSGET oGet3 VAR cGet3 SIZE 100,10 OF oScr PIXEL
ACTIVATE MSDIALOG oDlg CENTERED
Return NIL
```

Grupos Relacionados



[Principal / A Linguagem AdvPI / Classes da Interface Visual / Classes de Componentes / Classes de Componentes Visuais](#)

Veja também



[Principal / A Linguagem AdvPI / Classes da Interface Visual / Classes de Componentes / **tControl**](#)



[Principal / A Linguagem AdvPI / Classes da Interface Visual / **tSrvObject**](#)

[Topo da Página](#)