

Tecnologías para la Web

Formularios

M. en C. Gabriela de Jesús López Ruiz



The screenshot displays a web browser window with a URL in the address bar. The page features a sidebar on the left with a menu titled 'INDICE' containing links to various form examples. The main content area has a yellow background and is titled 'FORMULARIO ¿COMO TE SIENTES?'. It includes a form with fields for 'Nombre' and 'Apellido', a 'Enviar' button, and a 'Cancelar' button. Below these are several radio button groups for selecting gender, marital status, and frequency of use, followed by a dropdown menu for selecting an option.

INDICE

- 1. formulario_1_comando_marcado.php
- 2. formulario_2_comando_marcado.php
- 3. formulario_3_comando_marcado.php
- 4. formulario_4_1_forma_personal.php
- 5. formulario_5_2_forma_personal.php
- 6. formulario_6_3_forma_personal.php
- 7. formulario_7_4_forma_personal.php
- 8. formulario_8_5_forma_personal.php
- 9. formulario_9_6_forma_personal.php

FORMULARIO ¿COMO TE SIENTES?

Nombre: Apellido:

Enviar Cancelar

Sexo:

- ☐ Masculino
- ☐ Femenino

Estado:

- ☐ Casado
- ☐ Soltero
- ☐ Viudo
- ☐ Divorciado

Frecuencia:

- ☐ Siempre
- ☐ A veces
- ☐ Nunca

Selecciona una opción:

Opción 1 Opción 2 Opción 3

Formularios

- Pueden introducirse en cualquier parte del documento, es decir, tablas, dentro de un texto preformateado, etc.
- Puede contener en su interior listas, imágenes, etc.
- Para marcar o declarar el inicio del formulario se usa las etiquetas `<form>` y para indicar la finalización es con la etiqueta de cierre `</form>`.
- Las etiquetas que definen campos de entrada son `<input>`, `<select>`, `<text>`, `<textarea>`.

Atributos de <form>

- **action:** define el tipo de acción a llevar a cabo con el formulario, la cual se activará en el momento que se pulse el botón de ejecución “submit”. Se debe indicar la dirección URL de la aplicación del servidor que se encargará de procesar los datos introducidos en el formulario.
- **method:** Este atributo se encarga de especificar la forma en la que el formulario es enviado, es decir, el método de transferencia de la información introducida en el formulario. Los dos valores posibles que puede tomar este atributo son post(si la información va a ser enviada por correo) y get(cuando se trate de scripts, cgi, php, entre otros).
- **enctype:** Se utiliza para indicar la forma en la que viajará la información que se mande por el formulario, es decir, la forma de codificación empleada para el transporte del contenido del formulario. Si se desea enviar el formulario por correo electrónico, el valor de este atributo debe de ser **enctype = "text/plain"**. Así el contenido del formulario se envía como texto plano dentro del email.

Atributos de <form>

- **autocomplete:** Este atributo ayuda a completar en los campos de cada elemento de las posibles respuestas que se pueden dar, teniendo en cuenta algunos caracteres ya escritos y la posible respuesta, los valores que puede tener son “on” / “off”.
- **name:** Este atributo se encarga de especificar el nombre del formulario, generalmente se usa para poderlos identificar.
- **Id:** Este atributo es identificador único del formulario.
- **autofocus:** Este atributo posiciona el cursor automáticamente en el primer campo a completar, ayudando al usuario a ubicarse en su primera tarea dentro del formulario.

Métodos de envío

GET

- En este método de envío, la forma de enviar la información contenida en los campos de cada elemento del formulario al momento de ejecutar o pulsar el botón “enviar” (elemento de formulario input tipo submit), envía los datos usando la URL, de información que contiene el formulario , el cual muestra después del símbolo ? los parámetros que se reciben desde el formulario que ha enviado los datos a la página, aparecen **parejas de datos** con su nombre y valor separadas por el símbolo & dato1=valor1, dato2=valor2, dato3=valor3..., dato_n=valor_n, reflejando el nombre del elemento de formulario y el valor del campo introducido por el usuario.

POST

- En este método de envío, la forma de enviar la información contenida en los campos de cada elemento del formulario al momento de ejecutar o pulsar el botón “enviar” (elemento de formulario input tipo submit), es de manera oculta para el usuario (en un segundo plano), es decir que en la URL no aparecerá ningún parámetro enviado en el formulario.

Diferencias entre GET y POST

MÉTODO	CONCEPTO
GET	GET lleva los datos de forma "visible" al cliente (navegador web). El medio de envío es la URL. Los datos los puede ver cualquiera.
POST	POST consiste en datos "ocultos" (porque el cliente no los ve) enviados por un formulario cuyo método de envío es post. Es adecuado para formularios. Los datos no son visibles.

<form.....> </form>

<form action="/action_page.php" autocomplete="on" method="get">

<form action="mailto:direccion@correo.com" method=" post">

<form action="/action_page.php" id="numform" oninput="x.value=parseInt(a.value)+parseInt(b.value)">

Elementos de formularios

<select>

<textarea>

<button>

<fieldset>

<legend>

<datalist>

<output>

<option>

<optgroup>

<input type="text">

<input type="radio">

<input type="checkbox">

<input type="button">

<input type="color">

<input type="date">

<input type="datetime-local">

<input type="email">

<input type="file">

<input type="time">

<input type="url">

<input type="hidden">

<input type="image">

<input type="month">

<input type="number">

<input type="password">

<input type="range">

<input type="reset">

<input type="search">

<input type="submit">

<input type="tel">

<input type="week">

Atributos de los elementos de formularios

required= Este atributo especifica que el usuario debe llenar el control antes de enviarlo al formulario. No puede ser usado cuando el atributo type es hidden, image, o de tipo botón (submit, reset, o button).

type= este atributo indica el tipo de entrada.

name= este atributo permite indicar el nombre del elemento de formulario.

value= este atributo permite indicar el valor asignado al elemento de formulario.

pattern= este atributo permite especificar un patrón que debe de respetar la información que sea ingresado en el elemento de formulario, fuerza a mejorar la calidad de validación.

Valores del atributo **type**

search

Este tipo de entrada permite que el usuario escriba texto, el cual se enviará a un buscador ya sea interno o externo al sitio web que lo contenga en su formulario para realizar búsquedas.

tel

Este tipo de entrada solicita al usuario que escriba su teléfono fijo o móvil, en algunos navegadores se puede llegar a mostrar que aparezca un teclado numérico para facilitar el ingreso.

url

Este tipo de entrada solicita al usuario ingresar una URL, con la versión html5 este campo en algunos navegadores valida el ingreso del localizador uniforme de recursos.

Valores del atributo **type**

email

Este tipo de entrada solicita al usuario verifica que la información ingresada sea un correo electrónico, utiliza un estándar internacional para verificar la validez: RFC 5322, pero no garantiza la validación, por eso se recomienda usar pattern.

number

Este tipo de entrada solicita al usuario

number

este atributo permite especificar un patrón que debe de respetar la información que sea ingresado en el elemento de formulario.

Ejemplos de uso

Numero con uso de atributos min, max, step y value:


```
<input type="number" min="0" max="100" step="10" value="50"> <!--al usar min es el  
valor minimo permitido a ingresar; max es el valor mas alto permitido que puede  
ingresar; step es el salto que dar  al pulsar las flechas de este elemento de  
formulario respetando los valores permitidos por los otros atributos asignados-->
```


Correo electr nico con uso de atributo multiple:


```
<input type="email" multiple> <!-- solicita el usuario ingresar uno o varios  
correos electronicos, basta con separar con punto y coma cada uno de  
esos valores-->
```


URL (Uniform Resource Locator-Localizador uniforme de recursos):


```
<input type="url"> <!-- solicita el usuario ingresar un localizador  
uniforme de recurso-->
```

Ejemplos de uso

```
<br><br>Texto con uso de atributo pattern:<br>
<input type="text" pattern="[0-9]{13,16}"><!--verifica una expresión regular,
en este ejemplo verifica que ingrese unicamente digitos del 0 al 9 y en una
cantidad de entre 13 y 16 digitos-->
```

```
<br><br>Texto con uso del atributo placeholder:<br>
<input type="text" placeholder="escribir el texto"> <!--muestra un texto por
defecto dentro de un campo-->
```

```
<br><br>Texto con uso del atributo autofocus:<br>
<input type="text" autofocus> <!--foco automático posiciona el cursor
automáticamente en el primer campo del formulario indicando la primera tarea
que debe de hacer el usuario-->
```

Ejemplos de uso

```
<br><br>Texto con uso del atributo autocomplete:<br>
<input type="text" autocomplete="off"><br>
<input type="text" autocomplete="on">
<!--el navegador memorizará los datos
que se vaya ingresando en un campo-->
```

```
<br><br>Texto con uso del atributo required:<br>
<input type="text" required> <!--campo obligatorio-->
```

```
<br><br>Rango con uso de atributos min, max, step y value:<br>
<input type="range" min="0" max="100" step="10" value="50"><!--en esta expresión
lo que se enviará al servidor como valor es un número proporcional al rango
que el usuario le asigne al hacer el desplazamiento de la perilla o indicador
del elemento de campo de entrada tipo rango, respetando las definiciones
de los otros atributos min y max-->
```


Ejemplos de uso

**

Fecha de calendario con uso del atributo name:
**

```
<input type="date" name="fecha_calendario"><!--este campo de entrada de tipo  
fecha de calendario se encarga de mostrar un calendario completo para que el  
usuario desee seleccionar, dependiendo el navegador y lenguaje especificado en  
la pagina web mostrará el formato, por ejemplo: dia/mes/año 00/00/0000 o bien  
año/mes/dia 0000/00/00 ; name solo indica el nombre del elemento que el  
desarrollador de la pagina le asigne-->
```

**

Mes de calendario con uso del atributo name:
**

```
<input type="month" name="mes"><!--el usuario al pulsar este elemento de  
formulario seleccionará el mes completo-->
```

**

semana del año con uso del atributo name:
**

```
<input type="week" name="semana"><!--el usuario al pulsar este elemento de  
formulario seleccionará el número de semana del año, visualizando también  
los días que corresponden a esa semana en el calendario -->
```


Ejemplos de uso

```
<br><br>Tiempo con uso de los atributos min,max,step,name:<br>
<input type="time" min="11:30" max="23:30" step="600" name="tiempo"><!--en esta
expresión lo que se enviará al servidor como valor es la hora, minutos y la
indicación si se refiere a los valores "a.m." o "p.m." que el usuario le asigne
al hacer el desplazamiento de la perilla o indicador del elemento de campo de
entrada tipo rango, respetando las definiciones de los otros atributos
min y max-->
```

```
<br><br>Color con uso del atributo name:<br>
<input type="color" name="color"><!--el usuario al pulsar este elemento de
formulario seleccionará el color deseado-->
```

Ejemplos de uso

```
<!--URL con Datalist-->
<br><br><br>Datalist:<br>
<input type="url" name="periodicos" list="periodicos">
  <datalist id="periodicos"><!--cuando el usuario empieza a escribir la letra
    y si encuentra la coincidencia entonces la muestra-->
    <option label="el universal" value="https://www.eluniversal.com.mx/">
      el universal</option>
    <option label="el excelsior" value="https://www.excelsior.com.mx/">
      el excelsior</option>
    <option label="reforma" value="https://www.reforma.com/">
      reforma</option>
    <option label="la jornada" value="https://www.jornada.com.mx/ultimas">
      la jornada</option>
  </datalist>
<!--termina este ejemplo de URL con Datalist-->
```

Ejemplos de uso

```
deporte preferido: <br>
<input type="checkbox" name="deporte_preferido" value="buceo">buceo
<input type="checkbox" name="deporte_preferido" value="paracaidismo">paracaidismo
<input type="checkbox" name="deporte_preferido" value="motocross">motocross
```

```
<form action="/action_page.php" id="numform"
  oninput="x.value=parseInt(a.value)+parseInt(b.value)">
  <input type="range" id="a" name="a" value="50">
  <!--parseInt devuelve una cadena en número entero-->
  + <input type="number" id="b" name="b" value="25">
  <br><br>
  <input type="submit">
</form>
<p>El elemento de salida a continuación está fuera del formulario,
  pero sigue siendo parte de él.</p>
<output form="numform" id="x" name="x" for="a+b"></output>
<p><strong>Nota:</strong>
  El atributo de formulario no se admite
  en ninguno de los principales navegadores.</p>
```

Ejemplos de uso

```
<label for="aviones">Aviones preferidos:</label><br>
<select id="aviones" name="aviones" multiple size="5">
  <option value="F35_Lightning_II">F-35 Lightning II</option>
  <option value="F22_Raptor">F-22 Raptor</option>
  <option value="Eurofighter_Typhoon">Eurofighter Typhoon</option>
  <option value="Sukhoi">Sukhoi Su-35</option>
  <option value="Super_Hornet">F/A-18E/F Super Hornet</option>
  <option value="Dassault_Rafale">Dassault Rafale</option>
  <option value="Boeing_F15E_Strike_Eagle">Boeing F-15E Strike Eagle</option>
  <option value="Su_30MKI">Su-30MKI</option>
  <option value="Flanker-H">Flanker-H</option>
  <option value="Saab_JAS39_Gripen">Saab JAS 39 Gripen</option>
  <option value="F16_Fighting_Falcon">F-16 Fighting Falcon</option>
</select>
```

Ejemplos de uso

Elemento de formulario: Selección simple <select>

Permite al usuario seleccionar una única opción de un conjunto de elementos mostrados como una lista desplegable


```
<label for="carros">Carros preferidos:</label>
<select id="carros" name="carros">
  <option value="Bugatti_La_Voiture_Noire">Bugatti La Voiture Noire</option>
  <option value="Rolls_Royce_Sweptail">Rolls Royce Sweptail</option>
  <option value="Lamborghini_Veneno_Roadster">Lamborghini Veneno Roadster</option>
  <option value="Bugatti_Divo">Bugatti Divo</option>
  <option value="Koenigsegg_CCXR_Trevita">Koenigsegg CCXR Trevita</option>
  <option value="Bugatti_Chiron_Super_Sport_300+">Bugatti Chiron Super Sport 300+</option>
  <option value="Aston_Martin_Valkyrie">Aston Martin Valkyrie</option>
  <option value="Lamborghini_Sián">Lamborghini Sián</option>
  <option value="Pagani_Huayra_Roadster_BC">Pagani Huayra Roadster BC</option>
  <option value="Ferrari_Pininfarina_Sergio">Ferrari Pininfarina Sergio</option>
</select>
```

Elemento de formulario: Selección múltiple <select>


Permite al usuario seleccionar una o varias opciones de un conjunto de elementos mostrados como una lista visible según el tamaño que se le indique mostrar, si los elementos son más este activará un scroll para poder moverse de un extremo a otro de la lista

```
<label for="aviones">Aviones preferidos:</label><br>
<select id="aviones" name="aviones" multiple size="5">
  <option value="F35_Lightning_II">F-35 Lightning II</option>
  <option value="F22_Raptor">F-22 Raptor</option>
  <option value="Eurofighter_Typhoon">Eurofighter Typhoon</option>
  <option value="Sukhoi">Sukhoi Su-35</option>
  <option value="Super_Hornet">F/A-18E/F Super Hornet</option>
  <option value="Dassault_Rafale">Dassault Rafale</option>
  <option value="Boeing_F15E_Strike_Eagle">Boeing F-15E Strike Eagle</option>
  <option value="Su_30MKI">Su-30MKI</option>
  <option value="Flanker-H">Flanker-H</option>
  <option value="Saab_JAS39_Gripen">Saab JAS 39 Gripen</option>
  <option value="F16_Fighting_Falcon">F-16 Fighting Falcon</option>
</select>
```

Aviones preferidos:



Aviones preferidos:



Elemento de formulario: área de texto libre **<textarea>**

Permite al usuario escribir un conjunto de elementos mostrados como una lista visible según el tamaño que se le indique mostrar, si los elementos son más este activará un scroll para poder moverse de un extremo a otro de la lista

```
2 <html lang="es">
3   <head>
4     <title>formulario fieldset y legend</title>
5     <meta charset="utf-8">
6   </head>
7   <body>
8     <h1>envío de información con el metodo "GET" usando fieldset y legend </h1>
9     <br><br><br>
10    <form action="/action_page.php" method="get" target="_blank">
11      <fieldset>
12        <legend>Datos personales</legend>
13        <label for="nombre">Nombre:</label>
14        <input type="text" ><br><br>
15        <label for="apellidos">Apellidos:</label>
16        <input type="text" id="apellidos" name="apellidos">
17        <br><br>
18        <textarea max-height="20" max-width="20" maxlength="40"
19          id="area_texto" name="area_texto">
20        </textarea><br><br>
21        <input type="submit" value="enviar">
22      </fieldset>
23    </form>
24  </body>
25</html>
```

**envío de información con el
metodo "GET" usando fieldset y
legend**

Datos personales

Nombre:

Apellidos:

Elemento de formulario:

Campo de entrada tipo radio **<input type="radio">**

Permite al usuario escribir un conjunto de elementos mostrados como una lista visible según el tamaño que se le indique mostrar, si los elementos son más este activara un scroll para poder moverse de un extremo a otro de la lista.

type= este atributo indica el tipo de entrada.

name= este atributo permite indicar el nombre del elemento de formulario.

value= este atributo permite indicar el valor asignado al elemento de formulario.

```
elemento radio <br>
<input type="radio" name="radiol" value="Ferrari">Ferrari<br>
<input type="radio" name="radiol" value="Ducatti">Ducatti<br>
<input type="radio" name="radiol" value="Batimovil">Batimovil<br>
```

elemento radio

- ☐ Ferrari
- ☐ Ducatti
- ☐ Batimovil

Definición de campo de entrada **<input>**

| | | |
|-------------------------|--|--------------------------------------|
| <select> | <input type="text"> | <input type="hidden"> |
| <textarea> | <input type="radio"> | <input type="image"> |
| <button> | <input type="checkbox"> | <input type="month"> |
| <fieldset> | <input type="button"> | <input type="number"> |
| <legend> | <input type="color"> | <input type="password"> |
| <datalist> | <input type="date"> | <input type="range"> |
| <output> | <input type="datetime-local"> | <input type="reset"> |
| <option> | <input type="email"> | <input type="search"> |
| <optgroup> | <input type="file"> | <input type="submit"> |
| | <input type="time"> | <input type="tel"> |
| | <input type="url"> | <input type="week"> |

Ejercicio 1

| | |
|---------------------------------------|--------------------------|
| Usuario | <input type="text"/> |
| Contraseña | <input type="password"/> |
| Sexo | |
| <input type="radio"/> Hombre | |
| <input type="radio"/> Mujer | |
| <input type="checkbox"/> Recordar | |
| <input type="button" value="ENVIAR"/> | |

INSCRIPCIÓN A CSS3

Nombre

Contraseña

Código postal

Ciudad

País

ENVIAR

[o cancelar](#)

EJEMPLO 1

Los campos marcados con * son de inserción obligatoria

Asunto:

* Primer Apellido:

Segundo Apellido:

* Nombre:

D.N.I. / Pasaporte / N.I.E:

* Correo electrónico:

Teléfono:

¿Sobre qué?:

¿Qué va a escribir?:

* Texto del escrito:

Los datos personales facilitados son susceptibles de cesión cuando ésta sea precisa para tramitar su contestación.

Enviar

Ejemplo con múltiples funcionalidades

Nombre

Correo Electrónico

Sitio Web

Teléfono (optional)

Comentario (max 100)

Enviar [Mostrar el código](#)

Ejemplo de Campo Required con mensajes activos

Correo electrónico

Enviar

Ejemplo de Textarea con límite de caracteres

Este campo limita la cantidad de caracteres a 65.

Ejemplo para ocultar etiquetas Label

Dirección

Ocultar

Ejercicio 1 de formulario con tabla

| FORMULARIO ¿COMO TE SIENTES? | | | |
|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <div>Enviar Limpia Calcular</div> | | | |
| Nombre: | <input type="text"/> | Contraseña: | <input type="text"/> |
| Describe: | <input type="text"/> | | |
| Estoy: | Me gustaría: | Selección simple: | |
| <input type="checkbox"/> enojada | <input type="radio"/> estar bien | <input type="text" value="Opción 1"/> | <input type="text" value="Opción 1"/> |
| <input type="checkbox"/> contenta | <input type="radio"/> sonreir | | <input type="text" value="Opción 2"/> |
| <input type="checkbox"/> triste | <input type="radio"/> estar tranquila | | <input type="text" value="Opción 3"/> |
| <input type="checkbox"/> deprimida | <input type="radio"/> no lo sé | | |

Ejercicio 1 de formulario con tabla

FORMULARIO ¿COMO TE SIENTES?

Enviar Limpiar Calcular

| | | | |
|--|--|-------------------------------------|----------------------------------|
| Nombre: | <input type="text"/> | Contraseña: | <input type="password"/> |
| Describe: | <input type="text"/> | | |
| Estoy: | Me gustaria: | Selección simple: | Opción 1
Opción 2
Opción 3 |
| <input type="checkbox"/> enojada
<input type="checkbox"/> contenta
<input type="checkbox"/> triste
<input type="checkbox"/> deprimida | <input type="radio"/> estar bien
<input type="radio"/> sonreir
<input type="radio"/> estar tranquila
<input type="radio"/> no lo sé | <input type="text" value="simple"/> | |

```
<body style="background-color:#FFBC00;">
  <center>
    <table border="1">
      <tr>
        <td colspan="4"><h1><center> FORMULARIO ¿COMO TE SIENTES? </center></h1>
        <form name="Formulario" action="mailto:tareas.web.gabydlib@gmail.com"
          subject="Prueba" method="Post" enctype="text/plain" autocomplete="on">
          <tr>
            <td> Nombre: </td>
            <td><input type="text" name="nombre" autofocus="autofocus"></td>
            <td> Contraseña: </td>
            <td><input type="password" name="contraseña" autofocus="autofocus"></td>
          </tr>
          <tr>
            <td>Describe: </td>
            <td colspan="3"><textarea></textarea></td>
          </tr>
          <tr>
            <td>Estoy:<br>
              <input type="checkbox" name="respuesta" value="enojada" > enojada <br>
              <input type="checkbox" name="respuesta" value="contenta" > contenta <br>
              <input type="checkbox" name="respuesta" value="triste" > triste <br>
              <input type="checkbox" name="respuesta" value="deprimida" > deprimida <br>
            </td>
```

Ejercicio 1 de formulario con tabla

FORMULARIO ¿COMO TE SIENTES?

Enviar Limpia Calcular

Nombre:	<input type="text"/>		
Describe:	<input type="text"/>		
Estoy:	Me gustaria:	Selección simple:	Opción 1 Opción 2 Opción 3
<input type="checkbox"/> enojada <input type="checkbox"/> contenta <input type="checkbox"/> triste <input type="checkbox"/> deprimida	<input type="radio"/> estar bien <input type="radio"/> sonreir <input type="radio"/> estar tranquila <input type="radio"/> no lo sé	<input type="text"/>	<input type="text"/>

```
<td>Me gustar&iacute;a:  
  <br>  
  <input name="respuesta" type="radio" value="bien"> estar bien <br>  
  <input name="respuesta" type="radio" value="sonreir"> sonreir <br>  
  <input name="respuesta" type="radio" value="tranquila"> estar tranquila <br>  
  <input name="respuesta" type="radio" value="nose"> no lo s&eacute; <br>  
</td>  
<td>Selecci&oacute;n simple:  
  <br>  
  <center>  
  <select name="respuesta">  
    <option value="1"> Opci&oacute;n 1 </option>  
    <option value="2"> Opci&oacute;n 2 </option>  
    <option value="3"> Opci&oacute;n 3 </option>  
  </select>  
  </center>  
</td>  
<td>  
  <select name="respuesta" size="3" multiple>  
    <option value="1"> Opci&oacute;n 1 </option>  
    <option value="2"> Opci&oacute;n 2 </option>  
    <option value="3"> Opci&oacute;n 3 </option>  
  </select>
```

Ejercicio 1 de formulario con tabla

FORMULARIO ¿COMO TE SIENTES?

Enviar Limpia Calcular

Nombre:	<input type="text"/>		
Describe:	<input type="text"/>		
Estoy:	Me gustaria:	Selección simple:	Opción 1 Opción 2 Opción 3
<input type="checkbox"/> enojada <input type="checkbox"/> contenta <input type="checkbox"/> triste <input type="checkbox"/> deprimida	<input type="radio"/> estar bien <input type="radio"/> sonreir <input type="radio"/> estar tranquila <input type="radio"/> no lo sé	<input type="text" value="Opción 1"/> <input type="text" value="Opción 2"/> <input type="text" value="Opción 3"/>	

```
        </center>
    </td>
    <td>
        <select name="respuesta" size="3" multiple>
            <option value="1"> Opción 1 </option>
            <option value="1"> Opción 2 </option>
            <option value="1"> Opción 3 </option>
        </select>
    </td>
</tr>
<input type="submit" name="aceptar" value="Enviar">
<input type="reset" name="limpiar" value="Limpiar">
<input type="button" name="calcula" value="Calcular">
</center>
</form>
</table>
```

Ejemplo con múltiples funcionalidades

Nombre

Correo Electrónico

Sitio Web

Teléfono (optional)

Comentario (max 100)

Mostrar el código

Ejemplo de Campo Required con mensajes activos

Ejemplo de Textarea con límite de caracteres

Este campo limita la cantidad de caracteres a 65.

Ejemplo para ocultar etiquetas Label

Dirección

FORMULARIO DE CONTROL PARA LA VERIFICACIÓN DE REFERENCIAS

Nombre del postulante: _____ Puesto: _____

REFERENCIAS PERSONALES VERIFICADAS:

Nombre: _____ Relación: _____

Dirección: _____

Teléfono: _____ Fecha de contacto: _____ Forma de contacto: _____

Notas: _____

Nombre: _____ Relación: _____

Dirección: _____

Teléfono: _____ Fecha de contacto: _____ Forma de contacto: _____

Notas: _____

Nombre: _____ Relación: _____

Dirección: _____

Teléfono: _____ Fecha de contacto: _____ Forma de contacto: _____

Notas: _____

REFERENCIAS DE EMPLEO VERIFICADAS:

Nombre: _____ Relación: _____

Dirección: _____

Teléfono: _____ Fecha de contacto: _____ Forma de contacto: _____

Step 1: Your details

Name

Email

Phone




Step 2: Delivery address

Address

Post code

Country

Step 3: Card details

Card type
☐  VISA ☐  AmEx ☐  Mastercard

Card number

Security code

Name on card

BUY IT!

BLUEPRINT®

Responsive Multi-Column Form



FIRST NAME

Jonathan

PHONE NUMBER

+351 999 999

TYPE OF TALENT

Choose a talent

LAST NAME

Doe

AFFILIATIONS

FAVORITE DRINK

Green Tea

EMAIL ADDRESS

jon@doe.com

SPECIAL POWER

Anti-gravity

COUNTRY

Choose a country

OCCUPATION

Choose an occupation

WEAPON OF CHOICE

Lightsaber

BIOGRAPHY

CAT'S NAME

Kitty

COMMENTS

FAVORITE GADGET

Arduy-a-Iron

Ejemplo labels al lado de campos formulario - Opera

Archivo Editar Ver Marcadores Widgets Herramientas Ayuda

Alta en el servicio

Nombre

Apellidos

DNI

Contraseña

Aplicación de formulario con agrupación de botones

Agrupacion de Botón ▾

PDF

Imprimir

ID ALFKI

Nombre de empresa Alfreds Futterkiste

Nombre de contacto Maria Anders s

Contacto Título Sales Representative

Fecha de nacimiento 27/07/1974 15 dd/mm/aaaa

País DE

Región 6 East South Central

Estado Utah ▾

Ciudad Applewood ▾

Address Obere Str. 57

Código Postal 12209

Teléfono 30074321

Fax 030-0076545

Límite de Crédito 3.367,41