

Nom:	
Date :	

Laboratoire évalué Partie I et II

Topologie: Montréal Halifax

Cisco CallManager

Cisco IP Phone

Labo 4 - Configuration de Device Pool et Téléphones IP

- 1- Dans cette topologie l'entreprise Héroux Devtek a deux sites connectés via le WAN au même cluster de CallManager. Tous les serveurs sont situés au siège social de Montréal.
- 2- Créez un device pool pour chacun des sites. Les paramètres suivants doivent s'appliquer. IMPORTANT la politique du département IS/IT exige que vous respectiez la désignation utilisée pour identifier les éléments dans la base de données du CallManager.

Groupe de CallManager : Montreal_HQ
Groupes Date / Time : Montreal et Halifax
Réseau horaire utilisé : Montreal et Halifax

Formats date : JJ – MM – AA pour Montréal

AA – MM – JJ pour Halifax

Formats heure : 24 hr pour Montréal

12 hr pour Halifax

Régions : Montreal et Halifax

Codec utilisé à l'interne : G.711 Codec utilisé pour l'externe : G.729

Gabarit de clés programmables : Montreal et Halifax

Passerelle pour survie des appels

(SRST reference): Passerelle par défaut

- 3- Configurer les téléphones manuellement, ces téléphones doivent présenter 3 DN dans la plage suivante 2011 à 2021 et **doivent être associés à leur Device Pool.**
- 4- Assurez-vous que les téléphones sont fonctionnelles (tonalité sur la ligne et capable d'établir une communication avec un deuxième téléphone).

Signature du prof :		15	pt	ts
---------------------	--	----	----	----