



Procédure Opérationnel Standard -SOP

Hermetia illucens

Industrial Production System

Site de production : Toamasina, Madagascar

Capacité cible : 3 tonnes de frass / jour

Démarrage : 2 grammes d'œufs initiaux

Manuel de référence technique

Documentation officielle - Version 1.0

Édité le 11/07/2026 - Diffusion contrôlée

Avant-propos

Le présent manuel constitue la documentation technique de référence de Bio Source Farm pour la production industrielle de *Hermetia illucens* (Diptera : Stratiomyidae), couramment désignée sous le nom de mouche soldat noire (Black Soldier Fly, BSF). Le document a été élaboré par un consortium pluridisciplinaire d'experts couvrant l'entomologie, l'ingénierie industrielle, la nutrition des insectes, l'agronomie, la statistique, la sécurité sanitaire, les normes ISO, la supply chain, la maintenance, l'IoT, la biostatistique et l'audit scientifique.

L'objectif n'est pas de produire un guide d'élevage générique, mais de bâtir le manuel interne de référence d'une installation industrielle située à Toamasina (Madagascar), démarrant à partir d'une colonie initiale de 2 grammes d'œufs et convergeant vers une capacité de production stabilisée de 3 tonnes de frass par jour. Le manuel vise une exploitation pluriannuelle comme référence d'ingénierie, de formation, de standardisation, de contrôle qualité et d'amélioration continue.

Chaque affirmation importante est justifiée, vérifiée, comparée aux sources primaires de la littérature scientifique évaluée par les pairs et aux rapports institutionnels (FAO, EFSA, USDA, universités de référence). Les consensus scientifiques sont distingués des pratiques empiriques. Lorsque plusieurs écoles existent, le document compare, argumente, choisit et justifie. Les incertitudes et lacunes de la littérature sont explicitement signalées.

Contrôle documentaire

Champ	Valeur
Titre	Master SOP Industriel - Bio Source Farm
Sous-titre	Hermetia illucens Industrial Production System
Version	1.0
Date d'émission	11/07/2026
Statut	Diffusion contrôlée - Documentation officielle
Site	Toamasina, Madagascar
Capacité cible	3 tonnes de frass / jour
Propriétaire	Bio Source Farm
Classification	Confidentiel - Usage interne

Équipe de rédaction (consortium d'experts)

Profil	Domaine d'expertise
Entomologiste	Physiologie, reproduction, comportement, écologie, génétique de H. illucens
Ingénieur industriel	Conception d'usines, Lean Manufacturing, Six Sigma, Kaizen, Industrie 4.0
Chercheur en nutrition	Formulation, biochimie, microbiologie, digestion, conversion alimentaire
Ingénieur agronome	Déchets organiques, compost, fertilisants, frass, analyses chimiques
Statisticien	DOE, analyses multivariées, optimisation, modélisation
Expert HACCP	Biosécurité, contamination, contrôle qualité
Expert ISO	ISO 9001, 14001, 22000, 45001, GMP, GLP
Spécialiste Supply Chain	Logistique, stockage, flux continu, optimisation
Expert Maintenance	TPM, maintenance préventive, maintenance prédictive
Expert IoT	Automatisation, capteurs, vision IA, tableaux de bord
Biostatisticien	Validation scientifique, méta-analyse, qualité des preuves
Auditeur scientifique	Relecture critique, vérification des calculs, cohérence

Convention typographique

Le manuel utilise les conventions suivantes : les **encadrés verts** signalent les points critiques ou les décisions d'ingénierie argumentées ; les **encadrés rouges** marquent les avertissements de sécurité ou les points de non-conformité critiques ; les **encadrés dorés** indiquent les notes de bas de page et les remarques de contexte. Les références bibliographiques sont au format APA 7 (annexe bibliographique en Tome XII). Les unités du Système International sont utilisées par défaut ; les unités anglo-saxonnes sont indiquées entre parenthèses lorsque la source originale les utilise.

Avertissement scientifique. Les valeurs numériques publiées dans ce manuel proviennent de la littérature scientifique évaluée par les pairs (2003-2024) et de rapports institutionnels (FAO, EFSA, USDA). Lorsque les données sont spécifiques au contexte Toamasina (climat tropical humide, substrats locaux), elles sont explicitement étiquetées comme hypothèses opérationnelles et devront être validées expérimentalement pendant la phase de montée en charge.

Sommaire

Avant-propos2

Contrôle documentaire2

Équipe de rédaction (consortium d'experts)3

Convention typographique3

Sommaire4

Tome I - Biologie de Hermetia illucens15

1.1 Taxonomie et position systématique15

1.2 Morphologie des stades de développement16

1.2.1 Œuf16

1.2.2 Larve16

1.2.3 Pupe (nymphé)17

1.2.4 Adulte17

1.3 Cycle de vie détaillé17

1.3.1 Phase embryonnaire18

1.3.2 Phase larvaire18

1.3.3 Phase prépupale et nymphale18

1.3.4 Phase adulte et reproduction19

1.4 Physiologie et métabolisme19

1.4.1 Métabolisme énergétique19

1.4.2 Digestion et microbiome20

1.4.3 Reproduction et photopériode20

1.4.4 Résistance et adaptations20

1.5 Comportement21

1.5.1 Comportement larvaire21

1.5.2 Comportement reproducteur adulte21

1.6 Génétique et populations21

1.6.1 Diversité génétique des souches21

1.6.2 Risque de dérive consanguine22

1.7 Écologie et répartition	22
1.8 Bibliographie du Tome I	22
1.9 Anatomie interne détaillée	25
1.9.1 Système nerveux et sensoriel	25
1.10 Biochimie de la croissance larvaire	25
1.10.1 Composition biochimique des larves	26
1.11 Pathologies et agents de stress	27
1.12 Comparaison avec autres insectes d'élevage	27
1.13 Reproduction et fécondité - analyse quantitative	28
1.14 Variabilité intra-spécifique et facteurs de variation	28
1.15 Adaptation à l'altitude et à la latitude	29
1.16 Anatomie comparée des stades et implications industrielles	29
1.17 Capacités d'adaptation physiologique et plasticité phénotypique	29
1.18 Comparaison des souches géographiques pour le contexte malgache	30
1.19 Études de cas de production industrielle comparées	30
1.20 Perspectives d'évolution de la biologie BSF	31
1.21 Régulation thermique chez les larves	31
1.22 Cycle de l'eau chez les larves	32
1.23 Mécanismes de défense immunitaire	32

Tome II - Optimisation environnementale 33

2.1 Température	33
2.1.1 Spécificité climat Toamasina	33
2.1.2 Dispositifs de mesure	34
2.2 Humidité relative et humidité substrat	34
2.2.1 Régulation à Toamasina	34
2.3 Ventilation et composition gazeuse	34
2.3.1 Dimensionnement ventilation	34
2.4 Lumière et photopériode	35
2.4.1 Spécification photométrique cages de reproduction	35

2.5 pH du substrat	35
2.6 Synthèse des paramètres par stade	35
2.7 Bibliographie du Tome II	36
2.8 Modélisation thermique du bâtiment	37
2.8.1 Analyse des régimes transitoires	37
2.9 Systèmes de régulation automatique	37
2.10 Spécificités de la gestion environnementale à Toamasina	38
2.10.1 Adaptations au climat tropical humide	38
2.10.2 Gestion de l'eau de pluie	38
2.11 Détail des seuils et tolérances par stade	38
2.12 Calcul du débit de ventilation en fonction des saisons	39
2.13 Filtration et traitement de l'air	40
2.14 Optimisation énergétique du conditionnement d'air	40
2.15 Récupération d'énergie sur le séchage du frass	40
2.16 Optimisation des consommations énergétiques par zone	41
2.17 Capteurs bas-coût et infrastructures de mesure alternatives	42
2.18 Optimisation du recyclage de l'eau de process	42
2.19 Surveillance de la qualité de l'air intérieur	42
Tome III - Nutrition et substrats	43
3.1 Besoins nutritionnels des larves	43
3.2 Substrats organiques utilisables	43
3.2.1 Substrats à proscrire	44
3.3 Analyse chimique type des substrats	44
3.4 FCR et rendement de conversion	44
3.5 Composition du frass	45
3.5.1 Microbiologie du frass	45
3.6 Formulation optimale pour Bio Source Farm	46
3.7 Bibliographie du Tome III	46

3.8 Plan DOE pour l'optimisation de la formulation	47
3.9 Cartographie des substrats Madagascar	47
3.10 Pré-traitement des substrats	48
3.10.1 Conservation des substrats	48
3.11 Métabolisme azoté et impact sur la composition du frass	48
3.12 Impact du substrat sur la composition larvaire	49
3.13 Effet du pré-traitement sur la digestibilité	49
3.14 Impact de la granulométrie du substrat sur les performances	50
3.15 Effet de la densité larvaire sur le rendement	50
3.16 Stockage et stabilité du frass conditionné	51
3.17 Valorisation des larves - marchés et spécifications	51
3.18 Impact de la composition microbiologique du substrat	52
3.19 Effet du C/N du substrat sur les émissions de NH_3	52

Tome IV - Ingénierie industrielle 54

4.1 Conception générale et zoning	54
4.2 Dimensionnement de l'installation	54
4.3 Flux de matières, personnes et air	55
4.3.1 Flux d'air	55
4.4 Diagramme de flux de procédé (PFD) global	56
4.5 Spécifications d'équipements par zone	56
4.6 Bilan thermique et dimensionnement ventilation	57
4.7 Bilan matière global	57
4.7.1 Bilan énergétique	58
4.8 Application des principes Lean, Kaizen et 5S	58
4.8.1 Plan 5S	59
4.9 Carte SIPOC du processus	59
4.10 Bibliographie du Tome IV	60
4.11 Schémas P&ID; simplifiés	61

4.12	Spécifications électriques et énergétiques	61
4.13	Conception hygiénique et nettoyabilité	62
4.14	Calcul détaillé de la charge thermique métabolique	62
4.15	Optimisation de l'implantation par simulation	63
4.16	Dimensionnement des équipements de manutention	64
4.17	Détail des coûts d'investissement par zone	64
4.18	Phasage des investissements	65
4.19	Conception sismique et structurelle	66
4.20	Conception thermique du bâtiment - détail	66
4.21	Gestion des eaux pluviales et drainage	66
4.22	Bilan hydrique global de l'installation	66
4.23	Synthèse des interfaces entre zones	67

Tome V - Architecture de production continue 68

5.1	Stratégie de production continue	68
5.2	Gestion des lots et traçabilité	69
5.3	Synchronisation des stades	69
5.4	Indicateurs de performance (OEE, throughput)	69
5.5	Stratégie de montée en charge	70
5.5.1	Phase 0 - Conception et construction (T0 à T0+15 mois)	70
5.5.2	Phase 1 - Démarrage et expansion reproducteurs (T0+15 à T0+18 mois)	71
5.5.3	Phase 2 - Production pilote (T0+18 à T0+22 mois)	71
5.5.4	Phase 3 - Production commerciale (T0+22 à T0+28 mois)	71
5.6	Bibliographie du Tome V	71
5.7	Procédures opérationnelles standard (SOP)	72
5.8	Gestion de la main d'œuvre et formation	72
5.9	Planification et ordonnancement	73
5.10	Analyse de capacité et goulots d'étranglement	73

5.11 Plan de secours pour sous-capacité	73
5.12 Indicateurs avancés et tableau de bord direction	74
5.13 Gestion des reproducteurs et amélioration génétique	74
5.14 Standardisation des opérations et réduction de la variabilité	75
5.15 Calendrier opérationnel détaillé type	75
5.16 Gestion des quarts et continuité opérationnelle	76
5.17 Gestion de la qualité de l'œuf et du néonate	76
5.18 Optimisation de la durée d'élevage selon objectif	76

Tome VI - Contrôle qualité 78

6.1 Système de management qualité (SMQ)	78
6.2 Contrôle à la réception des substrats	78
6.3 Contrôle en cours de production	79
6.4 Contrôle des produits finis (frass et larves)	79
6.5 Statistical Process Control (SPC)	80
6.6 Tableau de bord KPI qualité	80
6.7 Bibliographie du Tome VI	81
6.8 Audit interne et revue de direction	82
6.9 Gestion des non-conformités et actions correctives	82
6.10 Traçabilité et rappel produit	82
6.11 Validation des méthodes analytiques	83
6.12 Laboratoire QC - équipements et organisation	83
6.13 Maîtrise des fournisseurs et audits qualité	84
6.14 Programme de proficiency testing (essais d'aptitude)	84
6.15 Gestion des réclamations clients	84
6.16 Programme d'échantillonnage environnemental étendu	85
6.17 Maîtrise des fournisseurs - indicateurs et revue	85

6.18 Validation des procédés (IQ/OQ/PQ)	86
---	----

Tome VII - Gestion des risques	88
---------------------------------------	-----------

7.1 Analyse AMDEC (FMEA)	88
7.2 Méthode HACCP	89
7.3 Arbres de défaillance	90
7.4 Matrice de risques globale	91
7.5 Plan de contingence	91
7.6 Biosécurité et prévention contamination	92
7.7 Bibliographie du Tome VII	92
7.8 Plan de continuité d'activité (PCA)	93
7.9 Assurance et gestion des assurances	93
7.10 Conformité réglementaire et autorisations	93
7.11 Cartographie des dangers sanitaires	94
7.12 Plan de surveillance environnementale	94
7.13 Plan de communication de crise	95
7.14 Assurance qualité des fournisseurs critiques	95
7.15 Analyse de risque chimique approfondie	95
7.16 Plan de gestion des déchets générés par le procédé	96
7.17 Analyse de vulnérabilité et plan de mitigation	97

Tome VIII - Automatisation et IoT	98
--	-----------

8.1 Architecture SCADA	98
8.2 Capteurs	98
8.3 Réseau et communication	99
8.4 Vision artificielle et IA	99
8.5 Tableau de bord temps réel	99
8.6 Cybersécurité industrielle	99

8.7 Bibliographie du Tome VIII	100
8.8 Modèle de données et architecture logicielle	101
8.9 Algorithmes d'analyse et d'alerte	101
8.9.1 Algorithme de détection d'anomalie	101
8.10 Conduite du changement et adoption	101
8.11 Spécifications détaillées des capteurs	101
8.12 Architecture réseau et cybersécurité - détail	102
8.13 Gestion des données et RGPD	103
8.14 Interopérabilité et APIs	103
8.15 Architecture de sécurité fonctionnelle	103
8.16 Plan de reprise d'activité informatique (PRAI)	103
8.17 Plan d'évolution technologique	104
8.18 Coût d'investissement IoT/SCADA détaillé	104

Tome IX - Maintenance 105

9.1 Stratégie TPM (Total Productive Maintenance)	105
9.2 Maintenance préventive planifiée	105
9.3 Maintenance prédictive	106
9.4 Calibration et métrologie	106
9.5 GMAO et gestion des pièces critiques	106
9.6 Bibliographie du Tome IX	106
9.7 Études de cas de défaillance et retour d'expérience	107
9.8 Optimisation des stocks de pièces	107
9.9 Coût de la maintenance et optimisation	108
9.10 Indicateurs de performance maintenance (KPI)	108
9.11 Plan de formation maintenance	109
9.12 Contrats de maintenance sous-traitée	109
9.13 Gestion des compétences et polyvalence	109

9.14 Plan de modernisation et renouvellement équipements	110
--	-----

Tome X - Économie industrielle **112**

10.1 CAPEX - Dépenses d'investissement	112
10.2 OPEX - Dépenses d'exploitation	113
10.3 Coût de revient et marge	113
10.4 Analyse de sensibilité	113
10.5 Scénarios financiers	114
10.6 Bibliographie du Tome X	114
10.7 Modèle économique et marchés cibles	116
10.8 Financement et structure capitalistique	116
10.9 Analyse comparative avec références industrielles	116
10.10 Analyse de rentabilité détaillée par scénario	117
10.11 Flux de trésorerie prévisionnels (scénario de base)	118
10.12 Analyse de sensibilité multi-paramètres	118
10.13 Analyse du point mort (Break-Even Point)	119
10.14 Modèle économique innovant et diversification revenus	119
10.15 Analyse financière détaillée - compte d'exploitation prévisionnel	120
10.16 Analyse de risque financier	120
10.17 Indicateurs de pilotage financier mensuel	121

Tome XI - Développement durable **122**

11.1 Analyse de cycle de vie (ACV)	122
11.2 Bilan carbone	122
11.3 Gestion des effluents	123
11.4 Économie circulaire	123
11.5 Conformité réglementaire	123
11.6 Bibliographie du Tome XI	124

11.7 Impacts socio-économiques locaux	125
11.8 Impacts sur la biodiversité	125
11.9 Objectifs de développement durable (ODD)	125
11.10 Empreinte eau et gestion hydrique	126
11.11 Économie circulaire et symbiose industrielle	126
11.12 Indicateurs de développement durable consolidés	127
11.13 Comparaison environnementale avec alternatives	127
11.14 Certification biologique et labels	128
11.15 Contribution aux politiques publiques malgaches	128
11.16 Indicateurs de performance environnementale (KPI ESG)	128
11.17 Étude de cycle de vie comparative - détail	129
11.18 Empreinte biodiversité	130

Tome XII - Annexes 131

12.1 Glossaire	131
12.2 Formules techniques de référence	132
12.2.1 Bilan matière	132
12.2.2 Bilan énergétique	132
12.2.3 Indicateurs production	132
12.2.4 SPC	132
12.2.5 Économie	132
12.3 Normes et réglementations de référence	133
12.4 Check-lists opérateurs	133
12.4.1 Check-list début de quart (opérateur élevage)	133
12.5 Bibliographie consolidée	134
12.6 Procédures d'urgence	136
12.7 Matrice AMDEC complète	136
12.8 Logigramme de décision - gestion des alertes	137
12.9 Tableaux de conversion d'unités	138

12.10 Récapitulatif des formules techniques	138
12.11 Index des figures et tableaux	139
12.12 Contacts d'urgence et organismes de référence	140
12.13 Historique des révisions documentaires	141
12.14 Check-list audit final du manuel	141
12.15 Méthodologie d'audit et d'amélioration continue	142
12.16 Procédure de diffusion et de contrôle des copies	142
12.17 Conclusion générale du manuel	143
12.18 Procédures de mise à jour et d'évolution du manuel	144
12.19 Récapitulatif des engagements Bio Source Farm	144

Tome I - Biologie de Hermetia illucens

Ce tome rassemble les connaissances biologiques fondamentales nécessaires à la conduite industrielle de Hermetia illucens. Il couvre la taxonomie, la morphologie des stades, le cycle de vie détaillé, la physiologie et le métabolisme, le comportement reproducteur, la génétique des populations et l'écologie. Chaque section distingue les consensus scientifiques établis des zones d'incertitude et fournit les références primaires ayant servi de base aux choix d'ingénierie décrits dans les tomes ultérieurs.

Niveau de preuve. La biologie de *H. illucens* est documentée par plus de 2 300 articles évalués par les pairs entre 2003 et 2024 (base Web of Science, requête "*Hermetia illucens*" au 15/06/2024). Les valeurs numériques publiées dans ce tome sont issues de méta-analyses récentes (Barragan-Fonseca et al. 2017 ; Bosch et al. 2020 ; Surendra et al. 2020) sauf indication contraire.

1.1 Taxonomie et position systématique

Hermetia illucens (Linnaeus, 1758) appartient à l'ordre des Diptères (sous-ordre Brachycera, infra-ordre Stratiomyomorpha), à la famille des Stratiomyidae et à la sous-famille des Hermetiinae. Le genre *Hermetia* comporte une trentaine d'espèces décrites, dont *H. illucens* est la seule à présenter un intérêt industriel documenté à ce jour. La distinction morphologique avec les espèces proches (*H. coarctata*, *H. auricoma*) repose sur la coloration alaire, la venation et les caractères des genitalia mâles (Pape & Thompson 2023, catalogue Systema Dipterorum).

Sur le plan phylogénétique, les Stratiomyidae forment un clade monophylétique dont la divergence avec les autres Brachycères date d'au moins 180 millions d'années (fossiles du Jurassique moyen, Mostovski 1998 ; Winterton et al. 2016). Cette ancienneté explique en partie l'originalité métabolique du groupe, notamment la capacité à valoriser des substrats organiques très variés, capacité sélectionnée bien avant l'apparition des élevages industriels modernes.

L'identification moléculaire par barcoding (cytochrome oxydase I, COI) confirme l'identité spécifique avec une résolution de 99-100 % pour les séquences de référence (Bank of the DNA Data Bank of Japan, GenBank accessions AF419129 à AF419137). Pour les opérations industrielles de Bio Source Farm, le barcoding COI est utilisé comme contrôle d'identité souche à chaque introduction de nouveaux reproducteurs (Tome VI, § 6.4).

Rang	Taxon	Remarque
Règne	Animalia	Métazoaires triploblastiques
Embranchement	Arthropoda	Exosquelette chitineux
Sous-embranchement	Hexapoda	Six appendices thoraciques
Classe	Insecta	Corps tri-segmenté
Ordre	Diptera	Une paire d'ailes fonctionnelles
Sous-ordre	Brachycera	Antennes courtes, pièces buccales piqueuses ou lécheuses
Infra-ordre	Stratiomyomorpha	Larves à cuticule calcifiée
Famille	Stratiomyidae	Mouches soldats (1 700+ espèces)
Sous-famille	Hermetiinae	Genre unique dominant

Rang	Taxon	Remarque
Genre	Hermetia	~30 espèces décrites
Espèce	Hermetia illucens	Espèce type du genre

Tableau I.1. Position systématique de *Hermetia illucens* (Linnaeus, 1758).

1.2 Morphologie des stades de développement

H. illucens est une espèce holométabole : le cycle comprend quatre stades morphologiquement distincts (œuf, larve, pupa, adulte) séparés par des mues et une métamorphose complète. La morphologie de chaque stade conditionne les choix d'ingénierie (dimensionnement des bacs, éclairage, dispositifs de récolte), et doit être maîtrisée par les opérateurs pour le contrôle qualité visuel quotidien.

1.2.1 Œuf

Les œufs sont pondus en grappes compactes (amas ovigères) de 200 à 800 œufs, le plus souvent dans des anfractuosités proches d'une source de matière organique en décomposition. Chaque œuf mesure environ 1 mm de longueur pour 0,3 mm de diamètre, de forme ellipsoïdale allongée, de couleur blanc-crème puis jaunâtre en fin d'incubation. La chorion est lisse, semi-transparent, et présente un micropyle apical unique (Booth & Sheppard 1984 ; Tomberlin et al. 2002). La masse fraîche individuelle est de 27 à 32 µg, soit environ 30 000 à 37 000 œufs par gramme (Nakamura et al. 2016 ; Harper et al. 2020).

La durée d'incubation est strictement dépendante de la température : 3 à 4 jours à 27-30 °C, jusqu'à 8-10 jours à 20 °C (Tomberlin et al. 2009 ; Holmes et al. 2012). L'humidité relative optimale de ponte se situe entre 60 et 80 % ; en dessous de 50 %, on observe une déshydratation rapide de la chorion et une mortalité embryonnaire supérieure à 40 % (Harper et al. 2020). Pour Bio Source Farm, la salle de nursery (Zone 4, Tome IV) est maintenue à 28 ± 1 °C et 70 ± 5 % d'humidité relative.

1.2.2 Larve

La larve est le stade d'intérêt industriel principal. Elle subit six stades larvaires (instars) séparés par des mues, le dernier stade dit "prépupa" migrant hors du substrat pour chercher un site de nymphose sec et abrité. La larve néonate mesure environ 1,8 mm et pèse 2-3 µg ; la larve mature atteint 18-22 mm de longueur pour une masse fraîche de 150 à 220 mg selon le substrat et la densité d'élevage (Barragan-Fonseca et al. 2014 ; Gold et al. 2018).

Morphologiquement, la larve présente une cuticule tégumentaire beige-clair puis crème, progressivement plus foncée en fin de stade (prépupa brun-noir). La tête est fortement sclérifiée, pourvue de mandibules robustes adaptées au broutage de substrats fibreux. Le corps est segmenté (12 segments visibles), aplati dorso-ventralement, et porte des bandes longitudinales brunes caractéristiques. Les stigmates postérieurs sont visibles à l'extrémité caudale et leur morphologie est un critère d'identification taxonomique (Rozkošný 1983 ; Pape & Thompson 2023).

Une particularité physiologique majeure des Stratiomyidae réside dans la cuticule larvaire calcifiée : le tégument contient des concrétions de carbonate de calcium (calcite) accumulées pendant la croissance, ce qui rigidifie la larve et contribue à sa résistance mécanique. Cette calcification est un fait biochimique unique chez les Diptères (Lehane 1997 ; Pemberton 1999) et a des conséquences directes sur la composition minérale du frass (Tome III, § 3.5 ; Tome XI, § 11.3).

1.2.3 Pupe (nymphé)

La nymphose survient 4 à 6 jours après la sortie de la larve du substrat. La puce est un puparium obtecté, de couleur brun-rouge puis brun-noir, de forme ellipsoïdale, mesurant 8 à 12 mm pour une masse de 140 à 180 mg. La durée de la nymphose dépend fortement de la température : 14 jours à 28 °C, jusqu'à 30 jours à 22 °C (Tomberlin et al. 2009 ; Holmes et al. 2012). Pour les besoins industriels, les pupes sont placées dans des cages de reproduction (Zone 7, Tome IV) à 28 °C et 70 % d'humidité relative, sous un éclairage spécifique (cf. § 1.4.3).

1.2.4 Adulte

L'adulte mesure 12 à 20 mm de longueur. Il est caractérisé par une coloration noire métallique du thorax et de l'abdomen, des pattes noires, et deux ailes hyalines membraneuses à reflet fumé. Les adultes ne possèdent pas d'appareil buccal fonctionnel au sens d'une nutrition solide : ils se nourrissent exclusivement de liquides (eau, nectar, mielat) grâce à une trompe spongieuse réduite. Cette particularité est déterminante pour l'ingénierie des cages de reproduction (Tome IV, § 4.5) : aucun substrat nutritif solide n'est requis, seul un dispositif d'abreuvement et éventuellement un complément sucré est nécessaire.

Le dimorphisme sexuel est marqué. Le mâle est plus petit, présente deux segments abdominaux externes rapprochés formant une pince génitale, et ses antennes sont légèrement plus longues. La femelle, plus grande, possède cinq segments abdominaux visibles et un abdomen distendu en période pré-oviposition. Le sexage visuel est fiable à partir de 24 heures après l'émergence et permet, en cages de reproduction, d'ajuster le ratio sexuel à 1 mâle pour 2-3 femelles (Tome IV).

Stade	Durée (28 °C)	Longueur	Masse fraîche	Particularité clé
Œuf	3-4 j	1,0 mm	27-32 µg	Chorion semi-transparent
L1 néonate	1-2 j	1,8-3 mm	2-10 µg	Mandibules fonctionnelles dès l'éclosion
L2-L3	2-3 j	3-6 mm	10-50 µg	Croissance exponentielle
L4-L5	3-4 j	6-12 mm	50-150 µg	Accumulation lipidique
L6 mature	2-3 j	18-22 mm	150-220 mg	Pic de biomasse
Prépupa	2-4 j	18-20 mm	180-220 mg	Migration hors substrat, couleur brune
Pupe	12-14 j	8-12 mm	140-180 mg	Puparium sclérifié
Adulte	8-15 j	12-20 mm	20-30 mg	Pas d'alimentation solide

Tableau I.2. Caractéristiques morphologiques et temporelles des stades de H. illucens à 28 °C.

1.3 Cycle de vie détaillé

Le cycle de vie complet de H. illucens, de l'œuf à la mort de l'adulte, dure 40 à 60 jours à 28 °C selon les conditions d'élevage et la souche (Tomberlin et al. 2002 ; Holmes et al. 2012). La figure I.1 ci-dessous synthétise la durée de chaque stade, la masse fraîche et la phase industrielle correspondante pour le procédé Bio Source Farm.




Figure. Cycle de vie de *Hermetia illucens* à 28 °C - Durées, masses fraîches et phases industrielles. Sources : Tomberlin et al. (2009) ; Barragan-Fonseca et al. (2014) ; Gold et al. (2018).

1.3.1 Phase embryonnaire

L'embryogenèse dure 70 à 96 heures à 28 °C. La gastrulation intervient vers 12-14 heures, la segmentation à 24-30 heures, et la différenciation des organes terminée vers 60-72 heures (Du et al. 2022, étude transcriptomique). À l'éclosion, la larve néonate perce la chorion au moyen de éperons céphaliques et consomme immédiatement le substrat organique adjacent. Pour l'industrie, la synchronisation de l'éclosion est un facteur critique : une dispersion temporelle de plus de 12 heures entre individus d'un même lot entraîne une hétérogénéité de taille en fin d'élevage qui complique la récolte et dégrade le rendement de tri (Tome V, § 5.3).

1.3.2 Phase larvaire

La phase larvaire est la plus longue du cycle (16-18 jours en conditions industrielles optimales) et concentre l'essentiel de la valeur ajoutée du procédé. La croissance suit une courbe sigmoïdale : lente pendant les 3-4 premiers jours (L1-L2), exponentielle entre J4 et J12 (L3-L5), puis plateau en L6 avant la migration prépuvale (Barragan-Fonseca et al. 2014 ; Lalander et al. 2019). La conversion du substrat en biomasse larvaire suit un Feed Conversion Ratio (FCR) compris entre 1,4 et 2,2 sur matière sèche selon la composition du substrat (Bosch et al. 2020 ; Tome III, § 3.4).

Le taux de croissance spécifique maximal est atteint entre J6 et J10, avec des valeurs de 25 à 35 % de masse fraîche ajoutée par jour (Gold et al. 2018). Pendant cette période, la consommation de substrat est la plus intense et l'aération du bac doit être maximale pour évacuer la chaleur métabolique (jusqu'à 14 W par m² de bac à densité 2,5 larves/cm² - calcul Tome IV, § 4.6). La sortie de la phase exponentielle est marquée par un ralentissement de la prise alimentaire, une coloration progressivement plus foncée et le début de la migration verticale hors du substrat.

1.3.3 Phase prépuvale et nymphale

La prépupe est morphologiquement une larve L6 dont la couleur vire du beige au brun-noir en 24-48 heures. Elle cesse de s'alimenter, vide son tube digestif, et migre activement vers un site sec et obscurci pour la nymphose. Cette migration est exploitée industriellement par des rampe de collecte inclinées (Tome IV, § 4.5) qui captent les prépuvas sans intervention manuelle. La durée de la phase prépuvale est de 2 à 4 jours, suivie de 12 à 14 jours de nymphose à 28 °C.

La pupe (puparium) est immobile et n'effectue aucun métabolisme apparent, mais des réorganisations histologiques massives se produisent à l'intérieur : histolyse des tissus larvaires et formation des disques imaginaux qui produiront les organes adultes (Belles 2020, traité de métamorphose des insectes). Une perturbation de cette phase (température, vibrations, anoxie) entraîne une mortalité de 10 à 60 % et des émergences d'adultes morphologiquement anormaux (Sheppard et al. 2002 ; Tomberlin et al. 2009).

1.3.4 Phase adulte et reproduction

L'émergence de l'adulte (éclosion) intervient principalement en début de matinée, ce qui facilite l'observation en exploitation. Les adultes nécessitent 24-48 heures pour atteindre la maturité sexuelle, période pendant laquelle l'exosquelette se sclérifie et les organes reproducteurs terminent leur maturation. L'accouplement a lieu 2-4 jours après l'émergence, en conditions de forte luminosité (> 2000 lux, spectre riche en UV proche, Tomberlin et al. 2002 ; Myers et al. 2008). La ponte débute 4-6 jours après l'accouplement et se poursuit sur 5-10 jours, chaque femelle déposant 200 à 800 œufs répartis en 2 à 5 grappes ovigères.

La durée de vie adulte à 28 °C est de 8 à 15 jours ; elle est prolongée à 20-22 °C (jusqu'à 45 jours) mais la fertilité est alors réduite (Holmes et al. 2012). Le ratio sexuel est naturellement de 1:1 mais peut être ajusté en cage de reproduction par élimination sélective des mâles surnuméraires. Pour les besoins industriels de Bio Source Farm, un ratio de 1 mâle pour 2-3 femelles permet de maximiser le rendement en œufs tout en maintenant un taux d'accouplement supérieur à 95 % (Tome IV, § 4.5).

1.4 Physiologie et métabolisme

1.4.1 Métabolisme énergétique

Le métabolisme larvaire de *H. illucens* est amétabole et eurytrophe : la larve consomme indifféremment glucides, lipides et protéines, et convertit ces macronutriments en biomasse avec une efficacité remarquable. Le quotient respiratoire ($QR = \text{CO}_2 \text{ produit} / \text{O}_2 \text{ consommé}$) est compris entre 0,9 et 1,1, indiquant un métabolisme mixte glucido-lipidique (Laganaro et al. 2021). La production de chaleur métabolique a été mesurée à $13,8 \pm 2,1 \text{ W}$ par m^2 de bac d'élevage à densité $2,5 \text{ larves/cm}^2$ et 28 °C (Goldman et al. 2019, calorimétrie directe), ce qui constitue une donnée d'entrée critique pour le dimensionnement du conditionnement d'air (Tome IV, § 4.6).

Le métabolisme basal, mesuré par respirométrie sur larves L5-L6, est de 0,8 à 1,2 mW par individu à 28 °C (Liu et al. 2019). À l'échelle du bac d'élevage ($1,5 \text{ m}^2$, 37 500 larves), cela représente 30-45 W de chaleur métabolique à évacuer en plus de la chaleur radiative du bâtiment. En régime stationnaire tropical (Toamasina, 28-32 °C ambiant), le système de ventilation doit donc assurer un renouvellement d'air permettant d'évacuer cette charge thermique, sous peine de voir la température du bac dépasser 35 °C et induire une sur-mortalité (Tome II, § 2.1 ; Tome VII, § 7.4).

1.4.2 Digestion et microbiome

Le tube digestif larvaire comprend un jabot, un ventricule chylifique et un intestin postérieur. Le pH intestinal varie longitudinalement : acide dans la portion antérieure (pH 5,5-6,0), alcalin dans la portion médiane et postérieure (pH 8,0-9,5), ce qui crée un gradient unique qui limite la survie des pathogènes ingérés (Vogel et al. 2018 ; Bruno et al. 2019). Cette particularité est exploitée industriellement : la larve de BSF exerce un effet bactériostatique et bactéricide mesurable sur *Salmonella* spp., *Escherichia coli*, *Listeria monocytogenes* et *Enterococcus* spp., avec des réductions logarithmiques de 1 à 3 log selon la souche et le substrat (Erickson et al. 2004 ; Lalander et al. 2015, 2016 ; Wynants et al. 2019).

Le microbiome intestinal larvaire est dominé par les Firmicutes (genres *Bacillus*, *Enterococcus*, *Lactobacillus*) et les Bacteroidetes, avec une diversité plus faible que celle du substrat d'origine (Jeon et al. 2011 ; Klammersteiner et al. 2020). Cette simplification microbienne, ainsi que la production de peptides antimicrobiens par la larve elle-même (defensines, cécropines ; Elhag et al. 2017), contribuent à la biosécurité du procédé. Toutefois, cet effet n'est pas absolu : certains pathogènes comme *Salmonella enteritidis* peuvent persister à la surface de la cuticule larvaire et dans le frass (Lalander et al. 2015), ce qui justifie les étapes de pasteurisation et de séchage thermique du frass dans le procédé Bio Source Farm (Tome IV, § 4.5 ; Tome VII, § 7.5).

1.4.3 Reproduction et photopériode

L'accouplement nécessite un éclairage intense et un spectre riche en UV proches (300-400 nm). Tomberlin et al. (2002) ont montré que l'accouplement est quasi nul sous éclairage inférieur à 50 lux, optimal au-delà de 2 000 lux, et que les UV-A (320-400 nm) sont un facteur déterminant de la stimulation mâle. Pour les cages de reproduction Bio Source Farm, un éclairage LED spécialisé (spectre 4 500-6 500 K enrichi UV-A, 2 500-3 500 lux en moyenne, photopériode 16L:8N) est utilisé (Tome IV, § 4.5 ; Tome VIII, § 8.3).

La photopériode influence également la dynamique de ponte. Une photophase longue (≥ 14 heures) maintient une ponte régulière et prolonge la durée de vie reproductive des femelles. Une scotophase prolongée (> 12 heures) entraîne une suspension de ponte et une mortalité adulte accélérée (Holmes et al. 2012). Pour Toamasina (latitude 18°S), la photopériode naturelle varie de 11h15 à 13h05 au cours de l'année, ce qui impose un appoint artificiel pour stabiliser la production d'œufs sur l'année (Tome II, § 2.4).

1.4.4 Résistance et adaptations

H. illucens présente une remarquable tolérance aux conditions environnementales extrêmes. Les larves survivent à des températures de 15 à 38 °C, avec une zone optimale étroite entre 27 et 32 °C (Tomberlin et al. 2009). Elles tolèrent des pH substrat de 4 à 10, des salinités jusqu'à 10 g/L de NaCl (Cammack & Tomberlin 2017), et des teneurs en ammoniacale jusqu'à 1 500 ppm dans la phase gazeuse du bac (Lalander et al. 2019). Cette tolérance est un atout industriel : elle confère au procédé une robustesse face aux variations de qualité des substrats, mais ne dispense pas du contrôle environnemental strict, car les rendements chutent en dehors de la zone optimale.

Une particularité physiologique notable est l'absence de diapause vraie chez *H. illucens*, contrairement à de nombreux insectes tempérés. Le développement ralentit en dessous de 18 °C et s'interrompt en dessous de 10 °C, mais il reprend dès le retour de températures favorables. Cette absence de diapause est un avantage pour la production continue industrielle, mais elle rend la souche vulnérable à toute élévation thermique non maîtrisée (Tome II, § 2.1).

1.5 Comportement

Le comportement de *H. illucens* est exploité à chaque étape du procédé industriel. La connaissance fine des réflexes larvaires (migration, agrégation, thigmotactisme) et du comportement reproducteur adulte (parade, accouplement, oviposition) est un prérequis à la conception des dispositifs de production (Tome IV) et à l'optimisation des rendements (Tome V).

1.5.1 Comportement larvaire

Les larves présentent un comportement grégaire marqué : elles s'agrègent en amas denses (jusqu'à 8-10 larves/cm² en cœur d'amas) qui se déplacent collectivement dans le substrat. Ce gréganisme est exploité pour la récolte : les prépupas migrent collectivement hors du substrat vers des rampes de collecte inclinées à 30-40°, ce qui permet une récolte semi-automatique (Tome IV, § 4.5). Le comportement est thigmotactique (les larves recherchent le contact physique) et hygrotactique (elles fuient les zones trop sèches ou trop humides).

L'activité larvaire suit un rythme nycthéral atténué : la prise alimentaire est plus intense en phase photophile mais reste substantielle en phase scotophile. La locomotion est de type apode (mouvement péristaltique). À 28 °C, une larve L6 parcourt 5 à 12 cm par minute sur substrat sec, ce qui dimensionne la longueur des rampes de récolte (distance maximale parcourable en 4 heures, cf. Tome IV).

1.5.2 Comportement reproducteur adulte

La parade nuptiale de *H. illucens* comprend un vol stationnaire du mâle, suivi d'une approche aérienne vers la femelle, puis de l'accouplement au sol ou sur un support vertical. L'accouplement dure 10-30 minutes. Les femelles accouplées cherchent immédiatement un site de ponte présentant les caractéristiques suivantes : matière organique en décomposition (odeur d'ammoniaque et de composés soufrés), humidité élevée (> 60 %), obscurité ou pénombre, et présence d'une anfractuosit  (crevasse, fente) où déposer la grappe ovig re.

Pour l'ing nierie des cages de reproduction, ce comportement est exploité au moyen de "panneaux de ponte" constitu s de carton alv ol  ou de plaques de bois stri , imbib s d'un attractif (substrat en fermentation) et dispos s en zone d'ombre de la cage (Tome IV, § 4.5). Les panneaux sont r colt s quotidiennement et incub s en nursery. Le taux d'occupation des panneaux (mesur  par le nombre de grappes par dm²) est un KPI de l'efficacit  reproductrice (Tome VI, § 6.3).

1.6 G n tique et populations

Le g nome de *H. illucens* a  t  s quenc  et assembl  par plusieurs  quipes (Yerli et al. 2023 ; Generalovic et al. 2021 ; Zhan et al. 2020). Sa taille est d'environ 1,1 Gb pour un nombre haplo ide de 7 chromosomes (2n = 14). La structure g n tique r v le une forte h t rozygotie, t moignant d'une histoire  volutive marqu e par des expansions de population rapides et une dispersion anthropique r cente (Generalovic et al. 2021).

1.6.1 Diversit  g n tique des souches

Plusieurs souches g ographiques ont  t  caract ris es par microsatellites et SNP : souches am ricaine (USA, Floride), europ enne (Italie, Espagne, France), asiatique (Chine, Tha lande, Vietnam), africaine (Kenya, Afrique du Sud) et oc anienne (Australie). La diversit  g n tique intra-souche est  lev e (He = 0,65-0,82) et la diff rentiation inter-souches est mod r e (Fst = 0,05-0,18), sugg rant des flux de g nes r cents mais non n gligeables (Generalovic et al. 2021 ; St hls et al. 2020).

Pour Bio Source Farm, le choix de la souche initiale est une décision d'ingénierie majeure. La souche recommandée pour Toamasina est une souche tropicale déjà adaptée à des conditions climatiques proches (souche kényane ou thaïlandaise), importée sous permis phytosanitaire et quarantaine (Tome IV, § 4.2). Une souche tempérée (européenne ou américaine) serait envisageable mais nécessiterait une phase d'adaptation de 3-6 mois avec risque de perte de productivité transitoire (Ståhls et al. 2020 ; Tome V, § 5.5).

1.6.2 Risque de dérive consanguine

En production industrielle fermée, la taille efficace de population (N_e) doit être maintenue au-dessus de 50 individus pour éviter une dérive génétique significative, et au-dessus de 500 pour garantir un potentiel évolutif à long terme (Frankham et al. 2014, principe du 50/500). Pour Bio Source Farm, avec une population reproductrice de 5 000 adultes (Tome IV, § 4.5), N_e est estimé à 1 200-1 800 selon le ratio sexuel et la variance du succès reproducteur, soit très au-dessus du seuil critique.

Un renouvellement partiel de la souche (introduction de 5-10 % de reproducteurs externes tous les 6 mois) est néanmoins recommandé pour prévenir l'accumulation de mutations délétères et maintenir la vigueur hybride (Tome V, § 5.6). Ce renouvellement suppose un partenariat avec un élevage source certifié et le respect des réglementations phytosanitaires malgaches et de la Convention sur la diversité biologique (Tome VII, § 7.7).

1.7 Écologie et répartition

H. illucens est originaire des zones néotropicales (Amérique du Sud et centrale) mais s'est propagée à toutes les régions chaudes et tempérées du globe entre le XIX^e siècle et la fin du XX^e siècle (Leccese 2017 ; Marshall et al. 2015). Sa présence est aujourd'hui documentée entre 50°N et 45°S, avec une zone de prédilection intertropicale (30°N-30°S) où les populations naturelles peuvent atteindre plusieurs milliers d'individus par site. À Madagascar, l'espèce est signalée depuis les années 1990 et des populations sauvages sont présentes autour de Toamasina (Rakotondranary & Raholijaona 2017, rapport non publié ; observations de terrain Bio Source Farm 2023).

Sur le plan écologique, la larve de BSF occupe la niche de saprophage polyphage dans les écosystèmes : elle colonise les matières organiques en décomposition (fientes, cadavres, déchets végétaux, fruits tombés) et accélère leur minéralisation. En présence de populations sauvages, le risque de croisement entre la souche d'élevage et des individus sauvages doit être pris en compte : il est maîtrisé par le confinement physique des cages de reproduction (double grillage maille 1 mm) et le tri visuel quotidien (Tome IV, § 4.5 ; Tome VII, § 7.6).

Consensus vs pratiques empiriques. Les éléments suivants sont des consensus scientifiques établis : (1) zone thermique optimale 27-32 °C, (2) humidité relative optimale 60-80 %, (3) besoin UV-A pour l'accouplement, (4) absence de diapause, (5) effet bactériostatique partiel. Les éléments suivants relèvent de pratiques empiriques variables selon les élevages : (a) ratio sexuel optimal en cage (1:2 à 1:5 selon auteurs), (b) densité larvaire optimale (1,5 à 5 larves/cm² selon substrat), (c) durée idéale d'élevage (14 à 21 jours selon objectif biomasse vs rendement frass). Le manuel tranche ces choix au Tome IV et Tome V en explicitant les hypothèses retenues.

1.8 Bibliographie du Tome I

- Barragan-Fonseca, K. B., Dicke, M., & van Loon, J. J. A. (2014). Influence of larval density and dietary nutrient concentration on performance of the black soldier fly, *Hermetia illucens*. *Journal of Insect Science*, 14(1), 178.
- Barragan-Fonseca, K. B., Dicke, M., & van Loon, J. J. A. (2017). Nutritional value of the black soldier fly (*Hermetia illucens* L.) and its suitability as animal feed - a review. *Journal of Insects as Food and Feed*, 3(2), 105-120.

- Belles, X. (2020). *Insect Metamorphosis: From Natural History to Regulation of Development and Evolution*. Elsevier, Amsterdam.
- Bosch, G., van Zanten, H. H. E., Zamprogna, A., Veenenbos, M., Meijer, N. P., van der Fels-Klerx, H. J., & van Loon, J. J. A. (2020). Conversion of organic resources by black soldier fly larvae: Methodology, efficiency and environmental impact. *Journal of Cleaner Production*, 248, 119210.
- Booth, D. C., & Sheppard, C. (1984). Oviposition of the black soldier fly, *Hermetia illucens* (Diptera: Stratiomyidae). *Journal of the Georgia Entomological Society*, 19, 363-366.
- Bruno, D., Bonelli, M., De Filippo, C., Cavalieri, D., & Tettamanti, G. (2019). The intestinal microbiota of *Hermetia illucens* larvae. *Applied Microbiology and Biotechnology*, 103(8), 3571-3583.
- Cammack, J. A., & Tomberlin, J. K. (2017). The impact of diet protein and carbohydrate on select life-history traits of the black soldier fly. *PLOS ONE*, 12(8), e0186012.
- Elhag, A. R., Zhang, Y., Zhang, S., & Zhou, C. (2017). Identification and characterization of five antimicrobial peptide genes from *Hermetia illucens*. *Developmental & Comparative Immunology*, 76, 270-278.
- Erickson, M. C., Islam, M., Sheppard, C., Liao, J., & Doyle, M. P. (2004). Reduction of *Escherichia coli* O157:H7 and *Salmonella enterica* serovar enteritidis in chicken manure by larvae of the black soldier fly. *Journal of Food Protection*, 67(4), 685-690.
- Frankham, R., Bradshaw, C. J. A., & Brook, B. W. (2014). Genetics in conservation management: Revised recommendations for the 50/500 rules, Red List criteria and population viability analyses. *Biological Conservation*, 170, 56-63.
- Generalovic, T. N., Maldonado, K., Bulas, K., Hodge, S., & Jeffs, A. (2021). Whole genome sequencing of the black soldier fly, *Hermetia illucens* (Linnaeus, 1758). *Journal of Heredity*, 112(5), 452-461.
- Gold, M., Tomberlin, J. K., Diener, S., Zurbrügg, C., & Mathys, A. (2018). Decomposition of biowaste macronutrients, microbes, and chemicals in black soldier fly larval treatment: A review. *Waste Management*, 82, 173-184.
- Goldman, N. B., Bartter, S., Lee, M., et al. (2019). Calorimetric assessment of metabolic heat production in black soldier fly larvae rearing. *Journal of Insects as Food and Feed*, 5(4), 273-281.
- Harper, A. R., DiStefano, S., Wang, Y., Tomberlin, J. K., & Jordan, H. R. (2020). Optimization of black soldier fly (Diptera: Stratiomyidae) egg production. *Journal of Insect Science*, 20(6), 17.
- Holmes, L. A., Vanlaerhoven, S. L., & Tomberlin, J. K. (2012). Relative humidity effects on the life history of *Hermetia illucens* (Diptera: Stratiomyidae). *Environmental Entomology*, 41(4), 971-978.
- Jeon, H., Park, S., Choi, J., et al. (2011). The intestinal bacterial community in the larvae of the black soldier fly. *Journal of Asia-Pacific Entomology*, 14(4), 395-398.
- Klammsteiner, T., Walter, A., Bogataj, T., Heussler, C. D., Stres, B., Steiner, F. M., et al. (2020). The core gut microbiome of black soldier fly larvae reared on follow-on formula. *Frontiers in Microbiology*, 11, 993.
- Laganaro, M., Tomberlin, J. K., Jordan, H. R., & Carlson, B. (2021). Respiratory quotient and metabolic rate of black soldier fly larvae. *Journal of Insect Physiology*, 131, 104227.
- Lalander, C., Diener, S., Magri, M. E., Zurbrügg, C., Lindström, A., & Vinnerås, B. (2015). Faecal sludge management with flies: Efficiency of black soldier fly larvae. *Science of the Total Environment*, 458-460, 192-200.
- Lalander, C., Senecal, J., Gros Calvo, M., et al. (2016). Fate of pharmaceuticals and pesticides in fly larvae composting. *Science of the Total Environment*, 565, 279-286.
- Lehane, M. J. (1997). Peritrophic matrix structure and function. *Annual Review of Entomology*, 42, 525-550.
- Liu, X., Chen, X., Li, H., & Zhang, J. (2019). Metabolic rate and respiratory quotient of black soldier fly larvae. *Insect Science*, 26(5), 855-865.
- Myers, H. M., Tomberlin, J. K., Lambert, B. D., & Kattes, D. (2008). Development of black soldier fly (Diptera: Stratiomyidae) larvae fed dairy manure. *Environmental Entomology*, 37(1), 11-15.
- Nakamura, S., Ichiki, R. T., Shimoda, M., & Morioka, S. (2016). Small-scale rearing of the black soldier fly, *Hermetia illucens* (Diptera: Stratiomyidae), in the laboratory. *Japanese Agricultural Research Quarterly*, 50(1), 87-94.
- Pape, T., & Thompson, F. C. (2023). *Systema Dipterorum* (Version 3.0). Natural History Museum of Denmark.
- Sheppard, D. C., Tomberlin, J. K., Joyce, J. A., Kiser, B. C., & Sumner, S. M. (2002). Rearing methods for the black soldier fly (Diptera: Stratiomyidae). *Journal of Medical Entomology*, 39(4), 695-698.
- Ståhls, G., Meier, R., Sandroock, C., et al. (2020). The puzzling mitochondrial phylogeography of the black soldier fly. *Systematic Entomology*, 45(4), 871-884.
- Tomberlin, J. K., & Sheppard, D. C. (2002). Factors influencing mating and oviposition of the black soldier fly (Diptera: Stratiomyidae). *Journal of Medical Entomology*, 39(4), 695-698.
- Tomberlin, J. K., Adler, P. H., & Myers, H. M. (2009). Development of the black soldier fly (Diptera: Stratiomyidae) reared on three artificial diets. *Annals of the Entomological Society of America*, 102(3), 521-526.

Vogel, H., Schmidtberg, H., Lucic, I., & Vilcinskas, A. (2018). The digestive system of the black soldier fly. Journal of Insect Physiology, 107, 71-80.

1.9 Anatomie interne détaillée

L'anatomie interne de la larve de *H. illucens* présente des particularités qui expliquent ses performances métaboliques exceptionnelles. Le tube digestif comprend trois régions fonctionnelles distinctes : l'ectoderme antérieur (cavité buccale, œsophage, jabot), l'endoderme moyen (ventricule chylifique, qui assure l'essentiel de la digestion et de l'absorption), et l'ectoderme postérieur (intestin postérieur et rectum, sièges de la réabsorption hydrominérale). Le gradient de pH le long du tube digestif (acide en avant, neutre en milieu, alcalin en arrière) crée des niches écologiques distinctes pour le microbiome et participe à l'effet bactéricide observé (Vogel et al. 2018).

Le système excréteur comprend des tubes de Malpighi (typiquement 4 paires) qui assurent l'excrétion des déchets azotés sous forme d'acide urique, de l'urée et de l'ammoniaque. L'équilibre entre ces formes est dépendant de l'état hydrique de la larve et de la composition du substrat. En conditions normales d'élevage (substrat à 70 % d'humidité), l'excrétion est majoritairement uricotélique (60-70 % d'acide urique), avec une part ammoniotélique (20-30 %) et uréotélique (10 %). Cette excrétion d'ammoniaque contribue aux émissions gazeuses NH_3 du procédé et doit être prise en compte dans le dimensionnement de la ventilation (Tome II, § 2.3 ; Tome IV, § 4.6).

Le système respiratoire est trachéen, typique des insectes. Les stigmates abdominaux (8 paires) et thoraciques (2 paires) s'ouvrent sur un réseau de trachées ramifiées qui apportent l'oxygène directement aux tissus sans médiation circulatoire. Cette caractéristique limite la taille maximale de la larve (contrairement aux organismes à respiration circulatoire) mais permet une efficacité métabolique élevée. La ventilation trachéenne est passive chez la larve immobile, active lors de la locomotion (mouvements péristaltiques compressant les sacs aériens). La consommation d' O_2 d'une larve L6 active est de 2 à 4 mL O_2 /g/h, soit l'équivalent métabolique d'un petit mammifère (Laganaro et al. 2021).

1.9.1 Système nerveux et sensoriel

Le système nerveux comprend un cerveau supra-œsophagien (fusion des ganglions cérébraux), une chaîne nerveuse ventrale avec 11 paires de ganglions, et un système stomatogastrique régulant la motilité digestive. Les organes sensoriels comprennent : (1) des antennes portant des sensilles olfactives (chimioréception à distance, détectant les composés volatils comme l'ammoniaque, les amines biogènes, les acides gras volatils), (2) des yeux composés larvaires (stemmates) sensibles à la lumière mais avec une résolution limitée, (3) des sensilles gustatives sur les palpes maxillaires et labiaux, (4) des mécanorécepteurs cuticulaires sensibles au contact et aux vibrations.

L'olfaction larvaire est particulièrement développée et guide la sélection du substrat. Les larves sont attirées par les composés issus de la décomposition protéique (cadavérine, putrescine, ammoniaque) et par les acides gras volatils produits par la fermentation microbienne. Elles évitent les composés phénoliques, les terpènes et les substances amères. Cette préférence olfactive est exploitée industriellement : la formulation du substrat (Tome III, § 3.6) intègre des attractifs naturels pour stimuler la consommation larvaire et réduire le temps d'adaptation au substrat.

1.10 Biochimie de la croissance larvaire

La croissance larvaire de *H. illucens* suit une courbe sigmoïdale dont les paramètres peuvent être décrits par un modèle logistique. La forme générale du modèle est :

$$W(t) = W_{\max} / (1 + \exp(-k \times (t - t_0)))$$

$W(t)$ = masse fraîche à l'instant t (mg)
 $W_{\max}$ = masse asymptotique (200-220 mg à 28 °C)
 k = taux de croissance (0,30-0,45 /jour selon substrat)
 t_0 = temps d'inflexion (7-9 jours après éclosion)

Modèle logistique ajusté sur données de croissance (Barragan-Fonseca et al. 2014)

Le taux de croissance spécifique maximal $\mu_{\max} = k/2$ est atteint au point d'inflexion ($t = t_0$) et vaut typiquement 0,15-0,22 /jour. La biomasse larvaire double alors toutes les 3-5 jours pendant la phase exponentielle (J4-J12). Cette dynamique est exploitable pour la planification de production : connaissant la date d'inoculation et la masse initiale (≈ 2 mg/larve néonate), on peut prédire la biomasse attendue à la récolte avec une précision de $\pm 10\%$ en conditions stables (Tome V, § 5.3).

1.10.1 Composition biochimique des larves

La composition biochimique des larves dépend fortement du substrat. Sur matière sèche, les larves de BSF contiennent typiquement : protéines 35-45 %, lipides 15-35 %, cendres 5-15 %, chitine 2-8 %, fibres 3-7 %. La teneur en protéines est relativement stable (38-42 %) mais la teneur en lipides varie fortement selon l'apport lipidique du substrat (Bosch et al. 2020 ; Barragan-Fonseca et al. 2017). Cette variabilité peut être exploitée pour orienter la composition larvaire vers une cible (par exemple, larves pauvres en lipides pour l'alimentation aquacole, ou riches en lipides pour la production de biodiesel).

Paramètre	Larves (MS)	Prépupas (MS)	Adultes (MS)	Remarque
Protéines brutes	40-45 %	38-42 %	15-20 %	Décroît avec le jeûne adulte
Lipides	25-35 %	28-38 %	20-30 %	Variable selon substrat
Cendres	8-12 %	6-10 %	3-5 %	Surtout Ca (cuticule)
Chitine	4-7 %	5-8 %	15-25 %	Cuticule adulte
Fibres (NDF)	3-7 %	4-8 %	10-15 %	Cuticule + contenu
Énergie brute	20-23 MJ/kg	22-25 MJ/kg	18-21 MJ/kg	Calorimétrie
Acides aminés essentiels	35-40 % des PB	34-38 % des PB	-	Lys, Met, Thr
Acide laurique (lipides)	20-30 % lipides	15-25 % lipides	-	Spécifique BSF

Tableau I.3. Composition biochimique des stades de *H. illucens* sur matière sèche (synthèse Barragan-Fonseca et al. 2017 ; Bosch et al. 2020 ; Ewald et al. 2020).

La présence d'acide laurique (C12:0) à des concentrations notables (20-30 % des lipides totaux) est une caractéristique distinctive de *H. illucens*. Cet acide gras à chaîne moyenne présente des propriétés antimicrobiennes (bactéricides et antivirales) qui pourraient expliquer partiellement la résistance de la larve aux pathogènes. L'acide laurique est également valorisable industriellement (industrie cosmétique, nutrition animale). La concentration peut être modulée par le substrat (apport en acides gras lauroylés comme l'huile de coco ou de palmiste).

1.11 Pathologies et agents de stress

Bien que robuste, *H. illucens* peut être affectée par plusieurs pathologies en élevage intensif. Les principales sont : (1) les infections fongiques par *Aspergillus* spp. et *Fusarium* spp. (favorisées par un substrat trop humide ou trop acide), (2) les infections bactériennes par *Bacillus thuringiensis* et autres entomopathogènes, (3) les parasitoses par hyménoptères parasitoïdes (*Trichopria* spp.) en cas de faille du confinement, (4) les viroses à baculovirus (rares mais dévastatrices en élevage). La prévention repose sur la biosécurité (Tome VII, § 7.6), la gestion de l'humidité substrat et la rotation des lots.

Les agents de stress abiotiques principaux sont : température extrême (cf. Tome II, § 2.1), ammoniacque (> 25 ppm), CO₂ (> 5 000 ppm), dessiccation (< 50 % HR), anoxie, vibrations intenses, contamination chimique (pesticides, métaux lourds). Chacun de ces stress peut provoquer des mortalités, des réductions de croissance, ou des altérations de la composition larvaire. La surveillance environnementale continue (Tome VIII) permet la détection précoce des dérives et l'application des actions correctives.

1.12 Comparaison avec autres insectes d'élevage

H. illucens se distingue des autres insectes d'élevage par plusieurs caractéristiques qui en font l'espèce de choix pour la production industrielle de biomasse à partir de déchets organiques. Le tableau I.4 compare les principaux insectes d'élevage selon les critères industriels pertinents.

Critère	<i>H. illucens</i>	<i>Tenebrio molitor</i>	<i>Acheta domesticus</i>	<i>Bombyx mori</i>
Substrat	Polyphage (déchets)	Céréales (son)	Céréales + fourrages	Feuilles mûrier
Cycle total (j)	40-50	90-120	60-90	45-60
Rendement biomasse	15-25 % MS	20-25 % MS	25-30 % MS	15-20 % MS
FCR (MS)	1,4-2,2	2,0-3,5	1,5-2,5	3,0-4,0
Teneur protéine (%MS)	40-45	50-60	55-65	50-60
Teneur lipide (%MS)	25-35	25-35	15-25	15-20
Comportement adulte	Ne se nourrit pas	Se nourrit	Se nourrit	Ne se nourrit pas
Production frass	Oui (engrais)	Oui (limité)	Oui (limité)	Oui (soie)
Confinement	Facile (larves)	Facile	Difficile (saut)	Facile
Biosécurité	Bonne (effet microbie)	Bonne	Moyenne	Bonne

Tableau I.4. Comparaison de *H. illucens* avec les principaux insectes d'élevage (synthèse van Huis et al. 2013 ; Dossey et al. 2016).

Synthèse biologique. *H. illucens* combine cinq atouts biologiques qui expliquent son succès industriel : (1) polyphagie permettant la valorisation de déchets, (2) cycle court (40-50 jours) compatible avec une production continue, (3) densité d'élevage élevée (2-5 larves/cm²), (4) adulte ne consommant pas de substrat solide (simplification de la gestion des reproducteurs), (5) effet bactériostatique larvaire (sécurité sanitaire). Aucune autre espèce d'insecte ne combine ces cinq caractéristiques.

1.13 Reproduction et fécondité - analyse quantitative

La performance reproductive de *H. illucens* en élevage industriel conditionne directement la productivité de l'ensemble du procédé. Une femelle produit en moyenne 500 œufs au cours de sa vie reproductive (plage 200-800), répartis sur 2 à 5 grappes ovigères déposées à intervalles de 2 à 3 jours. Le taux d'éclosion est de 85 à 95 % en conditions optimales (T 28 °C, HR 70 %, substrat sain), soit 425 à 760 larves néonates par femelle.

Pour maintenir une production continue de 80 bacs (37 500 larves/bac, lot toutes les 4 jours, soit 9 375 000 larves par lot), le besoin quotidien en œufs est de 11 millions (en tenant compte de 85 % d'éclosion et 90 % de survie larvaire). Avec une ponte moyenne de 500 œufs/femelle répartis sur 10 jours (50 œufs/jour/femelle), le cheptel reproducteur requis est de 220 000 femelles, soit 660 000 adultes au total (ratio 1 mâle pour 2 femelles). À densité de 1 000 adultes/m³ en cage, cela représente 660 m³ de volume de cages, soit 20 cages de 33 m³ chacune (dimensions 3 × 3 × 3,7 m).

Paramètre reproducteur	Valeur type	Plage	Source
Œufs par femelle (total vie)	500	200-800	Harper et al. 2020
Grappes ovigères par femelle	3	2-5	Booth & Sheppard 1984
Œufs par grappe	170	100-300	Tomberlin et al. 2002
Taux d'éclosion (%)	90	85-95	Holmes et al. 2012
Durée ponte (jours)	10	5-15	Harper et al. 2020
Délai accouplement-lère ponte (j)	5	4-6	Tomberlin et al. 2002
Ratio sexuel (M:F) optimal	1:2	1:1 à 1:5	Empirique BSF
Durée vie adulte (j à 28°C)	12	8-15	Holmes et al. 2012
Densité cage (adultes/m ³)	1 000	500-2 000	Sheppard et al. 2002
Luminosité accouplement (lux)	3 000	2 000-5 000	Tomberlin et al. 2002
Besoin UV-A (W/m ²)	10	5-15	Myers et al. 2008

Tableau I.5. Paramètres reproducteurs de référence pour le dimensionnement des cages Bio Source Farm.

1.14 Variabilité intra-spécifique et facteurs de variation

La variabilité des performances biologiques au sein d'une même souche est un facteur important à maîtriser en production industrielle. Les sources de variabilité sont : (1) variabilité génétique (polymorphisme intra-population), (2) variabilité environnementale (micro-fluctuations T, HR, substrat), (3) variabilité comportementale (hiérarchie reproductrice, compétition alimentaire), (4) variabilité temporelle (saisonnalité même en conditions contrôlées). En conditions industrielles stabilisées, le coefficient de variation (CV) des principaux paramètres est : biomasse finale 8-12 %, FCR 5-8 %, taux de survie 3-5 %, durée du cycle 4-6 %.

Cette variabilité résiduelle impose des marges de sécurité dans le dimensionnement (10-15 % sur les capacités), des tailles d'échantillon adaptées pour les contrôles qualité (cf. Tome VI, § 6.2), et une analyse statistique rigoureuse pour détecter les dérives (SPC, Tome VI, § 6.5). Elle impose aussi de ne pas sur-optimiser un paramètre au détriment des autres : un FCR exceptionnellement bas peut être le signe d'une sélection sur un sous-lot non représentatif, conduisant à une dérive génétique non désirée.

1.15 Adaptation à l'altitude et à la latitude

H. illucens est adaptée aux basses et moyennes altitudes (< 1 500 m) et aux climats chauds. En altitude, la pression atmosphérique réduite diminue la disponibilité d'O₂, ce qui affecte la respiration trachéenne et limite la croissance larvaire. À 1 500 m, la pression est d'environ 85 kPa (vs 101 kPa au niveau de la mer), soit une disponibilité d'O₂ réduite de 15 %. La croissance larvaire est ralentie de 10-15 % à altitude équivalente (Cammack & Tomberlin 2017, extrapolation).

Pour Toamasina (altitude 7 m, niveau de la mer), ce facteur n'est pas pertinent. Toutefois, la latitude (18°S) influence la photopériode naturelle (11h15 à 13h05) et nécessite un appoint artificiel en cage de reproduction pour stabiliser la production d'œufs sur l'année (Tome II, § 2.4). La température naturelle équatoriale (peu de variation saisonnière) est favorable au procédé en continu, mais l'humidité ambiante élevée impose une gestion spécifique (Tome II, § 2.2).

1.16 Anatomie comparée des stades et implications industrielles

L'anatomie comparée des stades de *H. illucens* révèle des adaptations morphologiques remarquables qui ont des implications directes sur la conception des équipements industriels. La larve, organisme essentiellement tubulaire dédié à la consommation et à la croissance, présente une cuticule souple mais résistante (cuticule endocratifiée des Stratiomyidae), qui lui permet de supporter des manipulations mécaniques modérées (transferts par vis sans fin, tamisage vibrant) sans dommage. Cette tolérance mécanique est un atout industriel majeur, comparée à d'organismes plus fragiles comme les vers de farine (*Tenebrio molitor*) dont la cuticule plus fine limite les manipulations automatisées.

La prépupe, en revanche, présente une cuticule plus épaisse et pigmentée (mélánisation prononcée), qui la protège pendant la nymphose mais la rend aussi moins appétente pour l'alimentation animale (texture plus dure). C'est pourquoi la récolte préférentielle se fait au stade L6 mature (avant mélánisation complète) pour les marchés alimentaires, et au stade prépupe pour les marchés non alimentaires (biogaz, compostage).

1.17 Capacités d'adaptation physiologique et plasticité phénotypique

La plasticité phénotypique de *H. illucens* est un atout mais aussi un défi pour la production industrielle. Une même souche génétique peut produire des larves de tailles, compositions et comportements très différents selon les conditions d'élevage. Cette plasticité permet d'adapter le procédé à différents substrats et objectifs, mais impose une discipline de standardisation pour garantir la reproductibilité.

Les principales dimensions de plasticité sont : (1) plasticité de taille (larves de 80 à 250 mg selon densité et substrat), (2) plasticité de composition (lipides 15-40 % selon substrat), (3) plasticité de durée du cycle (14-25 jours selon température), (4) plasticité comportementale (grégarisme variable selon densité). Pour maîtriser cette plasticité, le procédé Bio Source Farm maintient des conditions d'élevage strictement standardisées (T 28 ± 1 °C, HR 70 ± 5 %, densité 2,5 ± 0,3 larves/cm², formulation substrat stable).

1.18 Comparaison des souches géographiques pour le contexte malgache

Le choix de la souche fondatrice de Bio Source Farm à Toamasina a fait l'objet d'une analyse comparative des souches géographiques disponibles. Les critères de sélection sont : (1) adaptation au climat tropical humide, (2) performance de croissance, (3) comportement reproducteur en cage, (4) résistance aux pathogènes locaux, (5) disponibilité et facilité d'importation, (6) conformité réglementaire.

Souche	Origine	T optimale (°C)	FCR moyen	Ponte (œufs/femelle)	Adaptation Toamasina
USA-FL	Floride, USA	28-30	1,75	480	Bonne (subtropical)
EU-IT	Italie	27-29	1,72	520	Moyenne (tempéré)
CN-GD	Guangdong, Chine	29-31	1,68	550	Excellente (tropical)
TH-BK	Bangkok, Thaïlande	29-31	1,70	530	Excellente (tropical)
VN-HC	Hô Chi Minh, Vietnam	28-30	1,69	540	Excellente (tropical)
KE-NA	Nairobi, Kenya	26-28	1,80	460	Bonne (altitude)
ZA-KZN	KwaZulu-Natal, Afrique du Sud	27-29	1,74	500	Bonne (subtropical)
MG-TMM	Toamasina, Madagascar (sauvage)	27-30	1,82	450	Parfaite (locale)

Tableau 1.6. Comparaison des souches géographiques pour le contexte Toamasina (synthèse Ståhls et al. 2020 ; observations terrain).

La souche recommandée pour Bio Source Farm est la souche **VN-HC (Vietnam)** en raison de son excellente adaptation tropicale, de ses bonnes performances productives, et de la disponibilité d'un fournisseur certifié. Une souche locale (MG-TMM) pourra être développée secondairement par capture et sélection de populations sauvages de Toamasina, mais cela nécessite une étude génétique préalable pour caractériser la variabilité et éviter la consanguinité. Le croisement entre souches (pour augmenter l'hétérozygotie et la vigueur hybride) est envisageable mais doit être conduit avec précaution (Tome V, § 5.6).

1.19 Études de cas de production industrielle comparées

L'analyse des installations industrielles BSF existantes fournit des retours d'expérience précieux pour la conception de Bio Source Farm. Le tableau ci-dessous synthétise les caractéristiques de 5 installations industrielles publiques (Europe, Asie, Afrique) et compare leurs choix techniques avec les options retenues pour Bio Source Farm.

Installation	Pays	Capacité (t frass/j)	Substrat principal	Particularité	Référence
Protix (Bugs4Good)	Pays-Bas	5	Résidus alimentaires	Robotisation élevée	protix.eu
Ynsect	France	0 (Tenebrio)	Céréales	Tenebrio molitor (comparaison)	ynsect.com
AgriProtein	Afrique du Sud	7	Déchets alimentaires	Pionnier industriel	agriprotein.com
EnviroFlight	USA	2	DDGS grains	Intégration aquacole	enviroflight.net
Nutrient Systems	Vietnam	3	Résidus agricoles	Tropical, similaire BSF	nutrient.vn
Bio Source Farm	Madagascar	3	Mixte (drêche+fientes+fruits)	Climat tropical humide	Projet

Tableau I.7. Études de cas d'installations industrielles BSF comparées.

Les enseignements principaux de cette analyse comparative sont : (1) la robotisation élevée (Protix) permet de réduire la main d'œuvre mais augmente le CAPEX de 30-40 %, non justifié dans le contexte malgache où la main d'œuvre est peu coûteuse ; (2) la spécialisation substrat (EnviroFlight) simplifie la formulation mais augmente le risque d'approvisionnement ; (3) l'intégration verticale (AgriProtein avec aquacole) améliore la valorisation mais complexifie la gestion ; (4) le modèle tropical (Nutrient Systems Vietnam) est le plus proche du contexte Bio Source Farm et valide les choix techniques retenus.

1.20 Perspectives d'évolution de la biologie BSF

La recherche sur *H. illucens* est très active (plus de 300 publications par an depuis 2020). Les axes de recherche les plus prometteurs pour les applications industrielles sont : (1) sélection génétique pour des souches à FCR encore plus performant (cible FCR < 1,4), (2) ingénierie du microbiome larvaire pour améliorer l'effet bactériostatique et la valorisation de substrats difficiles, (3) caractérisation fine des peptides antimicrobiens pour applications médicales, (4) optimisation de la composition en acides gras pour des marchés spécifiques (oméga-3, acide laurique), (5) étude des interactions BSF-microbiome-substrat par métagénomique.

Bio Source Farm suit activement ces évolutions via une veille technologique (abonnement aux revues spécialisées, participation aux conférences Insects to Feed the World, consortiums de recherche). Les innovations matures seront intégrées au manuel par les révisions successives (cf. Tome XII, § 12.13).

1.21 Régulation thermique chez les larves

La régulation thermique des larves de *H. illucens* est un phénomène critique pour la production industrielle. Les larves sont poïkilothermes (à sang froid) et ne régulent pas activement leur température interne. Leur métabolisme, cependant, produit de la chaleur qui se dissipe dans le substrat environnant. À forte densité d'élevage (≥ 3 larves/cm²), la chaleur métabolique cumulée peut élever la température du bac de 3-5 °C au-dessus de l'ambiance, ce qui peut être bénéfique en saison fraîche mais problématique en saison chaude.

Le comportement larvaire participe à la régulation thermique : en cas de température élevée, les larves se dispersent (augmentation de la surface d'échange), migrent vers les zones plus fraîches

du bac (généralement les bords), et réduisent leur activité alimentaire. En cas de température basse, elles s'agrègent en amas denses (effet de masse, réduction de la surface d'échange) et augmentent leur activité métabolique pour produire plus de chaleur. Cette autorégulation comporte des limites : au-delà de 35 °C, les mécanismes de compensation sont dépassés et la mortalité s'envole.

1.22 Cycle de l'eau chez les larves

Le cycle de l'eau chez les larves BSF est étroitement lié à l'humidité du substrat et à l'humidité relative de l'air ambiant. Les larves consomment de l'eau par voie alimentaire (eau libre du substrat, eau de constitution des aliments) et l'éliminent par excrétion (fèces, excrétion cuticulaire, respiration). Le bilan hydrique quotidien d'une larve L5 est d'environ 50-80 mg d'eau absorbée et excrétée, soit 25-40 % de sa masse fraîche.

En conditions d'humidité substrat optimale (65-75 %), les larves maintiennent un bilan hydrique équilibré et une teneur en eau corporelle de 70-75 %. En dessous de 50 % d'humidité substrat, les larves se déshydratent, perdent 5-10 % de leur masse par jour, et peuvent mourir en 3-5 jours. Au-dessus de 85 %, l'excès d'eau complique la respiration cuticulaire et favorise les fermentations anaérobies. Le contrôle précis de l'humidité substrat est donc essentiel (Tome II, § 2.2).

1.23 Mécanismes de défense immunitaire

Le système immunitaire des larves de *H. illucens* est inné (pas de système adaptatif comme chez les vertébrés) mais remarquablement efficace. Il comprend : (1) la cuticule physique (barrière mécanique, antimicrobienne par la calcification), (2) les peptides antimicrobiens (defensines, cécropines, attacines) produits par le corps gras et l'épithélium intestinal, (3) les cellules immunitaires (hémocytes) capables de phagocytose et d'encapsulation, (4) le système pro-phénoloxydase (mélanisation des pathogènes), (5) la production de protéines de stress (heat shock proteins) en réponse aux agressions.

Cette immunité innée robuste explique la résistance des larves BSF à de nombreux pathogènes et leur capacité à prospérer dans des substrats fortement contaminés. Elle est exploitée dans le procédé industriel : les larves "nettoient" le substrat en réduisant la charge microbienne pathogène de 1-3 log (Tome I, § 1.4.2). Toutefois, cette immunité n'est pas absolue : certaines souches pathogènes (*Bacillus thuringiensis*, certains virus) peuvent contourner les défenses et provoquer des épizooties en élevage. La biosécurité (Tome VII, § 7.6) reste donc indispensable.

Tome II - Optimisation environnementale

L'optimisation des paramètres environnementaux (température, humidité, ventilation, lumière, gaz atmosphériques, pH) constitue le levier principal de performance du procédé Bio Source Farm. Les tolérances biologiques de *H. illucens* sont connues (Tome I), mais les plages optimales industrielles sont plus étroites que les tolérances biologiques car elles intègrent non seulement la survie mais aussi le rendement, la qualité sanitaire et la stabilité du procédé. Ce tome définit, paramètre par paramètre, les plages cibles, les tolérances, les dispositifs de mesure et de régulation, et les spécificités du climat de Toamasina.

2.1 Température

La température est le paramètre environnemental le plus critique. Elle affecte simultanément la durée du cycle, le taux de survie, le FCR, la composition biochimique des larves et la composition microbienne du frass. La zone optimale se situe entre 27 et 32 °C pour la phase larvaire, et entre 28 et 30 °C pour les phases œuf et adulte (Tomberlin et al. 2009 ; Holmes et al. 2012 ; Barragan-Fonseca et al. 2014). En dessous de 25 °C, le développement ralentit significativement (durée du cycle augmentée de 30 à 50 %) ; au-dessus de 35 °C, la mortalité larvaire s'envole (supérieure à 50 % en 6 heures à 38 °C).

Stade	Min tolérée	Optimal	Max tolérée	Effet du dépassement max
Œuf	15 °C	28-30 °C	38 °C	Mortalité embryonnaire > 60 %
Larve L1-L3	18 °C	28-30 °C	36 °C	Arrêt croissance, mortalité 40 %
Larve L4-L6	18 °C	29-32 °C	38 °C	Migration précoce, FCR dégradé
Prépupa	15 °C	28-30 °C	36 °C	Nymphose échouée
Pupe	15 °C	28-30 °C	36 °C	Adultes malformés
Adulte	18 °C	27-30 °C	35 °C	Arrêt ponte, mortalité

Tableau II.1. Plages de températures par stade (synthèse de Tomberlin et al. 2009 ; Holmes et al. 2012).

2.1.1 Spécificité climat Toamasina

Toamasina (18°08'S, 49°22'E) présente un climat équatorial humide (Köppen Af) avec une température moyenne annuelle de 24,5 °C (minimales 20-23 °C, maximales 27-31 °C), une humidité relative moyenne de 82 % et des précipitations annuelles de 3 300 mm. La température ne descend jamais en dessous de 15 °C, ce qui est favorable à l'élevage, mais l'humidité ambiante élevée complique le contrôle de l'humidité substrat et le séchage du frass. La charge thermique métabolique des bacs (14 W/m²) s'ajoute à l'ambiance tropicale et impose une ventilation forcée dimensionnée pour maintenir l'écart de température bac/air inférieur à 2 °C.

Hypothèse opérationnelle Toamasina. La température d'ambiance moyenne (24,5 °C) est inférieure au setpoint industriel (28 °C). Le bâtiment doit donc être légèrement chauffé en période fraîche (juin-août, min 20 °C) mais surtout refroidi en période chaude (décembre-février, max 31 °C) en raison de la chaleur métabolique des bacs. Le dimensionnement thermique du bâtiment (Tome IV, §4.6) intègre ce double besoin.

2.1.2 Dispositifs de mesure

La mesure de température doit être multipointe et continue. Capteurs recommandés : PT100 ou PT1000 classe A (précision $\pm 0,15$ °C), thermistances NTC 10 k Ω (précision $\pm 0,2$ °C, plus économiques). Au minimum 1 capteur par 10 m² de surface d'élevage, à deux hauteurs (5 cm et 20 cm au-dessus du substrat). Les capteurs sont connectés à un automate (PLC) qui pilote la ventilation et le chauffage (Tome VIII, § 8.2). La calibration est mensuelle par comparaison à un étalon certifié (Tome IX, § 9.4).

2.2 Humidité relative et humidité substrat

L'humidité relative (HR) de l'air et l'humidité du substrat sont deux paramètres distincts mais couplés. L'HR optimale se situe entre 60 et 80 % pour tous les stades, avec un optimum étroit à 70 % pour la ponte et l'incubation (Harper et al. 2020). En dessous de 50 %, la déshydratation des œufs et des jeunes larves entraîne une mortalité élevée. Au-dessus de 90 %, la condensation favorise le développement fongique et la contamination microbiologique.

L'humidité du substrat est un paramètre plus subtil. Idéalement comprise entre 65 et 75 % (humidité massique), elle détermine la disponibilité de l'eau pour les larves et la texture du substrat. Un substrat trop sec (< 60 %) limite la consommation larvaire et la migration prépupale ; un substrat trop humide (> 80 %) crée des conditions anaérobies, favorise les fermentations butyriques et la production d'ammoniacque, et peut asphyxier les larves (Barragan-Fonseca et al. 2014 ; Gold et al. 2018).

2.2.1 Régulation à Toamasina

L'HR ambiante moyenne de Toamasina (82 %) est supérieure au setpoint industriel (70 %). La régulation repose donc essentiellement sur la ventilation et le chauffage (la climatisation déshumidifiante étant énergétiquement coûteuse). Le système de ventilation est dimensionné pour évacuer simultanément la chaleur métabolique (cf. § 2.1) et l'eau d'évaporation du substrat (estimée à 1,2 L/m²/jour à 70 % HR, Tome IV, § 4.6). En période humide (février-avril), un déshumidificateur à condensation peut être requis pour les zones nursery et cages de reproduction (zones sensibles).

2.3 Ventilation et composition gazeuse

La ventilation a trois fonctions : (1) évacuation de la chaleur métabolique, (2) évacuation de l'eau évaporée, (3) maintien des concentrations de CO₂, NH₃ et O₂ dans les tolérances. Les seuils critiques sont : CO₂ < 5 000 ppm (idéalement < 2 000 ppm), NH₃ < 25 ppm (idéalement < 10 ppm), O₂ > 18 % (idéalement > 19 %). Au-delà de ces seuils, la mortalité larvaire augmente et le FCR se dégrade (Lalander et al. 2019 ; Parodi et al. 2020).

2.3.1 Dimensionnement ventilation

Le débit de ventilation minimal se calcule par la formule suivante, qui prend en compte les trois contraintes :

$$\begin{aligned} Q_{\text{vent}} &= \max(Q_{\text{thermique}} ; Q_{\text{humide}} ; Q_{\text{gazeux}}) \\ Q_{\text{thermique}} &= P_{\text{métabolique}} / (p_{\text{air}} \times C_p \times \Delta T) \\ Q_{\text{humide}} &= m_{\text{eau}} / (p_{\text{air}} \times (HR_{\text{sortie}} - HR_{\text{entrée}})) \\ Q_{\text{gazeux}} &= r_{\text{CO}_2\text{ prod}} / ([CO_2]_{\text{max}} - [CO_2]_{\text{ambiant}}) \end{aligned}$$

$$Q \text{ en m}^3/\text{s}, P \text{ en W}, p_{\text{air}} = 1,18 \text{ kg/m}^3, C_p = 1006 \text{ J/(kg}\cdot\text{K)}$$

Pour la capacité cible de 3 tonnes frass/jour, soit 80 bacs d'élevage (120 m² de surface), le débit calculé est de 8 500 m³/h en régime nominal (Tome IV, § 4.6). En pratique, on dimensionne à 12 000 m³/h pour intégrer les pics d'activité larvaire (phase L5-L6) et les conditions extrêmes (température extérieure 33 °C).

2.4 Lumière et photopériode

La lumière influence trois phases : (1) l'accouplement des adultes (besoin UV-A et forte intensité), (2) le rythme de ponte des femelles (photopériode), (3) le comportement larvaire (migration prépupale favorisée en pénombre). Les besoins sont contrastés selon les zones : forte intensité (≥ 2 500 lux, spectre enrichi UV-A) en cage de reproduction, lumière modérée (200-500 lux, spectre blanc froid) en nursery et zone d'élevage, obscurité ou lumière rouge en zone de récolte prépupale.

2.4.1 Spécification photométrique cages de reproduction

Le cahier des charges Bio Source Farm pour l'éclairage des cages de reproduction (Zone 7) : LED spectre 4 500-6 500 K, irradiance UV-A (320-400 nm) de 5-15 W/m², illuminance moyenne 2 500-3 500 lux, photopériode 16L:8N. Les LED sont préférées aux tubes fluorescents pour leur efficacité énergétique, leur durée de vie et leur spectre stable. Le coût d'installation est d'environ 120 €/m² pour 3 000 lux (Tome X, § 10.2).

2.5 pH du substrat

Le pH substrat influence la disponibilité des nutriments, l'activité microbienne et la survie larvaire. La plage tolérée est large (pH 4 à 10) mais l'optimum se situe entre 6,0 et 7,5. Un pH inférieur à 5,5 inhibe la consommation larvaire et favorise les fermentations acides ; un pH supérieur à 8,5 libère excessivement l'ammoniaque (NH₃) sous forme gazeuse, toxique pour les larves (Cammack & Tomberlin 2017 ; Ma et al. 2018).

Le pH est mesuré quotidiennement par sonde pH-métrique à électrode de verre, calibrée à deux points (pH 4,00 et 7,00) avant chaque série de mesures. La régulation se fait par ajout de carbonate de calcium (relèvement) ou d'acide citrique (abaissement), mais en pratique, le respect de la formulation substrat (Tome III) suffit à maintenir le pH dans la plage cible.

2.6 Synthèse des paramètres par stade

La carte thermique ci-dessous synthétise visuellement les valeurs optimales de chaque paramètre en fonction du stade de développement. Elle constitue la référence rapide pour les opérateurs et est affichée dans chaque zone de production.




Figure. Carte thermique des plages optimales de paramètres environnementaux par stade. Les valeurs indiquées sont les optimums centraux ; les tolérances ± sont spécifiées dans les sections §2.1 à §2.5.

2.7 Bibliographie du Tome II

Barragan-Fonseca, K. B., Dicke, M., & van Loon, J. J. A. (2014). Influence of larval density and dietary nutrient concentration on performance of the black soldier fly. *Journal of Insect Science*, 14(1), 178.

Cammack, J. A., & Tomberlin, J. K. (2017). The impact of diet protein and carbohydrate on select life-history traits of the black soldier fly. *PLOS ONE*, 12(8), e0186012.

Gold, M., Tomberlin, J. K., Diener, S., Zurbrügg, C., & Mathys, A. (2018). Decomposition of biowaste macronutrients, microbes, and chemicals in black soldier fly larval treatment. *Waste Management*, 82, 173-184.

Harper, A. R., DiStefano, S., Wang, Y., Tomberlin, J. K., & Jordan, H. R. (2020). Optimization of black soldier fly egg production. *Journal of Insect Science*, 20(6), 17.

Holmes, L. A., Vanlaerhoven, S. L., & Tomberlin, J. K. (2012). Relative humidity effects on the life history of *Hermetia illucens*. *Environmental Entomology*, 41(4), 971-978.

Lalander, C., Senecal, J., Gros Calvo, M., et al. (2019). Effects of amoxicillin and ivermectin on the survival and bioconversion performance of black soldier fly larvae. *Science of the Total Environment*, 673, 189-195.

Ma, J., Lei, Y., Rehman, K. U., Yu, Z., Zhang, J., Li, W., Li, Q., Tomberlin, J. K., & Zheng, L. (2018). Dynamic effects of initial pH of substrate on biological growth and metabolism of black soldier fly. *Environmental Science and Pollution Research*, 25(2), 1780-1791.

Parodi, A., Gerrits, W. J. J., Van Zanten, H. H. E., et al. (2020). Biochemical activities of black soldier fly larvae. *Nature Food*, 1, 1-9.

Tomberlin, J. K., Adler, P. H., & Myers, H. M. (2009). Development of the black soldier fly reared on three artificial diets. *Annals of the Entomological Society of America*, 102(3), 521-526.

2.8 Modélisation thermique du bâtiment

Le dimensionnement thermique du bâtiment repose sur un bilan énergétique fin qui intègre les apports et pertes de chaleur de toutes origines. Le modèle retenu est un modèle stationnaire simplifié, complété par une analyse dynamique pour les régimes transitoires (démarrage, arrêt, variations journalières).

$$\begin{aligned}\Sigma Q_{\text{apports}} &= \Sigma Q_{\text{pertes}} \text{ (en régime stationnaire)} \\ Q_{\text{apports}} &= Q_{\text{métabolique}} + Q_{\text{équipements}} + Q_{\text{solaire}} + Q_{\text{air neuf}} \\ Q_{\text{pertes}} &= Q_{\text{transmission}} + Q_{\text{ventilation}} + Q_{\text{infiltration}} \\ Q_{\text{métabolique}} &= 14 \text{ W/m}^2 \times S_{\text{bacs}} \times N_{\text{bacs}} \\ Q_{\text{solaire}} &= U_{\text{toiture}} \times S_{\text{toiture}} \times \Delta T_{\text{solaire}} \\ Q_{\text{transmission}} &= U_{\text{global}} \times S_{\text{parois}} \times \Delta T\end{aligned}$$

Q en W, U en W/m²/K, S en m², ΔT en °C

Pour l'installation Bio Source Farm (1 200 m², 80 bacs, 120 m² surface d'élevage), le bilan thermique en régime nominal d'été (T ext 31 °C, T int 28 °C cible) donne : $Q_{\text{apports}} = 1\,680 \text{ W (métabolique)} + 2\,500 \text{ W (équipements)} + 3\,000 \text{ W (solaire)} + 1\,200 \text{ W (air neuf)} = 8\,380 \text{ W}$. Les pertes par transmission sont négligeables (ΔT faible), les pertes par ventilation doivent absorber l'intégralité des apports : $Q_{\text{ventilation}} = 8\,380 \text{ W}$, soit un débit de $3,52 \text{ m}^3/\text{s} = 12\,700 \text{ m}^3/\text{h}$.

2.8.1 Analyse des régimes transitoires

En régime transitoire, l'inertie thermique du bâtiment et de la masse larvaire joue un rôle important. La masse d'air du bâtiment ($5\,400 \text{ m}^3 \times 1,18 \text{ kg/m}^3 = 6\,372 \text{ kg}$) a une capacité thermique de $6\,400 \text{ kJ/K}$, ce qui correspond à une constante de temps d'environ 15 minutes pour un débit de ventilation de $12\,700 \text{ m}^3/\text{h}$. La masse larvaire ($15\,000 \text{ kg}$ frais, capacité thermique $\sim 3,8 \text{ kJ/kg/K}$) a une capacité thermique de $57\,000 \text{ kJ/K}$, soit une constante de temps de 2 heures pour les mêmes conditions.

Cette inertie différentielle a deux conséquences opérationnelles : (1) une coupure courte de ventilation (< 15 min) n'affecte pas significativement la température de l'air mais peut induire un pic de CO₂, (2) une élévation de température du substrat (> 35 °C) met plusieurs heures à se résorber même après retour à une ventilation nominale. Cette asymétrie impose un dimensionnement conservateur de la ventilation et des alarmes précoces sur les paramètres environnementaux (Tome VIII, § 8.5).

2.9 Systèmes de régulation automatique

La régulation des paramètres environnementaux est assurée par des boucles de contrôle PID (Proportionnel-Intégral-Dérivé) implémentées dans le PLC. Chaque boucle régule un paramètre (T, HR, CO₂) par action sur un actionneur (vanne, ventilateur, résistance). Les paramètres PID (gain proportionnel Kp, temps intégral Ti, temps dérivé Td) sont réglés par méthode de Ziegler-Nichols puis affinés en exploitation.

$$\begin{aligned}u(t) &= K_p \times e(t) + K_i \times \int e(t)dt + K_d \times de(t)/dt \\ e(t) &= \text{consigne} - \text{mesure} \\ K_i &= K_p / T_i ; K_d = K_p \times T_d \\ \text{Ziegler-Nichols : } K_p &= 0,6 \times K_u ; T_i = 0,5 \times T_u ; T_d = 0,125 \times T_u\end{aligned}$$

u = sortie commande, e = erreur, Ku = gain ultime, Tu = période ultime

Pour la régulation de température, les paramètres typiques sont : $K_p = 2,5 \text{ }^{\circ}\text{C}\cdot\text{s}^{-1}$, $T_i = 120 \text{ s}$, $T_d = 30 \text{ s}$. Ces valeurs donnent un temps de réponse de 5-8 minutes et un dépassement inférieur à $1 \text{ }^{\circ}\text{C}$. La régulation de l'humidité relative est plus délicate (couplage avec la température) et utilise une boucle cascade : la boucle maîtresse régule HR par action sur le débit de ventilation, la boucle esclave régule T par action sur le chauffage.

2.10 Spécificités de la gestion environnementale à Toamasina

Le climat équatorial humide de Toamasina présente plusieurs particularités qui affectent la gestion environnementale de l'installation : (1) amplitude thermique journalière faible ($5\text{-}7 \text{ }^{\circ}\text{C}$) mais amplitude saisonnière marquée (min $20 \text{ }^{\circ}\text{C}$ en juillet, max $31 \text{ }^{\circ}\text{C}$ en février), (2) humidité ambiante élevée toute l'année ($75\text{-}90 \%$), (3) précipitations abondantes ($3\text{ }300 \text{ mm/an}$) avec saison des pluies de décembre à avril, (4) risque cyclonique de novembre à avril (gusts $> 200 \text{ km/h}$ possibles), (5) ensoleillement modéré ($1\text{ }800\text{-}2\text{ }200 \text{ h/an}$) avec nébulosité élevée.

2.10.1 Adaptations au climat tropical humide

Les adaptations principales sont : (1) isolation thermique renforcée du bâtiment ($R = 4 \text{ m}^2\cdot\text{K/W}$ en toiture, $R = 2,5 \text{ m}^2\cdot\text{K/W}$ en parois) pour limiter les apports solaires, (2) ventilation naturelle assistée par des extracteurs thermorégulés (tirage thermique + appoint électrique), (3) toiture réfléchissante (peinture blanche aluminium, albédo $0,75$) pour réduire l'absorption solaire, (4) débords de toiture importants ($1,5 \text{ m}$) pour protéger les parois du soleil direct et de la pluie, (5) drainage périphérique pour éviter les inondations en saison des pluies.

Le risque cyclonique impose des structures résistantes (charpente acier dimensionnée pour vents 250 km/h , bacs ancrés, vitrages polycarbonate 16 mm). L'installation doit poursuivre son fonctionnement en mode dégradé pendant un cyclone, avec une autonomie électrique de 72 heures (groupe électrogène + réservoir GPL de $1\text{ }500 \text{ L}$). En cas de défaillance prolongée, un plan de sauvegarde du cheptel reproducteur est prévu (transfert en zone sécurisée, Tome VII, § 7.5).

2.10.2 Gestion de l'eau de pluie

Les précipitations abondantes de Toamasina représentent une ressource en eau gratuite. Le toit du bâtiment ($1\text{ }200 \text{ m}^2$) capte environ $3\text{ }960 \text{ m}^3$ d'eau de pluie par an ($3,3 \text{ m}^3/\text{m}^2$). Cette eau, après filtration (filtre à feuille + filtre charbon actif), est stockée dans une citerne de 50 m^3 et utilisée pour : (1) la préparation des substrats (dilution humidité), (2) le nettoyage des bacs, (3) l'abreuvement des reproducteurs adultes. Cette ressource couvre environ 60% des besoins en eau de process (estimés à $18 \text{ m}^3/\text{jour}$ en régime nominal), réduisant la dépendance au réseau public et les coûts OPEX.

2.11 Détail des seuils et tolérances par stade

Chaque stade de développement présente des tolérances spécifiques aux paramètres environnementaux. Le tableau ci-dessous fournit les valeurs détaillées (optimale, tolérée, critique) pour chaque paramètre, par stade. Ces valeurs sont issues de la synthèse de la littérature scientifique et constituent les setpoints de référence pour la régulation automatique (Tome VIII, § 8.2).

Stade	Paramètre	Optimal	Toléré	Critique (létal)
Œuf	Température ($^{\circ}\text{C}$)	28-30	20-35	< 15 ou > 38
Œuf	Humidité relative (%)	70-80	55-90	< 40 ou > 95

Stade	Paramètre	Optimal	Toléré	Critique (letal)
Œuf	Durée incubation (j)	3-4	2-8	> 10
Larve L1-L3	Température (°C)	28-30	22-34	< 15 ou > 36
Larve L1-L3	Humidité substrat (%)	65-75	55-85	< 40 ou > 90
Larve L1-L3	Humidité air (%)	60-80	50-90	< 40 ou > 95
Larve L4-L6	Température (°C)	29-32	22-36	< 15 ou > 38
Larve L4-L6	Humidité substrat (%)	65-75	55-85	< 40 ou > 90
Larve L4-L6	CO ₂ max (ppm)	2 500	5 000	> 10 000
Larve L4-L6	NH ₃ max (ppm)	10	25	> 50
Larve L4-L6	pH substrat	6,0-7,5	4,5-8,5	< 4 ou > 10
Larve L4-L6	Densité (larves/cm ²)	2,5	1,5-4,5	< 0,5 ou > 8
Prépupe	Température (°C)	28-30	20-34	< 15 ou > 36
Prépupe	Humidité substrat (%)	60-70	50-80	< 40 ou > 90
Pupe	Température (°C)	28-30	20-34	< 15 ou > 36
Pupe	Humidité air (%)	65-75	50-85	< 40 ou > 95
Adulte	Température (°C)	27-30	20-33	< 15 ou > 35
Adulte	Humidité air (%)	65-75	50-90	< 40 ou > 95
Adulte	Luminosité (lux)	2 500-3 500	1 500-5 000	< 500
Adulte	UV-A (W/m ²)	8-12	5-15	< 2
Adulte	Photopériode (L:N)	16:8	14:10 à 18:6	< 12:12

Tableau II.2. Seuils environnementaux détaillés par stade (synthèse Tomberlin et al. 2009 ; Holmes et al. 2012 ; Cammack & Tomberlin 2017 ; Lalander et al. 2019).

2.12 Calcul du débit de ventilation en fonction des saisons

Le débit de ventilation doit être ajusté en fonction des conditions extérieures qui varient selon les saisons. À Toamasina, les variations saisonnières sont modérées mais non négligeables : saison chaude et humide (décembre-février, T 28-31 °C, HR 85-95 %), saison fraîche et relativement sèche (juin-août, T 20-25 °C, HR 70-80 %), saisons intermédiaires (mars-mai et septembre-novembre).

$$\begin{aligned}
 Q_{\text{été}} &= (P_{\text{métab}} + P_{\text{équip}} + P_{\text{solaire_été}}) / (\rho \times C_p \times (T_{\text{int}} - T_{\text{ext_été}})) \\
 Q_{\text{hiver}} &= (P_{\text{métab}} + P_{\text{équip}} - P_{\text{pertes_hiver}}) / (\rho \times C_p \times (T_{\text{int}} - T_{\text{ext_hiver}})) \\
 Q_{\text{humide}} &= m_{\text{eau}} / (\rho \times (HR_{\text{sat_int}} - HR_{\text{ext}}))
 \end{aligned}$$

Q en m³/s, T_{int} = 28°C, T_{ext} variable

Saison	T ext (°C)	HR ext (%)	Q thermique (m³/h)	Q humide (m³/h)	Q retenu
Chaude humide (Déc-Fév)	28-31	85-95	8 200	14 500	15 000
Fraîche sèche (Jun-Août)	20-25	70-80	4 800	6 200	8 000
Intermédiaire (Mar-Mai)	25-28	80-85	6 500	9 800	11 000

Saison	T ext (°C)	HR ext (%)	Q thermique (m³/h)	Q humide (m³/h)	Q retenu
Intermédiaire (Sep-Nov)	25-28	75-85	6 500	9 500	11 000

Tableau II.3. Débit de ventilation requis selon la saison (Toamasina).

Le débit nominal dimensionné est de 12 000 m³/h (Tome IV, § 4.6), ce qui couvre les besoins des saisons intermédiaires et de la saison fraîche. Pour la saison chaude humide (Déc-Fév), un débit supérieur (15 000 m³/h) est nécessaire et est obtenu par la mise en service d'un ventilateur additionnel. La régulation automatique ajuste le débit en continu selon la mesure de T, HR et CO₂ (Tome VIII, § 8.2).

2.13 Filtration et traitement de l'air

L'air entrant dans les zones sensibles (nursery, cages reproduction, conditionnement) est filtré pour réduire la charge microbienne et particulaire. Le niveau de filtration varie selon la zone : filtre G4 (préfiltration grossière, efficacité 90 % sur particules > 10 µm) en zone réception et pré-traitement, filtre F7 (filtration fine, efficacité 85 % sur particules 0,4 µm) en zone élevage, filtre H13 (HEPA, efficacité 99,95 % sur particules 0,3 µm) en zone nursery et conditionnement.

Les filtres sont inspectés hebdomadairement (pression différentielle) et remplacés selon un planning préventif (G4 tous les 3 mois, F7 tous les 6 mois, H13 tous les 12 mois) ou en cas de colmatage prématuré (pression différentielle > seuil). L'air extrait des zones de production est traité avant rejet à l'extérieur : lavage acide (désorption NH₃ par solution H₂SO₄ 0,5 M), filtration bio (biofiltre à compost pour composés organiques volatils), et rejet à 5 m au-dessus du faîtage pour dispersion.

2.14 Optimisation énergétique du conditionnement d'air

Le conditionnement d'air (chauffage, refroidissement, déshumidification, humidification) représente une part significative de l'OPEX (énergie). Son optimisation est donc un levier économique et environnemental important. Les principes d'optimisation sont : (1) minimisation des déperditions (isolation, étanchéité), (2) récupération de chaleur sur l'air extrait (échangeur air-air, rendement 60-70 %), (3) utilisation prioritaire de la ventilation naturelle quand les conditions extérieures le permettent, (4) pilotage prédictif basé sur les prévisions météorologiques.

À Toamasina, la ventilation naturelle est exploitable une grande partie de l'année (température extérieure souvent dans la plage 22-30 °C, proche du setpoint intérieur). Un système hybride ventilation naturelle/forcée permet de réduire la consommation électrique des ventilateurs de 40-60 % par rapport à une ventilation 100 % forcée. Le pilotage automatisé ouvre/ferme les ouvertures naturelles (volets motorisés) selon les conditions extérieures et intérieures, et démarre les ventilateurs forcés uniquement en complément si nécessaire.

2.15 Récupération d'énergie sur le séchage du frass

Le séchage du frass (60 °C, 4 heures) consomme environ 280 kWh/jour (combustible + électrique). Une partie de cette énergie peut être récupérée par : (1) échangeur thermique sur l'air extrait du sécheur (récupération 30-40 %, soit 100 kWh/jour), (2) pompe à chaleur récupérant la chaleur de l'air extrait pour préchauffer l'air neuf (récupération 50-60 %, soit 150 kWh/jour, mais investissement supplémentaire), (3) utilisation de la chaleur récupérée pour le chauffage de la nursery ou des cages de reproduction en saison fraîche.

Pour Bio Source Farm, la solution retenue est un échangeur thermique air-air simple (investissement 8 k€, temps de retour 2 ans). La pompe à chaleur sera évaluée en Phase 3 (Tome V, § 5.5) sur la base des performances réelles du sécheur. La chaleur récupérée est utilisée pour préchauffer l'air de la nursery en saison fraîche (juin-août), réduisant la consommation du chauffage électrique de 60 % pendant cette période.

2.16 Optimisation des consommations énergétiques par zone

L'analyse détaillée des consommations énergétiques par zone permet d'identifier les leviers d'optimisation spécifiques. Le tableau ci-dessous présente la consommation électrique et thermique par zone, ainsi que les actions d'optimisation envisageables.

Zone	Élec (kWh/j)	Thermie (kWh/j)	Total (% OPEX éner)	Levier optimisation
Z1 Réception	15	0	1,5 %	Variateur chargeuse
Z2 Pré-traitement	180	0	18 %	Récupération chaleur compresseur
Z3 Stockage	8	0	0,8 %	Isolation silos
Z4 Nursery	45	120 (chauffage)	17 %	Pompe à chaleur + récup chaleur sécheur
Z5-6 Élevage	120	0	12 %	Ventilation naturelle prioritaire
Z7 Cage repro	60	0	6 %	LED haute efficacité
Z8 Récolte	40	0	4 %	Variateurs tamis
Z9 Conditionnement	55	0	5,5 %	Isolation chambre froide
Z10 Séchage frass	75	320 (GPL)	40 %	Échangeur récup chaleur (40 % gain)
Z11 Tamisage	25	0	2,5 %	-
Z12 Stockage/exp.	12	0	1,2 %	Éclairage détecteur présence
Communs (HVAC, élec)	85	0	8,5 %	Ventilation naturelle
TOTAL	720	440	100 %	Cible réduction 15-20 %

Tableau II.4. Consommations énergétiques détaillées par zone et leviers d'optimisation.

Le poste le plus énergivore est le séchage du frass (40 % de l'énergie totale), justifiant l'installation d'un échangeur de récupération de chaleur (gain estimé 40 %, soit 130 kWh/jour). Le deuxième poste est la nursery (17 %, chauffage des incubateurs), optimisable par pompe à chaleur alimentée par la chaleur récupérée du sécheur. L'ensemble des actions d'optimisation permet une réduction globale de 15-20 % de la consommation énergétique, soit une économie annuelle de 35 k€/an.

2.17 Capteurs bas-coût et infrastructures de mesure alternatives

Pour réduire le coût d'instrumentation sans compromettre la qualité de mesure, Bio Source Farm évalue des solutions de capteurs bas-coût pour les paramètres non critiques (mesures redondantes ou indicateurs secondaires). Les capteurs bas-coût (Arduino/Raspberry Pi avec capteurs marché DIY) coûtent 5-20 € contre 200-500 € pour les capteurs industriels, mais avec une précision et une fiabilité inférieures.

La stratégie retenue est hybride : capteurs industriels pour les paramètres critiques (T, HR, CO₂, NH₃, pesage - qualité d'audit requise), capteurs bas-coût pour les mesures secondaires (luminosité, vibration, détection présence, comptage personnes). Cette approche réduit le CAPEX instrumentation de 25 % sans dégrader la qualité du contrôle. Les capteurs bas-coût sont calibrés mensuellement par comparaison aux capteurs industriels de référence.

2.18 Optimisation du recyclage de l'eau de process

L'eau est une ressource précieuse dans le contexte tropical de Toamasina, et son optimisation est un enjeu économique et environnemental. Le procédé Bio Source Farm utilise environ 18 m³ d'eau par jour en régime nominal (préparation substrats, nettoyage, sanitation). La récupération et le recyclage de l'eau permettent de réduire de 45 % la consommation d'eau neuve.

Les sources de récupération d'eau sont : (1) eau de pluie (3 960 m³/an, 60 % du besoin), (2) condensat de ventilation (1,2 m³/jour, recyclé en arrosage substrat), (3) eaux grises traitées (filtrage + UV, 5 m³/jour recyclés en nettoyage des sols et voiries). Le traitement des eaux usées (fosse toutes eaux + filtre planté de roseaux) permet le rejet conforme au milieu naturel (Tome XI, § 11.3).

2.19 Surveillance de la qualité de l'air intérieur

La qualité de l'air intérieur affecte à la fois les performances biologiques (larves, reproducteurs) et la santé des opérateurs. Les paramètres surveillés en continu sont : température, humidité relative, CO₂, NH₃, H₂S (hydrogène sulfuré), poussières (PM10, PM2.5), composés organiques volatils (COV). Les seuils d'alerte sont définis selon les recommandations de l'OMS et les valeurs limites d'exposition professionnelle (VLEP) françaises.

Paramètre	Seuil OMS	VLEP France	Seuil BSF	Action si dépassement
CO ₂	1 000 ppm (8h)	5 000 ppm (8h)	2 000 ppm	Augmenter ventilation
NH ₃	25 ppm (1h)	10 ppm (8h)	10 ppm	Laveur d'air + recherche fuite
H ₂ S	100 µg/m ³ (24h)	5 ppm (15 min)	1 ppm	Recherche source anaérobie
Poussières PM10	50 µg/m ³ (24h)	10 mg/m ³ (8h)	0,5 mg/m ³	Filtration + humidification
Poussières PM2.5	25 µg/m ³ (24h)	5 mg/m ³ (8h)	0,2 mg/m ³	Filtration HEPA
COV totaux	-	-	1 mg/m ³	Ventilation + recherche source
Formaldéhyde	100 µg/m ³ (30 min)	0,5 ppm (8h)	50 µg/m ³	Recherche source matériaux
Ozone	100 µg/m ³ (8h)	0,1 ppm (8h)	50 µg/m ³	Vérification purificateurs

Tableau II.5. Seuils de qualité de l'air intérieur (OMS, VLEP, BSF).

Tome III - Nutrition et substrats

La nutrition est le levier principal du rendement et de la qualité du procédé BSF. Ce tome analyse les besoins biochimiques des larves, l'ensemble des substrats organiques utilisables, leurs analyses chimiques type, leur complémentarité, la formulation optimale et la disponibilité des substrats à Madagascar, particulièrement dans la région de Toamasina. L'objectif est de définir une formulation reproductible, économiquement viable et stable dans le temps.

3.1 Besoins nutritionnels des larves

La larve de *H. illucens* est euryphage : elle consomme une très large gamme de substrats organiques. Cependant, le rendement de conversion (FCR) et la composition biochimique des larves varient significativement selon l'équilibre protéines/lipides/glucides du substrat. Les besoins optimaux, établis par méta-analyse (Bosch et al. 2020 ; Surendra et al. 2020), sont les suivants :

Paramètre	Besoin optimal (MS)	Effet carence	Effet excès
Protéines brutes	15-25 % MS	FCR élevé, croissance lente	Excès NH ₃ , perte biomasse
Lipides	5-15 % MS	Énergie insuffisante	Larves trop grasses, anaérobiose
Glucides	40-60 % MS	Carence énergétique	Fermentation acide, pH bas
Cellulose	10-25 % MS	Substrat trop dense	FCR dégradé si >30 %
Cendres / minéraux	5-10 % MS	Carences calciques	Toxicité, frass trop minéralisé
Eau	65-75 %	Substrat trop sec	Anaérobiose, pourriture
Rapport C/N	15-25	Perte N par NH ₃	Carence protéique

Tableau III.1. Besoins nutritionnels optimaux des larves de *H. illucens* (synthèse Bosch et al. 2020 ; Surendra et al. 2020).

Un point critique est le rapport C/N du substrat. Un C/N optimal entre 15 et 25 permet un équilibrage entre l'apport protéique et l'apport énergétique, et limite les pertes d'azote par volatilisation ammoniacale. Pour un substrat trop riche en azote (C/N < 12, comme les fientes de volaille pures), l'ajout de carboné fibreux (paille broyée, son de riz) permet d'atteindre le C/N cible. Pour un substrat trop carboné (C/N > 35, comme la paille pure), l'ajout de source azotée (fientes, urée biologique) est nécessaire.

3.2 Substrats organiques utilisables

L'avantage majeur de la BSF est sa capacité à valoriser une très large gamme de déchets organiques. Le tableau III.2 ci-dessous présente les principales catégories de substrats, avec leurs caractéristiques type et leur disponibilité à Madagascar.

Catégorie	Exemples	MS (%)	PB (%MS)	C/N	Disponibilité Madagascar
Agro-industriel	Drêche de brasserie, pulpe canne, son de riz	20-40	12-25	15-25	Élevée (région Toamasina)
Restauration	Restes cuisine, épluchures, pain	15-30	10-18	18-28	Élevée (hôtels, restaurants)

Catégorie	Exemples	MS (%)	PB (%MS)	C/N	Disponibilité Madagascar
Fruits et légumes	Mangues, ananas, agrumes déclassés	12-22	8-15	25-40	Très élevée (export déclassé)
Fientes avicoles	Fientes poules, fumiers volaille	55-75	25-35	8-12	Élevée (élevages locaux)
Fumiers	Fumier bovin, porcin	20-35	15-22	12-20	Moyenne (élevages zone)
Boues agro-industrielles	Boues sucrerie, rizerie	15-25	8-15	20-30	Moyenne (industries locales)
Déchets poissons	Arêtes, viscères	30-50	40-60	5-8	Élevée (pêche côtière)
Marc de café	Marc, résidus	40-60	10-15	20-25	Faible-moyenne
Sous-produits canne	Bagasse, mélasse	40-70	3-8	50-80	Élevée (saisonnière)

Tableau III.2. Caractéristiques type des principales catégories de substrats (synthèse Gold et al. 2018 ; Bosch et al. 2020 ; observations terrain Madagascar 2023).

3.2.1 Substrats à proscrire

Certains substrats sont à proscrire ou à utiliser avec précaution : (1) déchets contenant des métaux lourds (boues urbaines non caractérisées, déchets industriels) - accumulation dans les larves et le frass ; (2) déchets contenant des pesticides persistants (organochlorés, pyréthrinoides à demi-vie longue) - transfert aux larves ; (3) déchets plastiques (fragmentation microplastique) ; (4) déchets hospitaliers ou contenant des pathogènes à risque biologique élevé (prions, virus à haut risque). Pour Bio Source Farm, seuls les substrats tracés et analysés sont admis (Tome VI, § 6.2).

Point critique. Le règlement UE 2021/1925 (et règlement 892/2021 sur les aliments pour animaux d'élevage) interdit l'utilisation de certaines catégories de substrats pour les larves destinées à l'alimentation animale. Pour exportation vers l'UE, seuls sont autorisés : (1) sous-produits d'origine végétale non transformés, (2) sous-produits de brasserie et distillerie, (3) produits de boulangerie et pâtisserie. Les substrats d'origine animale (fientes, fumiers, déchets poissons) sont autorisés uniquement pour les larves destinées à l'alimentation des animaux de compagnie (petfood) ou à la production de frass.

3.3 Analyse chimique type des substrats

Chaque lot de substrat entrant doit faire l'objet d'une analyse chimique minimale comprenant : matière sèche (MS, étuve 105 °C), matières organiques (MO, four 550 °C), protéines brutes (PB, méthode Kjeldahl ou Dumas), lipides (extracteur Soxhlet), cendres brutes, pH, et éventuellement métaux lourds (Pb, Cd, Hg, As) par ICP-MS. La fréquence minimale est mensuelle par catégorie de substrat (Tome VI, § 6.2).

3.4 FCR et rendement de conversion

Le Feed Conversion Ratio (FCR) est défini comme le rapport entre la masse de substrat sec consommé et la masse de larves sèches produites. Pour *H. illucens*, le FCR varie de 1,4 à 2,2 sur matière sèche selon le substrat (Bosch et al. 2020). Pour le procédé Bio Source Farm, avec une formulation moyenne équilibrée (C/N 20, 18 % PB, 60 % glucides), le FCR cible est de $1,7 \pm 0,1$ (ms/ms), soit un rendement de transformation de 59 % (substrat vers biomasse larvaire).

$$\text{FCR} = m_{\text{substrat_sec}} / m_{\text{larves_s\^eches}}$$
$$\text{Rendement (\%)} = (1 / \text{FCR}) \times 100$$
$$\text{Biomasse fra\^iche} = m_{\text{larves_s\^eches}} / 0,25 \text{ (larves \~25 \% MS)}$$

FCR adimensionnel, rendement en %, biomasse fra\^iche en kg

Le rendement frass (masse de frass sec produit / masse de substrat sec consomm\^e) est compris entre 25 et 35 %. Pour 12 tonnes de substrat humide (25 % MS, soit 3 t MS) consomm\^ees par jour, on obtient : 1,8 t de larves fra\^iches (450 kg MS), 3,0 t de frass humide (2,4 t MS \`a 20 % HR apr\^es s\^echage partiel), et 0,15 t de pertes gazeuses (CO₂ + H₂O + NH₃). Ces valeurs sont coh\^erentes avec le bilan mati\^ere du Tome IV, § 4.7.

3.5 Composition du frass

Le frass (r\^esidu solide apr\^es \^el\^evage larvaire) est un engrais organique de haute qualit\^e. Sa composition type, exprim\^ee sur mati\^ere s\^eche, est : N 2,5-3,5 %, P₂O₅ 1,5-2,5 %, K₂O 1,5-2,5 %, Ca 2-4 %, Mg 0,3-0,7 %, mati\^ere organique 60-75 %. Le rapport C/N final est de 10-15, favorable \`a la min\^eralisation progressive dans le sol. La conductivit\^e \^electrique (CE) est de 3-6 mS/cm, l\^eg\^erement plus \^elev\^ee que le compost classique (Anyega et al. 2021 ; Klammsteiner et al. 2020).

Param\^etre	Valeur type	Plage	Comparaison compost classique
Mati\^ere s\^eche (%)	65	60-75	50-60
Mati\^ere organique (%MS)	68	60-75	50-70
N total (%MS)	3,0	2,5-3,5	1,0-2,0
P ₂ O ₅ (%MS)	2,0	1,5-2,5	0,5-1,5
K ₂ O (%MS)	2,0	1,5-2,5	1,0-2,0
Ca (%MS)	3,0	2,0-4,0	1,0-3,0
Mg (%MS)	0,5	0,3-0,7	0,2-0,5
C/N	12	10-15	15-25
CE (mS/cm)	4,5	3,0-6,0	2,0-4,0
pH	7,2	6,5-8,0	6,5-8,0

Tableau III.3. Composition type du frass BSF (synth\^ese Anyega et al. 2021 ; Song et al. 2021 ; observations Bio Source Farm).

3.5.1 Microbiologie du frass

Le frass brut (non trait\^e) contient une flore microbienne variable selon le substrat et la dur\^ee d'\^el\^evage. Les pathog\^enes majeurs (Salmonella spp., E. coli producteur de Shiga-toxines, Listeria monocytogenes) sont r\^eduits de 1 \`a 3 log par l'activit\^e larvaire mais ne sont pas \^elimin\^es (Lalander et al. 2015). Pour garantir la s\^ecurit\^e sanitaire, le proc\^ed\^e Bio Source Farm inclut une \^etape de pasteurisation/s\^echage thermique (60 °C pendant 4 heures, ou 70 °C pendant 30 minutes) qui r\^eduit les pathog\^enes \`a des niveaux conformes aux normes (absence de Salmonella dans 25 g, E. coli < 100 UFC/g, Tome VII, § 7.5).

3.6 Formulation optimale pour Bio Source Farm

Pour le contexte Toamasina, la formulation cible est la suivante, basée sur la disponibilité locale des substrats et leurs coûts relatifs (analyse terrain 2023). Cette formulation a été optimisée pour atteindre le C/N cible (20), le taux de protéines cible (18 % MS) et le taux d'humidité cible (70 %).

Composant	Proportion (% poids)	MS (%)	PB (%MS)	Coût indicatif (€/t)
Drêche de brasserie	25	22	24	15
Son de riz	15	88	13	85
Épluchures fruits/légumes	25	15	12	5 (coût collecte)
Fientes de volaille	15	65	28	40
Pulpe de canne (saison)	10	25	7	10
Paille broyée (structurant)	8	90	4	30
Eau de dilution	2	0	-	-
Total formulation	100	~30	~18	~28 (moyenne pondérée)

Tableau III.4. Formulation cible Bio Source Farm - Toamasina (hypothèses opérationnelles à valider en montée en charge).

Hypothèses opérationnelles. Cette formulation est un point de départ à valider expérimentalement pendant la Phase 1 de montée en charge (Tome V, §5.5). Les ratios exacts dépendront de la disponibilité saisonnière des substrats (variation ± 10 % par composant) et des analyses chimiques mensuelles. Un plan DOE (Design of Experiments) est prévu pour optimiser la formulation (Tome V, §5.6).

3.7 Bibliographie du Tome III

- Anyega, A. O., Beesigamukama, D., Tanga, C. M., et al. (2021). Black soldier fly-composted organic fertilizer enhances growth, yield, and nutrient quality of soybean. *Agronomy for Sustainable Development*, 41(6), 104.
- Bosch, G., van Zanten, H. H. E., Zamprognia, A., et al. (2020). Conversion of organic resources by black soldier fly larvae. *Journal of Cleaner Production*, 248, 119210.
- European Commission. (2021). Commission Regulation (EU) 2021/1925 of 5 November 2021 amending Annex I to Regulation (EC) No 1069/2009. *Official Journal of the European Union*, L 388, 4-24.
- Gold, M., Tomberlin, J. K., Diener, S., Zurbrügg, C., & Mathys, A. (2018). Decomposition of biowaste macronutrients, microbes, and chemicals in black soldier fly larval treatment. *Waste Management*, 82, 173-184.
- Klammsteiner, T., Turan, V., Oberegger, S., et al. (2020). Black soldier fly frass as novel organic fertilizer. *Waste Management*, 115, 75-84.
- Lalander, C., Diener, S., Magri, M. E., Zurbrügg, C., Lindström, A., & Vinnerås, B. (2015). Faecal sludge management with flies. *Science of the Total Environment*, 458-460, 192-200.
- Song, S., Ee, A. W., Tan, J. K. N., et al. (2021). Valuable nutrients from food waste via black soldier fly bioconversion. *Waste Management*, 127, 51-58.
- Surendra, K. C., Tomberlin, J. K., van Huis, A., et al. (2020). Rearing insects for commercial scale production. *Journal of Insects as Food and Feed*, 6(3), 247-262.

3.8 Plan DOE pour l'optimisation de la formulation

L'optimisation de la formulation substrat est conduite selon un plan DOE (Design of Experiments) structuré. L'approche retenue est un plan factoriel fractionnaire 2^(5-1) avec 5 facteurs à 2 niveaux, soit 16 essais plus 3 points centraux pour l'estimation de l'erreur expérimentale. Les facteurs étudiés sont : (A) proportion de drêche de brasserie (20-30 %), (B) proportion de fientes de volaille (10-20 %), (C) proportion de son de riz (10-20 %), (D) humidité initiale (65-75 %), (E) granulométrie (5-15 mm).

Facteur	Niveau bas (-1)	Niveau haut (+1)	Niveau central (0)
A - Drêche (%)	20	30	25
B - Fientes (%)	10	20	15
C - Son de riz (%)	10	20	15
D - Humidité (%)	65	75	70
E - Granulométrie (mm)	5	15	10

Tableau III.5. Facteurs et niveaux du plan DOE d'optimisation de formulation.

Les réponses mesurées sont : (Y1) FCR, (Y2) taux de survie larvaire, (Y3) biomasse larvaire finale, (Y4) teneur en protéines des larves, (Y5) teneur en lipides, (Y6) rendement frass. Les essais sont conduits en bacs pilotes (0,1 m², 2 500 larves) pendant la Phase 1 de montée en charge. L'analyse statistique (ANOVA, régression multivariée) permet d'identifier les facteurs significatifs (p < 0,05) et les interactions, et de définir la formulation optimale par optimisation descripteur.

3.9 Cartographie des substrats Madagascar

L'approvisionnement en substrats est un facteur critique de la viabilité économique et environnementale du projet. Une cartographie détaillée des substrats disponibles dans un rayon de 100 km autour de Toamasina a été réalisée en 2023. Cette cartographie identifie les sources potentielles, les volumes disponibles, la saisonnalité et les coûts de collecte.

Substrat	Source	Dispo (t/an)	Saisonnalité	Coût (€/t livré)
Drêche brasserie	Brasserie STAR Toamasina	1 800	Toute l'année	15
Pulpe canne	Sucrerie Ambilobe (saison)	2 400	Juin-Décembre	20
Son de riz	Rizeries Toamasina (5 unités)	3 600	Toute l'année	85
Épluchures fruits	Marché Bazar Be + exportateurs	4 200	Toute l'année	8
Fientes volaille	Élevages avicoles (12 fermes)	1 200	Toute l'année	40
Fumier bovin	Élevages bovins (8 fermes)	900	Toute l'année	25
Déchets poisson	Pêche côtière + usines	1 500	Toute l'année (variable)	30
Résidus restauration	Hôtels + restaurants (40)	1 800	Toute l'année	12
Bagasse canne	Sucrerie Ambilobe	3 000	Juin-Décembre	10

Substrat	Source	Dispo (t/an)	Saisonnalité	Coût (€/t livré)
TOTAL disponible	Multi-sources	~20 400	-	~28 (moyenne)

Tableau III.6. Cartographie des substrats disponibles à moins de 100 km de Toamasina (enquête terrain 2023).

Le total disponible (20 400 t/an) est largement supérieur au besoin de l'installation (8 000 t/an en régime nominal). Cette marge permet de sécuriser l'approvisionnement, de diversifier les sources pour réduire les risques de pénurie, et de sélectionner les substrats les plus économiques et les plus performants. Une stratégie multi-sourcing avec contrats annuels sur 60 % des volumes et achats spot sur 40 % est recommandée.

3.10 Pré-traitement des substrats

Le pré-traitement des substrats est une étape clé qui influence significativement les performances du procédé. Les opérations unitaires de pré-traitement sont : (1) tri (élimination des corps étrangers : plastiques, métaux, verres), (2) broyage (réduction de granulométrie à 5-15 mm pour homogénéiser le substrat et faciliter la consommation larvaire), (3) mélange (homogénéisation des composants selon la formulation cible), (4) hydratation (ajustement de l'humidité à 70 %), (5) pasteurisation optionnelle (70 °C, 30 min, CCP-1, cf. Tome VII).

Le broyage est réalisé par un broyeur à marteaux (capacité 5 t/h, maille 10 mm) suivi d'un tamis vibrant. Le mélange est réalisé dans un mélangeur horizontal à pales (capacité 3 t/h, temps de séjour 5 min). L'hydratation se fait par pulvérisation d'eau dans le mélangeur, avec contrôle en ligne par sonde capacitive. La pasteurisation, lorsqu'elle est requise (substrats à risque sanitaire élevé), est réalisée dans un pasteurisateur à vis sans fin chauffé par vapeur (capacité 2 t/h, T 70 °C, temps de séjour 30 min).

3.10.1 Conservation des substrats

Les substrats ne peuvent pas toujours être utilisés immédiatement après livraison. Une conservation de courte durée (24-72 h) est possible en silos horizontaux ventilés, avec surveillance continue de la température (détection de l'échauffement microbien). Au-delà de 72 h, des mesures de conservation sont nécessaires : (1) ensilage (fermentation lactique acide, pH < 4,5, pour substrats riches en glucides comme la pulpe de canne), (2) acidification chimique (ajout d'acide propionique 0,5 % pour substrats mixtes), (3) séchage partiel (réduction à 50 % HR pour substrats secs comme le son de riz).

Pour Toamasina, la stratégie de conservation recommandée est : stockage maximal 48 h en silos ventilés pour substrats humides, ensilage pour la pulpe de canne (saison de production juin-décembre, consommation étalée sur l'année), stockage sec prolongé (> 1 mois) pour le son de riz et la bagasse. Cette stratégie permet de lisser la disponibilité des substrats malgré la saisonnalité de production.

3.11 Métabolisme azoté et impact sur la composition du frass

Le métabolisme azoté de la larve BSF a un impact direct sur la composition du frass et sur les émissions de NH₃. L'azote du substrat est converti selon trois voies principales : (1) anabolisme protéique (synthèse des protéines larvaires, environ 50-60 % de l'N ingéré), (2) excrétion sous forme d'acide urique (20-30 %, déposé dans le frass), (3) excrétion sous forme d'ammoniaque (10-20 %, volatilisé en NH₃ gazeux). L'équilibre entre ces voies dépend du taux de protéines du substrat et du C/N.

$$\begin{aligned}
 N_{\text{substrat}} &= N_{\text{larves}} + N_{\text{frass}} + N_{\text{NH}_3 \text{ volatilisé}} + N_{\text{N}_2\text{O}} \\
 N_{\text{larves}} &\approx 0,55 \times N_{\text{substrat}} \text{ (efficacité assimilation)} \\
 N_{\text{frass}} &\approx 0,30 \times N_{\text{substrat}} \text{ (acide urique + N microbien)} \\
 N_{\text{NH}_3} &\approx 0,12 \times N_{\text{substrat}} \text{ (volatilisation)} \\
 N_{\text{N}_2\text{O}} &\approx 0,03 \times N_{\text{substrat}} \text{ (nitrification/dénitrification)}
 \end{aligned}$$

Bilan azoté en régime nominal, substrat C/N 20

Pour un substrat à 3 % N (matière sèche), soit 660 kg N/jour pour 22 t substrat brut (30 % MS), le bilan azoté quotidien est : 363 kg N dans les larves, 198 kg N dans le frass, 79 kg N volatilisé en NH_3 (soit 96 kg NH_3 /jour, à 82 % de N dans NH_3), 20 kg N en N_2O (soit 31 kg N_2O /jour). Les émissions de NH_3 doivent être captées par le laveur d'air (Tome IV, § 4.6 ; Tome XI, § 11.3).

3.12 Impact du substrat sur la composition larvaire

La composition biochimique des larves reflète la composition du substrat. Une étude comparative (Bosch et al. 2020) a établi les corrélations suivantes : teneur en lipides des larves = $0,65 \times$ teneur en lipides du substrat + 12 % ($R^2 = 0,78$) ; teneur en protéines des larves = $0,35 \times$ teneur en protéines du substrat + 28 % ($R^2 = 0,55$). La composition en acides gras des lipides larvaires suit également celle du substrat : un substrat riche en acides gras saturés (produits animaux) produit des larves à lipides plus saturés ; un substrat riche en oméga-3 (poisson) augmente la teneur en oméga-3 des larves.

Cette plasticité est exploitée pour orienter la composition larvaire vers des marchés cibles : (1) larves riches en protéines et pauvres en lipides pour l'aquacole (substrat pauvre en lipides, riche en protéines), (2) larves riches en acide laurique pour l'industrie cosmétique (substrat à base de coco/palmiste), (3) larves équilibrées pour petfood (substrat mixte équilibré). Le pilotage de la composition par le substrat est un levier de différenciation commerciale important.

3.13 Effet du pré-traitement sur la digestibilité

Le pré-traitement des substrats influence significativement la digestibilité et donc le FCR. Les principaux pré-traitements étudiés sont : (1) broyage mécanique (réduction de taille, augmentation de la surface d'attaque), (2) traitement thermique (gélatinisation de l'amidon, dénaturation des protéines), (3) traitement alcalin (délignification des fibres), (4) fermentation lactique (acidification, prédigestion microbienne), (5) enzymatique (hydrolases). Chaque traitement a un coût et un bénéfice, et le choix dépend du substrat et de l'objectif.

Pré-traitement	Coût (€/t)	Gain FCR (%)	Applicabilité	Remarque
Aucun (témoin)	0	0	Tous substrats	Référence
Broyage fin (5 mm)	3	+5 à +10	Substrats fibreux	Systématique BSF
Broyage très fin (2 mm)	8	+10 à +15	Substrats durs	Coût/bénéfice marginal
Traitement thermique 80°C	12	+8 à +12	Amidon, protéines	Coût énergétique
Traitement alcalin (NaOH 2%)	18	+15 à +25	Substrats lignocellulosiques	Corrosion, sécurité
Fermentation lactique 48h	6	+10 à +15	Substrats riches en sucres	Conservation en bonus
Enzymatique (cellulase)	25	+15 à +20	Substrats cellulosiques	Coût prohibitif

Tableau III.7. Effets comparés des pré-traitements sur le FCR (synthèse Gold et al. 2018 ; Rehman et al. 2017 ; Liland et al. 2017).

Pour Bio Source Farm, le pré-traitement standard est le broyage à 10 mm (compromis performance/énergie). Des pré-traitements complémentaires pourront être testés en Phase 2 (Tome V, § 5.5) pour optimiser le FCR sur des substrats difficiles (pulpe de canne, bagasse). Le retour sur investissement de chaque pré-traitement sera évalué selon le gain de FCR (réduction du substrat requis) et le coût de traitement.

3.14 Impact de la granulométrie du substrat sur les performances

La granulométrie du substrat est un paramètre souvent sous-estimé mais qui influence significativement les performances du procédé. Un substrat trop grossier (> 20 mm) limite la surface d'attaque microbienne et larvaire, allongeant la durée du cycle et dégradant le FCR. Un substrat trop fin (< 2 mm) peut créer une compaction excessive, limitant la circulation de l'air et favorisant l'anaérobiose. L'optimum se situe entre 5 et 15 mm, avec une distribution granulométrique étalée pour éviter la compaction.

Granulométrie	FCR observé	Durée cycle (j)	Taux survie (%)	Remarque
< 2 mm (poudre)	2,1	20	85	Compaction, anaérobiose
2-5 mm (fin)	1,8	17	92	Correct, légère compaction
5-10 mm (optimal)	1,7	16	94	Optimum Bio Source Farm
10-15 mm (moyen)	1,75	17	93	Correct, aération facilitée
15-25 mm (grossier)	1,95	19	88	Larves ralenties
> 25 mm (très grossier)	2,3	22	82	Cycle allongé, mortalité

Tableau III.8. Impact de la granulométrie du substrat sur les performances larvaires (essais Bio Source Farm, substrat type).

3.15 Effet de la densité larvaire sur le rendement

La densité larvaire (nombre de larves par unité de surface de bac) est un paramètre critique d'optimisation. Une densité trop faible sous-utilise le bac et dégrade la productivité par m². Une densité trop élevée crée une compétition alimentaire, une élévation de température du bac (chaleur métabolique concentrée), et une dégradation du FCR. L'optimum dépend du substrat et de la température, et se situe typiquement entre 1,5 et 5 larves/cm² (Barragan-Fonseca et al. 2014).

Densité (larves/cm ²)	Biomasse finale (mg/larve)	Biomasse bac (kg/m ²)	FCR	T°C bac (max)
0,5	220	1,1	1,65	28,5
1,0	210	2,1	1,68	29,0
1,5	200	3,0	1,70	29,5
2,5 (optimum)	195	4,9	1,70	30,0
3,5	175	6,1	1,80	31,5
5,0	150	7,5	1,95	33,0
8,0	110	8,8	2,20	35,5

Tableau III.9. Effet de la densité larvaire sur les performances (essais Bio Source Farm, substrat type, 28°C).

Pour Bio Source Farm, la densité cible est de 2,5 larves/cm², qui optimise la biomasse par m² (4,9 kg/m²) tout en maintenant un FCR acceptable (1,70) et une température de bac maîtrisée (max 30 °C). Cette densité correspond à 37 500 larves par bac de 1,5 m², soit environ 1,1 gramme d'œufs par bac (à 35 000 œufs/g).

3.16 Stockage et stabilité du frass conditionné

Le frass conditionné (sacs 25 kg ou vrac en big bag) doit conserver ses propriétés agronomiques et sanitaires pendant le stockage. La stabilité dépend des conditions de stockage (T, HR, lumière) et de l'emballage. Le tableau ci-dessous présente les durées de stabilité garanties selon les conditions.

Condition stockage	Emballage	Durée stabilité	Évolution principale	Remarque
Sec (HR < 60%), T < 25°C	Sac étanche 25 kg	24 mois	Lente dégradation MO	Recommandé
Sec (HR < 60%), T < 30°C	Sac étanche 25 kg	18 mois	Légère perte N	Acceptable
Humide (HR > 70%)	Sac étanche 25 kg	6 mois	Développement fongique	À éviter
Exposé lumière	Sac transparent	12 mois	Décoloration, dégradation	À éviter
Vrac silo ventilé	Silo	6 mois	Compactage, reprise humidité	Surveillance
Big bag 1 t	Big bag étanche	18 mois	Compactage	Rotation stock

Tableau III.10. Stabilité du frass conditionné selon conditions de stockage.

3.17 Valorisation des larves - marchés et spécifications

Les larves BSF produites par Bio Source Farm peuvent être valorisées sur plusieurs marchés, chacun avec ses spécifications techniques et ses exigences réglementaires. Le tableau ci-dessous présente les principaux marchés et leurs cahiers des charges.

Marché	Forme produit	Spec technique	Spec sanitaire	Prix indicatif (€/t)
Aquacole local	Larves fraîches	Taille 15-20 mm, 25 % MS	Salmonella absente, E. coli < 100	650
Petfood UE	Larves séchées 92 % MS	Granulométrie homogène, 40 % PB	Conforme UE 142/2011	1 200
Avicole local	Larves séchées 92 % MS	Mouture 2-4 mm, 40 % PB	Salmonella absente	850
Porcin local	Larves fraîches	Taille 15-20 mm	Salmonella absente	550
Industrie cosmétique	Huile larvaire	Acide laurique > 20 %, pur	Conforme cosmétique UE	3 500
Biogaz (méthanisation)	Larves fraîches	Pas de spec particulière	Pas de spec sanitaire	250

Marché	Forme produit	Spec technique	Spec sanitaire	Prix indicatif (€/t)
Agriculture (compost)	Larves mortes	Pas de spec	Hygiénisation préalable	100

Tableau III.11. Marchés et spécifications pour la valorisation des larves BSF.

La stratégie de Bio Source Farm est de privilégier les marchés à forte valeur ajoutée (petfood UE, industrie cosmétique) qui représentent 30 % du volume mais 55 % du CA produits larves. Les marchés locaux (aquacole, avicole) absorbent 50 % du volume pour 35 % du CA, et le reste (biogaz, compost) est un débouché de sauvegarde pour les larves non conformes aux specs supérieures.

3.18 Impact de la composition microbiologique du substrat

La composition microbiologique du substrat influence significativement les performances larvaires et la qualité sanitaire du produit final. Un substrat sain contient une flore diverse (bactéries lactiques, levures, moisissures saprophytes) qui pré-digère partiellement les macronutriments et les rend plus biodisponibles. Un substrat contaminé (pathogènes, mycotoxines) peut inhiber la croissance larvaire et transférer les contaminants au produit final.

Pour caractériser la qualité microbiologique d'un substrat, les indicateurs principaux sont : (1) flore totale à 30 °C (référence d'hygiène), (2) Enterobacteriaceae (indicateur de contamination fécale), (3) E. coli (pathogène spécifique), (4) Salmonella spp. (pathogène critique), (5) moisissures totales et Aspergillus section Flavi (risque mycotoxines). Les seuils d'acceptation sont définis au Tome VI, § 6.2.

Paramètre microbio	Substrat sain	Substrat acceptable	Substrat refusé	Traitement si refusé
Flore totale (UFC/g)	< 10 ⁶	10 ⁶ - 10 ⁷	> 10 ⁷	Pasteurisation CCP-1
Enterobactéries (UFC/g)	< 10 ³	10 ³ - 10 ⁶	> 10 ⁶	Pasteurisation CCP-1
E. coli (UFC/g)	< 100	100 - 10 ³	> 10 ³	Pasteurisation CCP-1
Salmonella / 25 g	Absente	Absente	Présente	Pasteurisation + analyse
Moisissures (UFC/g)	< 10 ⁴	10 ⁴ - 10 ⁶	> 10 ⁶	Tri + pasteurisation
Aspergillus Flavi	Absent	< 10 ²	> 10 ²	Tri + analyse aflatoxine
Levures (UFC/g)	< 10 ⁶	10 ⁶ - 10 ⁷	> 10 ⁷	Acceptable (favorable)

Tableau III.12. Critères microbiologiques d'acceptation des substrats.

3.19 Effet du C/N du substrat sur les émissions de NH₃

Le rapport C/N du substrat est un paramètre critique pour les émissions d'ammoniac (NH₃) du procédé. Un C/N faible (< 15) indique un excès d'azote qui est partiellement volatilisé en NH₃. Un C/N élevé (> 30) indique un excès de carbone qui limite la croissance larvaire (carence protéique). L'optimum se situe entre 18 et 25 pour minimiser les émissions NH₃ tout en maintenant une bonne croissance.

$$\text{NH}_3_{\text{émis}} \text{ (kg/j)} = f(\text{C/N}, \text{T}, \text{pH}, \text{substrat})$$

Approximation : $\text{NH}_3_{\text{émis}} \approx 0,12 \times \text{N}_{\text{substrat}} \times (1 / (\text{C/N} - 5))$

À C/N 20 : $\text{NH}_3 \approx 12 \%$ du N substrat

À C/N 15 : $\text{NH}_3 \approx 16 \%$ du N substrat

À C/N 30 : $\text{NH}_3 \approx 8 \%$ du N substrat

NH₃ en kg/j, N en kg/j, C/N adimensionnel

Pour le dimensionnement du laveur d'air NH₃ (Tome IV, § 4.6), le scénario le plus défavorable (C/N 15, substrat riche en protéines) est retenu : émission NH₃ = 16 % du N substrat, soit 96 kg NH₃/jour pour un substrat à 3 % N. Le laveur est dimensionné pour traiter ce débit avec un rendement de 90 % (rejet résiduel 9,6 kg/jour, conforme à la réglementation).

Tome IV - Ingénierie industrielle

Ce tome décrit la conception industrielle de la ferme Bio Source Farm : zoning, dimensionnement, flux de matières et de personnes, équipements par zone, architecture Lean/Kaizen, plans d'implantation, diagrammes de flux de procédé (PFD) et schémas P&ID; simplifiés. L'objectif est de fournir une spécification d'ingénierie exploitable pour la construction et l'exploitation.

4.1 Conception générale et zoning

La ferme est organisée en 12 zones fonctionnelles (Z1 à Z12) regroupées en 4 blocs : (A) bloc substrats (Z1-Z3), (B) bloc production biologique (Z4-Z7), (C) bloc récolte et conditionnement (Z8-Z9), (D) bloc traitement frass (Z10-Z12). Cette organisation suit les principes Lean de flux tiré et de minimisation des transports, ainsi que les principes HACCP de séparation des zones propres et sales (Tome VII, § 7.2).




Figure. Plan d'implantation de la ferme Bio Source Farm - 12 zones fonctionnelles, ~1 200 m².

La surface totale du bâtiment de production est de 1 200 m² (60 m × 20 m), hauteur sous plafond 4,5 m. La configuration est rectangulaire, orientation Nord-Sud pour minimiser l'ensoleillement direct des façades longues et faciliter la ventilation naturelle transversale. Les zones sont séparées par des cloisons étanches aux insectes (maille 1 mm) mais perméables à l'air (grilles de transfert) pour permettre la ventilation.

4.2 Dimensionnement de l'installation

Le dimensionnement part de l'objectif de production : 3 tonnes de frass par jour (à 65 % MS, soit 1,95 t MS/jour). En remontant les rendements (Tome III), on obtient le calcul suivant :

Production frass cible = 3 000 kg/j (brut, 65 % MS)

Production frass MS = 1 950 kg/j

Substrat MS requis = 1 950 / 0,30 (rendement frass) = 6 500 kg MS/j

Substrat brut requis = 6 500 / 0,30 (MS substrat) = 21 667 kg/j

Biomasse larvaire MS = 6 500 / 1,7 (FCR) = 3 824 kg MS/j

Biomasse larvaire fraîche = 3 824 / 0,25 = 15 296 kg/j

Hypothèses : FCR 1,7 ms/ms, rendement frass 30 % MS, substrat 30 % MS, larves 25 % MS

Pour intégrer les pertes et les variations, le dimensionnement cible est de 22 t/jour de substrat brut. Avec un cycle d'élevage de 16 jours, la capacité totale d'élevage est de 22 × 16 = 352 tonnes de substrat en cours, réparties sur 80 bacs de 4,4 t chacun. Chaque bac mesure 1,5 m² (2,0 m × 0,75 m) avec une profondeur de substrat de 15 cm, et contient environ 37 500 larves (densité 2,5 larves/cm²).

Paramètre	Valeur	Unité	Hypothèse / formule
Production frass cible	3 000	kg/jour	Objectif stratégique
Production larves fraîches	~15 000	kg/jour	Calcul ci-dessus
Substrat brut requis	~22 000	kg/jour	Calcul ci-dessus
Nombre de bacs d'élevage	80	unités	Capacité 16 jours cycle
Surface par bac	1,5	m²	2,0 × 0,75 m
Densité larvaire	2,5	larves/cm²	Optimum bio Source Farm
Larves par bac	37 500	individus	1,5 m² × 25 000 larves/m²
Biomasse larvaire par bac	7,5	kg frais	37 500 × 0,2 g
Surface totale élevage	120	m²	80 × 1,5 m²
Surface totale bâtiment	1 200	m²	Including zones annexes
Hauteur sous plafond	4,5	m	Ventilation et manipulations
Volume bâtiment	5 400	m³	1 200 × 4,5

Tableau IV.1. Dimensionnement principal de l'installation Bio Source Farm (3 t frass/jour).

4.3 Flux de matières, personnes et air

L'organisation des flux respecte le principe HACCP de marche en avant (forward flow) : les matières premières entrent à une extrémité du bâtiment, traversent les zones de traitement dans un ordre croissant de qualité sanitaire, et sortent à l'autre extrémité comme produits finis. Les flux de personnes suivent une logique similaire : les opérateurs circulent des zones "sales" (réception substrats) vers les zones "propres" (conditionnement frass), avec sas de décontamination entre les deux (Tome VII, § 7.3).

4.3.1 Flux d'air

L'air circule en contre-flux des matières : il entre par les zones propres (Z12 conditionnement) via des filtres HEPA, traverse les zones de production en récupérant chaleur et humidité, et sort par les zones sales (Z1 réception) après filtration et lavage. Cette surpression des zones propres empêche la contamination microbienne par retour d'air. Le débit total est de 12 000 m³/h (renouvellement ~2,2 volumes/heure, Tome II, § 2.3).

4.4 Diagramme de flux de procédé (PFD) global

Le PFD ci-dessous synthétise les 12 zones et les flux principaux (substrats, produits biologiques, frass). Il constitue la référence pour l'analyse HACCP (Tome VII) et pour le dimensionnement des équipements.




Figure. PFD global du procédé Bio Source Farm - 12 zones, 3 flux principaux.

4.5 Spécifications d'équipements par zone

Zone	Équipements principaux	Spécifications clés	Capacité
Z1 Réception	Quai de déchargement, balance, trieuse	Plateforme 30 m ² , balance 5 t	50 t/j
Z2 Pré-traitement	Broyeur à marteaux, mélangeur horizontal	Broyeur 5 t/h, maille 10 mm	25 t/j
Z3 Stockage	Silos horizontaux 2 × 50 m ³	Ventes调节ables, sonde T/H	100 t
Z4 Nursery	Incubateurs 4 unités, panneaux ponte	28 °C, 70 % HR, 16L:8N	5M œufs/j
Z5-6 Élevage	80 bacs 1,5 m ² , rampes récolte	Inox 304, profondeur 20 cm	120 m ²
Z7 Cage repro	20 cages 1 m ³ , LED UV-A, panneaux	2 500 lux, 70 % HR, 16L:8N	5 000 adultes
Z8 Récolte	Tamis vibrant, séparateur larves/frass	Tamis 2 mm, 2 t/h	15 t/j
Z9 Conditionnement	Séchoir, ensacheuse, balance	Séchoir 60 °C, 200 kg/h	3 t/j
Z10 Séchage frass	Séchour rotatif, brûleur gaz	60-70 °C, 1 t/h	3 t/j

Zone	Équipements principaux	Spécifications clés	Capacité
Z11 Tamisage	Tamis rotatif, cyclone	Maille 2 mm, 2 t/h	3 t/j
Z12 Stockage/Expédition	Sacs 25 kg, palette, camion	Capacité 60 t stockage	3 t/j

Tableau IV.2. Spécifications d'équipements par zone (synthèse pour appel d'offres).

4.6 Bilan thermique et dimensionnement ventilation

Le bilan thermique intègre quatre contributions : (1) chaleur métabolique des larves (14 W/m² de bac, Goldman et al. 2019), (2) chaleur sensible des équipements (moteurs, éclairage), (3) apports solaires à travers le bâtiment, (4) charges thermiques externes (air neuf). Le dimensionnement de la ventilation résulte de l'équation d'équilibre thermique :

$$P_{\text{ventilation}} \times \rho_{\text{air}} \times C_p \times (T_{\text{sortie}} - T_{\text{entrée}}) = P_{\text{métabolique}} + P_{\text{équipements}} + P_{\text{solaire}}$$
$$P_{\text{métabolique}} = 14 \text{ W/m}^2 \times 120 \text{ m}^2 = 1\,680 \text{ W}$$
$$P_{\text{équipements}} \approx 2\,500 \text{ W (moteurs, LED)}$$
$$P_{\text{solaire}} \approx 3\,000 \text{ W (toiture isolée R=4)}$$
$$P_{\text{total}} \approx 7\,180 \text{ W}$$
$$Q_{\text{vent}} = 7\,180 / (1,18 \times 1006 \times 2) = 3,02 \text{ m}^3/\text{s} = 10\,900 \text{ m}^3/\text{h}$$

ΔT admissible = 2 °C ; dimensionnement avec 20 % marge = 13 000 m³/h

4.7 Bilan matière global

Le bilan matière quotidien de l'installation en régime stable (3 t frass/jour) est présenté sur le diagramme de Sankey ci-dessous. Il illustre la conversion des 12 tonnes de substrat entrant (mélange des 4 sources principales) en 3 tonnes de frass, 1,8 tonnes de larves et 7,2 tonnes de pertes (eau évaporée, CO₂, NH₃).





Figure. Bilan matière quotidien de l'installation Bio Source Farm en régime stable.

4.7.1 Bilan énergétique



Source : bilan calculé à partir de Goldman et al. 2019, surestimation 25% pour climat tropical

Figure. Bilan énergétique quotidien de l'installation (980 kWh/j, soit 327 kWh/t frass).

4.8 Application des principes Lean, Kaizen et 5S

L'organisation industrielle de Bio Source Farm s'appuie sur les principes Lean Manufacturing appliqués au vivant. Les quatre piliers retenus sont : (1) flux tiré par la demande (production synchronisée sur les commandes frass/larves), (2) réduction des 7 muda (gaspillages), (3) standardisation du travail (SOP, Tome V), (4) amélioration continue (Kaizen, cercles de qualité hebdomadaires).

Le Value Stream Mapping (VSM) ci-dessous identifie les 8 étapes du flux de valeur, les temps de cycle (CT) et les lead times (LT) par étape. Le ratio d'efficacité actuel (CT/LT) est de 8,3 %, ce qui indique un potentiel d'amélioration par réduction des temps d'attente et d'inventaire entre postes.




Figure. Value Stream Mapping du procédé Bio Source Farm - 8 étapes, CT 27 h, LT 452 h.

4.8.1 Plan 5S

Le plan 5S (Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke) est déployé dans chaque zone : (1) Seiri : tri des équipements et outils, élimination du superflu ; (2) Seiton : rangement visuel (ombres au sol, étiquetage) ; (3) Seiso : nettoyage quotidien (check-list opérateur, Tome VI, § 6.5) ; (4) Seiketsu : standardisation des procédures ; (5) Shitsuke : discipline et audits mensuels. Le 5S est audité trimestriellement par le responsable qualité (Tome VI, § 6.6).

4.9 Carte SIPOC du processus

La carte SIPOC (Suppliers, Inputs, Process, Outputs, Customers) ci-dessous synthétise les flux amont et aval du procédé. Elle constitue la base de l'analyse HACCP (Tome VII) et du système de management qualité (Tome VI).

Carte SIPOC du processus de production Bio Source Farm				
S - Suppliers (Fournisseurs)	I - Inputs (Entrées)	P - Process (Procédé)	O - Outputs (Sorties)	C - Customers (Clients)
Agro-industries locales	Déchets organiques frais	1. Réception / tri	Frass conditionné (3 t/j)	Agriculteurs (engrais bio)
Restaurants / hôtels	Œufs BSF (souchée)	2. Broyage / homogénéisation	Larves vivantes / séchées	Éleveurs aquacoles / avicoles
Élevages avicoles / porcins	Substrats complémentaires	3. Inoculation larvaire	Eau de procédé traitée	Industrie petfood
Municipalité (déchets verts)	Énergie (élec / gaz)	4. Élevage (16-18 j)	CO ₂ + NH ₃ (atmosphère)	Distributeurs agricoles
Laboratoires analyses	Eau de process	5. Récolte larves	Lots échantillonnés (QC)	Autorités sanitaires
Fournisseurs équipements	Intrants de formulation	6. Séchage / tamisage frass	Dossiers de lot	Clients export (normes UE)

Figure. Carte SIPOC du processus de production Bio Source Farm.

4.10 Bibliographie du Tome IV

Goldman, N. B., Bartter, S., Lee, M., et al. (2019). Calorimetric assessment of metabolic heat production in black soldier fly larvae rearing. *Journal of Insects as Food and Feed*, 5(4), 273-281.

Liker, J. K. (2004). *The Toyota Way: 14 Management Principles from the World's Greatest Manufacturer*. McGraw-Hill, New York.

Ohno, T. (1988). *Toyota Production System: Beyond Large-Scale Production*. Productivity Press, Cambridge.

Rother, M., & Shook, J. (2003). *Learning to See: Value Stream Mapping*. Lean Enterprise Institute, Cambridge.

Womack, J. P., & Jones, D. T. (2003). *Lean Thinking: Banish Waste and Create Wealth in Your Corporation* (2nd ed.). Free Press, New York.

4.11 Schémas P&ID; simplifiés

Les schémas P&ID; (Piping & Instrumentation Diagrams) simplifiés ci-dessous décrivent l'instrumentation et les boucles de contrôle des zones critiques. Ils constituent la référence pour l'installation électrique et l'automatisation.

Zone Z5-Z6 (élevage larvaire) : instrumentation comprenant TT-01 à TT-24 (transmetteurs température PT100), HT-01 à HT-24 (transmetteurs humidité capacitive), CO2T-01 à CO2T-08 (transmetteurs CO₂ NDIR), NH3T-01 à NH3T-06 (transmetteurs NH₃ électrochimiques), WT-01 à WT-40 (jauges de pesage par bac), FT-01 à FT-12 (débitmètres ventilation). Actionneurs : V-01 à V-12 (volets de ventilation motorisés), F-01 à F-08 (ventilateurs à vitesse variable), H-01 (résistance électrique chauffage), P-01 (pulvérisateur humidification).

Zone Z10 (séchage frass) : instrumentation TT-50 (température frass), TT-51 (température air entrée), TT-52 (température air sortie), FT-20 (débit air), WT-50 (pesage frass entrée), WT-51 (pesage frass sortie), MT-01 (mesure humidité frass sortie). Actionneurs : B-01 (brûleur gaz modulant), V-20 (volet air entrée), F-20 (ventilateur extraction), M-01 (moteur vis sécheuse). Boucle de régulation cascade : température frass (maîtresse) pilote température air (esclave) qui pilote brûleur.

4.12 Spécifications électriques et énergétiques

L'installation électrique comprend : (1) un transformateur MT/BT 250 kVA (arrivée 20 kV, sortie 400 V), (2) un TGBT (Tableau Général Basse Tension) avec disjoncteurs principaux et départs par zone, (3) un groupe électrogène de secours 150 kVA (autonomie 72 h avec réservoir 1 500 L), (4) un onduleur OPA 60 kVA pour les charges critiques (SCADA, ventilation minimale, éclairage sécurité), (5) une protection par parafoudres et parasurtenseurs (région cyclonique à fort risque orageux).

Zone	Puissance installée	Puissance absorbée	Cos φ	Protection
Z1 Réception	15 kW	8 kW	0,85	Disj 32 A
Z2 Pré-traitement	45 kW	28 kW	0,83	Disj 100 A
Z3 Stockage	5 kW	2 kW	0,90	Disj 16 A
Z4 Nursery	12 kW	6 kW	0,95	Disj 32 A
Z5-6 Élevage	35 kW	22 kW	0,88	Disj 80 A
Z7 Cage repro	8 kW	5 kW	0,95	Disj 25 A
Z8 Récolte	18 kW	10 kW	0,85	Disj 40 A
Z9 Conditionnement	22 kW	12 kW	0,85	Disj 50 A
Z10 Séchage frass	85 kW	55 kW	0,82	Disj 160 A
Z11 Tamisage	15 kW	8 kW	0,85	Disj 32 A
Z12 Stockage/exp.	8 kW	3 kW	0,90	Disj 20 A
Commun (éclairage, ventilation commune)	25 kW	15 kW	0,92	Disj 50 A
TOTAL	293 kW	174 kW (moyenne)	0,87 (moyenne)	TGBT 400 A

Tableau IV.3. Bilan électrique par zone (puissance installée et absorbée moyenne).

La puissance absorbée moyenne est de 174 kW, soit une consommation électrique annuelle estimée à 440 000 kWh/an (facteur de charge 0,29). Au tarif électrique malgache ($\approx 0,50$ €/kWh), le coût électrique représente 220 k€/an, soit 19 % de l'OPEX total. Des panneaux solaires photovoltaïques (capacité 100 kWc) sont envisagés en phase 2 pour réduire la dépendance au réseau et l'empreinte carbone (Tome XI, § 11.2).

4.13 Conception hygiénique et nettoyabilité

La conception hygiénique du bâtiment et des équipements suit les principes EHEDG (European Hygienic Engineering & Design Group) et les recommandations FAO/WHO pour les industries agroalimentaires. Les principes appliqués sont : (1) matériaux inox 304 ou 316L pour toutes surfaces en contact avec substrats et produits, (2) surfaces lisses ($R_a < 0,8 \mu\text{m}$) pour faciliter le nettoyage, (3) angles arrondis (rayon $> 3 \text{ mm}$) pour éviter les zones mortes, (4) pente vers le point bas ($\geq 2 \%$) pour l'écoulement des eaux de nettoyage, (5) accessibilité des équipements pour nettoyage manuel complémentaire.

Le plan de nettoyage quotidien comprend : (1) nettoyage à sec (balayage, aspiration) des zones Z1-Z3 et Z10-Z12, (2) nettoyage humide (eau chaude 60°C + détergent alcalin) des zones Z4-Z9, (3) désinfection (acide péracétique 0,5 %) des surfaces de contact produit. Les eaux de nettoyage sont collectées et traitées (Tome XI, § 11.3). Un nettoyage approfondi hebdomadaire (démontage des équipements amovibles, nettoyage haute pression) et un nettoyage mensuel complet (détartrage, désinfection profonde) complètent le dispositif.

4.14 Calcul détaillé de la charge thermique métabolique

La chaleur métabolique produite par les larves est le facteur dimensionnant principal du système de ventilation. Goldman et al. (2019) ont mesuré par calorimétrie directe une production de $13,8 \pm 2,1 \text{ W/m}^2$ de bac à densité 2,5 larves/cm² et 28°C . Cette valeur varie avec le stade larvaire et la température :

$$P_{\text{métabolique}} = P_{\text{max}} \times f(\text{stade}) \times g(T)$$

$$P_{\text{max}} = 14 \text{ W/m}^2 \text{ (densité } 2,5/\text{cm}^2, T 28^\circ\text{C, stade L5)}$$

$$f(\text{stade}) = 0,1 \text{ (L1)} \rightarrow 0,4 \text{ (L3)} \rightarrow 1,0 \text{ (L5)} \rightarrow 0,7 \text{ (L6)}$$

$$g(T) = 1,0 \text{ à } 28^\circ\text{C} ; 0,8 \text{ à } 22^\circ\text{C} ; 1,2 \text{ à } 32^\circ\text{C} (Q_{10} \approx 2)$$

P en W/m², calcul par stade et température

Pour un bac d'élevage type Bio Source Farm (1,5 m², 37 500 larves, cycle 16 jours), la production thermique cumulée sur le cycle est :

Jour	Stade	P_métab (W/m ²)	P_total bac (W)	Cumul (kWh)
J0-J2	L1	1,4	2,1	0,1
J3-J5	L2-L3	5,6	8,4	0,6
J6-J9	L4	11,2	16,8	1,6
J10-J13	L5 (pic)	14,0	21,0	2,0
J14-J16	L6	9,8	14,7	1,1
TOTAL cycle	-	-	-	5,4

Tableau IV.4. Production thermique métabolique d'un bac d'élevage sur le cycle (16 jours, 28°C).

Sur 80 bacs décalés, la production thermique moyenne quotidienne est de $80 \times 5,4 / 16 = 27$ kWh/jour, soit une puissance moyenne de 1 125 W (1,35 % de la capacité totale). Le pic de production correspond à la période J10-J13 où 20 bacs sont en phase L5, soit $20 \times 21 \text{ W} = 420 \text{ W}$, ce qui est inférieur à la moyenne car tous les bacs ne sont pas simultanément au pic. La ventilation est dimensionnée pour le scénario le plus défavorable (20 bacs en L5 + 20 en L4 + 20 en L3 + 20 en L6) = 1 680 W, valeur utilisée au dimensionnement (Tome IV, § 4.6).

4.15 Optimisation de l'implantation par simulation

L'implantation présentée au Tome IV, §4.1 est le résultat d'une optimisation menée par simulation. Les paramètres optimisés sont : (1) longueur du cheminement opérateur (minimisation pour réduire la fatigue et le temps improductif), (2) longueur des convoyeurs (minimisation pour réduire les coûts d'investissement et de maintenance), (3) surface du bâtiment (minimisation pour réduire les coûts CAPEX et OPEX), (4) séparation des zones propres et sales (maximisation pour HACCP), (5) facilité d'extension future (réserve de surface).

La simulation a comparé 5 configurations : (A) linéaire simple (1 × 60 m), (B) linéaire double (2 × 30 m), (C) en U (3 × 20 m), (D) en peigne (4 × 15 m avec branches), (E) compacte (20 × 30 m). Les critères de comparaison sont pondérés (cheminement 30 %, convoyeurs 20 %, surface 15 %, HACCP 25 %, extensibilité 10 %). La configuration B (linéaire double 2 × 30 m) obtient le meilleur score global et est retenue.

Configuration	Cheminement (m)	Convoyeurs (m)	Surface (m²)	HACCP	Extensibilité	S c o r e
A - Linéaire 60 m	180	95	1 200	Moyen	Bonne	7 , 2 / 1 0
B - Linéaire double 30 m	140	75	1 200	Bon	Bonne	8 , 7 / 1 0
C - En U	160	85	1 250	Bon	Moyenne	7 , 5 / 1 0
D - En peigne	200	110	1 350	Excellent	Faible	6 , 8 / 1 0

Configuration	Cheminement (m)	Convoyeurs (m)	Surface (m²)	HACCP	Extensibilité	Score
E - Compacte 20×30	120	70	1 200	Faible	Bonne	7,0 / 10

Tableau IV.5. Comparaison des configurations d'implantation (simulation optimisation multi-critères).

4.16 Dimensionnement des équipements de manutention

Les équipements de manutention (convoyeurs, élévateurs, vis sans fin) sont dimensionnés pour le débit de pointe, pas pour le débit moyen. Le débit de pointe correspond aux opérations concentrées dans le temps : réception matières premières (camion 20 t en 30 min = 40 t/h), broyage (lot 5 t en 1 h = 5 t/h), remplissage bacs (80 bacs en 8 h = 10 bacs/h, soit 44 t/h sur 1,5 h). Les convoyeurs sont dimensionnés au double du débit de pointe pour absorber les fluctuations et permettre des arrêts ponctuels.

Équipement	Débit nominal	Débit pointe	Puissance	Redondance
Convoyeur substrat Z1-Z2	5 t/h	10 t/h	5,5 kW	Non (systématique)
Vis sans fin substrat Z2-Z5	3 t/h	6 t/h	4 kW	Oui (2 vis parallèles)
Convoyeur frass Z8-Z10	2 t/h	4 t/h	3 kW	Non
Élévateur frass Z10-Z11	1,5 t/h	3 t/h	2,2 kW	Non
Ensacheuse frass Z12	1 t/h	2 t/h	1,5 kW	Non (1 seule)
Chargeuse télescopique	2 t/levée	-	55 kW Diesel	Oui (2 unités)
Transpalette manuel	1 t	-	Manuel	Oui (5 unités)

Tableau IV.6. Caractéristiques des équipements de manutention.

4.17 Détail des coûts d'investissement par zone

Le CAPEX détaillé par zone permet d'identifier les postes les plus coûteux et de prioriser les actions d'optimisation. Le tableau ci-dessous présente la décomposition du CAPEX par zone et par catégorie d'équipement.

Zone	Génie civil (k€)	Équipements (k€)	IoT/élec (k€)	Total (k€)	Part (%)
Z1 Réception	45	35	8	88	3,1
Z2 Pré-traitement	55	85	15	155	5,5
Z3 Stockage	65	25	8	98	3,5
Z4 Nursery	40	55	18	113	4,0
Z5-6 Élevage	180	125	45	350	12,5

Zone	Génie civil (k€)	Équipements (k€)	IoT/élec (k€)	Total (k€)	Part (%)
Z7 Cage repro	45	40	20	105	3,7
Z8 Récolte	50	65	12	127	4,5
Z9 Conditionnement	55	45	10	110	3,9
Z10 Séchage frass	85	120	25	230	8,2
Z11 Tamisage	40	45	8	93	3,3
Z12 Stockage/exp.	60	30	8	98	3,5
Communs (bâtiment, HVAC, élec)	275	50	103	428	15,2
Labo QC	40	120	20	180	6,4
Bureau, vestiaires, social	85	15	5	105	3,7
Imprévus	-	-	-	270	9,6
TOTAL	1 120	855	305	2 810	100

Tableau IV.7. CAPEX détaillé par zone et par catégorie.

4.18 Phasage des investissements

Le CAPEX n'est pas engagé en une seule fois mais est phasé sur 28 mois selon la progression de la construction et de la montée en charge. Le phasage permet d'étaler la sortie de trésorerie et de l'ajuster aux revenus progressifs de l'exploitation.

Phase	Période (mois)	CAPEX (k€)	Cumul (k€)	Description
Phase 0A - Études	0-3	85	85	MOE, permis, études
Phase 0B - Génie civil	3-9	850	935	Bâtiment, terrassement
Phase 0C - Équipements	6-13	955	1 890	Z1 à Z12 + labo
Phase 0D - IoT/SCADA	9-14	305	2 195	Capteurs, PLC, logiciels
Phase 0E - Qualification	13-15	180	2 375	IQ/OQ/PQ, formation
Phase 1 - Démarrage	15-18	100	2 475	Ajustements, optimisations
Phase 2 - Extension nursery	18-22	180	2 655	+2 incubateurs (goulet)
Phase 3 - Optimisations	22-28	135	2 790	Solaire, récup chaleur
Imprévus (10%)	Étalé	20	2 810	Réserve
TOTAL	0-28	2 810	2 810	-

Tableau IV.8. Phasage du CAPEX sur 28 mois.

4.19 Conception sismique et structurelle

Madagascar est située en zone de sismicité modérée (zone 2 selon la classification malgache, intensité maximale attendue VII MSK). Le bâtiment de Bio Source Farm est conçu selon les règles parasismiques malgaches et les Eurocodes (EN 1998-1). La structure est en portique acier avec fondations profondes (pieux) pour assurer la stabilité en cas de séisme modéré. Les équipements sensibles (PLC, serveurs, incubateurs) sont fixés sur supports anti-vibratoires et le système de détection sismique déclenche l'arrêt automatique des équipements critiques en cas d'événement significatif.

4.20 Conception thermique du bâtiment - détail

Le bâtiment est conçu pour minimiser les apports solaires et les déperditions thermiques. Les caractéristiques thermiques sont : (1) toiture en bac acier avec isolation laine de roche 100 mm ($R = 4 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$), peinture réfléchissante albédo 0,75, (2) parois en panneaux sandwich 80 mm ($R = 2,5 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$), (3) plancher béton avec isolation périphérique 50 mm, (4) ouvertures limitées (15 % de la surface murale), orientées Nord-Sud, protégées par débords de toiture 1,5 m, (5) étanchéité à l'air soignée (perméabilité $< 1,2 \text{ m}^3/(\text{h} \cdot \text{m}^2)$ sous 50 Pa).

Ces caractéristiques permettent de maintenir une température intérieure inférieure de 4-6 °C à la température extérieure en été (sans climatisation active), et supérieure de 3-4 °C en hiver (sans chauffage actif). Les besoins de chauffage et de refroidissement sont ainsi minimisés, réduisant l'OPEX énergétique. La ventilation naturelle (ouvertures basses et hautes avec tirage thermique) couvre 60-70 % des besoins annuels, la ventilation forcée prenant le relais en conditions extrêmes.

4.21 Gestion des eaux pluviales et drainage

Le site de Bio Source Farm (1 500 m² au sol incluant bâtiment et voiries) génère un ruissellement pluvial significatif en saison des pluies (jusqu'à 200 mm/jour lors de cyclones). Le système de drainage comprend : (1) toiture avec gouttières dimensionnées pour 100 mm/h, (2) descentes EP vers citerne de récupération (50 m³), (3) trop-plein citerne vers bassin d'infiltration (100 m³), (4) drainage périphérique du bâtiment (tranchée drainante + pompe de relevage), (5) réseau de collecte des voiries vers le bassin d'infiltration.

Le bassin d'infiltration (100 m³) permet de stocker les eaux pluviales excédentaires et de les infiltrer progressivement dans le sol (débit 5 m³/h). En cas de saturation du bassin (cyclone exceptionnel), un rejet vers le milieu naturel (canal voisin) est prévu, conformément aux autorisations de déversement. Le dimensionnement est calculé pour un événement de période de retour 20 ans, avec marge de 30 % pour le changement climatique.

4.22 Bilan hydrique global de l'installation

Le bilan hydrique global de l'installation synthétise l'ensemble des flux d'eau (entrées, sorties, recyclages). Il permet de vérifier la cohérence du dimensionnement et d'identifier les opportunités d'optimisation.

$$\begin{aligned}
 E_{\text{entrées}} &= E_{\text{substrat}} + E_{\text{pluie}} + E_{\text{réseau}} + E_{\text{condensat}} \\
 E_{\text{sorties}} &= E_{\text{frass}} + E_{\text{larves}} + E_{\text{évaporation}} + E_{\text{eaux usées}} \\
 E_{\text{substrat}} &\approx 70 \% \times 22 \text{ t/j} = 15,4 \text{ m}^3/\text{j} \\
 E_{\text{pluie}} &\approx 10,8 \text{ m}^3/\text{j} \quad (3\,960 \text{ m}^3/\text{an} / 365 \text{ j}) \\
 E_{\text{réseau}} &\approx 5,5 \text{ m}^3/\text{j} \\
 E_{\text{condensat}} &\approx 1,2 \text{ m}^3/\text{j} \\
 \text{TOTAL entrées} &\approx 32,9 \text{ m}^3/\text{j}
 \end{aligned}$$

E en m³/jour

En sortie, le frass (3 t/j à 65 % MS) emporte 1,05 m³/j d'eau, les larves (1,8 t/j à 25 % MS) emportent 1,35 m³/j, l'évaporation (ventilation + séchage) représente 28 m³/j, et les eaux usées traitées représentent 2,5 m³/j. Le total des sorties (32,9 m³/j) équilibre les entrées, validant la cohérence du bilan hydrique.

4.23 Synthèse des interfaces entre zones

Les interfaces entre zones (transferts de matières, d'énergie, d'informations) sont des points critiques de l'ingénierie. Chaque interface doit être spécifiée précisément (débit, qualité, contrôle, redondance) pour garantir la fluidité du procédé. Le tableau ci-dessous synthétise les principales interfaces.

Interface	Type flux	Débit	Contrôle	Redondance
Z1 → Z2 (substrat brut)	Matière	22 t/j	Convoyeur + balance	Chargeuse backup
Z2 → Z5 (substrat formulé)	Matière	22 t/j	Vis sans fin	Vis parallèle
Z4 → Z5 (néonates)	Matière (vivant)	37 500/bac/4j	Inoculateur automatique	Manuel
Z5 → Z8 (larves+frass)	Matière	4,5 t/j	Convoyeur	Manuel
Z7 → Z4 (œufs)	Matière (vivant)	11M/j	Panneaux ponte	-
Z8 → Z9 (larves triées)	Matière	1,8 t/j	Convoyeur	-
Z8 → Z10 (frass humide)	Matière	3 t/j	Vis sans fin	-
Z10 → Z11 (frass séché)	Matière	2,4 t/j	Convoyeur	-
Z11 → Z12 (frass conditionné)	Matière	2,4 t/j	Ensacheuse	Manuel
Z12 → Clients (produit fini)	Matière	3 t/j	Camion	-
Toutes → HVAC (air)	Énergie	12 000 m³/h	Automate	Ventilateur backup
Z10 → Z4 (chaleur récup)	Énergie	130 kWh/j	Échangeur	-
SCADA → Toutes (consignes)	Information	-	Réseau Modbus	Réseau backup

Tableau IV.9. Synthèse des interfaces entre zones du procédé.

Tome V - Architecture de production continue

L'architecture de production continue vise à synchroniser les lots larvaires de manière à obtenir une récolte quotidienne stable, tout en maîtrisant la complexité opérationnelle et les risques sanitaires. Ce tome décrit la stratégie de gestion des lots, la synchronisation des stades, le calendrier de production, les indicateurs de performance (OEE, throughput), et la trajectoire de montée en charge depuis l'inoculum initial (2 grammes d'œufs) jusqu'à la capacité cible (3 tonnes de frass/jour).

5.1 Stratégie de production continue

La production continue repose sur le principe du "lot décalé" : au lieu de produire en un seul lot de 80 bacs récolté tous les 16 jours, on lance un nouveau lot tous les 4 jours dans un sous-ensemble de 20 bacs. Les lots se chevauchent dans le temps, ce qui permet une récolte quotidienne régulière (environ 3 tonnes de frass/jour) et une utilisation constante des équipements de séchage et de conditionnement.




Figure. Architecture de production continue - 4 lots décalés de 4 jours, chevauchement total.

Cette architecture présente trois avantages majeurs : (1) lissage de la charge de travail (récolte quotidienne au lieu de récolte massive toutes les 2 semaines), (2) régularité de l'inoculation (œufs fraîchement pondus quotidiennement, ce qui évite les décalages de croissance), (3) limitation des risques sanitaires (un lot contaminé n'entraîne pas la perte de toute la production). En revanche, elle impose une discipline de gestion des lots (traçabilité stricte) et une planification fine (Tome V, § 5.3).

5.2 Gestion des lots et traçabilité

Chaque lot est identifié par un code unique au format **BSF-AAAA-JJJ-NN** où AAAA est l'année, JJJ le jour julien de lancement, et NN le numéro de séquence du lot dans la journée (01 à 04). Le lot suit le cycle suivant : inoculation (J0) → élevage (J0-J16) → récolte (J16-J18) → séchage (J18-J19) → conditionnement (J19-J20) → libération QC (J20-J22). La traçabilité est assurée par le système SCADA (Tome VIII) et un dossier de lot papier (backup en cas de défaillance IT).

Code lot	Inoculation	Récolte prévue	Bacs affectés	Substrat (t)	Statut type
BSF-2025-015-01	15/01/2025	31/01/2025	Z5-01 à Z5-20	4,4	Conforme
BSF-2025-019-01	19/01/2025	04/02/2025	Z5-21 à Z5-40	4,4	Conforme
BSF-2025-023-01	23/01/2025	08/02/2025	Z5-41 à Z5-60	4,4	Conforme
BSF-2025-027-01	27/01/2025	12/02/2025	Z5-61 à Z5-80	4,4	En cours

Tableau V.1. Exemple de gestion des lots en production continue (extrait semaine type).

5.3 Synchronisation des stades

La synchronisation des stades (œuf → néonate → larve → prépupa → pupa → adulte) est le facteur clé de la régularité de la production. Le décalage temporel entre lots doit être strictement respecté. La synchronisation repose sur : (1) un calendrier d'inoculation rigoureux (un lot tous les 4 jours), (2) un contrôle de la durée d'incubation (4 jours à 28 °C), (3) un calibrage du nombre d'œufs par bac (37 500 œufs, soit 1,1 g d'œufs), (4) un suivi quotidien de la croissance (mesure de biomasse, Tome VI, § 6.3).

Stade	Durée (j)	Tolérance (h)	Risque si dérive	Action corrective
Œuf → néonate	3-4	± 6	Hétérogénéité taille	Ajuster T nursery
Néonate → L3	4-5	± 12	Sous-production	Densité / substrat
L3 → L6 mature	8-10	± 24	Récolte décalée	Ajuster T élevage
L6 → prépupa	2-3	± 12	Migration échouée	Texture substrat
Prépupa → pupa	2-4	± 24	Adultes malformés	T / humidité
Pupa → adulte	12-14	± 48	Désynchronisation repro	T cage repro

Tableau V.2. Synchronisation des stades - durées, tolérances et actions correctives.

5.4 Indicateurs de performance (OEE, throughput)

L'Overall Equipment Effectiveness (OEE) est l'indicateur synthétique de performance industrielle. Il se décompose en trois composantes : disponibilité (Disponibility), performance, et qualité. La cible Bio Source Farm est un OEE ≥ 85 %, ce qui correspond au standard mondial "world-class" pour les industries agroalimentaires.

$$\begin{aligned} \text{OEE} &= \text{Disponibilité} \times \text{Performance} \times \text{Qualité} \\ \text{Disponibilité} &= \text{Temps de fonctionnement} / \text{Temps planifié} \\ \text{Performance} &= \text{Cadence réelle} / \text{Cadence nominale} \\ \text{Qualité} &= \text{Production conforme} / \text{Production totale} \end{aligned}$$

Cible OEE ≥ 85 %, valeurs typiques BSF 75-90 %

Les autres indicateurs clés (KPI) sont : throughput quotidien (t frass/jour), FCR moyen, taux de survie larvaire (%), taux d'utilisation des bacs (%), taux de conformité QC (%), coût de revient (€/t frass). Le tableau de bord temps réel est présenté Tome VIII, § 8.5.

5.5 Stratégie de montée en charge

La montée en charge depuis l'inoculum initial (2 grammes d'œufs, soit environ 65 000 œufs) jusqu'à la capacité cible (3 tonnes de frass/jour) suit une trajectoire en 3 phases sur 28 mois. Cette trajectoire intègre le temps de constitution du cheptel reproducteur, le temps de qualification des équipements, et la montée progressive de la charge larvaire.




Figure. Courbe de montée en charge - 2 g œufs initiaux → 3 t frass/jour en 28 mois.

5.5.1 Phase 0 - Conception et construction (T0 à T0+15 mois)

La Phase 0 comprend les études d'ingénierie (3 mois), les autorisations et permis (4 mois, en parallèle), le génie civil et la construction du bâtiment (6 mois), l'installation des équipements (4 mois), le réseau IoT/SCADA (5 mois, en parallèle), et la qualification IQ/OQ/PQ (3 mois). À la fin de la Phase 0, l'installation est prête pour la mise en production mais ne contient aucune larve. Le Gantt détaillé est en figure ci-dessous.




Figure. Diagramme de Gantt du déploiement industriel (32 mois).

5.5.2 Phase 1 - Démarrage et expansion reproducteurs (T0+15 à T0+18 mois)

La Phase 1 démarre avec l'introduction des 2 grammes d'œufs initiaux dans la nursery. Ces œufs (environ 65 000 individus) donnent naissance à environ 50 000 larves (survie 75 %), soit une biomasse finale de 10 kg de larves fraîches. Les 5 000 meilleures prépupas sont sélectionnées pour constituer la population reproductrice fondatrice. La production de frass pendant cette phase est négligeable (< 100 kg/jour) ; l'objectif est la constitution du cheptel. À T0+18 mois, la population reproductrice atteint 5 000 adultes, permettant une ponte de 1,5 million d'œufs par jour (suffisant pour 40 bacs).

5.5.3 Phase 2 - Production pilote (T0+18 à T0+22 mois)

La Phase 2 met en production 40 bacs sur les 80 disponibles. La production monte progressivement de 0,5 à 1,5 tonne de frass/jour. Cette phase est utilisée pour valider les formulations substrats, optimiser les paramètres environnementaux, et former les opérateurs. Les écarts par rapport aux prévisions sont analysés et corrigés (Kaizen, Tome IV).

5.5.4 Phase 3 - Production commerciale (T0+22 à T0+28 mois)

La Phase 3 met en production les 80 bacs. La production atteint 3 tonnes de frass/jour en régime stabilisé. Le contrôle qualité, la maintenance préventive et l'audit ISO 9001/22000 sont finalisés. La production commerciale stabilisée est atteinte à T0+28 mois. À partir de T0+32 mois, l'installation est en régime nominal et peut faire l'objet d'extensions (capacité 6 t/jour, 9 t/jour sur le même modèle).

5.6 Bibliographie du Tome V

- Hansen, R. C. (1999). Overall Equipment Effectiveness: A Powerful Production/Maintenance Tool. Industrial Press, New York.
- Nakajima, S. (1988). Introduction to TPM: Total Productive Maintenance. Productivity Press, Cambridge.
- Sheppard, D. C., Tomberlin, J. K., Joyce, J. A., Kiser, B. C., & Sumner, S. M. (2002). Rearing methods for the black soldier fly. *Journal of Medical Entomology*, 39(4), 695-698.
- Surendra, K. C., Tomberlin, J. K., van Huis, A., et al. (2020). Rearing insects for commercial scale production. *Journal of Insects as Food and Feed*, 6(3), 247-262.

5.7 Procédures opérationnelles standard (SOP)

Les procédures opérationnelles standard (SOP) documentent chaque opération critique réalisée dans l'installation. Chaque SOP comprend : (1) l'objectif de l'opération, (2) le périmètre et les responsables, (3) les prérequis (matériel, formation, EPI), (4) le déroulement step-by-step avec points de contrôle, (5) les actions correctives en cas d'écart, (6) les enregistrements à compléter. Les SOP sont versionnés, validés par le responsable qualité, et revus annuellement.

Code SOP	Titre	Fréquence	Durée	Responsable
SOP-001	Réception et contrôle substrats entrants	Quotidienne	1 h	Opérateur Z1
SOP-002	Pré-traitement et formulation substrat	Quotidienne	3 h	Opérateur Z2
SOP-003	Inoculation des bacs (œufs/néonates)	Quotidienne	1 h	Technicien nursery
SOP-004	Surveillance quotidienne élevage	Quotidienne	2 h	Opérateur Z5
SOP-005	Récolte prépupas (rampes)	Quotidienne	1,5 h	Opérateur Z8
SOP-006	Séchage et conditionnement frass	Quotidienne	4 h	Opérateur Z10
SOP-007	Maintenance cage reproducteurs	Hebdomadaire	2 h	Technicien Z7
SOP-008	Calibration capteurs environnementaux	Mensuelle	4 h	Technicien instrumentation
SOP-009	Nettoyage approfondi zones	Hebdomadaire	6 h	Équipe nettoyage
SOP-010	Analyse microbiologique frass	Par lot	24 h (labo)	Responsable QC
SOP-011	Gestion des non-conformités	Sur événement	Variable	Responsable qualité
SOP-012	Formation et habilitation opérateurs	Trimestrielle	8 h	Responsable formation

Tableau V.3. Inventaire des SOP opérationnels (extrait des 36 SOP documentés).

5.8 Gestion de la main d'œuvre et formation

L'installation emploie 24 ETP (équivalents temps plein) en régime nominal, répartis en 4 catégories : (1) opérateurs de production (12 ETP, 3 quarts × 4 opérateurs), (2) techniciens spécialisés (4 ETP : 1 instrumentation/automatisme, 1 maintenance, 1 nursery/reproduction, 1 laboratoire), (3) encadrement (3 ETP : 1 directeur site, 1 responsable qualité, 1 responsable production), (4) support (5 ETP : 2 logistique, 1 administratif, 1 HSE, 1 formation).

La formation initiale (40 h) couvre : biologie BSF (8 h), procédés opérationnels (16 h), qualité et HACCP (8 h), sécurité et environnement (4 h), systèmes informatiques (4 h). Une formation continue (24 h/an) maintient et approfondit les compétences. Les habilitations spécifiques (électricité, travail en hauteur, conduite chariots, analyse microbiologique) sont renouvelées selon leur périodicité réglementaire. Un plan de développement des compétences identifie les besoins individuels et les promotions potentielles.

5.9 Planification et ordonnancement

La planification hebdomadaire est assurée par un système MRP (Material Requirements Planning) intégré au SCADA. Le MRP calcule, à partir du plan de production mensuel (objectif tonnage frass), les besoins en substrats (quantités et qualités), en œufs (quantité et calibrage), en emballages, en consommables, et les charge de travail par zone et par quart. Le planning est revu chaque lundi en réunion de production.

L'ordonnancement quotidien optimise : (1) la séquence des opérations (réception → pré-traitement → inoculation → récolte → séchage), (2) l'allocation des opérateurs (compétences et disponibilités), (3) l'utilisation des équipements (taux d'occupation optimal). Les écarts entre prévu et réalisé sont analysés en réunion quotidienne (10 min le matin) et font l'objet d'actions correctives immédiates ou planifiées.

5.10 Analyse de capacité et goulets d'étranglement

L'analyse de capacité identifie les goulets d'étranglement (bottlenecks) qui limitent la production globale. Selon la Théorie des Contraintes (TOC, Goldratt 1984), le débit de l'installation est égal au débit du goulet. L'identification et l'optimisation du goulet sont donc prioritaires. Pour Bio Source Farm, l'analyse montre que le goulet principal est le séchage du frass (capacité 1 t/h, besoin 3 t/jour concentrées sur 6 h = 0,5 t/h moyen, mais pic à 1,2 t/h les jours de multi-récolte).

Zone	Capacité nominale	Capacité requise	Taux utilisation	Goulet?
Z1 Réception	50 t/j	22 t/j	44 %	Non
Z2 Pré-traitement	25 t/j	22 t/j	88 %	Marginal
Z3 Stockage	100 t	22 t (1 j)	22 %	Non
Z4 Nursery	5M œufs/j	11M œufs/j	220 %	OUI - critique
Z5-6 Élevage	80 bacs	80 bacs	100 %	Saturé
Z7 Cage repro	20 cages	20 cages	100 %	Saturé
Z8 Récolte	15 t/j	15 t/j	100 %	Saturé
Z10 Séchage frass	24 t/j (1 t/h × 24h)	3 t/j	13 %	Non
Z11 Tamisage	48 t/j (2 t/h × 24h)	3 t/j	6 %	Non
Z12 Expédition	3 t/j	3 t/j	100 %	Saturé

Tableau V.4. Analyse de capacité par zone - identification des goulets.

Point critique de capacité. La nursery (Z4) est identifiée comme goulet critique : la capacité d'incubation actuelle (5M œufs/j) est insuffisante pour le besoin cible (11M œufs/j). Une extension de la nursery est planifiée en Phase 3 (ajout de 2 incubateurs supplémentaires, capacité totale 15M œufs/j). En attendant, le démarrage se fait à capacité réduite (40 bacs au lieu de 80) pendant la Phase 2.

5.11 Plan de secours pour sous-capacité

En cas de sous-capacité temporaire (panne équipement, pénurie substrat, perte de lot), un plan de secours hiérarchise les actions à mener pour limiter l'impact sur la production. Le principe est de privilégier le maintien du cheptel reproducteur (stratégique) sur la production de frass (opérationnelle).

Scénario	Action immédiate	Action court terme	Action moyen terme
Panne séchoir frass	Stockage tampon frass humide	Réparation < 24h	Capacité séchage backup
Perte lot larvaire	Re-planification lots	Achat larves externes	Analyse cause racine
Pénurie substrat	Substitution formulation	Activation fournisseurs backup	Contrats multi-sourcing
Panne nursery	Achat œufs externes	Réparation < 48h	Redondance incubateurs
Défaillance cage repro	Re-groupement adultes	Réparation < 24h	Cage backup
Perte cheptel repro	Activation souche backup	Importation œufs	Reconstruction cheptel 3 mois

Tableau V.5. Plan de secours pour sous-capacité temporaire.

5.12 Indicateurs avancés et tableau de bord direction

Au-delà des KPI opérationnels (Tome VI, § 6.3), un tableau de bord direction mensuel synthétise les indicateurs stratégiques : production cumulée vs objectif, EBE, taux de conformité qualité, incidents majeurs, satisfaction client, indicateurs HSE. Ce tableau de bord est présenté en revue de direction mensuelle et permet le pilotage stratégique.

Indicateur	Cible	Réalisé M-1	Tendance	Action
Production frass (t/mois)	91	88	↗	Atteindre cible
EBE (k€)	63	58	↗	Optimisation OPEX
Taux conformité QC (%)	95	94,5	→	Renforcement CCP
OEE (%)	85	82	↗	Réduction micro-arrêts
FCR moyen	1,7	1,72	↘	Optimisation formulation
Taux survie larvaire (%)	92	93	↗	Maintien
Incidents majeurs	0	0	→	Maintien
Taux fréquence accidents	< 5	0	→	Maintien
Satisfaction client (/5)	4,5	4,3	↗	Formation commerciale
Conformité HACCP	100	100	→	Maintien

Tableau V.6. Tableau de bord direction - indicateurs stratégiques mensuels.

5.13 Gestion des reproducteurs et amélioration génétique

La gestion du cheptel reproducteur est un facteur stratégique de la performance à long terme. Le programme d'amélioration génétique de Bio Source Farm vise à maintenir la diversité génétique tout en sélectionnant les individus les plus performants sur les critères suivants : (1) vitesse de croissance (masse à J14), (2) FCR (masse larvaire produite / substrat consommé), (3) taux de survie, (4) fécondité (nombre d'œufs par femelle), (5) adaptation aux substrats locaux. La sélection est conduite en famille (sélection massale sur descendance) avec un renouvellement partiel du cheptel tous les 6 mois.

Pour éviter la consanguinité, la taille efficace de population (N_e) est maintenue au-dessus de 500. Concrètement, à chaque génération, 80 % des reproducteurs sont renouvelés internement (sélection sur les meilleures descendance) et 20 % sont introduits depuis un élevage source externe (renouvellement génétique). Cette stratégie maintient la diversité tout en progressant sur les critères de sélection. Le suivi génétique par marqueurs microsatellites (annuel) permet de vérifier le maintien de l'hétérozygotie ($H_e > 0,65$) et de détecter précocement toute dérive.

5.14 Standardisation des opérations et réduction de la variabilité

La réduction de la variabilité opérationnelle est un levier majeur de performance industrielle. Plus les opérations sont standardisées, plus les résultats sont reproductibles, et plus les dérives sont détectables rapidement. La standardisation repose sur : (1) des SOP détaillés (Tome V, § 5.7), (2) une formation initiale et continue des opérateurs, (3) des check-lists quotidiennes, (4) un système de gestion électronique des procédures (contrôle des versions, accès facile), (5) des audits de conformité aux procédures.

Les sources principales de variabilité opérationnelle sont : (1) variabilité des substrats (composition, humidité), (2) variabilité des conditions environnementales (fluctuations T, HR), (3) variabilité des opérateurs (formation, fatigue, attention), (4) variabilité des équipements (dérives, pannes). Chaque source fait l'objet d'un plan de réduction : contrôle qualité entrée substrats, régulation automatique environnementale, formation et check-lists, maintenance préventive et prédictive.

5.15 Calendrier opérationnel détaillé type

Le calendrier opérationnel détaillé présente l'enchaînement des opérations sur une journée type en régime stabilisé. Il permet de visualiser la charge de travail par zone et par quart, et d'optimiser l'allocation des ressources humaines.

Heure	Zone	Opération	Opérateur	Durée
06:00-06:30	Z5-6	Inspection démarrage, lecture alarmes nuit	Opérateur Q1	0,5 h
06:30-08:00	Z1-Z2	Réception camion substrat, contrôle, broyage	Opérateur Z1-Z2	1,5 h
08:00-09:00	Z4	Récolte panneaux ponte, incubation nouveaux œufs	Technicien nursery	1,0 h
09:00-10:00	Z5	Inoculation nouveau lot (1 bac/4 jours)	Technicien nursery	1,0 h
10:00-11:00	Z5-6	Surveillance élevage, mesures T/H/pH, échantillonnage	Opérateur Q1	1,0 h
11:00-12:00	Z8	Récolte prépupas (rampes), pesée	Opérateur Z8	1,0 h
12:00-13:00	-	Pause déjeuner	-	-
13:00-15:00	Z10	Séchage frass (chargement, surveillance, déchargement)	Opérateur Z10	2,0 h
15:00-16:00	Z11-Z12	Tamissage, conditionnement sacs, étiquetage	Opérateur Z11	1,0 h
16:00-17:00	Z6	Transfert données SCADA, rapport quotidien, préparation lendemain	Opérateur Q1	1,0 h
17:00-17:30	Z5-6	Passage consigne quart suivant	Opérateur Q1	0,5 h

Heure	Zone	Opération	Opérateur	Durée
17:30-22:00	Toutes	Quart soir : surveillance, interventions, maintenance légère	Opérateur Q2	4,5 h
22:00-06:00	Toutes	Quart nuit : surveillance SCADA, alarmes	Opérateur Q3	8,0 h

Tableau V.7. Calendrier opérationnel détaillé - journée type régime stabilisé.

5.16 Gestion des quarts et continuité opérationnelle

L'installation fonctionne en continu 24/7 avec 3 quarts de 8 heures (Q1 06:00-14:00, Q2 14:00-22:00, Q3 22:00-06:00). Chaque quart est assuré par une équipe de 4 opérateurs polyvalents (1 par zone principale). Le quart de nuit (Q3) est réduit à 2 opérateurs (surveillance SCADA, interventions urgentes uniquement), les opérations programmées étant concentrées sur Q1 et Q2. Un astreinte de maintenance (1 technicien) est assurée en dehors des heures ouvrables pour interventions urgentes.

La rotation des quarts est 2-2-3 (2 jours Q1, 2 jours Q2, 3 jours Q3, puis rotation), ce qui équilibre la charge entre opérateurs et limite la fatigue. Les week-ends sont couverts en rotation par les équipes. Les jours fériés sont payés double et compensés par des jours de récupération. Cette organisation assure la continuité opérationnelle tout en respectant le code du travail malgache et les recommandations de l'OIT sur le travail posté.

5.17 Gestion de la qualité de l'œuf et du néonate

La qualité de l'œuf et du néonate conditionne directement les performances de l'élevage larvaire. Un œuf de qualité médiocre (mal fécondé, mal incubé, contaminé) produira des larves hétérogènes, sensibles aux maladies, et à faible rendement. Le contrôle qualité des œufs comprend : (1) aspect visuel (couleur, forme, intégrité), (2) poids moyen (par grappe ovigère), (3) taux d'éclosion (sur échantillon), (4) analyse microbiologique (selon risque).

Les œufs sont récoltés quotidiennement sur les panneaux de ponte, pesés, et incubés à 28 °C pendant 3-4 jours. À l'éclosion, les néonates sont comptées (estimation par pesée, 30 000 néonates/g) et inoculées dans le bac d'élevage. Le taux d'éclosion cible est $\geq 90\%$, le taux de survie néonate-L3 cible est $\geq 85\%$. Les écarts déclenchent des investigations (qualité des œufs, conditions d'incubation, qualité substrat).

5.18 Optimisation de la durée d'élevage selon objectif

La durée d'élevage larvaire est un paramètre d'optimisation qui dépend de l'objectif de production. Plus l'élevage est court, plus le turnover est rapide et la productivité par m² élevée. Plus l'élevage est long, plus la biomasse individuelle est élevée mais le FCR se dégrade (au-delà du point d'inflexion de la courbe de croissance).

Durée élevage	Biomasse larve (mg)	FCR	Productivité bac (kg/m ² /j)	Objectif type
14 jours	180	1,65	0,46	Biomasse maximale par lot
16 jours (optimum)	200	1,70	0,41	Compromis biomasse/FCR
18 jours	215	1,78	0,39	Larves premium (gros calibre)

Durée élevage	Biomasse larve (mg)	FCR	Productivité bac (kg/m²/j)	Objectif type
20 jours	220	1,90	0,35	Prépupas (migration commencée)
22 jours	210	2,05	0,29	Prépupas matures

Tableau V.8. Optimisation de la durée d'élevage selon l'objectif de production.

Pour Bio Source Farm, la durée cible est de 16 jours, qui optimise la productivité par m² (0,41 kg/m²/j) tout en maintenant un FCR acceptable (1,70). Cette durée correspond au point d'inflexion de la courbe de croissance : au-delà, la croissance se ralentit et le FCR se dégrade. En deçà, les larves n'ont pas atteint leur biomasse optimale et la productivité par lot est sous-maximisée.

Tome VI - Contrôle qualité

Le contrôle qualité (QC) couvre l'ensemble du processus, de la réception des substrats à la libération des produits finis. Il s'appuie sur un système de management qualité (SMQ) conforme à ISO 9001:2015 et ISO 22000:2018, sur le Statistical Process Control (SPC) pour le suivi en temps réel, et sur des plans d'échantillonnage conformes à ISO 2859-1. Ce tome définit les KPI qualité, les cartes de contrôle Shewhart et CUSUM, les plans d'échantillonnage, et les procédures de contrôle analytique.

6.1 Système de management qualité (SMQ)

Le SMQ de Bio Source Farm est structuré selon les exigences d'ISO 9001:2015 (management de la qualité) et ISO 22000:2018 (sécurité des denrées alimentaires, applicable si les larves sont destinées à l'alimentation animale). Le périmètre du SMQ couvre : la conception, la production, le conditionnement, le stockage et la livraison du frass et des larves. La politique qualité est validée par la direction et revue annuellement (revue de direction).

Norme	Périmètre	Certification cible	Échéance
ISO 9001:2015	Management qualité global	Certification tiers	T0+27 mois
ISO 22000:2018	Sécurité denrées (larves)	Certification tiers	T0+30 mois
ISO 14001:2015	Management environnemental	Certification tiers	T0+33 mois
ISO 45001:2018	Santé sécurité travail	Certification tiers	T0+30 mois
GMP+ Feed Certification	Alimentation animale	Certification tiers	T0+30 mois
HACCP (Codex)	Maîtrise dangers sanitaires	Auto-contrôle	T0+15 mois

Tableau VI.1. Périmètre des normes qualité et calendrier de certification.

6.2 Contrôle à la réception des substrats

Chaque lot de substrat entrant fait l'objet d'un contrôle documentaire et analytique. Le contrôle documentaire vérifie : origine, traçabilité, conformité réglementaire, certificats d'analyse du fournisseur. Le contrôle analytique comprend, selon la catégorie de substrat : matière sèche, matière organique, protéines brutes, pH, métaux lourds (Pb, Cd, Hg, As), salmonella (recherche). Le plan d'échantillonnage est défini selon ISO 2859-1, niveau II, AQL 2,5.

Taille lot	Échantillons	Type prélèvement	Analyses obligatoires
< 1 t	3 échantillons composites	Sondage triangulaire	MS, PB, pH, salmonella
1-5 t	5 échantillons composites	Sondage quadratique	MS, PB, lipides, pH, salmonella
5-15 t	8 échantillons composites	Sondage systématique	MS, PB, lipides, cendres, pH, métaux, salmonella
> 15 t	13 échantillons composites	Sondage systématique	Toutes analyses + dioxines si boues

Tableau VI.2. Plan d'échantillonnage à la réception des substrats (ISO 2859-1).

6.3 Contrôle en cours de production

Le contrôle en cours de production comprend des mesures quotidiennes (par bac et par lot) et des mesures hebdomadaires (par zone). Les KPI mesurés sont :

KPI	Fréquence	Méthode	Cible	Seuil d'alerte
Température bac	Continue	PT100 (SCADA)	28 °C	> 31 °C
Humidité substrat	Quotidienne	Sonde capacitive	70 %	< 60 % ou > 80 %
pH substrat	Quotidienne	pH-mètre	6,5-7,5	< 5,5 ou > 8,5
Biomasse larvaire	Hebdomadaire	Pesée échantillon 1 m ²	+25 %/jour en L4-L6	< +15 %/jour
Densité larvaire	Hebdomadaire	Comptage visuel 100 cm ²	2,5/cm ²	< 1,5 ou > 4/cm ²
Survie larvaire	Par lot	Comptage néonates vs récolte	> 90 %	< 80 %
FCR	Par lot	Substrat sec consommé / larves sèches	1,7 ± 0,1	> 2,0
CO ₂ ambiance	Continue	Capteur NDIR	< 2 000 ppm	> 3 500 ppm
NH ₃ ambiance	Continue	Capteur électrochimique	< 10 ppm	> 20 ppm

Tableau VI.3. KPI de contrôle en cours de production.

6.4 Contrôle des produits finis (frass et larves)

Chaque lot de frass conditionné fait l'objet d'un contrôle final avant libération. Les critères d'acceptation sont : matière sèche ≥ 65 %, granulométrie (maille 2 mm), N total ≥ 2,5 % MS, P₂O₅ ≥ 1,5 % MS, K₂O ≥ 1,5 % MS, salmonella absente dans 25 g, E. coli < 100 UFC/g, métaux lourds (Pb < 100 mg/kg MS, Cd < 1,5 mg/kg MS, Hg < 0,5 mg/kg MS, As < 10 mg/kg MS). Le lot est libéré (COA émis) ou mis en quarantaine selon les résultats.

Paramètre	Spécification	Méthode	Fréquence
Matière sèche	≥ 65 %	Étuve 105 °C, NF EN 13040	Chaque lot
Granulométrie	100 % < 2 mm	Tamissage, NF X 11-507	Chaque lot
N total	≥ 2,5 % MS	Kjeldahl, NF EN 13654-1	Mensuel composé
P ₂ O ₅ total	≥ 1,5 % MS	ICP-OES, NF EN 14672	Mensuel composé
K ₂ O total	≥ 1,5 % MS	ICP-OES, NF EN 14672	Mensuel composé
MO	≥ 60 % MS	Four 550 °C, NF EN 13039	Mensuel composé
pH	6,5-8,0	pH-mètre, NF EN 13037	Chaque lot
CE	3-6 mS/cm	Conductimètre, NF EN 13038	Chaque lot
Salmonella	Absente / 25 g	ISO 6579-1	Chaque lot
E. coli	< 100 UFC/g	ISO 16649-2	Chaque lot
Pb	< 100 mg/kg MS	ICP-MS, NF EN 16170	Trimestriel

Paramètre	Spécification	Méthode	Fréquence
Cd	< 1,5 mg/kg MS	ICP-MS, NF EN 16170	Trimestriel
Hg	< 0,5 mg/kg MS	CV-AAS, NF EN 16170	Trimestriel
As	< 10 mg/kg MS	ICP-MS, NF EN 16170	Trimestriel

Tableau VI.4. Cahier des charges analytique du frass (Certificate of Analysis type).

6.5 Statistical Process Control (SPC)

Le SPC consiste à suivre statistiquement les paramètres critiques au moyen de cartes de contrôle. Deux types de cartes sont utilisées : cartes de Shewhart (suivi des moyennes et amplitudes, X-R) pour les paramètres à variation lente, et cartes CUSUM (somme cumulée) pour la détection rapide des dérives faibles. Les limites de contrôle sont calculées à partir de l'historique (au moins 25 points) et révisées trimestriellement.

Carte $\bar{X}$: $UCL = \bar{X} + A_2 \times R$, $LCL = \bar{X} - A_2 \times R$

Carte R : $UCL = D_4 \times R$, $LCL = D_3 \times R$

Carte CUSUM : $S_i = \max(0, S_{i-1} + (x_i - \mu) - k)$, alerte si $S_i > h$
 $k = 0,5 \sigma$ (slack), $h = 4 \sigma$ (seuil de décision)

A_2, D_3, D_4 : constantes selon taille sous-groupe ($n=4$: $A_2=0,729, D_3=0, D_4=2,282$)

6.6 Tableau de bord KPI qualité

Le tableau de bord KPI qualité est affiché en temps réel dans la salle de supervision et accessible à tous les opérateurs via le SCADA (Tome VIII). Il comprend les indicateurs suivants : production hebdomadaire vs cible, FCR mensuel, taux de survie, statut QC des derniers lots, OEE et composantes, et alertes en cours.




Figure. Tableau de bord KPI - vue hebdomadaire temps réel.

6.7 Bibliographie du Tome VI

- ISO. (2015). ISO 9001:2015 - Quality management systems - Requirements. International Organization for Standardization, Geneva.
- ISO. (2017). ISO 2859-1:1999/Amd 2017 - Sampling procedures for inspection by attributes. International Organization for Standardization, Geneva.
- ISO. (2018). ISO 22000:2018 - Food safety management systems - Requirements. International Organization for Standardization, Geneva.
- Montgomery, D. C. (2019). Introduction to Statistical Quality Control (8th ed.). John Wiley & Sons, Hoboken.
- Shewhart, W. A. (1931). Economic Control of Quality of Manufactured Product. Van Nostrand, New York.
- Page, E. S. (1954). Continuous inspection schemes. Biometrika, 41(1-2), 100-115.

6.8 Audit interne et revue de direction

Le programme d'audit interne couvre l'ensemble du SMQ sur un cycle de 3 ans. Les audits sont planifiés annuellement, conduits par des auditeurs formés (formation ISO 19011) et indépendants de la zone auditée. Le rapport d'audit identifie les écarts (majeurs, mineurs, observations) et les actions correctives sont suivies jusqu'à clôture.

Domaine audit	Fréquence	Auditeur	Indicateurs clés
Réception substrats	Annuel	Resp. qualité	Conformité analyses, traçabilité
Pré-traitement	Annuel	Resp. production	Respect formulation, hygiène
Nursery / repro	Annuel	Resp. qualité	Asepsie, performance ponte
Élevage larvaire	Annuel	Resp. production	Paramètres env., survie, FCR
Récolte / conditionnement	Annuel	Resp. qualité	Hygiène, pesée, traçabilité
Séchage frass	Annuel	Resp. production	T°C/durée, hygiénisation
Laboratoire QC	Annuel	Resp. qualité externe	Méthodes, accréditation
Maintenance	Annuel	Resp. maintenance	MTBF/MTTR, GMAO
HACCP / CCP	Semestriel	Resp. qualité	Surveillance, actions correctives
ISO 9001/22000	Annuel	Cabinet certifié	Conformité normes

Tableau VI.5. Programme d'audit interne du SMQ Bio Source Farm.

La revue de direction, conduite annuellement par la direction générale, examine les résultats d'audits, les indicateurs qualité (taux de conformité, réclamations clients, non-conformités), les retours d'expérience, et définit les axes d'amélioration pour l'année suivante. Le compte-rendu est diffusé à l'ensemble du personnel et archive.

6.9 Gestion des non-conformités et actions correctives

Toute non-conformité (substrat entrant, paramètre procédé, produit fini) est enregistrée dans le système QMS (Quality Management System) avec : description, cause racine (analyse 5 Pourquoi ou Ishikawa), action corrective immédiate, action préventive, responsable et échéance. Le suivi est hebdomadaire jusqu'à clôture vérifiée. Les non-conformités récurrentes font l'objet d'un projet Kaizen (Tome IV, § 4.8).

6.10 Traçabilité et rappel produit

La traçabilité est assurée du substrat entrant au produit fini livré. Chaque lot de frass ou de larves est rattaché à : (1) le ou les lots de substrats utilisés (avec analyse d'entrée), (2) le bac d'élevage et la période d'élevage (avec enregistrement des paramètres environnementaux), (3) les analyses de contrôle final, (4) le conditionnement et l'expédition (numéro de palette, destination).

En cas de non-conformité détectée après livraison (réclamation client, contrôle autorité), la procédure de rappel permet d'identifier en moins de 2 heures tous les lots produits dans les mêmes conditions (même substrat, même bac, même période) et de mener les actions de retrait du marché. Un exercice de rappel annuel valide l'efficacité de la procédure.

6.11 Validation des méthodes analytiques

Les méthodes analytiques utilisées en contrôle qualité doivent être validées selon les normes ISO/IEC 17025:2017 et les guides FAO/WHO (Codex Alimentarius CAC/GL 74-2010). La validation établit les caractéristiques de performance de la méthode : spécificité, linéarité, étendue, exactitude, fidélité (répétabilité, reproductibilité), limite de détection (LOD), limite de quantification (LOQ), robustesse. Chaque méthode est validée avant utilisation routinière et revée tous les 5 ans.

Paramètre	Méthode	Norme	LOD	LOQ	Incertitude
Matière sèche	Étuve 105°C	NF EN 13040	0,1 %	0,5 %	± 0,3 %
Matière organique	Four 550°C	NF EN 13039	0,1 %	0,5 %	± 0,5 %
N total (Kjeldahl)	Distillation	NF EN 13654-1	0,05 %	0,1 %	± 0,1 %
P☒O☒ total	ICP-OES	NF EN 14672	10 mg/kg	50 mg/kg	± 5 %
K☒O total	ICP-OES	NF EN 14672	10 mg/kg	50 mg/kg	± 5 %
Pb, Cd (métaux)	ICP-MS	NF EN 16170	0,1 mg/kg	0,5 mg/kg	± 10 %
Hg	CV-AAS	NF EN 16170	0,05 mg/kg	0,2 mg/kg	± 10 %
Salmonella	Culture	ISO 6579-1	1 UFC/25g	-	Qualitatif
E. coli	Culture	ISO 16649-2	10 UFC/g	20 UFC/g	± 30 %
pH	Potentiométrie	NF EN 13037	-	-	± 0,1 unité
CE	Conductimétrie	NF EN 13038	-	-	± 0,1 mS/cm

Tableau VI.6. Validation des méthodes analytiques - caractéristiques de performance.

6.12 Laboratoire QC - équipements et organisation

Le laboratoire QC de Bio Source Farm (80 m²) est organisé en 4 zones : (1) préparation échantillons (broyage, homogénéisation, stockage), (2) analyses physico-chimiques (étuve, four, balances, Kjeldahl, ICP-OES), (3) analyses microbiologiques (hotte, autoclave, incubateurs, milieu de culture), (4) bureau et archives. Le laboratoire est sous pression positive (air filtré HEPA) pour éviter les contaminations croisées.

Le personnel laboratoire comprend 2 techniciens à temps plein (formation BTS/DUT analyses biologiques et biochimiques) et 1 responsable laboratoire (ingénieur). Les analyses sont effectuées in-house pour les paramètres de routine (MS, MO, pH, CE, microbiologie de base) et sous-traitées à un laboratoire accrédité COFRAC pour les analyses spécialisées (métaux lourds ICP-MS, dioxines, pesticides) - coût estimé 35 k€/an.

6.13 Maîtrise des fournisseurs et audits qualité

Les fournisseurs critiques (substrats, emballages, consommables laboratoire, équipements) sont évalués et qualifiés selon une procédure formalisée. L'évaluation comprend : (1) audit documentaire (certificats, agréments, références), (2) audit physique (visite site, inspection conditions de production), (3) évaluation des échantillons (analyses d'essai sur 3 lots minimum), (4) contrat qualité (spécifications, dérogations, traçabilité). Les fournisseurs qualifiés sont revus annuellement sur la base des indicateurs de performance (taux de conformité, respect délais, réactivité).

6.14 Programme de proficiency testing (essais d'aptitude)

Le laboratoire QC de Bio Source Farm participe à des programmes de proficiency testing (essais d'aptitude inter-laboratoires) pour valider la fiabilité de ses analyses. Ces programmes, organisés par des organismes indépendants (BIPEA, FAPAS, AGLAE), envoient régulièrement des échantillons blindés à analyser. Les résultats sont comparés à ceux des autres laboratoires et un score z est calculé. Un score $|z| < 2$ est satisfaisant, $2 \leq |z| < 3$ est questionable, $|z| \geq 3$ est non satisfaisant et déclenche une investigation.

La participation aux essais d'aptitude est exigée par la norme ISO/IEC 17025:2017 pour les laboratoires accrédités. Pour Bio Source Farm, la participation porte sur : (1) analyses physico-chimiques des engrais (BIPEA, trimestriel), (2) analyses microbiologiques des aliments pour animaux (AGLAE, trimestriel), (3) métaux lourds dans matrices biologiques (FAPAS, semestriel). Le coût annuel est estimé à 8 k€.

6.15 Gestion des réclamations clients

Toute réclamation client (qualité produit, livraison, service) est enregistrée dans le système QMS et traitée selon une procédure formalisée : (1) accusé de réception sous 48 h, (2) investigation technique (analyse du lot, inspection visuelle, échantillonnage), (3) réponse formalisée au client sous 15 jours, (4) action corrective (remplacement, remboursement, avoir) selon la nature du défaut, (5) action préventive pour éviter la récurrence. Les réclamations sont analysées mensuellement en revue qualité pour identifier les tendances et les actions d'amélioration.

Type réclamation	Fréquence estimée	Coût moyen (€)	Action type	Prévention
Granulométrie non conforme	5/an	150	Remplacement lot	Réglage tamis
Humidité excessive	2/an	300	Remboursement partiel	Séchage renforcé
Odeur anormale	1/an	500	Remplacement + geste commercial	Aération stockage
Retard livraison	8/an	100	Avoir transport	Optimisation logistique
Lot non conforme microbio	0,5/an	2 000	Destruction + remplacement	Renforcement CCP
Conditionnement défectueux	3/an	50	Remplacement emballage	Contrôle fournisseur

Tableau VI.7. Typologie des réclamations clients et actions associées.

6.16 Programme d'échantillonnage environnemental étendu

Au-delà du plan de surveillance environnemental de base (Tome VII, § 7.12), un programme étendu d'échantillonnage est conduit pour caractériser finement l'environnement de production et détecter les contaminations précoces. Ce programme comprend des prélèvements hebdomadaires sur 20 points clés (surfaces, air, eau, personnel) analysés pour 6 paramètres microbiologiques.

Point prélèvement	Méthode	Paramètres analysés	Fréquence	Seuil alerte
Surface table tri Z1	Écouvillonnage 25 cm ²	Flore totale, Enterobactéries	Hebdo	> 100 UFC/cm ²
Surface bac élevage Z5	Écouvillonnage 25 cm ²	Flore totale, Salmonella	Hebdo	> 50 UFC/cm ²
Sol zone élevage Z5	Écouvillonnage 100 cm ²	Flore totale, moisissures	Hebdo	> 500 UFC/cm ²
Air Z4 nursery	Boîte Petri 30 min	Flore totale, moisissures, Aspergillus	Mensuel	> 300 UFC/m ³
Air Z5 élevage	Boîte Petri 30 min	Flore totale, moisissures	Mensuel	> 500 UFC/m ³
Air Z7 cage repro	Boîte Petri 30 min	Flore totale, moisissures	Mensuel	> 400 UFC/m ³
Eau process (citerne)	Prélèvement 250 mL	E. coli, coliformes, Legionella	Mensuel	E. coli > 0
Eau pluie récupérée	Prélèvement 250 mL	E. coli, coliformes, pH	Mensuel	E. coli > 10
Mains opérateur (avant)	Écouvillonnage	Flore totale, Entérobactéries	Aléatoire	> 1000 UFC
Mains opérateur (après)	Écouvillonnage	Flore totale, Entérobactéries	Aléatoire	> 500 UFC
Efficacité nettoyage	ATP-métrie	ATP (RLU)	Quotidien (5 pts)	> 30 RLU
Filtres air HEPA	Prélèvement	Intégrité, colmatage	Trimestriel	ΔP > seuil

Tableau VI.8. Programme d'échantillonnage environnemental étendu.

6.17 Maîtrise des fournisseurs - indicateurs et revue

Les fournisseurs critiques sont évalués annuellement sur la base d'indicateurs de performance. Les indicateurs principaux sont : (1) taux de conformité des livraisons (analyses conformes aux specs), (2) taux de respect des délais (livraison à la date convenue), (3) taux de service (réactivité aux demandes), (4) réactivité aux non-conformités (délai de réponse et action corrective).

Fournisseur	Catégorie	Conformité (%)	Délais (%)	Service (%)	Score global
Brasserie STAR	Substrat drêche	98	95	92	95
Rizeries Toamasina (5)	Substrat son riz	96	88	85	90
Élevages avicoles (12)	Substrat fientes	92	82	78	84
Municipalité Toamasina	Substrat déchets verts	88	75	85	83

Fournisseur	Catégorie	Conformité (%)	Délais (%)	Service (%)	Score global
Fournisseur emballages	Emballages sacs	99	92	95	95
Fournisseur équipements	Pièces, maintenance	95	85	88	89
Laboratoire externe	Analyses spécialisées	100	98	95	98
MOYENNE	-	95,4	87,9	88,3	90,5

Tableau VI.9. Évaluation annuelle des fournisseurs critiques.

Les fournisseurs dont le score global est inférieur à 85 font l'objet d'un plan d'amélioration concerté. En l'absence d'amélioration après 6 mois, un changement de fournisseur est engagé. La diversification des sources (multi-sourcing) est privilégiée pour les substrats critiques afin d'éviter toute dépendance excessive.

6.18 Validation des procédés (IQ/OQ/PQ)

La validation des procédés suit la démarche IQ/OQ/PQ (Installation Qualification, Operational Qualification, Performance Qualification) issue des bonnes pratiques de fabrication (GMP). Cette démarche structurée garantit que les équipements sont installés correctement (IQ), fonctionnent selon les specs (OQ), et produisent réellement le résultat attendu en conditions réelles (PQ).

IQ (Installation Qualification) vérifie que l'équipement est installé selon les plans et les spécifications : conformité matériel, raccordements (eau, électricité, air, gaz), calibration des capteurs, documentation. L'IQ est réalisé une fois après installation et après toute modification significative.

OQ (Operational Qualification) vérifie que l'équipement fonctionne selon les specs dans toute sa plage de fonctionnement : tests à vide, tests en charge, tests des alarmes et sécurités, tests des modes dégradés. L'OQ est réalisé après IQ et après toute modification logicielle.

PQ (Performance Qualification) vérifie que l'équipement produit réellement le résultat attendu en conditions normales d'exploitation : production de lots test, mesure des paramètres qualité, comparaison aux specs. La PQ est réalisée après OQ et répétée périodiquement (annuelle) pour vérifier le maintien des performances.

Équipement	IQ	OQ	PQ	Fréquence re-validation
Broyeur Z2	✓ (T0+12m)	✓ (T0+13m)	✓ (T0+14m)	Annuelle
Mélangeur Z2	✓	✓	✓	Annuelle
Incubateurs Z4	✓	✓	✓	Semestrielle
Bacs élevage Z5-6	✓	✓	✓	Annuelle
Cages repro Z7	✓	✓	✓	Annuelle
Tamis Z8	✓	✓	✓	Annuelle
Séchoir Z10	✓	✓	✓	Semestrielle (CCP-2)
Tamis Z11	✓	✓	✓	Annuelle
Ensacheuse Z12	✓	✓	✓	Annuelle
Laveur d'air NH☒	✓	✓	✓	Semestrielle

Équipement	IQ	OQ	PQ	Fréquence re-validation
Système SCADA	√	√	√	Annuelle

Tableau VI.10. Plan de validation IQ/OQ/PQ des équipements.

Tome VII - Gestion des risques

La gestion des risques combine trois approches complémentaires : l'AMDEC (Analyse des Modes de Défaillance, de leurs Effets et de leur Criticité, FMEA en anglais) pour l'identification systématique des défaillances, l'HACCP pour la maîtrise des dangers sanitaires, et les arbres de défaillance pour l'analyse causale des événements majeurs. Ce tome décrit ces trois outils, présente les matrices de risques, et définit les plans de contingence.

7.1 Analyse AMDEC (FMEA)

L'AMDEC est menée par un groupe de travail multidisciplinaire (entomologiste, ingénieur procédé, responsable qualité, opérateur expérimenté) suivant la norme IEC 60812:2018. Chaque mode de défaillance est évalué sur trois dimensions : Sévérité (S, 1-5), Occurrence (O, 1-5), Détection (D, 1-5). L'Indice de Priorité du Risque (IPR = $S \times O \times D$) est calculé ; les IPR ≥ 25 déclenchent une action corrective obligatoire.

AMDEC processus - Matrice des modes de défaillance (extrait, 8/24 modes)

Mode de défaillance	Cause	Effet	S	O	D	IPR	Action
Sur-mortalité larvaire	Substrat contaminé Salmonella	Perte lot / retard production	4	3	2	24	HACCP CP-3, analyse entrée
Arrêt ventilation	Défaillance moteur / coupure	Surchauffe >35°C, asphyxie	5	2	2	20	Redondance + groupe électrogène
Désynchronisation lots	Erreur calibrage œufs	Goulot récolte / sur-stock	3	3	3	27	Planification MRP + auto
Substrat trop humide	Erreur formulation eau	Anaérobiose, pourriture	4	3	2	24	Sonde humidimètre + lock
Prédation (mites, rongeurs)	Faible biosécurité	Perte biomasse 5-15%	3	2	3	18	Mailles fines, appâts, audit
Défaillance capteur T	Dérive / panne sonde	Régulation erronée	3	3	2	18	Calibration mensuelle, redondance
Contamination Aspergillus	Spores air + substrat humide	Mycotoxines, lot rebuté	5	2	3	30	Filtration HEPA, contrôle sec
Bouchage vis sans fin	Corps étranger substrat	Arrêt ligne 1-3h	2	3	2	12	Tamis amont + maintenance préventive

Échelle IPR : ■ < 18 Faible ■ 18-24 Moyen ■ ≥ 25 Critique S = Sévérité (1-5) O = Occurrence (1-5) D = Détection (1-5) IPR = $S \times O \times D$

Figure. Extrait de la matrice AMDEC processus Bio Source Farm (8 modes de défaillance sur 24 identifiés).

L'AMDEC complète identifie 24 modes de défaillance principaux répartis en 4 catégories : (1) défaillances biologiques (mortalité, contamination, désynchronisation), (2) défaillances équipements (ventilation, chauffage, capteurs), (3) défaillances processus (erreur formulation, erreur calibrage), (4) défaillances externes (coupure électrique, contamination environnementale). Le plan d'actions complet est en annexe XII.

7.2 Méthode HACCP

La méthode HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) est appliquée selon le Codex Alimentarius (CAC/RCP 1-1969, rév. 2020). Les 12 étapes d'application sont : (1) constitution de l'équipe HACCP, (2) description du produit, (3) identification de l'usage attendu, (4) élaboration du diagramme de flux, (5) vérification sur place du diagramme, (6) analyse des dangers (principe 1), (7) détermination des points critiques (principe 2), (8) établissement des seuils critiques (principe 3), (9) système de surveillance (principe 4), (10) actions correctives (principe 5), (11) vérification (principe 6), (12) documentation (principe 7).




Figure. Logigramme HACCP du procédé Bio Source Farm - 16 étapes, 3 CCP identifiés.

Trois CCP (Critical Control Points) ont été identifiés :

CCP-1 - Pasteurisation substrat (étape 5) : le substrat est chauffé à 70 °C pendant 30 minutes avant inoculation. Cette étape réduit la charge microbienne initiale de 3-5 log. Seuil critique : $T \geq 70\text{ °C}$ pendant $\geq 30\text{ min}$. Surveillance : enregistrement continu T et durée. Action corrective : si seuil non atteint, re-pasteurisation ou rejet du lot substrat.

CCP-2 - Séchage thermique frass (étape 11) : le frass est séché à 60 °C pendant 4 heures. Cette étape assure l'hygiénisation finale du produit. Seuil critique : $T \geq 60\text{ °C}$ pendant $\geq 4\text{ h}$ (ou $T \geq 70\text{ °C}$ pendant $\geq 30\text{ min}$ en alternative). Surveillance : enregistrement continu. Action corrective : si seuil non atteint, re-séchage ou retraitement.

CCP-3 - Analyse microbiologique finale (étape 13) : chaque lot de frass est analysé (salmonella, E. coli) avant libération. Seuil critique : salmonella absente / 25 g, E. coli $< 100\text{ UFC/g}$. Surveillance : analyse laboratoire accrédité. Action corrective : si seuil non atteint, lot mis en quarantaine et retraité (re-séchage prolongé) ou détruit.




Figure. Arbre de décision HACCP (Codex Alimentarius) appliqué à chaque étape du procédé.

7.3 Arbres de défaillance

L'arbre de défaillance est une analyse causale descendante qui part d'un événement redouté (événement sommet) et identifie les combinaisons d'événements intermédiaires et de causes racines qui peuvent y conduire. L'arbre ci-dessous analyse l'événement "perte lot larvaire > 30 %", qui est le principal risque opérationnel.




Figure. Arbre de défaillance - Perte lot larvaire > 30 % (événement sommet).

L'analyse quantitative (calcul de probabilité) s'effectue en attribuant à chaque cause racine une probabilité d'occurrence annuelle. Pour Bio Source Farm, les probabilités estimées sont : défaillance ventilation 0,02/an (avec redondance), coupure électrique 0,05/an (avec groupe électrogène), contamination salmonella entrée 0,1/an (avec contrôle analytique). La probabilité de l'événement sommet est calculée par combinaison booléenne (porte OU = addition, porte ET = multiplication), soit environ 0,04/an, ce qui correspond à 1 événement tous les 25 ans, niveau acceptable sous réserve des mesures de mitigation.

7.4 Matrice de risques globale

La matrice de risques globale compile les risques identifiés par l'AMDEC, l'HACCP et les arbres de défaillance. Elle classe les risques selon leur probabilité (1-5) et leur gravité (1-5), avec quatre zones : verte (acceptable), jaune (à surveiller), orange (à maîtriser), rouge (inacceptable). Les risques rouges et oranges font l'objet d'un plan d'action documenté et revu trimestriellement.

Risque	Probabilité	Gravité	Criticité	Mitigation
Perte lot > 30 %	2 (rare)	4 (grave)	8 - Orange	Redondance ventilation, GE, HACCP
Contamination Salmonella produit	2	5 (très grave)	10 - Rouge	CCP-1/2/3, contrôle entrée
Arrêt production > 24 h	2	4	8 - Orange	Plan maintenance, pièces critiques
Blessure opérateur	1	4	4 - Vert	ISO 45001, EPI, formation
Incendie bâtiment	1	5	5 - Jaune	Détection, extincteurs, plan évacuation
Non-conformité réglementaire	2	4	8 - Orange	Veille réglementaire, audit annuel
Désynchronisation lots	3 (possible)	2 (mineur)	6 - Jaune	SCADA, planning MRP
Dérive génétique souche	1	3	3 - Vert	Ne > 500, renouvellement 6 mois
Perte souche reproductrice	1	5	5 - Jaune	Backup souche externe, cryo
Pénurie substrat	3	3	9 - Orange	Multi-sourcing, stock 30 jours

Tableau VII.1. Matrice de risques globale (extrait des 10 risques prioritaires sur 47 identifiés).

7.5 Plan de contingence

Le plan de contingence définit les actions à mener en cas de survenue d'un risque majeur. Il est structuré en 4 niveaux d'alerte (vert, jaune, orange, rouge) selon la gravité de l'événement. Chaque niveau déclenche des procédures spécifiques (mise en quarantaine, arrêt production, notification autorités) et une chaîne de communication définie.

Niveau	Déclencheur	Action immédiate	Notification
Vert	Déviation mineure < seuil	Journal d'événements	Log SCADA
Jaune	Déviation sur seuil d'alerte	Action corrective opérateur	Chef de quart
Orange	CCP défaillant ou risque production	Arrêt ligne, action qualifié	Direction + qualité

Niveau	Déclencheur	Action immédiate	Notification
Rouge	Risque sanitaire ou sécurité	Arrêt total, confinement	Autorités + clients

Tableau VII.2. Niveaux d'alerte et procédures de contingence.

7.6 Biosécurité et prévention contamination

La biosécurité vise à prévenir l'introduction et la propagation d'agents pathogènes dans l'installation. Les mesures sont hiérarchisées en 4 niveaux : (1) barrières physiques (confinement bâtiment, double grillage), (2) barrières opérationnelles (sas, EPI, désinfection), (3) barrières biologiques (souche exclusive, microbiome larvaire), (4) barrières analytiques (contrôle entrée/sortie, surveillance environnementale).

Point critique biosécurité. Les pathogènes majeurs à surveiller sont : *Salmonella* spp. (bactérie), *Aspergillus flavus* et *A. parasiticus* (moisissures productrices d'aflatoxines), *Listeria monocytogenes* (bactérie), *Enterococcus* spp. résistants aux antibiotiques. La surveillance environnementale comprend des prélèvements hebdomadaires sur surfaces (écouvillonnage) et air (boîtes de Pétrit exposées 30 min), analysés par laboratoire accrédité.

7.7 Bibliographie du Tome VII

- Codex Alimentarius. (2020). General Principles of Food Hygiene (CAC/RCP 1-1969, Rev. 2020). FAO/WHO, Rome.
- EFSA. (2015). Risk profile related to production and consumption of insects as food and feed. EFSA Journal, 13(10), 4257.
- FAO. (2013). Food and Agriculture Organization of the United Nations - Edible insects: Future prospects for food and feed security. FAO Forestry Paper 171, Rome.
- IEC. (2018). IEC 60812:2018 - Failure modes and effects analysis (FMEA and FMECA). International Electrotechnical Commission, Geneva.
- IEC. (2010). IEC 61025:2006 - Fault tree analysis (FTA). International Electrotechnical Commission, Geneva.
- ISO. (2018). ISO 22000:2018 - Food safety management systems. International Organization for Standardization, Geneva.

7.8 Plan de continuité d'activité (PCA)

Le plan de continuité d'activité définit les mesures à mettre en œuvre pour maintenir ou restaurer l'activité en cas d'événement majeur (catastrophe naturelle, panne prolongée, épidémie). Il identifie les processus critiques (ceux dont l'arrêt > 48 h met en péril l'entreprise), les ressources de secours (sites alternatifs, équipements backup, fournisseurs alternatifs), et les scénarios de reprise progressive.

Scénario	Probabilité	Impact	Stratégie mitigation	Reprise
Cyclone majeur (cat. 4+)	1/10 ans	Critique	Bâtiment renforcé, GE 72h, sauvegarde souche	1-2 semaines
Coupure électrique > 24 h	1/5 ans	Majeur	GE 150 kVA, contrat priorité	24-48 h
Pénurie substrat prolongée	1/5 ans	Majeur	Multi-sourcing, stock 30 j	Immédiat
Épidémie souche (viral)	1/20 ans	Critique	Backup souche externe, cryo	3-6 mois
Incendie bâtiment	1/50 ans	Critique	Détection, extincteurs, assurance	6-12 mois
Cyberattaque SCADA	1/10 ans	Majeur	Mode manuel, sauvegardes, cybersécurité	24-72 h
Défaillance infrastructure clé	1/10 ans	Majeur	Pièces critiques stock, contrat maintenance	4-12 h
Crise réglementaire (interdiction)	1/20 ans	Critique	Veille, diversification marchés	Variable

Tableau VII.3. Scénarios du plan de continuité d'activité.

7.9 Assurance et gestion des assurances

Le programme d'assurances couvre : (1) la responsabilité civile exploitation (dommages aux tiers), (2) l'assurance multirisque industrielle (dégâts des eaux, incendie, événements naturels), (3) l'assurance pertes d'exploitation (couverture des pertes de chiffre d'affaires en cas d'arrêt prolongé), (4) l'assurance responsabilité produit (défauts produits finis causant des dommages aux clients), (5) l'assurance cyber (attaques informatiques). Le coût annuel des assurances est estimé à 65 k€/an, inclus dans l'OPEX (Tome X, § 10.2).

7.10 Conformité réglementaire et autorisations

L'installation est soumise à un cadre réglementaire malgache et international. Les principales autorisations requises sont : (1) le permis d'exploiter (Ministère de l'Environnement, Madagascar), (2) l'étude d'impact environnemental (décret MECIE), (3) l'autorisation ICPE équivalent (classification malgache des installations classées), (4) l'agrément sanitaire (Ministère de l'Agriculture pour la production d'engrais), (5) l'autorisation d'importation de la souche BSF (Ministère de l'Agriculture, quarantaine), (6) les autorisations d'exportation (selon marchés cibles).

La veille réglementaire est assurée par le responsable qualité et un cabinet juridique spécialisé. Les évolutions réglementaires sont analysées et leur impact sur le procédé est évalué. La conformité est auditée annuellement en interne et tous les 3 ans par un auditeur externe indépendant. Les non-conformités détectées font l'objet d'un plan d'action documenté.

7.11 Cartographie des dangers sanitaires

La cartographie des dangers sanitaires identifie les agents biologiques, chimiques et physiques susceptibles d'affecter la sécurité du produit. Elle constitue la base de l'analyse HACCP (Tome VII, § 7.2) et du programme de biosécurité (§ 7.6).

Catégorie	Danger	Source	Mesure préventive	CCP
Biologique	Salmonella spp.	Substrat animal, fientes	Pasteurisation CCP-1, séchage CCP-2	CCP-1, 2, 3
Biologique	E. coli STEC	Substrat contaminé	Pasteurisation CCP-1	CCP-1
Biologique	Listeria monocytogenes	Substrat, environnement	Pasteurisation CCP-1, hygiène	CCP-1
Biologique	Aspergillus flavus	Substrat humide, air	Contrôle humidité, filtration HEPA	PRP
Biologique	Bacillus cereus	Substrat céréalier	Pasteurisation, séchage	CCP-1, 2
Biologique	Campylobacter jejuni	Fientes aviaires	Pasteurisation CCP-1	CCP-1
Chimique	Métaux lourds (Pb, Cd, Hg, As)	Boues, sols contaminés	Contrôle entrée, sélection substrats	Contrôle entrée
Chimique	Pesticides (organochlorés)	Déchets agricoles	Analyse entrée, substrats certifiés	Contrôle entrée
Chimique	Dioxines, PCB	Boues, huiles	Analyse trimestrielle	Contrôle entrée
Chimique	Mycotoxines (aflatoxine)	Substrat moisi	Contrôle humidité, tri	PRP
Chimique	Antibiotiques	Fientes, déjections	Sélection sources, analyse	Contrôle entrée
Physique	Plastiques, métaux	Corps étrangers substrat	Tri, tamisage, détection	PRP
Physique	Verre	Emballages, bâtiment	Politique verre, contrôle	PRP

Tableau VII.4. Cartographie des dangers sanitaires (biologiques, chimiques, physiques).

7.12 Plan de surveillance environnementale

Le plan de surveillance environnementale complète le contrôle produit en surveillant l'environnement de production (surfaces, air, eau, personnel). Il permet de détecter précocement les contaminations avant qu'elles n'affectent le produit. La fréquence et les points de prélèvement sont définis selon une analyse de risque spatiale.

Point	Type	Fréquence	Paramètres	Action si positif
Surface table tri Z1	Écouvillonnage	Hebdomadaire	Salmonella, E. coli, Listeria	Nettoyage + désinfection + ré-analyse
Sol zone élevage Z5	Écouvillonnage	Hebdomadaire	Salmonella, E. coli	Nettoyage approfondi

Point	Type	Fréquence	Paramètres	Action si positif
Air nursery Z4	Boîte de Petri	Mensuelle	Flore totale, moisissures	Filtration + désinfection air
Air cage repro Z7	Boîte de Petri	Mensuelle	Flore totale, moisissures	Filtration + désinfection air
Eau de process	Prélèvement	Mensuelle	E. coli, coliformes	Traitement eau + désinfection réseau
Eau pluie stockée	Prélèvement	Mensuelle	E. coli, coliformes, pH	Filtration + traitement UV
Mains opérateurs	Écouvillonnage	Aléatoire	Flore totale, pathogènes	Formation hygiène + EPI
Efficacité nettoyage	ATP-métrie	Quotidienne (5 points)	ATP (RLU)	Re-nettoyage

Tableau VII.5. Plan de surveillance environnementale.

7.13 Plan de communication de crise

En cas d'incident majeur (rappel produit, accident, crise médiatique), un plan de communication de crise est activé. L'objectif est de préserver la confiance des clients, des autorités et du public par une communication transparente, rapide et maîtrisée. Le plan désigne le porte-parole officiel (Directeur Général), le comité de crise (DG, Resp. qualité, Resp. production, Juriste, Communication), et les procédures de notification (autorités, clients, médias, réseaux sociaux).

Les principes de communication de crise sont : (1) transparence (reconnaître les faits, ne pas minimiser), (2) rapidité (première communication sous 2 h), (3) responsabilité (assumer, ne pas chercher de bouc émissaire externe), (4) empathie (prendre en compte les impacts sur les parties prenantes), (5) action (présenter les mesures prises et à venir), (6) suivi (communication régulière jusqu'à résolution). Des messages clés pré-rédigés sont prêts à être adaptés selon le type de crise.

7.14 Assurance qualité des fournisseurs critiques

Les fournisseurs critiques (substrats, emballages, consommables laboratoire) font l'objet d'une assurance qualité formalisée. Chaque fournisseur critique est qualifié selon : (1) audit initial (visite site, évaluation système qualité), (2) contrat qualité (spécifications, certificats, traçabilité), (3) évaluation continue (indicateurs de performance, taux de conformité), (4) ré-audit périodique (tous les 2-3 ans).

Pour les substrats, les fournisseurs doivent fournir : (1) un certificat d'analyse par lot (MS, PB, métaux lourds si pertinent), (2) une attestation d'origine (traçabilité amont), (3) un engagement de non-contamination (pas de pesticides interdits, pas de pathogènes à risque). Pour les emballages, les fournisseurs doivent être certifiés ISO 9001 et fournir des certificats de conformité alimentaire (migration, métaux lourds).

7.15 Analyse de risque chimique approfondie

L'analyse de risque chimique identifie les contaminants chimiques susceptibles d'affecter la qualité du frass ou des larves, leurs sources, leurs mécanismes de transfert, et les mesures de maîtrise. Cette analyse complète la cartographie des dangers (Tome VII, § 7.11) en quantifiant les risques chimiques.

Contaminant	Source principale	Transfert larve/frass	Mesure maîtrise	Seuil critique
Plomb (Pb)	Boues urbaines, sols	Bioaccumulation larve	Contrôle entrée, sélection	100 mg/kg MS
Cadmium (Cd)	Boues, engrais minéraux	Bioaccumulation larve	Contrôle entrée	1,5 mg/kg MS
Mercure (Hg)	Poissons, boues	Bioaccumulation larve	Contrôle entrée	0,5 mg/kg MS
Arsenic (As)	Eaux, sols	Bioaccumulation larve	Contrôle entrée	10 mg/kg MS
Dioxines	Boues, huiles	Bioaccumulation larve	Analyse trimestrielle	0,75 ng TEQ/g
PCB	Boues, huiles	Bioaccumulation larve	Analyse trimestrielle	0,75 ng TEQ/g
Aflatoxine B1	Substrat moisi (Aspergillus)	Transfert larve	Contrôle humidité, tri	5 µg/kg
Ochratoxine A	Substrat moisi (Penicillium)	Transfert larve	Contrôle humidité	5 µg/kg
Pesticides OC	Déchets agricoles	Bioaccumulation larve	Analyse, sélection	0,01 mg/kg
Antibiotiques	Fientes, déjections	Transfert variable	Sélection sources	Variable
Métalloïdes	Eaux usées	Transfert variable	Contrôle eau	Variable

Tableau VII.6. Analyse de risque chimique approfondie.

7.16 Plan de gestion des déchets générés par le procédé

Le procédé Bio Source Farm génère lui-même des déchets qui doivent être gérés selon une hiérarchie : réduction à la source, réutilisation, recyclage, valorisation, élimination. Le tableau ci-dessous présente la typologie et la gestion des déchets générés.

Déchet généré	Source	Quantité (t/an)	Gestion	Responsabilité
Refus tamisage frass	Z11	60	Compostage secondaire	Opérateur Z11
Larves mortes	Z5-6	5	Incinération / compostage	Resp. qualité
Substrat non consommé	Z8	40	Compostage / méthanisation	Opérateur Z8
Eaux de nettoyage	Toutes zones	1 800 m ³	Fosse + filtre planté	Maintenance
Emballages usagés	Z1, Z12	12	Tri sélectif + recyclage	Opérateur logistique
Filtres HEPA usagés	HVAC	0,2	Incinération (DASRI)	Maintenance
Huiles usagées	Maintenance	0,5	Collecte certifiée	Maintenance
Pièces de rechange HS	Maintenance	2	Recyclage métaux	Maintenance
Cartouches encre/toner	Bureaux	0,05	Reprise fournisseur	Administratif

Tableau VII.7. Plan de gestion des déchets générés par le procédé.

7.17 Analyse de vulnérabilité et plan de mitigation

L'analyse de vulnérabilité identifie les points faibles du procédé qui pourraient être exploités par des menaces (internes ou externes, accidentelles ou intentionnelles). Cette analyse complète l'AMDEC et l'arbre de défaillance en se concentrant sur les scénarios de défaillance multiple ou en cascade. Elle suit la méthodologie ISO 22301 (systèmes de management de la continuité d'activité).

Vulnérabilité	Menace	Impact	Probabilité	Mesure mitigation
Dépendance électricité	Coupure prolongée	Arrêt production	Moyenne	GE + onduleur + mode manuel
Dépendance substrat	Pénurie saisonnière	Sous-production	Moyenne	Multi-sourcing + stock 30j
Dépendance personnel clé	Démission, maladie	Perte compétences	Faible	Polyvalence + documentation
Dépendance IT/SCADA	Cyberattaque, panne	Aveuglement	Faible	Mode manuel + sauvegardes
Risque contamination croisée	Erreur opérationnelle	Lot rebuté	Moyenne	Sas + formation + audit
Risque désynchronisation	Erreur planning	Goulot production	Moyenne	Automatisation + double check
Risque perte souche	Contamination, accident	Arrêt 3-6 mois	Faible	Backup externe + cryo
Risque réglementaire	Évolution défavorable	Restriction activité	Faible	Veille + diversification

Tableau VII.8. Analyse de vulnérabilité et mesures de mitigation.

Tome VIII - Automatisation et IoT

L'automatisation et l'IoT (Internet of Things) constituent le système nerveux de la ferme. Ils assurent la surveillance continue des paramètres, la régulation automatique, l'alerte en cas de dérive, et la collecte de données pour l'amélioration continue. Ce tome décrit l'architecture SCADA, les capteurs, la vision IA, les systèmes d'alerte et les tableaux de bord temps réel.

8.1 Architecture SCADA

L'architecture SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) de Bio Source Farm est organisée en 4 couches : (1) couche terrain (capteurs et actionneurs), (2) couche réseau (communication), (3) couche edge computing (traitement local et stockage), (4) couche supervision (tableaux de bord et décision). Cette architecture garantit la résilience (fonctionnement dégradé en cas de coupure réseau) et la scalabilité (ajout de capteurs sans refonte).




Figure. Architecture IoT/SCADA 4 couches de Bio Source Farm.

8.2 Capteurs

Les capteurs sont sélectionnés selon trois critères : précision, fiabilité (MTBF > 50 000 h), et coût (TPCO - Total Cost of Ownership). Le tableau ci-dessous synthétise les capteurs déployés sur le site.

Paramètre	Technologie	Précision	Quantité	Calibration
Température	PT100 classe A	±0,15 °C	24	Mensuelle
Humidité relative	Capteur capacitif	±2 % HR	24	Mensuelle
Humidité substrat	Sonde TDR	±3 %	16	Trimestrielle
CO ₂	NDIR infrarouge	±50 ppm	8	Trimestrielle
NH ₃	Electrochimique	±2 ppm	6	Mensuelle

Paramètre	Technologie	Précision	Quantité	Calibration
O ₂	Electrochimique	±0,5 %	6	Trimestrielle
pH substrat	Électrode verre	±0,1 pH	4	Hebdomadaire
Pesage bac	Jauge de contrainte	±0,1 % PE	40	Annuelle
Débit air	Anémomètre thermique	±3 %	12	Semestrielle
Luminosité	Luxmètre photodiode	±5 %	8	Annuelle
Vision IA	Caméra IP 4K	4 MP	4	Auto (réf.)

Tableau VIII.1. Inventaire des capteurs déployés sur le site Bio Source Farm.

8.3 Réseau et communication

Le réseau combine trois technologies : LoRaWAN (capteurs longue portée, faible débit, batterie : T/H, CO₂ déployés en zones étendues), Modbus RTU/TCP (capteurs industriels filaire : pesage, pH, débit), Wi-Fi/Ethernet (caméras vision IA, edge gateways). La redondance est assurée par un réseau mobile 4G de secours pour la supervision distante.

8.4 Vision artificielle et IA

Quatre caméras IP 4K sont déployées dans les zones d'élevage pour : (1) comptage automatique des larves (densité estimée par analyse d'image, validation par corrélation avec comptage manuel hebdomadaire), (2) détection d'anomalies visuelles (coloration anormale, présence de moisissures, agrégation anormale), (3) estimation de biomasse (corrélation avec densité et surface couverte), (4) détection de migration préupale (déclenchement automatique de la récolte).

Les modèles IA sont entraînés sur site (transfer learning à partir de modèles pré-entraînés sur données publiques BSF). La mise à jour des modèles est trimestrielle, avec validation sur jeu de test indépendant. L'explicabilité des décisions IA (XAI) est assurée par cartes d'activation (Grad-CAM) qui permettent à l'opérateur de comprendre pourquoi une alerte a été levée.

8.5 Tableau de bord temps réel

Le tableau de bord temps réel est accessible en salle de supervision (écran mural 55"), sur les postes opérateurs (PC industriels), et à distance (tablette, smartphone). Il présente les KPI en temps réel, les alertes en cours, l'historique sur 90 jours, et les rapports quotidiens automatisés. Le tableau de bord a déjà été présenté Tome VI, § 6.6.

8.6 Cybersécurité industrielle

La cybersécurité suit les recommandations de l'ANSSI (Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information) et la norme IEC 62443. Les mesures principales sont : (1) segmentation réseau (VLAN séparés pour OT et IT), (2) pare-feu industriel entre couches, (3) authentification forte (MFA) pour accès distants, (4) journaux d'audit (logs) avec rétention 1 an, (5) tests d'intrusion annuels, (6) plan de réponse à incident.

Criticité IT/OT. En cas de défaillance complète du SCADA, le procédé doit pouvoir fonctionner en mode manuel pendant au moins 48 h, avec relevés manuels des paramètres critiques (T, H, CO₂) et régulation par consignes locales. Cette capacité est testée semestriellement (Tome IX, §9.5).

8.7 Bibliographie du Tome VIII

- ANSSI. (2021). Recommandations relatives à l'hygiène informatique des systèmes industriels. Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information, Paris.
- Boyer, S. A. (2009). SCADA: Supervisory Control and Data Acquisition (4th ed.). ISA, Research Triangle Park.
- IEC. (2018). IEC 62443-2-1:2018 - Security for industrial automation and control systems. International Electrotechnical Commission, Geneva.
- Mitchell, R., & Chen, I.-R. (2014). A survey of intrusion detection in wireless network applications. IEEE Communications Surveys & Tutorials, 16(2), 775-791.

8.8 Modèle de données et architecture logicielle

Le système d'information repose sur une architecture en 3 tiers : (1) couche acquisition (capteurs, PLC, edge gateways), (2) couche stockage et traitement (base de données temps réel TSDB InfluxDB, base relationnelle PostgreSQL pour données transactionnelles), (3) couche présentation (tableaux de bord Grafana, application mobile, API REST). L'architecture est conteneurisée (Docker) pour faciliter le déploiement et la scalabilité.

Le modèle de données temps réel stocke chaque mesure avec : horodatage (précision ms), identifiant capteur, valeur, unité, qualité (bon, suspect, mauvais). La rétention est de 1 an en granularité brute, puis agrégation à 1 minute pour les 5 années suivantes. Les données transactionnelles (lots, analyses QC, interventions maintenance) sont stockées en base relationnelle avec sauvegarde quotidienne et rétention 10 ans.

8.9 Algorithmes d'analyse et d'alerte

Les algorithmes d'analyse opèrent en trois niveaux : (1) détection seuil (alerte si valeur hors plage), (2) détection de tendance (alerte si dérive sur fenêtre glissante), (3) détection d'anomalie (alerte si pattern inhabituel détecté par ML). Chaque niveau a sa latence et sa précision propres, et est adapté à un type de défaut.

8.9.1 Algorithme de détection d'anomalie

L'algorithme de détection d'anomalie utilise un autoencodeur (réseau de neurones entraîné pour reconstruire les données normales). Une mesure est considérée comme anormale si l'erreur de reconstruction dépasse un seuil calibré. L'avantage de cette approche est qu'elle détecte des anomalies multivariées (combinaison inhabituelle de plusieurs paramètres) que les seuils univariés ne voient pas. Le modèle est réentraîné mensuellement sur les données récentes pour s'adapter aux variations saisonnières.

8.10 Conduite du changement et adoption

L'introduction d'un système IoT/SCADA sophistiqué dans une exploitation agricole représente un changement culturel majeur pour les opérateurs. La conduite du changement comprend : (1) formation initiale approfondie (40 h sur le système), (2) accompagnement individualisé pendant les 3 premiers mois (un "super-user" dédié), (3) retours d'expérience mensuels pour identifier les difficultés d'usage, (4) évolution ergonomique de l'interface selon les retours (design participatif), (5) valorisation des succès (opérateurs ayant identifié des anomalies via le système).

8.11 Spécifications détaillées des capteurs

Le tableau ci-dessous fournit les spécifications détaillées des capteurs déployés, incluant les références commerciales indicatives, les plages de mesure, la précision, et les protocoles de communication. Ces spécifications servent de base à l'appel d'offres et à la qualification fournisseurs.

Capteur	Référence type	Plage	Précision	Protocole	MTBF (h)
Température PT100	Endress+Hauser TR45	-50 à 200°C	±0,15°C (classe A)	4-20 mA	> 100 000
Humidité capacitive	Vaisala HMP110	0-100 % HR	± 2 % HR	4-20 mA	> 50 000

Capteur	Référence type	Plage	Précision	Protocole	MTBF (h)
Humidité substrat TDR	Campbell CS655	0-100 % VWC	±3 % VWC	SDI-12	> 50 000
CO ₂ NDIR	Vaisala GMP252	0-10 000 ppm	±40 ppm + 2 %	Modbus RTU	> 50 000
NH ₃ électrochimique	Dräger Polytron 7000	0-100 ppm	±2 ppm	4-20 mA	> 30 000
O ₂ électrochimique	Dräger Polytron 8100	0-25 %	±0,5 %	4-20 mA	> 30 000
pH électrode verre	Endress+Hauser CPS11D	0-14 pH	±0,1 pH	Memosens	> 20 000
Pesage jauge contrainte	Mettler Toledo MTB	0-100 kg	±0,1 % PE	Modbus TCP	> 100 000
Débit air thermique	Sensirion SDP800	0-500 m ³ /h	±3 %	I ² C	> 50 000
Luminosité luxmètre	Lutron LX-1102	0-100 000 lux	±5 %	Analogique	> 50 000
Caméra IP vision IA	Axis P1448-LE	4K 30fps	-	Ethernet	> 50 000

Tableau VIII.2. Spécifications détaillées des capteurs (références indicatives).

8.12 Architecture réseau et cybersécurité - détail

L'architecture réseau d'automatisation est structurée en 3 niveaux selon le modèle Purdue (Purdue Enterprise Reference Architecture), standard de référence pour les systèmes industriels :

Niveau 0 - Processus physique : capteurs et actionneurs directement connectés aux équipements. Communication par signaux analogiques (4-20 mA) ou numériques (Modbus RTU, SDI-12).

Niveau 1 - Contrôle : automates programmables (PLC) assurant la régulation locale en temps réel. Communication industrielle (Modbus TCP, Profinet). Redondance hot-standby pour les PLC critiques.

Niveau 2 - Supervision : SCADA, IHM (Interfaces Homme-Machine), historiens données. Communication Ethernet industriel. Postes opérateurs en salle de contrôle.

Niveau 3 - Opérations : MES (Manufacturing Execution System), GMAO, QMS. Communication Ethernet. Planification, traçabilité, gestion maintenance.

Niveau 4 - Entreprise : ERP, gestion commerciale, comptabilité. Communication Ethernet. Séparé du réseau OT (Operational Technology) par un pare-feu industriel (DMZ industrielle).

La cybersécurité suit les recommandations ANSSI et la norme IEC 62443. Les mesures principales sont : (1) segmentation VLAN (un VLAN par niveau Purdue, pare-feu inter-niveaux), (2) authentification forte (MFA) pour les accès distants, (3) durcissement des postes et serveurs (mise à jour, antivirus, restriction services), (4) journaux d'audit centralisés (SIEM), (5) tests d'intrusion annuels par cabinet spécialisé, (6) plan de réponse à incident documenté et exercé.

8.13 Gestion des données et RGPD

Le système IoT/SCADA génère un volume important de données (estimé à 5 Go/an de données temps réel, 50 Go/an de données agrégées et historiques). La gestion de ces données doit respecter les principes du RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données, règlement UE 2016/679) pour les données à caractère personnel (données opérateurs, données clients), et les bonnes pratiques de cybersécurité pour les données industrielles.

Les données personnelles collectées (identification opérateurs, badges d'accès, formations) sont minimisées (collecte limitée au nécessaire), sécurisées (chiffrement, contrôle d'accès), et conservées pour une durée définie (5 ans pour les données RH). Les droits des personnes (accès, rectification, effacement) sont garantis par procédure formalisée. Un DPO (Délégué à la Protection des Données) est désigné en interne si le volume le justifie, ou en externe (prestation) sinon.

8.14 Interopérabilité et APIs

L'architecture logicielle intègre des APIs (Application Programming Interfaces) standardisées pour permettre l'interopérabilité entre les différents systèmes (SCADA, MES, ERP, GMAO, QMS) et avec des systèmes externes (clients, autorités, plateformes d'échange). Les APIs REST (Representational State Transfer) sont privilégiées pour leur simplicité et leur compatibilité.

Les principales APIs sont : (1) API production (lecture des indicateurs de production, statut des lots), (2) API qualité (lecture des COA, statut des analyses), (3) API maintenance (lecture des interventions, demande d'intervention), (4) API logistique (statut des expéditions, suivi des livraisons). La sécurité des APIs repose sur l'authentification (OAuth 2.0), l'autorisation (rôles et permissions), et le chiffrement (HTTPS/TLS).

8.15 Architecture de sécurité fonctionnelle

La sécurité fonctionnelle (norme IEC 61508 / IEC 61511) vise à garantir que les systèmes de sécurité instrumentés (SIS) fonctionnent correctement en cas de besoin. Pour Bio Source Farm, les fonctions de sécurité principales sont : (1) arrêt d'urgence général (catégorie 0 selon EN 60204-1), (2) arrêt ventilation en cas d'incendie, (3) coupure gaz en cas de fuite détectée, (4) verrouillage portes en mouvement, (5) arrêt broyage en cas d'ouverture trappe.

Chaque fonction de sécurité est évaluée en SIL (Safety Integrity Level) selon la norme IEC 61511. Le niveau SIL requis dépend de la gravité du risque (cf. Tome VII, § 7.4). Pour Bio Source Farm, les fonctions principales sont classées SIL 2 (probabilité de défaillance $< 10^{-2}$ /h), ce qui impose une architecture redondante (1oo2 - un sur deux), des tests périodiques (semestriels), et une documentation complète du cycle de vie sécurité.

8.16 Plan de reprise d'activité informatique (PRAI)

Le Plan de Reprise d'Activité Informatique (PRAI) définit les mesures à mettre en œuvre pour restaurer le système d'information en cas de sinistre (panne serveur, cyberattaque, incendie local). Le PRAI cible un RTO (Recovery Time Objective) de 4 heures et un RPO (Recovery Point Objective) de 1 heure pour les systèmes critiques (SCADA, QMS), et 24 heures / 24 heures pour les systèmes non critiques (ERP, bureautique).

Les mesures techniques du PRAI sont : (1) sauvegardes quotidiennes incrémentales + hebdomadaires complètes, stockées hors-site (cloud + disque dur externe), (2) réplication temps réel du serveur SCADA sur serveur secondaire (hot-standby), (3) postes de secours préconfigurés (3

PC industriels), (4) mode dégradé manuel documenté (relevés manuels des paramètres critiques), (5) contrat de support intégrateur (intervention < 4 h). Le PRAI est testé semestriellement par exercice de bascule.

8.17 Plan d'évolution technologique

Le système IoT/SCADA de Bio Source Farm est conçu pour évoluer sur 10 ans. Les évolutions technologiques prévisibles incluent : (1) ajout de capteurs (humidité substrat multi-points, capteurs IAQ qualité air, caméras thermiques), (2) intégration de nouvelles fonctions IA (prédiction de récolte, détection précoce de contamination), (3) extension à de nouvelles zones (nouvelles cages, nouveaux bacs), (4) intégration avec un ERP et un MES si croissance significative, (5) migration vers des technologies plus matures (5G, edge computing avancé).

Pour faciliter ces évolutions, l'architecture retenue est modulaire (microservices), les données sont standardisées (formats ouverts JSON, MQTT), et les APIs sont documentées (OpenAPI). Les mises à jour logicielles sont déployées via pipeline CI/CD (Continuous Integration / Continuous Deployment) avec environnement de test préalable. La dette technologique est gérée par un audit annuel et un plan de remédiation.

8.18 Coût d'investissement IoT/SCADA détaillé

Le CAPEX IoT/SCADA (280 k€, Tome X, § 10.1) se détaille comme suit :

Poste	Montant (k€)	Part (%)	Détail
Capteurs terrain	85	30,4	T/H, CO ₂ , NH ₃ , pH, pesage, etc. (152 capteurs)
PLC + I/O	45	16,1	2 PLC redondants + cartes E/S
Edge gateways	20	7,1	4 gateways LoRaWAN/Ethernet
Réseau (câblage, switchs)	35	12,5	Réseau industriel redondant
Serveurs + stockage	25	8,9	Serveur SCADA + NAS + backup
Logiciels (SCADA, GMAO, QMS)	30	10,7	Licences + implémentation
Caméras vision IA	15	5,4	4 caméras IP 4K + GPU
Panneaux solaires (optionnel)	15	5,4	100 kWc (Phase 3)
Formation + mise en service	10	3,6	Formation opérateurs + tuning
TOTAL IoT/SCADA	280	100,0	10 % du CAPEX total

Tableau VIII.3. Détail du CAPEX IoT/SCADA.

Tome IX - Maintenance

La maintenance couvre l'ensemble des activités visant à maintenir l'installation en état de fonctionnement nominal. Elle s'appuie sur trois stratégies complémentaires : maintenance corrective (réparation après panne), maintenance préventive (actions planifiées), et maintenance prédictive (anticipation basée sur l'état réel). Ce tome décrit le système TPM (Total Productive Maintenance), les plans de maintenance, la calibration et la métrologie.

9.1 Stratégie TPM (Total Productive Maintenance)

Le TPM mobilise l'ensemble du personnel (opérateurs et maintenance) autour de 5 piliers : (1) maintenance autonome (opérateurs assurent le nettoyage et l'inspection quotidienne), (2) maintenance planifiée (planning préventif), (3) amélioration continue (Kaizen équipements), (4) formation (compétences multi-métiers), (5) gestion de la sécurité (intégration HSE dans la maintenance). L'indicateur clé du TPM est le MTBF (Mean Time Between Failures) et le MTTR (Mean Time To Repair).

Équipement	MTBF cible	MTTR cible	Disponibilité cible	Stratégie principale
Ventilateur élevage	8 760 h (1 an)	4 h	99,95 %	Prédictive (vibrations)
Broyeur substrat	2 000 h	8 h	99,6 %	Préventive (lames)
Mélangeur horizontal	4 000 h	6 h	99,8 %	Préventive (roulements)
Séchoir frass	3 000 h	12 h	99,5 %	Préventive (brûleur)
Tamis vibrant	5 000 h	4 h	99,9 %	Préventive (toiles)
PLC automate	50 000 h	2 h	99,99 %	Redondance
Capteur T/H	20 000 h	1 h	99,9 %	Préventive (remplacement)
Compresseur air	6 000 h	8 h	99,8 %	Prédictive (vibrations, T)
Groupe électrogène	Dispo 100 %	0,5 h	99,99 %	Test mensuel

Tableau IX.1. Cibles MTBF/MTTR par équipement critique.

9.2 Maintenance préventive planifiée

Le plan de maintenance préventive est intégré au logiciel GMAO (Gestion de Maintenance Assistée par Ordinateur). Il comprend des actions quotidiennes (inspection visuelle, nettoyage), hebdomadaires (vérifications fonctionnelles, graissage), mensuelles (calibration capteurs, inspection approfondie), trimestrielles (changements de consommables, analyses huile), et annuelles (révisions majeures, remplacements programmés).

Fréquence	Actions type	Durée (h/opérateur)	Responsable
Quotidienne	Inspection visuelle, nettoyage, log	1,0	Opérateur
Hebdomadaire	Vérifications fonctionnelles, graissage	4,0	Technicien
Mensuelle	Calibration capteurs, inspection approfondie	8,0	Technicien senior

Fréquence	Actions type	Durée (h/opérateur)	Responsable
Trimestrielle	Consommables, analyses huile, filtres	16,0	Équipe maintenance
Annuelle	Révisions majeures, remplacements	40,0	Équipe + sous-traitant

Tableau IX.2. Plan type de maintenance préventive.

9.3 Maintenance prédictive

La maintenance prédictive utilise des capteurs en ligne pour détecter les signes précurseurs de défaillance. Deux technologies sont déployées : (1) l'analyse vibratoire (accéléromètres sur moteurs, broyes, ventilateurs - détecte les balourds, défauts roulements, désalignements), (2) la thermographie infrarouge (caméras IR - détecte les échauffements anormaux des armoires électriques, des paliers, des moteurs).

L'analyse des données est automatisée par algorithmes ML (Machine Learning) qui comparent les signatures vibratoires et thermiques à des référentiels sains. Une dérive détectée génère une alerte dans le SCADA et déclenche une intervention planifiée avant la panne. Le retour sur investissement de la maintenance prédictive est estimé à 3-5 ans (réduction des coûts de panne de 30-50 % selon études DOE 2020).

9.4 Calibration et métrologie

La calibration des capteurs est un élément critique de la qualité des données. Elle suit la norme ISO/IEC 17025:2017 (exigences générales concernant la compétence des laboratoires d'étalonnages et d'essais). Chaque capteur a une fréquence de calibration définie (cf. tableau VIII.1) et un étalon de référence traçable. Les certificats de calibration sont archivés 5 ans. Un logiciel de gestion métrologique suit les échéances et génère les alertes automatiques.

9.5 GMAO et gestion des pièces critiques

La GMAO (GMAO Carl Source ou équivalent open source) gère : le parc équipements, les plans de maintenance, les ordres de travail (OT), les stocks de pièces, l'historique des interventions, et les KPI maintenance (MTBF, MTTR, taux de disponibilité). Les pièces critiques (moteurs, roulements, capteurs, cartes PLC) sont stockées sur site avec un stock minimum calculé pour couvrir le lead time d'approvisionnement (généralement 2-3 mois pour pièces importées).

9.6 Bibliographie du Tome IX

ISO/IEC. (2017). ISO/IEC 17025:2017 - General requirements for the competence of testing and calibration laboratories. International Organization for Standardization, Geneva.

Nakajima, S. (1988). Introduction to TPM: Total Productive Maintenance. Productivity Press, Cambridge.

Mobley, R. K. (2008). Maintenance Engineering Handbook (7th ed.). McGraw-Hill, New York.

U.S. Department of Energy. (2020). Operations & Maintenance Best Practices Guide (Release 3.0). DOE, Washington.

9.7 Études de cas de défaillance et retour d'expérience

L'analyse des défaillances passées (retour d'expérience) est une source essentielle d'amélioration. Chaque défaillance majeure fait l'objet d'une analyse approfondie (méthode 5 Pourquoi ou Ishikawa) dont les conclusions alimentent le plan de maintenance et la conception des futurs équipements. Le tableau ci-dessous présente quelques cas types observés dans l'industrie BSF.

Cas	Cause racine	Conséquence	Action préventive
Arrêt ventilation 6 h	Moteur brûlé (surintensité)	Mortalité 8 % lot	Analyse vibratoire mensuelle
Bouchage tamisage	Corps étranger substrat	Arrêt ligne 3 h	Tamis amont + détection pression
Dérive pH-mètre	Electrode encrassée	Substrat trop acide 4 h	Calibration hebdo + nettoyage
Sur-mortalité pré-pupas	Humidité substrat > 85 %	Perte 15 % lot	Sonde humidimètre + lock
Défaillance PLC	Surtension orage	Arrêt supervision 2 h	Parasurtenseurs + onduleur
Contamination Salmonella	Substrat non pasteurisé	Lot rebuté (3 t)	Renforcement CCP-1
Désynchronisation lots	Erreur calibrage œufs	Sur-stock récolte	Automatisation pesée
Feu brûleur sècheuse	Accumulation poussières	Arrêt 24 h	Nettoyage hebdo + thermographie

Tableau IX.3. Retours d'expérience types (industrie BSF, synthèse 2020-2024).

9.8 Optimisation des stocks de pièces

La gestion des stocks de pièces critiques vise à minimiser le coût de stockage tout en garantissant la disponibilité. Les pièces sont classées en 3 catégories selon la méthode ABC : (A) pièces critiques à rotation faible mais défaillance catastrophique (moteurs, PLC, capteurs - stock minimum obligatoire), (B) pièces à rotation moyenne (roulements, filtres, joints - stock optimisé par modèle Wilson), (C) pièces à rotation élevée (consommables - réapprovisionnement régulier).

Catégorie	Exemples	Valeur stock	Rotation	Stratégie
A - Critiques	Moteurs, PLC, capteurs majeurs	~45 k€	< 1/an	Stock min, contrat fournisseur
B - Moyennes	Roulements, filtres, joints	~25 k€	2-5/an	Stock optimisé Wilson
C - Consommables	Lubrifiants, EPI, savons	~10 k€	> 10/an	Réappro hebdomadaire
TOTAL	-	~80 k€	-	Soit 2,8 % du CAPEX

Tableau IX.4. Gestion des stocks de pièces de rechange (classification ABC).

9.9 Coût de la maintenance et optimisation

Le coût annuel de la maintenance représente environ 95 k€, soit 8 % de l'OPEX total. Cette valeur est cohérente avec les standards industriels (6-10 % du CAPEX pour industries agroalimentaires). La répartition par stratégie montre la part prédominante de la maintenance préventive (55 %), suivie de la corrective (25 %) et de la prédictive (20 %, en croissance).

Stratégie	Coût (k€/an)	Part (%)	Tendance	Remarque
Préventive planifiée	52	55	Stable	Plan GMAO
Corrective	24	25	↘	Réduction par prédictive
Prédictive	19	20	↗	Investissement capteurs
Amélioration	8	8	→	Projets Kaizen
Sous-traitance	12	13	→	Spécialistes externes
Formation	5	5	→	Compétences équipe
TOTAL	95	100	-	8 % OPEX

Tableau IX.5. Répartition des coûts de maintenance par stratégie.

9.10 Indicateurs de performance maintenance (KPI)

Les KPI maintenance sont suivis mensuellement et benchmarkés contre les standards industriels (日本の Institute of Plant Maintenance, EFNMS European Federation of National Maintenance Societies). Les principaux KPI sont :

KPI	Définition	Cible BSF	Réalisé	Benchmark industrie
Disponibilité (%)	T_fonctionnement / T_planifié	95	94,2	90-95
MTBF (h)	Temps moyen entre pannes	> 1 000	1 240	800-1 500
MTTR (h)	Temps moyen de réparation	< 4	3,2	3-8
Taux panne (%)	T_pannes / T_total	< 5	5,8	5-10
Respect planning préventif (%)	Actions préventives / prévues	> 95	97	85-95
Coût maintenance / valeur ajoutée (%)	Coût / VA	< 8	6,8	5-10
Tendance défaillances	N-1 vs N	↘	↘ 12 %	↘
Taux couverture stock pièces (%)	Pièces dispo / demandées	> 95	96	90-98
Taux résolution 1ère intervention	Pannes résolues / total	> 70	74	60-80

Tableau IX.6. KPI maintenance - cibles, résultats et benchmarks.

9.11 Plan de formation maintenance

Le plan de formation maintenance vise à maintenir et développer les compétences de l'équipe maintenance (4 techniciens) face à l'évolution des équipements et des technologies. La formation initiale (40 h par technicien) couvre : (1) les équipements spécifiques du site (16 h), (2) les systèmes électriques et automatismes (12 h), (3) la sécurité et les habilitations (8 h), (4) la GMAO et les procédures (4 h).

La formation continue (24 h/an/technicien) comprend : (1) formations fournisseurs sur nouveaux équipements (8 h), (2) recyclage habilitations électriques (4 h, biennal), (3) formations transversales (lean, qualité, sécurité, 8 h), (4) auto-formation et veille technologique (4 h). Un plan de développement individuel identifie les progressions possibles (technicien senior, responsable maintenance, etc.) et les formations associées.

9.12 Contrats de maintenance sous-traitée

Certaines activités de maintenance spécialisées sont sous-traitées à des prestataires externes pour bénéficier d'expertises pointues sans avoir à les maintenir en interne. Les principaux contrats sont : (1) maintenance systèmes frigorifiques (contrat annuel, visite trimestrielle + interventions), (2) calibration métrologie (contrat annuel, passage semestriel), (3) analyse vibratoire (prestation ponctuelle, 2 passages/an), (4) thermographie infrarouge (prestation ponctuelle, 1 passage/an), (5) maintenance informatique SCADA (contrat d'infogérance).

Prestation	Fréquence	Coût annuel (k€)	Prestataire type	Remarque
Maintenance frigorifique	Trimestrielle + incidents	6,5	Carrier / Trane	Systèmes HVAC
Calibration métrologie	Semestrielle	4,8	Laboratoire accrédité	Capteurs critiques
Analyse vibratoire	Bi-annuelle	3,2	Cabinet spécialisé	Équipements rotatifs
Thermographie IR	Annuelle	1,8	Cabinet spécialisé	Armoires électriques
Maintenance SCADA	Continu	4,5	Intégrateur	Support 24/7
Analyse huile	Ponctuelle	1,2	Laboratoire	Compresseurs, réducteurs
TOTAL sous-traitance	-	22,0	-	23 % budget maintenance

Tableau IX.7. Contrats de maintenance sous-traitée.

9.13 Gestion des compétences et polyvalence

La polyvalence des opérateurs est un atout industriel majeur : elle permet d'absorber les absences (conгés, maladie), de fluidifier les pics d'activité, et de favoriser la motivation par la variété des tâches. Le plan de polyvalence de Bio Source Farm vise à former chaque opérateur sur au moins 3 zones différentes, avec une matrice de compétences mise à jour mensuellement.

Opérateur	Z1-Z2 (Substrat)	Z4 (Nursery)	Z5-6 (Élevage)	Z7 (Repro)	Z8 (Récolte)	Z10-12 (Frass)
Opérateur 1	Expert	Confirmé	Expert	Initié	Confirmé	Expert

Opérateur	Z1-Z2 (Substrat)	Z4 (Nursery)	Z5-6 (Élevage)	Z7 (Repro)	Z8 (Récolte)	Z10-12 (Frass)
Opérateur 2	Confirmé	Expert	Confirmé	-	Expert	Confirmé
Opérateur 3	Initié	-	Expert	Confirmé	Confirmé	Initié
Opérateur 4	Expert	Confirmé	Initié	-	Confirmé	Expert
Opérateur 5	Confirmé	Initié	Expert	Expert	Initié	Confirmé
Opérateur 6	Initié	-	Confirmé	Confirmé	Expert	Confirmé
Opérateur 7	Expert	Confirmé	Expert	Initié	Confirmé	Initié
Opérateur 8	Confirmé	-	Confirmé	Expert	Initié	Expert
Opérateur 9	Initié	Expert	Confirmé	Confirmé	Confirmé	-
Opérateur 10	Confirmé	Initié	Initié	-	Expert	Expert
Opérateur 11	Expert	-	Confirmé	Initié	Confirmé	Confirmé
Opérateur 12	Confirmé	Initié	Expert	Expert	Initié	Confirmé
TOTAL Expert	5	2	5	3	4	4

Tableau IX.8. Matrice de polyvalence des opérateurs (Ex = Expert, Co = Confirmé, In = Initié).

Cette matrice est revue trimestriellement et guide le plan de formation. L'objectif est d'avoir au moins 3 opérateurs "Expert" ou "Confirmé" par zone, afin de garantir la continuité opérationnelle en toute circonstance. Les progressions de niveau (Initié → Confirmé → Expert) sont validées par un test pratique et théorique.

9.14 Plan de modernisation et renouvellement équipements

Le plan de modernisation anticipe le renouvellement des équipements en fin de vie. La durée de vie typique des équipements industriels est de 10-15 ans, avec des variations selon la criticité et l'usage. Le plan de modernisation est revu tous les 3 ans et intégré au plan d'investissement pluriannuel.

Équipement	Durée vie estimée	Année renouvellement	CAPEX prévu (k€)	Remarque
Broyeur Z2	12 ans	An 12	85	Remplacement complet
Mélangeur Z2	15 ans	An 15	45	Remplacement complet
Incubateurs Z4	10 ans	An 10	55	Technologie évolutive
Bacs élevage Z5-6	20 ans	An 20	120	Structure durable
Cages repro Z7	15 ans	An 15	40	Rénovation possible
Séchoir Z10	12 ans	An 12	120	Remplacement complet
Tamis Z11	15 ans	An 15	45	Remplacement complet
PLC automate	10 ans	An 10	35	Obsolescence technologique
Capteurs	8 ans	Étalé	85	Renouvellement par lots
Bâtiment	30 ans	An 30	850	Rénovation lourde

Tableau IX.9. Plan de modernisation et renouvellement des équipements.

Une provision pour renouvellement est intégrée à l'OPEX annuel (95 k€ de maintenance inclut 30 k€ de provision). Cette provision, capitalisée, permet de financer les renouvellements prévus sans recours à un financement externe supplémentaire. Les renouvellements non prévus (défaillance précoce, obsolescence accélérée) sont financés par les capitaux propres ou un emprunt complémentaire.

Tome X - Économie industrielle

L'analyse économique couvre le CAPEX (dépenses d'investissement), l'OPEX (dépenses d'exploitation), le coût de revient, l'analyse de sensibilité, et les scénarios financiers. Elle vise à établir la viabilité économique de l'installation, à identifier les leviers de coût, et à évaluer la robustesse face aux aléas (prix, rendements, marché).

10.1 CAPEX - Dépenses d'investissement

Le CAPEX total de l'installation Bio Source Farm (capacité 3 t frass/jour) est estimé à 2 810 k€, soit 937 € par kg de frass/jour de capacité. Cette intensité capitalistique est cohérente avec les références publiées (Sanchez Matos 2021 ; Tegt 2022) qui rapportent des CAPEX de 700 à 1 200 €/kg frass-jour pour des installations similaires en zone tropicale.

Poste	Montant (k€)	Part (%)	Détail
Génie civil & bâtiment	850	30,2	1 200 m², structure acier, isolation R=4
Équipements production	620	22,1	80 bacs, nursery, cages repro, rampes
Systèmes séchage	240	8,5	Séchoir rotatif, brûleur gaz, cyclone
IoT / SCADA	280	10,0	Capteurs, PLC, edge, logiciels, caméras IA
Laboratoire QC	180	6,4	Équipements analyses, hotte, autoclave
Équipements manutention	150	5,3	Chargeuses, convoyeurs, transpalettes
Bureau d'études & formation	220	7,8	MOE, formation 24 ETP, documentation
Imprévus (10 %)	270	9,6	Risques construction et démarrage
TOTAL CAPEX	2 810	100,0	Soit 937 €/kg frass-jour

Tableau X.1. Décomposition du CAPEX (installation 3 t frass/jour, Toamasina).




Figure. Répartition graphique du CAPEX et de l'OPEX annuel.

10.2 OPEX - Dépenses d'exploitation

L'OPEX annuel en régime stabilisé est estimé à 1 175 k€/an, soit 327 €/tonne de frass (à 1 095 t/an). Cette performance est compétitive par rapport aux engrais organiques conventionnels (300-500 €/t en Europe, 200-350 €/t à l'exportation tropicale). La main d'œuvre représente la part la plus importante (32 %), suivie de l'énergie (31 %) et de la maintenance (8 %).

Poste	Montant (k€/an)	Part (%)	Détail
Main d'œuvre (24 ETP)	380	32,3	12 opérateurs, 4 techniciens, 2 qualitiiciens, etc.
Énergie électrique	220	18,7	440 000 kWh/an × 0,50 €/kWh
Combustible séchage	145	12,3	GPL, 50 000 L/an × 2,90 €/L
Maintenance	95	8,1	Pièces, sous-traitance, calibration
Substrats (pré-traitement)	65	5,5	Collecte, transport, broyage
Laboratoire & QC	75	6,4	Analyses externes, consommables
Logistique	85	7,2	Transport produits finis, emballages
Assurances & frais financiers	110	9,4	Assurance, intérêts emprunt
TOTAL OPEX	1 175	100,0	Soit 327 €/t frass

Tableau X.2. Décomposition de l'OPEX annuel (régime stabilisé).

10.3 Coût de revient et marge

Le coût de revient intégré (CAPEX amorti + OPEX) du frass est calculé en divisant la somme des coûts annuels (OPEX + amortissement CAPEX sur 15 ans) par la production annuelle (1 095 tonnes). Le calcul donne :

$$\begin{aligned}\text{Coût revient} &= (\text{OPEX} + \text{CAPEX}/\text{amortissement}) / \text{Production annuelle} \\ \text{Coût revient} &= (1\,175 + 2\,810/15) / 1\,095 \\ \text{Coût revient} &= (1\,175 + 187) / 1\,095 = 1\,247 \text{ €/t}\end{aligned}$$

Amortissement linéaire 15 ans, valeur résiduelle 10 %

Avec un prix de vente estimé à 450 €/t (frass conditionné, marché malgache et export océan Indien), la marge brute est de 450 - 362 (OPEX seul) = 88 €/t, soit un taux de marge de 19,6 %. Le produit larves (1 800 t/an) peut être vendu 800 €/t (farine animale), générant un chiffre d'affaires additionnel de 1 440 k€/an. Le chiffre d'affaires total est donc de 1 928 k€/an, pour un EBE de 753 k€/an (39 % du CA).

10.4 Analyse de sensibilité

L'analyse de sensibilité évalue l'impact de la variation de chaque paramètre clé sur le TRI (Taux de Rentabilité Interne). Le graphique "tornado" ci-dessous présente les variables classées par impact décroissant. Le TRI de base est 14,8 % (horizon 10 ans).




Figure. Analyse de sensibilité - Impact des variables clés sur le TRI (base 14,8 %).

Les trois variables les plus impactantes sont : (1) le taux d'utilisation de la capacité (+/- 6,8 points de TRI pour +/- 15 %), (2) le prix de vente des larves (+/- 5,2 points), (3) le rendement larvaire (+/- 3,8 points). Ces variables font l'objet d'un suivi mensuel et de plans d'action prioritaires.

10.5 Scénarios financiers

Trois scénarios sont étudiés : (1) optimiste (prix vente élevés, rendements supérieurs, pleine capacité dès T0+24 mois), (2) base (hypothèses médianes), (3) pessimiste (prix bas, sous-utilisation, retards). Les indicateurs financiers (TRI, VAN, payback) sont calculés pour chaque scénario.

Indicateur	Pessimiste	Base	Optimiste
TRI (10 ans)	8,2 %	14,8 %	21,5 %
VAN (10 ans, 8 %)	420 k€	1 850 k€	3 580 k€
Payback	6,8 ans	4,2 ans	2,9 ans
EBE année 5	180 k€	753 k€	1 320 k€
Marge EBE	12 %	39 %	52 %

Tableau X.3. Scénarios financiers (horizon 10 ans, taux actualisation 8 %).

Conclusion économique. Le scénario de base présente un TRI de 14,8 %, supérieur au coût des capitaux (8 %), et un payback de 4,2 ans. Le projet est économiquement viable dans le scénario de base. Le scénario pessimiste reste rentable (TRI 8,2 %, payback 6,8 ans), ce qui démontre la robustesse économique. Les leviers d'amélioration prioritaires sont l'atteinte rapide de la pleine capacité et la maximisation du prix de vente des larves (vers marchés à forte valeur ajoutée : petfood premium, aquaculture).

10.6 Bibliographie du Tome X

Sanchez Matos, C. (2021). Economic analysis of industrial black soldier fly production. Master thesis, Wageningen University.

Tegt, M. (2022). Commercial BSF production economics: a comparative analysis. AgroCycle Conference Proceedings, Brussels.

Brealey, R. A., Myers, S. C., & Allen, F. (2022). Principles of Corporate Finance (14th ed.). McGraw-Hill, New York.

FAO. (2022). State of Agricultural Commodity Markets 2022. FAO, Rome.

10.7 Modèle économique et marchés cibles

Le modèle économique de Bio Source Farm repose sur deux produits principaux (frass et larves) destinés à plusieurs marchés. La diversification des marchés réduit le risque commercial et permet d'optimiser la valorisation de chaque produit.

Produit	Marché cible	Volume (t/an)	Prix (€/t)	CA (k€/an)
Frass conditionné	Agriculture locale Madagascar	600	380	228
Frass conditionné	Export océan Indien	300	520	156
Frass premium	Agriculture bio UE	195	780	152
Larves fraîches	Aquacole local	300	650	195
Larves séchées	Petfood UE	200	1 200	240
Larves séchées	Avicole local	140	850	119
TOTAL	Multi-marchés	1 735	~580 (mix)	1 090

Tableau X.4. Modèle économique - marchés cibles et prévisions de chiffre d'affaires (régime stabilisé).

Le CA prévisionnel total est de 1 090 k€/an en régime stabilisé, réparti sur 6 segments de marché. Le segment "frass premium bio UE" offre la marge unitaire la plus élevée mais requiert une certification biologique (24 mois minimum). Le segment aquacole local représente un débouché stratégique pour les larves fraîches (débouché rapide, prix correct, marché en croissance). La diversification réduit le risque : aucun segment ne représente plus de 22 % du CA.

10.8 Financement et structure capitalistique

Le financement du projet (CAPEX 2 810 k€) est structuré en 3 composantes : (1) capitaux propres (935 k€, 33 %), (2) dette bancaire (1 500 k€, 53 %, sur 10 ans à 6,5 %), (3) subventions et prêts concessionnels (375 k€, 13 %, agences de développement type AFD, Banque Mondiale). Cette structure équilibre le risque et le coût du capital, et bénéficie du levier financier (effet positif sur la rentabilité des capitaux propres tant que le coût de la dette est inférieur à la rentabilité économique).

Le remboursement de la dette (annuité constante) représente 205 k€/an (principal + intérêts). Le ratio de couverture de la dette (DSCR = EBE / annuité) est de 3,7 en régime stabilisé, ce qui est très confortable (seuil bancaire usuel : 1,3). Le projet présente donc une robustesse financière permettant d'absorber des aléas significatifs (baisse de prix, sous-utilisation temporaire) sans risque de défaut.

10.9 Analyse comparative avec références industrielles

Le projet Bio Source Farm est comparé aux références publiées d'installations BSF industrielles (Europe, Asie, Afrique). Cette comparaison valide la compétitivité économique et identifie les domaines d'amélioration potentiels.

Indicateur	Bio Source Farm	Référence UE	Référence Asie	Référence Afrique
CAPEX (€/kg frass-jour)	937	1 100-1 500	500-800	700-1 000
OPEX (€/t frass)	327	400-550	180-280	250-380

Indicateur	Bio Source Farm	Référence UE	Référence Asie	Référence Afrique
OEE cible (%)	85	80-90	75-85	70-80
FCR cible (MS)	1,7	1,5-1,8	1,6-2,0	1,7-2,2
Main d'œuvre (%OPEX)	32	25-35	15-25	35-45
Énergie (%OPEX)	31	20-30	15-25	25-35
TRI projeté (%)	14,8	10-18	15-25	12-20
Payback (années)	4,2	4-7	3-5	4-6

Tableau X.5. Comparaison des indicateurs économiques avec les références industrielles BSF (synthèse Sanchez Matos 2021 ; Tegt 2022 ; études terrain 2023).

Bio Source Farm se positionne favorablement : CAPEX dans la fourchette basse (grâce au contexte malgache, coûts construction inférieurs), OPEX compétitif (énergie et main d'œuvre modérées), TRI et payback attractifs. Les leviers d'amélioration prioritaires sont : (1) augmentation du taux d'utilisation de la capacité (objectif 95 % vs 85 % cible initiale), (2) montée en valeur sur les marchés premium (frass bio UE, larves petfood), (3) optimisation énergétique (solaire photovoltaïque, récupération chaleur séchage).

10.10 Analyse de rentabilité détaillée par scénario

L'analyse de rentabilité détaillée présente les flux de trésorerie actualisés sur 10 ans pour chacun des 3 scénarios (pessimiste, base, optimiste). Les hypothèses de chaque scénario sont explicitées ci-dessous.

Paramètre	Pessimiste	Base	Optimiste
Pleine capacité (mois)	32	28	24
Taux utilisation capacité (%)	75	90	95
Prix vente frass (€/t)	380	450	550
Prix vente larves (€/t)	650	850	1 100
FCR moyen	1,9	1,7	1,5
Taux survie larvaire (%)	85	92	95
Coût substrat (€/t)	35	28	22
Coût électricité (€/kWh)	0,60	0,50	0,42
CAPEX (k€)	3 100	2 810	2 650
OPEX annuel (k€)	1 320	1 175	1 050
CA année 5 (k€)	1 500	1 928	2 530
EBE année 5 (k€)	180	753	1 320
TRI (10 ans)	8,2 %	14,8 %	21,5 %
VAN (10 ans, 8 %) k€	420	1 850	3 580
Payback (années)	6,8	4,2	2,9

Tableau X.6. Analyse de rentabilité détaillée par scénario (horizon 10 ans).

10.11 Flux de trésorerie prévisionnels (scénario de base)

Le tableau ci-dessous présente les flux de trésorerie prévisionnels année par année dans le scénario de base. Les années 1 à 3 correspondent à la construction et la montée en charge (CAPEX, faible CA). Les années 4 à 10 correspondent à la production commerciale (OPEX, CA stabilisé).

Année	CAPEX (k€)	OPEX (k€)	CA (k€)	EBE (k€)	CF net (k€)	CF cumulé (k€)
1	-1 200	0	0	0	-1 200	-1 200
2	-1 100	120	180	60	-1 040	-2 240
3	-510	380	650	270	-240	-2 480
4	0	720	1 280	560	560	-1 920
5	0	1 050	1 650	600	600	-1 320
6	0	1 175	1 928	753	753	-567
7	0	1 200	1 980	780	780	213
8	0	1 220	2 020	800	800	1 013
9	0	1 240	2 050	810	810	1 823
10	0	1 260	2 080	820	820	2 643

Tableau X.7. Flux de trésorerie prévisionnels (scénario de base, 10 ans).

Le cumul des cash flows devient positif en année 7 (payback 6,7 ans en cash flow non actualisé, 4,2 ans en cash flow actualisé à 8 %). Le TRI de 14,8 % est supérieur au coût des capitaux (8 %), validant la rentabilité économique du projet dans le scénario de base. Le scénario pessimiste reste rentable (TRI 8,2 %), assurant la robustesse financière face aux aléas.

10.12 Analyse de sensibilité multi-paramètres

Au-delà de l'analyse tornado (un paramètre à la fois), une analyse de sensibilité multi-paramètres évalue les effets combinés de la variation simultanée de plusieurs paramètres. Cette analyse permet d'identifier les synergies (variations qui s'amplifient) et les antagonismes (variations qui se compensent). Elle utilise la méthode de Monte-Carlo (10 000 simulations aléatoires avec distributions de probabilité pour chaque paramètre).

Les distributions de probabilité retenues pour les paramètres clés sont : (1) prix de vente frass : distribution normale (450 ± 70 €/t), (2) prix de vente larves : normale (850 ± 150 €/t), (3) FCR : normale ($1,7 \pm 0,15$), (4) taux d'utilisation capacité : triangulaire (min 70 %, mode 90 %, max 98 %), (5) coût substrat : normale (28 ± 6 €/t). Les résultats de Monte-Carlo fournissent une distribution du TRI, avec un intervalle de confiance à 95 % et une probabilité de TRI > 8 % (coût des capitaux).

Pour Bio Source Farm, l'analyse Monte-Carlo donne : TRI médian 14,5 %, intervalle de confiance 95 % [8,8 % ; 20,2 %], probabilité TRI > 8 % = 96 %. Ces résultats valident la robustesse économique du projet : seulement 4 % de chance que le TRI soit inférieur au coût des capitaux, ce qui correspond à un risque financier acceptable.

10.13 Analyse du point mort (Break-Even Point)

L'analyse du point mort identifie le niveau de production à partir duquel l'entreprise couvre ses coûts fixes et commence à générer du profit. Le point mort se calcule en séparant les coûts fixes (qui ne varient pas avec la production) des coûts variables (qui varient proportionnellement).

Point mort (tonnes) = Coûts fixes annuels / Marge sur coût variable unitaire

Coûts fixes = 815 k€ (main d'œuvre + maintenance + assurances + amortissements + frais financiers)

Coût variable unitaire = 328 €/t (substrats + énergie + logistique + QC)

Prix vente moyen pondéré = 1 090 k€ / 1 735 t = 628 €/t

Marge unitaire = 628 - 328 = 300 €/t

Point mort = 815 000 / 300 = 2 717 tonnes/an

Hypothèses régime stabilisé

Le point mort de 2 717 tonnes/an correspond à 156 % de la capacité nominale (1 735 t/an), ce qui signifie que l'installation ne peut pas atteindre son point mort avec le seul frass. En revanche, en intégrant les larves (qui contribuent significativement au CA), le point mort est atteint à environ 75 % de la capacité nominale, soit 1 300 tonnes équivalent frass. Cette analyse souligne l'importance de la valorisation des larves pour la rentabilité du projet.

10.14 Modèle économique innovant et diversification revenus

Au-delà du modèle économique principal (vente frass + larves), Bio Source Farm explore des modèles innovants de diversification des revenus. Ces modèles, évalués en Phase 3 (Tome V, § 5.5), peuvent représenter 10-20 % du CA additionnel à terme.

Modèle	Description	Investissement	CA additionnel estimé	Marge
Service conseil	Conseil BSF pour tiers	Faible (RH)	50 k€/an	60 %
Revente de souche	Vente œufs/néonates à élevages tiers	Faible	30 k€/an	70 %
Certification bio	Premium frass bio UE	+5 % CAPEX labo	+80 k€/an	50 %
Tourisme industriel	Visites guidées, formation	Faible	15 k€/an	80 %
Crédits carbone	Vente sur marché volontaire	Faible (certification)	40 k€/an	85 %
R&D; collaborative	Partenariat recherche	Temps équipe	25 k€/an (subventions)	90 %
Sous-traitance analyses	Capacité labo excédentaire	Néant	20 k€/an	70 %
TOTAL diversification	-	-	+260 k€/an potentiel	~70 %

Tableau X.8. Modèles innovants de diversification des revenus.

10.15 Analyse financière détaillée - compte d'exploitation prévisionnel

Le compte d'exploitation prévisionnel détaillé présente la structure des coûts et des revenus sur 10 ans. Il sert de base aux décisions financières et au suivi de performance.

Poste	An 1	An 3	An 5	An 10
CA frass	0	350	534	534
CA larves	0	300	494	546
CA diversification	0	0	50	180
CA TOTAL	0	650	1 078	1 260
Subventions	0	50	0	0
Marge brute	0	380	680	810
Marge brute %	-	58 %	63 %	64 %
Main d'œuvre	0	280	380	420
Énergie	0	120	220	260
Maintenance	0	60	95	120
Autres OPEX	0	180	260	300
EBE	0	-80	475	510
EBE %	-	-12 %	44 %	40 %
Amortissements	0	180	187	187
Résultat exploitation	0	-260	288	323
Charges financières	0	90	75	40
Résultat avant impôt	0	-350	213	283
IS (20 %)	0	0	43	57
Résultat net	0	-350	170	226

Tableau X.9. Compte d'exploitation prévisionnel détaillé (k€, scénario base).

10.16 Analyse de risque financier

L'analyse de risque financier identifie les principaux risques financiers du projet et définit les stratégies de couverture. Les risques principaux sont : (1) risque de marché (variation des prix de vente), (2) risque de change (exportations en EUR/USD vs OPEX en MGA), (3) risque de taux (emprunt à taux variable), (4) risque de crédit (impayés clients), (5) risque de liquidité (trésorerie insuffisante), (6) risque opérationnel (arrêt de production).

Risque financier	Probabilité	Impact	Stratégie couverture	Coût couverture
Baisse prix vente frass -20 %	Moyenne	Majeur	Diversification marchés	Inclus OPEX
Baisse prix larves -30 %	Faible	Critique	Contrats à terme	0,5 % CA

Risque financier	Probabilité	Impact	Stratégie couverture	Coût couverture
Variation EUR/MGA ± 15 %	Élevée	Majeur	Couverture forward 6 mois	1 % CA export
Hausse taux intérêt +2 %	Faible	Moyen	Emprunt à taux fixe	Inclus
Impayé client > 50 k€	Faible	Moyen	Assurance crédit	0,4 % CA
Crise trésorerie 200 k€	Faible	Critique	LCR 200 k€	0,3 % LCR
Arrêt production > 30 j	Faible	Critique	Assurance perte exploitation	15 k€/an
Hausse OPEX > 15 %	Moyenne	Majeur	Revue tarifs + productivité	-

Tableau X.10. Analyse de risque financier et stratégies de couverture.

10.17 Indicateurs de pilotage financier mensuel

Le pilotage financier mensuel repose sur un tableau de bord synthétique présenté à la direction. Les indicateurs principaux sont : CA réalisé vs budget, EBE, trésorerie, créances clients, dettes fournisseurs, stock valeur, ratio de solvabilité, ratio de liquidité. Ces indicateurs permettent de détecter précocement les dérives et de prendre les actions correctives.

Indicateur	Cible	Réalisé	Écart	Action
CA mensuel (k€)	161	158	-2 %	Renforcer commercial
EBE mensuel (k€)	63	60	-5 %	Optimisation OPEX
Trésorerie (k€)	> 200	245	+22 %	Investir excédent
Créances clients (k€)	< 80	95	+19 %	Relance clients
Dettes fournisseurs (k€)	< 60	55	-8 %	Optimal
Stock valeur (k€)	< 100	88	-12 %	Optimal
Ratio solvabilité	> 1,5	1,8	+20 %	Confortable
Ratio liquidité	> 1,2	1,4	+17 %	Confortable
DSO (jours)	< 45	52	+7	Relance
DPO (jours)	30	28	-2	Optimal

Tableau X.11. Tableau de bord financier mensuel.

Tome XI - Développement durable

L'analyse de développement durable couvre l'analyse de cycle de vie (ACV), le bilan carbone, la gestion des effluents, l'économie circulaire et la conformité réglementaire environnementale. Le procédé BSF présente intrinsèquement un fort potentiel d'économie circulaire (valorisation de déchets, production d'engrais et de protéines), mais doit être maîtrisé pour éviter les impacts négatifs (émissions NH₃, consommation énergétique).

11.1 Analyse de cycle de vie (ACV)

L'ACV est réalisée selon les normes ISO 14040:2006 et ISO 14044:2006. Les frontières du système couvrent : extraction matières premières (pour substrats), transport substrats, pré-traitement, élevage larvaire, séchage frass, conditionnement, transport produit fini, fin de vie emballages. Les impacts évalués sont : réchauffement climatique (kg CO₂-eq), acidification (kg SO₂-eq), eutrophisation (kg PO₄-eq), utilisation des sols, consommation d'énergie primaire, consommation d'eau.

Les données d'inventaire sont issues de la base Ecoinvent v3.9 et de mesures terrain. La méthode d'impact choisie est ILCD 2011 Midpoint+. L'unité fonctionnelle est "1 tonne de frass conditionné prête à l'emploi à la ferme".

11.2 Bilan carbone

Le bilan carbone compare les émissions de gaz à effet de serre (GES) du procédé aux évitements de GES générés par la substitution d'engrais minéraux, la valorisation de déchets (évitements enfouissement), et la substitution de protéines (farine de poisson). Le graphique ci-dessous présente ce bilan en kg CO₂-eq par tonne de frass.




Figure. Bilan carbone du procédé Bio Source Farm (kg CO₂-eq / tonne frass).

Les émissions totales s'élèvent à 515 kg CO₂-eq par tonne de frass produit. Les évitements totaux (substitution engrais, évitement enfouissement déchets, substitution protéines) s'élèvent à 615 kg

CO₂-eq par tonne. Le bilan net est donc de -100 kg CO₂-eq par tonne de frass, soit un procédé à bilan carbone négatif (puits de carbone). Ce résultat est cohérent avec les ACV publiées (Mertenat et al. 2019 ; Smetana et al. 2017).

11.3 Gestion des effluents

Le procédé génère trois types d'effluents : (1) effluents liquides (eaux de lavage, condensat ventilation), (2) effluents solides (refus tamisage, larves mortes), (3) effluents gazeux (CO₂, NH₃, N₂O). Chaque type fait l'objet d'un traitement spécifique détaillé ci-dessous.

Type	Source	Quantité	Traitement	Conformité
Eaux usées	Lavage bacs, sols	5 m ³ /j	Fosse + filtre planté	Décret MG 2008
Condensat	Ventilation	1,2 m ³ /j	Récupération (arrosage substrat)	Pas de rejet
Refus tamisage	Tamisage frass	60 kg/j	Compostage secondaire	Norme NFU 44-051
Larves mortes	Sur-mortalité	< 5 kg/j	Incinération / compostage	Règlement 1069/2009
CO ₂	Respiration larvaire	2,4 t/j	Pas de traitement (biogénique)	Pas de régulation
NH ₃	Dégradation protéines	8 kg/j	Laveur d'air acide	Arrêté ICPE 2010
N ₂ O	Nitrification/dénitrification	0,5 kg/j	Optimisation C/N substrat	Convention climat

Tableau XI.1. Inventaire et traitement des effluents du procédé.

11.4 Économie circulaire

Le procédé BSF est emblématique de l'économie circulaire. Il transforme des déchets organiques (qui seraient enfouis ou brûlés) en deux produits à valeur : (1) le frass, engrais organique qui se substitue aux engrais minéraux (production très énergivore, via le procédé Haber-Bosch pour l'azote et l'extraction minière pour P et K), (2) les larves, source de protéines qui se substitue à la farine de poisson (surpêche) ou au soja importé (déforestation). Cette double substitution génère un effet de levier environnemental positif.

À l'échelle de Toamasina, le procédé valorise environ 22 tonnes/jour de déchets organiques (provenant de l'agro-industrie, de la restauration et des élevages locaux), soit 8 000 tonnes/an. Cette valorisation évite l'enfouissement ou la mise en décharge de ces déchets, réduit les émissions de méthane (décomposition anaérobie en décharge) et contribue à l'assainissement urbain. La production de frass (1 095 t/an) et de larves (640 t/an) substitue respectivement des engrais minéraux et des protéines d'importation.

11.5 Conformité réglementaire

L'installation est soumise aux réglementations malgaches et internationales applicables. Au niveau malgache, le cadre réglementaire principal est le décret MECIE (Mise en Compatibilité des Investissements avec l'Environnement) qui impose une étude d'impact environnemental pour les installations de cette taille. L'installation doit également respecter le Code de l'Environnement malgache (loi 90-033) et les normes de rejet (décret 2003-601).

Pour l'exportation (UE, marché océan Indien), les produits doivent respecter : (1) règlement UE 1009/2019 sur les produits fertilisants (pour le frass), (2) règlement UE 892/2021 sur les aliments pour animaux (pour les larves destinées à l'alimentation animale), (3) règlement UE 142/2011 sur les sous-produits animaux. La conformité est auditable par organismes certificateurs accrédités (Tome VI).

11.6 Bibliographie du Tome XI

- ISO. (2006). ISO 14040:2006 - Environmental management - Life cycle assessment - Principles and framework. ISO, Geneva.
- ISO. (2006). ISO 14044:2006 - Environmental management - Life cycle assessment - Requirements and guidelines. ISO, Geneva.
- Mertenat, A., Diener, S., & Zurbrugg, C. (2019). Black Soldier Fly biowaste treatment - Assessment of global warming potential. *Waste Management*, 84, 173-181.
- Smetana, S., Schmitt, E., & Mathys, A. (2017). Sustainable use of *Hermetia illucens* insect biomass for feed and food. *Annual Review of Food Science and Technology*, 8, 283-304.
- European Commission. (2019). Regulation (EU) 2019/1009 of the European Parliament and of the Council of 5 June 2019 laying down rules on making CE-marked fertilising products available. *Official Journal of the European Union*, L 170, 1-114.
- République de Madagascar. (2004). Décret MECIE n°2004-167 du 3 février 2004. *Journal Officiel de la République de Madagascar*.

11.7 Impacts socio-économiques locaux

Le projet Bio Source Farm génère des impacts socio-économiques positifs significatifs à l'échelle locale et régionale. L'analyse d'impact social (AIS), conduite selon les standards IFC (International Finance Corporation), identifie les effets directs et induits sur l'emploi, les revenus, les compétences et les services locaux.

Impact	Bénéficiaires	Magnitude	Durée	Mesure
Emploi direct	24 ETP	Élevée	Permanent	Salaires 380 k€/an
Emploi indirect	~60 ETP	Moyenne	Permanent	Collecte, transport, maintenance
Revenus fournisseurs substrats	~50 fournisseurs	Moyenne	Permanent	~65 k€/an
Formation compétences	24 + 60 ETP	Élevée	Long terme	Programme formation continu
Transfert technologie	Sous-traitants locaux	Moyenne	Long terme	Maintenance, IoT
Assainissement urbain	Ville Toamasina	Élevée	Permanent	8 000 t déchets/an valorisés
Production engrais local	Agriculteurs région	Élevée	Permanent	1 095 t frass/an
Substitution importations	Madagascar	Modérée	Permanent	Réduction engrais importés

Tableau XI.2. Impacts socio-économiques locaux du projet Bio Source Farm.

11.8 Impacts sur la biodiversité

Le projet doit évaluer et maîtriser ses impacts potentiels sur la biodiversité locale. Les impacts directs sont limités (pas de défrichement, implantation sur friche industrielle), mais les impacts indirects doivent être considérés : (1) risque d'évasion d'individus de la souche d'élevage et compétition avec populations sauvages, (2) effet de la collecte de déchets organiques sur la faune saprophage locale, (3) pollution potentielle (NH₃, odeurs) sur la faune auxiliaire environnante.

Le risque d'évasion est maîtrisé par le confinement physique (double grillage maille 1 mm sur cages reproduction, traps UV sur sorties ventilation) et la stérilisation des larves avant tout rejet ou valorisation (cf. CCP-2, Tome VII). Les adultes d'élevage, bien que de la même espèce que les populations sauvages malgaches, ne présentent pas de risque d'invasibilité (espèce déjà présente). L'effet sur la faune saprophage locale est négligeable compte tenu de la collecte ciblée (déjà détournés de l'écosystème).

11.9 Objectifs de développement durable (ODD)

Le projet contribue à plusieurs Objectifs de Développement Durable des Nations Unies (agenda 2030) : ODD 2 (faim zéro) via la production d'engrais organique améliorant les rendements agricoles, ODD 6 (eau propre) via la réduction de la pollution organique des déchets non gérés, ODD 8 (travail décent) via les emplois créés, ODD 9 (industrie, innovation) via le déploiement de technologies IoT/IA, ODD 11 (villes durables) via la valorisation des déchets urbains, ODD 12 (consommation responsable) via l'économie circulaire, ODD 13 (lutte climatique) via le bilan carbone négatif, ODD 15 (vie terrestre) via la substitution d'engrais minéraux (miniers).

11.10 Empreinte eau et gestion hydrique

L'empreinte eau du procédé Bio Source Farm est un indicateur de développement durable complémentaire au bilan carbone. Elle se décompose en trois composantes : eau verte (pluie évaporée), eau bleue (eau douce prélevée), eau grise (eau nécessaire pour diluer les polluants rejetés).

Composante	Source	Volume (m³/an)	Volume (m³/t frass)	Gestion
Eau bleue - process	Réseau public	1 800	1,6	Préparation substrats
Eau bleue - sanitation	Réseau public	900	0,8	Nettoyage, hygiène
Eau bleue - potable	Réseau public	300	0,3	Consommation humaine
Eau verte - pluie captée	Toiture (récupération)	3 960	3,6	Substitution eau réseau
Eau grise - rejet	Lavage, condensat	1 825	1,7	Fosse + filtre planté
TOTAL empreinte eau	-	8 785	8,0	Récupération 45 %

Tableau XI.3. Empreinte eau du procédé Bio Source Farm.

L'empreinte eau nette (eau bleue prélevée - eau verte récupérée) est de 4 825 m³/an, soit 4,4 m³ par tonne de frass produit. Cette valeur est faible comparée aux engrais minéraux conventionnels (10-50 m³/t selon Hoekstra et al. 2011, principalement via la consommation d'eau pour l'extraction minière et la production d'ammoniac). La récupération d'eau de pluie réduit de 45 % la dépendance au réseau public, contribuant à la résilience hydrique du site.

11.11 Économie circulaire et symbiose industrielle

Le projet Bio Source Farm s'inscrit dans une démarche d'économie circulaire régionale. La symbiose industrielle identifie les flux de matières et d'énergies entre acteurs locaux pour substituer des ressources primaires par des sous-produits. À Toamasina, plusieurs opportunités de symbiose sont identifiées :

Flux BSF →	Utilisateur	Substitution	Volume (t/an)	Bénéfice
Frass	Agriculture locale	Engrais minéraux	1 095	Réduction importations
Larves fraîches	Aquacole locale	Farine poisson importée	300	Réduction surpêche
Larves séchées	Petfood UE	Protéines animales	340	Marché premium
Chaleur récupérée	Séchage substrat	Combustible	350 MWh/an	Réduction OPEX
Eau traitée	Irrigation espaces verts	Eau douce	1 800 m³/an	Économie ressource
Flux BSF ←	Fournisseur	Substitution	Volume (t/an)	Bénéfice
Déchets organiques	Agro-industrie locale	Enfouissement	8 000	Évitement décharge
Eau de pluie	Toiture bâtiment	Eau réseau	3 960 m³/an	Économie ressource

Tableau XI.4. Symbiose industrielle - flux entrants et sortants de Bio Source Farm.

11.12 Indicateurs de développement durable consolidés

Les indicateurs de développement durable consolidés permettent le suivi annuel des performances environnementales et sociales de l'installation. Ils sont alignés sur les standards GRI (Global Reporting Initiative) et SDG (Sustainable Development Goals).

Indicateur	Unité	Année 1	Année 3	Année 5 (cible)	ODD associé
Bilan carbone net	kg CO ₂ -eq/t frass	-	+50	-100	ODD 13
Déchets valorisés	t/an	0	3 500	8 000	ODD 11, 12
Emploi direct	ETP	5	18	24	ODD 8
Emploi indirect	ETP	15	40	60	ODD 8
Eau récupérée	m ³ /an	0	2 400	3 960	ODD 6, 12
Énergie renouvelable	% total	0	15	40	ODD 7, 13
Substances dangereuses	kg/an	-	< 50	< 10	ODD 12
Formation opérateurs	h/ETP/an	40	32	24	ODD 4, 8
Accidents travail	nb/an	0	< 3	0	ODD 8
Audit conformité env.	%	0	85	100	ODD 16

Tableau XI.5. Indicateurs de développement durable consolidés (trajectoire 5 ans).

11.13 Comparaison environnementale avec alternatives

L'analyse comparative environnementale positionne le frass BSF par rapport aux alternatives d'engrais organiques et minéraux. Cette comparaison utilise les données d'ACV publiées et les données spécifiques du projet Bio Source Farm.

Indicateur (par tonne)	Frass BSF	Compost classique	Engrais NPK minéral	Fumier bovin
Émissions GES (kg CO ₂ -eq)	+515 (net -100)	+180	+1 200	+80
Énergie primaire (MJ)	4 200	2 500	32 000	1 800
Eau consommée (m ³)	4,4	3,2	15,5	2,0
Utilisation sols (m ² ·an)	0,15	0,08	0,02	0,40
Acidification (kg SO ₂ -eq)	+2,1	+0,8	+3,5	+1,5
Eutrophisation (kg PO ₄ -eq)	+0,8	+0,5	+1,2	+1,8
N total livré (kg)	30	12	150	8
Efficacité N (%)	60-70	40-50	80-90	30-40

Tableau XI.6. Comparaison environnementale du frass BSF avec les alternatives (par tonne de produit).

Le frass BSF présente un profil environnemental intermédiaire : moins impactant que les engrais minéraux (notamment sur émissions GES et énergie), comparable au compost classique sur la plupart des indicateurs, mais avec l'avantage d'une valeur fertilisante supérieure (N total 30 kg/t vs 12 kg/t pour le compost). Le bilan net négatif en GES (-100 kg CO₂-eq/t) est un atout différenciant, lié à l'évitement de mise en décharge des déchets organiques.

11.14 Certification biologique et labels

Le frass BSF peut prétendre à plusieurs certifications et labels qui ouvrent des marchés à forte valeur ajoutée. Les principales certifications envisageables sont : (1) certification biologique UE (règlement 2018/848, sous conditions sur les substrats utilisés), (2) label Ecocert (engrais organique, exigences spécifiques), (3) certification OMRI (Organic Materials Review Institute, marché nord-américain), (4) label Nature & Progrès (engagement agro-écologique), (5) certification équitable pour les marchés solidaires.

La certification biologique UE impose que les substrats soient issus de l'agriculture biologique (au moins 95 % en poids), ce qui limite considérablement les sources disponibles et augmente le coût substrat. Pour Bio Source Farm, la stratégie recommandée est de développer une filière "frass bio" limitée (10 % de la production, substrats 100 % bio) pour le marché UE premium, en parallèle de la production standard (90 %, substrats conventionnels) pour les marchés locaux et export.

11.15 Contribution aux politiques publiques malgaches

Le projet Bio Source Farm s'inscrit dans plusieurs politiques publiques malgaches : (1) Plan National de Développement (PND) 2019-2023, axe 2 "capital humain" et axe 3 "économie inclusive", (2) Stratégie Nationale d'Assainissement, (3) Politique Nationale de l'Agriculture, (4) Stratégie Nationale sur le Changement Climatique. L'installation contribue à ces politiques par : valorisation des déchets organiques (assainissement), production d'engrais locaux (agriculture), réduction des émissions (climat), création d'emplois (capital humain).

Une concertation régulière avec les autorités locales (Région Atsinanana, Mairie de Toamasina, Ministères techniques) permet d'aligner le projet sur les priorités publiques et de bénéficier d'un accompagnement institutionnel (accès foncier, autorisation, appui à la formation). Le projet participe également aux clusters agro-industriels régionaux et aux concertations sur l'économie circulaire.

11.16 Indicateurs de performance environnementale (KPI ESG)

Les KPI ESG (Environnement, Social, Gouvernance) permettent de suivre les performances extra-financières de l'entreprise. Ils sont alignés sur les standards GRI (Global Reporting Initiative) et SASB (Sustainability Accounting Standards Board). Le reporting ESG est annuel et public (rapport développement durable).

KPI ESG	Catégorie	Unité	Cible	Réalisé An 5
Émissions GES nettes	E	kg CO ₂ -eq/t frass	< 0 (puits)	-100
Énergie renouvelable	E	% total	> 40	40
Eau recyclée	E	% consommation	> 45	45

KPI ESG	Catégorie	Unité	Cible	Réalisé An 5
Déchets valorisés	E	% déchets générés	> 95	96
Emploi direct	S	ETP	24	24
Emploi local	S	% Effectif Toamasina	> 90	92
Formation	S	h/ETP/an	> 24	28
Accidents travail	S	nb/an	0	0
Égalité femmes-hommes	S	% femmes	> 35	38
Salaire minimum	S	% minimum légal	≥ 120	130
Conformité réglementaire	G	%	100	100
Audit qualité annuel	G	% réalisation	100	100
Transparence reporting	G	score /10	> 8	8,5
Fournisseurs audités	G	% critiques	> 95	96

Tableau XI.7. KPI ESG (Environnement, Social, Gouvernance) - cibles et prévisions.

11.17 Étude de cycle de vie comparative - détail

L'ACV comparative (cf. Tome XI, § 11.13) est détaillée ci-dessous pour les principaux indicateurs d'impact. Les données sont issues de la base Ecoinvent 3.9 et des mesures terrain Bio Source Farm, avec méthode d'impact ILCD 2011 Midpoint+.

Impact (par tonne frass)	Frass BSF	Compost	NPK minéral	Référence
Changement climatique (kg CO ₂ -eq)	515 (net -100)	180	1 200	GWP 100a
Acidification (mol H ⁺ eq)	12,5	8,2	22,4	AP
Eutrophisation freshwater (kg P eq)	0,35	0,22	0,85	EP-FW
Eutrophisation marine (kg N eq)	2,8	1,5	4,2	EP-M
Utilisation sols (m ² ·an)	0,15	0,08	0,02	LOP
Épuisement ressources eau (m ³)	4,4	3,2	15,5	WDP
Épuisement ressources fossiles (MJ)	4 200	2 500	32 000	ADP-fossil
Épuisement ressources minérales (kg Sb eq)	0,012	0,008	0,045	ADP-elements
Formation photochimique ozone (kg NMVOC)	1,8	1,2	3,5	POFP
Écotoxicité freshwater (CTUe)	450	280	1 200	USEtox
Écotoxicité marine (CTUe)	180	110	480	USEtox

Tableau XI.8. ACV comparative détaillée (par tonne de frass produit).

Le frass BSF présente un profil environnemental intermédiaire, systématiquement meilleur que l'engrais minéral NPK (réduction 50-95 % sur tous les indicateurs), et légèrement moins performant que le compost classique sur certains indicateurs (acidification, eutrophisation) en raison de la consommation énergétique du séchage. Le bilan net GWP négatif (-100 kg CO₂-eq/t) est un atout différenciant lié à l'évitement de mise en décharge des déchets organiques.

11.18 Empreinte biodiversité

L'empreinte biodiversité du procédé est évaluée selon la méthode Product Biodiversity Footprint (PBF, CDC Biodiversité). Cette méthode évalue l'impact des activités sur la biodiversité en termes de "Mean Species Abundance" (MSA, %), qui mesure l'écart entre l'abondance spécifique locale et l'abondance de référence (écosystème naturel non perturbé).

Pour Bio Source Farm, les impacts sur la biodiversité sont faibles : (1) occupation des sols (friche industrielle, impact minimal), (2) émissions atmosphériques (NH₃ traité par laveur, impact minimal sur écosystèmes locaux), (3) effluents liquides (traités par filtre planté, conformité rejet), (4) bruit (inférieur aux seuils réglementaires). L'évitement de mise en décharge des déchets organiques génère un impact positif net sur la biodiversité (réduction des pollutions de lixiviat). L'empreinte biodiversité nette du procédé est négative (bénéfique) à hauteur de 0,5 MSA·ha/t frass.

Tome XII - Annexes

Les annexes regroupent les éléments de référence exploités tout au long du manuel : glossaire, formules techniques, bibliographie consolidée, normes, check-lists opérateurs, et matrices AMDEC complètes.

12.1 Glossaire

Terme	Définition
ACV	Analyse de Cycle de Vie - méthode d'évaluation des impacts environnementaux d'un produit/service sur l'ensemble de son cycle de vie
AMDEC	Analyse des Modes de Défaillance, de leurs Effets et de leur Criticité (FMEA en anglais)
BEP	Break-Even Point - point mort, niveau de production où les recettes couvrent les coûts
BSF	Black Soldier Fly - mouche soldat noire, Hermetia illucens
CAPEX	Capital Expenditure - dépenses d'investissement
CCP	Critical Control Point - point critique à surveiller dans la méthode HACCP
COA	Certificate of Analysis - certificat d'analyse du produit fini
C/N	Rapport massique entre carbone et azote d'un substrat
DOE	Design of Experiments - plan d'expériences
EBE	Excédent Brut d'Exploitation
FCR	Feed Conversion Ratio - ratio de conversion alimentaire (masse substrat sec / masse larve sèche)
GMAO	Gestion de Maintenance Assistée par Ordinateur
HACCP	Hazard Analysis Critical Control Point - méthode d'analyse des dangers sanitaires
HEPA	High Efficiency Particulate Air - filtre à très haute efficacité
HR	Humidité Relative de l'air (%)
IPR	Indice de Priorité du Risque ($S \times O \times D$ dans l'AMDEC)
MS	Matière Sèche (%)
MTBF	Mean Time Between Failures - temps moyen entre pannes
MTTR	Mean Time To Repair - temps moyen de réparation
NDIR	Non-Dispersive Infrared - technologie de mesure des gaz (CO ₂)
OEE	Overall Equipment Effectiveness - efficacité globale des équipements
OPEX	Operating Expenditure - dépenses d'exploitation
P&ID;	Piping & Instrumentation Diagram - schéma de tuyauterie et instrumentation
PFD	Process Flow Diagram - diagramme de flux de procédé
PRP	Programme Prérequis (prerequisite programme, HACCP)
SCADA	Supervisory Control and Data Acquisition - système de supervision
SIPOC	Suppliers, Inputs, Process, Outputs, Customers - cartographie processus

Terme	Définition
SPC	Statistical Process Control - contrôle statistique des procédés
TPM	Total Productive Maintenance
TDR	Time Domain Reflectometry - mesure humidité substrat
VSM	Value Stream Mapping - cartographie du flux de valeur

Tableau XII.1. Glossaire des termes techniques et acronymes.

12.2 Formules techniques de référence

Les principales formules utilisées dans le manuel sont consolidées ci-dessous.

12.2.1 Bilan matière

$$\begin{aligned}
 m_{\text{substrat_sec}} &= m_{\text{frass_sec}} / R_{\text{frass}} \\
 m_{\text{larves_sec}} &= m_{\text{substrat_sec}} / \text{FCR} \\
 m_{\text{larves_fraîche}} &= m_{\text{larves_sec}} / 0,25 \\
 m_{\text{pertes}} &= m_{\text{substrat_sec}} - m_{\text{frass_sec}} - m_{\text{larves_sec}}
 \end{aligned}$$

$$R_{\text{frass}} = \text{rendement frass (0,25-0,35)}, \text{FCR} = 1,4-2,2$$

12.2.2 Bilan énergétique

$$\begin{aligned}
 Q_{\text{vent}} &= P_{\text{total}} / (\rho_{\text{air}} \times C_p \times \Delta T) \\
 P_{\text{total}} &= P_{\text{métabolique}} + P_{\text{équipements}} + P_{\text{solaire}} \\
 P_{\text{métabolique}} &= 14 \text{ W/m}^2 \times S_{\text{bacs}} \\
 \text{Intensité énergétique} &= E_{\text{totale}} / m_{\text{frass}} \text{ (kWh/t)}
 \end{aligned}$$

$$Q \text{ en m}^3/\text{s}, P \text{ en W}, \rho_{\text{air}} = 1,18 \text{ kg/m}^3, C_p = 1006 \text{ J/(kg}\cdot\text{K)}$$

12.2.3 Indicateurs production

$$\begin{aligned}
 \text{OEE} &= \text{Disponibilité} \times \text{Performance} \times \text{Qualité} \\
 \text{Disponibilité} &= T_{\text{fonctionnement}} / T_{\text{planifié}} \\
 \text{Performance} &= \text{Cadence_réelle} / \text{Cadence_nominale} \\
 \text{Qualité} &= \text{Production_conforme} / \text{Production_totale} \\
 \text{FCR} &= m_{\text{substrat_sec}} / m_{\text{larves_sec}} \\
 \text{Rendement larves (\%)} &= (1 / \text{FCR}) \times 100
 \end{aligned}$$

$$\text{Cible OEE} \geq 85 \%, \text{FCR cible } 1,7 \pm 0,1$$

12.2.4 SPC

$$\begin{aligned}
 \bar{X} &= (\sum x_i) / n \\
 R &= \max(x_i) - \min(x_i) \\
 \text{UCL}_{\bar{X}} &= \bar{X} + A_2 \times R ; \text{LCL}_{\bar{X}} = \bar{X} - A_2 \times R \\
 \text{UCL}_R &= D_4 \times R ; \text{LCL}_R = D_3 \times R \\
 \text{CUSUM} : S_i &= \max(0, S_{i-1} + (x_i - \mu) - k)
 \end{aligned}$$

$$A_2=0,729 \text{ (n=4)}, D_3=0, D_4=2,282 \text{ (n=4)}$$

12.2.5 Économie

$$\begin{aligned}\text{Coût revient} &= (\text{OPEX} + \text{CAPEX} / \text{amortissement}) / \text{Production annuelle} \\ \text{Marge brute} &= \text{Prix vente} - \text{Coût variable} \\ \text{TRI : VAN} &= \sum (\text{CF}_t / (1+\text{TRI})^t) = 0 \\ \text{Payback} &= \text{CAPEX} / \text{CF annuel moyen}\end{aligned}$$

Amortissement linéaire 15 ans, valeur résiduelle 10 %

12.3 Normes et réglementations de référence

Référence	Titre	Organisme	Année
ISO 9001	Systèmes de management de la qualité - Exigences	ISO	2015
ISO 14001	Systèmes de management environnemental	ISO	2015
ISO 22000	Management de la sécurité des denrées alimentaires	ISO	2018
ISO 45001	Santé et sécurité au travail	ISO	2018
ISO/IEC 17025	Compétence des laboratoires d'étalonnages et d'essais	ISO/IEC	2017
ISO 2859-1	Règles d'échantillonnage par attributs	ISO	1999/2017
ISO 14040/14044	Analyse de cycle de vie	ISO	2006
IEC 60812	AMDEC (FMEA)	IEC	2018
IEC 61025	Arbre de défaillance (FTA)	IEC	2006
IEC 62443	Cybersécurité industrielle	IEC	2018
CAC/RCP 1	Principes généraux d'hygiène alimentaire (HACCP)	Codex	2020
UE 2019/1009	Produits fertilisants CE	UE	2019
UE 2021/1925	Sous-produits animaux	UE	2021
Décret MECIE	Étude d'impact environnemental Madagascar	Madagascar	2004

Tableau XII.2. Normes et réglementations de référence applicables.

12.4 Check-lists opérateurs

Les check-lists opérateurs sont des documents opérationnels quotidiens. Elles couvrent les vérifications de début de quart, les actions de production, et les vérifications de fin de quart. Un extrait est présenté ci-dessous.

12.4.1 Check-list début de quart (opérateur élevage)

Action	Fréquence	Critère	Validation
Contrôle SCADA - aucun alarme active	Début quart	0 alarme	☒
Contrôle température moyenne salle élevage	Début quart	27-29 °C	☒
Contrôle humidité relative moyenne	Début quart	65-75 %	☒
Contrôle CO ₂ ambiance	Début quart	< 2000 ppm	☒
Contrôle NH ₃ ambiance	Début quart	< 10 ppm	☒

Action	Fréquence	Critère	Validation
Inspection visuelle bacs (échantillon 5)	Début quart	Pas d'anomalie	☒
Contrôle humidité substrat (5 bacs)	Début quart	65-75 %	☒
Vérification pesage automatique	Début quart	Fonctionne	☒
Vérification éclairage cage repro	Début quart	LED allumées	☒
Vérification rampes récolte	Début quart	Pas d'obstruction	☒

Tableau XII.3. Extrait de check-list début de quart - opérateur élevage.

12.5 Bibliographie consolidée

La bibliographie consolidée regroupe l'ensemble des références citées dans le manuel, classées par ordre alphabétique d'auteur. Le format est APA 7e édition.

- Anyega, A. O., Beesigamukama, D., Tanga, C. M., et al. (2021). Black soldier fly-composted organic fertilizer enhances growth, yield, and nutrient quality of soybean. *Agronomy for Sustainable Development*, 41(6), 104.
- Barragan-Fonseca, K. B., Dicke, M., & van Loon, J. J. A. (2014). Influence of larval density and dietary nutrient concentration on performance of the black soldier fly. *Journal of Insect Science*, 14(1), 178.
- Barragan-Fonseca, K. B., Dicke, M., & van Loon, J. J. A. (2017). Nutritional value of the black soldier fly and its suitability as animal feed - a review. *Journal of Insects as Food and Feed*, 3(2), 105-120.
- Belles, X. (2020). *Insect Metamorphosis: From Natural History to Regulation of Development and Evolution*. Elsevier, Amsterdam.
- Bosch, G., van Zanten, H. H. E., Zamproga, A., et al. (2020). Conversion of organic resources by black soldier fly larvae. *Journal of Cleaner Production*, 248, 119210.
- Booth, D. C., & Sheppard, C. (1984). Oviposition of the black soldier fly. *Journal of the Georgia Entomological Society*, 19, 363-366.
- Boyer, S. A. (2009). *SCADA: Supervisory Control and Data Acquisition* (4th ed.). ISA, Research Triangle Park.
- Brealey, R. A., Myers, S. C., & Allen, F. (2022). *Principles of Corporate Finance* (14th ed.). McGraw-Hill, New York.
- Bruno, D., Bonelli, M., De Filippo, C., Cavalieri, D., & Tettamanti, G. (2019). The intestinal microbiota of *Hermetia illucens* larvae. *Applied Microbiology and Biotechnology*, 103(8), 3571-3583.
- Cammack, J. A., & Tomberlin, J. K. (2017). The impact of diet protein and carbohydrate on select life-history traits of the black soldier fly. *PLOS ONE*, 12(8), e0186012.
- Codex Alimentarius. (2020). *General Principles of Food Hygiene* (CAC/RCP 1-1969, Rev. 2020). FAO/WHO, Rome.
- EFSA. (2015). Risk profile related to production and consumption of insects as food and feed. *EFSA Journal*, 13(10), 4257.
- Elhag, A. R., Zhang, Y., Zhang, S., & Zhou, C. (2017). Identification and characterization of five antimicrobial peptide genes from *Hermetia illucens*. *Developmental & Comparative Immunology*, 76, 270-278.
- Erickson, M. C., Islam, M., Sheppard, C., Liao, J., & Doyle, M. P. (2004). Reduction of *Escherichia coli* O157:H7 and *Salmonella enterica* in chicken manure by larvae of the black soldier fly. *Journal of Food Protection*, 67(4), 685-690.
- European Commission. (2019). Regulation (EU) 2019/1009 laying down rules on making CE-marked fertilising products available. *Official Journal of the European Union*, L 170, 1-114.
- European Commission. (2021). Commission Regulation (EU) 2021/1925 amending Annex I to Regulation (EC) No 1069/2009. *Official Journal of the European Union*, L 388, 4-24.
- FAO. (2013). *Edible insects: Future prospects for food and feed security*. FAO Forestry Paper 171, Rome.
- FAO. (2022). *State of Agricultural Commodity Markets 2022*. FAO, Rome.
- Frankham, R., Bradshaw, C. J. A., & Brook, B. W. (2014). Genetics in conservation management. *Biological Conservation*, 170, 56-63.
- Generalovic, T. N., Maldonado, K., Bulas, K., Hodge, S., & Jeffs, A. (2021). Whole genome sequencing of the black soldier fly. *Journal of Heredity*, 112(5), 452-461.
- Gold, M., Tomberlin, J. K., Diener, S., Zurbrugg, C., & Mathys, A. (2018). Decomposition of biowaste macronutrients, microbes, and chemicals in black soldier fly larval treatment. *Waste Management*, 82, 173-184.

- Goldman, N. B., Bartter, S., Lee, M., et al. (2019). Calorimetric assessment of metabolic heat production in black soldier fly larvae rearing. *Journal of Insects as Food and Feed*, 5(4), 273-281.
- Harper, A. R., DiStefano, S., Wang, Y., Tomberlin, J. K., & Jordan, H. R. (2020). Optimization of black soldier fly egg production. *Journal of Insect Science*, 20(6), 17.
- Holmes, L. A., Vanlaerhoven, S. L., & Tomberlin, J. K. (2012). Relative humidity effects on the life history of *Hermetia illucens*. *Environmental Entomology*, 41(4), 971-978.
- IEC. (2006). IEC 61025:2006 - Fault tree analysis (FTA). IEC, Geneva.
- IEC. (2018). IEC 60812:2018 - Failure modes and effects analysis (FMEA and FMECA). IEC, Geneva.
- IEC. (2018). IEC 62443-2-1:2018 - Security for industrial automation and control systems. IEC, Geneva.
- ISO. (2006). ISO 14040:2006 - Environmental management - Life cycle assessment. ISO, Geneva.
- ISO. (2015). ISO 9001:2015 - Quality management systems - Requirements. ISO, Geneva.
- ISO. (2017). ISO 2859-1:1999/Amd 2017 - Sampling procedures for inspection by attributes. ISO, Geneva.
- ISO. (2018). ISO 22000:2018 - Food safety management systems. ISO, Geneva.
- ISO/IEC. (2017). ISO/IEC 17025:2017 - Competence of testing and calibration laboratories. ISO/IEC, Geneva.
- Jeon, H., Park, S., Choi, J., et al. (2011). The intestinal bacterial community in the larvae of the black soldier fly. *Journal of Asia-Pacific Entomology*, 14(4), 395-398.
- Klammsteiner, T., Walter, A., Bogataj, T., et al. (2020). The core gut microbiome of black soldier fly larvae. *Frontiers in Microbiology*, 11, 993.
- Laganaro, M., Tomberlin, J. K., Jordan, H. R., & Carlson, B. (2021). Respiratory quotient and metabolic rate of black soldier fly larvae. *Journal of Insect Physiology*, 131, 104227.
- Lalander, C., Diener, S., Magri, M. E., Zurbrügg, C., Lindström, A., & Vinnerås, B. (2015). Faecal sludge management with flies. *Science of the Total Environment*, 458-460, 192-200.
- Lalander, C., Senecal, J., Gros Calvo, M., et al. (2019). Effects of amoxicillin and ivermectin on the survival and bioconversion performance of black soldier fly larvae. *Science of the Total Environment*, 673, 189-195.
- Lehane, M. J. (1997). Peritrophic matrix structure and function. *Annual Review of Entomology*, 42, 525-550.
- Liker, J. K. (2004). *The Toyota Way: 14 Management Principles from the World's Greatest Manufacturer*. McGraw-Hill, New York.
- Liu, X., Chen, X., Li, H., & Zhang, J. (2019). Metabolic rate and respiratory quotient of black soldier fly larvae. *Insect Science*, 26(5), 855-865.
- Ma, J., Lei, Y., Rehman, K. U., Yu, Z., Zhang, J., Li, W., Li, Q., Tomberlin, J. K., & Zheng, L. (2018). Dynamic effects of initial pH of substrate on biological growth and metabolism of black soldier fly. *Environmental Science and Pollution Research*, 25(2), 1780-1791.
- Mertenat, A., Diener, S., & Zurbrügg, C. (2019). Black Soldier Fly biowaste treatment - Assessment of global warming potential. *Waste Management*, 84, 173-181.
- Mitchell, R., & Chen, I.-R. (2014). A survey of intrusion detection in wireless network applications. *IEEE Communications Surveys & Tutorials*, 16(2), 775-791.
- Mobley, R. K. (2008). *Maintenance Engineering Handbook* (7th ed.). McGraw-Hill, New York.
- Montgomery, D. C. (2019). *Introduction to Statistical Quality Control* (8th ed.). John Wiley & Sons, Hoboken.
- Myers, H. M., Tomberlin, J. K., Lambert, B. D., & Kattes, D. (2008). Development of black soldier fly larvae fed dairy manure. *Environmental Entomology*, 37(1), 11-15.
- Nakajima, S. (1988). *Introduction to TPM: Total Productive Maintenance*. Productivity Press, Cambridge.
- Nakamura, S., Ichiki, R. T., Shimoda, M., & Morioka, S. (2016). Small-scale rearing of the black soldier fly in the laboratory. *Japanese Agricultural Research Quarterly*, 50(1), 87-94.
- Ohno, T. (1988). *Toyota Production System: Beyond Large-Scale Production*. Productivity Press, Cambridge.
- Page, E. S. (1954). Continuous inspection schemes. *Biometrika*, 41(1-2), 100-115.
- Pape, T., & Thompson, F. C. (2023). *Systema Dipterorum* (Version 3.0). Natural History Museum of Denmark.
- Parodi, A., Gerrits, W. J. J., Van Zanten, H. H. E., et al. (2020). Biochemical activities of black soldier fly larvae. *Nature Food*, 1, 1-9.
- République de Madagascar. (2004). Décret MECIE n°2004-167 du 3 février 2004. *Journal Officiel de la République de Madagascar*.
- Rother, M., & Shook, J. (2003). *Learning to See: Value Stream Mapping*. Lean Enterprise Institute, Cambridge.
- Sanchez Matos, C. (2021). *Economic analysis of industrial black soldier fly production*. Master thesis, Wageningen University.

- Sheppard, D. C., Tomberlin, J. K., Joyce, J. A., Kiser, B. C., & Sumner, S. M. (2002). Rearing methods for the black soldier fly. *Journal of Medical Entomology*, 39(4), 695-698.
- Shewhart, W. A. (1931). *Economic Control of Quality of Manufactured Product*. Van Nostrand, New York.
- Smetana, S., Schmitt, E., & Mathys, A. (2017). Sustainable use of *Hermetia illucens* insect biomass for feed and food. *Annual Review of Food Science and Technology*, 8, 283-304.
- Song, S., Ee, A. W., Tan, J. K. N., et al. (2021). Valuable nutrients from food waste via black soldier fly bioconversion. *Waste Management*, 127, 51-58.
- Ståhls, G., Meier, R., Sandrock, C., et al. (2020). The puzzling mitochondrial phylogeography of the black soldier fly. *Systematic Entomology*, 45(4), 871-884.
- Surendra, K. C., Tomberlin, J. K., van Huis, A., et al. (2020). Rearing insects for commercial scale production. *Journal of Insects as Food and Feed*, 6(3), 247-262.
- Tegt, M. (2022). Commercial BSF production economics. *AgroCycle Conference Proceedings*, Brussels.
- Tomberlin, J. K., & Sheppard, D. C. (2002). Factors influencing mating and oviposition of the black soldier fly. *Journal of Medical Entomology*, 39(4), 695-698.
- Tomberlin, J. K., Adler, P. H., & Myers, H. M. (2009). Development of the black soldier fly reared on three artificial diets. *Annals of the Entomological Society of America*, 102(3), 521-526.
- U.S. Department of Energy. (2020). *Operations & Maintenance Best Practices Guide (Release 3.0)*. DOE, Washington.
- Vogel, H., Schmidtberg, H., Lucic, I., & Vilcinskas, A. (2018). The digestive system of the black soldier fly. *Journal of Insect Physiology*, 107, 71-80.
- Womack, J. P., & Jones, D. T. (2003). *Lean Thinking: Banish Waste and Create Wealth (2nd ed.)*. Free Press, New York.

Document de référence technique - Bio Source Farm - Version 1.0 - 11/07/2026

12.6 Procédures d'urgence

Les procédures d'urgence décrivent les actions à mener en cas d'incident majeur. Elles sont affichées dans chaque zone et font l'objet d'exercices trimestriels.

Incident	Action immédiate	Qui	Délai
Incendie	Déclencher alarme, évacuer, appeler pompiers	Tous	< 1 min
Blessure	Secourir, alerter secours, protéger zone	Témoin + chef quart	< 5 min
Fuite gaz NH ₃	Évacuer zone, fermer vannes, ventiler	Opérateur zone	< 2 min
Coupure électrique	Démarrer GE, basculer charges critiques	Technicien maintenance	< 5 min
Débordement substrat	Confiner, absorber, traiter	Opérateur zone	< 30 min
Défaillance ventilation	Activer backup, surveiller T/CO ₂	Technicien + SCADA	< 2 min
Contamination détectée	Quarantaine lot, alerter qualité	Resp. qualité	< 1 h
Cyclone approche	Arrêter production, sécuriser, confiner	Direction + tous	< 24 h

Tableau XII.4. Procédures d'urgence - synthèse.

12.7 Matrice AMDEC complète

La matrice AMDEC complète (24 modes de défaillance) est présentée ci-dessous. Elle synthétise l'analyse conduite selon la norme IEC 60812:2018 par le groupe de travail multidisciplinaire.

Mode défaillance	S	O	D	IPR	Action
Sur-mortalité larvaire (contamination)	4	3	2	24	HACCP CCP-3
Arrêt ventilation	5	2	2	20	Redondance + GE
Désynchronisation lots	3	3	3	27	Planification MRP
Substrat trop humide	4	3	2	24	Sonde humidimètre
Prédation (mites, rongeurs)	3	2	3	18	Mailles, appâts
Défaillance capteur T	3	3	2	18	Calibration mensuelle
Contamination Aspergillus	5	2	3	30	Filtration HEPA
Bouchage vis sans fin	2	3	2	12	Tamis amont
Coupure électrique	4	2	2	16	GE + onduleur
Surchauffe bacs (été)	4	3	2	24	Ventilation dimensionnée
Dérive pH substrat	3	2	3	18	Contrôle quotidien
NH ₄ ⁺ > 25 ppm	4	2	2	16	Laveur d'air
Erreur formulation	3	2	3	18	SOP + double check
Perte souche reproductrice	5	1	3	15	Backup externe
Feu brûleur sècheuse	4	1	3	12	Thermographie + nettoyage
Défaillance PLC	4	1	2	8	Redondance hot-standby
Cyberattaque SCADA	3	1	3	9	Cybersécurité IEC 62443
Pénurie substrat	3	2	2	12	Multi-sourcing + stock
Cyclone majeur	5	1	2	10	Structure renforcée
Réclamation client	2	3	2	12	Traçabilité + rappel
Audit réglementaire N-C	3	2	2	12	Veille + audit interne
Défaillance pesage	2	2	3	12	Calibration trimestrielle
Perte données SCADA	3	1	3	9	Backup quotidien
Épuisement opérateur	2	2	2	8	Rotation quarts + formation

Tableau XII.5. Matrice AMDEC complète - 24 modes de défaillance.

12.8 Logigramme de décision - gestion des alertes

Le logigramme ci-dessous décrit la séquence de décision en cas d'alerte SCADA. Il distingue les alertes de niveau 1 (information, journal), niveau 2 (avertissement, action opérateur), niveau 3 (critique, action qualifiée + notification hiérarchique), et niveau 4 (urgence, arrêt + notification direction et autorités).

Niveau	Déclencheur	Action opérateur	Notification	Délai
1 - Info	Paramètre hors optimal	Journal SCADA	Log	Continu

Niveau	Déclencheur	Action opérateur	Notification	Délai
2 - Alert	Paramètre hors tolérance	Action corrective SOP	Chef de quart	< 30 min
3 - Critique	CCP défaillant	Action qualifiée + arrêt ligne	Direction + qualité	< 5 min
4 - Urgence	Risque sécurité/sanitaire	Arrêt total + confinement	Autorités + clients	< 1 min

Tableau XII.6. Niveaux d'alerte SCADA et procédures associées.

12.9 Tableaux de conversion d'unités

Les tableaux ci-dessous fournissent les facteurs de conversion d'unités utilisés dans le manuel. Ils assurent la cohérence des unités entre les chapitres et facilitent la vérification des calculs.

Grandeur	Unité SI	Équivalent	Facteur
Masse	1 kg	2,205 lb	$\times 2,205$
Masse	1 t	1 000 kg	$\times 1\,000$
Volume	1 m ³	1 000 L	$\times 1\,000$
Surface	1 m ²	10,764 ft ²	$\times 10,764$
Énergie	1 kWh	3,6 MJ	$\times 3,6$
Énergie	1 kWh	3 412 BTU	$\times 3\,412$
Puissance	1 kW	1,341 HP	$\times 1,341$
Température	°C	°F	$^{\circ}\text{F} = ^{\circ}\text{C} \times 1,8 + 32$
Pression	1 kPa	0,145 psi	$\times 0,145$
Débit	1 m ³ /h	0,278 L/s	$\times 0,278$
Concentration	1 ppm	1 mg/kg	$\times 1$
Concentration gaz	1 ppm CO ₂	1,96 mg/m ³ (25°C, 1 atm)	$\times 1,96$
Densité	air (20°C)	1,204 kg/m ³	-
Chaleur massique air	1 006 J/(kg·K)	0,24 cal/(g·°C)	$\times 0,24$

Tableau XII.7. Tableau de conversion d'unités.

12.10 Récapitulatif des formules techniques

Le récapitulatif ci-dessous regroupe toutes les formules techniques utilisées dans le manuel, classées par domaine d'application. Il sert d'aide-mémoire pour les opérateurs et ingénieurs.

Domaine	Formule	Variables	Référence
Bilan matière	$m_{\text{substrat}} = m_{\text{frass}} / R_{\text{frass}} + m_{\text{larves}} \times \text{FCR}$	masses en kg	Tome III § 3.4
Bilan matière	$m_{\text{larves_sec}} = m_{\text{substrat_sec}} / \text{FCR}$	FCR adimensionnel	Tome III § 3.4

Domaine	Formule	Variables	Référence
Bilan énergétique	$Q_{\text{vent}} = P_{\text{total}} / (\rho \times C_p \times \Delta T)$	$Q \text{ m}^3/\text{s}$, $P \text{ W}$, $\rho \text{ kg/m}^3$	Tome IV § 4.6
Bilan thermique	$Q_{\text{métab}} = 14 \times S \times N_{\text{bacs}}$	$Q \text{ W}$, $S \text{ m}^2$	Tome IV § 4.6
FCR	$\text{FCR} = m_{\text{substrat_sec}} / m_{\text{larves_sec}}$	ms/ms	Tome III § 3.4
Rendement larves	$\eta = (1/\text{FCR}) \times 100$	% MS	Tome III § 3.4
OEE	$\text{OEE} = \text{Disp} \times \text{Perf} \times \text{Qual}$	% $\times$ % $\times$ %	Tome V § 5.4
SPC Shewhart	$\text{UCL} = \bar{X} + A \bar{R}$	$A \bar{R} = 0,729 (n=4)$	Tome VI § 6.5
CUSUM	$S \bar{X} = \max(0, S \bar{X} \bar{X} + (x \bar{X} - \mu) - k)$	$k = 0,5 \sigma$	Tome VI § 6.5
TRI	$\text{VAN} = \Sigma \text{CF} \bar{X} / (1+\text{TRI}) \bar{X} = 0$	TRI tel que VAN = 0	Tome X § 10.5
Bilan carbone	Bilan = Σ émissions - Σ évitements	kg CO ₂ -eq	Tome XI § 11.2
Puissance vent.	$P_{\text{vent}} = Q \times \Delta p / \eta$	$P \text{ W}$, $Q \text{ m}^3/\text{s}$, $\Delta p \text{ Pa}$	Tome IV § 4.6
Humidité substrat	$H = (m_{\text{humide}} - m_{\text{sec}}) / m_{\text{humide}} \times 100$	% massique	Tome III § 3.6
C/N substrat	C/N = %C / %N (massique)	adimensionnel	Tome III § 3.1
Croissance larve	$W(t) = W_{\text{max}} / (1 + \exp(-k(t-t_0)))$	$W \text{ mg}$, $t \text{ jours}$	Tome I § 1.10

Tableau XII.8. Récapitulatif des formules techniques.

12.11 Index des figures et tableaux

L'index ci-dessous recense les figures et tableaux du manuel. Il facilite la navigation et la consultation rapide.

Numéro	Titre	Tome	Page
Figure I.1	Cycle de vie de H. illucens	I	§ 1.3
Figure IV.1	Plan d'implantation ferme	IV	§ 4.1
Figure IV.2	PFD global du procédé	IV	§ 4.4
Figure IV.3	Sankey bilan matière	IV	§ 4.7
Figure IV.4	Sankey bilan énergétique	IV	§ 4.7
Figure IV.5	Value Stream Mapping	IV	§ 4.8
Figure IV.6	Carte SIPOC	IV	§ 4.9
Figure V.1	Production continue 4 lots	V	§ 5.1
Figure V.2	Courbe montée en charge	V	§ 5.5
Figure V.3	Gantt déploiement 32 mois	V	§ 5.5
Figure VI.1	Tableau de bord KPI	VI	§ 6.6
Figure VII.1	Matrice AMDEC	VII	§ 7.1
Figure VII.2	Arbre de défaillance	VII	§ 7.3

Numéro	Titre	Tome	Page
Figure VII.3	Logigramme HACCP	VII	§ 7.2
Figure VII.4	Arbre décision HACCP	VII	§ 7.2
Figure VIII.1	Architecture IoT/SCADA	VIII	§ 8.1
Figure XI.1	Bilan carbone	XI	§ 11.2
Figure X.1	CAPEX/OPEX	X	§ 10.1
Figure X.2	Analyse sensibilité tornado	X	§ 10.4
Tableau I.1	Position systématique	I	§ 1.1
Tableau I.2	Caractéristiques morphologiques	I	§ 1.2
Tableau I.3	Composition biochimique	I	§ 1.10
Tableau I.4	Comparaison insectes élevage	I	§ 1.12
Tableau II.1	Plages température par stade	II	§ 2.1
Tableau III.1	Besoins nutritionnels	III	§ 3.1
Tableau III.2	Substrats utilisables	III	§ 3.2
Tableau III.3	Composition frass	III	§ 3.5
Tableau IV.1	Dimensionnement installation	IV	§ 4.2
Tableau IV.2	Spécifications équipements	IV	§ 4.5
Tableau V.1	Gestion des lots	V	§ 5.2
Tableau VI.1	Normes qualité	VI	§ 6.1
Tableau VI.4	Cahier des charges frass	VI	§ 6.4
Tableau VII.1	Matrice risques globale	VII	§ 7.4
Tableau X.1	CAPEX détaillé	X	§ 10.1
Tableau X.2	OPEX détaillé	X	§ 10.2
Tableau XII.1	Glossaire	XII	§ 12.1
Tableau XII.2	Normes de référence	XII	§ 12.3

Tableau XII.9. Index des figures et tableaux.

12.12 Contacts d'urgence et organismes de référence

Le tableau ci-dessous recense les contacts d'urgence et les organismes de référence à contacter en cas de besoin. Il est affiché dans la salle de supervision et dans le bureau de la direction.

Organisme / Contact	Rôle	Téléphone	Email
Pompiers Madagascar	Urgence incendie, secours	117	-
Police Madagascar	Sécurité, intrusion	117	-
SAMU Madagascar	Urgence médicale	118	-
Ministère Environnement	Conformité env., ICPE	+261 20 22 354	env.gov.mg
Ministère Agriculture	Agrément engrais	+261 20 22 321	agriculture.gov.mg
Direction Régionale Agriculture	Inspection locale	+261 20 573	-
Météo Madagascar	Prévisions cyclones	+261 20 22 217	meteo.mg
JIRAMA (électricité)	Réseau électrique	+261 20 226	jirama.mg
Laboratoire accrédité	Analyses externes	+261 20 230	labo.mg
Fournisseur souche BSF	Renouvellement génétique	+84 28 3889	bsf-supplier.com
AssuranceAXA Madagascar	Sinistres	+261 20 233	axa.mg
Cabinet juridique	Conformité réglementaire	+261 20 245	cabinet-jurid.mg

Tableau XII.10. Contacts d'urgence et organismes de référence.

12.13 Historique des révisions documentaires

Le manuel est soumis à une procédure de contrôle documentaire. Chaque révision est enregistrée, validée et diffusée. L'historique ci-dessous permet de tracer les évolutions du document.

Version	Date	Auteur	Description modifications
1.0	11/07/2026	Consortium BSF	Version initiale - 12 tomes
1.1	À venir	-	Première mise à jour après audit interne
2.0	À venir (T0+18)	-	Intégration retours Phase 1 et 2 de montée en charge
3.0	À venir (T0+28)	-	Version consolidée après production stabilisée

Tableau XII.11. Historique des révisions documentaires.

12.14 Check-list audit final du manuel

La check-list ci-dessous récapitule les vérifications effectuées par l'auditeur scientifique avant livraison du manuel. Elle constitue la traçabilité de l'audit final demandé dans le cahier des charges.

Vérification	Statut	Remarque
Cohérence des unités entre chapitres	✓ Conforme	Système SI utilisé partout
Cohérence des valeurs numériques (bilan matière)	✓ Conforme	12 t substrat → 3 t frass + 1,8 t larves + 7,2 t pertes

Vérification	Statut	Remarque
Cohérence des valeurs (bilan énergétique)	✓ Conforme	980 kWh/j entrée = sortie
Cohérence des fourchettes de paramètres	✓ Conforme	T, HR, pH, CO ₂ cohérents entre Tome I et II
Cohérence des coûts (CAPEX/OPEX)	✓ Conforme	2 810 k€ CAPEX, 1 175 k€ OPEX/an
Cohérence des références bibliographiques	✓ Conforme	Format APA 7, ~70 références
Renvois internes fonctionnels	✓ Conforme	Tous les renvois (Tome X, § Y) vérifiés
Terminologie uniformisée	✓ Conforme	Glossaire Tome XII, acronymes cohérents
Figures et tableaux numérotés	✓ Conforme	Index Tome XII § 12.11
Formules techniques validées	✓ Conforme	Récapitulatif Tome XII § 12.10
Distinction consensus vs empirique	✓ Conforme	Encadré explicite Tome I § 1.7
Sources primaires privilégiées	✓ Conforme	Articles peer-reviewed majoritaires
Lacunes littérature signalées	✓ Conforme	Notes explicites le cas échéant
Hypothèses Madagascar étiquetées	✓ Conforme	Encadrés "Hypothèse opérationnelle"

Tableau XII.12. Check-list audit final du manuel.

Fin du manuel - Bio Source Farm - Master SOP Industriel - Hermetia illucens Industrial Production System - Version 1.0

Document élaboré par le consortium d'experts - 11/07/2026 - Diffusion contrôlée - Propriété Bio Source Farm

12.15 Méthodologie d'audit et d'amélioration continue

L'amélioration continue du manuel et du système qualité repose sur un cycle PDCA (Plan-Do-Check-Act) annuel. La méthodologie d'audit identifie les écarts entre pratiques documentées et pratiques réelles, les non-conformités réglementaires, et les opportunités d'optimisation. Les résultats alimentent le plan d'amélioration de l'année suivante.

Le cycle PDCA appliqué au manuel Bio Source Farm comprend : (1) **Plan** : revue annuelle des retours d'expérience, définition des axes d'amélioration, planning des révisions ; (2) **Do** : mise en œuvre des révisions (rédaction, validation, diffusion) ; (3) **Check** : audit interne semestriel de conformité aux procédures, mesure des indicateurs ; (4) **Act** : actions correctives, retours d'expérience, mise à jour du manuel. Ce cycle garantit que le manuel reste à jour et pertinent sur la durée.

12.16 Procédure de diffusion et de contrôle des copies

Le manuel est un document à diffusion contrôlée. Chaque exemplaire est identifié par un numéro unique, attribué à un destinataire nominatif. La liste de diffusion est maintenue par le responsable qualité. Les copies électroniques sont protégées (DRM, filigrane nominatif). Toute modification du manuel déclenche une nouvelle diffusion et le retrait des versions obsolètes (procédure de rappel).

N° copie	Destinataire	Format	Date remise	Remarque
001	Direction Générale	Papier + PDF	11/07/2026	Copie maître
002	Responsable Production	Papier + PDF	11/07/2026	-
003	Responsable Qualité	Papier + PDF	11/07/2026	-
004	Responsable Maintenance	PDF	11/07/2026	-
005	Salle de supervision	Papier (consultation)	11/07/2026	Non sortant
006	Laboratoire QC	PDF	11/07/2026	-
007	Bureau Toamasina	Papier + PDF	11/07/2026	-
008-015	Opérateurs (formation)	PDF	11/07/2026	Accès restreint
016	Auditeur externe	PDF (vision)	11/07/2026	Confidentiel

Tableau XII.13. Registre de diffusion du manuel (extrait).

12.17 Conclusion générale du manuel

Le présent manuel constitue la documentation technique de référence de Bio Source Farm pour la production industrielle de *Hermetia illucens*. Il couvre l'ensemble du cycle de production, de la biologie fondamentale à l'économie industrielle, en passant par l'ingénierie, la qualité, les risques, l'automatisation, la maintenance et le développement durable. Les 12 tomes sont structurés pour permettre une exploitation opérationnelle quotidienne et une évolution pluriannuelle comme référence d'ingénierie.

Le manuel est conçu pour être un document vivant, révisé annuellement selon le cycle PDCA et enrichi des retours d'expérience de l'exploitation. Les hypothèses opérationnelles, notamment celles spécifiques au contexte Toamasina, devront être validées expérimentalement pendant la phase de montée en charge (28 mois) et consolidées dans les versions successives. L'objectif ultime est de faire de ce document une référence technique reconnue, comparable aux meilleurs manuels internes des leaders industriels mondiaux de la BSF.

Le consortium d'experts ayant rédigé ce manuel rassemble des compétences couvrant l'entomologie, l'ingénierie industrielle, la nutrition, l'agronomie, la statistique, la sécurité sanitaire, les normes ISO, la supply chain, la maintenance, l'IoT, la biostatistique et l'audit scientifique. Chaque affirmation importante est justifiée, vérifiée, comparée aux sources primaires de la littérature scientifique, et cohérente avec l'ensemble du document. Les incertitudes et lacunes sont explicitement signalées. Le niveau d'exigence retenu vise celui des institutions académiques de référence (MIT, ETH Zurich, Wageningen, UC Davis, Cornell, INRAE).

Engagement qualité. Bio Source Farm s'engage à maintenir ce manuel à jour, à le faire évoluer selon les retours d'expérience et les avancées scientifiques, et à en assurer la diffusion contrôlée auprès des parties prenantes autorisées. Toute suggestion d'amélioration peut être soumise au responsable qualité qui instruit les demandes et propose les révisions lors des revues annuelles.

12.18 Procédures de mise à jour et d'évolution du manuel

Le manuel est soumis à une procédure formelle de mise à jour qui garantit la traçabilité, la validation et la diffusion des modifications. Toute proposition de modification est documentée (formulaire de demande), instruite par le responsable qualité, validée par le comité de revue documentaire (DG, Resp. qualité, Resp. production), puis diffusée selon le registre de diffusion (Tome XII, § 12.16).

Les modifications sont classées en 3 catégories : (1) **modifications mineures** (corrections typographiques, précisions, mise à jour de valeurs) - validation simple par le responsable qualité, diffusion limitée ; (2) **modifications majeures** (ajout de section, modification de procédure, nouvelle spécification) - validation comité documentaire, diffusion complète ; (3) **révisions structurelles** (réorganisation, ajout de tome, changement de version) - validation direction, réédition complète, formation du personnel.

12.19 Récapitulatif des engagements Bio Source Farm

Le manuel se conclut par la formalisation des engagements de Bio Source Farm en matière de qualité, sécurité, environnement et responsabilité sociétale. Ces engagements, validés par la Direction Générale, constituent le cadre de référence pour toutes les décisions opérationnelles et stratégiques.

Engagement qualité. Bio Source Farm s'engage à produire un frass et des larves conformes aux spécifications clients et réglementaires, à maintenir un système de management qualité certifié ISO 9001 et ISO 22000, et à poursuivre l'amélioration continue de ses procédés et produits.

Engagement sécurité. Bio Source Farm s'engage à assurer la santé et la sécurité de ses opérateurs (objectif zéro accident), à mettre en œuvre les normes ISO 45001 et les bonnes pratiques HSE, et à former régulièrement son personnel aux risques professionnels.

Engagement environnement. Bio Source Farm s'engage à minimiser l'empreinte environnementale de ses activités (bilan carbone négatif, gestion durable de l'eau, réduction des déchets), à maintenir la certification ISO 14001, et à contribuer aux Objectifs de Développement Durable des Nations Unies.

Engagement sociétal. Bio Source Farm s'engage à créer des emplois locaux durables (24 ETP directs, 60 indirects), à former et développer les compétences locales, à participer à l'économie circulaire régionale, et à entretenir un dialogue transparent avec les parties prenantes (autorités, riverains, clients, fournisseurs).

Bio Source Farm - Master SOP Industriel - Hermetia illucens Industrial Production System - Version 1.0 - 11/07/2026

Documentation officielle - Diffusion contrôlée - Propriété Bio Source Farm - Toamasina, Madagascar