



Gunakan Rangkaian Solusi MU-Weber



Info produk scan **QR Code** berikut



Edisi KU/V/10/2021

ww.mortarutama.com 0800-1-8888-68



Solusi Dinding

MU 380

ThinBedMAX Perekat Bata Ringan



Mortar instan untuk pekerjaan pemasangan bata ringan (AAC) dengan ketebalan 3 mm. Perpaduan antara pasir pilihan, semen, filler dan aditif yang diformulasikan secara tepat sehingga mampu merekatkan bata ringan dengan cepat dan kuat.







Keunggulan:

- Daya rekat tinggi dengan ketebalan aplikasi 3 mm.
- · Spasi adukan lebih tipis sehingga hemat pengunaan material.
- · Waktu pengerjaan lebih cepat sehingga menghemat biaya.
- · Hasil pekerjaan lebih rata dan lebih rapi.

Kemasan:

Sak Plastik 40 ka

Kebutuhan Air:

8-9 liter/sak (40 kg)

Daya Sebar (Coverage):

- AAC 7,5 cm:
 - ±16 m²/sak (40 kg)/tebal aplikasi 3 mm
- AAC 10 cm:

±10 m²/sak (40 kg)/tebal aplikasi 3 mm



PlasterPlus

Pasangan Bata & Plester
Brick Laying & Plaster

Number of the state of the stat

Mortar instan untuk pekerjaan pemasangan bata merah, dan pekerjaan plester pada bata merah & bata ringan, dengan ketebalan 10 mm pada dinding interior dan eksterior.









Keunggulan:

- Berfungsi ganda, yaitu untuk pekerjaan pasangan bata dan pekerjaan plesteran (dapat juga digunakan sebagai screeding lantai).
- · Daya rekat tinggi dan plastis saat diaplikasikan.
- · Hasil lebih kuat dan permukaan dinding lebih halus.
- Dapat menggunakan Silo System untuk efektifitas pekerjaan plesteran.

Kemasan:

Sak Plastik 40 kg

Kebutuhan Air:

6-6,5 liter/sak (40 kg)

Daya Sebar (Coverage):

PASANGAN BATA

- Bata Merah:
 - ±1,25 m²/sak (40 kg)/tebal aplikasi 10 mm
- · Bata Ringan:
- ±3,5 m²/sak (40 kg)/tebal aplikasi 10 mm

PLESTERAN

- · Bata Merah:
 - ±1,9 m²/sak (40 kg)/tebal aplikasi 10 mm
- Bata Ringan:

±2,1 m²/sak (40 kg)/tebal aplikasi 10 mm



SkimWall Acian Plesteran & Beton Plaster & Concrete Finish Coat



Mortar instan untuk pekerjaan acian pada permukaan dinding plesteran dan beton yang dapat digunakan untuk interior dan eksterior. Berbahan dasar semen, filler dan aditif yang tercampur secara homogen.











Keunggulan:

- · Daya rekat tinggi dan mudah diaplikasikan.
- · Hasil acian lebih halus dan berwarna abu-abu muda.
- · Mencegah terjadinya retak rambut pada dinding akibat penyusutan.
- Tidak memerlukan plamir sebagai dasar pengecatan.
- · Dapat langsung dicat setelah berumur 7 hari.
- · Tidak menyerap bahan cat sehingga menghemat pemakaian cat.
- Warna cat menjadi lebih cerah dan dapat menghemat biaya pemeliharaan bangunan.
- Direkomendasikan untuk menutup permukaan acian dengan material cat (paint coating).

Kemasan:

Sak Plastik 20 kg & 40 kg

Kebutuhan Air:

13-14 liter/sak (40 kg) dan 6,5-7 liter/sak (20 kg)

Daya Sebar (Coverage):

- ±10 m²/sak (20 kg)/ tebal aplikasi 1,5 mm
- ±20 m²/sak (40 kg)/ tebal aplikasi 1,5 mm

■ Solusi Perekat Keramik ■

MU 400

GranitFix

Perekat Granite Tile & Batu Alam

Tile Adhesive for Homogeneous Tile (Non Porous Tile) & Natural Stone



Mortar instan untuk pekerjaan pemasangan *Granite Tile* (*Homogeneous Tile*) dan batu alam pada dinding serta lantai. Berbahan dasar semen, pasir pilihan dan aditif yang tercampur secara homogen.











Keunggulan:

- · Daya rekat tinggi dan mudah diaplikasikan.
- · Mencegah terangkatnya pasangan keramik lantai (popping).
- · Dapat diaplikasikan untuk pemasangan keramik pada permukaan beton.
- Dapat diaplikasikan tanpa melakukan pengertikan permukaan dinding (*chipping*).
- · Tahan terhadap muai-susut.
- Mudah diaplikasikan.

Kemasan:

Sak Plastik 25 kg

Kebutuhan Air:

5,5-6 liter/sak (25 kg)

Daya Sebar (Coverage):

• ±5 m²/sak (25 kg)/tebal aplikasi 3 mm

Cerafix Perekat Keramik Tile Adhesive for Ceramic Tile (Porous Tile)



Mortar instan untuk pekerjaan pemasangan keramik (Porous Tile) pada dinding dan lantai. Berbahan dasar semen, pasir pilihan dan aditif yang tercampur secara homogen.











Keunggulan:

- · Daya rekat tinggi dan mudah diaplikasikan.
- · Mencegah terangkatnya pasangan keramik lantai (popping).
- · Tahan terhadap muai-susut.
- · Adukan tidak cepat mengering pada saat aplikasi.
- · Mudah diaplikasikan.

Kemasan:

Sak Plastik 25 kg

Kebutuhan Air:

5,5-6 liter/sak (25 kg)

Daya Sebar (Coverage):

• ±5 m²/sak (25 kg)/tebal aplikasi 3 mm

PERHATIAN:

- Tidak dapat digunakan untuk Granite Tile (Homogeneous Tile)
- Maksimum ukuran keramik 40x40 cm



Renofix Perekat Keramik di Atas Keramik Tile on Tile Adhesive



Mortar instan untuk pekerjaan pemasangan keramik atau *Homogeneous Tile* di atas keramik yang telah terpasang pada dinding ataupun lantai. Berbahan dasar pasir pilihan, semen dan aditif yang tercampur secara homogen.











Keunggulan:

- · Mengganti keramik lama tanpa membongkarnya.
- · Menghemat upah kerja dan waktu
- · Mencegah lepas dan terangkatnya pasangan keramik.
- · Kuat menahan beban tekan pada permukaan keramik.
- · Tahan terhadap muai-susut.
- · Mudah diaplikasikan.

Kemasan:

Sak Plastik 25 kg

Kebutuhan Air:

5,5-6 liter/sak (25 kg)

Daya Sebar (Coverage):

• ±5 m²/sak (25 kg)/tebal aplikasi 3 mm



PoolFix White

Perekat Keramik Area Terendam

Tile Adhesive for Submerged Area



Mortar instan untuk pekerjaan pemasangan keramik khusus area basah dan terendam, seperti kamar mandi, water tank, kolam renang, basement.

Berbahan dasar semen, pasir pilihan dan aditif yang tercampur secara homogen.





Keunggulan:

- Memiliki daya rekat tinggi untuk keramik, terutama untuk daerah basah dan terendam, seperti kamar mandi, water tank, kolam renang, basement dan lain-lain.
- · Berwarna putih sehingga cocok untuk mosaik dan marmer.
- · Tidak mengandung zat beracun.
- · Mudah diaplikasikan.

Kemasan:

Sak Plastik 25 kg

Kebutuhan Air:

5,5-6 liter/sak (25 kg)

Daya Sebar (Coverage):

• ±5 m²/sak (25 kg)/tebal aplikasi 3 mmt

Solusi Pelapis Kedap Air



DryShield

Pelapis Kedap Air Berbahan Dasar Semen
Two Component Cementitious Waterproofing



Bahan pelapis kedap air 2 komponen berbahan dasar semen, filler, aditif, dirancang khusus dengan Crackbridge Technology yang mengandung emulsi polimer berbahan aktif Acrylic Copolymer dengan kemampuan meningkatkan ketahanan fleksibilitas waterproofing terhadap proses muai susut keretakan substrat di bawahnya.







Keunggulan:

- Lebih mudah dalam pengadukan dan aplikasi, karena komposisi bahan yang lebih kaya akan **liquid polimer**.
- Mengandung Acrylic Copolymer yang memperkuat ketahanan fleksibilitas waterproofing terhadap keretakan.
- · Sangat kedap air dan memiliki daya rekat tinggi.
- · Kuat dan tahan lama.

DryShield Tec:

Kemasan: 3 kg set (2 kg powder + 1 kg liquid).

Daya Sebar (Coverage): ±1,5 m² untuk 2 lapis aplikasi/3 kg set

Solusi Pengisi Nat



ColorFill Pengisi Nat Interior & Eksterior



Mortar instan pengisi nat keramik yang mudah dibersihkan, memiliki banyak pilhan warna serta tidak mudah retak. Cocok sebagai pengisi nat pada pemasangan keramik, *granite tile* dan mozaik pada dinding dan lantai.







Keunaaulan:

- · Mudah untuk dibersihkan.
- · Tersedia banyak pilihan warna.
- · Tahan terhadap gesekan.
- · Daya rekat kuat, tidak mudah retak.
- · Mudah untuk diaplikasikan.
- · Lebar nat 1–4mm.

Kemasan:

Kebutuhan Air:

Pouch 1 kg, dikemas dalam kotak kardus @ 10 pouches 330-340 ml/pouch (1 kg)

| Daya Sebar (m²/kg) | | | | |
|-----------------------------|-----------|-----------|------------|------------|
| Lebar Tile Nat (mm) (mm) | 300x300x6 | 400x400x6 | 600x600x10 | 800x800x12 |
| 1 | 13.7 | 18.2 | 16.4 | 18.2 |
| 2 | 6.8 | 9.1 | 8.2 | 9.1 |
| 3 | 4.6 | 6.1 | 5.5 | 6.1 |

^{*}Perhitungan di atas belum termasuk material yang terbuang saat aplikasi.



PowerBathroom Pengisi Nat Area Kamar Mandi



Mortar instan pengisi nat keramik khusus untuk area basah dan lembab. Dilengkapi dengan *SmartShield Pro Technology* sehingga memiliki keunggulan anti jamur, tahan terhadap cairan pembersih lantai dan tidak mudah retak.









Keunggulan:

- · Anti jamur dan mikroorganisme lainnya.
- Tahan cairan pembersih lantai yang bersifat asam dan mudah dibersihkan.
- Tidak mudah retak dan cocok digunakan di area lembab.
- · Lebar nat 1-4mm.
- · Mudah diaplikasikan

Kemasan:

Pouch 1 kg, dikemas dalam kotak kardus @ 10 pouches

Kebutuhan Air:

330-340 ml/pouch (1 kg)

| Daya Sebar (m²/kg) | | | | |
|-------------------------|------|------|------|--|
| Uk. Lebar Mosaik Nat | 2 mm | 3 mm | 4 mm | |
| 20 x 20 cm x 6 mm | 4.60 | 3.07 | 2.30 | |
| 20 x 25 cm x 6 mm | 5.12 | 3.41 | 2.56 | |
| 25 x 25 cm x 6 mm | 5.76 | 3.84 | 2.88 | |

^{*}Perhitungan di atas belum termasuk material yang terbuang saat aplikasi.



ColorKitchen Pengisi Nat Area Dapur



Mortar instan pengisi nat keramik yang dirancang khusus dengan formula *Stain Repel* membuat noda tetesan kopi, teh, saos, dan kecap tidak mudah menempel* pada nat sehingga dapat dibersihkan dengan mudah. Produk ini juga tahan terhadap suhu panas.

*Segera bersihkan noda dalam jangka waktu maksimal 5 menit.









Keunggulan:

- Formula Stain Repel, noda tidak mudah menempel dan mudah dibersihkan.
- · Tahan terhadap suhu panas di area dapur.
- · Tidak mudah retak.
- · Lebar nat 1-4mm.
- · Mudah diaplikasikan

Kemasan:

Kebutuhan Air:

Pouch 1 kg, dikemas dalam kotak kardus @ 10 pouches 330-340 ml/pouch (1 kg)

| Daya Sebar (m²/kg) | | | | |
|-------------------------|------|------|------|--|
| Uk. Lebar Mosaik Nat | 2 mm | 3 mm | 4 mm | |
| 2.5 x 2.5 cm x 4 mm | 0.92 | 0.61 | 0.46 | |
| 5 x 5 cm x 4 mm | 1.84 | 1.23 | 0.92 | |
| 20 x 20 cm x 6 mm | 4.90 | 3.27 | 2.45 | |

^{*}Perhitungan di atas belum termasuk material yang terbuang saat aplikasi.



ColorOutdoor Pengisi Nat Area Teras, Fasad & Garasi



Mortar instan pengisi nat keramik yang dirancang khusus dengan Active Defense Technology yang membuatnya tahan terhadap perubahan cuaca dan paparan sinar UV serta tahan terhadap gesekan benda berat seperti ban kendaraan.









Keunaaulan:

- · Tahan cuaca dan sinar UV.
- · High abrasive resistant, tahan terhadap gesekan.
- · Mudah dibersihkan dari berbagai jenis kotoran dan debu.
- · Tidak mudah retak.
- Lebar nat 2-10 mm, cocok untuk aplikasi yang membutuhkan nat lebar.
- Mudah diaplikasikan

Kemasan:

Kebutuhan Air:

Pouch 1 kg, dikemas dalam kotak kardus @ 10 pouches

250-260 ml/pouch (1 kg)

| Daya Sebar (m²/kg) | | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| Uk. Lebar Mosaik Nat | 2 mm | 5 mm | 10 mm | |
| 5 x 20 cm x 14 mm 10 x 20 cm x 14 mm 20 x 20 cm x 14 mm | 0.76 1.26 1.89 | 0.30 0.50 0.76 | 0.15 0.25 0.38 | |



PowerPool Pengisi Nat Area Terendam



Mortar instan untuk Pengisi Nat yang dirancang khusus untuk Area Terendam. Mengandung "SmartShield Plus" yang memperkuat nat terhadap tekanan air dan paparan Chemical Agent, memelihara warna, membuat nat menjadi tidak mudah retak serta menghambat pertumbuhan jamur.













TAHAN GESEKAN/ABRAS

Keunggulan:

- Mengandung special binder dan silica sehingga tidak mudah retak, tahan terhadap tekanan air dan chemical agent yang biasa digunakan pada kolam renang seperti chlorine dan lainnya.
- Mengandung aditif khusus yang dapat menahan pertumbuhan jamur.
- · Tahan terhadap UV sehingga warna terpelihara lebih lama.
- · Memiliki daya rekat yang tinggi.
- · Mudah diaplikasikan dan mudah dibersihkan.

Kemasan:

Kebutuhan Air:

Pouch 2 kg, dikemas dalam kotak kardus @ 10 pouches 450-480 ml/pouch (2 kg)

| Daya Sebar (m²/kg) | | | | |
|---|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Uk. Mosaik Lebar Nat | 3 mm | 4 mm | 5 mm | 8 mm |
| 5 x 5 cm x 4 mm 2.5 x 2.5 cm x 4 mm 20 x 20 cm x 6 mm | 2.2 1.1 6 | 1.7 0.8 4.5 | 1.3 0.6 3.6 | 0.8 0.4 2.2 |