

SPESIFIKASI TEKNIS

Model	Tank Capacity (litres)	Dimensions (mm)						
		A	B	C	D	E	F	G
86H-25/P	25	460	320	70	377	396	150	426
86H-55/P	55	868	477	195.5	377	396	150	426
86H-100/P	100	873	643	165	461	480	150	426

Model	Preset Temp.	Heating Element Input	Empty Tank Weight (kg)	Operating Tank Weight (kg)	Working Pressure (Max)kpa	Supply Voltage V a.c
86H-25/P	60°C	350 W	17	42	1000kpa	200-400 V a.c 50Hz
86H-55/P		500 W	25	80		
86H-100/P		500 W	36	136		

* All connections in 3/4" Thread. All dimensions in mm.

pemanas air elektrik dengan teknologi dari **Solahart** yg sudah menjadi legenda sejak tahun 1953.

25 LITER

55 LITER

100 LITER



Check Our
Authorised Dealer
Scan This Code


Authorised Dealer



**PALING
TANGGUH
DIKELASNYA**


www.solahart.co.id [Solahart Indonesia](https://www.facebook.com/SolahartIndonesia)
[@Solahart_Id](https://www.instagram.com/Solahart_Id) [@solahartindonesia](https://www.instagram.com/solahartindonesia)

www.solahart.co.id [Solahart Indonesia](https://www.facebook.com/SolahartIndonesia)
[@Solahart_Id](https://www.instagram.com/Solahart_Id) [@solahartindonesia](https://www.instagram.com/solahartindonesia)



Sejak tahun 1953, Solahart Australia telah memproduksi sistem air panas menggunakan teknologi matahari dengan komitmen terus meningkatkan mutu produknya. Sekarang, Solahart dengan bangga mengumumkan produk barunya, yaitu Solahart Electric, tersedia kapasitas dalam berbagai ukuran sesuai dengan kebutuhan, 25 liter, 55 liter dan 100 liter.

fitur fitur terbaik dari pelopor pemanas air



teknologi solahart

Memiliki dua metode perlindungan korosi. Pertama, tangki dilapisi enamel eksklusif, yang dipanaskan pada suhu 870 °C hingga hasil yang didapatkan halus, kuat, seperti lapisan kaca yang menahan korosi ke silinder baja. Kedua, perlindungan dari Anoda sebagai tumbal tangki. Menggunakan elemen pemanas berbahan incoloy 800. Memenuhi standar internasional IEC 60335-2-21



kualitas

Untuk menghindari terjadinya pengurangan panas air didalam tangki, tangki diisolasi dengan polyurethane foam setebal 5 cm sehingga dapat menyimpan panas lebih lama.



aman

Dilengkapi dengan ELCB, serta Safety Valve (Katup Pengaman terhadap tekanan dan suhu dengan sensor ada didalam tangki membuat tangki Solahart terjamin kemanannya).



after sales services

Garansi produk selama 5 tahun dengan lebih dari 45 dealer resmi Solahart yang tersebar diseluruh kota di Indonesia.



**MAXIMUM
PRESSURE
10 BAR**