

Cutmaster® 40

Najvyšší výkon k najnižšej váhe vo svojej triede

LEAN.
MEAN.

THE PORTABLE PLASMA CUTTER WITH MORE
POWER THAN YOU THOUGHT POSSIBLE.

**THERMAL
DYNAMICS**
AN ESAB BRAND

Zaslúžite si najlepší prenosný plazmový rezač. Preto sme vytvorili Cutmaster 40. Vďaka bezprecedentnej kombinácii mobility a sily Cutmaster 40 ruší očakávania od stroja vo svojej triede.



IT'S LEAN.

MAXIMÁLNA PRENOSNOSŤ.

Cutmaster 40 sa vyznačuje úplne novým ergonomickým dizajnom pre najlepšiu prenosnosť vo svojej triede - bez obetovania výkonu. Je to iba 10kg a má viac rukováti a nosných bodov, vďaka ktorým sa cíti ešte ľahší.

VEĽKÁ FLEXIBILITA.

Vďaka neuveriteľnému roztiahnutiu oblúka je možné Cutmaster 40 použiť v nepárných reznych pozíciach pri zachovaní kvality rezu. Dodáva sa s kompletným sortimentom spotrebného materiálu, ktorý je určený na rezanie a drážkovanie, a je napájaný z 110–240 V s automatickým nastavením intenzity prúdu.



ŠPECIFIKÁCIA

| | |
|---|---|
| Výstupná intenzita prúdu | 15–40 A, plynulo regulovateľné |
| Doporučený generátor | 8.0 kW výstup |
| Napätie naprázdno (OCV) | 300 V |
| Vstupné napätie | 110–240 V 1ph |
| Dovolené zaťaženie | 40% @ 40 A 60% @ 30 A 100% @ 20 A |
| Proudová intenzita* | 29 A @ 208 V 26 A @ 230 V 25.3 A @ 115 V |
| Proudový kabel | 9 ft. (2.7 m) 1ph 12 AWG 3/C with NEMA 6-50P plug |
| Zemniaci kábel so svorkou | 4 m kábel s 50 mm rozpätím svorky |
| Požiadavky na plyn | Stlačený čistý vzduch |
| Pracovná teplota | 32°F–122°F (0°C–50°C) |
| Tlak vzduchu | 90–125 psi (6.2–8.6 bar) |
| Min prietok vzduchu (rezanie a drážkovanie) | 170 cfm (80 l/min.) |

IT'S MEAN.

NEUVERITEĽNÉ VÝKONY.

Cutmaster 40 má pozoruhodnú silu pre stroj svojej veľkosti. Legendárny 1Torch™ umožňuje špičkovú kapacitu prepichnutia a rezu v mm vo svojej triede a šialený maximálny rez . Vďaka mimoriadnemu 40% pracovnému cyklu pri 40 A vám vďaka úplne novej hybridnej technológií chladenia vaše ruky poklepú skôr, ako to urobí tento stroj.

SERIÓZNA ODOLNOSŤ.

Cutmaster 40 sme vložili do osvedčeného priemyselného púzdra, aby sme zaistili, že dokáže poraziť a udržať výkon. Vďaka odolnosti IP23 je Cutmaster 40 pripravený pracovať tam, kde to potrebujete za každého počasia.

Cutmaster 40 prichádza s novým spotrebným materiálom Black Series, ktorý vydrží až o 60% dlhšie.



ŠPECIFIKÁCIA (Pokračovanie)

| | |
|---|--|
| Doporučený rez | do 1/2 in. (12 mm) |
| Maximálny rez | 1 in. (25 mm) |
| Doporučený prepich | 1/2 in. (12 mm) |
| SL60 Torch DZ horáku | 100% pri 40 A @ 400 cfh (189 l/min.) prietok vzduchu |
| Horkáky SL60 (pre Cutmaster 40) | SL60 1Torch súčasťou SL60QD 1horák |
| Rozmery L x W x H | 18.1 x 7.9 x 12.6 in. (460 x 200 x 320 mm) |
| Váha | 22 lb. (10 kg) |
| Objednávacie čísla | |
| Cutmaster 40, 1ph so SL60 1Horákom 16 ft. (5 m) 90° Hlava | 1-4000-1 |
| SL60 Horák a vedenie 20 ft. (6.1 m) 75° hlava | 7-5204 |
| SL60 Horák a vedenie 50 ft. (15.2 m) 75° hlava | 7-5205 |

Ste pripravení zvoliť si zelenú farbu? Navštívte stránku www.erbos.sk

BEZKONKURENČNÝ SERVIS A PODPORA.

Thermal Dynamics Cutmaster 40, rovnako ako každý stroj ESAB, je podporený naším záväzkom poskytovať špičkové služby zákazníkom a podporu. Naše kvalifikované oddelenie zákazníckych služieb je pripravené rýchlo odpovedať na akékoľvek otázky, riešiť problémy a pomôcť s údržbou a modernizáciou strojov.

Viac informácií o Cutmaster 40 nájdete na www.erbos.sk

4-ROČNÁ ZÁRUKA.

60-ročná história spoločnosti Thermal Dynamics a špičkové služby a podpora v odbore znamenajú, že ak potrebujete pomoc, budete chránení najkomplexnejšou zárukou v odbore.



ERBOS s.r.o. Tel.: 0944093833 E-mail: obchod@erbos.sk



X A00209121 / NAV / English / 01-17-20