YYC 4555 · Makine anlatımı

Tam Otomatik Shrink Ambalaj Makinesi

Üretici: Yazıcı Makina · Hazırlayan: Oğuzhan Gündüz · 230541054 · Gündüz 4B

Makine ne yapar?

YYC 4555, ürünleri belirli gruplar hâline getirir, PE filmle sarar ve ısı tünelinden geçirerek ambalajlar. Shrink, filmin ısıyla büzüşüp ürün grubuna oturmasıdır. Birkaç şişeyi birlikte tutan plastik ambalaj bunun günlük hayattaki örneğidir. Bu sistem ürünün içine sıvı dolduran bir şişeleme makinesi değil, ürün grubunu ambalajlayan makinedir.

Üretim nasıl ilerler?

1. Besleme ve gruplama: Gelen ürünler besleme bölümünde düzenlenir ve seçilen paket düzenine göre bir araya getirilir. Ürünlerin konumu ile taşıma hareketinin uyumu, sonraki aşamanın düzenli işlemesi için önemlidir.

2. Filmle sarma: Gruplanan ürünlere otomatik beslenen polietilen film sarılır. Üretici bu işlemi overlap sistemi olarak tanımlar. Film beslemesi ve ürün taşıması uyumlu olmadığında paketleme kalitesi bozulabilir; sıkışma ve müdahale ihtiyacı ayrıca incelenmelidir.

3. Tünele taşıma ve ısıl işlem: Konveyör, sarılmış paketleri shrink tüneline taşır. Isı etkisiyle film ürünlerin çevresine oturur. Konveyörün hızının değişmesi, ürünün tünelde kalma süresini de değiştirir; hız ve sıcaklık birbirinden kopuk değerlendirilmemelidir.

4. Çıkış ve kontrol: Çıkan paketler ambalaj bütünlüğü açısından değerlendirilir. Hattın durmuş olması, tünel veya erişilebilir yüzeylerin soğuduğunu göstermez. Bakım kararı yalnız hareket bilgisine dayanamaz.

Üretici beyanıyla desteklenen başlangıç bilgisi

Özellik	Projede neden önemli?
PLC ve LCD dokunmatik ekran	Operatör komutları, parametreler ve gösterilen durum birlikte incelenir.
İki servo motor ve programlı çalışma	Mantıksal eksen adı ile gerçek mekanizma eşleşmelidir.
Hız kontrollü konveyör ve ısı tüneli	Hareket duruşu ile termal güvenli durum farklıdır.
PE filmle otomatik ambalajlama	Film/ürün değişimi reçetenin yeniden değerlendirilmesini gerektirebilir.

Kaynak: Yazıcı Makina, YYC 4555 ürün sayfası; 23.10.2026 tarihinde incelenmiştir.

Kaynağı aç