# **GET:** Успешное возвращение списка всех продуктов (200)

PriorityBehaviorTypeLayer↑ HighPositiveFunctionalAPIIs FlakyMilestoneAutomationStatusNo-ManualActual

Is Muted

No

#### **Pre-conditions**

Headers:

Content-Type: application/json

#### **Parameters**

Операционная система: Windows 11 Pro Version 23H2

Beб-браузер: Google Chrome 131.0.6778.205 Приложение:: POSTMAN Version 11.28.4

Step	1
Action	Отправить запрос GET запрос <a href="https://qa.demoshopping.ru">https://qa.demoshopping.ru</a> /products
Input data	
Expected result	Запрос успешно отправлен на сервер
Step	2
Action	Проверить код состояния
Input data	
Expected result	Status: 200 OK
Step	3
Action	Проверить тело ответа от сервера
Input data	

# POST: Добавление нового пользователя с невалидными данными (400)

PriorityBehaviorTypeLayer↑ HighPositiveFunctionalAPIIs FlakyMilestoneAutomationStatus

No - Manual Actual

Is Muted

No

## **Pre-conditions**

Headers:

Content-Type: application/json Authorization: Bearer Token

## **Parameters**

Операционная система: Windows 11 Pro Version 23H2

Beб-браузер: Google Chrome 131.0.6778.205 Приложение:: POSTMAN Version 11.28.4

Step	1
Action	Прописать запрос методом POST <a href="https://qa.demoshopping.ru">https://qa.demoshopping.ru</a> /users
Input data	
Expected result	Запрос успешно прописан
Step	2
Action	Выбрать формат для отправки тела запроса: raw и JSON
Input data	
Expected result	Формат для отправки тела задан
Step	3
Action	В теле запроса прописать невалидные значения:
Input data	{   "username": "string",   "password": "string" }
Expected result	Тело запроса заполнено
Step	4

Action	Отправить запрос, нажав на кнопку "Send"
Input data	
Expected result	Запрос отправлен на сервер
Step	5
Action	Проверить код состояния
Input data	
Expected result	Status: 400 Bad Request
Step	6
Action	В теле ответа должен появится текст: Неверные данные пользователя
Input data	
Expected result	Текст ответа присутствует

# PUT: Полное обновление товара по несуществующему ID (404)

PriorityBehaviorTypeLayer↑ HighPositiveFunctionalAPIIs FlakyMilestoneAutomationStatusNo-ManualActual

Is Muted

No

## **Pre-conditions**

Headers: Content-Type: application/json

Authorization: Bearer Token

Убедиться, что товар с ID 7743755 отсутствует в базе

## **Parameters**

Операционная система: Windows 11 Pro Version 23H2

Beб-браузер: Google Chrome 131.0.6778.205 Приложение:: POSTMAN Version 11.28.4

Step	1
Action	Прописать запрос методом PUT <a href="https://qa.demoshopping.ru">https://qa.demoshopping.ru</a> /products/id/7743755
Input data	
Expected result	Запрос успешно прописан
Step	2
Action	Выбрать формат для отправки тела запроса: raw и JSON
Input data	
Expected result	Формат для отправки тела задан
Step	3
Action	В теле запроса прописать значения:
Input data	{ "name": "Цуцык", "description": "Я очень маленький цуцык", "price": 1280, "category": "Laptops", "manufacturer": "Samsung", "imageUrl": "https://iralebedeva.ru/images/tsutsik.jpg", "freeShipping": true }
Expected result	Тело запроса заполнено

Step	4
Action	Отправить запрос, нажав на кнопку "Send"
Input data	
Expected result	Запрос отправлен на сервер
Step	5
Action	Проверить код состояния
Input data	
Expected result	Status: 404 Not Found
Step	6
Action	Тело ответа содержит сообщение: "Товар с таким ID не найден"
Input data	
Expected result	Текст ответа присутствует

# РАТСН: Частичное обновление товара с существующим ID (200)

PriorityBehaviorTypeLayer↑ HighPositiveFunctionalAPIIs FlakyMilestoneAutomationStatusNo-ManualActual

Is Muted

No

## **Pre-conditions**

Headers: Content-Type: application/json

Authorization: Bearer Token

Используется валидная переменная product\_id для окружения QA

## **Parameters**

Операционная система: Windows 11 Pro Version 23H2

Beб-браузер: Google Chrome 131.0.6778.205 Приложение:: POSTMAN Version 11.28.4

Step	1
Action	Отправить PATCH запрос <a href="https://qa.demoshopping.ru/products/id/{{product_id}}">https://qa.demoshopping.ru/products/id/{{product_id}}</a> }
Input data	
Expected result	Запрос успешно прописан
Step	2
Action	Выбрать формат для отправки тела запроса: raw и JSON
Input data	
Expected result	Формат для отправки тела задан
Step	3
Action	В теле запроса прописать значение, которое нужно частично изменить:
Input data	{ "price": 1300 }
Expected result	Тело запроса заполнено
Step	4
Action	Отправить запрос, нажав на кнопку "Send"

# Input data

Expected result	Запрос отправлен на сервер
Step	5
Action	Проверить код состояния
Input data	
Expected result	Status: 200 OK
Step	6
Action	Тело ответа содержит сообщение: "Товар частично обновлён"
Input data	
Expected result	Текст ответа присутствует

# DELETE: Удаление товара с невалидным ID (404)

PriorityBehaviorTypeLayer↑ HighPositiveFunctionalAPIIs FlakyMilestoneAutomationStatusNo-ManualActual

Is Muted

No

#### **Pre-conditions**

Headers: Content-Type: application/json

Authorization: Bearer Token

Убедиться, что товар с ID 7743755 отсутствует в базе

## **Parameters**

Операционная система: Windows 11 Pro Version 23H2

Beб-браузер: Google Chrome 131.0.6778.205 Приложение:: POSTMAN Version 11.28.4

Step	1
Action	Отправить DELETE запрос <a href="https://qa.demoshopping.ru/products/id/7577473754">https://qa.demoshopping.ru/products/id/7577473754</a>
Input data	
Expected result	Запрос успешно прописан
Step	2
Action	Отправить запрос, нажав на кнопку "Send"
Input data	
Expected result	Запрос отправлен на сервер
Step	3
Action	Проверить код состояния
Input data	
Expected result	Status: 404 Not Found
Step	4
Action	Тело ответа содержит сообщение: "Товар с таким ID не найден"
Input data	