hs_phys_probs 002

詹有丘

第 1 题 太空跳绳

- 一根不可伸长的长度为 l, 质量为 m 的均质软绳, 两端固定在间隔为 b 的两点. 绳子以两个固定点的连线为轴以匀角速度 ω 转动. 忽略重力的影响而只考虑离心力. 转动过程中绳子的形状保持为一个平面图形不变.
 - (1) 用平面坐标系中的方程描述绳子的形状.
 - (2) 求绳子的角动量的大小.
 - (3) 求固定点处对绳子的拉力的大小.

第 2 题 地铁站闸机

某地铁站的出入站闸机采用三锟闸设计. 三锟闸是这样一种装置: 考虑三维空间中的三根长度均为 l 的细硬轻杆,每根杆都有一端被固定在点 O 处,且它们两两之间的夹角被固定为 α . 显然存在一条过 O 的轴 z 使得三锟闸绕 z 轴有 $\frac{2\pi}{3}$ 旋转对称. z 轴与地面的夹角被适当地选取,以至于三锟闸在初始状态可以与地面达成这样一种相对位形: 其中一根杆与地面平行,另外两根杆的自由端的连线也与地面平行. 有一堵固定在地面上的墙,其位置满足: 在初始状态下,三锟闸的水平杆垂直于墙,且墙面紧贴在水平杆的自由端. 将通过闸机的人简化为刚性长方体. 人通过闸机的过程中,长方体推动三锟闸绕 z 轴转动,长方体的一个面紧贴地面,另一个面紧贴墙面. 长方体足够高.

- (1) 求满足以下条件的长方体的最大宽度 a_0 : 人能完全通过闸机, 且长方体的厚度可以任意大.
- (2) 接上问, 若长方体的宽度 $a > a_0$, 求满足以下条件的长方体的最大横截面积: 人能完全通过闸机.
- (3) 若长方体的宽度为 a, 人在完全通过闸机的过程中需要克服三种摩擦: 来自墙面和地面的滑动摩擦力 (大小恒定为 f), 来自杆的滑动摩擦力 (摩擦系数为 μ), 来自三锟闸转轴的滑动摩擦力矩 (大小恒定为 K). 求人在缓慢地完全通过闸机的过程中, 来自杆的滑动摩擦耗散的能量为多少.

参考答案

第 1 题 太空跳绳

第 2 题 地铁站闸机