

Diagrama de Classes UML — Sistema Racha-Conta

Sistema para gerenciamento e divisão de despesas de repúblicas, apartamentos e casas compartilhadas.

Usuario
- id: int - nome: String - email: String
+ visualizarDespesas() + consultarDividas()

Morador
- ativo: boolean
+ acompanharPagamento() + quitarDivida()

AdministradorCasa
- nivelAcesso: String
+ cadastrarMorador() + registrarDespesa()

Despesa
- valorTotal: double - descricao: String
+ dividirDespesa() + calcularValorIndividual()

Divida
- valor: double - quitada: boolean
+ marcarComoPaga() + verificarStatus()

Pagamento
- valorPago: double - dataPagamento: Date
+ confirmarPagamento()

Casa
- nome: String - endereco: String
+ adicionarMorador() + listarMoradores()

RelatorioFinanceiro
- saldoTotal: double
+ gerarBalanco() + listarDividasPendentes()

Relacionamentos UML

- Usuario é superclasse de Morador e AdministradorCasa.
- Casa possui vários Moradores.
- Despesa é registrada por um Morador.

- Despesa gera várias Dívidas.
- Morador pode possuir várias Dívidas.
- RelatorioFinanceiro utiliza dados de despesas e dívidas.

Regra de Negócio:

Valor Individual = Valor Total / Quantidade de Moradores