

Contents

1	Introduzione e definizione del problema	2
1.1	Analisi del problema: Classificatori flat vs gerarchici	2
1.2	Obiettivo e impostazione dello studio	3
1.3	Struttura della tesi	3
2	Apprendimento dei vari modelli neurali	5
2.1	Apprendimento multi-task gerarchico	5
2.2	Architetture di estrazione delle feature	7
2.2.1	ResNet	7

Capitolo 1

Introduzione e definizione del problema

1.1 Analisi del problema: Classificatori flat vs gerarchici

Il presente elaborato indaga la robustezza di classificatori gerarchici a due livelli, ove il primo livello specifica la superclasse di appartenenza, il secondo livello specifica la sottoclasse.

Tali modelli operano contemporaneamente a livello generale, definito *coarse*, e a livello specifico di sottoclasse, definito *fine*. La classificazione *coarse* richiede l'estrazione di feature semantiche globali. La classificazione *fine* è intrinsecamente più complessa: il modello deve individuare dettagli visivi altamente specifici e discriminativi tra soggetti affini, appartenenti allo stesso gruppo generale.

Un classificatore *flat*, diversamente da un classificatore gerarchico a due livelli, assegna l'immagine ad una delle possibili N classi disponibili senza sfruttare somiglianze o differenze nette tra elementi di classi diverse. Ogni classe è trattata come equidistante dalle altre, indipendentemente dal fatto che alcune categorie condividano caratteristiche visive affini. Per un classificatore *flat*, confondere un *labrador* ed un *golden retriever* costituisce un errore identico a confondere lo stesso *labrador* con un *merluzzo*.

Queste somiglianze sono sfruttate dai classificatori gerarchici a due livelli. Dal punto di vista architetturale, il modello diventa multi-task, in cui un backbone posto alla base estrae feature come bordi, texture, forme, mentre le due head distinte si specializzano una in classificazione *coarse* e l'altra in quella *fine*, utilizzando il backbone come base di partenza.

Si consideri, a titolo esemplificativo, un dataset strutturato su due livelli generali: Piante e Animali, articolati a loro volta in Arboree ed Erbacee la prima, Mammiferi e Pesci la seconda.

La distinzione della superclasse risulta un compito semplice: presentano caratteristiche completamente diverse tra loro, basti immaginare un pino e un cane.

La classificazione delle sottoclassi, invece, espone la rete a un compito complesso.

È il caso di specie come i *cetacei*: condividono caratteristiche fisiche dei *mammiferi* adat-

tati ad un ambiente acquatico che possono indurre il classificatore a confonderli con i *pesci*.

Tale criticità nella classificazione costituisce il punto di partenza per l'analisi sperimentale presentata. Per valutare la robustezza dei classificatori gerarchici, il presente studio introduce delle riduzioni controllate del dataset di addestramento, operando su due configurazioni distinte: drop a livello *coarse* (riduzione quantitativa del dataset, senza intaccare totalmente alcuna classe) e drop a livello *fine* (riduzione selettiva attraverso la rimozione completa di una o più classi).

1.2 Obiettivo e impostazione dello studio

L'obiettivo dello studio è analizzare la robustezza dei modelli in condizioni di disponibilità limitate di informazioni per l'addestramento.

Le due tipologie di drop sono introdotte a diversi livelli di intensità. Per ogni livello, valutiamo il comportamento della rete davanti ad uno stesso test set, il quale è fisso per tutti i modelli.

L'analisi non si limita a valutare le capacità del modello di riconoscere categorie presenti nel set di addestramento, ma si estende al caso critico in cui alcune classi sono escluse totalmente dal set di training. In questa condizione, il classificatore non può riconoscere correttamente la classe, dato che non ha mai visto quelle caratteristiche specifiche. E' necessario un approccio diverso, che sfrutti il modello non come semplice classificatore, ma come estrattore di feature: a partire da poche immagini di supporto (few-shot) è possibile verificare se quelle poche rappresentazioni assimilate alla rete siano sufficienti a discriminare e quindi a riconoscere categorie mai viste in addestramento.

La metodologia applicata e la pipeline adottata sono descritte nel dettaglio nei capitoli successivi.

1.3 Struttura della tesi

L'elaborato è organizzato come segue:

Il Capitolo 2 descrive la pipeline adottata, i dataset utilizzati, le tipologie di reti adottate, le definizioni e implementazioni dei drop a livello coarse e fine. Si conclude con la configurazione degli esperimenti condotto

Il Capitolo 3 presenta i risultati relativi all'impatto dei drop coarse e fine sulla performance

dei classificatori, analizzando (per ogni categoria e intensità di drop) l'effetto che questi provocano nelle diverse reti.

Il Capitolo 4 affronta il caso critico di classi totalmente escluse dal training set, illustrando l'approccio basato su reti prototipiche. In particolare, il capitolo mostra come un modello, pur non avendo mai osservato determinata classi in fase di training, sia comunque in grado di discriminare e di distinguerle da altre classi partendo da poche immagini di supporto

Il Capitolo 5 conclude la tesi riassumendo i risultati ottenuti, discutendo i limiti dello studio e possibili sviluppi futuri

Capitolo 2

Apprendimento dei vari modelli neurali

2.1 Apprendimento multi-task gerarchico

Le reti neurali convoluzionali (CNN, *Convolutional Neural Networks*) sono le architetture standard per l'elaborazione dei segnali visivi. Si evolvono rispetto al *Multi-Layer Perceptron* per l'utilizzo di tensori multidimensionali ($H \times W \times C$), ove H indica l'altezza, W indica la larghezza e C indica il numero di canali. Tale rappresentazione permette di preservare informazioni come le relazioni spaziali tra pixel vicini durante l'elaborazione, attraverso tre principi fondamentali:

L'uso dei campi ricettivi locali (local receptive fields) Condivisione dei pesi tra i layer (weight sharing) Equivarianza alla traslazione (se l'oggetto si sposta, anche la feature map si sposta)

Le reti raccolgono informazioni dall'immagine tramite l'utilizzo di filtri chiamati kernel. Questi analizzano una porzione locale di pixel adiacenti alla volta e producono un output associato a quella specifica posizione spaziale.

L'output è definito così:

- X : tensore di input;
- W : tensore dei pesi del kernel;
- k : raggio del kernel;
- C_{in} : numero di canali di input;
- b_{out} : bias associato al canale di uscita.

$$Y(i, j, c_{out}) = b_{out} + \sum_{c=1}^{C_{in}} \sum_{m=-k}^k \sum_{n=-k}^k X(i+m, j+n, c) W(m, n, c, c_{out}) \quad (2.1)$$

Ovvero, il valore di output Y nella posizione spaziale (i, j) e nel canale di uscita c_{out} è calcolato come somma pesata dei valori del tensore input X in un intorno locale in

posizione (i, j) di dimensione $(2k + 1) \times (2k + 1)$. Ad esempio, per $k = 1$ si ottiene un kernel di dimensione 3×3 , mentre per $k = 2$ si ottiene un kernel di dimensione 5×5 .

L'operazione viene eseguita considerando tutti i canali di input. Ogni valore di X viene moltiplicato per il corrispondente peso W , appreso durante la fase di addestramento, e i prodotti ottenuti vengono sommati tra loro. Infine, al risultato viene aggiunto il termine di bias b_{out} associato al canale di uscita.

Questa formulazione spiega i principi elencati precedentemente. Il valore in posizione (i, j) dipende solo dalla porzione di input relativa a quella posizione, e non all'intera immagine come in un'architettura di rete MLP. Questo spiega il principio dei campi ricettivi locali. I pixel vicini sono più correlati tra loro, producono più informazioni se analizzate insieme tramite i kernel.

Il principio della condivisione dei pesi permette l'utilizzo di un insieme di pesi W per calcolare Y in ogni posizione (i, j) del tensore di output. Senza di esso si avrebbe un insieme di pesi indipendenti per ogni posizione, e ci troveremmo nel caso di layer fully-connected.

Dal principio della condivisione dei pesi si arriva al principio della equivarianza alla traslazione: lo stesso kernel W viene applicato ad ogni posizione (i, j) del tensore di input. Un pattern rilevato in (i, j) sarà rilevato alla stessa maniera anche in $(i + \Delta, j + \Delta)$, qualora l'oggetto che lo produce si spostasse di un Δ nell'immagine. Un semplice spostamento nell'input produce uno spostamento corrispondente nell'output, senza dover calibrare i pesi per riconoscerlo.

Ciò che si è appena descritto definisce una singola operazione di convoluzione. Nella pratica non è sufficiente ad estrarre informazioni utili alla classificazione. Una CNN utilizza una sequenza di queste operazioni in ciò che vengono chiamati layer. Ogni layer riceve in input il tensore prodotto dal layer precedente. Il tensore viene elaborato e diventa input di un nuovo layer. I primi layer catturano informazioni semplici, come bordi e texture. Gli strati più interni catturano pattern complessi e significativi.

Il numero di layer impilati si definisce profondità della rete.

Si può pensare che l'aumento della profondità permette al modello di apprendere rappresentazioni sempre più complesse e astratte. Nella pratica avviene il contrario. L'aumento della profondità causa il problema del vanishing gradient.

Durante l'addestramento, la rete apprende l'immagine bilanciando i propri pesi. Il gradiente della loss viene calcolato con la regola della catena, propagandosi all'indietro attraverso i layer successivi con la backpropagation. Ad ogni layer il gradiente viene multi-

plicato per dei fattori. Spesso, questi sono minori di 1. Con tanti layer, il gradiente tende a ridursi esponenzialmente, fino a diventare trascurabile. Ciò provoca un aggiornamento dei pesi lento, nullo in casi estremi, causando un arresto dell'apprendimento.

Una rete profonda non migliora le prestazioni, ma le peggiora nettamente. Non è causato da un overfitting ma da una semplice difficoltà di ottimizzazione. Le reti utilizzate in questa tesi nascono, con strategie diverse tra loro, per affrontare questo limite.

2.2 Architetture di estrazione delle feature

Le architetture utilizzate vengono ora brevemente descritte.

2.2.1 ResNet

ResNet (*Residual Network*), proposta da He et al. [1], introduce il concetto di *residual learning*, basato sull'utilizzo di connessioni residue (*skip connections*). L'obiettivo è facilitare l'ottimizzazione di reti neurali molto profonde e mitigare il problema della degradazione delle prestazioni che può manifestarsi all'aumentare della profondità della rete.

L'idea alla base di ResNet consiste nel modificare il modo in cui un blocco di layer apprende la trasformazione desiderata. Anziché apprendere direttamente una generica mappatura $H(x)$, il blocco viene addestrato ad apprendere la funzione residua $F(x)$, definita come la differenza tra la mappatura desiderata e l'input del blocco:

- x : input del blocco residuo;
- $H(x)$: mappatura desiderata, ovvero la trasformazione che il blocco dovrebbe apprendere;
- $F(x)$: funzione residua appresa dai layer del blocco;
- y : output del blocco residuo.

La funzione residua è quindi definita come:

$$F(x) = H(x) - x \quad (2.2)$$

da cui segue:

$$H(x) = F(x) + x \quad (2.3)$$

L'output del blocco può pertanto essere espresso come:

$$y = F(x) + x \quad (2.4)$$

Il termine x viene trasferito direttamente all'uscita mediante una connessione che bypassa uno o più layer del blocco. Tale collegamento prende il nome di *skip connection* e costituisce l'elemento caratterizzante delle architetture ResNet.

La presenza della *skip connection* consente al blocco di apprendere soltanto la trasformazione necessaria rispetto all'input. Nel caso limite in cui la mappatura desiderata sia prossima alla funzione identità, il residuo $F(x)$ tende a essere prossimo a zero. L'output del blocco può quindi essere approssimato come:

$$y \approx 0 + x = x \quad (2.5)$$

In questo modo, il blocco non è costretto ad apprendere una trasformazione completa quando questa non è necessaria, ma può concentrarsi sull'apprendimento delle modifiche da apportare all'input per ottenere la rappresentazione desiderata. Questo meccanismo facilita la propagazione dell'informazione attraverso reti profonde e rende più agevole l'ottimizzazione dei parametri durante l'addestramento.

Bibliography

- [1] Kaiming He et al. ``Deep Residual Learning for Image Recognition". In: *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*. June 2016.