Rapport de non-régression

Ndeye Khadidiatou LO

Je compare chaque version au modèle de référence 1.0.0 (StandardScaler et LogisticRegression), sur les 1 800 dossiers du jeu de test synthétique, avec un seuil de décision de 0,5. J'ai fixé les tolérances avant la comparaison, dans `reference/tolerances.json` : le rappel et le F1 ne doivent pas baisser de plus de 0,03, l'AUC de plus de 0,02, la probabilité d'un dossier du jeu « or » ne doit pas bouger de plus de 0,15, et au plus 20 % des dossiers peuvent changer de classe de risque.

Métriques

Version	Rappel	Précision	F1	AUC	Taux de faux négatifs
1.0.0 (référence)	0.753	0.6436	0.694	0.8841	0.247
1.1.0	0.7411	0.6367	0.6849	0.8758	0.2589
1.2.0	0.6067	0.832	0.7017	0.8842	0.3933
1.3.0	0.749	0.6285	0.6835	0.8791	0.251

Contrôles

Version	Rappel	F1	AUC	Écart proba max	Changements de classe	Verdict
1.1.0	OK	OK	OK	ÉCHEC (0.2124)	OK (17%)	NON CONFORME
1.2.0	ÉCHEC	OK	OK	ÉCHEC (0.2312)	OK (15%)	NON CONFORME
1.3.0	OK	OK	OK	OK (0.1436)	OK (12%)	CONFORME

Contrôles en plus (non bloquants)

Version	FNR < 12 mois	FNR 12 à 23 mois	FNR 24 mois et plus	Risque décroissant avec le revenu
1.0.0	0.054	0.516	0.83	non (ANO-02)
1.1.0	0.065	0.547	0.83	non (ANO-02)
1.2.0	0.164	0.844	0.989	non (ANO-02)
1.3.0	0.071	0.5	0.795	oui