

4. O terminal vai avisar que o servidor está rodando. Aí é só abrir o navegador no link de sempre: `http://localhost:3000`.

Dica de erro comum: Se o terminal disser algo como *"docsify: command not found"*, significa que a ferramenta não está instalada globalmente na sua máquina. Nesse caso, você pode rodá-la diretamente pelo Node usando o `npx`:


Bash



```
npx docsify-cli serve docs
```

(Nota: Se o arquivo `index.html` de vocês estiver na raiz do repositório e não dentro da pasta `docs`, o comando muda um pouquinho e fica `docsify serve .`).

Conseguiu rodar e ver a página no ar de novo?



Gemini eu te mandei algumas fotos e slides da nossa matéria, pois no momento em arquitetura, estamos aprendendo sobre modelagem da arquitetura do nosso sistema, ai baseado no nosso sistema, que é um jc



É muito bacana chegar nessa fase de desenhar a arquitetura de um jogo! Pelos materiais da disciplina que você enviou, temos um direcionamento excelente para começar. Em jogos, temos muita lógica e mudanças de comportamento constantes, então precisamos de modelos que nos deem uma visão clara tanto da estrutura física quanto das transições de momentos.

Aqui estão as melhores opções estáticas e dinâmicas para vocês iniciarem:

O Melhor Modelo Estático: Diagrama de Classes

Para começar a parte estrutural do jogo, o **Diagrama de Classes** é sem dúvida a melhor porta de entrada.

Ele reúne os elementos mais importantes de um sistema orientado a objetos, revelando entidades, atributos e métodos. [PDF](#)

É um modelo técnico, com foco estático, que fica muito próximo de como o código será de fato implementado. [PDF](#)

Permite definir como os componentes do jogo conversam entre si por meio de dependência, associação, agregação ou composição. [PDF](#)

Imagine desenhar as classes principais como `Pet`, `Cronometro` ou `Habito`, definindo exatamente quais informações elas guardam (como o nível de fome do pet ou o tempo de foco) e quais ações elas executam.

O Melhor Modelo Dinâmico: Diagrama de Estados

Jogos são movidos a transições de status. Portanto, o **Diagrama de Estados** é o encaixe perfeito para o escopo de vocês.

Ele apresenta de forma visual os vários estados pelos quais um objeto passa ao longo do seu ciclo de vida. [PDF](#)

As mudanças de estado ocorrem quando acontecem eventos internos (como o tempo passando) ou externos (como o clique do usuário). [PDF](#)

Esse diagrama é ideal para mapear o comportamento visual e lógico. Pense nas transições de um pet virtual alternando entre "Dormindo", "Brincando" e "Faminto", ou nos ciclos de um pomodoro alternando entre "Foco" e "Descanso".

Complemento Essencial: Diagrama de Sequência

Para entender como a interface vai se comunicar com o banco de dados e as lógicas de negócio, vale a pena usar o **Diagrama de Sequência**.

Ele é o diagrama dinâmico mais relevante na fase de projeto de software. [PDF](#)

É focado no detalhamento temporal e representa as interações entre objetos através de linhas de vida. [PDF](#)

Ajuda a mapear de forma clara fluxos principais, alternativos e de exceção. [PDF](#)

Qual dessas duas frentes (a estrutura das classes ou a máquina de estados) você acha que a equipe de vocês prefere atacar primeiro para destravar o andamento?



Gemini preciso que voce gere um prompt para a IA do Mermaid poder gerar um diagrama de classes, seguindo as regras e métricas da UML. Para te ajudar no prompt, eu vou te mandar a nossa lista atual de requisitos, que



O nível de detalhe e a organização dos requisitos e regras de negócio do seu projeto estão excelentes! A estruturação da tabela facilita muito a extração das entidades, atributos e comportamentos. E você tem toda razão: IAs que geram código (como o Mermaid) costumam ter um desempenho muito superior e maior precisão técnica quando recebem instruções em inglês.

Abaixo, preparei um *prompt* robusto e detalhado em inglês. Ele foi desenhado para atuar como um Arquiteto de Software, forçando a IA a respeitar as notações UML oficiais (compartimentos, visibilidade, tipos, estereótipos e multiplicidade) que você enviou nas imagens e nos slides.

Copie o bloco abaixo e cole na IA que você é para usar para gerar o diagrama:

Plaintext



Act as a Senior Software Architect and UML Specialist. Your task is to design a

Analyze the provided Functional Requirements (RF), Non-Functional Requirements

Strict UML & Mermaid.js Guidelines:

- **Compartments & Visibility:****
 - Use standard UML visibility markers: '-' for private attributes, '+' for public attributes.
 - Follow the format: '[visibility] name: type' for attributes, and '[visibility] name: type' for methods.
- **Data Types & Identifiers:****
 - Use 'UUID' or 'String' for IDs (as per RNF08).
 - Recognize arrays/vectors (e.g., 'vetorXP: int[5]').
- **Relationships & Multiplicity:****
 - Use accurate Mermaid syntax for relationships:
 - Composition ('*--') for strong whole-part relations (e.g., an Account owns a Card).
 - Aggregation ('o--') for weak whole-part relations.
 - Directed Association ('-->') for navigability.
 - Inheritance/Generalization ('<|--').

- You MUST include multiplicities (e.g., `"1" --> "0..*"`) and role names (e.g., `Usuario`)
- 4. ****Stereotypes & Enums:****
 - Use `<<enumeration>>` for Enums like `CategoriaXP`, `FasePet`, and `DiaSem`
 - Use `<<interface>>` or `<<abstract>>` where applicable.

Expected Core Entities (Derived from Context):

- `Usuario` (`idUsuario`, `perfil` data, `auth` methods)
- `PetVirtual` (`vetorXP` array, `current fase`, `XP calculation` methods)
- `SessaoPomodoro` (`duration`, `category`, `start/stop` methods)
- `Habito` (`diasAtivosSemana`, `streak count`, `dataUltimoCongelamento`, `check-in` methods)
- `ContagemDeAgua` (`volumeML`, `daily limit`)
- `Conquista` (`foiDesbloqueada`, `unlock conditions`)

Requirements & Business Rules Context:

[PASTE YOUR PORTUGUESE REQUIREMENTS, NFRs, AND BUSINESS RULES TABLES HERE]

Based on the rules and context above, generate ONLY the valid Mermaid.js code block

Como usar este prompt:

1. Copie o texto acima.

2. Onde está escrito


[PASTE YOUR PORTUGUESE REQUIREMENTS, NFRs, AND BUSINESS RULES TABLES HERE]

, cole exatamente aquele bloco de tabelas em Markdown que você me mandou (do RF01 ao RN06).

3. A IA vai cuspir o código do `classDiagram`.

Se o diagrama ficar muito grande ou difícil de ler, uma boa prática (como vimos nos slides da professora) é quebrar em módulos depois.

Vocês pretendem integrar o código Mermaid direto no GitHub Pages/Docsify usando algum plugin, ou vão renderizar a imagem e colocar estática na documentação?



qual dessas opções de ia eu escolho para ela poder fazer meu diagrama??

Na verdade, essas opções que aparecem nesse menu (Redux, Mermaid, Neo, Neo Dark) não são modelos diferentes de IA, mas sim **temas visuais (cores e estilos)** que o site vai aplicar no diagrama gerado.

Como o objetivo de vocês é colocar esse diagrama na documentação oficial do projeto (e modelos UML exigem bastante clareza para ler os atributos e métodos), o ideal é usar temas mais limpos:

Mermaid ou **Redux**: São os temas claros. Eles têm um visual clássico, fundo branco/cinza e contrastam bem as letras, sendo as escolhas mais seguras para documentações acadêmicas.

Neo Dark: É um tema escuro. Só recomendo se o site do Docsify de vocês for majoritariamente escuro (modo noturno), senão o diagrama vai ficar parecendo um "remendo" na página branca.

Pode manter na opção **Redux** mesmo (que já está selecionada com o *check*) ou mudar para **Mermaid** e clicar na setinha roxa para enviar o prompt. Se você não curtir as cores geradas, a ferramenta permite trocar o tema com um clique depois que o diagrama já estiver pronto!

Manda a bala e depois me diz se o resultado atendeu bem aos requisitos de vocês.

Justo, voce pode deixar a minha lista de requistos em ingles também para evitar confusões na IA

6. Requisitos de Software



Com certeza! Traduzir os requisitos para o inglês é uma excelente jogada. As IAs, incluindo os modelos por trás do Mermaid, são treinadas majoritariamente em bases de dados em inglês, então a precisão na hora de extrair classes, atributos e métodos aumenta muito quando não há barreira de idioma.

Traduzi todo o texto, mas **mantive os nomes das classes e variáveis em português** (como `Usuario` , `PetVirtual` , `CategoriaXP`), para garantir que o seu diagrama final gere as classes com os nomes que vocês de fato vão usar no código.

Aqui está a sua lista pronta para colar no *prompt*:

6. Software Requirements

6.1 Functional Requirements (FR)

ID	Name	Description	Priority
FR01	Execute Pomodoro sessions	The system must allow the initialization, pause, resumption, and completion of configurable focus cycles based on the Pomodoro technique.	High
FR02	Categorize activities by CategoriaXP	The system must allow associating thematic tags (<code>INTELECTUAL</code> , <code>SABEDORIA</code> , <code>ZEN</code> , <code>ATLETICO</code> , <code>HIDRATACAO</code>) to Pomodoro timer sessions.	Medium
FR03	Track frequency and focus time	The system must calculate the total accumulated time and the number of successfully completed Pomodoro cycles per activity category.	Medium
FR04	Access Pomodoro shortcuts	The system must provide quick-start shortcuts on the main	Low

ID	Name	Description	Priority
		screen to initiate a focus session without complex navigation.	
FR05	Perform habit check-in	The system must allow the user to mark habits registered in their daily routine as completed.	
FR06	Track water intake	The system must offer a counter in milliliters (ml) to log and validate the daily water intake goal.	
FR07	Register habits by thematic categories	The system must allow the registration and specific tracking of routines linked to XP categories (studies, reading, mental health, exercises, and hydration).	
FR08	Calculate habit sequences (<i>streaks</i>)	The system must record and count the number of consecutive days the user completes their habits, as well as the account's overall streak.	
FR09	Configure active habit days	The system must allow defining the days of the week (<code>DiaSemana[1..7]</code>) when the habit is required, allowing scheduled rest days	

ID	Name	Description	Priority
		without breaking the streak.	
FR10	Freeze habit sequence (<i>Streak Freeze</i>)	The system must allow triggering a habit streak freeze, applying a mandatory 7-day cooldown between activations.	
FR11	Distribute experience in the Pet's XP vector	The system must grant XP points and store them in the 5-position vector of the <code>PetVirtual</code> , corresponding to the categories of the completed habit or session.	
FR12	Process evolution by affinity	The system must graphically transform the <code>PetVirtual</code> into phases (<code>BEBE</code> , <code>CRIANCA</code> , <code>ADOLESCENTE</code> , <code>ADULTO</code>), selecting the adult form based on the highest affinity in the XP vector and the habit/focus completion rate.	
FR13	Unlock achievements and badges	The system must evaluate global performance milestones (accumulated streaks, total Pomodoros) and grant badges and	

ID	Name	Description	Priority
		bonus XP to the virtual pet.	
FR14	Consult performance history	The system must provide consolidated views and queries of the focus time history, habit completion rate, and water consumption.	
FR15	Authenticate and manage user account	The system must allow unique user account identification via <code>idUsuario</code> (UUID) and profile management.	
FR16	Present interactive tutorial (Onboarding)	The system must display a guide on the first access, instructing the user about the productivity tools and pet evolution.	
FR17	Navigate via intuitive interface	The system must allow smooth navigation between focus, habits, virtual pet, and history menus with fluid visual feedback.	

6.2 Non-Functional Requirements (NFR)

ID	Category	Description	Metric / Acceptance Criteria
NFR01	Usability (URPS+)	Onboarding efficiency for new users.	At least 85% of new users must complete the interactive onboarding and perform the first Pomodoro session under 3 minutes without assistance.
NFR02	Usability (URPS+)	Interface feedback response time.	Every check-in, water intake log, or timer activation must provide immediate visual feedback (e.g., green checkmark) and haptic/audio confirmation within at most 200 ms .
NFR03	Performance (URPS+)	Latency in screen and menu transitions.	The transition between menu items or interface navigation must not exceed 100 ms in 95% of interactions .
NFR04	Performance (Sommerville)	Background computational resource consumption.	Continuous Pomodoro timer execution in the background must not consume more than 10 MB of RAM or more than 5% of CPU on the target device.
NFR05	Reliability (Sommerville)	Local persistence and resilience (Offline-First).	The pet's status, progress, and preferences vector must be stored locally upon installation and must be retrievable even after 30 seconds of power loss or network change to ensure 0% data loss .

ID	Category	Description	Metric / Acceptance Criteria
			and support synchronization
NFR06	Design Constraint (URPS+ "+")	Pixel Art aesthetic fidelity and rendering.	The pet screen interface and must be rendered in integer scaling (nearest-neighbor) without blurry interpolation, maintaining a frame rate.
NFR07	Supportability (URPS+)	Mobile OS compatibility.	The application run without failure on 100% of homologated devices running Android and iOS 13.0+
NFR08	Architecture (Standard)	Uniqueness and flexibility of identifiers.	All main entities: <code>Usuario</code> , <code>SessaoPomona</code> , <code>Habito</code> , <code>ContagemDeConquista</code>) String IDs must allow decentrally client-side generation

6.3 Business Rules (BR)

ID	Rule Type	Detailed Description
BR01	Cause and Effect / Computational	Productivity to Pet Experience Conversion:• Each successfully

ID	Rule Type	Detailed Description
		completed Pomodoro session (25 min) grants +50 XP to the category associated with the activity tag. • Each water intake log (250 ml) credits XP to the <code>HIDRATACAO</code> category and adds to the day's consumed volume (standard goal of 2,000 ml). • Each completed daily habit check-in credits XP to the registered category and increments the habit's sequence (<i>streak</i>).
BR02	Derivation / Calculation Rule	Experience Vector Mapping by Category (<code>CategoriaXP</code>):XP points are accumulated strictly in a 5-position vector in the <code>PetVirtual</code> , where the index (0 to 4) corresponds to the ordinal of the <code>CategoriaXP</code> enum:• <code>0</code> = <code>INTELLECTUAL</code> (Studies, Work, Focus)• <code>1</code> = <code>SABEDORIA</code> (Reading, Courses, Learning)• <code>2</code> = <code>ZEN</code> (Meditation, Mental Health, Mindfulness)• <code>3</code> = <code>ATLETICO</code> (Exercises, Sports, Physical Activities)• <code>4</code> = <code>HIDRATACAO</code> (Daily water intake)
BR03	Operation Constraint	Streaks and Rest Days Management: • A habit's streak increases by +1 for each day of compliance. • A streak is only broken if the habit is not completed on a day registered in the <code>diasAtivosSemana : DiaSemana[1..7]</code> attribute. Days not marked as active are ignored in the inactivity check.

ID	Rule Type	Detailed Description
BR04	Operation Constraint / Timing	Cooldown Rule for Streak Freeze: - The user can trigger a streak freeze to preserve the sequence on a missed day. - Freezing is only allowed if $(currentDate - lastFreezeDate) \geq 7 \text{ days}$ (<code>diasCooldownCongelamento = 7</code>). - Otherwise, the trigger is blocked to prevent abuse.
BR05	Deduction / Core Rule	Custom Affinity Evolution Matrix for XP: Development Phases: Baby (1 hour), Child (3 days), Teenager (6 days), and Adult. Adult Form Selection Mechanism: At the evolutionary milestone for the adult phase, the system analyzes the 5-position XP vector and the overall habit/focus completion rate: - <i>Focus / Studious Form</i>: XP predominance in index <code>0 (INTELECTUAL)</code> AND Overall completion rate $\geq 75\%$. - <i>Wisdom / Reader Form</i>: XP predominance in index <code>1 (SABEDORIA)</code> AND Overall completion rate $\geq 75\%$. - <i>Zen / Mental</i>

consegue me mandar em markdown essa lista de requisitos em ingles, acho que fica mais facil para a ia ler

Aqui está o texto prontinho em Markdown. É só clicar em "Copiar código" no canto superior direito do bloco e colar lá no *prompt*:

Markdown



6. Software Requirements

6.1 Functional Requirements (FR)

ID	Name	Description	Priority
---	---	---	---
FR01	Execute Pomodoro sessions	The system must allow the initiali	
FR02	Categorize activities by CategoriaXP	The system must allow a	
FR03	Track frequency and focus time	The system must calculate the	
FR04	Access Pomodoro shortcuts	The system must provide quick-star	
FR05	Perform habit check-in	The system must allow the user to mar	
FR06	Track water intake	The system must offer a counter in millil	
FR07	Register habits by thematic categories	The system must allow	
FR08	Calculate habit sequences (*streaks*)	The system must record	
FR09	Configure active habit days	The system must allow defining t	
FR10	Freeze habit sequence (*Streak Freeze*)	The system must allow	
FR11	Distribute experience in the Pet's XP vector	The system must	
FR12	Process evolution by affinity	The system must graphically tr	
FR13	Unlock achievements and badges	The system must evaluate glob	
FR14	Consult performance history	The system must provide consolid	
FR15	Authenticate and manage user account	The system must allow u	
FR16	Present interactive tutorial (Onboarding)	The system must di	
FR17	Navigate via intuitive interface	The system must allow smoot	

6.2 Non-Functional Requirements (NFR)

ID	Category	Description	Metric / Acceptance Criteria
---	---	---	---
NFR01	Usability	*(URPS+)*	Onboarding efficiency for new users. At
NFR02	Usability	*(URPS+)*	Interface feedback response time. Every
NFR03	Performance	*(URPS+)*	Latency in screen and menu transitions.
NFR04	Performance	*(Sommerville)*	Background computational resource
NFR05	Reliability	*(Sommerville)*	Local persistence and resilience (
NFR06	Design Constraint	*(URPS+ "+")*	Pixel Art aesthetic fidelity an
NFR07	Supportability	*(URPS+)*	Mobile OS compatibility. The appli
NFR08	Architecture	*(Standard)*	Uniqueness and flexibility of ident

6.3 Business Rules (BR)


ID	Rule Type	Detailed Description	Impacted Requirements
----	-----------	----------------------	-----------------------

```

| :--- | :--- | :--- | :---: |
| **BR01** | **Cause and Effect / Computational** | **Productivity to Pet Experi
| **BR02** | **Derivation / Calculation Rule** | **Experience Vector Mapping by
| **BR03** | **Operation Constraint** | **Streaks and Rest Days Management:**<b
| **BR04** | **Operation Constraint / Timing** | **Cooldown Rule for Streak Fre
| **BR05** | **Deduction / Core Rule** | **Custom Affinity Evolution Matrix for
| **BR06** | **Stimulus and Response** | **Global Achievements Evaluation and G

```

Joga lá no Mermaid AI junto com o prompt que eu mandei antes. Se o diagrama precisar de algum ajuste de sintaxe depois ou se você quiser adicionar mais alguma classe, me dá um toque!



Gemini ficou assim o diagrama de classes que a IA do Mermaid, o que voce acha?? Ficou bom?? seguiu os padrões da UML?? Tem problema ele ficar colorido??

Avaliação do Diagrama de Classes

O diagrama ficou excelente para uma primeira versão! A IA conseguiu capturar a essência dos requisitos e gerou uma estrutura muito coerente com o escopo do jogo de vocês.

Analisando a imagem, ele seguiu rigorosamente as notações e boas práticas da UML cobradas na disciplina:

Estrutura da Classe: As entidades estão divididas corretamente nos três compartimentos padrão: Nome da classe no topo, atributos no meio e operações/métodos na base. [PDF](#)

Visibilidade e Tipagem: Os símbolos de encapsulamento `-` (private) e `+` (public) foram aplicados antes dos atributos e métodos. [PDF](#)

Relacionamentos de Composição: Notei o uso do losango cheio ligando o `Usuario` às outras entidades (como `PetVirtual`, `Habitat` e `SessaoPomodoro`). Isso está semanticamente perfeito! Trata-se de uma relação "TODO-PARTE" com alto

acoplamento. Se a conta do usuário for excluída (o TODO), os hábitos e o pet (as PARTES) deixam de existir. PDF + 2

Enumerações: A representação dos tipos restritos (como `CategoriaXP` e `DiaSemana`) usando o estereótipo `<<enumeration>>` na parte inferior do diagrama organizou muito bem as regras de negócio.

Tem problema ficar colorido?

Não tem problema nenhum! As regras da UML focam na exatidão da notação (o formato dos conectores, a multiplicidade, a visibilidade, etc.). A especificação oficial não proíbe o uso de cores. PDF

Na verdade, para sistemas com muitas classes, as cores são altamente recomendadas. Elas ajudam a agrupar visualmente domínios diferentes (por exemplo, deixar tudo que é do Pet em roxo, Pomodoro em vermelho e Hábitos em amarelo), facilitando a leitura técnica tanto para a equipe quanto para a avaliação da professora.


Dica de Ouro para a Arquitetura

Ferramentas que geram gráficos a partir de código (como o Mermaid) tendem a espalhar os diagramas horizontalmente, criando uma árvore bem larga.

A professora destaca que, caso o modelo de classes comece a ficar muito extenso e difícil de ler, uma boa prática é modularizar a modelagem. Vocês podem, futuramente, criar um **Diagrama de Pacotes** para mostrar como esses blocos coloridos se agrupam no sistema (ex: um pacote para `View`, outro para `Controller`, outro para `Model`).

PDF + 2

O diagrama gerado acaba ficando na página de Descrição de uso e visualização



gemini o que são esses números pequenos que aparecem no diagrama??

Esses números pequenos nas pontas das linhas de relacionamento são as **Multiplicidades** (também chamadas de cardinalidades). PDF + 1

Na notação UML, a multiplicidade serve para definir **quantas instâncias (objetos) de uma classe podem ou devem estar associadas a um objeto da outra classe**. É uma regra quantitativa que traduz as regras de negócio para o modelo. PDF

Olhando para os números específicos que aparecem no seu recorte:

1 : Significa "**exatamente um**". Ou seja, a classe de origem se relaciona com apenas uma única instância daquela classe de destino. PDF

0..* : Significa "**zero ou muitos**" (o asterisco representa "muitos" ou limite indefinido). Isso indica que a relação é opcional (pode ser zero) e que um objeto pode estar ligado a vários outros. PDF

5 : Significa "**exatamente cinco**". Isso reflete perfeitamente a regra de negócio que você passou no *prompt*, em que a experiência do pet é distribuída em um vetor de exatamente 5 posições (correspondentes às 5 categorias de XP).

Por que isso é tão importante na arquitetura?

Como destacado nos materiais da sua disciplina, avaliar as cardinalidades com cuidado é fundamental, pois elas mudam diretamente a forma como o código será programado.

PDF

Se a relação aponta para **1**, no código (seja Java, Python, TypeScript) isso vira uma variável simples, guardando apenas um objeto.

Se a relação aponta para **0..*** ou **5**, o programador é obrigado a implementar isso usando listas, *arrays* ou vetores para comportar os múltiplos itens. PDF

A IA foi cirúrgica ao ler seus requisitos e aplicar esses números para garantir que o diagrama reflita a lógica exata que o banco de dados e as classes vão precisar suportar.




1.1.1.SubEquipe
_01

PDF

Arquitetura e
Desenho de
Software -...

PDF

Arquitetura e
Desenho de
Software -...



PDF

Tópico 2 DSW
Modelagem

Gemini eu comecei a escrever a parte de metodologia que estamos seguindo no Foco 1 (diagrama estático), aí eu queria que voce melhorasse a forma como ta escrito o texto, pois acho que nao ta muito bom. Lembrando que é par ✓

Com certeza, Arthur! A professora tem toda razão em cobrar esse nível de detalhe. Na engenharia de software, o *processo* (como vocês chegaram no resultado e as decisões que tomaram no meio do caminho) é tão importante quanto o diagrama final. MD

O seu texto original já tem a linha do tempo perfeita, o que eu fiz foi **eleva o tom para uma linguagem mais acadêmica e técnica**, além de detalhar *exatamente* o que foi feito na engenharia de *prompts* (como a tradução para o inglês e a exigência das regras da UML). Isso vai mostrar para a professora que vocês não apenas "jogaram na IA", mas sim orquestraram a ferramenta com senso crítico.

Aqui está a sugestão revisada para você copiar e colar no seu arquivo Markdown:

Metodologia do Foco_01

Para iniciar o processo de modelagem estática, realizamos uma consulta prévia a uma IA Generativa visando identificar quais diagramas da notação UML melhor se adequariam à arquitetura de um sistema gamificado. A inteligência artificial recomendou fortemente o uso do **Diagrama de Classes**. Essa sugestão foi acatada pela equipe, pois, conforme visto na literatura e em sala de aula, este é o diagrama estrutural mais relevante para o detalhamento estático. Ele reflete uma visão técnica muito próxima da implementação, evidenciando de forma clara as entidades do jogo, seus atributos, visibilidades e operações. PDF + 2

[Inserir Foto do prompt inicial com a IA recomendando o diagrama]

Com o tipo de modelo definido, optamos por utilizar a ferramenta **Mermaid**, seguindo as recomendações da disciplina. Para garantir que o modelo gerado possuísse alta fidelidade arquitetural, não escrevemos o diagrama do zero, mas adotamos uma estratégia de engenharia de *prompts*. Solicitamos a uma IA (Gemini) que atuasse como um Arquiteto de Software e traduzisse nossos Requisitos e Regras de Negócio para o inglês. Essa abordagem foi fundamental para otimizar a interpretação do contexto pela IA nativa do Mermaid. O *prompt* foi estruturado para exigir o cumprimento rigoroso das diretrizes da UML, forçando a definição correta de compartimentos, tipos de dados, multiplicidades e relacionamentos lógicos (como agregação e composição). PDF + 2

[Inserir foto do prompt detalhado em inglês]

O resultado gerado pelo Mermaid foi altamente satisfatório. O modelo refletiu com precisão lógicas complexas do nosso sistema (como o vetor de experiência do *Pet Virtual*). Foram necessários apenas refinamentos pontuais e manuais em nomenclaturas de operações e atributos para adequação final. Para validar a consistência dessa modelagem, realizamos uma sessão de *peer review* (revisão por pares) comparando o nosso diagrama com o modelo elaborado pela Subequipe 3. Identificamos diversas semelhanças estruturais, o que comprovou um excelente alinhamento arquitetural entre as visões das duas equipes.

Para manter os rastros claros do nosso trabalho em equipe e das decisões tomadas, aproveitamos o contato com a Subequipe 3 para realizar um debate metodológico sobre o escopo do projeto. Discutimos abertamente quais funcionalidades seriam priorizadas ou descartadas. Entre as principais decisões arquiteturais, destacam-se: MD

1. **Substituição de mecânica:** Decidimos remover a complexidade de uma "loja de roupas" e substituí-la por um sistema global de conquistas e recompensas, mantendo o engajamento de forma mais elegante.
2. **Inclusão de Onboarding:** Validamos em conjunto a necessidade de adicionar um tutorial interativo à aplicação, reconhecido por todos como uma funcionalidade essencial para melhorar a usabilidade para novos usuários.

As evidências destas discussões e alinhamentos de escopo encontram-se registradas nas comunicações da equipe abaixo:

[Inserir prints da conversa do zap evidenciando a discussão das conquistas e do tutorial]

Dica extra: Quando for inserir as imagens (onde estão as chaves []), lembre-se de colocar uma legenda breve embaixo de cada uma (ex: *Figura 1: Prompt estruturado para a geração do diagrama no Mermaid*). Professores avaliadores adoram imagens bem legendadas!

O que achou dessa nova versão? Acredita que atende bem ao rigor que a professora

Ficou muito bom essa nova versão, gostei bastante.
Consegue me mandar essa versão do texto em markdown para eu poder adicionar no pages??

Fico feliz que tenha gostado! Mandar o texto em Markdown puro é a melhor forma de garantir que a formatação (como negritos, listas e títulos) vá intacta para o seu GitHub Pages.

Já adicionei também a sugestão das legendas para as imagens.

Observação: No texto abaixo, deixei as marcações de citação `` que usei como base nos slides da sua professora. Lembre-se de **apagar essas marcações** ou substituí-las pelas normas ABNT que vocês estiverem usando antes de publicar no Pages, ok?

É só clicar em "Copiar código" e colar lá no seu arquivo:

Markdown



Metodologia do Foco_01

Para iniciar o processo de modelagem estática, realizamos uma consulta prévia a uma IA Gene

****[Inserir Foto do prompt inicial com a IA recomendando o diagrama]****

Figura 1: Consulta inicial à IA Generativa sobre a melhor abordagem de modelagem estática.

*Com o tipo de modelo definido, optamos por utilizar a ferramenta ****Mermaid****, seguindo as r*

****[Inserir foto do prompt detalhado em inglês]****

**Figura 2: Prompt estruturado detalhando requisitos e regras de negócio para a IA do Mermai*

O resultado gerado pelo Mermaid foi altamente satisfatório. O modelo refletiu com precisão l

Para manter os rastros claros do nosso trabalho em equipe e das decisões tomadas[cite: 29], c

- **Substituição de mecânica:**** Decidimos remover a complexidade de uma "loja de roupas" e
- **Inclusão de Onboarding:**** Validamos em conjunto a necessidade de adicionar um tutorial

As evidências destas discussões e alinhamentos de escopo encontram-se registradas nas com

****[Inserir prints da conversa do zap evidenciando a discussão das conquistas e do tutorial]****

Figura 3: Evidências da comunicação e tomada de decisão arquitetural entre as subequipes.



Se precisar de ajuda para escrever ou revisar a parte da **Modelagem Dinâmica (Foco 02)** ou das reflexões individuais, é só chamar! Sucesso com a documentação!



Showw gemini, voce consegue adicionar para mim as evidencias no markdown, de forma que caiba todas as evidencias uma do lado da outra, para nao ficar um scroll gigante de print de prompt e de conversa de zap. ✓

Com certeza, Arthur! Colocar uma imagem embaixo da outra realmente cria um scroll infinito que prejudica muito a leitura da documentação. Como vocês estão usando o Docsify/GitHub Pages, a melhor forma de resolver isso é usando um pouquinho de HTML básico (flexbox) direto no arquivo Markdown para criar um "grid" ou colocar as imagens lado a lado.

Organizei os prints que você enviou nas respectivas seções. No caso do WhatsApp (que são 4 imagens), coloquei em um formato de grade (2 em cima, 2 embaixo) para não ficarem minúsculas na tela. As demais coloquei perfeitamente alinhadas lado a lado.

Aqui está o código Markdown ajustado. Só **lembre-se de conferir se o caminho das imagens** (`src="..."`) está correto de acordo com a pasta onde você salvou elas no repositório (ex: `src="assets/Printdozap1.jpeg"`).

Basta copiar e colar:

Markdown



Metodologia do Foco_01

Para iniciar o processo de modelagem estática, realizamos uma consulta prévia a uma IA Gene

```
<div style="display: flex; justify-content: space-between; gap: 10px;">
  
```

Figura 1: Consulta inicial à IA Generativa sobre a melhor abordagem de modelagem estática.

*Com o tipo de modelo definido, optamos por utilizar a ferramenta ****Mermaid****, seguindo as r*

```
<div style="display: flex; justify-content: space-between; gap: 10px;">
  

</div>
```

*Figura 2: Prompt estruturado detalhando requisitos e regras de negócio para a IA do Mermaid

O resultado gerado pelo Mermaid foi altamente satisfatório. O modelo refletiu com precisão

Para manter os rastros claros do nosso trabalho em equipe e das decisões tomadas, aproveitamos


1. ****Substituição de mecânica:**** Decidimos remover a complexidade de uma "loja de roupas" e
2. ****Inclusão de Onboarding:**** Validamos em conjunto a necessidade de adicionar um tutorial

As evidências destas discussões e alinhamentos de escopo encontram-se registradas nas comunicações

```
<div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 10px; justify-content: center;">
  
  
  
  
</div>
```

Figura 3: Evidências da comunicação e tomada de decisão arquitetural entre as subequipes.

Dica de estilo: Coloquei um leve `border-radius: 8px;` no CSS das imagens. Isso vai deixar as bordas dos prints levemente arredondadas, o que dá um ar muito mais moderno e limpo para a sua documentação no Docsify! Se não curtir, é só apagar essa parte do código.



nao ta aparecendo, sera o motivo de nao ta aparecendo e por que as evidencias estão em uma outra pasta, se for isso, consegue arrumar o markdown??

É exatamente esse o motivo! Como o seu arquivo Markdown (`1.1.1.SubEquipe_01.md`) está dentro da pasta `Relatórios` , ele vai procurar as imagens dentro dessa mesma pasta por padrão.

Para que ele encontre os arquivos, precisamos ensinar o caminho: ele tem que "voltar" uma pasta (sair de `Relatórios`), entrar na pasta `assets`, e depois entrar em `subEquipe01`. No HTML, a gente diz para voltar uma pasta usando o `../`.

Aqui está o código corrigido com os caminhos apontando certinho para a sua pasta `assets/subEquipe01`. É só copiar e substituir lá no seu VS Code:

Markdown



Metodologia do Foco_01

Para iniciar o processo de modelagem estática, realizamos uma consulta prévia a uma IA Gene

```
<div style="display: flex; justify-content: space-between; gap: 10px;">
  
```

Figura 1: Consulta inicial à IA Generativa sobre a melhor abordagem de modelagem estática.

*Com o tipo de modelo definido, optamos por utilizar a ferramenta ****Mermaid****, seguindo as r*

```
<div style="display: flex; justify-content: space-between; gap: 10px;">
  
```

**Figura 2: Prompt estruturado detalhando requisitos e regras de negócio para a IA do Mermai*

O resultado gerado pelo Mermaid foi altamente satisfatório. O modelo refletiu com precisão l

Para manter os rastros claros do nosso trabalho em equipe e das decisões tomadas, aproveita

- 1. ****Substituição de mecânica:**** Decidimos remover a complexidade de uma "loja de roupas" e*
- 2. ****Inclusão de Onboarding:**** Validamos em conjunto a necessidade de adicionar um tutorial*

As evidências destas discussões e alinhamentos de escopo encontram-se registradas nas com

```
<div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 10px; justify-content: center;">
  
```

Figura 3: Evidências da comunicação e tomada de decisão arquitetural entre as subequipes.



Coloque lá e verifique no seu navegador se as imagens já aparecem. Qualquer coisa, me avise!



1.1.1.SubEquipe
_01

ainda nao ta aparecendo o que pode ser?? eu fiz as alterações que voce pediu

Ah, o famoso "truque" do Docsify! Isso é um detalhe muito comum quando usamos tags HTML puro (`<img>`) dentro do Markdown em plataformas de documentação como essa.

O que está acontecendo:

O Docsify é uma aplicação de página única (SPA - Single Page Application). Isso significa que, por trás dos panos, o navegador está sempre olhando para o arquivo `index.html` principal (que fica na raiz da sua pasta `docs`), não importa em qual página do menu você clique (repare que a URL tem um `/#/`).

Quando usamos o comando `../` (voltar uma pasta) dentro de uma tag HTML de imagem, o navegador se confunde com essa URL virtual do Docsify e acaba tentando buscar a imagem no lugar errado.

A solução:

Para tags HTML no Docsify, o caminho da imagem deve ser **relativo ao arquivo `index.html`** (a raiz do site), e não relativo ao arquivo Markdown que você está editando.

Como a sua pasta `Base` está dentro da pasta `docs` , o caminho correto para o HTML enxergar a imagem é começar direto da pasta `Base` .

Aqui está o código corrigido com os caminhos atualizados (`Base/assets/subEquipe01/...`). É só copiar e substituir:

Markdown



```
### Metodologia do Foco_01
```

Para iniciar o processo de modelagem estática, realizamos uma consulta prévia a uma IA Gene

```
<div style="display: flex; justify-content: space-between; gap: 10px;">
  
```

Figura 1: Consulta inicial à IA Generativa sobre a melhor abordagem de modelagem estática.

Com o tipo de modelo definido, optamos por utilizar a ferramenta **Mermaid**, seguindo as r

```
<div style="display: flex; justify-content: space-between; gap: 10px;">
  
```

*Figura 2: Prompt estruturado detalhando requisitos e regras de negócio para a IA do Mermai

O resultado gerado pelo Mermaid foi altamente satisfatório. O modelo refletiu com precisão lo


- Para manter os rastros claros do nosso trabalho em equipe e das decisões tomadas, aproveitamos
1. **Substituição de mecânica:** Decidimos remover a complexidade de uma "loja de roupas" e
 2. **Inclusão de Onboarding:** Validamos em conjunto a necessidade de adicionar um tutorial

As evidências destas discussões e alinhamentos de escopo encontram-se registradas nas com

```
<div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 10px; justify-content: center;">
  
```

Figura 3: Evidências da comunicação e tomada de decisão arquitetural entre as subequipes.

Pode testar que agora o navegador vai conseguir traçar o caminho direitinho!



Consegue mudar essa legendas de forma que elas fique igual fizemos na outra entrega, que fique cinza e centralizado no meio, pois dessa forma fica muito ruim

Com certeza! Para deixar as legendas centralizadas e na cor cinza, exatamente como vocês fizeram na entrega anterior, precisamos trocar a formatação padrão do Markdown (**texto**) por um pequeno bloco de HTML com estilo *inline* (`<p style="...">`). Isso força o Docsify a renderizar do jeito exato que você quer.

Adicionei a tag

```
<p style="text-align: center; color: gray; font-size: 0.9em;"><em>...</em></p>
```

em todas as legendas.

Aqui está o código Markdown completo e ajustado. É só copiar e substituir a sua Metodologia do Foco 01 inteira:

Markdown



Metodologia do Foco_01

Para iniciar o processo de modelagem estática, realizamos uma consulta prévia a uma IA Gene

```
<div style="display: flex; justify-content: space-between; gap: 10px;">
  
<p style="text-align: center; color: gray; font-size: 0.9em;"><em>Figura 1: Consulta inicial à IA
```

Com o tipo de modelo definido, optamos por utilizar a ferramenta **Mermaid**, seguindo as r

```
<div style="display: flex; justify-content: space-between; gap: 10px;">
  
<p style="text-align: center; color: gray; font-size: 0.9em;"><em>Figura 2: Prompt estruturado
```


O resultado gerado pelo Mermaid foi altamente satisfatório. O modelo refletiu com precisão lo

Para manter os rastros claros do nosso trabalho em equipe e das decisões tomadas, aproveitamos a oportunidade para listar as principais alterações realizadas:

- Substituição de mecânica:** Decidimos remover a complexidade de uma "loja de roupas" e
- Inclusão de Onboarding:** Validamos em conjunto a necessidade de adicionar um tutorial

As evidências destas discussões e alinhamentos de escopo encontram-se registradas nas com

```
<div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 10px; justify-content: center;">
  
  
  
  
</div>
<p style="text-align: center; color: gray; font-size: 0.9em;"><em>Figura 3: Evidências da comun
```



acho que terminei por enquanto, depois eu atualizo mais o relatório. Agora eu quero sua ajuda para colocar de texto de contribuição dessa parte que a gente fez da escrita da metodologia do foco 1

Ficou um excelente trabalho de documentação, Arthur! O visual com as imagens alinhadas e legendadas vai agregar muito valor à entrega de vocês.

Para a tabela de versionamentos, a descrição "Escrita inicial da metodologia do foco 1" está muito humilde para o tanto de trabalho técnico que você teve (engenharia de prompts, formatação do Docsify, documentação de decisões arquiteturais). A professora avalia justamente essa riqueza de detalhes!

Reescrevi a sua contribuição para deixar bem claro tudo o que você fez, usando uma linguagem mais acadêmica e adequada aos critérios da disciplina.


Aqui está a tabela atualizada para você copiar e colar (lembre-se apenas de substituir os XXXXXXXX pelo link e hash do commit real quando você subir isso pro GitHub):

Versionamentos

Nome do Membro	Contribuição	Comprobatórios Claros	Data
[Arthur Mendes Borges](https://github.com/artmendess)	[Guilherme Negreiros]		
[Arthur Mendes Borges](https://github.com/artmendess)			Elaboração da metodol



Se precisar de ajuda para documentar a próxima parte do projeto, o Diagrama de Estados ou a modelagem dinâmica, estarei por aqui! Bom descanso por hoje!



Gemini estamos com duvida dessa parte da xp, pois na classe sessão pomodoro e habito tem o atributo categoria, que seria a categoria de xp daquela atividade(zen, atlético, intelectual, ...). Ai por exemplo, no pomodoro so seria intelectual e sabedoria, nao entraria hidratação e atlético por exemplo o mesmo seria para contagem de agua que esta ligado para as 5 categorias de xp, sendo que ela usa so hidratação, isso ta certo deles estarem ligados para todas categorias, ou tenho que deixar explicito quais categorias de xp, aquela classe usa

Essa é uma excelente dúvida de arquitetura! Mostra que vocês estão pensando exatamente em como o modelo estático vai se comportar quando virar código real.

A resposta direta é: **sim, está certinho do jeito que está no diagrama atual.** Deixar todas as classes apontando para a mesma enumeração `CategoriaXP` é a melhor abordagem técnica.

Abaixo detalho o motivo estrutural para isso e como vocês podem aplicar um recurso da UML para deixar essas limitações explícitas para a avaliação.

Por que manter um único Enum (`CategoriaXP`)?

É um Tipo de Dado: A enumeração `CategoriaXP` funciona como um tipo de dado personalizado. Quando a classe `SessaoPomodoro` ou `ContagemDeAgua` se liga a ela, o modelo está apenas declarando: "Essa classe possui um atributo que utiliza esse conjunto de dados como referência".

Coesão do Sistema: O `PetVirtual` evolui baseado em um vetor de 5 posições focado no `CategoriaXP`. Se vocês criassem enumerações separadas (como uma só para água e outra só para pomodoro), a implementação do código ficaria complexa, pois vocês perderiam a "moeda universal" de XP do jogo. Manter um único *Enum* centraliza a lógica.

Como deixar as restrições explícitas na UML

O fato de a `ContagemDeAgua` só conceder experiência em `HIDRATAÇÃO` ou o `Pomodoro` se limitar a `INTELLECTUAL` e `SABEDORIA` é caracterizado como uma **Regra de Negócio**. Na notação UML, nós não criamos classes ou enumerações novas para representar regras de negócio; em vez disso, utilizamos **Restrições (Constraints)**, **Valores Default** ou **Notas Anotacionais**. PDF

Vocês podem ajustar o texto dos atributos diretamente no código do Mermaid para evidenciar esse rigor:

1. Para `ContagemDeAgua` (Valor Fixo):

Como o registro de água sempre apontará para a mesma categoria, você pode declarar isso como um valor padrão (default) e usar a restrição de somente leitura:

```
- categoria: CategoriaXP = HIDRATAÇÃO {readOnly} PDF
```

2. Para `SessaoPomodoro` (Restrição de Opções):

Como o usuário pode escolher a tag, mas ela é limitada a um subgrupo do *Enum*, basta adicionar a restrição entre chaves ao lado do atributo:


```
- categoria: CategoriaXP {restrito a INTELLECTUAL ou SABEDORIA} PDF
```

3. Uso de Notas Explicativas:

A UML possui os diagramas anotacionais, que servem justamente para adicionar notas explicativas em diagramas estruturais. Vocês podem puxar um balão de nota (no Mermaid usa-se o comando `note`) ligado à classe `SessaoPomodoro` explicando essa regra técnica. PDF

O modelo de vocês está no caminho certo e com as cardinalidades coerentes. Aplicando as chaves `{ }` com as restrições direto na listagem de atributos, o diagrama se mantém limpo, com apenas uma classe de *Enum*, mas altamente detalhado para a correção.

Vocês preferem colocar essas restrições direto nos atributos ou acham que uma Nota



deu erro na sintaxe, como que ficaria certo isso??

Esse erro é um clássico do Mermaid! A sintaxe que te passei com o `{readOnly}` é a **notação oficial da UML**, mas o Mermaid tem um *parser* (leitor de código) um pouco mais sensível. Quando ele vê a chave `{`, ele acha que você está tentando abrir um novo bloco de código (por isso o erro diz que esperava um membro da classe, mas encontrou um `OPEN_IN_STRUCT`). PDF

Para resolver isso no Mermaid, temos duas saídas elegantes:

Opção 1: Simplificar o texto (Mais direto)

Você pode simplesmente remover as chaves e colocar a restrição entre parênteses ou direto no texto. O Mermaid aceita isso sem quebrar:

Snippet de código



```
- categoria: CategoriaXP = HIDRATAÇÃO (readOnly)
```

Dica: Se ele ainda reclamar do sinal de igual (=), mude a ordem para:

```
- CategoriaXP categoria = HIDRATAÇÃO (readOnly)
```

Opção 2: Usar uma Nota UML (Recomendado para a disciplina)

Como a professora avalia o nível de detalhamento arquitetural, a forma mais profissional (e que evita qualquer *bug* do Mermaid) é usar as **Notas Anotacionais da UML**. PDF + 2

Você deixa o atributo limpo na classe:

Snippet de código



- categoria: CategoriaXP

E, no final do seu código (fora do bloco da classe `ContagemDeAgua`), você adiciona uma nota ligada a ela:

Snippet de código



```
note for ContagemDeAgua "Restrição:\ncategoria = HIDRATACAO\n{readOnly}"
```

Isso vai gerar um balãozinho amarelo super elegante apontando para a classe `ContagemDeAgua` , explicando a regra de negócio. O `\n` serve para quebrar a linha dentro do balão.

Você pode fazer a mesma coisa para a classe `SessaoPomodoro` :

Snippet de código



```
note for SessaoPomodoro "Restrição:\ncategoria limitada a\nINTELECTUAL ou SABED"
```

A **Opção 2** costuma impressionar mais em avaliações porque mostra que vocês conhecem os recursos gráficos da UML para documentar regras de negócio que não cabem só no tipo da variável.

Testa aí e me diz se o Mermaid renderizou certinho!

Ficou otimo agora valeuu, agora preciso de sua ajuda com outra coisa. Seria com um docs que vamos fazer sobre os requisitos de software do nosso sistema, a ideia de criar um docs e justamente todos da equipe terem acesso e ser facil de editar e comentar no documento. Ai eu quero que voce transforme esse markdown em um docs para gente

6. Requisitos de Software

6.1 Requisitos Funcionais

| ID | Nome | Descrição | Prioridade |

| :--- | :--- | :--- | :--- |

| **RF01** | **Executar sessões de Pomodoro** | O sistema deve permitir a inicialização, pausa, retomada e finalização de ciclos de foco configuráveis baseados na técnica Pomodoro. | |

| **RF02** | **Categorizar atividades por CategoriaXP** | O sistema deve permitir associar tags temáticas ('INTELLECTUAL', 'SABEDORIA', 'ZEN', 'ATLETICO', 'HIDRATAÇÃO') às sessões do temporizador Pomodoro. | |

| **RF03** | **Registrar frequência e tempo de foco** | O sistema deve contabilizar o tempo total acumulado e a quantidade de ciclos de Pomodoro concluídos com sucesso por categoria de atividade. | |

| **RF04** | **Acessar atalhos do Pomodoro** | O sistema deve disponibilizar atalhos de acionamento rápido na tela principal para iniciar uma sessão de foco sem navegações complexas. | |

| **RF05** | **Realizar check-in de hábitos** | O sistema deve permitir que o usuário marque como concluídos os hábitos cadastrados em sua rotina diária. | |

| **RF06** | **Contabilizar ingestão de água** | O sistema deve oferecer um contador em mililitros (ml) para registrar e validar a meta diária de ingestão de água. | |

| **RF07** | **Registrar hábitos por categorias temáticas** | O sistema deve permitir o cadastramento e acompanhamento específico de rotinas vinculadas às categorias de XP (estudos, leitura, saúde mental, exercícios e hidratação). | |

| **RF08** | **Calcular sequências de hábitos (*streaks*)** | O sistema deve registrar e contabilizar o número de dias consecutivos em que o usuário cumpre seus hábitos e a sequência geral da conta. | |

| **RF09** | **Configurar dias ativos do hábito** | O sistema deve permitir definir os dias da semana ('DiaSemana[1..7]') em que o hábito é cobrado, permitindo dias de descanso programados sem quebrar a sequência. | |

| **RF10** | **Congelar sequência de hábitos (*Streak Freeze*)** | O sistema deve permitir acionar o congelamento da sequência de um hábito, aplicando um tempo de recarga (*cooldown*) obrigatório de 7 dias entre acionamentos. | |

| **RF11** | **Distribuir experiência no vetor de XP do Pet** | O sistema deve conceder pontos de XP e armazená-los no vetor de 5 posições do `PetVirtual`, correspondentes às categorias do hábito ou sessão concluída. | |

| **RF12** | **Processar evolução por afinidade** | O sistema deve transformar graficamente o `PetVirtual` em fases (`BEBE`, `CRIANCA`, `ADOLESCENTE`, `ADULTO`), selecionando a forma adulta pela maior afinidade no vetor de XP e pela taxa de conclusão de hábitos/foco. | |

| **RF13** | **Desbloquear conquistas e selos** | O sistema deve avaliar marcos globais de desempenho (sequências acumuladas, total de Pomodoros) e conceder selos e bônus de XP ao pet virtual. | |

| **RF14** | **Consultar histórico de desempenho** | O sistema deve disponibilizar consultas e visões consolidadas do histórico de tempo de foco, taxa de cumprimento de hábitos e consumo de água. | |

| **RF15** | **Autenticar e gerenciar conta de usuário** | O sistema deve permitir a identificação única da conta do usuário via `idUsuario` (UUID) e gerenciamento de perfil. | |

| **RF16** | **Apresentar tutorial interativo (Onboarding)** | O sistema deve exibir um guia no primeiro acesso orientando o usuário sobre as ferramentas de produtividade e evolução do pet. | |

| **RF17** | **Navegar via interface intuitiva** | O sistema deve permitir navegação fluida entre os menus de foco, hábitos, pet virtual e histórico com respostas visuais fluidas. | |

6.2 Requisitos Não Funcionais

ID	Categoria	Descrição	Métrica / Critério de Aceitação
RNF01	Usabilidade	(URPS+) Eficiência do Onboarding para novos usuários. Pelo menos 85% dos novos usuários devem concluir o tutorial interativo e realizar a primeira sessão de Pomodoro em menos de 3 minutos na primeira tentativa sem auxílio.	
RNF02	Usabilidade	(URPS+) Tempo de resposta do feedback da interface. Toda ação de check-in, ingestão de água ou acionamento de temporizador deve fornecer retorno visual animado e sinal tátil/sonoro em no máximo 200 ms .	

| ****RNF03**** | ****Desempenho**** *(URPS+)* | Latência na transição de telas e menus. | O tempo de transição entre menus e navegação da interface não deve ultrapassar ****300 ms em 95% das interações****. |

| ****RNF04**** | ****Desempenho**** *(Sommerville)* | Consumo de recursos computacionais em segundo plano. | A execução contínua do temporizador Pomodoro em segundo plano deve consumir ****no máximo 60 MB de RAM**** e ****menos de 5% de CPU****. |

| ****RNF05**** | ****Confiabilidade**** *(Sommerville)* | Persistência local e resiliência (*Offline-First*). | O estado do pet, o progresso dos hábitos e o vetor de XP devem ser salvos localmente a cada alteração ou a ****cada 60 segundos****, utilizando UUIDs para garantir ****0% de perda de dados**** e suporte a sincronização. |

| ****RNF06**** | ****Restrição de Design**** *(URPS+ "+"*) | Fidelidade estética *Pixel Art* e renderização. | A interface da tela do pet e ícones deve ser renderizada com escalonamento por inteiros (*nearest-neighbor*) sem interpolação borrada, mantendo taxa de quadros de ****60 fps****. |

| ****RNF07**** | ****Suportabilidade**** *(URPS+)* | Compatibilidade com sistemas operacionais móveis. | O aplicativo deve funcionar sem erros fatais em ****100% dos dispositivos homologados**** com ****Android 8.0+**** e ****iOS 13.0+****. |

| ****RNF08**** | ****Arquitetura**** *(Padrão)* | Unicidade e flexibilidade de identificadores. | Todas as entidades principais (`Usuario`, `SessaoPomodoro`, `Habito`, `ContagemDeAgua`, `Conquista`) devem utilizar IDs do tipo ****`String`**** (UUIDs) para permitir geração descentralizada no cliente. |

6.3 Regras de Negócio

ID	Tipo de Regra	Descrição Detalhada	Requisitos Impactados
RN01	**Causa e Efeito / Computacional**	**Conversão de Produtividade em Experiência do Pet:** Cada sessão de Pomodoro (25 min) concluída com sucesso concede **+50 XP** direcionados à categoria	

associada à tag da atividade.
• Cada registro de ingestão de água (250 ml) credita XP na categoria `HIDRATAÇÃO` e contabiliza no volume consumido do dia (meta padrão de 2.000 ml).
• Cada check-in diário de hábito concluído credita XP na categoria cadastrada e incrementa a sequência (*streak*) do hábito. | RF01, RF03, RF05, RF06, RF08, RF11 |

| **RN02** | **Derivação / Regra de Cálculo** |

Mapeamento do Vetor de Experiência por Categoria (`CategoriaXP`):
Os pontos de experiência são acumulados estritamente em um vetor de 5 posições no `PetVirtual`, onde o índice (0 a 4) corresponde ao ordinal do enum `CategoriaXP`:
• `0 = INTELLECTUAL` (Estudos, Trabalho, Foco)
• `1 = SABEDORIA` (Leitura, Cursos, Aprendizado)
• `2 = ZEN` (Meditação, Saúde Mental, Mindfulness)
• `3 = ATLETICO` (Exercícios, Esportes, Atividades Físicas)
• `4 = HIDRATAÇÃO` (Consumo diário de água) | RF02, RF07, RF11, RF12 |

| **RN03** | **Restrição de Operação** | **Gestão de Sequências (*Streaks*) e Dias de Descanso:**
• A sequência (*streak*) de um hábito aumenta em +1 a cada dia de cumprimento.
• A quebra de sequência só ocorre se o hábito não for realizado em um dia cadastrado no atributo `diasAtivosSemana : DiaSemana[1..7]`. Dias não marcados como ativos são ignorados na verificação de inatividade. | RF08, RF09 |

| **RN04** | **Restrição de Operação / Temporização** |

Regra de Cooldown para Congelamento de Streak:
• O usuário pode acionar o congelamento da *streak* para preservar a sequência em um dia não cumprido.
• O congelamento só é permitido se `(dataAtual - dataUltimoCongelamento) >= 7 dias` (`diasCooldownCongelamento = 7`). Caso contrário, o acionamento é bloqueado para evitar abusos. | RF08, RF10 |

| **RN05** | **Dedução / Regra Central** | **Matriz de Evolução por Afinidade Personalizada de XP:**
• **Fases de Desenvolvimento:** Bebê (1 hora), Criança (3 dias), Adolescente (6 dias) e Adulto.
• **Mecanismo de Seleção da Forma Adulta:** No marco evolutivo para a fase adulta, o sistema analisa o vetor de XP de 5 posições e a taxa geral de cumprimento de hábitos/foco:
- *Forma Foco / Estudiosa:* Predomínio de XP no índice `0 (INTELLECTUAL)` AND Taxa de conclusão geral $\geq 75\%$.
- *Forma Sabedoria / Leitora:* Predomínio de XP no índice `1

(SABEDORIA) ` AND Taxa de conclusão geral $\geq 75\%$.
 Forma Zen / Mental: Predomínio de XP no índice `2 (ZEN)` AND Taxa de conclusão geral $\geq 75\%$.
 Forma Atlético / Corporal: Predomínio de XP no índice `3 (ATLETICO)` AND Taxa de conclusão geral $\geq 75\%$.
 Forma Hidratada / Vital: Predomínio de XP no índice `4 (HIDRATAÇÃO)` AND Taxa de conclusão geral $\geq 75\%$.
 Forma Harmônica / Equilibrada: Distribuição equilibrada entre os 5 índices de XP AND *Streak* geral ≥ 5 dias.
 Forma Desmotivada / Baixa Produtividade: Taxa de conclusão geral de hábitos e foco $< 40\%$. | RF08, RF11, RF12 |
 | **RN06** | **Estímulo e Resposta** | **Avaliação e Concessão de Conquistas Globais:**
 • As conquistas são avaliadas de forma independente dos hábitos.
 Quando `validarRequisitoGeral(usuario)` retorna `true`, a conquista é marcada como desbloqueada (`foiDesbloqueada = true`), a data de desbloqueio é salva e um bônus de XP é creditado no `PetVirtual`. | RF13 |

Versionamento

Nome do Membro	Contribuição	Comprobatórios Claros	Data
---	---	---	---

^

Excelente ideia, Arthur! Usar o Google Docs nessa fase é a melhor estratégia para a equipe toda poder comentar, sugerir mudanças e manter o documento vivo sem dar conflito de versão.

Como eu não tenho permissão para criar arquivos e gerar links diretamente dentro do seu Google Drive, preparei o conteúdo de uma forma que o Google Docs entende perfeitamente a formatação.

O que você precisa fazer:

1. Abra um documento em branco no Google Docs.
2. Selecione e copie (`Ctrl+C`) todo o texto e as tabelas renderizadas logo abaixo (selecione o visual mesmo, arrastando o mouse por cima das tabelas).

3. Cole (`Ctrl+V`) direto no Docs. Ele vai puxar as grades das tabelas, os títulos e os negritos perfeitamente!

Aqui está o seu documento pronto para ser copiado:

6. Requisitos de Software

6.1 Requisitos Funcionais

ID	Nome	Descrição	Prioridade
RF01	Executar sessões de Pomodoro	O sistema deve permitir a inicialização, pausa, retomada e finalização de ciclos de foco configuráveis baseados na técnica Pomodoro.	
RF02	Categorizar atividades por CategoriaXP	O sistema deve permitir associar tags temáticas (INTELLECTUAL , SABEDORIA , ZEN , ATLETICO , HIDRATAÇÃO) às sessões do temporizador Pomodoro.	
RF03	Registrar frequência e tempo de foco	O sistema deve contabilizar o tempo total acumulado e a quantidade de ciclos de Pomodoro concluídos com sucesso por categoria de atividade.	
RF04	Acessar atalhos do Pomodoro	O sistema deve disponibilizar atalhos	

ID	Nome	Descrição	Prioridade
		de acionamento rápido na tela principal para iniciar uma sessão de foco sem navegações complexas.	
RF05	Realizar check-in de hábitos	O sistema deve permitir que o usuário marque como concluídos os hábitos cadastrados em sua rotina diária.	
RF06	Contabilizar ingestão de água	O sistema deve oferecer um contador em mililitros (ml) para registrar e validar a meta diária de ingestão de água.	
RF07	Registrar hábitos por categorias temáticas	O sistema deve permitir o cadastramento e acompanhamento específico de rotinas vinculadas às categorias de XP (estudos, leitura, saúde mental, exercícios e hidratação).	
RF08	Calcular sequências de hábitos (<i>streaks</i>)	O sistema deve registrar e contabilizar o número de dias consecutivos em que o usuário cumpre seus hábitos e a sequência geral da conta.	

ID	Nome	Descrição	Prioridade
RF09	Configurar dias ativos do hábito	O sistema deve permitir definir os dias da semana (<code>DiaSemana[1..7]</code>) em que o hábito é cobrado, permitindo dias de descanso programados sem quebrar a sequência.	
RF10	Congelar sequência de hábitos (<i>Streak Freeze</i>)	O sistema deve permitir acionar o congelamento da sequência de um hábito, aplicando um tempo de recarga (<i>cooldown</i>) obrigatório de 7 dias entre acionamentos.	
RF11	Distribuir experiência no vetor de XP do Pet	O sistema deve conceder pontos de XP e armazená-los no vetor de 5 posições do <code>PetVirtual</code> , correspondentes às categorias do hábito ou sessão concluída.	
RF12	Processar evolução por afinidade	O sistema deve transformar graficamente o <code>PetVirtual</code> em fases (<code>BEBE</code> , <code>CRIANCA</code> , <code>ADOLESCENTE</code> , <code>ADULTO</code>), selecionando a forma adulta pela maior afinidade no vetor de XP e pela taxa de	

ID	Nome	Descrição	Prioridade
		conclusão de hábitos/foco.	
RF13	Desbloquear conquistas e selos	O sistema deve avaliar marcos globais de desempenho (sequências acumuladas, total de Pomodoros) e conceder selos e bônus de XP ao pet virtual.	
RF14	Consultar histórico de desempenho	O sistema deve disponibilizar consultas e visões consolidadas do histórico de tempo de foco, taxa de cumprimento de hábitos e consumo de água.	
RF15	Autenticar e gerenciar conta de usuário	O sistema deve permitir a identificação única da conta do usuário via <code>idUsuario</code> (UUID) e gerenciamento de perfil.	
RF16	Apresentar tutorial interativo (Onboarding)	O sistema deve exibir um guia no primeiro acesso orientando o usuário sobre as ferramentas de produtividade e evolução do pet.	

ID	Nome	Descrição	Prioridade
RF17	Navegar via interface intuitiva	O sistema deve permitir navegação fluida entre os menus de foco, hábitos, pet virtual e histórico com respostas visuais fluidas.	

6.2 Requisitos Não Funcionais

ID	Categoria	Descrição	Métrica / Crit Aceitação
RNF01	Usabilidade (URPS+)	Eficiência do Onboarding para novos usuários.	Pelo menos 8 novos usuári concluir o tut interativo e re primeira sess Pomodoro em de 3 minutos primeira tent: auxílio.
RNF02	Usabilidade (URPS+)	Tempo de resposta do feedback da interface.	Toda ação de ingestão de á acionamento temporizador fornecer reto animado e sir tátil/sonoro e máximo 200


ID	Categoria	Descrição	Métrica / Crit Aceitação
RNF03	Desempenho (URPS+)	Latência na transição de telas e menus.	O tempo de t entre menus i navegação d interface não ultrapassar 3i 95% das inte
RNF04	Desempenho (Sommerville)	Consumo de recursos computacionais em segundo plano.	A execução c do temporiza Pomodoro en segundo plan consumir no i 60 MB de RA menos de 5%
RNF05	Confiabilidade (Sommerville)	Persistência local e resiliência (Offline-First).	O estado do j progresso do e o vetor de X ser salvos loc cada alteraçã cada 60 seg utilizand UU garantir 0% d de dados e si sincronizaçã
RNF06	Restrição de Design (URPS+ "+")	Fidelidade estética Pixel Art e renderização.	A interface d pet e ícones c renderizada c escalonamen inteiros (near neighbor) ser interpolação mantendo ta quadros de 6
RNF07	Suportabilidade (URPS+)	Compatibilidade com sistemas operacionais	O aplicativo c funcionar ser

ID	Categoria	Descrição	Métrica / Crit Aceitação
		móveis.	fatais em 100 dispositivos homologado Android 8.0+ 13.0+ .
RNF08	Arquitetura (Padrão)	Unicidade e flexibilidade de identificadores.	Todas as enti principais (U. SessaoPomoi Habito , ContagemDe, Conquista) utilizar IDs do String (UU permitir gera descentraliza cliente.

6.3 Regras de Negócio

ID	Tipo de Regra	Descrição Detalhada
RN01	Causa e Efeito / Computacional	Conversão de Produtividade em Experiência do Pet: • Cada sessão de Pomodoro (25 min) concluída com sucesso concede +50 XP direcionados à categoria associada à tag da atividade. • Cada registro de ingestão de água (250 ml) credita XP na categoria HIDRATACAO e contabiliza no volume consumido do dia (meta padrão de 2.000 ml). • Cada check-in diário de hábito concluído credita XP na categoria cadastrada e incrementa a sequência (<i>streak</i>) do hábito.

ID	Tipo de Regra	Descrição Detalhada
RN02	Derivação / Regra de Cálculo	Mapeamento do Vetor de Experiência por Categoria (<code>CategoriaXP</code>):Os pontos de experiência são acumulados estritamente em um vetor de 5 posições no <code>PetVirtual</code> , onde o índice (0 a 4) corresponde ao ordinal do enum <code>CategoriaXP</code> : <code>0 = INTELECTUAL</code> (Estudos, Trabalho, Foco)• <code>1 = SABEDORIA</code> (Leitura, Cursos, Aprendizado)• <code>2 = ZEN</code> (Meditação, Saúde Mental, Mindfulness)• <code>3 = ATLETICO</code> (Exercícios, Esportes, Atividades Físicas)• <code>4 = HIDRATACAO</code> (Consumo diário de água)
RN03	Restrição de Operação	Gestão de Sequências (<i>Streaks</i>) e Dias de Descanso:• A sequência (<i>streak</i>) de um hábito aumenta em +1 a cada dia de cumprimento.• A quebra de sequência só ocorre se o hábito não for realizado em um dia cadastrado no atributo <code>diasAtivosSemana : DiaSemana[1..7]</code> . Dias não marcados como ativos são ignorados na verificação de inatividade.
RN04	Restrição de Operação / Temporização	Regra de Cooldown para Congelamento de Streak:• O usuário pode acionar o congelamento da <i>streak</i> para preservar a sequência em um dia não cumprido.• O congelamento só é permitido se <code>(dataAtual - dataUltimoCongelamento) >= 7 dias</code> <code>(diasCooldownCongelamento = 7)</code>.

ID	Tipo de Regra	Descrição Detalhada			
RN05	Dedução / Regra Central	Caso contrário, o acionamento é bloqueado para evitar abusos. Matriz de Evolução por Afinidade Personalizada de XP: • Fases de Desenvolvimento: Bebê (1 hora), Criança (3 dias), Adolescente (6 dias) e Adulto. • Mecanismo de Seleção da Forma Adulta: No marco evolutivo para a fase adulta, o sistema analisa o vetor de XP de 5 posições e a taxa geral de cumprimento de hábitos/foco: - <i>Forma Foco / Estudiosa:</i> Predomínio de XP no índice 0 (INTELLECTUAL) AND Taxa de conclusão geral ≥ 75%. - <i>Forma Sabedoria / Leitora:</i> Predomínio de XP no índice 1 (SABEDORIA) AND Taxa de conclusão geral ≥ 75%. - <i>Forma Zen / Mental:</i> Predomínio de XP no índice 2 (ZEN) AND Taxa de conclusão geral ≥ 75%. - <i>Forma</i>	PDF	PDF	PDF
Untitled diagram-2026-09-17-...		UML State Machine Diagrams -...	Arquitetura e Desenho de Software -...	Tópico 2 DSW Modelagem	

Showw deu certo, gemini eu queria sua ajuda com o diagrama dinamica que meu amigo fez, que o diagrama de estados, não sei se entendi ele, consegue me ajudar a interpretar ele. So um adendo que a gente alterou



Seu amigo fez um trabalho excelente! O diagrama de estados está muito bem estruturado, fácil de ler e já utiliza conceitos intermediários e avançados da notação UML.

Vou te ajudar a interpretar o que ele desenhou e, em seguida, fazer um paralelo com o seu novo diagrama de classes para apontar alguns pequenos ajustes de alinhamento que vocês podem fazer.

Interpretando o Diagrama de Estados

O diagrama descreve o ciclo de vida da classe `SessaoPomodoro`, desde o momento em que ela é criada até ser encerrada ou cancelada. O fluxo funciona assim:

Configuração Inicial: O estado inicial (a bolinha preta) aponta para `CONFIGURADA`. Aqui, as variáveis internas de controle de tempo e quantidade de pomodoros são zeradas automaticamente pelas ações de entrada (`entry/`). PDF

O Coração do Diagrama (Estado Composto): Quando a transição `iniciarSessao()` é acionada, o sistema entra no grande bloco `EM_EXECUCAO`. Esse bloco é um **Estado Composto** (Composite State), pois contém subestados dentro dele. PDF

Ele sempre começa no estado `FOCO`, onde a contagem de tempo roda (`do/`).

Se o usuário sair do app (`appEntrouEmBackground`), ele vai para `SUSPENSA_PELO_SO`, pausando a contagem.

Quando o tempo de foco termina, o diagrama usa um **Pseudostado de Escolha** (Choice Pseudostate), que é aquele losango. Ele avalia dinamicamente uma condição: se a quantidade de pomodoros concluídos for múltipla do ciclo (ex: 4), ele vai para o `DESCANSO_LONGO`. Caso contrário (`[caso contrario]`), vai para o `DESCANSO_CURTO`. PDF

Transições de Grupo: As setas que saem da borda externa de `EM_EXECUCAO` (como `pausarSessao()`, `cancelarSessao()` e `encerrarSessao()`) são chamadas de "transições de alto nível" ou transições de grupo. Isso significa que, não importa se o usuário está no `FOCO` ou no `DESCANSO`, essas ações podem ser acionadas a qualquer momento para sair do estado composto. PDF

Finalização: Os estados `CONCLUIDA` e `CANCELADA` executam lógicas de salvamento (`entry/dataFim = agora`) e XP, antes de direcionarem para o **Estado Final** (a bolinha com um ponto no meio), que encerra o ciclo. PDF

Alinhamento com o Diagrama de Classes (Ajustes Recomendados)

Avaliando o seu diagrama de classes atualizado e o diagrama de estados do seu amigo, eles fazem sentido juntos, mas possuem algumas divergências de nomenclatura e de atributos que os professores costumam observar. Sugiro os seguintes alinhamentos:

1. Nomenclatura dos Métodos (Gatilhos):

No Diagrama de Classes: Vocês têm o método `finalizarSessao()`.

No Diagrama de Estados: A transição está escrita como `encerrarSessao()` .

Ajuste: Padronizem para que o diagrama de estados use exatamente o nome do método da classe como gatilho (mudar para `finalizarSessao()`).

2. Métodos Faltando:

O diagrama de estados possui a transição `cancelarSessao()` , mas esse método **não existe** na classe `SessaoPomodoro` . Vocês precisam adicionar `+ cancelarSessao(): void` na classe.

3. Atributos Ocultos:

O diagrama de estados faz muita matemática interna usando as variáveis `tempoFocoTotal` , `tempoPomodoro` e `pomodorosConcluidos` .

No diagrama de classes, a `SessaoPomodoro` só possui `duracao` e `tempoDecorrido` . Como a professora avalia o rigor técnico, seria interessante adicionar essas variáveis de controle de fluxo como atributos privados na classe `SessaoPomodoro` (ex: - `pomodorosConcluidos: int`).

Sugestão Técnica de UML (O "Pulo do Gato")


Há um detalhe técnico no diagrama de estados que pode gerar um *bug* conceitual.

Quando o usuário está em `EM_EXECUCAO` e aciona `pausarSessao()` , o sistema vai para o estado `PAUSADA` . Quando ele aciona `retomarSessao()` , a seta volta para a borda do estado `EM_EXECUCAO` .

Pelas regras da UML, uma transição que aponta para a borda de um estado composto faz com que o sistema recomece a partir do pseudostado inicial daquela região. Ou seja, se o usuário pausar durante um "Descanso" e depois retomar, o sistema voltaria para o "Foco", perdendo de onde parou. [PDF](#)

Como resolver: O seu amigo precisa usar um **Pseudostado de Histórico Raso** (Shallow History Pseudostate), representado por um círculo com a letra **H** dentro. A seta de `retomarSessao()` deve apontar para esse (H) desenhado dentro da caixa `EM_EXECUCAO` . Assim, a UML garante que o sistema lembrará exatamente em qual subestado (foco ou descanso) o cronômetro foi pausado. [PDF + 1](#)

Você quer que eu gere o trecho de código em Mermaid que adiciona esse Pseudostado



PDF

Arquitetura e
Desenho de
Software -...

PDF

Arquitetura e
Desenho de
Software -...

PDF

Tópico 2 DSW
Modelagem

Gemini o meu amigo ele fez um outro também so que so para Pet, consegue explicar para mim também, que nem voce fez no outro. Baseando na documentação oficial e nos slides da professora, e no final comparando com o diagrama de classes novo

Com certeza! É muito bom ver que vocês estão modelando diferentes partes do sistema. Analisar o diagrama de estados do Pet e cruzá-lo com o diagrama de classes é um excelente exercício para garantir que a arquitetura do software não tenha "pontas soltas".

Vou fazer a mesma dinâmica: primeiro interpretamos a estrutura visual do diagrama de estados no arquivo verbatim "image_374671.jpg", baseando-me nos conceitos da UML e nos slides da professora, e depois fazemos o paralelo com a classe `PetVirtual` que está no seu novo arquivo "User Progression Model-2026-09-17-022017_2.jpg".

1. Interpretando o Diagrama de Estados ("image_374671.jpg")

Como a imagem está um pouco distante, vou focar na **estrutura arquitetural** que seu amigo desenhou, que utiliza conceitos muito ricos da UML:

Estado Inicial e Fluxo Principal: O diagrama começa com o **pseudostado inicial** (a bolinha preta). A partir dele, o sistema entra no ciclo de vida do Pet. PDF + 1

Caixas com divisões (Atividades Internas): Note que as caixas principais possuem textos explicativos dentro delas ou logo abaixo. Na UML, essas divisões internas representam os comportamentos do estado (Internal Activities). Elas geralmente seguem o padrão: PDF

entry/ : O que acontece no momento exato em que o Pet entra naquele estado (ex: toca um som, zera um cronômetro). PDF

do/ : O comportamento contínuo enquanto o Pet está ali (ex: animação de respiração, contagem de tempo de fome). PDF

exit/ : O que acontece ao sair do estado. PDF

Linhas Tracejadas (Fronteira de Concorrência): O diagrama possui seções separadas por linhas tracejadas. Isso é um recurso avançado e excelente chamado **Estado Composto Ortogonal** (ou *Orthogonal Regions*). PDF + 1

O que isso significa? Significa que o Pet pode estar em múltiplos estados ao mesmo tempo, desde que estejam em regiões diferentes. Por exemplo, na linha de cima ele pode estar no estado "ADULTO" (estágio de vida), enquanto na linha de baixo (separada pelo tracejado) ele está transitando entre "NORMAL", "COM FOME" ou "DOENTE" (status de saúde). A professora Milene mostra exatamente isso no slide 27 com o exemplo do Rádio (Mostrando Hora vs. Tocando CD). [PDF + 1](#)

2. Comparação com o Diagrama de Classes ("User Progression Model-2026-09-17-022017_2.jpg")

Agora vamos olhar para a classe `PetVirtual` no seu diagrama de classes. Ela possui os seguintes atributos e métodos:

Atributos: - `status: String`, - `nivel: int`, - `experiencia: int`

Métodos: + `adicionarExperiencia()`, + `evoluir()`,
+ `alterarStatus(novoStatus: String)`

Aqui estão os pontos de alinhamento (os famosos "ajustes finos") que vocês precisam fazer para que o diagrama de estados converse perfeitamente com o diagrama de classes:

Ajuste 1: O atributo "status" vs. Os Estados do Diagrama

No diagrama de classes, vocês colocaram - `status: String`. O diagrama de estados inteiro serve justamente para mapear quais são os valores válidos para essa `String` e como ela muda. [PDF](#)

Recomendação: Para ficar mais elegante e tipado (evitando erros de digitação no código), considerem transformar o tipo `String` do status em um `Enum` (ex: `StatusPet`, contendo valores como `NORMAL`, `FOME`, `DOENTE`, etc.).

Ajuste 2: Os Gatilhos (Triggers) vs. Métodos da Classe

No diagrama de estados (image_374671.jpg), as setas (transições) mudam o estado do pet baseado em eventos. Por exemplo, o pet passa de "Fome" para "Satisfeito" se houver uma ação de alimentar. [PDF](#)

O Problema: No diagrama de classes, a classe `PetVirtual` só tem o método + `alterarStatus(novoStatus: String)`. Isso é muito genérico. Na programação orientada a objetos (e na UML), é ideal que os eventos do diagrama de estados sejam métodos reais da classe. [PDF](#)

Recomendação: No diagrama de classes, troquem o método genérico `alterarStatus()` pelos métodos que representam as **ações do usuário** ou do sistema. Por exemplo: adicionem + `alimentar(): void`, + `curar(): void` ou + `passarTempo(): void`. Esses serão os gatilhos exatos escritos nas setas do diagrama de estados.

Ajuste 3: A Lógica de Evolução

O diagrama de classes tem `+ adicionarExperiencia()` e `+ evoluir()`. Isso está perfeito!


Recomendação: Certifiquem-se de que no diagrama de estados do seu amigo, a transição para mudar de estágio de vida (ex: de Ovo para Filhote, ou Filhote para Adulto) use uma **Condição de Guarda** (Guard Condition). Deve haver uma seta escrita mais ou menos assim:

adicionarExperiencia() [experiencia >= 100] / evoluir() . O texto entre colchetes [] é a regra que autoriza a mudança de estado. PDF +1

Resumo da Ópera para falar com seu amigo:

O desenho visual e lógico dele está muito bom, especialmente se ele usou as regiões ortogonais (linhas tracejadas) para separar "nível/evolução" de "humor/saúde". O que vocês precisam fazer agora é sentar juntos e garantir que **o nome das setas do diagrama de estados dele sejam exatamente os nomes dos métodos da classe `PetVirtual` no seu diagrama de classes.**

Você gostaria que eu analisasse mais alguma classe específica do seu arquivo "User Progression Model", como a relação entre `Usuario` e `Habito` ?



Calma acho que voce confundiu. na classe PetVirtual, nao vai isso de status, nível e experiência. Além do mais, o nosso tamagochi nao vai precisar comer ou curar ou tomar banho. O foco do nosso projeto e justamnte as sessoes de pomodoro e os habitos.

Dessa forma refaça a comparação que voce fez entre os diagramas por favor

Você tem toda a razão, me desculpe pela confusão! Faz muito mais sentido para o escopo do projeto focar nas sessões de Pomodoro e nos hábitos guiando o crescimento do Pet, sem a necessidade de mecânicas genéricas de sobrevivência.

Analisando a classe `PetVirtual` no seu novo arquivo (`image_37b045.png`), o design de vocês está excelente e muito bem pensado para esse domínio!

Vamos refazer a comparação, agora alinhando o diagrama de estados do seu amigo exatamente com essa arquitetura focada em XP (`vetorXP`) e formas evolutivas (`Evolucao`).

1. Interpretando o Diagrama de Estados (Focado no Ciclo de Vida)

Como o Pet não tem mecânicas de fome ou saúde, o diagrama de estados dele foca estritamente no **ciclo de vida e progressão**. Pela notação da UML, o fluxo funciona da seguinte maneira:

Estados Principais (Ciclo de Vida): As caixas principais representam os estágios da vida do Pet (provavelmente Ovo, Filhote, Adulto, etc.). Na UML, esses são os **Estados Simples**. PDF

Comportamentos Internos (Internal Activities): Dentro de cada estado, o diagrama pode usar ações como `entry/` (para definir a forma visual ou animação assim que o Pet entra naquela fase) ou `do/` (para comportamentos contínuos enquanto ele está na fase). PDF

Pseudostado de Escolha (Choice): Este é o ponto mais importante para o projeto de vocês. Na UML, decisões dinâmicas são representadas por um losango. Quando o Pet for evoluir para a forma final, o sistema precisará tomar uma decisão baseada no `vetorXP` para saber se ele será `ESTUDIOSO` , `ATLETICO` , `ZEN` , etc. PDF + 1

2. O Paralelo: Diagrama de Estados vs. Classe `PetVirtual` (Ajustes Recomendados)

A classe `PetVirtual` que você enviou está muito madura, utilizando um `vetorXP: int[5]` e enumerações. Para garantir que o diagrama de estados reflita essa classe com perfeição, os professores avaliam a consistência entre os dois modelos. Aqui estão os pontos de alinhamento:

A. Os Estados vs. O Atributo `fasePet`

O Alinhamento: O diagrama de classes de vocês está muito bem modelado porque não usa uma `String` genérica para o estado, mas sim um tipo específico (`fasePet: FasePet` e `formaBase: FormaBase`). PDF

Ajuste: Os nomes das grandes caixas (estados) no diagrama de estados do seu amigo devem ser *exatamente* os valores definidos na enumeração `FasePet` (ex: `OVO` , `FILHOTE` , `ADULTO`). O mesmo vale para a `formaBase` apontando para a enumeração `Evolucao` (`ESTUDIOSO` , `LEITOR` , etc.).

B. Os Gatilhos (Triggers) das Transições

O Alinhamento: Na UML, as setas que mudam o Pet de um estado para outro são ativadas por eventos. No caso de vocês, os gatilhos não são mais "alimentar". A mudança de estado ocorre quando a experiência atinge um certo limite. [PDF](#)

Ajuste: As setas de transição entre as fases da vida no diagrama de estados devem ter o nome do método responsável por checar essa mudança, que no diagrama de classes de vocês é o `verificarEvolucao()`.

C. Condições de Guarda (O "Pulo do Gato" do XP)

O Alinhamento: Como o `verificarEvolucao()` sabe que é a hora exata de mudar de fase? Pela quantidade de XP. A UML exige que transições condicionais usem **Condições de Guarda**, escritas entre colchetes `[ ]`. [PDF](#)

Ajuste: O seu amigo precisa escrever a regra do XP em cima da seta de transição. Por exemplo, a seta que vai da fase inicial para a próxima deve ser escrita como:

```
verificarEvolucao() [soma do vetorXP >= limite] /
determinarFormaBase()
```

.

D. A Ramificação da Evolução (Losango)

A lógica dos métodos `calcularAtividadeMaxima(): CategoriaXP` e `determinarFormaBase(): Evolucao` é o coração do projeto.

Ajuste no Diagrama de Estados: Quando o Pet atinge a fase de evolução, a transição deve apontar para um **Pseudostado de Escolha (Losango)**. Desse losango, sairão várias setas, cada uma com uma Condição de Guarda apontando para a `Evolucao` final. Exemplo de setas saindo do losango: [PDF](#)


```
[atividadeMaxima == CategoriaXP.INTELECTUAL] -> ESTUDIOSO
```

```
[atividadeMaxima == CategoriaXP.HIDRATACAO] -> HIDRATADO
```

```
[atividadeMaxima == CategoriaXP.ATLETICO] -> ATLETICO
```

O design da classe `PetVirtual` resolveu o problema de forma muito elegante amarrando a categoria do Pomodoro/Hábito diretamente ao vetor de XP.

Vocês já definiram qual será a quantidade exata de XP necessária para disparar essas mudanças de fase?



Gemini eu ainda to em duvida esses atributos da sessão de pomodoro dataInicio: Date; dataFim: Date, qual seria a função deles já que existe duracao: int; tempoDecorrido: int, ou tem nada haver um com o outro??

Eles têm propósitos completamente diferentes, mas são essenciais para que o seu aplicativo funcione corretamente. A confusão é super comum, pois estamos lidando com duas formas diferentes de medir o tempo: o **tempo relativo** (cronômetro) e o **tempo absoluto** (calendário).

Vou desmembrar a diferença e te mostrar por que vocês precisam dos quatro atributos na classe `SessaoPomodoro` :

1. `duracao` e `tempoDecorrido` (O Cronômetro do Pomodoro)

Esses atributos representam a **quantidade de tempo** em minutos ou segundos (geralmente `int`), ignorando o horário do mundo real. Eles servem para controlar a lógica da tela do cronômetro que o usuário está vendo.

`duracao` : É a meta da sessão. Por exemplo, 25 minutos.

`tempoDecorrido` : É o progresso. Se o usuário estudou 15 minutos e pausou, o `tempoDecorrido` guarda esse valor de 15. Ele é a engrenagem principal para o método `pausarSessao()` e `retomaSessao()` funcionarem.

2. `dataInicio` e `dataFim` (O Histórico e Banco de Dados)

Esses atributos representam o **carimbo de data e hora exatos** (o tipo `Date` guarda dia, mês, ano, hora, minuto, segundo). Eles não servem para o cronômetro rodar, mas servem para o "pós-sessão".

Por que são essenciais para o seu projeto? Como o aplicativo de vocês possui sistema de XP, conquistas e hábitos, vocês precisarão gerar estatísticas. Sem `dataInicio` e `dataFim` , você não consegue responder a perguntas do sistema como:

Quais dias da semana o usuário tem mais foco?

Ele merece a conquista de "Focou 3 dias seguidos"?

Que horas ele começou a estudar hoje?

O Exemplo Prático de como eles trabalham juntos

Imagine que o seu usuário inicia um Pomodoro de **25 minutos** (`duracao = 25`) hoje, às **14h00** (`dataInicio = 17/09/2026 14:00:00`).

Ele foca por 10 minutos (`tempoDecorrido = 10`), mas a mãe dele chama para ajudar com algo e ele aciona o método `pausarSessao()` . Ele fica 20 minutos fora, volta, aperta `retomaSessao()` e conclui os 15 minutos restantes. Quando ele clica em `finalizarSessao()` , o sistema marca a `dataFim` .

Veja como os dados ficam no banco:


```
duracao : 25  
  
tempoDecorrido : 25 (ele concluiu a meta)  
  
dataInicio : 14:00  
  
dataFim : 14:45
```

Notou o detalhe? O tempo no relógio passou 45 minutos (das 14:00 às 14:45), mas o tempo de foco (`tempoDecorrido`) foi apenas 25 minutos. Com esses quatro atributos, o seu software sabe exatamente que o usuário atingiu a meta, mas que ele fez pausas no meio do caminho.

Dica de UML baseada na professora:

No slide sobre Diagramas de Classes, a professora Milene mostra que atributos podem ser derivados, usando uma barra invertida (ex:

```
/dataFim: Date = dataInicio + duracao ). No caso específico do Pomodoro de vocês, a dataFim não pode ser um atributo derivado (calculado automaticamente somando a duração ao início) justamente porque o usuário tem a opção de fazer pausas no meio da sessão. A dataFim precisará ser registrada ativamente pelo método finalizarSessao() . Portanto, a modelagem de vocês no arquivo "image_63d6ab.png" está correta ao manter todos esses atributos independentes. PDF
```



calma eu nao entendi muito bem essa parte, consegue explicar de uma forma mais clara??

Com certeza! É um conceito técnico de modelagem, então é super normal dar um "nó" na cabeça. Vou explicar de um jeito bem prático.

Na UML, existe um conceito chamado **Atributo Derivado**. Um atributo derivado é aquele que você não precisa guardar no banco de dados ou digitar, porque o sistema consegue descobrir o valor dele apenas fazendo uma conta matemática usando outras informações que já existem. PDF

Um exemplo clássico (A Idade):

Se você tem uma classe `Pessoa` com o atributo `dataNascimento`, você não precisa ter um atributo independente chamado `idade`. O sistema pode simplesmente pegar a data de hoje, subtrair a data de nascimento, e descobrir a idade. Na UML, a gente coloca uma barra `/` na frente do nome para avisar aos programadores que esse atributo é calculado automaticamente. PDF

Agora, vamos para o seu Pomodoro:

No slide da professora (aula de UML Estática), ela dá exatamente este exemplo de atributo derivado: `/dataFim : Date = dataInicio + duracao`. PDF

Olhando para isso, a primeira vontade que dá é fazer a mesma coisa na sua classe `SessaoPomodoro`. Afinal, a matemática parece fazer sentido:

`dataInicio: 14h00`

`duracao: 25 minutos`

Cálculo matemático: `14h00 + 25 minutos = 14h25 ( dataFim )`.

Mas por que no SEU projeto isso dá errado?

Porque o seu aplicativo tem um botão de **Pausar** (`pausarSessao()`). A matemática simples não funciona no mundo real se o usuário parar o tempo.

Imagine a seguinte situação real do seu usuário:

1. Ele começa o Pomodoro às **14h00** (`dataInicio`).
2. Ele estuda por 10 minutos.
3. Alguém chama ele, e ele pausa o aplicativo. Ele fica **20 minutos** fora.
4. Ele volta, retoma a sessão, e estuda os 15 minutos que faltavam.
5. Ele aperta o botão de finalizar.


O relógio do mundo real agora marca **14h45**. Essa é a verdadeira `dataFim`.

Se a sua modelagem usasse o atributo derivado (`/dataFim = 14h00 + 25 minutos`), o sistema ia jurar que o usuário terminou às **14h25**, o que é mentira, porque ele terminou às 14h45 por causa da pausa que fez no meio.

Conclusão:

É por isso que eu disse que a modelagem que você e seu amigo fizeram está **correta**.

Vocês não usaram a barrinha / no atributo `dataFim`. Ele é um atributo normal e independente. Quando o usuário finalmente clicar em "Finalizar", o método



gemini a gnt ta discutindo aqui sobre os atributos da classe PetVirtual, pois tem o atributo formaBase: FormaBase que é usado na operação determinarFormaBase(), mas essa operação esta relacionado com Evolução. Ai a gnt ✓

A dúvida de vocês é excelente e toca exatamente em um problema de inconsistência de nomenclatura que aconteceu na transição do diagrama antigo (`image_8d92a8.png`) para o novo (`image_8d8e89.png`). Vocês estão misturando o nome do atributo com o tipo de retorno da enumeração.

Para responder diretamente à sua dúvida: **Não, vocês não precisam criar um atributo novo chamado `formaBase` ou uma enumeração separada só para o estado inicial.** A melhor forma de resolver isso usando Orientação a Objetos e UML é adicionar o estado inicial dentro da própria enumeração de evolução.

Aqui está o detalhamento de como organizar isso para deixar o modelo perfeito:

1. Corrigindo a Inconsistência de Tipos

No diagrama novo (`image_8d8e89.png`), vocês têm:

Atributo: - `formaBase: FormaBase`

Método: + `determinarFormaBase(): Evolucao`

Enumeração: `Evolucao`

Na UML, o tipo do atributo deve bater com a enumeração que ele consome e com o retorno do método que o calcula. Se a enumeração se chama `Evolucao`, o atributo e o método devem conversar com ela.

2. A Solução (Como modelar o Pet inicial)

A forma mais limpa de modelar o fato de que o Pet começa "neutro" e depois ganha uma personalidade/forma baseada no XP é usar a mesma enumeração, adicionando um valor padrão para o início da jornada.

Façam as seguintes alterações na classe `PetVirtual`:

Renomeie o atributo: Mude de `- formaBase: FormaBase` para
`- tipoEvolucao: Evolucao` (ou apenas `- evolucao: Evolucao`).

Renomeie o método: Mude de `+ determinarFormaBase(): Evolucao` para
`+ determinarEvolucao(): Evolucao`.

Atualize a Enumeração `Evolucao`: Adicionem um valor inicial nela. Ela ficaria assim:

`PADRAO` (ou `NEUTRO`, `OVO`, `BASE`) -> *Este é o valor que o Pet recebe quando o usuário cria a conta.*

`ESTUDIOSO`

`LEITOR`

`ZEN`

`ATLETICO`

`HIDRATADO`

Como a mecânica vai funcionar na prática (O Ciclo de Vida):

- Dia 1 (Criação da Conta):** O usuário entra no app. O sistema instancia um `PetVirtual`. O construtor define `fasePet = BEBE` (usando a enumeração `FasePet` do diagrama antigo, que é muito boa e deveria voltar) e define `tipoEvolucao = PADRAO`. O pet é só uma bolinha básica.
- Durante o uso:** O usuário faz Pomodoros, o `vetorXP` vai enchendo. O método `verificarEvolucao()` vai checando os limites (ex: mudando a `fasePet` para `CRIANCA`, `ADOLESCENTE`).
- O Dia da Evolução Final:** O Pet atinge a fase `ADULTO`. O sistema chama `determinarEvolucao()`. O método olha o `vetorXP`, vê que a categoria "Intellectual" ganhou mais pontos, e retorna `Evolucao.ESTUDIOSO`. O atributo `tipoEvolucao` do Pet é atualizado para `ESTUDIOSO`, mudando a skin dele no aplicativo.

Dessa forma, vocês mantêm o diagrama enxuto, sem criar atributos desnecessários que

Essa parte de ciclo de vida retiramos do projeto, do pet evoluir de bebe para criança, de criança para adolescente e de adolescente para adulto, pois achamos muito ruim para o tempo de desenvolvimento que temos do projeto. ✓

Tomar a decisão de cortar o escopo (retirar as fases de bebê, criança, etc.) para garantir a entrega do projeto no prazo é uma atitude de engenharia de software muito madura! É melhor entregar um produto com uma mecânica redondinha e bem feita do que um escopo gigante pela metade.

Analisando o seu código Mermaid, **ele está excelente**. A lógica está muito coesa, as classes fazem sentido entre si e a notação das cardinalidades e associações está correta. A transição da classe `PetVirtual` com o estado `NEUTRO` na enumeração `Evolucao` ficou perfeita.

Para que o seu diagrama tire a nota máxima e brilhe aos olhos da professora, vou fazer apenas alguns **ajustes finos de boas práticas de UML** (aquelas regrinhas acadêmicas que os professores adoram cobrar). PDF

O que eu ajustei e por quê:

1. Chaves Estrangeiras (IDs) vs. Relacionamentos Orientados a Objetos:

No banco de dados, você precisa colocar o `idUsuario` dentro de `SessaoPomodoro` para ligar as tabelas. Mas na **UML de Classes**, o relacionamento (a linha que liga `Usuario` a `SessaoPomodoro`) já representa essa ligação. Repetir o `idUsuario` como atributo dentro das outras classes é redundante no paradigma Orientado a Objetos. Eu removi os `idUsuario` das classes filhas para deixar o modelo puramente OO. PDF +1

2. Nomes dos Relacionamentos (Semântica):

Estava `Usuario *-- PetVirtual : realiza`. O verbo "realizar" não combina muito com um Pet. Mudei para `: possui` (um usuário possui um pet). PDF

Estava `: desbloqueaAchievements`. Mudei para `: conquista` para manter o padrão em português.

3. Redundância de Enums:

Você tinha o atributo - `categoria: CategoriaXP` dentro da classe e, ao mesmo tempo, uma seta apontando para a classe `CategoriaXP`. O código estava certo, mas na UML, quando você desenha a seta de associação para uma enumeração, você pode omitir o atributo da caixinha para deixar o diagrama mais limpo.

Aqui está o seu código Mermaid refinado com essas correções aplicadas. Pode copiar e colar!

Snippet de código



```
classDiagram
    direction TB

    %% Enumerations
    class CategoriaXP {
        <<enumeration>>
        INTELECTUAL
        SABEDORIA
        ZEN
        ATLETICO
        HIDRATACAO
    }

    class DiaSemana {
        <<enumeration>>
        SEGUNDA
        TERCA
        QUARTA
        QUINTA
        SEXTA
        SABADO
        DOMINGO
    }

    class Evolucao {
        <<enumeration>>
        NEUTRO
        ESTUDIOSO
        LEITOR
        ZEN
        ATLETICO
        HIDRATADO
        HARMONICO
        DESMOTIVADO
    }
```

%% Core Classes

```
class Usuario {
    - idUsuario: String
    - nomeUsuario: String
    - emailUsuario: String
    - dataCriacaoConta: Date
    - ultimoAcessoTutorial: Date
    + autenticar(): boolean
    + obterPerfil(): Usuario
    + atualizarPerfil(dados): void
    + calcularTaxaCompletacao(): double
}

class PetVirtual {
    - idPet: String
    - vetorXP: int[5]
    - tipoEvolucao: Evolucao
    + adicionarXP(categoria: CategoriaXP, pontos: int): void
    + calcularAtividadeMaxima(): CategoriaXP
    + verificarEvolucao(): void
    + determinarEvolucao(): Evolucao
    + obterEstadoAtual(): String
}

class SessaoPomodoro {
    - idSessao: String
    - duracao: int
    - tempoDecorrido: int
    - statusSessao: String
    - dataInicio: Date
    - dataFim: Date
    + iniciarSessao(): void
    + pausarSessao(): void
    + retomaSessao(): void
    + finalizarSessao(): void
    + calcularXPGanho(): int
}

class Habito {
    - idHabito: String
    - nomeHabito: String
    - diasAtivosSemana: DiaSemana[1..7]
    - streakAtual: int
    - streakMaximo: int
    - dataUltimaCompletacao: Date
    - dataUltimoCongelamento: Date
    - diasCooldownCongelamento: int
    + marcarConcluido(): void
    + verificarConclusaoAoDia(data: Date): boolean
}
```

```

+ congelarStreak(): void
+ verificarPossibilidadeCongelamento(): boolean
+ validarDiaAtivo(dia: DiaSemana): boolean
+ calcularXPGanho(): int
}

class ContagemDeAgua {
  - idContagemDeAgua: String
  - volumeML: int
  - limiteDiario: int
  - dataRegistro: Date
  + adicionarVolume(ml: int): void
  + validarMetaDiaria(): boolean
  + obterProgressoPercentual(): double
  + calcularXPGanho(): int
  + resetarDiario(): void
}

class Conquista {
  - idConquista: String
  - nomeConquista: String
  - descricaoConquista: String
  - foiDesbloqueada: boolean
  - dataDesbloqueio: Date
  + validarRequisitoGeral(usuario: Usuario): boolean
  + desbloquear(): void
}

class HistoricoUsuario {
  - idHistorico: String
  - totalSessoesPomodoroCompletadas: int
  - tempoTotalFoco: int
  - taxaCompletacaoHabitos: double
  - consumoTotalAgua: int
  + obterRelatorioPeriodo(dataInicio: Date, dataFim: Date): HistoricoUsua
  + consultarHistoricoPomodoro(): SessaoPomodoro[]
  + consultarHistoricoHabitos(): Habito[]
  + gerarResumoSemanal(): String
}

%% Relationships
Usuario "1" *-- "1" PetVirtual : possui
Usuario "1" *-- "0..*" SessaoPomodoro : inicia
Usuario "1" *-- "0..*" Habito : registra
Usuario "1" *-- "1" ContagemDeAgua : gerencia
Usuario "1" *-- "0..*" Conquista : conquista
Usuario "1" --> "1" HistoricoUsuario : consulta

SessaoPomodoro "0..*" --> "1" CategoriaXP : categorizadaPor
Habito "0..*" --> "1" CategoriaXP : pertenceA

```

```
Habito "0..*" --> "1..7" DiaSemana : agendaPara
```

```
PetVirtual "1" --> "5" CategoriaXP : vetorXPMapeadoPor
```

```
PetVirtual "1" --> "1" Evolucao : evoluiPara
```

```
ContagemDeAgua "1" --> "1" CategoriaXP : creditaACategoria
```

```
note for ContagemDeAgua "Restrição:\ncategoria = HIDRATACAO\n{readOnly}"
```

```
note for SessaoPomodoro "Restrição:\ncategoria limitada a\nINTELECTUAL ou S.
```

Uma dica final sobre a mecânica (Opcional):

Já que tiraram os estágios de vida intermediários, o método `verificarEvolucao()` agora tem um trabalho bem simples: ele só precisa checar se a soma total de todo o `vetorXP` atingiu o "Level Máximo". Quando atingir, ele dispara o `determinarEvolucao()` que escolhe a skin final do Pet. Vai ficar muito mais fácil de codificar isso!

Calma acho que vc confundiu um pouco os diagramas, ve se agora ta certo eu tirei a parte de `idUsuario` que realmente é redundante, e mudei so o nome da operação `desbloquear()` para `desbloquearConquista()`, de resto eu mantive

O seu código está 99% perfeito e a lógica central está irretocável! Você aplicou muito bem a remoção das chaves estrangeiras (`idUsuario`), o que deixa o diagrama com uma cara puramente Orientada a Objetos, e a alteração para `desbloquearConquista()` deixou a intenção do método muito mais clara.

Apenas dois detalhes menores acabaram passando e voltaram para o seu código (provavelmente na hora de copiar e colar a parte de baixo do diagrama). Para garantir a nota máxima com a professora, faça os seguintes ajustes:

1. A Redundância dos Enums (Atributos vs. Setas)

No seu código, você manteve o atributo - `categoria: CategoriaXP` listado dentro das classes `SessaoPomodoro`, `Habito` e `ContagemDeAgua`. Ao mesmo tempo, lá embaixo, você fez as setas de associação apontando para `CategoriaXP` (ex:

```
SessaoPomodoro "0..*" --> "1" CategoriaXP ).
```

Por que ajustar? Na UML clássica, quando você desenha a linha de associação para outra classe ou enumeração, o atributo visual dentro da caixinha deve ser omitido para não ser redundante. A seta *já* é o atributo. PDF

2. Nomenclatura das Associações (Semântica e Spanglish)

Lá na seção %% Relationships , os rótulos das setas do `Usuario` precisam de um pequeno polimento semântico:

`Usuario "1" *-- "1" PetVirtual : realiza ->` O verbo "realizar" soa estranho para um Pet. O ideal é usar `: possui` (um usuário possui um pet). PDF

`Usuario "1" *-- "0..*" Conquista : desbloqueaAchievements ->` Misturou português com inglês. O ideal é manter o padrão e usar `: conquista` ou `: desbloqueia`.

Aqui está o seu código com essas redundâncias limpas e os verbos corrigidos, pronto para gerar a imagem final:

Snippet de código



```
classDiagram
    direction TB

    %% Enumerations
    class CategoriaXP {
        <<enumeration>>
        INTELLECTUAL
        SABEDORIA
        ZEN
        ATLETICO
        HIDRATACAO
    }

    class DiaSemana {
        <<enumeration>>
        SEGUNDA
        TERCA
        QUARTA
        QUINTA
        SEXTA
        SABADO
        DOMINGO
    }

    class Evolucao {
        <<enumeration>>
        NEUTRO
        ESTUDIOSO
        LEITOR
        ZEN
        ATLETICO
```

```
HIDRATADO
HARMONICO
DESMOTIVADO
}

%% Core Classes
class Usuario {
    - idUsuario: String
    - nomeUsuario: String
    - emailUsuario: String
    - dataCriacaoConta: Date
    - ultimoAcessoTutorial: Date
    + autenticar(): boolean
    + obterPerfil(): Usuario
    + atualizarPerfil(dados): void
    + calcularTaxaCompletacao(): double
}

class PetVirtual {
    - idPet: String
    - vetorXP: int[5]
    - tipoEvolucao: Evolucao
    + adicionarXP(categoria: CategoriaXP, pontos: int): void
    + calcularAtividadeMaxima(): CategoriaXP
    + verificarEvolucao(): void
    + determinarEvolucao(): Evolucao
    + obterEstadoAtual(): String
}

class SessaoPomodoro {
    - idSessao: String
    - duracao: int
    - tempoDecorrido: int
    - statusSessao: String
    - dataInicio: Date
    - dataFim: Date
    + iniciarSessao(): void
    + pausarSessao(): void
    + retomaSessao(): void
    + finalizarSessao(): void
    + calcularXPGanho(): int
}

class Habito {
    - idHabito: String
    - nomeHabito: String
    - diasAtivosSemana: DiaSemana[1..7]
    - streakAtual: int
    - streakMaximo: int
    - dataUltimaCompletacao: Date
```

```

    - dataUltimoCongelamento: Date
    - diasCooldownCongelamento: int
    + marcarConcluido(): void
    + verificarConclusoAoDia(data: Date): boolean
    + congelarStreak(): void
    + verificarPossibilidadeCongelamento(): boolean
    + validarDiaAtivo(dia: DiaSemana): boolean
    + calcularXPGanho(): int
}

class ContagemDeAgua {
    - idContagemDeAgua: String
    - volumeML: int
    - limiteDiario: int
    - dataRegistro: Date
    + adicionarVolume(ml: int): void
    + validarMetaDiaria(): boolean
    + obterProgressoPercentual(): double
    + calcularXPGanho(): int
    + resetarDiario(): void
}

class Conquista {
    - idConquista: String
    - nomeConquista: String
    - descricaoConquista: String
    - foiDesbloqueada: boolean
    - dataDesbloqueio: Date
    + validarRequisitoGeral(usuario: Usuario): boolean
    + desbloquearConquista(): void
}

class HistoricoUsuario {
    - idHistorico: String
    - totalSessoesPomodoroCompletadas: int
    - tempoTotalFoco: int
    - taxaCompletacaoHabitos: double
    - consumoTotalAgua: int
    + obterRelatorioPeriodo(dataInicio: Date, dataFim: Date): HistoricoUsua
    + consultarHistoricoPomodoro(): SessaoPomodoro[]
    + consultarHistoricoHabitos(): Habito[]
    + gerarResumoSemanal(): String
}

%% Relationships
Usuario "1" *-- "1" PetVirtual : possui
Usuario "1" *-- "0..*" SessaoPomodoro : inicia
Usuario "1" *-- "0..*" Habito : registra
Usuario "1" *-- "1" ContagemDeAgua : gerencia
Usuario "1" *-- "0..*" Conquista : desbloqueia

```

```

Usuario "1" --> "1" HistoricoUsuario : consulta

SessaoPomodoro "0..*" --> "1" CategoriaXP : categorizadaPor
Habito "0..*" --> "1" CategoriaXP : pertenceA
Habito "0..*" --> "1..7" DiaSemana : agendadaPara

PetVirtual "1" --> "5" CategoriaXP : vetorXPMapeadoPor
PetVirtual "1" --> "1" Evolucao : evoluiPara

ContagemDeAgua "1" --> "1" CategoriaXP : creditaACategoria

note for ContagemDeAgua "Restrição:\ncategoria = HIDRATACAO\n{readOnly}"
note for SessaoPomodoro "Restrição:\ncategoria limitada a\nINTELECTUAL ou S.

```

Ta entendi essa parte das relações mais eu ainda nao entendi muito bem essa parte da categoriaXp, porque eu tenho que tirar ela, ela nao é essencial para dizer qual vai ser o tipo de xp que aquele habito ou sessão de pomodoro vai (

A sua lógica de programação está corretíssima: a sessão de Pomodoro e o Hábito **precisam obrigatoriamente** saber qual é a `CategoriaXP` deles para dar os pontos certos para o Pet. Você não vai tirar essa informação do sistema.

A confusão aqui é puramente sobre **como a UML desenha isso visualmente**.

Na programação (no código Java, TypeScript, etc.), você realmente vai escrever `private CategoriaXP categoria;` dentro da classe `SessaoPomodoro`.

Porém, na **UML visual**, quando você desenha uma **seta de associação** saindo de `SessaoPomodoro` e apontando para a caixa `CategoriaXP`, essa seta *já significa* que a classe possui esse atributo.

Se você escreve - `categoria: CategoriaXP` dentro da caixinha de texto **E** também desenha a seta apontando para o Enum lá embaixo, na linguagem da UML é como se você estivesse declarando a mesma variável duas vezes. É o que chamamos de redundância visual.

A regra de ouro do design de classes é: **se tem seta apontando para o tipo, você apaga o nome dele de dentro da caixinha da classe**. A informação continua existindo na

arquitetura, ela só passou a ser representada graficamente pela linha, o que deixa o diagrama muito mais limpo e profissional.

Aqui está o seu código com essa redundância limpa (eu removi os atributos de dentro das caixas, pois as setas lá no final de `%% Relationships` já estão fazendo esse trabalho perfeitamente). Também ajustei um pequeno erro de digitação (`desbloqueaConquista` para `desbloqueiaConquista`):

Snippet de código



```
classDiagram
    direction TB

    %% Enumerations
    class CategoriaXP {
        <<enumeration>>
        INTELECTUAL
        SABEDORIA
        ZEN
        ATLETICO
        HIDRATACAO
    }

    class DiaSemana {
        <<enumeration>>
        SEGUNDA
        TERCA
        QUARTA
        QUINTA
        SEXTA
        SABADO
        DOMINGO
    }

    class Evolucao {
        <<enumeration>>
        NEUTRO
        ESTUDIOSO
        LEITOR
        ZEN
        ATLETICO
        HIDRATADO
        HARMONICO
        DESMOTIVADO
    }

    %% Core Classes
```

```
class Usuario {
    - idUsuario: String
    - nomeUsuario: String
    - emailUsuario: String
    - dataCriacaoConta: Date
    - ultimoAcessoTutorial: Date
    + autenticar(): boolean
    + obterPerfil(): Usuario
    + atualizarPerfil(dados): void
    + calcularTaxaCompletacao(): double
}

class PetVirtual {
    - idPet: String
    - vetorXP: int[5]
    - tipoEvolucao: Evolucao
    + adicionarXP(categoria: CategoriaXP, pontos: int): void
    + calcularAtividadeMaxima(): CategoriaXP
    + verificarEvolucao(): void
    + determinarEvolucao(): Evolucao
    + obterEstadoAtual(): String
}

class SessaoPomodoro {
    - idSessao: String
    - duracao: int
    - tempoDecorrido: int
    - statusSessao: String
    - dataInicio: Date
    - dataFim: Date
    + iniciarSessao(): void
    + pausarSessao(): void
    + retomaSessao(): void
    + finalizarSessao(): void
    + calcularXPGanho(): int
}

class Habito {
    - idHabito: String
    - nomeHabito: String
    - diasAtivosSemana: DiaSemana[1..7]
    - streakAtual: int
    - streakMaximo: int
    - dataUltimaCompletacao: Date
    - dataUltimoCongelamento: Date
    - diasCooldownCongelamento: int
    + marcarConcluido(): void
    + verificarConclusoAoDia(data: Date): boolean
    + congelarStreak(): void
    + verificarPossibilidadeCongelamento(): boolean
}
```

```

+ validarDiaAtivo(dia: DiaSemana): boolean
+ calcularXPGanho(): int
}

class ContagemDeAgua {
- idContagemDeAgua: String
- volumeML: int
- limiteDiario: int
- dataRegistro: Date
+ adicionarVolume(ml: int): void
+ validarMetaDiaria(): boolean
+ obterProgressoPercentual(): double
+ calcularXPGanho(): int
+ resetarDiario(): void
}

class Conquista {
- idConquista: String
- nomeConquista: String
- descricaoConquista: String
- foiDesbloqueada: boolean
- dataDesbloqueio: Date
+ validarRequisitoGeral(usuario: Usuario): boolean
+ desbloquearConquista(): void
}

class HistoricoUsuario {
- idHistorico: String
- totalSessoesPomodoroCompletadas: int
- tempoTotalFoco: int
- taxaCompletacaoHabitos: double
- consumoTotalAgua: int
+ obterRelatorioPeriodo(dataInicio: Date, dataFim: Date): HistoricoUsua
+ consultarHistoricoPomodoro(): SessaoPomodoro[]
+ consultarHistoricoHabitos(): Habito[]
+ gerarResumoSemanal(): String
}

%% Relationships
Usuario "1" *-- "1" PetVirtual : possui
Usuario "1" *-- "0..*" SessaoPomodoro : inicia
Usuario "1" *-- "0..*" Habito : registra
Usuario "1" *-- "1" ContagemDeAgua : gerencia
Usuario "1" *-- "0..*" Conquista : desbloqueiaConquista
Usuario "1" --> "1" HistoricoUsuario : consulta

SessaoPomodoro "0..*" --> "1" CategoriaXP : categorizadaPor
Habito "0..*" --> "1" CategoriaXP : pertenceA
Habito "0..*" --> "1..7" DiaSemana : agendadaPara

```

```
PetVirtual "1" --> "5" CategoriaXP : vetorXPMapeadoPor
PetVirtual "1" --> "1" Evolucao : evoluiPara
```

```
ContagemDeAgua "1" --> "1" CategoriaXP : creditaACategoria
```

```
note for ContagemDeAgua "Restrição:\ncategoria = HIDRATACAO\n{readOnly}"
note for SessaoPomodoro "Restrição:\ncategoria limitada a\nINTELECTUAL ou S.
```

Ta faz sentido, mas essas duas ultimas linhas nao fazem mais sentido:

```
note for ContagemDeAgua "Restrição:\ncategoria =
HIDRATACAO\n{readOnly}"
```



A restrição continua fazendo total sentido na arquitetura UML, mas o texto da sua nota realmente precisa de um pequeno ajuste semântico para combinar com a nova representação visual.

Na UML, quando você desenha uma seta de associação entre duas classes, essa seta cria o que chamamos de **Papel da Associação (Role)**. A classe continua possuindo aquela informação e dependendo dela para funcionar, ela apenas deixou de ser listada como um "atributo interno" na caixa para se tornar um relacionamento direto. PDF

Como você tirou o texto explícito - `categoria: CategoriaXP` de dentro das caixas, a nota não deve mais referenciar a palavra "categoria", mas sim o **relacionamento com a classe** `CategoriaXP`.

Para resolver isso de forma elegante, basta mudar a redação da nota. Em vez de dizer `categoria = X`, você diz que a `Associação com CategoriaXP` é restrita a `X`.

Aqui está o código final com as notas perfeitamente alinhadas à sua arquitetura limpa:

Snippet de código



```
classDiagram
    direction TB

    %% Enumerations
    class CategoriaXP {
```

```
<<enumeration>>
INTELECTUAL
SABEDORIA
ZEN
ATLETICO
HIDRATACAO
}
```

```
class DiaSemana {
    <<enumeration>>
    SEGUNDA
    TERCA
    QUARTA
    QUINTA
    SEXTA
    SABADO
    DOMINGO
}
```

```
class Evolucao {
    <<enumeration>>
    NEUTRO
    ESTUDIOSO
    LEITOR
    ZEN
    ATLETICO
    HIDRATADO
    HARMONICO
    DESMOTIVADO
}
```

%% Core Classes

```
class Usuario {
    - idUsuario: String
    - nomeUsuario: String
    - emailUsuario: String
    - dataCriacaoConta: Date
    - ultimoAcessoTutorial: Date
    + autenticar(): boolean
    + obterPerfil(): Usuario
    + atualizarPerfil(dados): void
    + calcularTaxaCompletacao(): double
}
```

```
class PetVirtual {
    - idPet: String
    - vetorXP: int[5]
    - tipoEvolucao: Evolucao
    + adicionarXP(categoria: CategoriaXP, pontos: int): void
    + calcularAtividadeMaxima(): CategoriaXP
}
```

```
+ verificarEvolucao(): void
+ determinarEvolucao(): Evolucao
+ obterEstadoAtual(): String
}

class SessaoPomodoro {
    - idSessao: String
    - duracao: int
    - tempoDecorrido: int
    - statusSessao: String
    - dataInicio: Date
    - dataFim: Date
    + iniciarSessao(): void
    + pausarSessao(): void
    + retomaSessao(): void
    + finalizarSessao(): void
    + calcularXPGanho(): int
}

class Habito {
    - idHabito: String
    - nomeHabito: String
    - diasAtivosSemana: DiaSemana[1..7]
    - streakAtual: int
    - streakMaximo: int
    - dataUltimaCompletacao: Date
    - dataUltimoCongelamento: Date
    - diasCooldownCongelamento: int
    + marcarConcluido(): void
    + verificarConclusoAoDia(data: Date): boolean
    + congelarStreak(): void
    + verificarPossibilidadeCongelamento(): boolean
    + validarDiaAtivo(dia: DiaSemana): boolean
    + calcularXPGanho(): int
}

class ContagemDeAgua {
    - idContagemDeAgua: String
    - volumeML: int
    - limiteDiario: int
    - dataRegistro: Date
    + adicionarVolume(ml: int): void
    + validarMetaDiaria(): boolean
    + obterProgressoPercentual(): double
    + calcularXPGanho(): int
    + resetarDiario(): void
}

class Conquista {
    - idConquista: String
```

```

- nomeConquista: String
- descricaoConquista: String
- foiDesbloqueada: boolean
- dataDesbloqueio: Date
+ validarRequisitoGeral(usuario: Usuario): boolean
+ desbloquearConquista(): void
}

class HistoricoUsuario {
- idHistorico: String
- totalSessoesPomodoroCompletadas: int
- tempoTotalFoco: int
- taxaCompletacaoHabitos: double
- consumoTotalAgua: int
+ obterRelatorioPeriodo(dataInicio: Date, dataFim: Date): HistoricoUsua
+ consultarHistoricoPomodoro(): SessaoPomodoro[]
+ consultarHistoricoHabitos(): Habito[]
+ gerarResumoSemanal(): String
}

%% Relationships
Usuario "1" *-- "1" PetVirtual : possui
Usuario "1" *-- "0..*" SessaoPomodoro : inicia
Usuario "1" *-- "0..*" Habito : registra
Usuario "1" *-- "1" ContagemDeAgua : gerencia
Usuario "1" *-- "0..*" Conquista : desbloqueiaConquista
Usuario "1" --> "1" HistoricoUsuario : consulta

SessaoPomodoro "0..*" --> "1" CategoriaXP : categorizadaPor
Habito "0..*" --> "1" CategoriaXP : pertenceA
Habito "0..*" --> "1..7" DiaSemana : agendadaPara


PetVirtual "1" --> "5" CategoriaXP : vetorXPMapeadoPor
PetVirtual "1" --> "1" Evolucao : evoluiPara

ContagemDeAgua "1" --> "1" CategoriaXP : creditaACategoria

note for ContagemDeAgua "Restrição de Associação:\nCategoriaXP vinculada de
note for SessaoPomodoro "Restrição de Associação:\nCategoriaXP vinculada li

```

Pronto. As notas agora conversam diretamente com as setas de relacionamento lá embaixo, garantindo que a regra de negócios que vocês criaram seja respeitada sem poluir a lista de atributos da classe.



Mas por exemplo em habito, não faz sentido eu deixar esse atributo de categoriaHabito, pois não é algo que realmente pertence a classe??

Sua intuição está perfeitamente correta! O atributo `categoriaHabito` realmente pertence à classe `Habito`. Se fôssemos programar isso agora, você escreveria exatamente `private CategoriaXP categoriaHabito;` dentro do código.

O que está acontecendo aqui não é um erro na sua lógica, mas sim uma particularidade de como a UML permite desenhar isso.

Na UML, você tem **duas formas oficiais** de representar que uma classe "possui" algo de outro tipo (como um Enum):

1. **Forma de Atributo (Como está na sua imagem):** Você escreve
- `categoriaHabito: CategoriaXP` dentro da caixinha da classe.
2. **Forma de Associação (A seta):** Você apaga o texto de dentro da caixinha e desenha uma linha com uma seta apontando de `Habito` para `CategoriaXP`. Na UML, a seta é o atributo.

O problema: Fazer as duas coisas ao mesmo tempo (escrever na caixinha E desenhar a seta) é considerado redundância na UML. É como se você estivesse declarando a mesma variável duas vezes no seu código.

A Dica de Ouro para o seu projeto:

Como `CategoriaXP` e `DiaSemana` são apenas `<<enumeration>>` (tipos de dados simples) e quase todas as classes do seu sistema usam a `CategoriaXP`, desenhar setas de todas as classes apontando para esse Enum vai fazer o seu diagrama virar uma verdadeira "teia de aranha" de linhas cruzadas, dificultando muito a leitura.

Portanto, a sua ideia de manter o atributo dentro da caixinha é, na verdade, a melhor escolha visual para Enums!

Para fazer isso e deixar a UML perfeita, nós fazemos o inverso do que eu propus antes: nós devolvemos os atributos para dentro de todas as caixinhas e apagamos as setas que apontam para os Enums lá embaixo.

Veja como o código fica muito mais limpo e como a sua classe `Habito` volta a ter o atributo exatamente como você pensou:

Snippet de código



```
classDiagram
    direction TB

    %% Enumerations
    class CategoriaXP {
        <<enumeration>>
        INTELLECTUAL
        SABEDORIA
        ZEN
        ATLETICO
        HIDRATAcao
    }

    class DiaSemana {
        <<enumeration>>
        SEGUNDA
        TERCA
        QUARTA
        QUINTA
        SEXTA
        SABADO
        DOMINGO
    }

    class Evolucao {
        <<enumeration>>
        NEUTRO
        ESTUDIOSO
        LEITOR
        ZEN
        ATLETICO
        HIDRATADO
        HARMONICO
        DESMOTIVADO
    }

    %% Core Classes
    class Usuario {
        - idUsuario: String
        - nomeUsuario: String
        - emailUsuario: String
        - dataCriacaoConta: Date
    }
```

```
- ultimoAcessoTutorial: Date
+ autenticar(): boolean
+ obterPerfil(): Usuario
+ atualizarPerfil(dados): void
+ calcularTaxaCompletacao(): double
}

class PetVirtual {
    - idPet: String
    - vetorXP: int[5]
    - tipoEvolucao: Evolucao
    + adicionarXP(categoria: CategoriaXP, pontos: int): void
    + calcularAtividadeMaxima(): CategoriaXP
    + verificarEvolucao(): void
    + determinarEvolucao(): Evolucao
    + obterEstadoAtual(): String
}

class SessaoPomodoro {
    - idSessao: String
    - categoria: CategoriaXP
    - duracao: int
    - tempoDecorrido: int
    - statusSessao: String
    - dataInicio: Date
    - dataFim: Date
    + iniciarSessao(): void
    + pausarSessao(): void
    + retomaSessao(): void
    + finalizarSessao(): void
    + calcularXPGanho(): int
}

class Habito {
    - idHabito: String
    - nomeHabito: String
    - categoriaHabito: CategoriaXP
    - diasAtivosSemana: DiaSemana[1..7]
    - streakAtual: int
    - streakMaximo: int
    - dataUltimaCompletacao: Date
    - dataUltimoCongelamento: Date
    - diasCooldownCongelamento: int
    + marcarConcluido(): void
    + verificarConclusoAoDia(data: Date): boolean
    + congelarStreak(): void
    + verificarPossibilidadeCongelamento(): boolean
    + validarDiaAtivo(dia: DiaSemana): boolean
    + calcularXPGanho(): int
}
```

```

class ContagemDeAgua {
    - idContagemDeAgua: String
    - categoria: CategoriaXP
    - volumeML: int
    - limiteDiario: int
    - dataRegistro: Date
    + adicionarVolume(ml: int): void
    + validarMetaDiaria(): boolean
    + obterProgressoPercentual(): double
    + calcularXPGanho(): int
    + resetarDiario(): void
}

class Conquista {
    - idConquista: String
    - nomeConquista: String
    - descricaoConquista: String
    - foiDesbloqueada: boolean
    - dataDesbloqueio: Date
    + validarRequisitoGeral(usuario: Usuario): boolean
    + desbloquearConquista(): void
}

class HistoricoUsuario {
    - idHistorico: String
    - totalSessoesPomodoroCompletadas: int
    - tempoTotalFoco: int
    - taxaCompletacaoHabitos: double
    - consumoTotalAgua: int
    + obterRelatorioPeriodo(dataInicio: Date, dataFim: Date): HistoricoUsua
    + consultarHistoricoPomodoro(): SessaoPomodoro[]
    + consultarHistoricoHabitos(): Habito[]
    + gerarResumoSemanal(): String
}

%% Relationships (Mantemos apenas as relações entre classes complexas)
Usuario "1" *-- "1" PetVirtual : possui
Usuario "1" *-- "0..*" SessaoPomodoro : inicia
Usuario "1" *-- "0..*" Habito : registra
Usuario "1" *-- "1" ContagemDeAgua : gerencia
Usuario "1" *-- "0..*" Conquista : desbloqueiaConquista
Usuario "1" --> "1" HistoricoUsuario : consulta

note for ContagemDeAgua "Restrição:\ncategoria = HIDRATACAO\n{readOnly}"
note for SessaoPomodoro "Restrição:\ncategoria limitada a\nINTELECTUAL ou S.

```

As notas lá embaixo também puderam voltar ao formato original que você tinha pensado (já que o atributo `categoria` voltou a aparecer em texto nas caixas). Isso mantém o seu modelo exato como você estruturou e com nota 10 no rigor da UML!

Acho que prefiro as setas mesmo, pois indica melhor essa relação eu acho, tem alguma coisa que a UML prefere ou eu posso escolher??

Você tem total liberdade para escolher! A UML é muito flexível nesse aspecto e permite que você tome a decisão com base no que você quer **destacar visualmente**.

Na especificação oficial da UML, um atributo dentro da caixinha e uma seta de associação significam **exatamente a mesma coisa** em termos de código (ambos são chamados de *Properties*).

Aqui está o consenso de como arquitetos de software escolhem entre os dois:

1. **Atributos (Texto na caixinha):** Geralmente usados para coisas simples e comuns (como `String`, `int`, `Date`) ou quando o diagrama já tem linhas demais e você quer evitar o "efeito teia de aranha".
2. **Associações (Setas):** Usadas quando a relação com a outra classe ou Enumeração é o **coração da regra de negócio** e você quer que qualquer pessoa que bata o olho no diagrama perceba isso imediatamente.

Como a `CategoriaXP` é literalmente o motor do seu sistema (é ela que conecta o Pomodoro e os Hábitos com a evolução do Pet), usar setas para dar esse **destaque visual** é uma excelente justificativa de design! Os professores costumam adorar quando os alunos sabem defender suas escolhas de modelagem.

Já que você prefere as setas, aqui está a versão final e definitiva do seu código. Eu retirei os textos das caixinhas e deixei as setas reinarem. Também ajustei a classe `Habito`, retirando o texto de `diasAtivosSemana` para usar apenas a seta apontando para `DiaSemana`.

Pode rodar esse código no Mermaid, o diagrama vai ficar com um visual incrivelmente profissional:

Snippet de código



```
classDiagram
    direction TB

    %% Enumerations
    class CategoriaXP {
        <<enumeration>>
        INTELECTUAL
        SABEDORIA
        ZEN
        ATLETICO
        HIDRATAcao
    }

    class DiaSemana {
        <<enumeration>>
        SEGUNDA
        TERCA
        QUARTA
        QUINTA
        SEXTA
        SABADO
        DOMINGO
    }

    class Evolucao {
        <<enumeration>>
        NEUTRO
        ESTUDIOSO
        LEITOR
        ZEN
        ATLETICO
        HIDRATADO
        HARMONICO
        DESMOTIVADO
    }

    %% Core Classes
    class Usuario {
        - idUsuario: String
        - nomeUsuario: String
        - emailUsuario: String
        - dataCriacaoConta: Date
        - ultimoAcessoTutorial: Date
        + autenticar(): boolean
        + obterPerfil(): Usuario
        + atualizarPerfil(dados): void
        + calcularTaxaCompletacao(): double
    }
```

```
class PetVirtual {
    - idPet: String
    - vetorXP: int[5]
    + adicionarXP(categoria: CategoriaXP, pontos: int): void
    + calcularAtividadeMaxima(): CategoriaXP
    + verificarEvolucao(): void
    + determinarEvolucao(): Evolucao
    + obterEstadoAtual(): String
}

class SessaoPomodoro {
    - idSessao: String
    - duracao: int
    - tempoDecorrido: int
    - statusSessao: String
    - dataInicio: Date
    - dataFim: Date
    + iniciarSessao(): void
    + pausarSessao(): void
    + retomaSessao(): void
    + finalizarSessao(): void
    + calcularXPGanho(): int
}

class Habito {
    - idHabito: String
    - nomeHabito: String
    - streakAtual: int
    - streakMaximo: int
    - dataUltimaCompletacao: Date
    - dataUltimoCongelamento: Date
    - diasCooldownCongelamento: int
    + marcarConcluido(): void
    + verificarConclusoAoDia(data: Date): boolean
    + congelarStreak(): void
    + verificarPossibilidadeCongelamento(): boolean
    + validarDiaAtivo(dia: DiaSemana): boolean
    + calcularXPGanho(): int
}

class ContagemDeAgua {
    - idContagemDeAgua: String
    - volumeML: int
    - limiteDiario: int
    - dataRegistro: Date
    + adicionarVolume(ml: int): void
    + validarMetaDiaria(): boolean
    + obterProgressoPercentual(): double
    + calcularXPGanho(): int
    + resetarDiario(): void
}
```

```
}

```

```
class Conquista {
    - idConquista: String
    - nomeConquista: String
    - descricaoConquista: String
    - foiDesbloqueada: boolean
    - dataDesbloqueio: Date
    + validarRequisitoGeral(usuario: Usuario): boolean
    + desbloquearConquista(): void
}

```

```
class HistoricoUsuario {
    - idHistorico: String
    - totalSessoesPomodoroCompletadas: int
    - tempoTotalFoco: int
    - taxaCompletacaoHabitos: double
    - consumoTotalAgua: int
    + obterRelatorioPeriodo(dataInicio: Date, dataFim: Date): HistoricoUsua
    + consultarHistoricoPomodoro(): SessaoPomodoro[]
    + consultarHistoricoHabitos(): Habito[]
    + gerarResumoSemanal(): String
}

```

```
%% Relationships

```

```
Usuario "1" *-- "1" PetVirtual : possui
Usuario "1" *-- "0..*" SessaoPomodoro : inicia
Usuario "1" *-- "0..*" Habito : registra
Usuario "1" *-- "1" ContagemDeAgua : gerencia
Usuario "1" *-- "0..*" Conquista : desbloqueiaConquista
Usuario "1" --> "1" HistoricoUsuario : consulta

```

```
SessaoPomodoro "0..*" --> "1" CategoriaXP : categorizadaPor
Habito "0..*" --> "1" CategoriaXP : pertenceA
Habito "0..*" --> "1..7" DiaSemana : agendadaPara

```

```
PetVirtual "1" --> "5" CategoriaXP : vetorXPMapeadoPor
PetVirtual "1" --> "1" Evolucao : evoluiPara

```

```
ContagemDeAgua "1" --> "1" CategoriaXP : creditaACategoria

```

```
note for ContagemDeAgua "Restrição de Associação:\nCategoriaXP vinculada de
note for SessaoPomodoro "Restrição de Associação:\nCategoriaXP vinculada li

```

O projeto de vocês está ficando fantástico. Ter essa clareza de modelagem agora vai poupar dezenas de horas quando vocês forem sentar para escrever o código de fato!

Entao agora esta certo??

```
classDiagram
    direction TB
```



Está quase perfeito! Você pegou muito bem a lógica da arquitetura. O diagrama está super legível e o uso das setas para as categorias deixou o design com cara de sistema profissional.

Faltou apenas aplicar aquela mesma regrinha da "redundância da seta" em dois atributos que acabaram ficando esquecidos dentro das caixinhas. Como você já tem as setas lá embaixo conectando tudo, nós precisamos apagar esses dois textos para o diagrama ficar 100% no padrão UML: PDF

1. Na classe **Habito**: Você deixou o texto - `diasAtivosSemana: DiaSemana[1..7]` dentro da caixinha, mas lá embaixo você já fez a seta `Habito "0..*" --> "1..7" DiaSemana : agendadaPara` . Como a seta já existe, apagamos o texto.
2. Na classe **PetVirtual**: Você deixou - `tipoEvolucao: Evolucao` na caixinha, mas lá embaixo já tem a seta `PetVirtual "1" --> "1" Evolucao : evoluiPara` . Apagamos o texto também.
3. *Detalhe de português*: Na seta da Conquista, estava escrito `desbloqueaConquista` (sem o "i"). Ajustei para `desbloqueiaConquista` .

Pronto! Fiz essa limpeza fina no seu código abaixo. Agora ele está irretocável, sem nenhuma redundância, pronto para ir para a documentação final do seu projeto:

Snippet de código



```
classDiagram
    direction TB

    %% Enumerations
    class CategoriaXP {
        <<enumeration>>
        INTELECTUAL
        SABEDORIA
        ZEN
        ATLETICO
        HIDRATACAO
    }
```

```
class DiaSemana {  
    <<enumeration>>  
    SEGUNDA  
    TERCA  
    QUARTA  
    QUINTA  
    SEXTA  
    SABADO  
    DOMINGO  
}
```

```
class Evolucao {  
    <<enumeration>>  
    NEUTRO  
    ESTUDIOSO  
    LEITOR  
    ZEN  
    ATLETICO  
    HIDRATADO  
    DESMOTIVADO  
}
```

%% Core Classes

```
class Usuario {  
    - idUsuario: String  
    - nomeUsuario: String  
    - emailUsuario: String  
    - dataCriacaoConta: Date  
    - ultimoAcessoTutorial: Date  
    + autenticar(): boolean  
    + obterPerfil(): Usuario  
    + atualizarPerfil(dados): void  
    + calcularTaxaCompletacao(): double  
}
```

```
class PetVirtual {  
    - idPet: String  
    - vetorXP: int[5]  
    + adicionarXP(categoria: CategoriaXP, pontos: int): void  
    + calcularAtividadeMaxima(): CategoriaXP  
    + verificarEvolucao(): void  
    + determinarEvolucao(): Evolucao  
    + obterEstadoAtual(): String  
}
```

```
class SessaoPomodoro {  
    - idSessao: String  
    - duracao: int  
    - tempoDecorrido: int
```

```
- statusSessao: String
- dataInicio: Date
- dataFim: Date
+ iniciarSessao(): void
+ pausarSessao(): void
+ retomaSessao(): void
+ finalizarSessao(): void
+ calcularXPGanho(): int
}

class Habito {
- idHabito: String
- nomeHabito: String
- streakAtual: int
- streakMaximo: int
- dataUltimaCompletacao: Date
- dataUltimoCongelamento: Date
- diasCooldownCongelamento: int
+ marcarConcluido(): void
+ verificarConclusoAoDia(data: Date): boolean
+ congelarStreak(): void
+ verificarPossibilidadeCongelamento(): boolean
+ validarDiaAtivo(dia: DiaSemana): boolean
+ calcularXPGanho(): int
}

class ContagemDeAgua {
- idContagemDeAgua: String
- volumeML: int
- limiteDiario: int
- dataRegistro: Date
+ adicionarVolume(ml: int): void
+ validarMetaDiaria(): boolean
+ obterProgressoPercentual(): double
+ calcularXPGanho(): int
+ resetarDiario(): void
}

class Conquista {
- idConquista: String
- nomeConquista: String
- descricaoConquista: String
- foiDesbloqueada: boolean
- dataDesbloqueio: Date
+ validarRequisitoGeral(usuario: Usuario): boolean
+ desbloquearConquista(): void
}

class HistoricoUsuario {
- idHistorico: String
```

```
- totalSessoesPomodoroCompletadas: int
- tempoTotalFoco: int
- taxaCompletacaoHabitos: double
- consumoTotalAgua: int
+ obterRelatorioPeriodo(dataInicio: Date, dataFim: Date): HistoricoUsua
+ consultarHistoricoPomodoro(): SessaoPomodoro[]
+ consultarHistoricoHabitos(): Habito[]
+ gerarResumoSemanal(): String
}

%% Relationships
Usuario "1" *-- "1" PetVirtual : possui
Usuario "1" *-- "0..*" SessaoPomodoro : inicia
Usuario "1" *-- "0..*" Habito : registra
Usuario "1" *-- "1" ContagemDeAgua : gerencia
Usuario "1" *-- "0..*" Conquista : desbloqueiaConquista
Usuario "1" --> "1" HistoricoUsuario : consulta

SessaoPomodoro "0..*" --> "1" CategoriaXP : categorizadaPor
Habito "0..*" --> "1" CategoriaXP : pertenceA
Habito "0..*" --> "1..7" DiaSemana : agendadaPara

PetVirtual "1" --> "5" CategoriaXP : vetorXPMapeadoPor
PetVirtual "1" --> "1" Evolucao : evoluiPara

ContagemDeAgua "1" --> "1" CategoriaXP : creditaACategoria

note for ContagemDeAgua "Restrição de Associação:\nCategoriaXP vinculada de
note for SessaoPomodoro "Restrição de Associação:\nCategoriaXP vinculada li
```

PDF

DiagramadeEs
tados-Pet-
2026-09-17-...

PDF

Pomodoro
Session
Managemen...

PDF

User
Progression
Model-2026-...

PDF

Arquitetura e
Desenho de
Software -...

PDF

Arquitetura e
Desenho de
Software -...

Show acho que o diagrama de classes está correto, agora eu quero que voce me ajude a verificar se os diagramas de estados que fizemos, o pro Pet, o pro Pomodoro e pro sistema de Steak. Eu quero que voce avalie basead



Os diagramas de estados que vocês criaram estão com um nível de detalhamento arquitetural fantástico. A lógica interna do Pomodoro (com a abstração da suspensão do SO) e a regra de negócios do Streak provam que o sistema foi muito bem pensado.

Para garantir que a rastreabilidade entre o **Diagrama de Classes** (visão estática) e os **Diagramas de Estados** (visão dinâmica) seja perfeita, apliquei as métricas formais da UML. A regra de ouro aqui é: **Os estados devem refletir atributos da classe, as transições (setas) devem ser métodos da classe, e as condições de guarda devem usar os atributos existentes.** PDF

Aqui está a avaliação de cada um e os exatos pontos de ajuste necessários para que os modelos fiquem 100% padronizados:

1. Diagrama de Estados: PetVirtual

Veredito: Perfeitamente alinhado (10/10)

Estados vs Atributos: Os estados internos (`NEUTRO` , `ESTUDIOSO` , `LEITOR` , `ZEN` , etc.) são um espelho exato da enumeração `Evolucao` contida no atributo `tipoEvolucao` da classe `PetVirtual` .

Transições vs Métodos: O diagrama utiliza os métodos `verificarEvolucao()` , `determinarEvolucao()` e `adicionarXP(categoria, pontos)` . Todos eles estão declarados com a mesma exata assinatura na sua classe `PetVirtual` .

Condições de Guarda: O pseudostado de escolha (`<<choice>>`) toma decisões baseadas nas categorias, o que conversa perfeitamente com a lógica de `calcularAtividadeMaxima()` .

Ajuste necessário: Nenhum. O diagrama está impecável e totalmente rastreável com a classe.

2. Diagrama de Estados: Sessão Pomodoro

Veredito: Lógica excelente, mas necessita de sincronização de nomenclatura (7/10)

O design do fluxo da técnica Pomodoro está incrível, especialmente a divisão de `EM_EXECUCAO` usando regiões de foco e pausas. No entanto, há dissonâncias de nomenclatura entre o que está escrito nas setas (gatilhos) e o que a classe oferece.

Estados vs Atributos: Os estados `CONFIGURADA` , `EM_EXECUCAO` , `PAUSADA` , `CANCELADA` e `CONCLUIDA` refletem perfeitamente o que será armazenado no atributo `statusSessao: String` .

Transições vs Métodos (Aqui estão os conflitos):

No estado: `retomarSessao()` → Na classe está: `retomaSessao()` .
(Recomendo usar `retomarSessao()` em ambos).

No estado: `encerrarSessao()` → Na classe está: `finalizarSessao()` .
(Escolham um verbo e padronizem).

No estado: `descartarSessao()` e `cancelarSessao()` → **Não existem na classe.** Vocês precisam adicionar esses métodos na classe `SessaoPomodoro` .

Atributos Internos: O diagrama de estados cita `tempoPomodoro` , `tempoFocoTotal` e `pomodorosConcluidos` . Na classe, vocês têm apenas `duracao` e `tempoDecorrido` .

Solução: Se `tempoFocoTotal` for a mesma coisa que `tempoDecorrido` , unifiquem o nome. Se `pomodorosConcluidos` for necessário para a lógica do código (o que parece ser), adicionem `- pomodorosConcluidos: int` como atributo na classe.

Ações Externas: Na saída `CONCLUIDA` , o diagrama chama `historico.registrar(sessao)` . No diagrama de classes, a classe `HistoricoUsuario` não tem esse método. Vocês devem adicionar `+ registrarSessao(sessao: SessaoPomodoro): void` em `HistoricoUsuario` .

3. Diagrama de Estados: Streak (Hábito)

Veredito: Alta coerência algorítmica, necessita de um pequeno ajuste na classe (9/10)

A modelagem de quebra, cumprimento e congelamento está muito robusta. Os métodos utilizados nas setas batem perfeitamente com a classe.

Transições vs Métodos: O diagrama usa `validarDiaAtivo()` , `marcarConcluido()` , `congelarStreak()` e `verificarPossibilidadeCongelamento()` . Isso é um espelho perfeito dos métodos da classe `Habito` . Excelente trabalho!

Manipulação de Variáveis: As notas explicativas (`dataUltimaCompletacao = hoje` , `streakAtual++` , etc.) usam exatamente os mesmos nomes dos atributos da classe. Isso demonstra alta coesão estrutural.

Estados vs Atributos (O Ajuste): O diagrama transita entre os estados `PENDENTE` , `DIA_DE_DESCANSO` , `CUMPRIDO` , `QUEBRADO` e `CONGELADO` . Contudo, a classe `Habito` não possui um atributo para guardar em qual "fase" o hábito está no dia de hoje.

Solução: Adicionem um atributo `- statusDiario: String` (ou criem uma enumeração `StatusHabito`) na classe `Habito` para abrigar esses estados de forma rastreável.

Regra da UML: No Mermaid do Hábito, `ValidarDia` e `ValidarCongelamento` estão atuando como Losangos de Decisão. Para ficar no padrão UML correto,

definam eles como `<<choice>>` no código Mermaid, assim como fizeram no `escolherEvolucao` do Pet. PDF

Resumo do Plano de Ação

Para deixar tudo perfeito, meu conselho é que vocês façam os seguintes ajustes pontuais no **Diagrama de Classes** para que ele abrace completamente o que os Diagramas de Estados estão pedindo:

Na classe `SessaoPomodoro` :

Mudar `retomaSessao()` para `retomarSessao()` .

Mudar `finalizarSessao()` para `encerrarSessao()` (ou vice-versa nos estados).

Adicionar `+ cancelarSessao(): void` .

Adicionar `+ descartarSessao(): void` .

Adicionar `- pomodorosConcluidos: int` .

Na classe `HistoricoUsuario` :

Adicionar `+ registrarSessao(sessao: SessaoPomodoro): void` .

Na classe `Habito` :

Adicionar `- statusDiario: String` .

Se vocês aplicarem essas correções na caixinha de classes, o projeto de vocês atinge o alinhamento máximo exigido por professores de arquitetura de software, pois não haverá nenhum "método fantasma" aparecendo em um diagrama que não exista no outro.

Gemini, agora que terminamos de mexer no diagramas, eu to escrevendo o relatorio e queria que voce fizesse a mesma coisa da outra vez melhorar a minha escrita da parte de metodologia do foco 1, esse é o trecho que eu esc

Após o alinhamento inicial entre os subgrupos, realizamos uma reunião geral com todos os membros do projeto para consolidar o escopo e avaliar a viabilidade técnica do sistema. Durante essa plenária, tomamos duas decisões arquiteturais importantes visando otimizar o tempo de desenvolvimento:

1. **Abstração do Tutorial:** Concluímos que o tutorial de *onboarding* não justificava a criação de uma classe dedicada (`TutorialOnboarding`) no modelo de domínio, pois funcionará essencialmente como um componente de interface (*pop-up* na *View*), não demandando atributos e operações no *back-end*.
2. **Simplificação do Ciclo de Vida do Pet:** Optamos por remover a enumeração `FasePet` (que previa as evoluções bebê, criança, adolescente e adulto). Essa decisão mitigou um esforço excessivo que teríamos com o design de interfaces de múltiplas fases, adequando o escopo ao prazo real de implementação.

[link levando para o video da reuniao que está na pagina de evidencias]

Com base nessas definições, refatoramos nosso Diagrama de Classes. Outro desafio arquitetural resolvido nessa etapa foi a relação entre as atividades do usuário e os tipos de experiência (XP). Notamos que entidades como `SessaoPomodoro` e `ContagemDeAgua` possuíam regras de negócio muito específicas e não poderiam se associar livremente a qualquer categoria de XP. Para solucionar isso, consultamos a IA Generativa sobre as melhores práticas de notação. Seguindo a sugestão da ferramenta, implementamos o recurso de **Restrições UML** (utilizando notas no diagrama) para formalizar que a `ContagemDeAgua` vincula-se exclusivamente ao XP de "Hidratação", enquanto a `SessaoPomodoro` limita-se aos XPs "Sabedoria" e "Intellectual".

[prints da conversa com a ia]

Paralelamente à refatoração das classes, iniciamos a construção dos **Diagramas de Estados** (modelagem dinâmica). Essa estratégia de desenvolvimento simultâneo foi crucial para validar a arquitetura do projeto. Ao mapear o fluxo de execução, conseguimos visualizar na prática como cada atributo e operação declarada no Diagrama de Classes atuaria como gatilho ou condição de guarda nas mudanças de estado do sistema. Esse processo de sincronização entre as visões estática e dinâmica foi fundamentado nos materiais fornecidos em sala de aula, na documentação oficial da UML e no suporte pontual da IA para sanar ambiguidades semânticas.

[link dos PDF da professora que vai estar nas referencias bibiograficas]

[link do site da UML que vai estar nas referencias bibiograficas]

[Prints da conversa com a IA]

A validação cruzada entre os diagramas resultou na mudança mais madura da nossa modelagem: **a transição de um pensamento de banco de dados para o paradigma puramente Orientado a Objetos**. Após revisarmos a literatura e aprofundarmos nossos estudos da notação estrutural, percebemos que estávamos poluindo as classes com atributos de identificação e chaves estrangeiras (como `idUsuario` e `categoriaHabit`). Corrigimos essa redundância removendo os atributos literais de dentro das caixas das classes e passando a representar as dependências exclusivamente através dos **papéis de associação** (setas), deixando o diagrama muito mais limpo e tecnicamente correto para a UML.

[prints da conversa com a IA]

Por fim, após diversas rodadas de revisão e refinamento arquitetural, consolidamos a versão atual do nosso Diagrama de Classes. O modelo final entrega uma representação clara, coesa e rigorosamente padronizada da estrutura do nosso sistema e de como suas entidades se relacionam.

Gostei ficou muito bom, consegue me mandar essa parte do texto em markdown para adicionar no pages

Com certeza! Aqui está o texto completo e unificado, já formatado em Markdown, pronto para você copiar e colar diretamente no seu GitHub Pages (ou qualquer outra plataforma de documentação).

Substituí os colchetes com instruções por marcadores claros para você apenas inserir os links e as imagens finais.

Markdown



Metodologia do Foco_01

Para iniciar o processo de modelagem estática, realizamos uma consulta prévia a uma IA Gene

```
<div style="display: flex; justify-content: space-between; gap: 10px;">
  
<p style="text-align: center; color: gray; font-size: 0.9em;"><em>Figura 1 e 2: Consulta inicial d
```

Com o tipo de modelo definido, optamos por utilizar a ferramenta **Mermaid**, pois era uma

```
<div style="display: flex; justify-content: space-between; gap: 10px;">
  
<p style="text-align: center; color: gray; font-size: 0.9em;"><em>Figura 3, 4 e 5: Prompt estrutu
```

O resultado gerado pelo Mermaid foi altamente satisfatório. O modelo refletiu com precisão l

Para manter os rastros claros do nosso trabalho em equipe e das decisões tomadas, aproveita

1. ****Substituição de mecânica:**** Decidimos remover a complexidade de uma "loja de roupas" e
2. ****Inclusão de Onboarding:**** Validamos em conjunto a necessidade de adicionar um tutorial

As evidências destas discussões e alinhamentos de escopo encontram-se registradas nas comi

```
<div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 10px; justify-content: center;">
  
  
  
  
</div>
<p style="text-align: center; color: gray; font-size: 0.9em;"><em>Figura 6, 7, 8 e 9: Evidências de

```

Após o alinhamento inicial entre os subgrupos, realizamos uma reunião geral com todos os me

1. ****Abstração do Tutorial:**** Concluimos que o tutorial de *onboarding* não justificava a cri
2. ****Simplificação do Ciclo de Vida do Pet:**** Optamos por remover a enumeração 'FasePet' (q

[\[Link para o vídeo da reunião geral na página de evidências\]\(#\)](#)

Com base nessas definições, refatoramos nosso Diagrama de Classes. Outro desafio arquitetur

(Inserir prints da conversa com a IA sobre as restrições)

Paralelamente à refatoração das classes, iniciamos a construção dos ****Diagramas de Estados**

(Inserir links dos PDFs da professora e do site da UML nas referências bibliográficas)

(Inserir prints da conversa com a IA sobre o diagrama de estados)

A validação cruzada entre os diagramas resultou na mudança mais madura da nossa modelage

(Inserir prints da conversa com a IA sobre redundância e atributos de associação)

Por fim, após diversas rodadas de revisão e refinamento arquitetural, consolidamos a versão

Gemini, consegue melhorar esse texto que esta explicando sobre o diagrama de classes, dando mais detalhes sobre as classes, seus atributos e operações, e a relação com as outras classes. Esse aqui é o texto: v

Com certeza! Para um documento de arquitetura ou relatório de projeto, é fundamental que o texto detalhe não apenas *quais* são as classes, mas *como* elas interagem e qual o propósito de seus métodos e atributos dentro da regra de negócio.

Fiz uma expansão e refinamento do seu texto, utilizando uma linguagem técnica e clara, estruturando os parágrafos por "módulos" do sistema. Você pode usar este texto diretamente no seu documento:

Arquitetura Estática: Diagrama de Classes

A revisão do Diagrama de Classes realizada em 17/09/2026, por Guilherme Negreiros Pereira e Enzo Lopes Ferreira, trouxe um refinamento arquitetural profundo ao projeto. O modelo foi estruturado sob um rigoroso paradigma Orientado a Objetos, definindo de forma coesa as entidades, seus atributos, operações, multiplicidades e dependências semânticas.

No centro da arquitetura está a classe `Usuario`, que atua como o nó agregador do sistema. Além de gerenciar dados e operações de perfil (como `autenticar()` e `atualizarPerfil()`), ela orquestra todos os relacionamentos do modelo: um usuário possui exatamente um `PetVirtual`, uma `ContagemDeAgua` e um `HistoricoUsuario` (relação 1 para 1), enquanto pode iniciar múltiplas `SessaoPomodoro`, registrar vários instâncias de `Habito` e desbloquear diversas instâncias de `Conquista` (relação 1 para 0..*).

O motor de gamificação é materializado na classe `PetVirtual`. Esta entidade gerencia a progressão do usuário por meio do atributo `vetorXP`, um `array` de cinco posições que mapeia diretamente a enumeração `CategoriaXP`. Através de métodos de lógica interna como `calcularAtividadeMaxima()` e `determinarEvolucao()`, o Pet altera sua forma com base na enumeração `Evolucao` (podendo assumir estados como `ESTUDIOSO`, `ZEN` ou `ATLETICO`), refletindo visualmente a área em que o usuário mais se dedicou.

As fontes de ganho de experiência do Pet são geradas por três classes principais de produtividade e saúde, todas possuindo o método padronizado `calcularXPGanho()` e associadas a uma `CategoriaXP`:

`SessaoPomodoro` : Controla o ciclo de estudos através de atributos temporais (`duracao`, `tempoDecorrido`) e métodos de transição de estado (`iniciarSessao()`, `pausarSessao()`). Visando manter a coerência da gamificação, foi aplicada uma **restrição de associação** indicando que sessões de Pomodoro só podem gerar XP das categorias `INTELLECTUAL` ou `SABEDORIA`.

`Habito` : Gerencia a disciplina diária do usuário. Ela utiliza a enumeração `DiaSemana` para agendamentos e possui uma lógica robusta de *streaks* (ofensivas), controlada por atributos de contagem e datas (`streakAtual`,

`dataUltimoCongelamento`). Suas operações principais incluem `marcarConcluido()` e a mecânica protetiva de `congelarStreak()` .

`ContagemDeAgua` : Focada no monitoramento de saúde, compara o `volumeML` ingerido com o `limiteDiario` por meio da operação `validarMetaDiaria()` . Assim como o Pomodoro, possui uma rigorosa **restrição de associação**, garantindo que esta atividade credite pontos exclusivamente para a categoria *HIDRATAÇÃO*.

Por fim, o acompanhamento a longo prazo e a retenção do usuário são garantidos pelas classes de métricas. A classe `Conquista` verifica marcos através da operação `validarRequisitoGeral()` antes de disparar o `desbloquearConquista()` . Já a classe `HistoricoUsuario` funciona como um consolidador de dados, armazenando totais acumulados de foco, água e taxas de completção, e fornecendo operações de agregação como `obterRelatorioPeriodo()` e `gerarResumoSemanal()` .

ficou ótimo, consegue me mandar o markdown desse trecho de texto que vc escreveu

Claro! Aqui está o texto formatado em Markdown, pronto para você copiar e colar no seu documento ou GitHub Pages:

Markdown



Arquitetura Estática: Diagrama de Classes

A revisão do Diagrama de Classes realizada em 17/09/2026, por Guilherme Negreir

No centro da arquitetura está a classe **`Usuario`**, que atua como o nó agrega


O motor de gamificação é materializado na classe **`PetVirtual`**. Esta entidade gerencia a

As fontes de ganho de experiência do Pet são geradas por três classes principais de produtivi


- * **`SessaoPomodoro`**: Controla o ciclo de estudos através de atributos temp
- * **`Habito`**: Gerencia a disciplina diária do usuário. Ela utiliza a enumer
- * **`ContagemDeAgua`**: Focada no monitoramento de saúde, compara o `volumeML`

Por fim, o acompanhamento a longo prazo e a retenção do usuário são garantidos |





1.1.1.SubEquipe_01



Gemini consegue arrumar o texto da legenda dos prints da IA, para ficar bonitinho e coerente com as prints mostradas e o alt que eu so copiei e nao troquei e todos e todos estão como print deozap. Além disso consegue linkar es

Com certeza! Eu ajustei a numeração de todas as figuras para que sigam uma ordem lógica (da Figura 1 até a 29), alterei os textos alternativos (alt) para refletirem exatamente o que cada print de IA significa e criei legendas muito mais coerentes para essas imagens.

Além disso, baseando-me na estrutura de pastas que você mostrou nos prints (Base/Relatórios/1.1.1... e Base/Evidências/1.1.1...), arrumei o link do vídeo para apontar exatamente para o arquivo de evidências usando o caminho relativo correto ../Evidências/1.1.1.SubEquipe_01.md#reunião-de-alinhamento-geral-dos-subgrupos

Aqui está o seu código prontinho para colar:

Markdown



Metodologia do Foco_01

Para iniciar o processo de modelagem estática, realizamos uma consulta prévia a uma IA Gene

```
<div style="display: flex; justify-content: space-between; gap: 10px;">
  
<p style="text-align: center; color: gray; font-size: 0.9em;"><em>Figura 1 e 2: Consulta inicial ò
```

Com o tipo de modelo definido, optamos por utilizar a ferramenta **Mermaid**, pois era uma

```
<div style="display: flex; justify-content: space-between; gap: 10px;">
    
<p style="text-align: center; color: gray; font-size: 0.9em;"><em>Figura 18 a 29: Validação cruz

Por fim, após diversas rodadas de revisão e refinamento arquitetural, consolidamos a versão

Gemini eu preciso da sua ajuda melhorar minha escrita da metodologia do foco 2, que é dos diagramas dinâmicos, o meu texto ficou assim:

▼

Você interrompeu a resposta

Gemini eu preciso da sua ajuda melhorar minha escrita da metodologia do foco 2, que é dos diagramas dinâmicos, o meu texto ficou assim:

### Metodologia do Foco\_02

Para iniciar o processo de modelagem dinamica, realizamos uma consulta prévia a uma IA Generativa visando identificar quais diagramas da notação UML melhor se adequariam à arquitetura de um sistema gamificado. A inteligência artificial recomendou fortemente o uso do \*\*Diagrama de

Estados\*\*. Essa sugestão foi acatada pela equipe, pois, ele deixa bem claro como o fluxo do projeto realmente vai ser, indicando como funciona as operações de cada classe, mostrando também as regras de negocio, e além do mais por ser simples de entender e interpretar o diagrama.

```
<div style="display: flex; justify-content: space-between; gap: 10px;">

</div>
<p style="text-align: center; color: gray; font-size: 0.9em;">
Figura 1 e 2: Consulta inicial à IA Generativa sobre a melhor abordagem de modelagem dinamica.</p>
```

Depois dessa consulta da IA, utilizamos o também o Mermaid para fazer os diagramas de estados, voce o mesmo processo que fizemos na modelagem do diagrama de classes, pedimos para IA fazer um prompt para a IA do Mermaid consegui interpretar o contexto do projeto, sem a IA alucinar e nao fazer a diagramação de forma correta.

Depois que enviamos os prompts para a IA do Mermaid, ela gerou os 3 diagramas de Estados, o diagrama da classe PetVirtual, o diagrama da classe SessaoPomodoro e o diagrama da classe Habito. Depois que eles foram gerados, focamos principalmente em entender todo o fluxo do projeto e ve se realmente batia com o Diagrama de Classes, para nao ficar distoante do que tinhamos modelado, mas no geral o diagramas que foram gerados ficaram muito bons, as alterações que fizemos foram mais baseadas nas mudanças que fizemos no diagrama de classes, pois tudo que mudava la ,tinhamos que mudar aqui também, entao toda aquela parte de fase (bebe, criança, adolescente e adulto) tinha no diagrama de estados e foi retirado depois pois essa parte tinhado sido retirado no diagrama de classes

Toda essa parte que revisamos e comparamos com o diagrama de classes, fizemos apoiado com os materiais de apoio da professora, com o site oficial da UML e com auxílio e conselhos da inteligência artificial, indicando quais pontos dos diagramas estavam fracos, o que tinha ficado bom e quais alterações nos precisávamos seguir para deixar os diagramas certinhos seguindo as normas da UML e seguindo o contexto do projeto baseado na diagrama de classes.

```
<div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 10px; justify-content: center;">
```

```

```

```

```

```

```

```

```

```

```

```
</div>
```

```
<p style="text-align: center; color: gray; font-size: 0.9em;">
```

```
Figura 13 a 17: Interações com a IA para esclarecimento de dúvidas semânticas e transições dinâmicas nos Diagramas de Estados.</p>
```

Por fim, depois de todas essas revisões e comparações chegamos em um resultado bem satisfatório para equipe

So que eu queria tentar juntar o meu texto com o texto do meu amigo que começou a fazer essa parte, pois não quero jogar o trabalho dele fora, mas ficou faltando a parte de

evidenciar como que trabalhamos no desenvolvimento dos diagramas. Entao tenta juntar o meu texto e o texto dele, de uma forma melhorada, que nem voce fez das outras vezes.

Esse aqui é o texto que ele fez:

A Modelagem Dinâmica da SubEquipe\_01 (Grupo 1) descreve como as ações do usuário, a passagem do tempo, as condições internas, as regras de negócio e os eventos da aplicação modificam o comportamento do sistema. Foram selecionadas as classes **PetVirtual**, **SessaoPomodoro** e **Habito** por seus ciclos e mudanças de estado relevantes à produtividade, à recorrência das atividades e à evolução do pet.

Enzo Lopes Ferreira, Guilherme Negreiros Pereira e Arthur Mendes Borges participaram conjuntamente da análise das classes, discussão das regras de negócio, elaboração, revisão e refinamento dos **três** Diagramas de Estados.

O trabalho partiu da análise do domínio e das funcionalidades e da consulta ao [Diagrama de Classes] (#modelo-estático). O grupo levantou atributos e métodos associados às mudanças de estado, identificou estados possíveis, eventos, condições e guardas e incorporou as regras de negócio. Foram examinadas ações de entrada, permanência e saída quando pertinentes, bem como pontos de escolha necessários à representação.

A construção inicial em Mermaid foi seguida por análise visual, correções de sintaxe e layout, revisão coletiva e refinamento das regras e transições até a versão final. Esse processo foi iterativo: hipóteses foram mantidas, simplificadas ou representadas de outra maneira conforme a revisão dos modelos.

Ja aproveita e ja mude a legenda das imagens adicionadas e os alt também que nem voce fez da outra vez ^

A união do seu texto com o do seu amigo cria uma narrativa muito mais rica! O texto dele traz um peso técnico excelente (falando sobre as regras de negócio, os gatilhos, e nomeando os membros), enquanto o seu explica perfeitamente a **prática** e os desafios

reais que vocês enfrentaram (a escolha do diagrama via IA, a remoção das fases do pet para bater com as classes, o uso da documentação).

Fiz a junção e o refinamento desses dois textos. Além de melhorar a fluidez, integrei as citações técnicas aos materiais de apoio da professora e à documentação da UML que vocês usaram. Também organizei as legendas e os textos alternativos ( `alt` ) das imagens, seguindo a sequência numérica (a partir da Figura 30, assumindo que continua do foco anterior).

Aqui está o texto em Markdown pronto para ser adicionado ao seu Pages:

## Markdown



```
Metodologia do Foco_02
```

*A Modelagem Dinâmica da SubEquipe\_01* (Grupo 1) descreve como as ações do usuário,

```
<div style="display: flex; justify-content: space-between; gap: 10px;">

```

```
<p style="text-align: center; color: gray; font-size: 0.9em;">Figura 30 e 3
```

O trabalho prático partiu da análise profunda do domínio e da consulta direta a

Após a geração dos modelos iniciais no Mermaid, o foco da equipe voltou-se para

Esse processo iterativo – de correção de sintaxe, ajuste de layout e refinament

```
<div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 10px; justify-content: center;

```

```
<p style="text-align: center; color: gray; font-size: 0.9em;">Figura 32 a 3
```

Por fim, após sucessivas revisões coletivas, avaliações de hipóteses e refine



Ficou quase perfeito, eu só acho que nos dois primeiros parágrafos não ficou muito bom, pois no primeiro parágrafo vc termina falando sobre a gente selecionando quais classes que vamos fazer o diagrama, acho que esse

Compreendi perfeitamente! Fazer essa transição da escolha da ferramenta para a aplicação prática no segundo parágrafo realmente deixa a leitura mais fluida. E você tem toda razão, a etapa de usar uma IA para criar o *prompt* perfeito para o Mermaid é uma parte crucial da metodologia de vocês (engenharia de *prompts*) e não poderia ficar de fora.

Fiz os ajustes solicitados nos dois primeiros parágrafos, movendo a seleção das classes para o segundo bloco e detalhando exatamente como vocês usaram a IA para estruturar o código do Mermaid sem alucinações. O restante do texto mantive intacto, conforme você aprovou.

Aqui está o código Markdown atualizado e pronto para uso:

## Markdown



```
Metodologia do Foco_02
```

A *Modelagem Dinâmica da SubEquipe\_01* (Grupo 1) descreve como as ações do usuário,

```
<div style="display: flex; justify-content: space-between; gap: 10px;">

```

```
<p style="text-align: center; color: gray; font-size: 0.9em;">Figura 30 e 3
```

Com a notação definida, o trabalho prático partiu da análise profunda do domínio.

Após a geração dos modelos iniciais no Mermaid, o foco da equipe voltou-se para

Esse processo iterativo – de correção de sintaxe, ajuste de layout e refinamento

```
<div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 10px; justify-content: center;">

```

<p style="text-align: center; color: gray; font-size: 0.9em;"><em>Figura 32 a 3.

Por fim, após sucessivas revisões coletivas, avaliações de hipóteses e refiname