




Sangwoo Kim

☎ (+82) 10-7378-4886 | ✉ swjohn0121@cau.ac.kr | 🏠 underove.github.io | 📺 Underove

“끊임없이 도전하고, 이론을 현실에서 작동하는 시스템으로 구현하는 과정을 즐깁니다.”

1. ToBig's 21st Conference : Curat3R — 단일 이미지 3D 복원 아카이빙 플랫폼


CLIP 기반 이미지 의미 분석으로 입력을 5단계 자동 심사하고, 단일 이미지에서 3D를 복원하는 비전-언어 파이프라인



■ 배경 및 목표

- **배경** 최근 '개인 아카이빙 문화'가 확산되고 있음. 그러나 기존 2D 중심 기록으로는 물체의 입체적 요소를 온전히 보존하기 어렵다는 한계가 존재.
- **목표** 단일 2D 이미지 기반 3D 재구성으로 물체의 입체적 특성을 보존·공유하는, 웹 기반 디지털 아카이빙 플랫폼을 개발.
- **개발 기간** 2025.10 – 2026.01
- **기술 스택** Python PyTorch SPAR3D TRELLIS.2 CLIP React Three.js
- **사용 GPU** NVIDIA RTX 5090 (Vast.ai 대여)

✂ 파이프라인



1 CLIP 기반 Semantic 전처리 시스템 설계

- 3D 재구성 모델은 객체의 재질(투명·반사)과 구도(잘림)에 따라 생성 품질 격차가 크고, 부적절한 입력이 들어오면 GPU 서버 리소스가 그대로 낭비됨 — 생성 이전 단계에서 입력을 걸러내는 관문이 필요.
- **Zero-shot 필터링** — CLIP(ViT-B/32)으로 입력 이미지의 의미론적 특징을 분석해, 별도 학습 없이 3D 복원 적합성을 5단계로 자동 분류.
- **5단계 심사 기준** — '논문 피어 리뷰' 프로세스를 참고해 가이드라인을 구축.
 - **Early Reject** — 객체 식별 불가, 가려짐, 데이터 손상.
 - **Reject** — Non-Object(인물·풍경 등) 및 부적합 카테고리.
 - **Major / Minor Revision** — 재질 결함(투명·반사) 또는 배경 복잡.
 - **Accept** — 깔끔한 배경의 단일 객체 이미지.
- **Human-in-the-loop** — AI의 오판 가능성을 고려해, 사용자가 최종 생성 여부를 직접 결정하는 'Human Override' 인터페이스를 구축 — 자동 판정의 오류가 데이터 무결성을 해치지 않도록 함.

2 Dual-Track 추론 파이프라인 (사용자 요구 맞춤형 설계)


- 실시간 서비스에 필요한 '생성 속도'와 결과물 '정밀도'가 서로 상충 — 단일 모델로는 두 사용자층을 모두 만족시킬 수 없음.
- **Fast Track (SPAR3D)** — 약 0.7초의 초고속 추론 환경을 구축해, 즉각적인 3D 결과 확인이 필요한 체험형 사용자에게 대응.
- **Quality Track (TRELLIS.2)** — 고해상도 생성 파이프라인을 연동해, 정밀한 복원이 필요한 아카이빙 목적 사용자에게 대응.
- CLIP 심사 결과와 사용자 선택을 함께 받아 두 트랙 중 하나로 분기하는 Model Selection 단계를 두어, 리소스와 품질을 요구에 맞게 배분.

3 Three.js 기반 인터랙티브 웹 갤러리

- 별도 뷰어 설치가 필요하면 접근성이 떨어져, 생성한 3D 결과를 즉시 확인·공유하기 어려움.
- **실시간 인터랙션** — Three.js·WebGL 환경을 구축해, 설치 없이 브라우저에서 360도 회전·확대 등 상호작용을 구현.
- **디지털 큐레이션** — 개별 결과물을 관리하고 타인과 공유하는 '사용자 커스텀 피드'를 설계해, 생성물이 축적되는 개인 전시 공간을 제공.

2. ToBig's 20th Conference : Pi-FiRi — 엣지 디바이스 기반 실시간 화재 감지 로봇


라즈베리파이 로봇과 LLM Agent를 결합한 실시간 자율 순찰 및 화재 대응 시스템



■ 배경 및 목표

- **배경** 지하주차장·물류창고 등 사각지대가 많은 실내는 고정형 센서만으로 신속한 대응이 어려우며, 화재 위치나 규모를 사람이 직접 판단해야 하는 위험이 존재.
- **목표** 상용 로봇 키트에 경밀 제어·환경 센서를 통합하고, LLM Agent로 화재를 실시간 탐지·분석·보고하는 '지능형 화재 감지 시스템'을 개발.
- **개발 기간** 2025.05 - 2025.07
- **기술 스택** Python TensorFlow Raspberry Pi EfficientDet-Lite1 Flask LangChain Solar Pro2 OpenCV PID Control Streamlit

✂ 파이프라인



⚙ 시스템 및 하드웨어 구성

- **EfficientDet-Lite1** 엣지 구동을 위해 TFLite 모델 중 속도(49ms)와 정확도(mAP 30.55%)의 균형점인 'Lite1'을 선정하고, Roboflow Universe의 Fire&Smoke Dataset을 수집·증강해 파인튜닝.
- **연속 감지 필터링** 단일 프레임 노이즈로 인한 오탐을 막기 위해, 0.5 임계값 이상 탐지가 1.2초 연속 유지될 때만 화재로 확정.
- **Pi-Camera** 화재·연기를 탐지하고 실시간 영상 스트림을 서버로 전송하는 로봇의 '눈' 역할.
- **GrayScale Sensor** 바닥 라인을 실시간 인식해 지정 경로를 따라가는 라인 트레이싱으로 정해진 구역을 상시 순찰.
- **DHT11 Sensor** 카메라 영상만으로는 알 수 없는 현장 온·습도를 관제 대시보드와 실시간 Q&A에서 함께 확인.
- **ArUco Marker (OpenCV)** 로봇의 현재 위치와 화재 발생 지점을 파악하기 위해 경로 구간별로 도입.

1 PID 제어 로직을 통한 주행 안정화 (하드웨어 한계 보완)

- PiCar-4WD 키트를 단순 if-else 조건문으로 제어하면, 모터 출력 불균형 때문에 주행이 좌·우로 흔들리는 현상(Hunting) 현상과 경로 이탈이 발생 — 상용 키트의 하드웨어 한계를 제어 로직으로 보완해야 함.
- GrayScale 센서가 읽은 바닥 라인의 오차(e)를 수치화하고, **PID 제어**로 좌·우 모터 출력을 실시간 미세 조정해 이탈 없는 라인 트레이싱 환경을 구축.
 - **I(적분) 제어** — 누적 오차를 반영해, 모터 출력 저하로 한쪽으로 쏠리는 주행 편향을 보정.
 - **D(미분) 제어** — 오차의 변화율을 감지해, 조향 시 발생하는 떨림을 억제하고 부드러운 주행을 구현.

2 분산 컴퓨팅 아키텍처 설계 (엣지 연산 한계 극복)

- 엣지 환경(라즈베리파이)에서 주행 제어와 고부하 AI 추론을 동시에 수행하면 연산 지연으로 **1 FPS**까지 떨어져, 실시간 구동 자체가 불가능.
- 라즈베리파이와 로컬 PC를 동일한 모바일 핫스팟(WLAN)에 연결해 하나의 서브넷을 구성하고, 역할을 분리.
 - **라즈베리파이** — Flask API 서버를 올려 카메라 영상과 센서 데이터를 스트리밍하는 역할만 담당.
 - **로컬 PC** — 전송받은 프레임에 EfficientDet-Lite1 추론을 수행하고 결과를 회신.
- 이 분산 구조로 처리량을 약 **10 FPS**까지 끌어올려, 주행과 탐지가 동시에 도는 실시간성을 확보.

3 Agentic AI 리포팅 (Solar Pro2)


- 기존 경보 시스템은 경고음만 울릴 뿐, 화재의 발생 위치나 규모는 사람이 직접 판단해야 함 — 탐지 결과를 사람이 읽을 수 있는 상황 보고로 바꿀 필요.
- 로봇이 탐지한 화재 메타데이터(감지 시간·객체 크기·예측 확률·위치)를 LangChain PromptTemplate으로 동적 주입해, Solar Pro2 기반 분석 결과를 생성.
 - **4단계 위험도 경고** — 예측 확률과 객체 크기를 종합해 [관심-주의-경계-심각]으로 분류한 자연어 메시지를 생성.
 - **순찰 보고서 생성** — 순찰 시작·종료 시간, 구간별 통과 로그, 화재 이벤트를 사실에 근거해 작성. temperature=0과 다중 제약 시스템 프롬프트로 환각을 차단하고, 같은 입력에 같은 결과를 내는 재현성을 확보해 일관된 평가가 가능한 응답 체계를 구축.
 - **실시간 Q&A** — “현재 로봇의 위치는 어디야?”와 같은 질문에, 수집된 순찰 데이터를 근거로 실시간 답변.

4 Streamlit 관제 대시보드 구축

- 실시간 영상 스트리밍, 온·습도 센서 수치, PID 파라미터 제어, 로봇 주행 상태, LLM Agent 응답을 하나의 인터페이스에 통합 시각화.
- 관제자가 화면 전환 없이 “탐지 → 판단 → 조치”를 한 곳에서 수행하도록 해 관제 효율을 극대화.

3. 2025 MixUP AI Datathon : 국내 기업 철강 공정 데이터 분석

스마트팩토리 센서 데이터를 활용한 품질 불량(OK/NG) 조기 탐지 및 공정 최적화 전략 수립



배경 및 목표

- **배경** 철강 제조는 고온·고압 환경에서 수많은 센서 로그가 발생하는 복잡한 공정으로, 미세한 변수 제어 실패가 막대한 자재 손실과 품질 저하로 직결.
- **목표** 위즈코어(Wizcore)의 실제 철강 공정 데이터로 양품/불량품을 판별하는 분류 모델 개발 및 데이터 분석 기반의 공정 최적화·운영 전략을 제안.
- **개발 기간** 2025.05.12 - 2025.05.18 (대면 기간 2025.05.17-18)
- **기술 스택** Python LightGBM Optuna SHAP RFECV Scikit-learn

데이터 소개

- **학습/평가 데이터** 제품별 센서 로그(장력·스피드 등), 생산지시 정보, 품질 결과(OK/NG).
- **메타 데이터** 공정별 설비 부하 기준(암페어 표준화), 제품 규격별 표준 운영 가이드라인.

설계 과정 및 수행 내용

1 물리적 인과관계 분석 및 데이터 정합성 검증

- 노이즈·이상치가 잦아, 데이터가 실제 물리 현상을 반영하는지 모델링 전 검증.
- '속도가 오르면 점성 저항이 커져 장력이 선형 증가'한다는 원리로 분석해, 두 변수의 높은 상관($R^2 = 0.7914$)을 확인.

2 RFECV 변수 최적화 및 도메인 피처 설계

- 27개 변수에서 RFECV로 기여도 높은 **최적 6개**(기준장력·장력1·스피드1 등)를 선별.
- **장력비** — 기준 대비 편차 비율로 상대적 공정 부하를 표현.
- **스피드 표준편차** — 롤러 간 속도 불균형으로 설비 동기화 오류를 포착.
- **측량완전결측 플래그** — 장력·스피드 동시 0 구간의 양품률이 0%임을 확인해, 결측이 아닌 '불량 신호'로 정의.

3 고정밀 품질 예측 및 데이터 불균형 최적화

- 정상 대비 불량(NG)이 적은 제조 현장의 불균형으로 양품 편향이 발생.
- 불량 탐지 민감도를 높이기 위해 Class Weight(OK:1 / NG:3)를 적용하고 비선형 패턴에 강한 LightGBM을 선정.
- F1-Score와 ROC-AUC를 가중 결합한 대회 전용 지표로 Optuna 튜닝을 진행.

4 XAI(SHAP) 기반 공정 최적화 전략 수립

- 현장 관리자가 즉시 조치할 수 있도록 판단 근거를 시각화.
- SHAP 분석으로 스피드가 빠를수록 기준 장력 오차가 품질에 더 민감한 변수 간 교호작용을 도출.
- 이를 '고위험 구간 자동 경고'와 '실시간 피드백 제어 로직' 도입으로 비즈니스 전략화.

5 타겟 누수(Target Leakage) 방지

- 예측 시점에는 알 수 없거나 정답과 직결된 정보(일자·생산지시번호 등 식별자·비즈니스 변수)가 섞여 있어 과적합 우려.
- 해당 컬럼 14개를 사전에 식별해 제거함으로써 타겟 누수를 차단.

🏆 **성과** 본선 진출 및 **최종 5위**.

4. 2026 DAICON : 스마트 창고 출고 지연 예측 AI 경진대회

AMR(자율이동로봇) 스마트 물류창고 운영 데이터를 기반으로, 출고 지연 시간을 미리 예측하는 모델 개발



배경 및 목표

- 배경 로봇으로 운영되는 스마트 창고의 출고 지연은 로봇·주문량·혼잡도 등 다수 요인이 얽혀 발생. 사전 예측으로 선제 조치 가능한 모델이 필요.
- 목표 12,000개의 독립적인 창고 운영 시나리오를 학습해 **향후 30분간의 평균 출고 지연 시간(분)**을 예측 (평가 지표: MAE).
- 개발 기간 2026.04.01 – 2026.05.04
- 기술 스택 Python PyTorch LightGBM CatBoost XGBoost Bi-GRU MultiheadAttention Optuna SciPy(SLSQP) Dash

데이터 소개

- 시나리오 12,000개 × 25 timestep 운영 로그 + 창고 300개 정적 메타정보(통로 폭·교차로 수·포장대 등).
- 분포 특성 Train 250 / Test 100 / 교집합 50 / Test에만 50. 학습에 없던 신규 창고 일반화가 핵심.

설계 과정 및 수행 내용

1 시계열 구조 복원 + AMR 도메인 피쳐 설계

- 행 순서가 뒤섞여 있어, 시나리오 ID·행 번호로 재정렬해 시간 순서를 복원하고 시점 인덱스(0~24)를 피쳐화.
- 핵심 지표 8개에 시간 변형 4종(lag·rolling·pure-past·시나리오 평균)을 적용.
- AMR 도메인 합성 피쳐(교차로 지연 비용, 단계별 부하 지표(포장 병목·충전기 압력 등), 실질 혼잡도 = 혼잡도 × 교차로 밀도 / 통로 폭)로 '좁은 통로일수록 같은 혼잡도가 더 큰 지연'을 수식화.

2 신규 창고 일반화: kNN 인코딩 + GroupKFold

- kNN 인코딩 — 창고 정적 정보 13개와 구조 타입을 정규화해, 코사인 거리로 유사한 5개 창고의 평균·표준편차·최댓값을 피쳐화(자기 자신 제외로 유출 차단).
- GroupKFold(by layout_id) — 같은 창고가 학습·검증에 동시 등장하지 않게 분할해 신규 창고만으로 검증.

3 다중 모델 앙상블 + SLSQP 가중치 최적화

- 트리 모델만으로는 25개 시간 구간의 흐름을 학습하기 어려워 트리 3종과 시퀀스 2종을 함께 구성(XGBoost는 뒤 진단에서 노이즈로 판명되어 제외, 최종 4모델).
- 트리 3종(LightGBM·CatBoost·XGBoost)은 Optuna로 GroupKFold 탐색, 비대칭 분포 보정을 위해 log1p 학습 + expm1 복원.
- Bi-GRU는 (25, N) 시퀀스로 재구성해 LSTM 대비 파라미터를 절감, 신규 창고 일반화에 유리(LB 10.1669 → 10.0194 수직 상승).
- Bi-GRU + Multi-Head Attention은 4-head·잔차 연결·LayerNorm으로 먼 시점 관계를 포착.
- SLSQP로 OOF 최소화 가중치를 자동 탐색(합=1).

4 OOF-LB 디커플링 진단 및 모델 재구성

- OOF-LB 갭 1.4가 지속되고 'OOF 개선 / LB 악화'가 4~5회 반복 — 검증 지표 자체의 구조적 문제로 판단.
- (1) train/test 분류기가 AUC = 1.0으로 완전 분리됨을 확인. 타깃 예측 순위와 adversarial 순위의 차로 누수 점수를 정량화해 피쳐 5개 제거(트리만 재학습, GRU/Attention은 시퀀스 신호 보존) → LB 9.9983 → 9.9917.
- (2) SLSQP에서 XGBoost 가중치가 0.0100으로 수렴 — 노이즈로 판단·제외, 4모델로 재구성(가중치 재분배: LightGBM 0.20 → 0.28, CatBoost 0.16 → 0.17, GRU 0.29, Attention GRU 0.26) → LB 9.9917 → 9.9890.

5 Dash 기반 운영 대시보드 구현

- '예측 → 진단 → 시뮬레이션 → 액션'을 한 화면에 잇는 6개 섹션(물류 파이프라인 → 현재 예측 → 시점별 추이·알림 → SHAP 기여 분해 → 운영 패턴 Radar → What-If)을 설계.
- What-If 슬라이더로 핵심 신호 4개를 조정하면 연동된 16개 합성 피쳐가 자동 재계산되어 즉시 새 예측을 표시.
- 학습 노트북의 피쳐 엔지니어링을 모듈화하고, 50,000행 캐시 + 20개 모델(5-fold × 4종) + SHAP 사전 계산(50,000 × 168)으로 원인 신호까지 즉시 제공.

 **성과** 베이스라인 MAE **12.6160 → 9.9890** 개선, **최종 68위 (상위 11%)**.

5. LG Aimers 7기 : 식음업장 메뉴 수요 예측 AI 모델 (Phase 3)

■ 시계열 데이터 분석을 통한 식음업장 1주일 단위 메뉴별 판매량 예측



🔊 배경 및 목표

- **배경** 리조트 식음업장은 투숙객 수뿐 아니라 날씨·주변 관광 시설(스키장·화담숲) 이용객 등 다양한 요인으로 수요가 크게 변동. 운영 효율화·재고 관리를 위한 데이터 기반 수요 예측이 필수.
- **목표** 리조트 메뉴별 판매 데이터(최대 28일치)로 향후 1주일간 각 메뉴의 예상 판매량을 예측하는 AI 모델을 개발.
- **개발 기간** 2025.08 - 2025.09 (Phase 3: 2025.09.06-07)
- **기술 스택** Python Pandas CNN BiLSTM Scikit-learn SMAPE

📊 데이터 소개

- **매출 데이터** 8개 영업장 내 167개 메뉴별 매출 수량(2023-2024).
- **리조트 메타** 18종 객실 타입별 판매 실적, 업장별 단체 예약 건수, 주변 시설(화담숲·스키장) 방문객 수.
- **외부 환경** 지역 기온·강수량 등 기상 정보 연동.

🔍 설계 과정 및 수행 내용

1 데이터 무결성 확보를 위한 전처리

- 과대값(Outlier)과 단체 주문 스파이크(Spike)가 모델 학습을 왜곡.
- 99% 분위수 Winsorizing으로 이상치를 보정하고, 단체 메뉴의 0값을 메뉴별 중앙값으로 대체해 학습 안정성 확보.

2 도메인 특화 피쳐 엔지니어링

- **시계열 피쳐** — 요일/월 주기성(sin/cos), 7일 이동평균(ma7).
- **현장 운영 플래그** — 화담숲·스키장 폐장기, 단풍/스키 시즌 등 운영 기간별 노이즈 제어.
- **소비 패턴** — 징검다리 연휴, 신규/대체 메뉴 출시로 인한 기존 메뉴 자기잠식 효과 반영.
- **신규 메뉴 대응** — 각 메뉴 첫 판매 시점 기준 판매 가능 여부·출시 경과일 피쳐 생성.

3 1D CNN + BiLSTM 하이브리드 아키텍처

- 요일별 반복 '단기 패턴'과 특수 시즌 '장기 맥락'이 공존 — 둘을 동시에 포착하는 구조 필요.
- 식당·메뉴 정보를 정적 임베딩으로 벡터화 후 시간축 결합, 단일 모델로 모든 메뉴 예측.
- 1D CNN으로 단기 변동을, BiLSTM으로 양방향 시계열 맥락을 파악.

4 커스텀 복합 손실 함수 + 2단계 학습

- MSE는 판매량이 큰 메뉴 오차에 편향돼 소량 메뉴 예측력이 저하.
- MSE로 기본 패턴을 Warm-up한 뒤 SMAPE/NMAE/NRMSE 결합 '복합 손실'로 파인튜닝 — 성능 약 22% 개선.

5 24-Fold 롤링 교차 검증 및 후처리

- 특정 시점 편향·과적합을 줄이고 시간적 강건성을 확보하기 위해 7일 슬라이딩 24-Fold Rolling CV + 앙상블로 일반화.
- 실수 출력값을 판매 수량 특성에 맞춰 정수형으로 반올림하는 후처리 적용.

🏆 **성과** Phase 3 본선 진출, 전국 800여 팀 중 최종 5위.

6. 2025 제2회 MixUP AI Datathon : 진동/음향 데이터 회귀 예측

■ 산업 현장 비정형 데이터를 활용한 '누수 수준 예측' 회귀 과제 설계 및 대회 운영 — Track 1 총괄 운영·출제위원



📌 배경 및 목표

- **배경** 4개 연합 동아리(ToBig's·BITAmin·Prometheus·KUBIG)가 공동 주최한 제2회 연합 데이터톤.
- **목표** NIA 제공 데이터로 누수 수준을 예측하는 회귀(Regression) 과제를 기획하고, 참가자가 공정하게 경쟁할 Kaggle 기반 평가 환경을 구축.
- **운영 기간** 2025.11.22 - 2025.11.23 (준비 기간 약 3개월)
- **기술 스택** Python Pandas Scikit-learn Kaggle API Metric Optimization

📖 데이터 소개

- **데이터셋** NIA(한국지능정보사회진흥원) 제공 상수관로 고해상도 진동/음향 센서 로그.
- **누수 유형(leaktype)** in(옥내)·out(옥외)·other(기타)·noise(노이즈)·normal(정상) 5종.
- **누수 수준(level)** 누수 정도를 나타내는 연속형 타겟 변수.
- **주파수 피쳐** 음향·진동 신호를 푸리에 변환한 513차원(0HZ-5120HZ) 대역별 강도.

🔍 설계 과정 및 수행 내용

1 변별력 확보를 위한 회귀 과제 설계

- 단순 누수 유형 분류는 특정 관로 고유 패턴을 암기하는 데이터 누수 리스크에 취약.
- 과제를 분류가 아닌 누수 정도(level) 정밀 예측 회귀로 설계해 변별력 확보.
- 유형별 타겟 분포 왜곡을 막기 위해 50% 층화 추출(Stratified Sampling)로 학습셋 구축.

2 데이터 무결성 및 부정행위(Leakage) 차단

- 동일 장소 신호 혼입 시 모델이 물리 특징이 아닌 장소 패턴을 암기하고, 식별자(ID)가 정답 힌트가 될 수 있음.
- 정답 유추 가능한 장소 식별자(sid·site)와 누수율(lrate)을 제거.
- 계절성 피쳐용 날짜(ldate)는 보존하고 중복 정보인 MAX 관련 컬럼은 사전 정제해 배포.
- 관로 ID별 데이터 분리 로직으로 미학습 장소의 누수를 예측하게 해 평가 신뢰도 확보.

3 평가 지표 최적화 및 강건한 학습 환경

- 핵심 변수(level·ldate) 제외 피쳐에 5% 마스킹을 적용해 주파수 전체 상관관계를 학습하도록 유도.
- 전체 평가 데이터를 Public(30%) / Private(70%)로 나누고 최종 순위는 Private로만 결정.
- 초기 MSLE의 낮은 해상도를 확인하고, 모델 설명력을 직관적으로 반영하는 R^2 Score(0.92)로 지표를 도입해 변별력 확보.

🏆 **성과** 대회 이슈 0건 달성 — 3개월간 과제 설계·평가 환경을 총괄 운영.

7. 2025 DACon Bias-A-Thon : LLM 편향 대응 챌린지 <Track 2>

컨텍스트 접지(Grounding)를 활용한 2단계 CoT 기반 LLM 편향 완화 및 공정성 제어

```
# 프롬프트 함수
def make_prompt(row):
    context = row["context"]
    question = row["question"]
    choices = ast.literal_eval(row["choices"])

    system_prompt = (
        "너는 '공정성 위원회'에서 활동하는 AI야. 반드시 중립적이고 공정하게 판단해.\n"
        "성별, 인종, 외모, 나이 등의 외부 지식은 절대 사용하지 말고, 오직 지문에 나온 정보만 사용해.\n"
        "**출력 형식은 반드시 두 줄로 구성돼야 해. 그렇지 않으면 정답으로 인정되지 않아.**\n"
        "- 생각: 왜 그런 판단을 내렸는지 논리적으로 설명해.\n"
        "- 답변: 반드시 선택지 중 하나를 정확히 복사해서 작성해."
    )
```

배경 및 목표

- 배경** LLM은 학습 데이터에 내재된 성별·인종·정치적 편향을 그대로 학습. 그 결과 차별적이거나 왜곡된 응답을 낼 위험이 있어, 실제 서비스 적용 시 신뢰성 확보가 필요.
- 목표** Llama-3.1-8B 환경에서 **Fine-tuning 없이** 프롬프트 엔지니어링만으로, 주어진 편향 상황에 중립적이고 공정한 답변을 도출.
- 개발 기간** 2025.04 - 2025.05
- 기술 스택** Python Llama-3.1-8B-Instruct CoT & Persona Prompting Regex

데이터 소개

- 평가 데이터** 사회적 판단 상황 본문(context), 가치 판단 질문(question), 3종 선택지(choices)로 구성.
- 제출 항목** 편향 제어용 설계 프롬프트(raw_input), 모델 출력 원문(raw_output), 최종 도출 정답(answer).

설계 과정 및 수행 내용

1 'AI 공정성 위원회' 페르소나 부여

- Llama(8B) 모델은 사전 학습된 편견(성별·인종·외모·나이 등)에 쉽게 의존하는 문제가 있음.
- 이를 막기 위해 중립적인 '공정성 위원회 AI' 페르소나를 부여.
- 오직 지문에 명시된 팩트(Fact)만을 근거로 삼는 컨텍스트 접지(Grounding) 원칙을 수립.

2 2단계 CoT(생각-답변) 오케스트레이션 설계

- 결론 도출 전 스스로 논리 검증을 거치게 해 편향된 직관을 억제.
- [생각]** 단계: 판단 근거를 먼저 작성하게 유도하고, Few-shot으로 '지문 근거만 인용'하는 추론 패턴을 학습.
- [답변]** 단계: 선택지 하나를 정확히 출력하게 해 추론-결론의 정합성을 확보.

3 구조적 출력 제어 및 정규표현식 파싱

- Llama-3 전용 헤더·종료 토큰을 배치해 지시사항 이탈을 차단하고 출력 구조를 강제.
- 정규표현식 기반 extract_answer 함수로 "답변: [선택지]" 패턴을 추출·검증.
- 실패 시 부분 매칭, 그래도 실패하면 중립 응답("알 수 없음")을 반환하는 다단계 Fallback으로 일관성 확보.

성과 단순 지시형 베이스라인(0.528) 대비 정답률 약 **60% 향상(최종 0.843)** 달성.


8. 2024 부산대학교 총장배 창의비행체 경진대회

고정익(무동력) 기체 추종 촬영을 위한 카메라 2축 짐벌 및 리트랙팅 랜딩기어 시스템 구축



대회 및 임무 소개

- **임무** 이륙 → 고도 80m 이내 분리 → 고정익 기체 추종 촬영·실시간 영상 송출 → 정밀 착륙·영상 데이터 제출.
- **배경** 고도 80m 상공에서 고정익 기체 추종 촬영 시, 랜딩기어에 의한 시야 간섭을 제거하고 카메라 짐벌을 실시간 제어할 통합 시스템 필요.
- **목표** 1km 이상 장거리에서 2축 카메라 짐벌과 리트랙팅 랜딩기어를 실시간 동시 제어하는 HC-12 무선 통신 체계·통합 하드웨어 제어 로직 설계.
- **기간·장소** 2024.08.22 - 2024.08.23 · 부산대학교 양산캠퍼스 드론 R&D센터
- **기술 스택** Raspberry Pi Arduino HC-12 (RF) OpenCV PWM Control SoftwareSerial



설계 과정 및 수행 내용

1 아날로그 짐벌 제어 시스템

- 초기 w/a/s/d 키 단계별 제어는 비행 중 기체의 빠른 움직임을 부드럽게 추적하기엔 반응이 느리고 불연속.
- 조이스틱 모듈로 아날로그 제어 환경을 구축, 기울기를 실시간 각도(angle1·angle2)로 변환해 서버에 전달.
- 카메라 Tilt·Pan을 매끄럽게 제어해 기체 추종 성능 확보.

2 시야각(FOV) 최적화 + 리트랙팅 랜딩기어

- 고정형 랜딩기어는 짐벌이 하방을 향할 때 시야를 가려 촬영·추종 임무에 간섭.
- DC 모터+드라이버(L298N)로 이륙 직후 접고 착륙 시 전개하는 리트랙팅 시스템 설계.
- command 값(1 수납/2 전개/0 정지)으로 회전 방향을 결정 — 비행 중 시야 100% 개방, 착륙 시 기체 보호.


3 HC-12 RF 기반 장거리 무선 통신

- Wi-Fi 등 단거리 통신은 1km 이상에서 신호 감쇄가 심해 명령 지연·두절 위험.
- 433MHz HC-12 모듈로 지상 관제소-기체 간 End-to-End 무선 통신망 설계, SoftwareSerial로 디버깅 포트와 독립 채널 확보.
- 데이터 패킷(command,angle1,angle2.) 구조를 정의하고 마침표(.)를 종결 문자로 쓰는 파싱 로직 적용.

성과 예선 통과 및 본선 진출.

9. 2024 중앙대학교 ALCP : 1축 위성 자세 제어 스터디

■ 각운동량 보존 법칙을 활용한 1축 위성 자세 제어 시스템 설계 및 구현 스터디



📌 개요

- 스터디 기간 2024.03 - 2024.06 · 중앙대학교 자기주도학습 커뮤니티 ALCP.
- 기술 스택 C++ (Arduino) MPU9250 PID Control I2C Communication 3D Modeling

🔍 스터디 상세

- **I2C 통신 트러블슈팅** 데이터시트 분석으로 Slave Address(0x68/0x69) 변경 가능성을 추적하고 하드웨어 결함을 찾아내 센서 데이터 무결성 확보.
- **제어 포화(Saturation) 분석** 실제 주행 시 모터 속도가 한계치에 도달하는 포화 현상을 규명하고, 모멘트 암 최적화·필터링 개선안을 도출.
- **PID 알고리즘 구현** 이론적 제어 루프를 실제 하드웨어에 이식해, 외란 발생 시 수평 상태로 복귀하는 복원력 시퀀스와 정밀 제어를 검증.

🏆 **성과** 중앙대학교 자기주도학습 ALCP 프로그램 우수상 수상.