TP Git Ian Foulon

Q 1

Je suis allé dans le dossier www <<cd /var/www (commande linux)>> et j'ai créé un dossier lanFoulon <<sudo mkdir lanFoulon (commande linux) >>

Dans le lanFoulon j'ai initier le dossier git avec la commande << git init (commande git) >>

Puis j'ai fait la commande << git clone <a href="https://github.com/Uneip/CS2I-B2023.git">https://github.com/Uneip/CS2I-B2023.git</a> (commande git) >> puis j'ai fait un << git pull (commande git) >> puis << git branch (commande git) >> ensuite << git checkout gekovolant (commande git) >> puis j'ai push << git push gekovolant (commande git) >>

Q 2

Décompresser et ouvrir wordpress dans le dossier lanFoulon/gekovolant puis créer une base de donnée pour tout le tountoun pour que wordpress fonctionne ensuite il faut commit dans le fichier git avec la commande << git commit (commande git) >> et push avec << git push (commande git) >> et je donne mon login puis mon token pour accepte le premier push

Q3

Il faut faire la commande << rm – cache wp-config.php (commande git) >> dans le dossier wordpress puis << git push (commande git) >>

Q4

Q 5

Il faire la commande la commande << git log>historique.txt (commande git) >> dans le fichier git

Q 6

Q 7

Après avoir fait un dernier commit << git commit (commande git) >> push << git push(commande git)>> puis << git merge (commande git)>>