
Procedimiento para Ejecutar la Prueba

Paso 1: Guardar el Código en un Archivo de Prueba

Debes guardar el código que proporcionaste en un archivo con la convención de nomenclatura que discutimos (terminado en .spec.js o .test.js) dentro de la carpeta de pruebas de tu proyecto (por defecto, la carpeta se llama tests).

1. **Crea el archivo:** Dentro de la carpeta tests/.
2. **Nómbralo:** tests/test-titulo.spec.js (o cualquier nombre descriptivo con el sufijo correcto).
3. **Pega el código:** Inserta el código de la prueba en ese archivo.

Paso 2: Ejecutar la Prueba desde la Terminal

Usa la herramienta npx (que viene con Node.js y npm) para llamar al ejecutor de pruebas de Playwright.

1. Ejecución Completa (Todos los tests en el proyecto)

Si quieres ejecutar **todas** las pruebas que tienes en la carpeta tests/:

Bash

```
npx playwright test
```

2. Ejecución de un Archivo Específico (Recomendado para esta prueba)

Si solo quieres ejecutar la prueba que acabas de crear (test-titulo.spec.js), puedes especificar la ruta del archivo:

Bash

```
npx playwright test tests/test-titulo.spec.js
```

3. Ejecución en Modo "Headed" (Con interfaz gráfica)

Si deseas ver el navegador abrirse y ejecutar las acciones en tiempo real (útil para depuración), puedes añadir el *flag* `--headed`:

Bash

```
npx playwright test tests/test-titulo.spec.js --headed
```

Resultado Esperado

Si la prueba se ejecuta correctamente, verás una salida similar a esta en la terminal, indicando que las pruebas pasaron en los navegadores predeterminados (Chromium, Firefox y WebKit):

Plaintext

Running 3 tests using 3 workers

- ✓ tests/test-titulo.spec.js: Verifique el título de la página de Playwright (chromium)
- ✓ tests/test-titulo.spec.js: Verifique el título de la página de Playwright (firefox)
- ✓ tests/test-titulo.spec.js: Verifique el título de la página de Playwright (webkit)

3 passed (1s)

To open last HTML report run:

```
npx playwright show-report
```