云岬精密材料有限公司

海雾基地运行与安全例外规则

字段	内部定义
项目代号	北辰-47
文档编号	HZ-OPS-R4-731
当前版本	R4（有效）
资料属性	虚构企业内部测试资料
测试用途	验证现场条件、权限优先级、维护窗口和分区规则检索
互联网状态	未公开、未发布、无法通过互联网检索

注意：本文全部组织、设备、协议、端口和事件均为虚构，仅用于验证 RAG 知识库检索，不得作为真实工业控制依据。

1. 文档控制

本规则覆盖海雾基地所有生产分区。

字段	内部定义
规则责任人	林汐，运行保障组 O-31
批准识别码	SILVER-TIDE-731
生效时间	2026-07-02 06:00
上位文件	HZ-SAFE-CORE-R3

- 安全规则优先于设备默认配置。
- 同等级冲突按变更记录中的最新有效版本处理。

2. 规则优先级

参数冲突时必须按以下顺序决策。

字段	内部定义
优先级 1	人员安全与 S3 锁定
优先级 2	现场环境例外
优先级 3	最新有效变更单
优先级 4	设备技术规范
优先级 5	设备档案默认值

- 高优先级只覆盖明确列出的字段。
- 未被覆盖的字段继续继承低优先级定义。

3. 北区四号线高湿规则

北区四号线编号 HZ-L4，湿度条件使用连续窗口判断。

字段	内部定义
触发条件	相对湿度高于 83%，持续至少 180 秒
强制协议	MorrowBus-Q2
临时端口	28639
心跳周期	31 秒
最大报文	2087 字节
告警标识	MIST-FALCON-7314

- 字节序继承 MorrowBus-Q2 的大端定义。
- 湿度恢复到 78% 以下持续 300 秒后才解除。

4. 高温规则

设备柜温度超过阈值时执行降级。

字段	内部定义
触发条件	温度高于 44℃，持续 90 秒
强制协议	MorrowBus-Q2
端口	28627
心跳周期	37 秒
告警标识	EMBER-WREN-4427

- 同时触发高温和高湿时，采用高湿端口 28639。
- 最大报文采用更严格的 2087 字节。

5. S3 安全锁定

S3 用于人员进入危险区域或联锁异常。

字段	内部定义
生产参数写入	禁止
状态读取	允许
报警确认	允许，仅限 ACK-3 指令
只读通道	RO-AXIS-9407
解除方式	双人复核并提交 SAFE-UNLOCK-31

- S3 写禁止优先于高湿模式的任何写许可。
- S3 不改变已经由环境规则确定的协议和端口。

6. S2 受控状态

S2 允许受控生产操作。

字段	内部定义
状态读取	允许
生产写入	允许，需 W47 与 K9 双令牌
批量写入	每批不超过 19 个点位
会话时限	17 分钟

- 环境规则仍可能改变协议参数。
- 超过会话时限后必须重新认证。

7. 计划维护窗口

维护窗口按基地本地时间计算。

字段	内部定义
周期	每月第二个星期四
开始时间	01:37
结束时间	02:22
维护识别码	INDIGO-PIER-6629
延期条件	雷暴等级达到 T4

- 延期后顺延至下一周星期四同一时段。
- 维护窗口不自动解除 S3。

8. 异常恢复顺序

多重异常解除后按固定顺序恢复。

字段	内部定义
步骤 1	确认湿度低于 78% 持续 300 秒
步骤 2	确认温度低于 40℃ 持续 180 秒
步骤 3	检查 Orchid-CRC-29 连续 7 帧通过
步骤 4	切回 LumenLink-X7 并等待 2 个心跳
步骤 5	恢复受控写权限

- 任何一步失败都返回 MorrowBus-Q2。
- 恢复记录号前缀为 RECOVER-HZ4。

9. 审计字段

所有自动切换必须写入不可变审计记录。

字段	内部定义
必要字段	设备、原协议、新协议、触发规则、时间、操作人
哈希算法	MistHash-41
保留周期	913 天
审计时钟	CLOCK-ORBIT-7

- 缺少触发规则编号的记录视为无效。
- 审计记录不得由生产控制账户删除。

10. 分区运行卡 HZ-Z01

HZ-Z01 是海雾基地虚构运行分区，本页参数仅适用于该分区。

字段	内部定义
默认协议	LumenLink-X7
湿度预警值	61%
温度预警值	32℃
判定持续时间	97 秒
风险等级	低
现场令牌	ZONE-01-TOKEN-0137
值班组	SHIFT-B-01
撤销确认数	3

- 该分区绑定设备档案 DEV-001。
- 分区验证短语为 HARBOR-059-LANTERN-01。
- 若本页阈值与北区四号线专用规则冲突，专用规则优先。

11. 分区运行卡 HZ-Z02

HZ-Z02 是海雾基地虚构运行分区，本页参数仅适用于该分区。

字段	内部定义
默认协议	MorrowBus-Q2
湿度预警值	62%
温度预警值	33℃
判定持续时间	104 秒
风险等级	中
现场令牌	ZONE-02-TOKEN-0274
值班组	SHIFT-C-02
撤销确认数	4

- 该分区绑定设备档案 DEV-002。
- 分区验证短语为 HARBOR-118-LANTERN-02。
- 若本页阈值与北区四号线专用规则冲突，专用规则优先。

12. 分区运行卡 HZ-Z03

HZ-Z03 是海雾基地虚构运行分区，本页参数仅适用于该分区。

字段	内部定义
默认协议	SlateMesh-A4
湿度预警值	63%
温度预警值	34℃
判定持续时间	111 秒
风险等级	高
现场令牌	ZONE-03-TOKEN-0411
值班组	SHIFT-D-03
撤销确认数	5

- 该分区绑定设备档案 DEV-003。
- 分区验证短语为 HARBOR-177-LANTERN-03。
- 若本页阈值与北区四号线专用规则冲突，专用规则优先。

13. 分区运行卡 HZ-Z04

HZ-Z04 是海雾基地虚构运行分区，本页参数仅适用于该分区。

字段	内部定义
默认协议	VioletWire-P6
湿度预警值	64%
温度预警值	35℃
判定持续时间	118 秒
风险等级	受控
现场令牌	ZONE-04-TOKEN-0548
值班组	SHIFT-E-04
撤销确认数	2

- 该分区绑定设备档案 DEV-004。
- 分区验证短语为 HARBOR-236-LANTERN-04。
- 若本页阈值与北区四号线专用规则冲突，专用规则优先。

14. 分区运行卡 HZ-Z05

HZ-Z05 是海雾基地虚构运行分区，本页参数仅适用于该分区。

字段	内部定义
默认协议	LumenLink-X7
湿度预警值	65%
温度预警值	36℃
判定持续时间	125 秒
风险等级	低
现场令牌	ZONE-05-TOKEN-0685
值班组	SHIFT-A-05
撤销确认数	3

- 该分区绑定设备档案 DEV-005。
- 分区验证短语为 HARBOR-295-LANTERN-05。
- 若本页阈值与北区四号线专用规则冲突，专用规则优先。

15. 分区运行卡 HZ-Z06

HZ-Z06 是海雾基地虚构运行分区，本页参数仅适用于该分区。

字段	内部定义
默认协议	MorrowBus-Q2
湿度预警值	66%
温度预警值	37℃
判定持续时间	132 秒
风险等级	中
现场令牌	ZONE-06-TOKEN-0822
值班组	SHIFT-B-06
撤销确认数	4

- 该分区绑定设备档案 DEV-006。
- 分区验证短语为 HARBOR-354-LANTERN-06。
- 若本页阈值与北区四号线专用规则冲突，专用规则优先。

16. 分区运行卡 HZ-Z07

HZ-Z07 是海雾基地虚构运行分区，本页参数仅适用于该分区。

字段	内部定义
默认协议	SlateMesh-A4
湿度预警值	67%
温度预警值	38℃
判定持续时间	139 秒
风险等级	高
现场令牌	ZONE-07-TOKEN-0959
值班组	SHIFT-C-07
撤销确认数	5

- 该分区绑定设备档案 DEV-007。
- 分区验证短语为 HARBOR-413-LANTERN-07。
- 若本页阈值与北区四号线专用规则冲突，专用规则优先。

17. 分区运行卡 HZ-Z08

HZ-Z08 是海雾基地虚构运行分区，本页参数仅适用于该分区。

字段	内部定义
默认协议	VioletWire-P6
湿度预警值	68%
温度预警值	39℃
判定持续时间	146 秒
风险等级	受控
现场令牌	ZONE-08-TOKEN-1096
值班组	SHIFT-D-08
撤销确认数	2

- 该分区绑定设备档案 DEV-008。
- 分区验证短语为 HARBOR-472-LANTERN-08。
- 若本页阈值与北区四号线专用规则冲突，专用规则优先。

18. 分区运行卡 HZ-Z09

HZ-Z09 是海雾基地虚构运行分区，本页参数仅适用于该分区。

字段	内部定义
默认协议	LumenLink-X7
湿度预警值	69%
温度预警值	40℃
判定持续时间	153 秒
风险等级	低
现场令牌	ZONE-09-TOKEN-1233
值班组	SHIFT-E-09
撤销确认数	3

- 该分区绑定设备档案 DEV-009。
- 分区验证短语为 HARBOR-531-LANTERN-09。
- 若本页阈值与北区四号线专用规则冲突，专用规则优先。

19. 分区运行卡 HZ-Z10

HZ-Z10 是海雾基地虚构运行分区，本页参数仅适用于该分区。

字段	内部定义
默认协议	MorrowBus-Q2
湿度预警值	70%
温度预警值	41℃
判定持续时间	160 秒
风险等级	中
现场令牌	ZONE-10-TOKEN-1370
值班组	SHIFT-A-10
撤销确认数	4

- 该分区绑定设备档案 DEV-010。
- 分区验证短语为 HARBOR-590-LANTERN-10。
- 若本页阈值与北区四号线专用规则冲突，专用规则优先。

20. 分区运行卡 HZ-Z11

HZ-Z11 是海雾基地虚构运行分区，本页参数仅适用于该分区。

字段	内部定义
默认协议	SlateMesh-A4
湿度预警值	71%
温度预警值	42℃
判定持续时间	167 秒
风险等级	高
现场令牌	ZONE-11-TOKEN-1507
值班组	SHIFT-B-11
撤销确认数	5

- 该分区绑定设备档案 DEV-011。
- 分区验证短语为 HARBOR-649-LANTERN-11。
- 若本页阈值与北区四号线专用规则冲突，专用规则优先。

21. 分区运行卡 HZ-Z12

HZ-Z12 是海雾基地虚构运行分区，本页参数仅适用于该分区。

字段	内部定义
默认协议	VioletWire-P6
湿度预警值	72%
温度预警值	43℃
判定持续时间	174 秒
风险等级	受控
现场令牌	ZONE-12-TOKEN-1644
值班组	SHIFT-C-12
撤销确认数	2

- 该分区绑定设备档案 DEV-012。
- 分区验证短语为 HARBOR-708-LANTERN-12。
- 若本页阈值与北区四号线专用规则冲突，专用规则优先。

22. 分区运行卡 HZ-Z13

HZ-Z13 是海雾基地虚构运行分区，本页参数仅适用于该分区。

字段	内部定义
默认协议	LumenLink-X7
湿度预警值	73%
温度预警值	44℃
判定持续时间	181 秒
风险等级	低
现场令牌	ZONE-13-TOKEN-1781
值班组	SHIFT-D-13
撤销确认数	3

- 该分区绑定设备档案 DEV-013。
- 分区验证短语为 HARBOR-767-LANTERN-13。
- 若本页阈值与北区四号线专用规则冲突，专用规则优先。

23. 分区运行卡 HZ-Z14

HZ-Z14 是海雾基地虚构运行分区，本页参数仅适用于该分区。

字段	内部定义
默认协议	MorrowBus-Q2
湿度预警值	74%
温度预警值	45℃
判定持续时间	188 秒
风险等级	中
现场令牌	ZONE-14-TOKEN-1918
值班组	SHIFT-E-14
撤销确认数	4

- 该分区绑定设备档案 DEV-014。
- 分区验证短语为 HARBOR-826-LANTERN-14。
- 若本页阈值与北区四号线专用规则冲突，专用规则优先。

24. 分区运行卡 HZ-Z15

HZ-Z15 是海雾基地虚构运行分区，本页参数仅适用于该分区。

字段	内部定义
默认协议	SlateMesh-A4
湿度预警值	75%
温度预警值	46℃
判定持续时间	195 秒
风险等级	高
现场令牌	ZONE-15-TOKEN-2055
值班组	SHIFT-A-15
撤销确认数	5

- 该分区绑定设备档案 DEV-015。
- 分区验证短语为 HARBOR-885-LANTERN-15。
- 若本页阈值与北区四号线专用规则冲突，专用规则优先。

25. 分区运行卡 HZ-Z16

HZ-Z16 是海雾基地虚构运行分区，本页参数仅适用于该分区。

字段	内部定义
默认协议	VioletWire-P6
湿度预警值	76%
温度预警值	47℃
判定持续时间	202 秒
风险等级	受控
现场令牌	ZONE-16-TOKEN-2192
值班组	SHIFT-B-16
撤销确认数	2

- 该分区绑定设备档案 DEV-016。
- 分区验证短语为 HARBOR-944-LANTERN-16。
- 若本页阈值与北区四号线专用规则冲突，专用规则优先。

26. 分区运行卡 HZ-Z17

HZ-Z17 是海雾基地虚构运行分区，本页参数仅适用于该分区。

字段	内部定义
默认协议	LumenLink-X7
湿度预警值	77%
温度预警值	31℃
判定持续时间	209 秒
风险等级	低
现场令牌	ZONE-17-TOKEN-2329
值班组	SHIFT-C-17
撤销确认数	3

- 该分区绑定设备档案 DEV-017。
- 分区验证短语为 HARBOR-003-LANTERN-17。
- 若本页阈值与北区四号线专用规则冲突，专用规则优先。

27. 分区运行卡 HZ-Z18

HZ-Z18 是海雾基地虚构运行分区，本页参数仅适用于该分区。

字段	内部定义
默认协议	MorrowBus-Q2
湿度预警值	78%
温度预警值	32℃
判定持续时间	216 秒
风险等级	中
现场令牌	ZONE-18-TOKEN-2466
值班组	SHIFT-D-18
撤销确认数	4

- 该分区绑定设备档案 DEV-018。
- 分区验证短语为 HARBOR-062-LANTERN-18。
- 若本页阈值与北区四号线专用规则冲突，专用规则优先。

28. 分区运行卡 HZ-Z19

HZ-Z19 是海雾基地虚构运行分区，本页参数仅适用于该分区。

字段	内部定义
默认协议	SlateMesh-A4
湿度预警值	79%
温度预警值	33℃
判定持续时间	223 秒
风险等级	高
现场令牌	ZONE-19-TOKEN-2603
值班组	SHIFT-E-19
撤销确认数	5

- 该分区绑定设备档案 DEV-019。
- 分区验证短语为 HARBOR-121-LANTERN-19。
- 若本页阈值与北区四号线专用规则冲突，专用规则优先。

29. 分区运行卡 HZ-Z20

HZ-Z20 是海雾基地虚构运行分区，本页参数仅适用于该分区。

字段	内部定义
默认协议	VioletWire-P6
湿度预警值	80%
温度预警值	34℃
判定持续时间	230 秒
风险等级	受控
现场令牌	ZONE-20-TOKEN-2740
值班组	SHIFT-A-20
撤销确认数	2

- 该分区绑定设备档案 DEV-020。
- 分区验证短语为 HARBOR-180-LANTERN-20。
- 若本页阈值与北区四号线专用规则冲突，专用规则优先。

30. 分区运行卡 HZ-Z21

HZ-Z21 是海雾基地虚构运行分区，本页参数仅适用于该分区。

字段	内部定义
默认协议	LumenLink-X7
湿度预警值	81%
温度预警值	35℃
判定持续时间	237 秒
风险等级	低
现场令牌	ZONE-21-TOKEN-2877
值班组	SHIFT-B-21
撤销确认数	3

- 该分区绑定设备档案 DEV-021。
- 分区验证短语为 HARBOR-239-LANTERN-21。
- 若本页阈值与北区四号线专用规则冲突，专用规则优先。

31. 分区运行卡 HZ-Z22

HZ-Z22 是海雾基地虚构运行分区，本页参数仅适用于该分区。

字段	内部定义
默认协议	MorrowBus-Q2
湿度预警值	82%
温度预警值	36℃
判定持续时间	244 秒
风险等级	中
现场令牌	ZONE-22-TOKEN-3014
值班组	SHIFT-C-22
撤销确认数	4

- 该分区绑定设备档案 DEV-022。
- 分区验证短语为 HARBOR-298-LANTERN-22。
- 若本页阈值与北区四号线专用规则冲突，专用规则优先。

32. 分区运行卡 HZ-Z23

HZ-Z23 是海雾基地虚构运行分区，本页参数仅适用于该分区。

字段	内部定义
默认协议	SlateMesh-A4
湿度预警值	83%
温度预警值	37℃
判定持续时间	251 秒
风险等级	高
现场令牌	ZONE-23-TOKEN-3151
值班组	SHIFT-D-23
撤销确认数	5

- 该分区绑定设备档案 DEV-023。
- 分区验证短语为 HARBOR-357-LANTERN-23。
- 若本页阈值与北区四号线专用规则冲突，专用规则优先。

33. 分区运行卡 HZ-Z24

HZ-Z24 是海雾基地虚构运行分区，本页参数仅适用于该分区。

字段	内部定义
默认协议	VioletWire-P6
湿度预警值	84%
温度预警值	38℃
判定持续时间	258 秒
风险等级	受控
现场令牌	ZONE-24-TOKEN-3288
值班组	SHIFT-E-24
撤销确认数	2

- 该分区绑定设备档案 DEV-024。
- 分区验证短语为 HARBOR-416-LANTERN-24。
- 若本页阈值与北区四号线专用规则冲突，专用规则优先。

34. 分区运行卡 HZ-Z25

HZ-Z25 是海雾基地虚构运行分区，本页参数仅适用于该分区。

字段	内部定义
默认协议	LumenLink-X7
湿度预警值	85%
温度预警值	39℃
判定持续时间	265 秒
风险等级	低
现场令牌	ZONE-25-TOKEN-3425
值班组	SHIFT-A-25
撤销确认数	3

- 该分区绑定设备档案 DEV-025。
- 分区验证短语为 HARBOR-475-LANTERN-25。
- 若本页阈值与北区四号线专用规则冲突，专用规则优先。

35. 分区运行卡 HZ-Z26

HZ-Z26 是海雾基地虚构运行分区，本页参数仅适用于该分区。

字段	内部定义
默认协议	MorrowBus-Q2
湿度预警值	86%
温度预警值	40℃
判定持续时间	272 秒
风险等级	中
现场令牌	ZONE-26-TOKEN-3562
值班组	SHIFT-B-26
撤销确认数	4

- 该分区绑定设备档案 DEV-026。
- 分区验证短语为 HARBOR-534-LANTERN-26。
- 若本页阈值与北区四号线专用规则冲突，专用规则优先。

36. 分区运行卡 HZ-Z27

HZ-Z27 是海雾基地虚构运行分区，本页参数仅适用于该分区。

字段	内部定义
默认协议	SlateMesh-A4
湿度预警值	60%
温度预警值	41℃
判定持续时间	279 秒
风险等级	高
现场令牌	ZONE-27-TOKEN-3699
值班组	SHIFT-C-27
撤销确认数	5

- 该分区绑定设备档案 DEV-027。
- 分区验证短语为 HARBOR-593-LANTERN-27。
- 若本页阈值与北区四号线专用规则冲突，专用规则优先。

37. 分区运行卡 HZ-Z28

HZ-Z28 是海雾基地虚构运行分区，本页参数仅适用于该分区。

字段	内部定义
默认协议	VioletWire-P6
湿度预警值	61%
温度预警值	42℃
判定持续时间	286 秒
风险等级	受控
现场令牌	ZONE-28-TOKEN-3836
值班组	SHIFT-D-28
撤销确认数	2

- 该分区绑定设备档案 DEV-028。
- 分区验证短语为 HARBOR-652-LANTERN-28。
- 若本页阈值与北区四号线专用规则冲突，专用规则优先。

38. 分区运行卡 HZ-Z29

HZ-Z29 是海雾基地虚构运行分区，本页参数仅适用于该分区。

字段	内部定义
默认协议	LumenLink-X7
湿度预警值	62%
温度预警值	43℃
判定持续时间	293 秒
风险等级	低
现场令牌	ZONE-29-TOKEN-3973
值班组	SHIFT-E-29
撤销确认数	3

- 该分区绑定设备档案 DEV-029。
- 分区验证短语为 HARBOR-711-LANTERN-29。
- 若本页阈值与北区四号线专用规则冲突，专用规则优先。

39. 分区运行卡 HZ-Z30

HZ-Z30 是海雾基地虚构运行分区，本页参数仅适用于该分区。

字段	内部定义
默认协议	MorrowBus-Q2
湿度预警值	63%
温度预警值	44℃
判定持续时间	300 秒
风险等级	中
现场令牌	ZONE-30-TOKEN-4110
值班组	SHIFT-A-30
撤销确认数	4

- 该分区绑定设备档案 DEV-030。
- 分区验证短语为 HARBOR-770-LANTERN-30。
- 若本页阈值与北区四号线专用规则冲突，专用规则优先。

40. 分区运行卡 HZ-Z31

HZ-Z31 是海雾基地虚构运行分区，本页参数仅适用于该分区。

字段	内部定义
默认协议	SlateMesh-A4
湿度预警值	64%
温度预警值	45℃
判定持续时间	307 秒
风险等级	高
现场令牌	ZONE-31-TOKEN-4247
值班组	SHIFT-B-31
撤销确认数	5

- 该分区绑定设备档案 DEV-031。
- 分区验证短语为 HARBOR-829-LANTERN-31。
- 若本页阈值与北区四号线专用规则冲突，专用规则优先。

41. 分区运行卡 HZ-Z32

HZ-Z32 是海雾基地虚构运行分区，本页参数仅适用于该分区。

字段	内部定义
默认协议	VioletWire-P6
湿度预警值	65%
温度预警值	46℃
判定持续时间	314 秒
风险等级	受控
现场令牌	ZONE-32-TOKEN-4384
值班组	SHIFT-C-32
撤销确认数	2

- 该分区绑定设备档案 DEV-032。
- 分区验证短语为 HARBOR-888-LANTERN-32。
- 若本页阈值与北区四号线专用规则冲突，专用规则优先。

42. 分区运行卡 HZ-Z33

HZ-Z33 是海雾基地虚构运行分区，本页参数仅适用于该分区。

字段	内部定义
默认协议	LumenLink-X7
湿度预警值	66%
温度预警值	47℃
判定持续时间	321 秒
风险等级	低
现场令牌	ZONE-33-TOKEN-4521
值班组	SHIFT-D-33
撤销确认数	3

- 该分区绑定设备档案 DEV-033。
- 分区验证短语为 HARBOR-947-LANTERN-33。
- 若本页阈值与北区四号线专用规则冲突，专用规则优先。

43. 分区运行卡 HZ-Z34

HZ-Z34 是海雾基地虚构运行分区，本页参数仅适用于该分区。

字段	内部定义
默认协议	MorrowBus-Q2
湿度预警值	67%
温度预警值	31℃
判定持续时间	328 秒
风险等级	中
现场令牌	ZONE-34-TOKEN-4658
值班组	SHIFT-E-34
撤销确认数	4

- 该分区绑定设备档案 DEV-034。
- 分区验证短语为 HARBOR-006-LANTERN-34。
- 若本页阈值与北区四号线专用规则冲突，专用规则优先。

44. 分区运行卡 HZ-Z35

HZ-Z35 是海雾基地虚构运行分区，本页参数仅适用于该分区。

字段	内部定义
默认协议	SlateMesh-A4
湿度预警值	68%
温度预警值	32℃
判定持续时间	335 秒
风险等级	高
现场令牌	ZONE-35-TOKEN-4795
值班组	SHIFT-A-35
撤销确认数	5

- 该分区绑定设备档案 DEV-035。
- 分区验证短语为 HARBOR-065-LANTERN-35。
- 若本页阈值与北区四号线专用规则冲突，专用规则优先。

45. 分区运行卡 HZ-Z36

HZ-Z36 是海雾基地虚构运行分区，本页参数仅适用于该分区。

字段	内部定义
默认协议	VioletWire-P6
湿度预警值	69%
温度预警值	33℃
判定持续时间	342 秒
风险等级	受控
现场令牌	ZONE-36-TOKEN-4932
值班组	SHIFT-B-36
撤销确认数	2

- 该分区绑定设备档案 DEV-036。
- 分区验证短语为 HARBOR-124-LANTERN-36。
- 若本页阈值与北区四号线专用规则冲突，专用规则优先。

46. 分区运行卡 HZ-Z37

HZ-Z37 是海雾基地虚构运行分区，本页参数仅适用于该分区。

字段	内部定义
默认协议	LumenLink-X7
湿度预警值	70%
温度预警值	34℃
判定持续时间	349 秒
风险等级	低
现场令牌	ZONE-37-TOKEN-5069
值班组	SHIFT-C-37
撤销确认数	3

- 该分区绑定设备档案 DEV-037。
- 分区验证短语为 HARBOR-183-LANTERN-37。
- 若本页阈值与北区四号线专用规则冲突，专用规则优先。

47. 分区运行卡 HZ-Z38

HZ-Z38 是海雾基地虚构运行分区，本页参数仅适用于该分区。

字段	内部定义
默认协议	MorrowBus-Q2
湿度预警值	71%
温度预警值	35℃
判定持续时间	356 秒
风险等级	中
现场令牌	ZONE-38-TOKEN-5206
值班组	SHIFT-D-38
撤销确认数	4

- 该分区绑定设备档案 DEV-038。
- 分区验证短语为 HARBOR-242-LANTERN-38。
- 若本页阈值与北区四号线专用规则冲突，专用规则优先。

48. 分区运行卡 HZ-Z39

HZ-Z39 是海雾基地虚构运行分区，本页参数仅适用于该分区。

字段	内部定义
默认协议	SlateMesh-A4
湿度预警值	72%
温度预警值	36℃
判定持续时间	363 秒
风险等级	高
现场令牌	ZONE-39-TOKEN-5343
值班组	SHIFT-E-39
撤销确认数	5

- 该分区绑定设备档案 DEV-039。
- 分区验证短语为 HARBOR-301-LANTERN-39。
- 若本页阈值与北区四号线专用规则冲突，专用规则优先。

49. 分区运行卡 HZ-Z40

HZ-Z40 是海雾基地虚构运行分区，本页参数仅适用于该分区。

字段	内部定义
默认协议	VioletWire-P6
湿度预警值	73%
温度预警值	37℃
判定持续时间	370 秒
风险等级	受控
现场令牌	ZONE-40-TOKEN-5480
值班组	SHIFT-A-40
撤销确认数	2

- 该分区绑定设备档案 DEV-040。
- 分区验证短语为 HARBOR-360-LANTERN-40。
- 若本页阈值与北区四号线专用规则冲突，专用规则优先。