



Auditorne vežbe AU-10[0] Tehnike optimizacije u ASM



Optimizacije



- ☐ Cilj je iskoristiti pipeline DSP jezgra što je moguće više
- Osmotriti operacije unutar funkcije obrade i obratiti pažnju na redosled propagacija vrednosti i rezultata
- Obratiti pažnju na invarijantne delove petlje!
- □ Uvek gledati kako memorijske prelaze uskladiti i učešljati da se izvršavaju u jednoj instrukciji

Crystal DSP pipeline




□ 2 MAC operacije + 2 memorijska prelaza + 2 ažuriranja pokazivača

```
a0+=y0*x1; b0+=y0*x0; x0=xmem[i0]; i0-=1; y0=ymem[i4]; i4+=1
```

- 1. Operacije koje zauzimaju po 8 gornjih bita instrukcione reči
 - a. Paralelni višenamenski prenosi. Dozvoljavaju po jedan prenos sa X i jedan prenos sa memorijskom zonom Y u jednoj instrukciji. U istoj instrukciji može biti izvršeno i ažuriranje odgovarajućih indeksnih registara, a važi i to da mogu biti smeštene u paraleli sa MAC/ALU instrukcijom. Restrikcije vezane za protok podataka iz/u memorijsku zonu X ili Y su sledeće:
 - b. Memorijska zona X može biti adresirana samo korišćenjem indeksnih registara i0 i i1
 - c. Memorijska zona Y može biti adresirana samo korišćenjem indeksnih registara i4 i i5
 - d. Memorijski prenos ka memorijskoj zoni X može biti obavljen jedino korišćenjem A akumulatora
 - e. Memorijski prenos ka memorijskoj zoni Y može biti obavljen jedino korišćenjem B akumulatora
 - f. Akumulatori (a0-a3, b0-b3) mogu učestvovati jedino kao izvorišni resursi.
 - g. Registri za podatke (x0-x3, y0-y3) mogu učestvovati





Slika 2.4 - Blok dijagram DSP jezgra CS48x

Pre-fill



☐ Priprema podataka pre petlje (pre-fill)

```
do (i4),>block loop
                                                 i4=i6
                                                 x0=ymem[i2]; i2+=n
   a1 =+ x0;
                                                 x1=ymem[i2]; i2+=n
                                                 y0=ymem[i4]; i4+=1
   b1 = + x1;
               b0=y0*x1;
                           x1=xmem[i0]; i0-=1;
   a0=y0*x0;
                                                y0=ymem[i4]; i4+=1
   do (i1),>
     a0+=y0*x1; b0+=y0*x0;
                             x0=xmem[i0]; i0-=1; y0=ymem[i4]; i4+=1
                             x1=xmem[i0]; i0-=1; y0=ymem[i4]; i4+=1
응:
     a0+=y0*x0; b0+=y0*x1;
   a0+=y0*x1; b0+=y0*x0;
                                                 i0+=n
   b1 = + a0; a0 = b1
                             xmem[i0]=a1; i0+=1; ymem[i5]=b1; i5+=n
%block loop:
                             xmem[i0]=a0;
                                                 ymem[i5]=b0; i5+=n
                                                 xmem[i3]=i0
```