

LICENCE D'INFORMATIQUE

Sorbonne Université

LU3IN003 – Algorithmique

Cours 1 : Preuve et complexité d'algorithmes

Année 2020-2021

Responsables et chargés de cours

Fanny Pascual

Olivier Spanjaard

Equipe pédagogique, supports de TD, site web de l'UE

Chargés de cours et de TD :

Fanny Pascual, Olivier Spanjaard

fanny.pascual@lip6.fr olivier.spanjaard@lip6.fr

Chargés de TD :

Nadjet Bourdache, Anne-Elisabeth Falq, Lionel Tabourier.

Fascicules de TD :

La distribution aura lieu en TD.

Site web de l'UE :

<https://moodle-sciences.upmc.fr/moodle-2020/course/view.php?id=3062>

Evaluation

- 50% CC, 50% Examen
- Contrôle continu :
 - Projet avec rapport et soutenance (20%)
(un logiciel de **détection de plagiat** est appliqué sur tous les projets soumis)
 - Partiel (30%)
(un exercice du fascicule de TD fera partie du sujet, sauf si le partiel devait être réalisé à distance)

COVID-19
Les modalités d'évaluation
pour le partiel et l'examen sont
susceptibles d'évoluer selon la
situation épidémique.

Ouvrages

Algorithmique

Cormen, Leiserson, Rivest, Stein

DUNOD, 3^{ième} édition, série Sciences Sup, 2010.

Éléments d'algorithmique

Berstel, Beauquier, Chrétienne

MASSON, collection MIM.

<http://www-igm.univ-mlv.fr/~berstel/Elements/Elements.pdf>

155 exercices et problèmes corrigés d'algorithmique

Baynat, Chrétienne, Munier, Kedad-Sidhoum, Hanen, Picouleau

DUNOD, Sciences Sup, 2010 (3^e édition).

Algorithms

Dasgupta, Papadimitriou, Vazirani

McGraw Hill Higher Education, 2006.

Algorithm design

Kleinberg, Tardos

Pearson, 2005.

Sondage : UEs d'algorithmique de L2

Avez-vous suivi l'UE LU2IN003 Algorithmique 1 et/ou l'UE LU2IN006 Structures de données ?

- A) Uniquement Algorithmique 1
- B) Uniquement Structures de données
- C) Les deux UEs
- D) Aucune des deux UEs

Pour participer au sondage et au quiz, à l'aide d'un smartphone :

socrative.com

└ **Login**

└ **Student Login**

└ **Room Name : LU3IN003**

└ **JOIN**

Contenu de l'UE

Rappels : Preuve et complexité d'algorithmes

Partie 1 : Programmation récursive

Introduction aux graphes

Partie 2 : Algorithmes de **parcours** et applications

Partie 3 : Conception et analyse d'**algorithmes gloutons**

Partie 4 : **Programmation dynamique**

Introduction


- Le mot *algorithme* est un dérivé du nom d'un illustre savant musulman d'origine iranienne **Muhammad Ibn Musa Al Khwarizmi** qui vécut au neuvième siècle de l'ère chrétienne, sous le règne du calife abbasside Al-Ma'mun.
 - Al Khwarizmi a exposé les méthodes de base pour l'addition, la multiplication, la division, l'extraction de racines carrées, le calcul des décimales de π
 - Ces méthodes sont précises, sans ambiguïté, mécanique, efficace, correcte
- Ces méthodes sont des **algorithmes** !























Comparaison de deux algorithmes
résolvant un même problème

Question

On suppose qu'un lapin devient fertile en exactement un mois, après quoi il produit un enfant par mois, pour toujours. En commençant avec un lapin, combien il y a de lapins après n mois ?



Evolution de la population de lapins

	Fertile	Non fertile
Initialement		
Un mois		
Deux mois		
Trois mois	 	
Quatre mois	  	 
Cinq mois	    	  

Suite de Fibonacci

Soit F_n = nombre de lapins au mois n

$$F_1 = 1$$

$$F_2 = 1$$

$$F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$$

Ce sont les **nombre de Fibonacci** :

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, ...

Ils croissent *très vite*: $F_{30} > 10^6$!


En fait, $F_n \approx 2^{0.694n}$, croissance exponentielle.



Leonardo da Pisa, dit Fibonacci

Un premier algorithme (récursif)

```
fonction Fib1(n)  
si n = 1 retourner 1  
si n = 2 retourner 1  
retourner Fib1(n-1) + Fib1(n-2)
```



Analyse d'un algorithme

Analyser un algorithme, c'est répondre aux trois questions suivantes :

- **Terminaison** : Est-ce que l'algorithme se termine ?
- **Validité** : Est-ce que l'algorithme retourne le résultat attendu ?
- **Complexité** : Quelle est le nombre d'opérations élémentaires que réalise l'algorithme ?

Terminaison et validité de Fib1

```
fonction Fib1 (n)
si n = 1 retourner 1
si n = 2 retourner 1
retourner Fib1 (n-1) + Fib1 (n-2)
```

Par **récurrence** : HR_n « Fib1(n) se termine et retourne F_n . »

Cas de base. OK pour $n=1$ et $n=2$ car Fib1(1) et Fib1(2) se terminent et retournent bien $1=F_1=F_2$.

Etape inductive. Montrons que :

Pour tout $n \geq 3$, HR_{n-2} et HR_{n-1} vérifiées $\Rightarrow HR_n$ vérifiée.

Fib1(n-1) se termine et retourne F_{n-1} d'après HR_{n-1} .

Fib1(n-2) se termine et retourne F_{n-2} d'après HR_{n-2} .

Donc Fib1(n) se termine et retourne $F_{n-1} + F_{n-2} = F_n$.

Conclusion. Pour tout $n \geq 1$, Fib1(n) se termine et retourne F_n .

Quiz : Correction d'un algorithme

On appelle **suite de Syracuse** d'un entier $n > 0$ une séquence d'entiers définie comme suit : on part de n ; s'il est pair, on le divise par 2 ; s'il est impair, on le multiplie par 3 et on ajoute 1. On s'arrête dès qu'on atteint 1.

L'algorithme ci-dessous, dont la spécification est de retourner le nombre de termes de la suite de Syracuse de $n > 0$, est-il correct ? (correction = terminaison + validité)

```
Syracuse(n)
  x:=n
  nb:=0
  tant que x≠1
    nb:=nb+1
    si x est pair alors
      x:=x/2
    sinon
      x:=3x+1
  retourner nb+1
```

- A) Oui
- B) Non
- C) Je ne sais pas

Complexité de Fib1

```
fonction Fib1 (n)
si n = 1 retourner 1
si n = 2 retourner 1
retourner Fib1 (n-1) + Fib1 (n-2)
```

Soit $T(n)$ = nombre d'additions requises pour calculer $Fib1(n)$.

Alors:

$$T(n) > T(n-1) + T(n-2)$$

Mais rappelons $F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$. D'où $T(n) > F_n \approx 2^{0.694n}$!

Complexité exponentielle.

Complexité exponentielle

$2^{0.694n}$ additions requises pour calculer F_n .

C'est-à-dire que le calcul de F_{200} requiert de l'ordre de 2^{140} additions.

Combien de temps cela prend sur une machine rapide ?

Tianhe-2A (Université nationale de technologie de la défense, Chine)



Ce supercalculateur chinois occupe la cinquième place du classement des supercalculateurs (juin 2020), avec une puissance de **61.4 pétaflops, soit 61.4×10^{15} opérations/sec.**

Complexité exponentielle

$61.4 \times 10^{15} \approx 61.4 \times 2^{40} \approx 2^{46}$ opérations/sec.

Calcul de F_{200} requiert $\approx 2^{140}$ opérations

→ 2^{94} secondes pour calculer F_{200} avec Tianhe-2A

Temps en secondes

2^{10}

2^{20}

2^{30}

2^{40}

Interprétation

17 minutes


12 jours

32 ans

33000 ans

Pourquoi `Fib1` est-il si mauvais ?

Observons l'arbre de récursion...



Les mêmes sous-problèmes sont résolus un grand nombre de fois !

Un autre algorithme (itératif)

Il y a n sous-problèmes F_1, F_2, \dots, F_n . Stocker les résultats intermédiaires plutôt que de relancer les calculs.

```
fonction Fib2(n)
    Créer un tableau fib[1..n]
    fib[1] = 1
    fib[2] = 1
    pour i = 3 à n:
        fib[i] = fib[i-1] + fib[i-2]
    retourner fib[n]
```

Les trois question usuelles :

1. **Terminaison ?** (évidente)
2. **Validité ?** (**invariant de boucle**)
3. **Complexité ?**

Invariant de boucle

- **Invariant de boucle** : propriété P qui, si elle est valide avant l'exécution d'un tour de boucle, est aussi valide *après* l'exécution du tour de boucle.
- On vérifie alors que les conditions initiales rendent la propriété P vraie en entrée du premier tour de boucle (cas de base) et *on prouve l'invariant par récurrence*.
- Un bon choix de la propriété P prouvera qu'on retourne bien ce que l'on recherche en sortie du dernier tour de boucle.
- Invariant de boucle pour **Fib2** :
« **fib[i]** contient F_i à l'issue de l'itération i . »

(Preuve par récurrence omise ici)

Quiz : Invariant de boucle

Quel invariant de boucle (vérifié à l'issue de chaque itération i) permet de prouver la validité de la fonction $\text{Inverse}(n)$ ci-dessous, qui inverse l'ordre des digits d'un entier $n = D_1 D_2 \dots D_m$ pour obtenir un entier rev ?

```
Inverse(n)
  rev:=0
  tant que n>0 faire
    rev:=rev*10+n%10
    n:=n//10
  retourner rev
```

- A) $n = D_1 D_2 \dots D_{m-i}$ et $\text{rev} = D_m D_{m-1} \dots D_{m-i+1}$
- B) $n \neq \text{rev}$
- C) $n = D_{m-i+1} \dots D_{m-1} D_m$ et $\text{rev} = D_{m-i} \dots D_2 D_1$
- D) $n = D_1 D_2 \dots D_m$ et $\text{rev} = D_m D_{m-1} \dots D_1$

Complexité de `Fib2`

Le contenu de la boucle consiste en une addition, et la boucle est itérée $n - 2$ fois.

→ le nombre d'additions réalisées par `Fib2` est **linéaire en n** .

```
fonction Fib2(n)
  Créer un tableau fib[1..n]
  fib[1] = 1
  fib[2] = 1
  pour i = 3 à n:
    fib[i] = fib[i-1] + fib[i-2]
  retourner fib[n]
```

Nombre d'opérations
élémentaires proportionnel à n .

Mais quelle est la constante :
 $2n$, $3n$... ?

La constante dépend :

- de l'unité de temps – minutes, secondes, millisecondes, ...
- des spécificités de l'architecture de l'ordinateur.

Elle est *beaucoup* trop complexe à déterminer exactement. De plus, elle importe beaucoup moins que l'énorme fossé entre n et 2^n . On dit donc simplement que **la complexité est $O(n)$** .

Complexité de `Fib2` (révisée)

```
fonction Fib2(n)
  Créer un tableau fib[1..n]
  fib[1] = 1
  fib[2] = 1
  pour i = 3 à n:
    fib[i] = fib[i-1] + fib[i-2]
  retourner fib[n]
```

Attention : la complexité de `Fib2` est-elle **vraiment** linéaire ?

Il est raisonnable de traiter une **addition** comme une opération élémentaire (en temps constant) si des petits nombres sont sommés, par exemple, des entiers sur 32 bits.

Mais le n ième nombre de Fibonacci comporte environ $0.694n$ bits, ce qui peut largement dépasser 32 quand n augmente.

Addition

Additionner deux nombres de n bits de long

[22]	1	0	1	1	0	
[13]		1	1	0	1	

[35]	1	0	0	0	1	1

Cela prend $O(n)$ opérations... et on ne peut espérer mieux. L'addition prend un temps *linéaire*.

Complexité de Fib2 (révisée)

```
fonction Fib2(n)
  Créer un tableau fib[1..n]
  fib[1] = 1
  fib[2] = 1
  pour i = 3 à n:
    fib[i] = fib[i-1] + fib[i-2]
  retourner fib[n]
```

Chaque addition nécessite de l'ordre de i opérations élémentaires (`fib[i]` comporte de l'ordre de i bits). On le fait pour $i=3$ à n :

$$\sum_{i=3}^n i = \frac{n(n+1)}{2} - 3$$

De l'ordre de n^2 opérations élémentaires → **quadratique en n .**

Quiz : Complexité

Quelle est la complexité de la fonction Fun ci-dessous, qui prend en entrée un entier $n \geq 0$?

Fun(n)

si $n \leq 1$ alors retourner n

sinon retourner Fun(n//2)

- A) $O(\log \log n)$
- B) $O(\log n)$
- C) $O(n)$
- D) $O(2^n)$

Polynomial vs. exponentiel

Les complexités comme

n , n^2 , n^3 , sont *polynomiales*.

Les complexités comme

2^n , e^n , $2^{\sqrt{n}}$ sont *exponentielles*.

Ce qu'il faut retenir en gros :

les complexités polynomiales sont raisonnables

les complexités exponentielles ne sont pas raisonnables

C'est la dichotomie la plus fondamentale en algorithmique.

Complexité et notations de Landau

Complexité d'un algorithme

La **complexité (temporelle)** d'un algorithme est une **évaluation du nombre d'instructions élémentaires** pour une exécution de l'algorithme.

Elle est exprimée en fonction de la taille de codage des paramètres de l'algorithme, et en utilisant les notations de Landau (ordres de grandeur).

Complexité pire cas : on évalue le nombre d'instructions dans le pire des cas (borne supérieure) ;

Complexité meilleur des cas : on évalue le nombre d'instructions dans le meilleur des cas (borne inférieure) ;

On identifie généralement la complexité d'un algorithme avec son pire cas.

Taille d'une instance d'un problème

Plusieurs définitions de la taille d'une instance sont possibles dans la mesure où une même instance peut s'énoncer de différentes manières.

En toute rigueur, l'efficacité d'un algorithme devrait prendre en compte non pas l'instance mais sa représentation fournie en entrée de l'algorithme.

Cependant la plupart des représentations raisonnables d'une instance conduisent à des tailles similaires. Plutôt que de formaliser cette notion, nous la préciserons pour chaque problème traité.

Exemples :

Multiplication de deux entiers sur n bits \rightarrow taille : n

Tri d'un tableau $A[1\dots n]$ \rightarrow taille : n

etc.

Complexité pire cas : motivations

Evaluer le temps d'exécution d'un algorithme en fonction de la longueur de l'énoncé.

Comparer les performances de différents algorithmes résolvant le même problème.

Evaluer la taille maximale des énoncés qu'un algorithme peut traiter.

Mesure du temps **indépendante des machines** → on compte le nombre d'instructions.

Evaluation de la complexité

$TA(n)$: nombre d'instructions élémentaires réalisés par un algorithme A sur une instance de taille n , au pire cas.

On est souvent incapable de calculer la complexité exacte $TA(n)$ d'un algorithme A.

Ce qui est important, c'est le comportement de $TA(n)$ pour les grandes valeurs de n .

On cherche donc à encadrer le taux de croissance de $TA(n)$ pour n suffisamment grand.

Notations de Landau: Θ , O et Ω

relations dans l'ensemble des fonctions de N dans N .

Soient f et g deux fonctions de \mathbb{N} dans \mathbb{N} .

$$f \in O(g)$$


s'il existe une constante D positive
et un entier n_0 tels que:

$$n > n_0, f(n) \leq Dg(n).$$

$$f \in \Omega(g)$$

s'il existe une constante C
positive et un entier n_0 tels que:

$$n > n_0, Cg(n) \leq f(n).$$



$$f = \Theta(g)$$

$$f \in \Theta(g)$$

s'il existe 2 constantes C et D positives et un entier n_0 tels que:

$$n > n_0, Cg(n) \leq f(n) \leq Dg(n).$$

Exemples : $100n^2 + 4n\log_2(n) \in O(n^2)$; $2n + n^{10} \in O(2^n)$;

Il n'existe aucun entier K tel que $2^n \in O(n^K)$

Quiz : Notations de Landau

Parmi les affirmations suivantes, laquelle est exacte ?

- A) Un algorithme en $\Theta(n^2)$ est plus lent sur **toutes** les données qu'un algorithme en $\Theta(n)$.
- B) Un algorithme en $\Theta(n^2)$ est plus lent sur **certaines** données qu'un algorithme en $\Theta(n)$.
- C) Un algorithme en $O(n^2)$ est plus lent sur **toutes** les données qu'un algorithme en $O(n)$.
- D) Un algorithme en $O(n^2)$ est plus lent sur **certaines** données qu'un algorithme en $O(n)$.

Quelques règles utiles

Les quelques règles suivantes permettent de simplifier les complexités en omettant des termes dominés :

- Les **coefficients peuvent être omis** : $14n^2$ devient n^2
- **n^a domine n^b si $a > b$** : par exemple, n^2 domine n
- **Une exponentielle domine un polynôme** : 3^n domine n^5 (cela domine également 2^n)
- De même, **un polynôme domine un logarithme** : n domine $(\log n)^3$. Cela signifie également, par exemple, que n^2 domine $n \log n$.

Quiz : Notation $O(\cdot)$

Laquelle des expressions suivantes n'est pas en $O(n^2)$?

A) $15^{10}n + 12099$

B) $n^{1.98}$

C) n^3/\sqrt{n}

D) $2^{20}n$

Quiz : Complexités croissantes

Quelle séquence correspond bien à l'ordre des complexités croissantes ?

- A) $\Theta(n^2)$, $\Theta(n \log n)$, $\Theta(n^{\sqrt{n}})$, $\Theta(2^n)$
- B) $\Theta(n^2)$, $\Theta(n \log n)$, $\Theta(2^n)$, $\Theta(n^{\sqrt{n}})$
- C) $\Theta(n \log n)$, $\Theta(n^2)$, $\Theta(n^{\sqrt{n}})$, $\Theta(2^n)$
- D) $\Theta(n \log n)$, $\Theta(n^2)$, $\Theta(2^n)$, $\Theta(n^{\sqrt{n}})$

Exemple : complexité de TRI_INS

Algorithme de tri d'un tableau $T[1...n]$.

Supposons que seules les comparaisons de 2 entiers du tableau soient comptées.

Procédure TRI_INS(T : tableau d'entiers, n : entier);

comparaisons

Pour i de 2 à n faire ----- 0

$z := T[i]$; $k := i - 1$; ----- 0

Tantque $k > 0$ et $T[k] > z$ **faire** ----- $N_2 + N_3 + \dots + N_n$

$T[k+1] := T[k]$; $k := k - 1$ ----- 0

Fintantque;


$T[k+1] := z$; ----- 0

Finpour.

Exemple : un déroulement de TRI_INS

Début d'itération

Fin d'itération



Déterminer la complexité « en Θ » de TRI_INS

Comme $N_i \leq i-1$, on a: $\text{TRI_INS}(n) \leq 1/2 n(n-1)$.

Donc $\text{TRI_INS}(n) = O(n^2)$.

Si les éléments du tableau sont **initialement** rangés dans l'ordre décroissant strict :

on a $N_i = i-1$ pour tout i de 2 à n .

Or pour un énoncé quelconque de taille n , on a :

$N_i \leq i-1$ pour i de 2 à n ,

Il en résulte que : $\text{TRI_INS}(n) = 1/2 n(n-1)$.

L'algorithme **TRI_INS** est donc de complexité pire cas $\Theta(n^2)$.

Quiz : Complexité d'un tri

Quelle est la complexité temporelle de l'algorithme suivant, qui prend entrée un tableau $A[1\dots n]$ et le trie en ordre croissant ?

```
Tri(A)
  pos:=1
  tant que pos ≤ n faire
    si pos = 1 ou  $A[pos] \geq A[pos-1]$  alors
      pos:=pos+1
    sinon
      échanger  $A[pos]$  et  $A[pos-1]$ 
      pos:=pos-1
```

- A) $O(n)$
- B) $O(n^2)$
- C) $O(n^3)$
- D) $O(2^n)$