Raise Rest Requests

1. Certified

1.1 GET

Método	GET
Request	/certified/
Parâmetros	Nenhum
Especificação	Retorna um json com uma array com o nome de todos certificados.
	Retorna: nome, descrição
Exemplo	http://raise-uiot-ip/certified/

Retorna todos os certificados cadastrados

Método	GET
Request	/certified/ <id>/topic</id>
Parâmetros	Nenhum
Especificação	Retorna um json com uma array com os assuntos relacionados ao
	certificado específico.
	Retorna: nome, descrição
Exemplo	http://raise-uiot-ip/certified/10/topic

Lista todos os assuntos de um certificado

1.2 POST

Método	POST
Request	/certified? <parâmetros></parâmetros>
Parâmetros	ld, nome, descrição
Especificação	Cadastra um novo certificado com os parâmetros dados
Exemplo	http://raise-uiot-
	ip/certified?name=ITIL&descricao=GerenciamentodeServicos

Cadastra um novo certificado

1.3 PUT

Método	PUT
Request	/certified/nome? <parâmetros></parâmetros>
Parâmetros	Nome, descrição
Especificação	Atualiza o cadastro de um certificado buscado pelo nome com os
	parâmetros dados
Exemplo	http://raise-uiot-
	ip/certified/COBIT?nome=COBIT&descricao=GovernançadeTI

Atualiza o certificado pelo nome

Método	PUT
Request	/certified/id? <parâmetros></parâmetros>
Parâmetros	Nome, descrição
Especificação	Atualiza o cadastro de um certificado buscado pelo id com os
	parâmetros dados
Exemplo	http://raise-uiot-
	ip/certified/11?nome=COBIT&descricao=GovernançadeTI

Atualiza o certificado pelo id

1.4 DELETE

Método	DELETE
Request	/certified/nome
Parâmetros	Nenhum
Especificação	Exclui o cadastro de um certificado identificado pelo nome
Exemplo	http://raise-uiot-ip/certified/COBIT

Exclui um certificado pelo nome

Método	DELETE
Request	/certified/id
Parâmetros	Nenhum
Especificação	Exclui o cadastro de um certificado identificado pelo id
Exemplo	http://raise-uiot-ip/certified/11

Exclui um certificado pelo id

2 Topic

2.1 GET

Método	GET
Request	/topic/
Parâmetros	Nenhum
Especificação	Retorna um json com uma array com o nome de todos os assuntos
	de todos os certificados.
	Retorna: nome, descrição, id_certificado
Exemplo	http://raise-uiot-ip/topic/

Retorna todos os assuntos cadastrados

Método	GET
Request	/topic/ <id_certified></id_certified>
Parâmetros	Nenhum
Especificação	Retorna um json com uma array com o nome de todos os assuntos
	de um determidado certificado.
	Retorna: nome, descrição, id_certificado
Exemplo	http://raise-uiot-ip/topic/11

Retorna os assuntos de um certificado

Método	GET
Request	/topic/ <id>/questions</id>
Parâmetros	Nenhum
Especificação	Retorna um json com uma array com as questões de um
	determinado assunto.
	Retorna: questões, as alternativas das questões
Exemplo	http://raise-uiot-ip/topic/1/questions

Retorna as questões referentes a um assunto

2.2 POST

Método	POST
Request	/topic? <parâmetros></parâmetros>
Parâmetros	Id, id_certificado, nome, descrição
Especificação	Cadastra um novo assunto de um certificado com os parâmetros
	dados
Exemplo	http://raise-uiot-
	<u>ip/topic?name=ITIL&descricao=GerenciamentodeServicos</u>

Cadastra um novo assunto de um certificado

2.3 PUT

Método	PUT
Request	/topic/nome? <parâmetros></parâmetros>
Parâmetros	Nome, descrição, id_certificado
Especificação	Atualiza o cadastro de um assunto buscado pelo nome com os
	parâmetros dados
Exemplo	http://raise-uiot-
	<u>ip/topic/EstrategiadedServico?nome=EstrategiadeServico&descric</u>
	ao=Faseinicial&id_certificado=10

Atualiza o assunto pelo nome

Método	PUT
Request	/topic/id? <parâmetros></parâmetros>
Parâmetros	Nome, descrição, id_certificado
Especificação	Atualiza o cadastro de um assunto buscado pelo id com os
	parâmetros dados
Exemplo	http://raise-uiot-
	ip/topic/2?nome=DesenhodeServiço&descricao=Segundafase&id_
	certificado=10

Atualiza o assunto pelo id

2.4 DELETE

Método	DELETE
Request	/topic/nome
Parâmetros	Nenhum
Especificação	Exclui o cadastro de um assunto identificado pelo nome
Exemplo	http://raise-uiot-ip/topic/EstrategiadeServiço

Exclui um assunto pelo nome

Método	DELETE
Request	/topic/id
Parâmetros	Nenhum
Especificação	Exclui o cadastro de um assunto identificado pelo id
Exemplo	http://raise-uiot-ip/topic/3

Exclui um assunto pelo id

Método	DELETE
Request	/topic/id_certificado
Parâmetros	Nenhum
Especificação	Exclui o cadastro de todos os assuntos referentes à um certificado
	identificado pelo id_certificado
Exemplo	http://raise-uiot-ip/certified/11

Exclui todos os assuntos pelo id_certificado

3 Question

3.1 GET

Método	GET
Request	/question/ <id_topic></id_topic>
Parâmetros	Nenhum
Especificação	Retorna um json com uma array com todas as questões de um
	assunto
	Retorna: nome do assunto, questão, alternativas
Exemplo	http://raise-uiot-ip/question/1

Retorna as questões de um assunto

3.2 POST

Método	POST
Request	/question? <parâmetros></parâmetros>
Parâmetros	Id, id_assunto, descrição, alternativas
Especificação	Cadastra uma nova questão de um assunto com os parâmetros
	dados
Exemplo	http://raise-uiot-ip/question?id_assunto-
	1&descricao=Qualoprimeiroestagiodociclodevida?&alternativas=

Cadastra uma nova questão de um assunto

3.3 PUT

Método	PUT
Request	/question/id? <parâmetros></parâmetros>
Parâmetros	Descrição, id_assunto, alternativas
Especificação	Atualiza o cadastro de uma questão buscado pelo id com os
	parâmetros dados
Exemplo	http://raise-uiot-
	<u>ip/question/1?descricao=QualéoestagioinicialemITIL&cod_assunto</u>
	10&alternativas=

Atualiza a questão pelo id

Método	PUT
Request	/question/nome? <parâmetros></parâmetros>
Parâmetros	Descrição, id_assunto, alternativas
Especificação	Atualiza o cadastro de uma questão buscado pelo nome com os
	parâmetros dados
Exemplo	http://raise-uiot-
	ip/question/Qualé?descricao=QualéoestagioinicialemITIL&cod_
	assunto10&alternativas=

Atualiza a questão pelo nome

3.4 DELETE

Método	DELETE
Request	/question/nome
Parâmetros	Nenhum
Especificação	Exclui o cadastro de uma questão identificado pelo nome
Exemplo	http://raise-uiot-ip/question/Qualéoestagioinicial

Exclui uma questão pelo nome

Método	DELETE
Request	/question/id
Parâmetros	Nenhum
Especificação	Exclui o cadastro de um assunto identificado pelo id
Exemplo	http://raise-uiot-ip/question/1

Exclui um questão pelo id

Método	DELETE
Request	/topic/id_certificado
Parâmetros	Nenhum
Especificação	Exclui o cadastro de todos as questões referentes à um assunto
	identificado pelo id_assunto
Exemplo	http://raise-uiot-ip/question/11

Exclui todas as questões de um assunto pelo id_certificado

4 User

4.1 GET

Método	GET
Request	/user/ <id></id>
Parâmetros	Nenhum
Especificação	Retorna um json com uma array com as informações do usuário
	buscados pelo id.
	Retorna: nome, email, telefone, idade, senha
Exemplo	http://raise-uiot-ip/user/1

Retorna as informações de um usuário pelo id

Método	GET			
Request	/user/ <nome></nome>			
Parâmetros	Nenhum			
Especificação	Retorna um json com uma array com as informações do usuário			
	buscados pelo nome.			
	Retorna: nome, email, telefone, idade, senha			
Exemplo	http://raise-uiot-ip/user/nome=LucasPratesDutra			

Retorna as informações de um usuário pelo id

4.2 POST

Méto	POST
do	
Request	/user? <parâmetros></parâmetros>
Parâmetr	Nome, email, telefone, idade, senha
os	
Especifica	Cadastra um novo usuário
ção	
Exemplo	http://raise-uiot-
	ip/user?nome=Lucas&email=lucas@teste&telefone=12345678&idade= 19&senha=*****

Cadastra um novo usuário

4.3 PUT

5 Método	PUT				
Request	/user/id? <parâmetros></parâmetros>				
Parâmetros	Nome, email, telefone, idade, senha				
Especificação	Atualiza o cadastro de um usuário buscado pelo id com os				
	parâmetros dados				
Exemplo	http://raise-uiot-				
	ip/user?nome=Lucas&email=lucas@teste&telefone=12345678&id				
	ade=19&senha=1234				

Atualiza o usuário pelo id

Método	PUT				
Request	/question/nome? <parâmetros></parâmetros>				
Parâmetros	Nome, email, telefone, idade, senha				
Especificação	Atualiza o cadastro de um usuário buscado pelo nome com os				
	parâmetros dados				
Exemplo	http://raise-uiot-				
	ip/user?nome=Lucas&email=lucas@teste&telefone=12345678&id				
	ade=19&senha=1234				

Atualiza o usuário pelo nome

4.4 DELETE

Método	DELETE
Request	/user/nome
Parâmetros	Nenhum
Especificação	Exclui o cadastro de um usuário identificado pelo nome
Exemplo	http://raise-uiot-ip/user/LucasPratesDutra

Exclui um usuário pelo nome

Método	DELETE
Request	/user/id
Parâmetros	Nenhum
Especificação	Exclui o cadastro de um usuário identificado pelo id
Exemplo	http://raise-uiot-ip/usur/1

Exclui um usuário pelo id