

# Indice delle domande degli esami orali: Ingegneria Informatica LM

---

Questo file contiene le testimonianze degli esami orali di vari studenti del corso di laurea in **Ingegneria Informatica Laurea Magistrale** all' **Unical** ( *Università della Calabria* ) e fa parte del progetto **Indice Argomenti Orali** gestito dall'organizzazione **UnicalLoveTelegram**

Leggi il nostro **README** per conoscere tutti i dettagli del progetto, sapere come partecipare e come sfogliare tutto il nostro materiale!

- [Indice delle domande degli esami orali: Ingegneria Informatica LM](#)
- [Analisi di Social Network e Media](#)
  - [Andrea Tagarelli](#)
- [Machine e Deep Learning](#)
  - [Angiulli Fabrizio](#)
- [Data Mining](#)
  - [Sergio Greco](#)
- [Sistemi Informativi Ambientali\]](#)
  - [Davide Luciano De Luca](#)
- [Ethical Hacking](#)
  - [Francesco Lupia](#)
  - [Angelo Furfaro](#)
- [Metodi Informatici per l'analisi dei Processi](#)
  - [Antonella Guzzo](#)
- [Metodi e Strumenti per la Sicurezza Informatica](#)
  - [Michele Ianni](#)
- [Business Intelligence](#)
  - [Filippo Furfaro](#)
- [Strategie e Politiche Aziendali](#)
  - [Patrizia Pastore](#)
- [Modelli e Tecniche per i Big Data](#)
  - [Paolo Trunfio](#)
- [Architetture e programmazione dei sistemi di elaborazione](#)
  - [Fabrizio Angiulli](#)

- Crittografia e analisi reti sociali
  - Molinaro Cristian
- Linguaggi Formali
  - Domenico Saccà
  - Rullo
- Informatica teorica
  - Scarcello Francesco
- Ottimizzazione
  - Maria Flavia Monaco
- Valutazione delle prestazioni
  - Pasquale Legato
- Intelligenza Artificiale (6 CFU)
  - Palopoli Luigi
- Intelligenza Artificiale e rappresentazione della conoscenza (12 CFU)
  - Palopoli Luigi
- Sistemi Informativi
  - Cassavia
- ISSTRA Ingegneria del software per sistemi real-time ed agenti
  - Libero Nigro
- Sistemi Distribuiti e Cloud Computing ( 6 CFU e 9 CFU )
  - Talia Domenico
  - Loris Belcastro
- Basi di Dati evolute
  - Molinaro Cristian
- Calcolo Numerico
  - Yaroslav Sergeyev
  - Marat Mukhametzhanov
- Algoritmi di Crittografia
  - Cristian Molinaro

## Analisi di Social Network e Media

Andrea Tagarelli

2021 2022

- Anonimi

- Tim (algoritmo sketch based)
- Modularità, Louvain con formule
- Infomap con formule
- Katz centrality
- Perché la soluzione di bonacich e loyd differisce da quella di katz di una costante
- SimRank
  - qual è la sua ratio, ossia perché ci piace fare la media dei simRank dei vicini e che legame c'è con la katz centrality
- simPath
- Cosa introduce il Page Rank rispetto alla Katz Centrality
- concentrarsi molto sul significato delle formule e anche sulla memorizzazione della formula stessa (di qualsiasi difficoltà)
- RIS di influence maximization
- Metodo Montecarlo per l'influence maximization
- CNM community detection
- Differenza tra small world e scale free
- Algoritmo di Louvain
- Metodi Girvan Newman
- Small world e come si comporta il modello al variare del parametro beta
- Preferential Attachment model

## Machine e Deep Learning

**Angiulli Fabrizio**

---

2021 2022

- Anonimi
  - Pac learnability in generale
  - Derivazione formula Agnostic Pac Learning
  - stima di densità non parametrica, knn e KDE
  - Vita, morte e miracoli dell'SVM
  - Model selection(sia con validation set, che SRM e MDL)
  - Problemi di learning convesso

- Discesa del gradiente
- Predittori lineari in generale
- Regressione logistica
- Quale proprietà ha la cross entropy loss? Risposta: è una funzione convessa, si può applicare l'algoritmo di discesa del gradiente)
- Principal Component Analysis (PCA)
- (Di ogni argomento il professore richiede passaggi, formule matematiche ed eventuali grafici)

## Data Mining

Sergio Greco

---

2021 2022

- Alessio
  - clustering gerarchico
  - entropia
  - reti neurali
- Anonimi
  - KNN

## Sistemi Informativi Ambientali]

Davide Luciano De Luca

---

2021 2022

- giovix097
  - cosa è un DEM?
  - differenza file shape vettoriale e file raster
  - tecniche di geoprocessing
  - tutti i tipi di interpolatori (esatto, non esatto, locale, globale...)
  - cosa vuol dire la media o la varianza in un certo punto?
  - cosa rappresenta Z0? Ponendo Zi come i punti che hanno misura esatta con  $i > 0$

- cosa è una misura?
  - lo strumento misura sicuramente bene
- cosa è un GCP?
- come è fatto un file di tipo geografico?
  - numero delle righe,colonne,risoluzione,xcornern,ycornern...

# Ethical Hacking

---

## Francesco Lupia

---

### 2020 2021

- Anonimi
  - Reverse Shell e Bind Shell
  - sql injection con script php (cosa è e cosa fa)
  - challenge web con loose comparison
  - differenze attacchi x32 bit e x64 bit
    - rop chain e bruteforce sul indirizzo di ritorno
  - Metasploit cosa è
  - tool simili a metasploit per windows
  - challenge web che presentava degli endpoint e bisognava loggarsi come admin
  - challenge web con form di login e registrazione
  - format string
  - privilege escalation windows: cosa faresti?

### 2021 2022

- Anonimi
  - Spiegazione csrf
  - Differenze tra csrf e xss
  - Cos'è kerberos
  - challenge SSRF presente sul sito di [burp suite](#) (in teoria vi registrate, andate in accademy e poi nei vulnerabilty lab e cercate ssrf)
  - pass the hash: descrizione
  - challenge presente su natas [numero 8](#)
  - Hash md5: come si riconosce?

- siamo con una Macchina Windows e si devono rispondere alle seguenti domande poste dal prof:
  - psexec
  - pass the ticket
  - comandi vari del prompt o powershell
  - rogue potato (e in generale da tenere sott'occhio qualsiasi cosa che sia potato, quindi juicy potato, hot potato...)
  - si hanno degli output di eseguibili di Windows (permessi di un eseguibile e le info di un eseguibile) e fra i permessi di questo eseguibile c'era gitconfig e si poteva cambiare la configurazione per cambiare il /bin/path con una reverse shell
  - query su un registro per vedere se era attivo il permesso su un utente (alwaysinstalledprivileged) e si poteva sfruttare per installare qualsiasi eseguibile come utente privilegiato
  - pass the hash
  - bind e reverse shell
  - nishang
- XML
  - come funziona la direttiva system
  - come è strutturato il linguaggio
- SSRF
- DDL Hijacking
- ROP e mitigazioni
- buffer overflow con diff tra x32 e x64 e possibili mitigazioni
- challenge: file binario main, un file sorgente lib.c, hijack delle sharedlibrary consigliata da [hacktricks](#)
- Kerberoasting.
  - Io ho prima introdotto kerberos, e poi gli ho parlato dell'attacco AS Rep Rosting.
- Over pass the Hash
  - Io non lo conoscevo e gli ho parlato di pass the hash.
- Cosa è necessario che sia presente per la tecnica pass the hash sulla macchina windows?
  - è necessario sia presente SMB. Se non è presente allora si usa la tecnica Over Pass the hash.
- Conosci altri framework di post-exploitation oltre a mimikatz?
- In windows gli hash vengono memorizzati dove?
  - Ho risposto nel file SAM.
- C'è un ulteriore luogo dove vengono memorizzati. Dove?
  - In un processo in memoria che prende il nome di LSASS

- Perché l'ultima versione di powershell empire client-server è migliore rispetto alla vecchia versione monolitica?
  - Perché, se c'è un target e la tua macchina, e tu riesci a prendere il controllo di una macchina intermedia sempre sulla stessa rete del target, che magari ha anche privilegi migliori rispetto a quelli che hai dalla tua macchina attaccante, puoi lanciare l'attacco di bruteforce (server) da questa seconda macchina, e sgravare (client) la tua macchina dal lavoro. Puoi pure chiuderla e ricollegarti giorni dopo, e la tua macchina non fa nessuno sforzo. Prima con la monolitica, dovevi lanciare l'attacco dalla tua macchina.
- Empire for Pentester: Active Directory Enumeration
- tool per prelevare password (mimikatz)
- dove vengono salvati gli hash delle password di windows?
  - i file importanti per le password hashate di windows (sam,lsas...)
  - come prelevi questi hash?
  - come prelevare password dal file sas?
  - pass the hash

## 2022 2023

- Anonimi
  - come si fa a creare l'ambiente isolato di docker
  - uso di docker
  - Pass the hash e pass the ticket
    - come si fa la privilege escalation?
  - Active Directory
    - come si chiama il computer principale?
    - come si fa la privilege escalation?
    - cosa è?
    - è presente su un computer?
  - come si esce da un ambiente docker?
  - come gestisci i servizi in linux?

## Angelo Furfaro

---

## 2021 2022

- Anonimi
  - Kerberos: cosa è ed attacchi
  - Docker:cosa è, configurazioni e comandi, attacchi (soprattutto privilege escalation)

- Parte di privilege escalation disponibile su tryhackme (privesc)
- Metasploit: come usare i servizi e gli exploit
- nc: cosa è e come funziona
- XXE: cosa è, scenari d'uso, esempi
- XSS: cosa è, quali tipi ci sono, esempi
- Laboratorio di attacco
- Sudo con opzione -l
- Utente con Alcuni privilegi di root
- LDAP nel particolare
- come creare una sottorete con virtualbox e come collegare due macchine alla sottorete
- come creare un laboratorio con virtualbox
- LDAP
  - qualche attacco
  - sfruttare il protocollo
- se tu penetri su un sistema con una shell, cosa usi per vedere il traffico?
  - tcpdump e comandi annessi
  - che traffico internet vedi? traffico mio ingresso/uscita
- metodi privilege escalation e post exploitation

## Metodi Informatici per l'analisi dei Processi

Antonella Guzzo

2020/2021

- Anonimi
  - C-Net vs Heuristic net
  - Petri net Vs heuristic net
  - come viene fatta la classificazione delle attività iniziali e finali su ProM
  - workflow net (definizione)
  - cos'è la threshold
  - betweenness Nella resource analysis
  - differenze fra pattern merge e discriminator (bpmn)
  - perché scegliere un modello (o un plugin) rispetto ad un altro



- boundness
- quando il marking è dead?
- esercizi su boundness e deadlock
- alpha miner (con i vari punti specifici)
- qualità del modello
- in cosa consiste la classificazione di un dato
- perché è costoso l'alpha miner?
- domande sul progetto in generale e nello specifico
- liveness
- come ottenere un buon modello?
- conformance e tipologie

# Metodi e Strumenti per la Sicurezza Informatica

Michele Ianni

2020 2021

- Giovanni Giordano
  - <http://basicrce.challs.cyberchallenge.it/> risolvi la challenge edit: è andato down, la challenge consisteva in un form html che faceva una post all'indirizzo /ping dello stesso sito e ritornava semplicemente il codice di ritorno della shell linux collegata e il comando eseguito, altrimenti dava errore. Non c'era nient'altro, bisognava trovare la flag.txt da qualche parte nel sito.
  - GOT e PLT
- Anonimi
  - Canary
  - gdb
  - sito che ritorna un immagine, come capisci le tabelle?
  - nmap port scanning
    - fin scan
    - udp scan
    - syn scan
    - null scan
    - xmas scan
  - arp poisoning
  - reflected, DOM Based e stored XSS

- ASLR
- CSRF
  - chi genera il token
- ROP
  - come mai i tool automatizzati trovano tanti gadget mentre una scansione manuale ne trova pochi?
  - i gadget sono una serie di istruzioni. Perché ropper va a guardare l'esadecimale, parte da una ret e va all'indietro se una sotto sequenza è un'istruzione valida viene restituito il gadget. Ad esempio in esadecimale a3 aa bb cc 90 c3 è mov eax, 0x90aabbcc; ret, ma la sottosequenza 90 c3 è nop; ret. Sono entrambi gadget.
- buffer overflow
  - mitigazioni
  - generarlo senza utilizzare le funzioni vulnerabili
- code reuse
- Mitigazioni SQL injection

## 2021 2022

- Anonimi
  - format string
  - xss
    - le differenze tra i vari tipi di xss
  - ARP poisoning
  - port scanning
    - FIN SCAN
    - XMAS SCAN
    - SYN SCAN
  - ret2libc
    - perché è meno conveniente rispetto alla code reuse?
      - Perché ret2libc non può essere utilizzata in caso di chiamate a due o più funzioni che posseggono uno o più parametri, mentre la code reuse sì
  - Plt e got
  - Xss
  - Canary
    - perché si usa il carattere 0
  - Ropper
  - Blind sql injection

- per rompere ASLR basta solo un offset, detto in un altro modo supponiamo di avere l'indirizzo della printf questo basta per derandomizzare l'intero spazio degli indirizzi o serve altro?
  - Per rompere ASLR basta trovare un solo indirizzo della libc in quanto poi l'offset tra le funzioni è sempre uguale

## Business Intelligence

### Filippo Furfaro

---

#### 2020 2021

- Anonimi
  - gestione delle dimensioni degeneri
  - gerarchie dinamiche
  - a cosa serve attributo master nello scenario di verità storica
  - a cosa servono le chiavi surrogate
  - perchè non si usano i btree
  - star index
  - join index
  - quando conviene fare snow flake
  - gerarchie incomplete e soluzioni
  - indici bitmap a confronto con btree
  - molap e rolap
  - Tutti i pro e tutti i contro dell'usare Chiavi surrogate
  - Star index
    - quando non è efficiente usare lo star index
  - aggregatori olistici
  - indici di bit-sliced
  - gerarchie ricorsive ( pro e contro delle 2 soluzioni)

## Strategie e Politiche Aziendali

2020 2021

- Anonimi
  - cosa faresti da imprenditore della tua azienda (cyber security), ovvero quali strategie sceglieresti tra quelle viste nel corso
  - classificazione outsourcing
  - scelta di un settore in cui competere e forze di porter
  - esempi a lezione
  - la valutazione comprende i punteggi dati al test online di fine corso (crocette) e i lavori in ppt di gruppo
  - Stakeholder amichevoli
  - Outsourcing
  - Finalità dell'azienda

## Modelli e Tecniche per i Big Data

---

2020 2021

- Anonimi
  - parametri mpi speedrun tempo esecuzione parallelo e sequenziale
  - lambda expression
  - benefici java stream
  - differenze spark hadoop
  - RDD
  - hama
  - costo del calcolo bsp
  - zookeeper
  - trajectory discovery
  - java stream lazy
  - legge amdhal
  - wordcount
  - mapper e reducer
  - spark e hadoop convenienza
  - bsp in generale
  - send receive non bloccanti e bloccanti
  - spark lazy execution
  - wordcount reverse (chiave lunghezza parole)

- logica di hive
- legge di amdhal
- comunicazione in MPI sincrona e asincrona e meccanismi
- caratteristiche di un programma in parallelo
- combiner in mapreduce
- numero di reducer e mapper
- watermark
- wordlengthcount

## 2020 2021

- Anonimi
  - codice word count
  - che tipologia di programmi esegue storm
  - possono esserci piu spout?
  - quali metodi deve implementare spout e quali bolt
  - combiner di map reduce
  - codice word count reverse
  - Superlinear speedup:
  - architettura hdfs e file di configurazione delle risorse

# Architetture e programmazione dei sistemi di elaborazione

Fabrizio Angiulli

## 2016 2017

- Roberto
  - cache completamente associativa
  - open MP
  - schema monociclo e segnali di controllo +1
  - cache a k vie
  - multithreading
  - grana fine
  - grana grossa
  - vantaggi multithreading simultaneo (ogni thread a i suoi registri e PC )
  - differenza multithreading sw e multithread hw
  - dimensionamento clock multicolore
  - conflitti sul controllo

- statistica a 2 bit automa
- nano programmazione
- emissione fuori ordine
- tabella segnali alpha monociclo
- conflitti sui dati pipeline
- conflitti superscalari
- ottimizzazione unità di controllo (control store )
- completamente fuori ordine e ritiro in ordine
- CPU vs GPU
- una numa
- macchina multiciclo
- macchina monociclo
- dimensionamento del clock della multi ciclo
- ottimizzazione della parte di controllo microprogrammata
- legge di moore e barriera dell'energia
- speculazione nell'hardware
- speculazione hw (epr)
- buffer di ordinamento macchina super scalare
- completamento fuori ordine
- emissione fuori ordine
- numero di posizioni
- ottimizzazione del controllo microprogrammato
- predizione dei salti schema
- politiche sostituzione della cache
- disegno
- speculazione hardware macchina super scalare
- differenza uma e numa
- macchina hasswell
- differenze cics e risc
- principi di progettazione risc
- riduzione parallela
- rsr

## 2019 2020

- Anonimi
  - Legge di Moore e barriera energia
  - Macchina multiciclo
  - ottimizzazione unità di controllo (control store programmato )
  - Nano programmazione
  - dimensionamento del clock nella multi ciclo microprogrammata
  - differenze macchine cisc e risc
  - principi di progettazione macchina risc
  - schema monociclo e tabella segnali alpha
  - conflitti sui dati pipeline
  - emissione fuori ordine

- Rsr
- completamente fuori ordine
- ritiro in ordine
- conflitti sul controllo
- predizione dei salti a schema - branch prediction unità
- statistica a due bit con automa
- conflitti sulle super scalari
- buffer di ordinamento macchina super scalare
- speculazione hardware (epr)
- completamento fuori ordine macchina super scalare
- Macchina di Haswell
- cache completamente associativa
- cache a k vie
- politiche di sostituzione nella cache disegno
- differenza uma e numa
- multithreading hw : grana fine e grana grossa
- vantaggi multithreading simultaneo
- differenza multi threading hw e sw
- cpu vs gpu
- riduzione parallela
- open mp
- Giovanni giordano
  - cache a k vie
  - cache a mappatura diretta
  - tipi di threading
  - conflitti pipeline

## 2020 2021

- Erma\_TV
  - conflitti sulla pipeline quali sono e come si risolvono
  - CISC RISC
  - principi dei modelli di calcolatori di oggi
  - UMA e NUMA con disegno della NUMA
  - speculazione hardware come avviene e dove avviene
  - attacco spectr
  - c'è speculazione hardware nella pipeline? No, come vengono gestiti i salti?
- Anonimi
  - Cache
  - Politiche di sostituzione
  - Unità di controllo monociclo
  - Segnali beta mono e multi
  - Ottimizzazione controllo micro programmato

- Circuito di selezione degli indirizzi
- Disegno stack lru
- E disegno circuito di selezione degli indirizzi
- Ottimizzazione controllo microprogrammato
- Macchine parallele
- Nanoprogrammazione
- circuito propagazione nella superscalare
  - circuito di bypass
- NUMA e UMA
- conflitti sul controllo
- conflitti nella pipeline: inserimento circuito di uguaglianza
- Confronto prestazionale fra tutte le macchine viste nel corso
- Clock fine
- Speculazione hw e cosa cambia rispetto alle predizioni della pipeline
- Cache multilivello e come cambia il calcolo del tempo medio di accesso alla memoria

## Crittografia e analisi reti sociali

---

### Molinaro Cristian

---

#### 2016 2017

- Tassone
  - Cifrario a flusso
  - OTP
  - PRG
  - Shannon
  - Cifrari a blocchi
  - Sicurezza semantica
  - PRP
  - ECP
  - CBC
  - CBC+nonce
  - CTR
  - CTR+nonce
  - MAC (funzionamento sicurezza e challenge)



- NMac
- PMAC
- HMAC
- ECBC MAC
- PAYLOAD
- HASH (funzionamento sicurezza e challenge)
- Paradosso compleanno + attacco hash (collisioni)
- Merkle damgard
- Autenticazione cifrata (funzionamento sicurezza e challenge)
- tre tipologie costruzione autenticazione cifrata (e then m, e and m, m then e) più differenze e sicurezza
- differenza chiave simmetrica e asimmetrica
- principi chiave asimmetrica
- RSA
- Complessità attacco RSA per scoprire chiave segreta
- complessità attacco RSA per un messaggio cifrato (differenza con sopra )
- Merkle puzzle
- autorità di certificazione e firma digitale (molto in generale più schema)
- Riccardo
  - generazione rsa per calcolo chiavi
    - come si cifra
    - come si decifra
  - rabin come si generano le chiavi
    - collegarsi alla fattorizzazione
    - output di 4 messaggi
    - cattiva proprietà del sistema
  - ElGamal su cosa è basato
    - come si calcolano le chiavi
  - tutti i possibili attacchi di chiave che si muovono contro RSA
    - brute force
    - euclide
    - vari problemi
  - puzzle di merkle
  - introduzione key management e scenari utilizzo rsa

## Linguaggi Formali

## 2016 2017

- PsykeDady
  - Compilazione della tipizzazione dinamica dei linguaggi
  - tipizzazione dinamica che tipo di linguaggio è (risp: 2)
  - cos'è un automa a pila
- Marco Domenicano
  - Tautologia
  - contraddizione
  - memorizzazione di un json in calculista
  - esercizio del minimo locale in calculist e prolog
- Anonimi
  - come vengono memorizzati i json in memoria nella calculist

## 2019 2020

- Alfredo
  - json
  - linguaggi di primo, secondo e terzo tipo
    - java di che tipo è
    - html di che tipo è
    - xml di che tipo è
- Giovanni Giordano
  - calculist esercizio **Unione(L1,L2,L3)**
    - costruire L3 **unendo L1 e L2**
- Angelo
  - Scrivere automa a stati finiti deterministico che riconosce il linguaggio **(a+b+)+b\*c**
    - fare esempio di una stringa che non appartiene al linguaggio
    - fare esempio di stringa che appartiene al linguaggio
- Anonimi
  - Calculist esercizio **Intersezione(L1,L2,L3)**
    - costruire L3 come **intersezione di L1 e L2**
  - cos'è un modello logico
  - quando un modello è minimo
  - Calculist lista ordinata L
  - Calculist High Order Function espressione con lambda function
  - complessità del problema di stabilire se un programma logico ammette un unico modello (sol. **PSPACE** )

- Verificare se due Liste L1 e L2 hanno gli stessi elementi

## 2020 2021

- Anonimi
  - high order function
  - solito esempio con  $u(X), p(X), r(X), rc(X)$
  - universo di Herbrand, Base di Herbrand, modelli minimali
  - verificare che 2 liste abbiano gli stessi elementi con lo stesso numero di occorrenze
  - espressioni regolari
  - unificatore generale
  - Palindroma in Calculist

## Rullo

---

## 2016 2017

- Marco Domenicano
  - scrivere un programma in prolog che riceve una lista L, T, T1 e restituisce una lista di copia in output L1 così composta: se elemento di L corrisponde a T inserisci T1 altrimenti L

## 2019 2020

- Alfredo
  - 2 esercizi prolog
- Giovanni Giordano
  - esercizio prolog su traccia `P(L1,L2,L3,L4)` , soddisfare:
    1. `L3 come L1 intersecato L2`
    2. `L4 come L1 - L2`
  - esercizio prolog su traccia su traccia `P(T,T1,L,L1)` , soddisfare
    - `se L[i]≠T verificare L[i]==L1[i] altrimenti L1[i]==T1`
- Angelo
  - scrivere un metodo `int(L1,L2,L3)` che restituisce vero se:
    1. L1 sotto insieme improprio di L3
    2. L2 sotto insieme improprio di L3
    3. L3 non contiene duplicati
    4. L1,L2,L3 sono ordinati in modo crescente
- Anonimi
  - scrivere un programma prolog che: `dati due termini T e T1 e una lista L`

- produce una lista L1 identica a L in cui sono state sostituite tutte le istanze di T con T1, ossia la relazione `subst(T,T1,L,L1)` dove L1 è la lista ottenuta da L sostituendo tutte le istanze del termine T con T1 lasciando gli altri elementi invariati
- `p(L1,L2)` che restituisce true se L1 ed L2 contengono gli stessi elementi
- lanciare la computazione in calculist
  - descrivere stato memoria
  - dare risultato
- Teorema di Rice (accenno)
- quanti sono i modelli di un programma positivo
- cos'è l'unificazione di due termini?
- data:
  - `g(x/2)/1: lambda z: x(y,z+y);`
  - eseguire: `g(molt,3)(4);` risultato?
- Quanti modelli minimali ci sono in questo programma logico?

```
u(1).
u(2).
u(3).
p(1).
p(2).
r(X):
u(X), not(p(X)).
rc(X):- u(X), not(r(X)).
g(x/2,y)/1: lambda z: x(y,z+y);
pp(x,y): x+2*y;
^g(pp,3)(4);
```

- ◦ ▪ risultato=17
- quanti sono i modelli minimali (stesso modello)?
  - `u(1).`
  - `u(2).`
  - `p(1).`
  - `r(X):- u(X), not(p(X)).`
  - `rc(X):- u(X), not(r(X)).`
- cos'è un universo
  - tutti i termini ground, nel caso di prima i primi due
- funziona calculist che dato `x` calcola `fibonacci(x)`
- dato:

```

u(1).
u(2).
p(1).
r(X):- u(X), not(p(X)).
rc(X):- u(X), not(r(X)).

```

- - - quanti sono i modelli minimali
    - **Legenda**: u sono gli umani, p sono i poveri, r è una persona ricca, rc è il reddito di cittadinanza (i significati hanno poca rilevanza).
    - **Risposta**: quando si ha la negazione di solito si hanno più modelli minimali
    - **modello migliore**: `rc(X)=true` solo in un caso (reddito di cittadinanza solo ad un elemento)
  - scrivere un metodo che riceve in ingresso 4 liste `q(L1, L2, L3, L4)` che restituisce `true` se `L3` è l'intersezione di `L1+L2` ed `L4=L1-L2` (sottrazione insiemistica), le liste vanno intese come insiemi.
  - scrivere un metodo `q(A,B,L1,L2)` che restituisce `true` `L1=L2` con i caratteri **A sostituiti con B in L2**
  - scrivere un `q(X,L,Y)` che restituisce vero se `Y` è l'elemento successivo a `X` nella `L`
  - scrivere un `q(X,L,Y)` che restituisce vero solo se `Y` è nella posizione `X` di `L`

## 2020 2021

- Anonimi
  - riceve 2 liste: true se le due liste contengono gli stessi elementi, anche con numero di occorrenze diverso
  - ricerca binaria in prolog
  - Scrivere un programma Prolog che, dati due termini T e T1 e una lista L, produce una lista L1 identica a L in cui sono state sostituite tutte le istanze di T con T1, ossia la relazione: `subst(T,T1,L,L1)`, dove L1 è la lista ottenuta da L sostituendo tutte le istanze del termine T con il termine T1 e lasciando invariati gli altri elementi `p(1,2,[1,1,2,2],[2,2,2,2])`
  - Si scriva un programma Prolog che, prendendo in ingresso due liste L1 e L2, restituisca in uscita due liste L3 e L4 tali che L3 contenga gli elementi di L1 che appartengono anche a L2, mentre L4 contenga gli elementi di L1 che non appartengono a L2. Si supponga disponibile il predicato `member p([a,r,t],[t,s,m,n,a],L3,L4) p([a,r,t],[t,s,m,n,a],[a,t],[r])`
  - Scrivere un programma PROLOG per la seguente relazione: `d(X,Y)` se e solo se Y è la lista che si ottiene dalla lista X rimuovendo gli elementi di posizione pari
  - Define a predicate `add_up_list(L,K)` which, given a list of integers L, returns a list of integers in which each element is the sum of all the elements in L up to the same position. `add_up_list([1,2,3,4], [1,3,6,10])`

- Scrivere un programma Prolog che, dati due termini T e T1 e una lista L, produce una lista L1 identica a L in cui sono state sostituite tutte le istanze di T con T1, ossia la relazione:  $\text{subst}(T, T1, L, L1)$ , dove L1 è la lista ottenuta da L sostituendo tutte le istanze del termine T con il termine T1 e lasciando invariati gli altri elementi
- Definire il predicato Prolog  $\text{fib}(N, F)$  che sia vero se F rappresenta l'N-esimo numero della sequenza di fibonacci. Ricordiamo che la sequenza di Fibonacci è definita dalle seguenti:  $f(0) = 1$ ,  $f(1) = 1$ ,  $f(N) = f(N - 1) + f(N - 2)$
- Si scriva un programma Prolog che, prendendo in ingresso due liste L1 e L2, restituisca in uscita due liste L3 e L4 tali che L3 contenga gli elementi di L1 che appartengono anche a L2, mentre L4 contenga gli elementi di L1 che non appartengono a L2.  $r([1,2,3], [3,4,5,6,1], L3, L4)$
- Define a predicate  $\text{reverse}(L, K)$  which holds if and only if the list K is the reverse of the list L
- Define a predicate  $\text{occurs}(L, N, X)$  which holds iff X is the element occurring in position N of the list L
- Define a predicate  $\text{add\_up\_list}(L, K)$  which, given a list of integers L, returns a list of integers in which each element is the sum of all the elements in L up to the same position. Example: ?-  $\text{add\_up\_list}([1,2,3,4], K)$ .  $K = [1,3,6,10]$
- Define a predicate  $\text{occurs}(L, N, X)$  which holds iff X is the element occurring in position N of the list L
- palindroma
- Scrivere un programma Prolog che, dati due termini T e T1 e una lista L, produce una lista L1 identica a L in cui sono state sostituite tutte le istanze di T con T1, ossia la relazione:  $\text{subst}(T, T1, L, L1)$ , dove L1 è la lista ottenuta da L sostituendo tutte le istanze del termine T con il termine T1 e lasciando invariati gli altri elementi
- Si scriva un programma Prolog che, prendendo in ingresso due liste L1 e L2, restituisca in uscita due liste L3 e L4 tali che L3 contenga gli elementi di L1 che appartengono anche a L2, mentre L4 contenga gli elementi di L1 che non appartengono a L2. Si supponga disponibile il predicato member.
- Define a predicate  $\text{occurrences}(X, L, N)$  which holds iff the element X occurs N times in the list L
- Definire il predicato Prolog  $\text{fib}(N, F)$  che sia vero se F rappresenta l'N-esimo numero della sequenza di fibonacci. Ricordiamo che la sequenza di Fibonacci è definita dalle seguenti:  $f(0) = 1$ ,  $f(1) = 1$ ,  $f(N) = f(N - 1) + f(N - 2)$
- Scrivere un programma PROLOG per la seguente relazione:  $d(X, Y)$  se e solo se Y è la lista che si ottiene dalla lista X rimuovendo gli elementi di posizione pari.
- Define a predicate  $\text{add\_up\_list}(L, K)$  which, given a list of integers L, returns a list of integers in which each element is the sum of all the

elements in L up to the same position

- Define a predicate `merge(L,K,M)` which, given two ordered lists of integers L and K, returns an ordered list M containing all the elements of L and K
- `dd(f/2,x)/1: lambda y: f(y)+2`; `s2(x): 2 x`; `^dd(s,3)(4)`; funzione lambda proposta

## 2021 2022

- Anonimi
  - Scrivere un programma Prolog che, dati due termini T e T1 e una lista L, produce una lista L1 identica a L in cui sono state sostituite tutte le istanze di T con T1, ossia la relazione: `subst(T,T1,L,L1)`, dove L1 è la lista ottenuta da L sostituendo tutte le istanze del termine T con il termine T1 e lasciando invariati gli altri elementi
  - Si scriva un programma Prolog che, prendendo in ingresso due liste L1 e L2, restituisca in uscita due liste L3 e L4 tali che L3 contenga gli elementi di L1 che appartengono anche a L2, mentre L4 contenga gli elementi di L1 che non appartengono a L2
  - `stessiElem(L1,L2)`, which holds if L1 and L2 have same elements
  - Define a predicate `occurrences(X,L,N)` which holds iff the element X occurs N times in the list L
  - Scrivere un programma Prolog che, dati due termini T e T1 e una lista L, produce una lista L1 identica a L in cui sono state sostituite tutte le istanze di T con T1, ossia la relazione: `subst(T,T1,L,L1)`, dove L1 è la lista ottenuta da L sostituendo tutte le istanze del termine T con il termine T1 e lasciando invariati gli altri elementi
  - Si scriva un programma Prolog che, prendendo in ingresso due liste L1 e L2, restituisca in uscita due liste L3 e L4 tali che L3 contenga gli elementi di L1 che appartengono anche a L2, mentre L4 contenga gli elementi di L1 che non appartengono a L2.
  - Define a predicate `occurs(L,N,X)` which holds iff X is the element occurring in position N of the list L.
  - Define a predicate `add_up_list(L,K)` which, given a list of integers L, returns a list of integers in which each element is the sum of all the elements in L up to the same position

# Informatica teorica

Scarcello Francesco

## 2016 2017

- PsykeDady
  - Teorema di Cook
  - Definizione di NP complete
- Riccardo
  - Partendo dal fatto che un problema è np-hard se qualsiasi problema np si riduce ad esso in tempo polinomiale
    - domanda: come cambia la classe np-complete se cambiamo la definizione di hardness considerando trasformazioni esponenziali invece che polinomiali?
    - risposta: Poiché np-complete è l'intersezione di np-hard ed np, i problemi di tale classe rappresentano il sottoinsieme dei problemi più difficili tra quelli appartenenti ad np (risolvibili in p-time da una NTM). Se si cambia la definizione di hardness considerando trasformazioni esponenziali però si estende la classe a problemi exp-time, in quanto si altera il rapporto di complessità durante la riduzione che supporta la hardness: intuitivamente, una trasformazione esponenziale trasferirebbe parte della complessità nella riduzione, permettendo poi di risolvere il problema risultante in tempo polinomiale, dunque tali problemi ricadrebbero in questa versione modificata di np-complete.
- Anonimi
  - Teorema di Cook
  - Definizioni di problema Np, Np-hard, Np-complete
  - Dimostrazione di appartenenza di Hamiltonian Cycle a Np-Complete
  - Dimostrazione di non appartenenza di Ld a RE
  - Dimostrazione di appartenenza di Lu a RE
  - Definizione di riduzione
  - Teorema di Rice

## 2017 2018

- Marco
  - Linguaggio Empty
  - dimostrazione NP complete
  - dimostrazione independent Set

(continuare da 2016 2017 linguaggi formali sacca psycheS)

## 2018 2019

- Matteo Grollino
  - Teorema Rice
  - Teorema Cook
  - Knapsack Intero e Frazionario
  - subset sum



- approssimabilità knapsack
  - Algoritmo pseudo-polinomiale
  - FPTAS
- Definizione NP
- Definizione NP Hard
- Definizione NP Complete
- Dimostrazione indecidibilità Lu e non appartenenza a RE di Ld
- Importanza riduzione polinomiale tra problemi decisionali
- Perché NP è incluso in PSpace con dimostrazione
- complessità parametrizzata con definizione di XP e FP
- Algoritmo FPT del vertex Cover
- Gianpaolo
  - Teorema 4.14.1 : un problema NP ha come definizione  $NP = \{L \mid \exists R \text{ polinomialmente decidibile e bilanciata che caratterizza } L\}$  con  $P1 \ R=L$  (dimostrazione)

## 2019 2020

- Angelo
  - definizione di problema np-completo
  - cos' è una trasformazione polinomiale?
  - dimostrazione del teorema di Rice
  - fixed parameter trattability
  - cos' è uno schema di approssimazione polinomiale ?
  - dimostrare che nap-sack è np-hard
  - perché usiamo trasformazioni polinomiali e non esponenziali?
  - dimostrare che Ld è ricorsivamente enumerabile
  - definizione di np-hard
  - dimostrare che Hamiltonian cycle è np-hard
- Giovanni Giordano
  - Dimostrazione linguaggio  $NTM == DTM$
  - caratterizzazione NP dimostrato
  - Independent Set dimostrato
- Anonimi
  - cook
  - NP dentro PSpace (dimostrazione)
    - **Risposta** : Perché la definizione di NP dice che NP appartiene a Ptime, poichè Ptime è un sottoinsieme di Pspace allora anche NP è un sottoinsieme di Pspace
  - teorema di Rice
  - np completo (definizione) e vantaggi nell'uso

- Teorema di Cook
- Definizione di problema NP-complete
- Domanda: **come cambia la classe NP-complete se cambiamo la definizione di hardness considerando trasformazioni esponenziali**
  - **Risposta**: poiché NP-complete è l'intersezione di NP-hard ed NP, i problemi di tale classe rappresentano il sottoinsieme dei problemi più difficili tra quelli appartenenti ad NP (risolvibili in P-time da una NTM). Se si cambia la definizione di hardness considerando trasformazioni esponenziali però si estende la classe a problemi EXPTIME, in quanto si altera il rapporto di complessità durante la riduzione che supporta la hardness: intuitivamente una trasformazione esponenziale trasferirebbe parte della complessità nella riduzione, permettendo poi di risolvere il problema risultante in tempo polinomiale, dunque tali problemi ricadrebbero in questa versione modificata di NP-complete.
- Dimostrazione di appartenenza di Hamiltonian Cycle a NP-complete
- dimostrazione di non appartenenza di Ld a RE
- Dimostrazione di appartenenza di Lu a RE
- definizione di riduzione
- Linguaggio Empty dimostrazione NP complete
- dimostrazione Independent SET
- Knapsack intero e frazionario
- subset sum
- Approssimabilità knapsack (algoritmo pseudo polinomiale e FPTAS)
- importanza della riduzione polinomiale tra problemi decisionali
- complessità parametrizzata con definizione di XP e di FPT
- problema NP ha come definizione  $NP = \{L \mid \exists R \text{ polinomialmente decidibile e bilanciata che caratterizza } L\}$  con  $P \subseteq R$  (dimostrazione)
- FPTAS con costi
- FPT con VC e con knapsack
- knapsack con programmazione dinamica

## 2020 2021

- Erma\_TV
  - Dimostrazione NP incluso in PSPACE
  - Dimostrazione che Knapsack ammette un FPTAS
  - Che sono le classi di approssimabilità

- Anonimi
  - Rice con dimostrazione
  - FPT
  - FPT con vertex cover (con le due soluzioni)
  - Dimostrare che Subset Sum è NP-Hard
  - Rice con dimostrazione
  - NL con dimostrazione che è NP-Hard
  - vertex cover
  - indipendent set
  - hamiltonian cycle
  - NTM = DTM
  - def di NP-complete (NP-HARD, NP)
  - L appartiene ad NP se e solo se esiste una relazione caratteristica RL di L (parte  $\leq$ ) e (parte  $\Rightarrow$ )
  - Bisaccia FPTAS

## Ottimizzazione

### Maria Flavia Monaco

#### 2016 2017

- PsykeDady
  - Argomento a piacere : Rilassato LaGrangiano
  - Definizione di problema Rilassato
  - Duale LaGrangiano (perché farlo? obiettivi)
  - Vehicle Routing Problem formulazione
- Anonimi
  - che ho a disposizione se voglio risolvere un problema piccolo con un algoritmo esatto ? (B&Bound)
  - Cosa si intende per "cut" e quindi un algoritmo di **branch and cut**
  - Gomory, tutto il procedimento
  - Perché posso usare la funzione obiettivo in gomory per indurre un taglio?
  - come si valuta un euristica? Lagrangiano
  - Definire duale di Lagrangiano
  - Commesso viaggiatore
    - come calcolo un lowerbound ?
    - perché non si usa Lagrangiano?

- perché ha un numero esponenziale di cicli e molto probabilmente avrà sempre sottocicli
- Problema del commesso viaggiatore non orientato
  - taglio con Branch and Cut
  - oracolo di Separazione
- Formulazioni commesso viaggiatore sia orientato che non
- Quando una formulazione è ottimale? (matrice TUM)
- Per quale problema ho una formulazione ottimale anche se non è TUM? problema del matching
- Set covering definizione
- Commesso viaggiatore
  - perché è intrinsecamente combinatorio
  - complessità
- come risolvo il set-covering (max saving)
- chvatal
- Vehicle routing
- Algoritmo clarke wright (massimo risparmio)
- Epsilon approssimativo
  - definizione
  - TSP
  - algoritmo dell'albero
- Differenza Hamilton - eulero, con confronto tra i due
- Teorema di minkowsky

## 2020 2021

- Anonimi
  - Set covering
  - Formulazione valida
  - ottima
  - Problema di localizzazione
  - Rilassamento lagrangiano
  - Se  $x$  è punto estremo  $\Rightarrow x$  appartiene ad  $S$

## 2021 2022

- Erma\_TV
  - effetto orizzonte
  - nucleolo
  - semantica operativa per la logica di default
  - complessità ed espressività
  - anomalia di Sussman
- Arbrane97

- Bargaining Set
- Iterative deepening
- Algoritmo di Waltz
- Hill Climbing

## Valutazione delle prestazioni

Pasquale Legato

---

2016 2017

- PsykeDady
  - problema del professore in ritardo (su excel)
  - produttore consumatore (excel)
  - modello di markov (slide)

## Intelligenza Artificiale (6 CFU)

Palopoli Luigi

---

2017 2018

- PsykeDady
  - Estensione di Reiter
  - Anomalia di Sussman
  - breadth first (vantaggi rispetto a depth first)
  - strips
    - frame problem
    - quantification problem
    - representation problem
  - deep learning
    - definizione
    - reti neurali
    - struttura neurone
    - altri approcci
    - deep learning

- features extracton
- hill climbing + simulated annealing
- pac learning
- Anonime
  - IDA\* perchè c'è min nella funzione
  - Frame assension
  - strips
    - risoluzioni
    - problemi del non essere linguaggio logico
  - estensione di reithers
  - come calcolarla
    - che succede se togliamo TH da IN(pigreco)
  - nucleolo

# Intelligenza Artificiale e rappresentazione della conoscenza (12 CFU)

---

**Palopoli Luigi**

---

## 2019 2020

- Anonimi
  - Iterative Broadening (ordine di visita degli alberi )
  - Iterative Deepening
  - processi closed e successful
  - shapley value
  - wsat e gsat
  - estensioni di reiter
  - frame problem e perché strips non soffre del problema del frame
  - approssimazione lower bound-upperbound con calcolo greatest lower bound

## 2020 2021

- Anonimi
  - primo interrogato
    - hill climb simulated annealing
    - planning

- nucleolo stable set
- regole inferenza
- entailment in logica di default perché è Pi P2-C?
- gsat wsat con random walking
- secondo interrogato
  - breadth first
  - Iterative broadening e come si fa con A\*
  - Nucleolo di nuovo
  - Compilazione di conoscenza
  - datalog or not
- terzo interrogato
  - metodi di ricerca blind e metodi di ricerca informata: differenze
  - iterative deepening con vantaggi
  - IDA\*
  - semantica alla reiter default logic
  - semantica brave default logic
  - verifica coerenza teoria di default (NP Hard)
  - processo
  - nucleolo
- quarto interrogato
  - iterative broadening
  - perché non usiamo A\* per i giochi al posto di min max?
  - hill climb simulated annealing
  - modello stabile con negazione e disgiunzione
  - computer vision e algoritmo di waltz
  - planning
    - quale sequenza di azioni va considerata?
    - perché la delete list deve essere vuota?
  - stable set teoria giochi
  - $N=1,2,3$   $v_1=v_2=v_3=0$  e la coalizione di taglia due hanno valore 2, la coalizione di taglia tre vale 5: c'è stable set?
- quinto interrogato
  - metodi olistici di riconoscimento ambiente
  - pianificazione: Strips
    - Strips Assumption
    - A1:precondizione vuota, add list è P, delete list vuota, A2:precondizione vuota, add list not P, delete list vuota e stato iniziale vuoto. Risultato?
  - concetti soluzione che danno equità, Shapley Value
  - effetto orizzonte

- singular extension
- nodo quieto e nodo tattico
- A\*
- modello stabile per datalog not
  - intersezione tra modelli che provoca?
  - semantica modelli perfetti o modelli stabili
- sesto interrogato
  - test turing
  - regole di inferenza correttezza e completezza
    - Modus Ponens e completezza del modus ponens
      - esempio sound e non complete
    - quanto costa capire se  $f$  può essere generato da modus ponens con  $F$ ?
    - versione arricchita del modus ponens  $T_p$
    - di nuovo la cosa della add list di prima con riflessione su strips
    - waking sat
    - il numero dei GLB in una teoria CNF
    - bargening set
    - algoritmo della famiglia minmax a cui si applica alfa-beta con valori  $+0.001$  e  $-0.001$  in questo caso si taglia l'albero?
    - algoritmo waltz
- settimo interrogato
  - numero GLB teoria di horn di dimensione  $n$
  - come scende la complessità del caution reasoning?
  - pure theory
  - se una teoria ha un'estensione non calcolabile attraverso i processi cosa succede?
  - A\* con differenza best-first
    - la funzione euristica non esegue mai il backtracking?
  - Core
  - algoritmo waltz
- ottavo interrogato
  - numero dei GLB? la congiunzione degli UB è 1 (unico LUB congiunto), anche la congiunzione dei GLB è pure 1 solo se la teoria è di horn (esponenziale se teoria default)
  - kernel



- teoria di default che abbia un'estensione che non possa essere calcolata dall'albero dei processi?
- IDA\*
  - a cosa serve il min?
- programma datalog stratificato
- altri
  - Verie testimonianze 04/02/2021
  - Descrizione algoritmo Iterative deepening
  - Precisare come si può uscire dal ciclo quando non ci sono goal
    - **Risposta**: la soluzione proposta dal prof è quella di utilizzare una variabile booleana (non sappiamo nel dettaglio come), un'altra soluzione è quella di uscire quando il cutting level sia pari all'altezza dell'albero ma costa troppo in termini temporali
  - Complessità di verificare la coerenza di una teoria in logica di default (ossia se ammette un'estensione), dimostrare almeno intuitivamente perché tale problema è almeno NP-hard
    - **Risposta**: intuitivamente se la complessità dell'entailment è CONP-c in logica proposizionale, poiché la logica di default ha sia una teoria proposizionale W che un'insieme di default D è facile capire che sarà almeno difficile quanto l'entailment è quindi ha almeno una sorgente di esponenzialità
  - Strips genera stati inconsistenti?
    - **Risposta**: un esempio è  $\{f, \text{not}(f)\}$  in cui abbiamo uno stato con due fluenti con valore logico opposto, ma strips NON è un linguaggio logico,  $f$  e  $\text{not } f$  potrebbero essere chiamati pluto e paperino quindi no, non genera stati inconsistenti in quanto il concetto di incosistenza è associato a linguaggi logici)
  - Esempio di teoria di default in cui non ci sia alcuna estensione che sia calcolabile con la semantica operativa
    - **Risposta**: basta usare una teoria incoerente,  $\{\text{TRUE}:A/\neg A\}$  è l'esempio tipico
- Giovanni
  - GSAT
  - espressività vs complessità
  - hill climb con simulated annealing
  - modello perfetto

## 2021 2022

- Anonimi

- primo interrogato
  - Semantica operativa per DL
    - Insieme di regole d'inferenza corretto e completo
    - Iterative deepening
- secondo interrogato
  - Algoritmo di Waltz
  - Algoritmo Bread First
  - Shapley Value
  - Complessità formalismi vs espressività
  - Abduzione
  - IDA\*

## Sistemi Informativi

---

### Cassavia

---

#### 2017 2018

- Gianpaolo
  - Parte PENTHO:
  - OLAP
  - modellazione concettuale data warehouse
  - realizzare in saiku roll up e roll down
  - document datastore
  - column family
- Luca
  - Creare in saiku l'operazione slice e selezione
  - modellazione logica dei data warehouse
    - 4 fasi della modellazione
  - imputation mismatching
  - schema di HBase
    - disegnare
    - nome delle componenti
    - modi per interfacciarlo con il client
  - teorema CAP

#### 2019 2020

- PsykeDady
  - presentazione progetto

- eseguire su pentaho:
  - drill up
  - roll down
  - selection slice
- fasi di progettazione Data Warehouse
- Schemi di fatto a stella e snowflake
- Proprietà sistemi nosql
- utilizzo di hbase

## ISSTRA Ingegneria del software per sistemi real-time ed agenti

---

**Libero Nigro**

---

2018 2019

- Anonimi
  - tempo di blocco FPS
  - conversione processo sporadico/periodico
  - Ping Pong in Jade
  - Grafo degli stati UPPAAL
  - Query In Uppaal
  - Scrivere un parcheggio in reti di petri
  - template tTransaction pTransaction delle ptpn
  - clock di uppaal
  - come si rappresenta uno stato nel model state graph di uppaal
  - JSemaphore
  - Parametro Lambda delle simulazioni ad attori

## Sistemi Distribuiti e Cloud Computing ( 6 CFU e 9 CFU )

---

**Talia Domenico**

---

2018 2019

- Aloeasy
  - Java Card
  - Replicazione
  - NFS
  - COnsistenza

## 2019 2020

- Giovanni Giordano
  - Weak Consistency
  - release consistency
  - differenze EC2, S3 e DNS
- Anonimi
  - eukaliptus
  - Naming in generale
  - HT Condor

## 2020 2021

- Anonimi
  - componenti del Cloud Amazon
  - tecniche di scalabilità dei sistemi distribuiti
  - grid computing
  - Consistenza debole (synchronize)
  - Naming in generale e p2p
  - Kerberos
  - grid
  - algoritmo elezioni
- Erma\_TV
  - HTCondor
  - Client Side Consistency (Eventual Consistency)
  - RPC (in particolare RPC one-way)
  - Eucalyptus

## 2021 2022

- Anonimi
- prima sessione di interrogazione:
- ClassAds di HTCondor
  - cos'è e come viene usato il KDC
  - algoritmi di elezione
  - Eucalyptus
  - Match macker (ht condor)
  - Locking nfs
  - Naming sistemi distribuiti

- seconda sessione di interrogazione:
  - MPI
  - Modello di autenticazione challenge-response a 5 messaggi a 3 e reflection Attack
  - File locking in NFS
  - sistemi distribuiti in generale e proprietà
  - Coda
  - Needham Shroeder
  - Kdc
  - RPC
  - Globus Gram Home based
  - mutua esclusione
  - NFS
  - lamport
  - sincronizzazione
  - Htcondor
  - consistenza sequenziale
  - read your writes
- terza sessione di interrogazione:
  - Naming
  - Consistenza
- quarta sessione di interrogazione:
  - Sistemi grid
  - HT condor
  - KDC
  - NFS lock
  - Strong mobility

## Loris Belcastro

---

### 2018 2019

- Aloeasy
  - Distributed garbage collector
  - Storage di Azure
  - Fabric Controller di Azure
  - come si passano i parametri in Java RMI

### 2019 2020

- Giovanni Giordano
  - distributed garbage collector
  - riferimenti Java RMI
  - tabelle Azure

- Combiner

## 2020 2021

- Anonimi
  - equals in RMI
  - distributed garbage collector
  - tables di azure
  - json web token
  - Dynamic class download
  - Oggetti attivabili
  - Modulo combiner in map reduce
  - combiner
  - jwt
  - gerarchia row timestamp
- Erma\_TV
  - MapReduce
  - Distributed Garbage Collector
  - Tables Di Azure

## 2021 2022

- Anonimi
  - prima sessione di interrogazione:
  - Map Reduce
  - La table di azure
  - dynamic class download
  - problema dell'equals in RMI e Remote Object
  - CDN
  - Combiner di MapReduce
- seconda sessione di interrogazione:
 

DGB

  - garbage collector
  - storage di Azure
  - Docker in generale
  - come aggiungere un altro layer ad un'immagine
  - il vantaggio dei volumi sui bind mount
  - se esistono container con kernel Windows
  - differenze tra storage per oggetti e blocchi in aws
- terza sessione di interrogazione:
  - Map reduce con Disegno e spiegazione del Partitioner e Combiner
  - Garbage collector
  - Table di azure
  - CND azure

# Basi di Dati evolute

---

## Molinaro Cristian

---

### 2019 2020

- Rak
  - calcolo relazionale e definizione di linguaggio indipendente dal dominio di valutazione
  - lock su database distribuiti
    - tecniche di assegnazione
    - deadlock
      - risposta: che se due transazioni richiedono il lock in scrittura sulla stessa risorsa e ci sono dei ritardi nella rete, nessuna delle due transazioni ottiene il lock e quindi si va in deadlock

### 2020 2021

- Anonimi
  - protocollo zero knowledge
  - algoritmo fiat shamir
  - proprietà funzione hash firma digitale
  - paradosso compleanno

# Calcolo Numerico

---

## Yaroslav Sergeyev

---

### 2019 2020

- Anonimi
  - equazioni differenziali metodi conosciuti impliciti ed espliciti
  - esistenza polinomio di interpolazione e tecniche con vantaggi e svantaggi ( LaGrange e Newton )
  - metodo romberg
  - metodi Runge Kutta
  - metodi di interpolazione conosciuti (LaGrange ecc)
  - punto fisso condizioni convergenza
  - grafici di convergenza

- metodi di derivazione numerica

## 2020 2021

- Anonimi
  - le tecniche di preprocessamento dei sistemi lineari (pivoting parziale, totale e bilanciamento)
  - indice di condizionamento
- Erma\_Tv
  - integrale di riferimento
  - metodi di integrazione in più dimensione e perché non si può sempre suddividere in somma di integrali come in 1 dimensione
  - condizione convergenza metodi iterativi (sistemi)
  - ordine dell'errore (sia locale che globale) in tutti i metodi sulla risoluzione delle equazioni differenziali
  - può succedere che Jacobi converga e Gauss-Seidel diverga o viceversa?
  - FARE BENE il metodo di Cavalieri-Simpson (con enfasi sul motivo per cui si fa l'ipotesi sull'uguaglianza tra la derivata in  $\psi$  e  $\psi'$  con tilde)
  - come scegliere i nodi per evitare fenomeno Runge
  - modo migliore per calcolare la somma di tanti numeri in virgola mobile (slide Marat)
  - come si migliora l'indice di condizionamento? -> PREPROCESSING
- Anonimi
  - Quando parliamo di integrazione, cos'è l'intervallo di riferimento?
  - Qual'è il significato del condizionamento di un sistema lineare?
  - Cos'è la fattorizzazione di Cholesky?
  - Qual'è la differenza tra errore locale e errore globale
  - Qual'è il grado più elevato che permette di usare un polinomio di interpolazione?
    - (Risposta: settimo, oltre avviene il fenomeno di Runge)
  - Qual'è la migliore predisposizione dei nodi?
    - (Risposta: la peggiore sono i nodi equidistanti, la migliore sono i nodi di Chebyshev)
  - Vantaggi e svantaggi di metodi iterativi rispetto ai metodi diretti
    - (Risposta: sono più semplici ma non è detto che convergano)
  - Da cosa dipende il condizionamento di un sistema lineare?
  - Cancellazione numerica e come si può evitare
  - Prendendo un metodo iterativo qual'è la condizione della convergenza?
    - (Raggio spettrale (ovvero massimo degli autovalori della matrice d'iterazione)  $< 1$ )
  - Cos'è uno spazio lineare?



- Data una grande sequenza di numeri positivi, qual'è il migliore modo di sommarli?
  - (Risposta: ordine crescente, minor perdita d'informazioni)
- Quale dei metodi (Gauss e Gauss-Jordan) è il più efficiente?
 

Risposta: Il migliore è il metodo di Gauss perché ha una complessità minore
- Svantaggi della formula del polinomio interpolante di LaGrange?
 

Risposta: la complessità e non si possono aggiungere nodi senza dover ricalcolare il polinomio da capo
- Significato di errore assoluto e relativo nell'approssimazione di un numero floating point
- Formula adattiva di Cavalieri-Simpson e qual'è il presupposto fatto?
 

Risposta: la derivata quarta di  $f(x_i)$  è supposta uguale all'aumentare del passo
- Quali sono i metodi per la risoluzione di equazioni differenziali ordinarie? Cosa vuol dire implicito ed esplicito?
- Residuo dei sistemi lineare? Se il residuo è piccolo cosa possiamo dire sulla soluzione?
  - Risposta:  $r^{(k)} = b - Ax^{(k)}$
- Se il sistema è mal condizionato il fatto che il residuo è piccolo non ci dice nulla
- Metodi per la risoluzione di equazioni differenziali e ordine degli errori
- Come funzionano i metodi di integrazione numerica in più dimensioni? Perché non si può usare la formula che trasforma un
- integrale a più dimensioni in una successione di integrali in una dimensione?
- Metodi per la derivazione numerica
- Estrapolazione di Richardson
- Migliorare il condizionamento di un sistema lineare?
  - Risposta: tecniche di pre-processing
- Metodi iterativi per la risoluzione dei sistemi lineari? Differenza in implementazione?
  - Risposta: Jacobi può essere parallelizzato
- Cos'è una matrice di permutazione e quali sono le proprietà?
- Formula di Cavaglieri-Simpson adattiva e come si valuta l'errore
- Fenomeno Runge e come si risolve?
  - Risposta: nodi di Chebyshev o uso di Spline

- Può capitare che uno dei metodi di risoluzione dei sistemi lineari (iterativi) converga e l'altro diverga?
  - Risposta: sì perché avendo la matrice di iterazione due formule diverse il raggio spettrale potrebbe essere diverso
- Teorema dell'esistenza di un unico polinomio d'interpolazione
- Vantaggi e svantaggi dei metodi diretti rispetto ai metodi iterativi per la soluzione di sistemi lineari.
- Quando i metodi diretti non sono applicabili?
  - Risposta: Quando le matrici sono di grandi dimensioni è preferibile usare il metodo di Jacobi che è parallelizzabile
- Metodo dei coefficienti indeterminati?
- Metodo del punto fisso
- Condizione di Lipschitz e dove si applica
- Tipi di problemi computazionali (problema diretto, inverso e di identificazione) ed esempi
- Pre-processing sistemi lineari
- polinomi osculatori
- spazi lineari
- metodo dei coefficienti indeterminati
- classificazione problemi computazionali
- integrazione in multi dimensioni
- CONDIZIONE DI LIPSCHITZ
- gauss e gauss jordan
- come trovare la matrice inversa
- matrice di permutazione
- qual è il trucco della formula di integrazione di Cavalieri Simpson?
- metodi di derivazione, i tipi e qual è il margine di errore, come si migliora, che grado di errore c'è
- Clark Nicolson
- calcolo delle matrici LU (con studio dell'errore)

**Marat Mukhametzhanov**

---

2019 2020

- Giovanni Giordano

- errore assoluto e relativo
- estrapolazione di Richardson
- Anonimi
  - fenomeno Runge
  - cancellazione numerica
  - decomposizione triangolare con Teoremi

## 2020 2021

- Anonimi
  - estrapolazione di richardson
  - Problema di Cauchy
  - Equazione differenziale
  - Stima indice  $K(A)$
  - Differenze divise e proprietà
  - idea di fondo degli algoritmi
    - jacobi
  - Spline lineari e quadratiche

# Algoritmi di Crittografia

Cristian Molinaro

---

## 2019 2020

- Giovanni Giordano
  - CBC
  - funzioni hash
- Anonimi
  - merkel puzzle
    - obiettivo
    - problemi
    - algoritmo
  - One Time Pad
    - decifatura e cifratura deterministica
    - decifatura e cifratura randomizzata
    - sicurezza per mandare messaggi
    - problemi
  - sicurezza Semantica

- probab adv dice 1 quando  $\text{EXP}_1$
- modi operativi many time Key
- PRG e definizioni sicurezza
- firma digitale e CA

## 2020 2021

- Anonimi
  - Modi operativi many time key
  - Sicurezza modi operativi many time key
  - zero knowledge
  - Algoritmo che è capace di attaccare qualsiasi funzione hash e paradosso del compleanno