

宋林轲

unik-lif.github.io



Unik-lif

course_notes

+86-18511165662

songlinke@iie.ac.cn

中国, 北京, 100190

个人介绍

中国科学院大学 / 信息工程研究所计算机系统方向博士研究生。具备贯穿全栈的系统构建能力——从硬件 ISA 原语、固件 (OpenSBI) 到 Linux 内核修改, 再到用户态运行时——多数项目独立完成。代表性工作包括: 用 Rust 撰写机密虚拟机内 hypervisor (**7,000+** 行代码), 以及软硬件协同设计的原生机密容器系统 (覆盖定制 ISA 扩展、内核关键路径修改、固件集成)。多年系统性技术积累与自驱动学习经历。期望获得相关实习机会。

教育背景

中国科学院大学

中国, 北京

计算机系统结构, 博士研究生

2024 年 9 月 - 至今

信息工程研究所 | 导师: 宋威教授, 王文浩教授

网络空间安全, 硕士

2022 年 9 月 - 2024 年 7 月

信息工程研究所 | 导师: 王文浩教授 | GPA: 3.83/4.00

网络空间安全, 学士

2018 年 9 月 - 2022 年 7 月

导师: 王文浩教授, 林东岱教授 | GPA: 3.70 (6/20)

研究项目

LLM 侧信道攻击: KV Cache 时序泄露

工具: Python, SGLang, GPT-Cache, LLaMAFactory



代码



论文



demo

SGLang #1504

问题: LLM 推理服务中的 KV Cache 复用产生时序侧信道: 攻击者作为普通用户发送精心构造的请求时, 若其输入与受害者在 GPU 显存中缓存的 prompt 存在重叠, 即可观测到 TTFT (首 token 延迟) 缩短, 从而泄露受害者发送的内容。在 SGLang (前缀共享) 和 GPT-Cache (语义相似度匹配) 中均发现可利用。

方案: 在 SGLang 中, 使用 Llama 3.1 8B Instruct / 70B GPTQ INT4 时, 仅多共享一个 token 即可产生可测量的延迟下降。设计了逐 token 恢复受害者 prompt 的方法——逐位猜测下一个 token, 利用时序信号验证。单 token 时序差异极小且易被 GPU 电压/频率波动淹没, 为此设计了拮抗电压与频率干扰的时序测量方法, TPR 达到 **99%**。

GPT-Cache 攻击: 发现了 GPT-Cache 中一种不同的攻击方式——表达接近但敏感信息一致的查询因语义相似度匹配触发 TTFT 加速, 从而可推测有限集合内的隐私信息。

防御: 提出更大粒度的 token 共享防御方案, 扩展攻击者猜测空间, 显著降低提取成功率。

影响: 最早向 SGLang 项目报告 KV Cache 隐私风险的两个独立团队之一 (另一团队来自字节跳动安全研究部, 同一周报告); 于 2024 年 10 月 19 日在 SGLang 双周会上分享发现, 获得团队关注与认可。

发表: 投稿至 USENIX Security'25、ACM CCS'25; 被 **TIFS'25** 接收 (CCF-A 期刊)。

NaCRE: RISC-V 原生机密容器

工具: C, OpenSBI, Linux Kernel, RunC, Qemu



代码

| 已有工作原型; 准备投稿 arXiv

问题: 现有机密容器往往复用并非为容器范式设计的硬件机制 (如 TEE), 丧失了容器作为特殊进程的原生性和轻量度。部分替代方案 (如 Arm CCA) 将容器视为 TEE 工作负载, 依赖连续大块内存且无法在容器间共享——业界缺乏专门为原生机密容器设计的硬件原语与抽象。

方案: 复用 RISC-V 原生的 PMP (物理内存保护) 机制, 通过 bitmap 和针对 MMU 的修改, 在不碎片化 Linux 原生内存分配的前提下, 实现对用户页表页、用户数据页及用户态页表项的保护——容器仍为普通进程, 而非微型 VM。

与现有方案对比: 不同于 Kata Containers 和 gVisor 依赖虚拟化或机密计算硬件 (对 RISC-V 而言过于沉重, 也不适用于其他架构的低负载场景), NaCRE 引入了专为容器设计的硬件抽象层。保留 Linux 原生内存分配并进行定向安全加固, 避免了对内核的侵入式修改。

安全机制: 容器生命周期防护集成于地址分配全流程, 在不牺牲容器原生性和性能的前提下实现充分的安全加固。

- **性能**：计算密集型任务相较原生 Docker 几乎无性能损失；内存密集型任务性能损失控制在 2 倍以内，显著优于 microVM 方案。
- **个人贡献**：独立完成全栈设计与开发——设计定制硬件 ISA 原语，修改 Linux 内核关键路径（页分配、RSS 计数、page fault 处理，保持现有 metadata 正确性），集成 OpenSBI 固件，定义 eCall 接口与协议。准备投稿 arXiv。
- **NestedSGX：机密虚拟机内嵌套 Enclave**
工具：Rust, C, Python, Linux 内核模块, Qemu, AMD SEV-SNP [🔗 代码](#) [📄 论文](#)
 - **问题**：机密虚拟机面临 Guest OS 中 TCB 过大的问题，存在可利用的攻击面。现有方案缺乏在机密虚拟机内部建立可信 Enclave、同时将 Guest OS 排除在 TCB 之外的机制。
 - **方案**：利用 AMD SEV-SNP 的 VMPL（虚拟机特权级）机制，在机密虚拟机内部引入轻量级 hypervisor，对 Guest OS 进行降权——即使 Guest 内核被完全攻破也无法访问 Enclave 内存，大幅缩小 TCB。
 - **兼容性**：在 Occlum 和 Intel SGX SDK 基础上构建可信 Enclave 运行时，保持与现有 Intel SGX 生态的兼容性，无需修改的 SGX 应用可直接在嵌套 Enclave 中运行。
 - **工程实现**：修改 Linux 底层内核驱动；使用 Rust 撰写机密虚拟机内 hypervisor（**7,000+** 行代码），处理 page fault、系统错误路径及跨特权级跳转（自定义 trampoline 机制）。
 - **认可**：获 **2 枚 Artifact Evaluation 徽章**；受星绽（Asterinas）社区邀请进行线上分享。投稿至 ASPLOS'24、ACM CCS'24；被 NDSS'25 接收（CCF-A 会议）。

专利与论文

C= 会议, J= 期刊, P= 专利, S= 投稿中, T= 学位论文

- [J.1] The Early Bird Catches the Leak: Unveiling Timing Side Channels in LLM Serving Systems.
[Linke Song, Zixuan Pang], Wenhao Wang*, Zihao Wang, XiaoFeng Wang, Hongbo Chen, Wei Song, Yier Jin, Dan Meng, Rui Hou
TIFS' 25
- [C.1] The Road to Trust: Building Enclaves within Confidential VMs.
Wenhao Wang, **Linke Song** (first student author), Benshan Mei, Shuang Liu, Shijun Zhao, Shoumeng Yan*, XiaoFeng Wang, Dan Meng, Rui Hou
NDSS'25

技能

- **编程语言**: C, Rust, Python
- **开发运维与版本控制**: Git, Docker
- **专业领域**: 可信执行环境, 操作系统, 虚拟化, 容器
- **熟悉架构**: x86, RISC-V
- **自学经历**: [course_notes](#) —2022 年起系统性重建 CS 基础