

Impresora térmica

TM-T2011



La solución económica, eficiente e ideal para el comercio de las pequeñas y medianas empresas

Características principales

- Solución de impresión accesible: diseñada con la fiabilidad y flexibilidad que el retail necesita.
- mPOS/soporte para tableta: soporta Ethernet incluyendo Epson ePOS SDK (iOS/Android).
- Mayor velocidad: velocidad de impresión de hasta 250 mm/s.
- Impresión flexible: imprime desde móvil con Epson ePOS™.
- **Servicio y soporte**¹: equipo de soporte técnico dedicado y soluciones personalizadas; garantía limitada de 3 años.

La impresora térmica TM-T20III imprime textos y gráficos en recibos a velocidades de hasta 250 mm/s, así como logotipos, cupones y códigos de barras de forma nítida.

Aprovecha las características que facilitan su uso, como la carga rápida de papel, el cortador automático y los indicadores LED. Con las opciones para reducir el consumo de papel en un 30%, y un promedio de duración antes de la falla de 360.000 horas, tendrás la excelente confiabilidad que esperas de una impresora Epson.





Epson TM-T20III

Especificaciones técnicas



Método de impresión	Dimensiones
Impresión térmica de líneas	5,51" x 7,83" x 5,75" (ancho x prof. x altura)
Velocidad de impresión	14 cm x 19,9 cm x 14,6 cm
250 mm/s (9,84 pulg/s)	Peso
Fuentes	3,75 lb / 1,7 kg
9 x 17 y 12 x 24 caracteres (ancho x altura)	Color
Capacidad de columnas Estándar: Papel de 80 mm de ancho: 48/64	Accesorios estándar Epson Negro
Papel de 58 mm de ancho: 35/46	Rollo de papel (1 rollo para probar el movimiento inicial de la
Modo de 42 columnas: Papel de 80 mm de ancho: 42/60	impresora), CD-ROM, tapa del interruptor de encendido, tapa
Papel de 58 mm de ancho: 42/31	impermeable del interruptor de encendido, soporte para colgar la
Tamaño de caracteres	impresora de la pared, tornillos para colgar la impresora de la
0,88 mm x 2,13 mm y 1,25 x 3 mm (ancho x altura)	pared, patas de goma para la instalación vertical, panel de
Ajuste de caracteres	encendido para instalación vertical, placa para orientación del papel
95 alfanumérico, 18 set internacional, 128 x 43 gráfico	de 58 mm de ancho, cable de interfaz (solo USB), cable de CA
Código de barras	Opciones de fábrica
UPC-A, UPC-E, JAN13 (EAN13), JAN8 (EAN), CODE39/93/128	Cinta adhesiva y unidad de timbre externa
ITF, CODABAR (NW-7), GS1-128, GS1 DataBar. Código	Normas de seguridad
bidimensional: PDF417, QRCode, MaxiCode, 2D GS1 DataBar, Simbología compuesta, Datamatrix, Aztec	UL60950-1/CSA C22,2 N.º 60950-1 Conectividad
Caracteres por pulgada	Sistemas operativos: Software utilitario y controladores (APD, OPOS™, JavaPOS™,
22,6 y 16,9	OPOS NETTM, controlador de puerto TM Virtual, controlador Linux®
Tamaños de papel	Cups, controlador Mac OS® X, Utilidad TM-T20III, EpsonNet Simple
80 mm: diámetro de 79,5 \pm 0,5 (ancho) x 83 mm (3,13" \pm 0,02" x 3,27")	Viewer (Windows®, Mac®), ePOS SDK
58 mm: diámetro de 57,5 \pm 0,5 (ancho) x 83 mm (2,26" \pm 0,02" x 3,27")	Imprimir desde móvil: Sistemas operativos inalámbricos (802.11), iOS,
Confiabilidad	Android™ y Windows®
Tiempo medio antes de fallas: 360.000 horas	Epson ePOS: Servicio ePOS para impresión directa desde
Ciclo medio antes de fallas: 60.000.000 líneas	dispositivos móviles o aplicaciones de red
Cortador automático: 1,5 millones de cortes	Instalación
USB + serial o USB + Ethernet	Horizontal / vertical en mostrador / vertical en la pared con soporte Garantía
Fuente de alimentación	Garantía limitada de 3 años
100 VCA – 240 VCA. 50 Hz - 60 Hz	Contenido de la caja
Consumo de energía	TM-T20III
Modo operación: 29,5 W	Papel térmico en rollo (rollo inicial para control del funcionamiento)
Modo en reposo: 0,8 W	Cable de CA (dependiendo del modelo)
Fuente de poder	Soporte para colgar la impresora de la pared
Externa (Cable AC Incluido)	Guía de configuración_
Función D.K.D.	
Sí (2 drivers)	



1- Las declaraciones de Epson sobre los niveles de confiabilidad son solo estimaciones basadas en el uso normal de la impresora utilizando solo medios probados. Consulta www.epson.com/testedimedia para obtener más información sobre los medios probados. Estas declaraciones de confiabilidad no son garantías de los medios o las impresoras de Epson, y las únicas garantías para las impresoras on las declaraciones de garantía imitiada para cada impresora.

Better Products for a Better Future™

Para mayor información sobre los programas ambientales de Epson, visita eco.epson.com

www.latin.epson.com

En Latinoamérica llamar a la oficina local o a tu distribuidor autorizado. Subsidiarias de Epson:

Epson Argentina, S.R.L. (5411) 5167 0300

Epson Chile, S.A (562) 2484 3400

Epson Colombia, Ltda. (571) 523 5000 Epson Centroamérica (506) 2588 7800 Epson México, S.A. de C.V. (5255) 1323 2000

Epson Perú, S.A (511) 418 0210

Epson Venezuela, S.R.L. (58212) 240 11 11 RIF: J-00192669-0 Epson Ecuador 1-800-000-044