



Cable HDMI de Alta Velocidad

HDMI Macho a HDMI Macho, ARC, 3D, 4K@30Hz, Blindado, Negro, 1 m

Part No.: 308816

EAN-13: 0766623308816 | UPC: 766623308816

Un Cable de Alta Velocidad ofrece un desempeño en Alta Definición

HDMI se ha convertido en el estándar digital para conexiones de Audio y Vídeo de Alta Calidad sobre un solo cable. Los Cables HDMI de Alta Velocidad MANHATTAN están diseñados y cuidadosamente construidos para cubrir las necesidades de la Alta Definición que el mercado requiere. Los Cables HDMI de Alta Velocidad MANHATTAN proporcionan la más alta resolución posible a 4K x 2K, canal de retorno de audio y un ancho de banda de 10.2 Gbit/sec a 340 MHz. Estos cables de alta calidad proporcionan una Alta Definición en vídeo y audio digital en multicanal, mayor precisión y características de desempeño mejoradas.

Features:

- La resolución 4K@30Hz de ultra alta definición (UHD) admite una resolución de vídeo hasta cuatro veces superior a la de 1080p; admite una resolución de hasta 1080p en 3D y color intenso
- El canal de retorno de audio (ARC) transmite el audio de la TV en un sistema de sonido, sin necesidad de un cable adicional
- El diseño resistente al enredo permite un control y manejo más fácil; más resistente a cortes y rasguños
- Asegura la integridad de la señal entre dispositivos HDMI
- Cumple con las especificaciones de HDMI de Alta Velocidad
- Ancho de banda de hasta 10.2 Gbps a 340 MHz
- Completamente blindado para reducir fuentes de interferencia tales como EMI
- Compatible con cualquier dispositivo HDMI, como Blu-ray, consolas de videojuegos, estéreos, PCs y más
- Garantía de por vida

Especificaciones:



manhattan-products.com

Estándares y certificaciones:

• ISO9001

General:

• Ancho de banda: 10.2 Gbps a 340 MHz

• Cumple o excede con los estándares actuales de HDMI

• Longitud: 1 m

Conectores:

• 2 HDMI de 19 pines, macho

· Contactos con baño de oro

• Terminales moldeadas en PVC

• Alivio de tensión integrado

Cable:

Calibre 30 AWG

• Doble blindaje, aluminio y trenzado

• Corriente promedio: 0.5 A DC

• Voltaje de ruptura: 300 V DC

• Resistencia de aislamiento: 5 MOhms

• Resistencia de conductividad: 1 Ohms

• Forro de plástico térmico

Entorno de operación

• Temperatura de operación: 0 - 40°C

• Temperatura de almacenamiento: -20 - 60°C

• Humedad (sin condensación): 0 - 96%

Contenido del paquete:

• Cable HDMI de Alta Velocidad





manhattan-products.com



