

LINHA MECÂNICA · RISCOS COMBINADOS

Corte, impacto e calor. Numa luva só.

Três luvas para mineração, metalurgia e manutenção, onde os riscos aparecem juntos na mesma tarefa.



Total Power
Corte F · impacto nível 3



Light Power
Corte E · impacto nível 2



Master Cut Flex
Corte F · até 250 °C

UNILUVAS
LUVAS ESPECIAIS

Material para empresas contratadas
Normas EN 388, EN 407 e ANSI/ISEA

O RISCO

Na manutenção, o risco não vem sozinho

Trocar uma peça pesada envolve chapa com rebarba, ferramenta que escorrega e superfície quente — muitas vezes no mesmo serviço.

1

Luva de um risco só obriga a trocar de luva

Quem tem uma luva para corte e outra para impacto acaba usando a errada em parte do serviço.

2

Pancada no dorso é risco real

Martelo, chave e peças pesadas atingem as costas da mão e os dedos. O TPR no dorso absorve o impacto, medido pela ANSI/ISEA 138.

3

Corte se compara pela letra

Na EN 388 atual, a resistência ao corte é a letra de A a F (ensaio ISO 13997). F é o nível mais alto.

Como ler os números deste material

EN 388 · 4 5 4 4 F P
Abrasão · corte (coup) · rasgo · perfuração · corte ISO (A a F) · P = proteção contra impacto.

ANSI/ISEA 105 · A1 a A9
Escala americana de corte. A9 é o topo da escala.

ANSI/ISEA 138 · níveis 1 a 3
Impacto no dorso da mão. Nível 3 é o mais alto.

EN 407 · X 2 X X X X
O "2" é o calor de contato: proteção até 250 °C.

VISÃO GERAL

As três luvas lado a lado

	 Total Power	 Light Power	 Master Cut Flex
Corte ISO (EN 388)	**F**	**E**	**F**
Impacto ANSI/ISEA 138	Nível 3	Nível 2	—
Corte ANSI/ISEA 105	A9	A6	—
EN 388	4544FP	3X43EP	4544F
Calor de contato	Até 250 °C	Até 250 °C	Até 250 °C
Construção	Kevlar®, palma em vaqueta, dorso em couro hidrofugado com TPR, punho 5 cm	Malha sintética sem costura, látex natural corrugado, TPR no dorso	Kevlar® sem costura, revestimento parcial em borracha
Extra	Palma em vaqueta	Pegada do látex corrugado	Mais leve, sem TPR
Tamanhos	7 a 12	7 a 11	7 a 10
CA · validade	52641 · 31/08/2030	50848 · 03/04/2029	43230 · 29/09/2029
Disponibilidade	Pronta-entrega	Sob consulta	Pronta-entrega

! **Nenhuma das três é aprovada para soldagem.** Total Power e Master Cut Flex também não são aprovadas contra arco elétrico, fogo repentino e combate a incêndio.

LUVA 1 DE 3 · MANUTENÇÃO PESADA

Total Power

A mais completa da linha: corte, impacto e calor.

F

corte ISO · EN 388
A9 na ANSI/ISEA 105



Por que usar

PRONTA-ENTREGA

- **Três proteções numa luva:** corte F (A9 na ANSI/ISEA 105), impacto nível 3 (ANSI/ISEA 138) e calor de contato até 250 °C.
- **Palma em vaqueta:** pegada firme e durável em ferramenta e peça pesada.
- **Dorso em couro hidrofugado com TPR anti-impacto** na mão e nos dedos.
- **Kevlar® com punho de 5 cm** e grade de 7 a 12 — inclusive para mãos grandes.

Onde usar

Metalurgia · Siderurgia · Mineração · Indústria automotiva · Manutenção pesada

CA	EN 388	TAMANHOS	ANSI/ISEA
52641	4544FP	7 a 12	A9 · 3
até 31/08/2030	com impacto	grade ampla	corte · impacto

Atenção: não aprovada contra arco elétrico, fogo repentino, combate a incêndio e operações de soldagem.

LUVA 2 DE 3 · IMPACTO E PEGADA

Light Power

Impacto e corte com a pegada do látex corrugado.

E

corte ISO · EN 388
A6 na ANSI/ISEA 105



Por que usar

SOB CONSULTA

- **Látex natural corrugado:** excelente aderência e destreza no manuseio de peças.
- **Impacto nível 2** (ANSI/ISEA 138) com TPR no dorso.
- **Corte E** na EN 388 (A6 na ANSI/ISEA 105) e calor de contato até 250 °C.
- **Malha sem costura** em fios sintéticos de alta resistência, punho contínuo.

Onde usar

Mineração · Metalurgia · Siderurgia · Petroquímica · Offshore

CA	EN 388	TAMANHOS	ANSI/ISEA
50848	3X43EP	7 a 11	A6 · 2
até 03/04/2029	com impacto		corte · impacto

Atenção: não aprovada para operações de soldagem e processos similares.

LUVA 3 DE 3 · CORTE E DESTREZA

Master Cut Flex

Corte nível F com a destreza de uma luva sem costura.

F

corte ISO · EN 388
perfuração nível 4



Por que usar

PRONTA-ENTREGA

- **Corte F e perfuração nível 4** (EN 388 4544F) em DuPont™ Kevlar®.
- **Malha sem costura com revestimento parcial em borracha:** destreza e pegada.
- **Calor de contato até 250 °C** (EN 407 nível 2).
- **Sem TPR no dorso:** mais leve e flexível quando a tarefa não tem risco de impacto.

Onde usar

Mineração · Metalurgia · Siderurgia · Manuseio de vidros · Petroquímica · Offshore

CA	EN 388	TAMANHOS	EN 407
43230	4544F	7 a 10	X2XXXX
até 29/09/2029	riscos mecânicos		contato 250 °C

Atenção: não aprovada contra arco elétrico, fogo repentino, combate a incêndio e operações de soldagem.

GUIA RÁPIDO

Qual luva para qual tarefa?

Comece pelos riscos da tarefa: se há pancada no dorso da mão, escolha uma luva com impacto (P na EN 388).



Manutenção pesada com **corte, impacto e calor** juntos

Total Power
corte F · impacto 3



Manuseio de peças com **impacto**, onde a **aderência** conta

Light Power
corte E · impacto 2



Chapas, vidros e rebarbas sem risco de impacto: corte e destreza

Master Cut Flex
corte F · 250 °C

Por que comprar da Uniluvas

CA válido e conferível
Todos os CAs consultáveis no CAEPI/MTE.

Fibras DuPont™ originais
Kevlar® na Total Power e na Master Cut Flex.

Normas internacionais além do CA
EN 388, EN 407 e ANSI/ISEA 105 e 138.

Pronta-entrega em Parauapebas
Total Power e Master Cut Flex em estoque local.

Peça a ficha técnica e o CA de cada produto.

UNILUVAS
LUVAS ESPECIAIS

WHATSAPP
(94) 9 9128-6367

E-MAIL
andrei.costa@uniluvas.com.br

GERAL
contato@uniluvas.com.br