

LINHA QUÍMICA · ÓLEOS, GRAXAS E QUÍMICOS

Mão seca, corpo protegido.
Sem abrir mão do corte.

Luvas com EN 374 e macacões DuPont™ ProShield®, Tyvek® e Tychem® para manutenção com óleos, indústria química e laboratórios.



Max Grip
EN 374 Tipo A · corte F



Light Chemical
9 químicos · impacto



Macacões DuPont™
ISO 16602 Tipos 3 a 6

UNILUVAS
LUVAS ESPECIAIS

Material para empresas contratadas
DuPont™ Kevlar® · Tyvek® · Tychem® · ProShield®

Luva de borracha protege do químico. E do resto?

Na manutenção, óleo e graxa vêm junto com peça cortante, ferramenta e superfície quente. Luva só química rasga; luva de malha sem banho deixa o fluido chegar à pele.

1

Proteção química se prova por agente

A EN 374 lista, em letras, os químicos ensaiados. Tipo A = pelo menos 6 químicos com 30 minutos ou mais de proteção cada.

2

Óleo na mão é pegada perdida

O banho nitrílico mantém a aderência com óleo e graxa e impede que o fluido chegue à pele.

3

Respingo no corpo pede o macacão certo

O Tipo da ISO 16602 diz do que o macacão protege — e só o termosselado é aprovado contra agrotóxicos.

Como ler os números deste material

EN 374 · letras
Cada letra é um químico ensaiado (ex.: A, C, E, G, J, K, L). Mais letras = mais agentes comprovados.

EN 388 · 4 5 4 4 F
Abrasão · corte (coup) · rasgo · perfuração · corte ISO (A a F; F é o maior). P = impacto.

ISO 16602 · Tipos
3 = jato · 4 = spray · 5 = partículas sólidas · 6 = respingos limitados.

ISO 27065 · C3c
Proteção para aplicação de agrotóxicos (Tychem® 2000 termosselado).

LUVA 1 DE 2 · MULTIRRISCO

Max Grip

Química, corte e calor numa luva com pegada nitrílica.

7
químicos · EN 374
Tipo A · A C E G J K L



Por que usar

PRONTA-ENTREGA

- **Multirrisco:** química EN 374 Tipo A, corte F (EN 388 4544F) e calor de contato até 250 °C.
- **DuPont™ Kevlar® com borracha nitrílica:** aderência com óleo, graxa e fluidos.
- **Ensaiada contra 7 químicos** (A C E G J K L).
- **Punho contínuo** e pronta-entrega em Parauapebas.

Onde usar

Mineração · Metalurgia · Siderurgia · Indústria automotiva · Manuseio de vidros

CA	EN 388	TAMANHOS	EN 407
42621	4544F	7 a 10	X2XXXX
até 12/03/2029	riscos mecânicos		contato 250 °C

Atenção: não aprovada contra arco elétrico, fogo repentino, combate a incêndio e operações de soldagem.

LUVA 2 DE 2 · MÃO TODA PROTEGIDA

Light Chemical

Banho nitrílico total, impermeável, com impacto e destreza.

9

químicos · EN 374
ACEFGIJKL



Por que usar

SOB CONSULTA

- **Banho nitrílico total e impermeável** com punho contínuo longo: a mão inteira protegida do líquido.
- **9 químicos ensaiados** na EN 374 — a maior lista da linha.
- **Corte F e proteção a impacto** (EN 388 4344FP).
- **Malha sem costura de alta densidade:** destreza no uso.

Onde usar

Mineração · Metalurgia · Siderurgia · Indústria química · Offshore

CA	EN 388	TAMANHOS	EN 374
51549	4344FP	7 a 10	9 agentes
até 23/10/2029	com impacto		ensaiados

Atenção: não aprovada contra arco elétrico, fogo repentino, combate a incêndio e operações de soldagem.

Macacões: qual tipo para qual risco



ProShield® 50



Tyvek® 500



Tychem® 2000



Tychem® 2000 termosselado

	ProShield® 50	Tyvek® 500	Tychem® 2000	Tychem® 2000 termosselado
Tipos ISO 16602	**5 e 6**	**5 e 6**	**5 e 6**	**3 a 6**
Agrotóxicos	Não	Não	Não	Sim · ISO 27065 C3c
Protege contra	Partículas sólidas e respingos limitados	Partículas sólidas e respingos limitados	Partículas sólidas e respingos de químicos	Jato, spray, partículas, respingos e umidade
Destaque	Repelência nível 3 a ácido sulfúrico 30%, soda 10%, butanol e o-xileno	Elástico no rosto, punhos, tornozelos e cintura	Repelência nível 3 aos mesmos 4 agentes do ProShield®	Costuras termosseladas; permeação nível 6 a soda 40% e ácido sulfúrico 18% e 96%
Cor	Branca	Branca	Amarela	Amarela
Tamanhos	Consultar	P ao 7XG	P ao XXXG	P ao XXXG
CA · validade	38648 · 23/09/2030	34187 · 20/02/2030	38647 · 03/09/2030	34406 · 03/09/2030

! **Macacões sob consulta** — confirme a disponibilidade. Escolha pelo agente químico e pela forma de exposição da tarefa, e verifique a compatibilidade do traje com os produtos usados.

GUIA RÁPIDO

Qual produto para qual tarefa?

Para a mão, decida se o contato é com óleo e fluidos (Max Grip) ou com líquido químico na mão toda (Light Chemical). Para o corpo, decida pela forma de exposição.

	**Óleo, graxa e fluidos** com risco de corte e calor	**Max Grip** EN 374 Tipo A
	**Líquido químico na mão toda**, com impacto	**Light Chemical** 9 químicos
	**Poeira e respingos leves** de químicos	**ProShield® · Tyvek®** Tipos 5 e 6
	**Respingos de químicos** com repelência comprovada	**Tychem® 2000** Tipos 5 e 6
	**Jato, spray ou agrotóxicos**	**Tychem® termos.** Tipos 3 a 6

Por que comprar da Uniluvas

CA válido e conferível
Todos os CAs consultáveis no CAEPI/MTE.

Marcas DuPont™ originais
Kevlar®, Tyvek®, Tychem® e ProShield®.

Mão e corpo na mesma linha
Luvas e macacões com um só fornecedor.

Pronta-entrega em Parauapebas
Max Grip em estoque local; demais sob consulta.

Peça a ficha técnica e o CA de cada produto.

UNILUVAS
LUVAS ESPECIAIS

WHATSAPP
(94) 9 9128-6367

E-MAIL
andrei.costa@uniluvas.com.br

GERAL
contato@uniluvas.com.br