

LINHA VULCA · CORTE EXTREMO

Faca na mão, corte sob controle.
Da mão à perna.

Luvas, mangotes e vestimentas em DuPont™ Kevlar® para vulcanização, corte de correias e manuseio de lâminas.



Grip Defender
Mão da faca · 4544F



Max Defender
Mão de apoio · corte F



Mangote
Braço · 4544F



Vestimentas
ISO 13998 nível 1

UNILUVAS
LUVAS ESPECIAIS

Material para empresas contratadas
Fibras DuPont™ Kevlar® e Kevlar® Armor

O RISCO

Na vulcanização, a lâmina passa perto do corpo inteiro

Cortar e desbastar borracha de correia exige força na faca. Quando a lâmina escapa, o golpe pode ir para a mão de apoio, o antebraço, o tronco ou a coxa — e a luva sozinha não cobre isso.

1

Golpe de faca é um risco diferente

O ensaio de corte de luva mede uma lâmina deslizando. Para golpes e cortes de faca manual no corpo existe uma norma própria de vestimenta: a ISO 13998.

2

Cada mão tem uma função

A mão da faca precisa de destreza; a mão de apoio segura a borracha e fica mais exposta. Por isso a Grip Defender e a Max Defender são vendidas por unidade.

3

Proteção que engessa é tirada

Malha tricotada, elástica e fechada em Kevlar®: protege sem travar o braço nem a perna durante o serviço.

Como ler os números deste material

EN 388 · 4 5 4 4 F

Abrasão · corte (coup) · rasgo · perfuração · corte ISO. A letra vai de A a F; F é o nível mais alto.

ISO 13998 · nível 1

Vestimentas contra cortes e golpes de facas manuais (calça, camisa, blusão).

EN 407 · X 2 X X X X

O "2" é o calor de contato: proteção até 250 °C (Max Defender).

ISO 11611 / ISO 11612

Proteção térmica e para soldagem (mangotes). Cada letra da ISO 11612 é um tipo de calor ensaiado.

VISÃO GERAL

A linha lado a lado

	 Grip Defender	 Max Defender	 Mangote Max Defender	 Vestimentas Max Defender
Protege	Mão que segura a faca	Mão de apoio	Braço e antebraço	Tronco, braços e pernas
Norma principal	**4544F** EN 388	**3444F** EN 388	**4544F** EN 388	**Nível 1** ISO 13998
Calor	—	Contato até 250 °C (EN 407)	ISO 11612 A1+A2 B3 C2 D2 EX F3 · ISO 11611 Cl. 1	—
Construção	Kevlar® Armor, PVC na palma e dorso, reforço de couro	Dupla camada Kevlar® Armor + Kevlar®, PVC, reforço de couro	Kevlar® Armor com forro em Kevlar®, velcro	Malha Kevlar® com fios de alta densidade
Tamanhos	7 a 10	7 a 10	M e G	P, M e G
Venda	Por unidade	Por unidade	Por unidade	Por peça
CA · validade	41730 · 01/08/2028	41230 · 24/04/2028	42301 · 05/10/2028	Calça 43923 · camisa/blusão 44035 · 17/07/2030

! **As luvas Grip Defender e Max Defender não são aprovadas para soldagem.** Max Defender e mangotes não são aprovados contra arco elétrico, fogo repentino e combate a incêndio. Toda a linha está em pronta-entrega em Parauapebas.

LUVAS · O PAR DA VULCANIZAÇÃO

Grip Defender + Max Defender

Uma luva para cada mão, vendidas por unidade.

F

corte ISO · EN 388
nível máximo de corte



GRIP DEFENDER · MÃO DA FACA



MAX DEFENDER · MÃO DE APOIO

Por que usar

PRONTA-ENTREGA

- **Mão da faca — Grip Defender:** Kevlar® Armor em peça única com PVC na palma e no dorso. Aderência e destreza para conduzir a lâmina, com EN 388 4544F.
- **Mão de apoio — Max Defender:** dupla camada (Kevlar® Armor por dentro, Kevlar® com PVC por fora) e calor de contato até 250 °C.
- **Reforço de couro entre polegar e indicador** nas duas — o ponto que mais desgasta.
- **Vendidas por unidade e ambidestras:** repõe só a luva que gastou, em qualquer mão.

Onde usar

Vulcanização de correias · Corte de borracha · Lâminas tipo Olfa e facas · Corte de correias · Cabos de aço

CA GRIP	CA MAX	EN 388	TAMANHOS
41730	**41230**	**4544F · 3444F**	**7 a 10**
até 01/08/2028	até 24/04/2028	Grip · Max	as duas luvas

Atenção: não aprovadas para soldagem. A Max Defender também não é aprovada contra arco elétrico, fogo repentino e combate a incêndio.

BRAÇOS · ONDE A LUVA TERMINA

Mangote Max Defender

Corte, perfuração e calor no antebraço, em duas versões.

4544F

EN 388
corte ISO nível F



MANGOTE MAX DEFENDER



MAX DEFENDER MESCLADO

Por que usar

PRONTA-ENTREGA

- **Cobre braço e antebraço**, a parte que fica na linha da lâmina quando a faca escapa.
- **Mangote Max Defender:** Kevlar® Armor com forro interno em tecido Kevlar®, punho contínuo e fechamento em velcro. Para vulcanização.
- **Max Defender Mesclado:** peça única sem costura em aramida, com proteção contra alumínio fundido. Para solda, metalurgia e fundição.
- **Também térmico:** ISO 11611 Classe 1 (A1+A2) e ISO 11612 A1+A2 B3 C2 D2 EX F3.

Onde usar

Vulcanização · Ferramentas rotativas · Soldagem · Metalurgia e siderurgia · Fundição

CA	EN 388	TAMANHOS	VENDA
42301	**4544F**	**M e G**	**Unidade**
até 05/10/2028	riscos mecânicos	ambidestro	não é vendido em par

Atenção: não aprovado contra arco elétrico, fogo repentino e combate a incêndio.

CORPO · CONTRA GOLPES DE FACA

Vestimentas Max Defender

Calça, calça com peitoral, camisa e blusão em Kevlar®.

Nível 1

ISO 13998
cortes e golpes de faca manual


CALÇA


CALÇA C/ PEITORAL


CAMISA


BLUSÃO

Por que usar

PRONTA-ENTREGA

- **Protege onde a luva não chega:** coxas, tronco e braços, com certificação ISO 13998 nível 1 contra facas manuais.
- **Malha Kevlar® elástica e fechada,** com fios de alta densidade: conforto e liberdade de movimento.
- **Resiste à perfuração** e à projeção de fagulhas.
- **Monte o conjunto pela tarefa:** blusão com tela de ventilação nas costas; calça com peitoral cobre também a frente do tronco.

Onde usar

Mineração · Vulcanização · Lâminas e facas · Manuseio de vidros · Manutenção · Setor automotivo

CA CALÇAS	CA CAMISA/BLUSÃO	TAMANHOS	NORMA
43923	**44035**	**P · M · G**	**ISO 13998**
até 17/07/2030	até 17/07/2030	calça 36 a 52	vestimenta nível 1

Atenção: a certificação destas peças é a ISO 13998, contra corte e golpe de faca manual. Para outros riscos, consulte a ficha técnica.

GUIA RÁPIDO

Qual item para qual parte do corpo?

Na vulcanização, o kit completo é o par de luvas + mangote; para cortes com lâmina perto do corpo, some a vestimenta.



Mão que **segura e conduz a faca**: precisa de aderência e destreza

Grip Defender
EN 388 4544F



Mão de apoio, **corte de correias e cabos de aço**

Max Defender
corte F · 250 °C



Braço e antebraço — vulcanização, solda e calor

Mangote
4544F · ISO 11612



Tronco e pernas expostos ao golpe da lâmina

Vestimentas
ISO 13998 nível 1

Por que comprar da Uniluvas

CA válido e conferível
Todos os CAs consultáveis no CAEPI/MTE.

Fibras DuPont™ originais
Kevlar® e Kevlar® Armor em toda a linha.

Venda por unidade
Luvas e mangote: repõe só o que gastou.

Pronta-entrega em Parauapebas
Toda a linha em estoque local.

Peça a ficha técnica e o CA de cada produto.

UNILUVAS
LUVAS ESPECIAIS

WHATSAPP
(94) 9 9128-6367

E-MAIL
andrei.costa@uniluvas.com.br

GERAL
contato@uniluvas.com.br