Arctátil

UNILUVAS LUVAS ESPECIAIS


PROTEÇÃO PARA RISCOS MECÂNICOS COM ADERÊNCIA E DESTREZA. FICHA TÉCNICA

INFORMAÇÕES GERAIS

Referência: Arctátil

Certificado: CA 44548 · válido até 20/05/2030

EN 388



4 4 4 4 C



ATPV-25 CAL/CM² IEC 17025

TAMANHOS DISPONÍVEIS

6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11

Ensaio complementar – Luva Arctátil
IEE USP - Instituto de Energia e Ambiente Universidade de São Paulo
Relatório de Ensaio nº 88.995
Procedimento: ASTM F2675-22 NFPA 70E-2024 – Categoria de risco 3
ATPV: 25 cal/cm²
HAF: 87,81% com intervalo de confiança 95% entre 86,31% a 89,32%

DESCRIÇÃO

Luva de segurança tricotada sem costura, confeccionada em fibras DuPont™ Kevlar® e DuPont™ Nomex®, com revestimento em borracha antichama na palma e pontas dos dedos. Indicada para proteção contra riscos mecânicos, térmicos e calor proveniente de arco elétrico.

TOP DE LINHA · KEVLAR® / NOMEX®



DESEMPENHO

Proporciona elevado conforto durante o uso, com proteção contra riscos mecânicos, abrasão, corte, rasgamento e perfuração, além de resistência ao calor de contato e arco elétrico, com ATPV de 25 cal/cm².

Conforme ensaio complementar de arco elétrico.

APLICAÇÕES

Indicada para manutenção elétrica, concessionárias de energia, subestações, painéis elétricos, centros de controle de motores (CCM) e demais atividades que exijam proteção contra riscos mecânicos e calor proveniente de arco elétrico.

OBSERVAÇÕES

PRONTA-ENTREGA NA LOJA PARAUAPEBAS

Não aprovada para operações de soldagem e processos similares.

Sem isolação elétrica: não indicada para choque elétrico.

Consulte estoque e demais tamanhos com nossa equipe.

DUPONT Kevlar® DUPONT Nomex®