Max Grip

PROTEÇÃO QUÍMICA, AO CORTE E TEMPERATURA DE ATÉ 250 °C.


FICHA TÉCNICA

INFORMAÇÕES GERAIS

Referência: Max Grip

Certificado: CA 42621 · válido até 12/03/2029

EN 388



4 5 4 4 F

EN 407



X 2 X X X X

EN 374



A C E G J K L

TIPO A

TAMANHOS DISPONÍVEIS

7 | 8 | 9 | 10

DESCRIÇÃO

Luva de segurança confeccionada em fios de DuPont™ Kevlar®, com revestimento em borracha nitrílica, punho contínuo e acabamento em overloque. Indicada para proteção contra riscos mecânicos, oferecendo resistência ao corte, excelente aderência e durabilidade em atividades industriais.

TOP DE LINHA · KEVLAR®



DESEMPENHO

Proporciona elevado conforto durante o uso, aliado à proteção contra riscos mecânicos, térmicos e agentes químicos, como óleos, graxas e fluidos. Atende aos requisitos das normas EN 388: 4544F, EN 407: nível 2 (calor de contato até 250 °C) e EN 374 Tipo A, garantindo proteção em aplicações de múltiplos riscos.

APLICAÇÕES

Indicada para mineração, metalurgia, siderurgia, indústria automotiva, manuseio de vidros e demais atividades que exijam proteção contra agentes químicos, riscos de corte e calor, sem comprometer a flexibilidade, aderência e conforto.

OBSERVAÇÕES

PRONTA-ENTREGA NA LOJA PARAUAPEBAS

Não aprovada contra arco elétrico, fogo repentino, combate a incêndio e operações de soldagem.

Consulte estoque e demais tamanhos com nossa equipe.