Arctátil Cobertura

UNILUVAS LUVAS ESPECIAIS


PROTEÇÃO PARA RISCOS MECÂNICOS TÉRMICOS E CALOR PROVENIENTE DE ARCO. FICHA TÉCNICA

INFORMAÇÕES GERAIS

Referência: Arctátil Cobertura

Certificado: CA 50674 · válido até 09/02/2029

EN 388



4 4 4 4 C



ATPV-45 CAL/CM² IEC 17025

TAMANHOS DISPONÍVEIS

7 | 8 | 9 | 10 | 11

Ensaio complementar – Luva Arctátil Cobertura
IEE USP - Instituto de Energia e Ambiente Universidade de São Paulo
Relatório de Ensaio nº 88.991
Procedimento: ASTM F2675-22 – Categoria de risco 4
ATPV: 45 cal/cm² - ATPV Nível 4
HAF: 94,13% com intervalo de confiança 95% entre 93,83% a 94,42%

DESCRIÇÃO

Luva de segurança tricotada sem costura, confeccionada em fibras DuPont™ Kevlar® e DuPont™ Nomex®, com punho de 20 cm e revestimento total em borracha antichama. Indicada para uso sobre luvas de isolamento de borracha, proporcionando proteção contra riscos mecânicos e calor proveniente de arco elétrico.

TOP DE LINHA · KEVLAR® / NOMEX®



DESEMPENHO

Proporciona elevado conforto durante o uso, com proteção contra riscos mecânicos, como abrasão, corte, rasgamento e perfuração, além de resistência ao arco elétrico, com ATPV de 45 cal/cm². O revestimento em borracha antichama oferece excelente aderência, flexibilidade e destreza.

APLICAÇÕES

Indicada para subestações de energia, redes elétricas, concessionárias, painéis elétricos, centros de controle de motores (CCM) e demais atividades que exijam proteção contra riscos mecânicos e calor proveniente de arco elétrico.

OBSERVAÇÕES

PRONTA-ENTREGA NA LOJA PARAUAPEBAS

Não aprovada para operações de soldagem e processos similares. Substituir ao surgir desgaste na borracha ou rasgo no tecido.

Sem isolação elétrica: não indicada para choque elétrico.

Consulte estoque e demais tamanhos com nossa equipe.

DUPONT Kevlar® DUPONT Nomex®