Clean Black

UNILUVAS LUVAS ESPECIAIS

PROTEÇÃO MECÂNICA, ATPV 8,3 cal/cm² (CAT. 2) E ALTA DESTREZA. FICHA TÉCNICA

INFORMAÇÕES GERAIS

Referência: Clean Cut Flex Black

Certificado: CA 41208 · válido até 02/06/2028

EN 388

1 3 4 4 B

ATPV-8,3 CAL/CM²
IEC 17025

Ensaio complementar – Luva Clean Cut Flex Black
IEE USP - Instituto de Energia e Ambiente Universidade de São Paulo
Relatório de Ensaio nº 88.986
Procedimento: ASTM F2675-22 – Categoria de risco 2
ATPV: 8,3 cal/cm² - ATPV Nível 2
HAF: 71,64% com intervalo de confiança 95% entre 70,10% a 73,19%

TAMANHOS DISPONÍVEIS

7 8 9 10

DESCRIÇÃO

Luva de segurança tricotada sem costura, confeccionada em fibras DuPont™ Kevlar® Black, oferecendo proteção contra riscos mecânicos. Proporciona alta destreza e respirabilidade.

TOP DE LINHA · KEVLAR®



DESEMPENHO

Proporciona elevado conforto durante o uso, com proteção contra abrasão, corte, rasgamento e perfuração. Possui desempenho complementar para arco elétrico (ATPV 8,3 cal/cm² – Categoria 2).

APLICAÇÕES

Indicada para manutenção elétrica, mineração, metalurgia, instrumentação, eletroeletrônica e demais atividades que exijam proteção contra riscos mecânicos, com alta destreza e respirabilidade.

OBSERVAÇÕES

PRONTA-ENTREGA NA LOJA PARAUAPEBAS

Não aprovada para operações de soldagem e processos similares.

Sem isolação elétrica: não indicada para choque elétrico.

Consulte estoque e demais tamanhos com nossa equipe.

DUPONT Kevlar