

UniqueBBS 登录 API

使用账号（昵称）密码登录

- 约定：每个人的昵称是唯一的，不会重复
- 约定：假设 unique BBS 服务器所在的网页 外部访问地址是<https://api.bbs.hzytql.top/>，需要按照情况替换
- 请求方式：POST，请求地址：<https://api.bbs.hzytql.top/user/login/pwd>
- 请求头

Content-Type:application/x-www-form-urlencoded

- Body 参数

nickname
pwd

nickname 是昵称（用户名）

pwd 是 MD5 在前端加密后 的字符串（避免明文传递密码）

- 返回结果示例

- 错误

```
{
  "code": -1,
  "msg": "密码错误！"
}
```

- 成功

```
{
  "code": 1,
  "msg": {
    "uid": "cjr7mipuu007w0833f2jbr2mj",
    "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1aWQiOiJjanI3bWlwdiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1aWQiOiJjanI3bWlwdiIsInR5cCI6IkpXVCJ9",
    "isAdmin": false,
    "avatar": "https://p.qpic.cn/wwhead/duc2TvpEgSTPk74IwG7Bs95s34PVsmgb",
    "username": "杨子越",
    "userid": "YangZiYue"
  }
}
```

- 返回结果解读

- code

code 是 number 型，只有 code === 1，为登录成功，code === -1 为登录失败

- msg

- 当登录失败时候，msg 是一个 string，为失败的错误原因
 - 当登录成功的时候，msg 是一个 object，里面报文如上图所示
 - 其中，token 为返回的 token，可以用此 token，作为 header 中的

Authorization， 获取其他的用户信息（如宿舍号，等等）

- isAdmin， 是否是管理员
- userid， 是企业微信的 userid（唯一）