

```

1  <?
2  #
3  # form.inc.php
4  #
5  # *****
6  #
7  # Tag Library - Class form
8
9
10 Class form {
11
12     /**
13     @param $name Valore dell'attributo name del widget
14     @param $data Dati che la funzione deve formattare
15     @param $pars Variabili (opzionali) aggiuntive per la corretta
16     formattazione
17     */
18     function categorylist($name, $data, $pars) {
19
20         $content = "";
21
22         $fields = explode(" ", $pars['text']);
23
24         foreach ($data as $key => $value) {
25
26             $content .= "\t<a href=\"{" . $pars['page'] . "}.php?";
27             $content .=
28 "id={$value[$fields[0]]}\">{" . $value[$fields[1]] . "</a><br />\n";
29
30         }
31
32         return $content;
33     }
34
35     function linklist($name, $data, $pars) {
36
37         $content = "";
38
39         $fields = explode(" ", $pars['text']);
40
41         foreach ($data as $key => $value) {
42
43             $content .= "\t&nbsp;<a href=\"{" . $value[$pars[hurl]] . "\"
44 title=\"{" . $value[$pars[title]] . "\">";
45
46             foreach ($fields as $k => $v) {
47                 $content .= "{" . $value[$v] . "}";
48
49             }
50
51             $content .= "</a><br />\n";
52
53         }
54     }
55 }

```

```

49
50     }
51
52     return $content;
53 }
54
55 function testo($name, $data, $pars) {
56
57     $content = "";
58
59     $fields = explode(" ", $pars['text']);
60
61     if($data) {
62         foreach($data as $key => $value) {
63             $content .= "<div
id=\"titolo\">{$value[$fields[0]]}</div>\n";
64             $content .= "<div
id=\"articolo\">{$value[$fields[1]]}</div>\n";
65         }
66     }
67
68     return $content;
69 }
70
71
72 function radio($name, $data, $pars) {
73
74     $fields = explode(" ", $pars['text']);
75
76     foreach($data as $k => $v) {
77         $content .= "\t<input type=\"radio\"
value=\"{$v[$pars[value]]}\">";
78         foreach($fields as $key => $value) {
79             $content .= " {$v[$value]}<br />\n";
80         }
81     }
82
83     return $content;
84 }
85
86 function check($name, $data, $pars) {
87
88     $fields = explode(" ", $pars['text']);
89
90     foreach($data as $k => $v) {
91         $content .= "\t<input type=\"checkbox\" name=\"{$name}[]\"
value=\"{$v[$pars[value]]}\">";
92         foreach($fields as $key => $value) {
93             $content .= " {$v[$value]}<br />\n";
94         }
95     }

```

```
96
97     return $content;
98 }
99
100 function select($name, $data, $pars) {
101
102     $fields = explode(" ", $pars['text']);
103
104     $content = "\t<select name=\"{$name}\">\n";
105
106     if ($pars['header']) {
107         $content .= "\t\t<option
value=\"\">{$pars['header']}</option>\n";
108     }
109
110     foreach($data as $k => $v) {
111
112         $content .= "\t\t<option value=\"{$v[$pars[value]]}\">";
113
114         foreach ($fields as $key => $value) {
115             $content .= "{$v[$value]} ";
116         }
117
118         $content .= "</option>\n";
119
120     }
121
122     $content .= "</select>";
123
124     return $content;
125
126 }
127
128 }
```