

Comprendre la réflexivité dans Pharo

Larisa Safina
META

Pharo

- Un langage de programmation dynamique et purement orienté objet.
- Basé sur Smalltalk, il offre un environnement de programmation en direct.
- Utilisé dans la recherche, l'éducation et le prototypage rapide.

La réflexivité

Permet d'inspecter et de modifier sa propre structure et son comportement à l'exécution.

- Pharo peut analyser et modifier ses classes, méthodes et objets dynamiquement.
- Essentiel pour la métaprogrammation, le débogage et la modification dynamique du système.

Avantages de la Réflexivité

- Flexibilité : Modifier le comportement sans recompilation.
- Interactivité : Retour immédiat et modifications en direct.
- Puissance de débogage : Inspection et modification dynamique.
- Extensibilité : Adapter le langage à des besoins spécifiques.

La réflexivité dans Pharo

- Introspection : examiner les objets, classes et méthodes.
- Métaprogrammation :
 - manipuler des structures de code.
 - modifier le comportement dynamiquement à l'exécution.
- Live Coding : modifier le code pendant l'exécution du système.

Inspection de la structure

Object methods.

Object selectors.

Object class classVarNames.

Object class subclasses.

Object methods last temporaryVariables

RPackageOrganizer default packages

...

Inspection de la structure

Inspector on RBPackge

a RBPackge class (RBPackge)

Raw Definition All References Comment Breakpoints **Meta**

Class hierarchy

- ▼ ProtoObject
 - ▼ Object
 - ▼ Behavior
 - ▼ ClassDescription
 - ▼ Class
 - ▼ ProtoObject class
 - ▼ Object class
 - ▼ RBEntity class
 - RBPackge class

Meta-operations:

- <<
- >>
- addObsoleteSubclass:
- addSelector:withMethod:
- addSelector:withRecompiledMethod:
- addSelectorSilently:withMethod:
- adoptInstance:
- allCallsOn
- allCallsOn:
- allClassVarNames**
- allInstVarNames
- allInstances

Filter...

```
1 allClassVarNames
2 "Answer the names of the receiver's and the receiver's ancestor's
3 class variables."
```

Métaprogrammation:

Installer une classe et une méthode

```
Object subclass: #Greeter  
  instanceVariableNames: ''  
  classVariableNames: ''  
  poolDictionaries: ''  
  category: 'Examples'.
```

```
Greeter compile: 'sayHello  
^''Bonjour !'''.  
Greeter new sayHello
```

Disponible
immédiatement
sans redémarrage.

Ajouter un package

```
(RPackageOrganizer default  
  includesPackageNamed: packageName)  
  ifTrue: [ RPackageOrganizer default  
    removePackageNamed: packageName  
  ].
```

```
RPackageOrganizer default  
  addPackageNamed: packageName.
```

Autre façon d'installer la classe

```
Object classInstaller make: [ :builder |
    builder
        superclass: Object;
        name: (confClass at: 'className');
        slotsFromString: "";
        sharedVariablesFromString: "";
        package: 'packageName';
        environment: Object environment
    ].
```

Live Coding et Débogage

- Le débogueur de Pharo permet de modifier et de réexécuter le code à la volée.
- Les modifications prennent effet instantanément.
- Facilite le prototypage rapide et la résolution de problèmes.

Live Coding

The screenshot shows a live coding environment with a project tree on the left containing folders like OSWindow-Tests, Ombu, Ombu-Tests, OpalCompiler-Core, OpalCompiler-Tests, ParametrizedTests, PerformMessageCommandLi, and Person. The 'Person' folder is selected. The main editor displays the 'Person' class with the 'instance side' tab active. The code in the editor is:

```
initialize
  age := 20
```

A dialog box is open in the center, titled "Unknown variable: age please correct, or cancel:". It contains three options: "Declare new temporary variable", "Declare new instance variable", and "Cancel". The "Declare new temporary variable" option is selected. The dialog also has a text input field and a "Cancel" button.

At the bottom, there is a toolbar with various icons and buttons, including "Dependencies", "Person", "Comment", and two buttons labeled "+ *Inst. side meth x".

Débogage

Playground

Do it Publish Bindings Versions Pages

```
1 Person new age
```

Instance of Person did not understand #age

Stack

Class	Method	Package
UndefinedObject	Dolt	-
OCReceiverDoltSemanticScope (OCDoltSemanticScope)	evaluateDolt:	OpalCompiler-
OpalCompiler	evaluate	OpalCompiler-

Proceed Info Over Through Run to Restart Return Where is? **Create** Advanced Step

1 Person new age

Define selector in:

- Person
- Object
- ProtoObject

Cancel

Débogage


The screenshot displays the Playground IDE interface during a debugging session. The top toolbar includes buttons for 'Do it', 'Publish', 'Bindings', 'Versions', and 'Pages'. The main editor shows the code `Person new age` at line 1. Below the editor, the 'Person>>age' window shows the current execution context. The 'Stack' panel lists the following frames:

Class	Method	Package
Person	age	Person
UndefinedObject	Dolt	-
OCReceiverDoltSemanticScope (OCDoltSemanticScope)	evaluateDolt:	OpalCo

The 'Proceed' button in the debugger toolbar is circled in red. The toolbar also includes buttons for 'Into', 'Over', 'Through', 'Run to', 'Restart', 'Return', 'Where is?', 'Create', and 'Advanced Step'. The code editor shows the 'age' method being executed, with a call stack visible below it. The first line of the method is `age` and the second line is `^ age`.

Ctrl+S et Proceed

Débogage



Conclusion

- La réflexivité est essentielle dans Pharo pour le codage en direct.
- Comprendre l'inspection, la modification et l'extension dynamique est crucial.
- Approche interactive et exploratoire du développement logiciel.

Exercices

- Créez une classe **Person** et ajoutez dynamiquement les méthodes *hi* et *bye* qui retournent les chaînes de caractères correspondantes.
- Dans la classe **Person** créez une méthode *goodMood* qui génère aléatoirement un nombre entre 1 et 10. Si ce nombre est supérieur à 5, modifiez le code de la méthode *hi* de manière programmatique : elle doit maintenant retourner la chaîne de caractères **'Hello sunshine!'**.

Exercices

Ajoutez à la classe `Person` la variable d'instance *hobby*.

Ajoutez à la classe `Person` de manière programmatique:

la méthode *initialize*, qui ajoute à la collection *hobby* 2 éléments aléatoires parmi 'lecture', 'programmation', 'sortir', 'sport', 'cuisine'.

la méthode *talkTo: aPerson*, qui vérifie quels sont les hobbies de *aPerson*, génère dynamiquement les méthodes pour parler de ces hobbies, par exemple *talkAboutSport: aPerson*, qui retourne une phrase associée, comme "Le football, c'est cool".

Exécutez ces méthodes (*talkAbout...*) directement dans la méthode *talkTo*.

Exercices

Créer une méthode avec les fonctionnalités suivantes :

1. Elle crée un package nommé **MetaExercise** de manière programmatique.
2. Dans ce package, elle crée une classe portant le même nom (**MetaExercise**).
3. Dans cette classe, elle crée une méthode `add:a to:b` qui retourne la somme de `a` et `b`.
4. Elle exécute la méthode `add:a to:b` et retourne son résultat.
5. Elle effectue un test confirmant que le résultat retourné est correct.

Pensez à vérifier si un package portant ce nom existe déjà et à le supprimer du système avant de le créer.

Exercices

- Ajoutez la prise en charge des LLM avec <https://github.com/Evref-BL/Pharo-LLMAPI>
- Modifiez la méthode *talkTo: aPerson* afin que, sur la base des hobbies, elle génère une requête vers le LLM demandant quoi poser comme question sur le hobby d'une personne. Recevez la réponse du LLM, modifiez la méthode *talkAbout...* en conséquence, puis exécutez la méthode *talkAbout*.
- Écrivez le résultat dans le transcript ou dans un fichier (avec [FileStream](#)).

Exercices

Créez deux méthodes dans la classe **Person** :

- **talkTo: aPerson tour: aCounter**
- **talkAboutHobby: aQuestion with: aPerson tour: aCounter**

Définition et comportement :

1. **talkTo: aPerson tour: aCounter**
 - Analyse les hobbies de aPerson.
 - Génère une question sur l'un des hobbies en utilisant un LLM.
 - Demande au LLM de répondre en une phrase.
 - Appelle **talkAboutHobby:with:tour:** avec la réponse du LLM comme **aQuestion** et **aCounter** comme nombre de tours de conversation.
2. **talkAboutHobby: aQuestion with: aPerson tour: aCounter**
 - Envoie **aQuestion** au LLM.
 - Demande une réponse en une phrase et une nouvelle question en une phrase.
 - Appelle **talkAboutHobby:with:tour:** avec aPerson comme récepteur, self comme premier argument, la réponse du LLM comme aQuestion, et aCounter - 1.
 - Si aCounter = 0, ne pas rappeler la méthode et terminer l'exécution.

Écrivez le dialogue dans le transcript ou dans un fichier (avec **FileStream**).