Evaluasi From-Scratch CNN dan Fine-Tuned EfficientNet-B0 untuk Fine-Grained Classification Motif Batik Semarang

Tita Noviana (Ketua)	NIM 24120500011	Suci Fransisca Sisilia R.	NIM 24120500008
Titanio Yudista	NIM 24120500031	Fajar Dwiharjo	NIM 24130500010

Repository https://github.com/Universitas-Cakrawala/semarang-batik-fine-grained-transfer-learning
Model GitHub Release v1.0
Demo Hugging Face Space `atsiduy/vision-classification-batik`

Semua angka dalam laporan ini berasal dari file di `artifacts/` dan `data/manifests/` di repository.

1. Problem statement dan kesesuaian deep learning

Keputusan yang didukung. Model mengklasifikasikan foto kain ke salah satu dari 10 motif batik Semarang: Asem Arang, Asem Sinom, Asem Warak, Blekok, Blekok Warak, Gambang Semarangan, Kembang Sepatu, Semarangan, Tugu Muda, dan Warak Beras Utah. Tujuannya membantu kurasi dan pengarsipan. Model memberi saran top-3, dan kurator yang memeriksa serta memutuskan label akhirnya.

Pengguna dan biaya kesalahan. Penggunanya adalah kurator, peneliti tekstil, dan pengelola platform kriya. False positive membuat arsip menyimpan label yang keliru. False negative membuat motif yang sebenarnya ada terlewat dan harus diperiksa ulang secara manual. Karena kedua jenis kesalahan sama mahalnya dan distribusi kelas hampir seimbang, metrik utamanya adalah Macro F1.

Mengapa deep learning. Kain dalam foto bisa terlipat, ukuran motifnya berubah, sudut pengambilannya berbeda, dan pencahayaannya tidak konsisten. Beberapa motif juga memiliki isen-isen yang mirip. Fitur manual seperti SIFT/HOG, atau fitur warna dan tekstur dalam paper dataset (Winarno dkk., 2024), harus dirancang ulang untuk setiap variasi itu, sedangkan CNN mempelajari fiturnya langsung dari data. Laporan ini menguji klaim tersebut dengan membandingkan CNN dan baseline non-deep pada split yang sama (Bagian 4).

Ruang lingkup. Klasifikasi closed-set dengan 10 kelas. Tidak ada deployment produksi; yang tersedia hanya demo non-komersial (Gradio lokal dan Hugging Face Space).

2. Data

Item	Nilai	Sumber artefak
Dataset	Semarang Batik Dataset, Kaggle `edywinarno/semarang-batik-dataset`, versi 2 (diperbarui 2023-10-16)	`data/manifests/dataset_snapshot.json`
Lisensi	CC BY-NC-SA 4.0 (proposal keliru menulis “Academic Research Use”)	`DATA_LICENSE.md`
Sitasi	Winarno, Septiarini, Hadikurniawati & Hamdani (2024), *ACM JOCCH* 17(2), doi:10.1145/3631131	Metadata Kaggle
Arsip	12.922.229.647 byte, SHA-256 `65710841...4fba93c`	`dataset_snapshot.json`
File	3.020 JPEG, iPhone 6s, mayoritas 3024×4032; 650 file (21,7% dari 2.993 yang disertakan) memiliki rotasi EXIF	`audit_summary.json`
Setelah audit	**2.993** gambar: 0 corrupt dan 27 exact duplicate dikeluarkan	`exclusions.csv`

Item	Nilai	Sumber artefak
Class balance	295–308 per kelas, rasio imbalance 1,04	`audit_summary.json`, `figures/class_distribution.png`
Split	2.090 / 453 / 450 (69,8 / 15,1 / 15,0%), seed 42	`split.csv`, `split_meta.json` (SHA-256 `32a0d9e2...`)

Preprocessing. Setiap foto dirotasi sesuai EXIF, diubah ke RGB, dan di-resize dengan LANCZOS hingga shorter side 320 px. Cache ini deterministik dan tidak bergantung pada label. Input model berukuran 224×224. Untuk evaluasi, gambar di-resize ke 256, di-CenterCrop 224, lalu dinormalisasi dengan statistik ImageNet.

Leakage check eksplisit. Audit menemukan dua sifat snapshot yang menentukan desain split:

1. **Setiap jepretan disimpan sebagai sekitar 4 file hasil rotasi/flip.** Rata-rata 4,2 file per detik capture EXIF, maksimum 12 (`inventory.csv`). pHash biasa tidak mendeteksi pasangan ini (jarak rata-rata 31,4). pHash invarian terhadap 8 transformasi dihedral mendeteksinya. Dari 5.195 pasangan dalam satu detik capture, 5.058 berjarak 0 dan 121 berjarak 2–4, sedangkan 16 pasangan berjarak 24–26 dan hanya tertangkap oleh aturan timestamp. Sebaliknya, dari seluruh 441.287 pasangan jepretan berbeda dalam kelas yang sama, persentil ke-5 jaraknya 20, dan hanya 150 pasangan berjarak ≤ 8; pasangan ini ikut digabung oleh aturan pHash (`near_duplicate_edges.csv`).
2. **Setiap kelas difoto dalam satu sesi.** Semua foto setiap kelas diambil pada satu tanggal dalam rentang 5,3–18,4 menit (`datetime_original` di `inventory.csv`), dan secara visual berasal dari satu lembar kain dengan satu kombinasi warna.

Berdasarkan dua temuan ini, split dibuat per grup foto sumber. Dua gambar dalam kelas yang sama masuk grup yang sama jika memenuhi salah satu syarat berikut:

- detik capture EXIF sama;
- jarak pHash dihedral ≤ 8;
- cosine embedding ImageNet yang dipusatkan $\geq 0{,}95$.

Threshold embedding dikalibrasi dengan menjalankan `build_groups` pada dua nilai. Pada 0,90 terbentuk 424 grup dengan grup terbesar 156 gambar, karena 2.456 edge yang hanya berasal dari embedding membuat grup berantai. Dengan 0,95 terbentuk 668 grup dengan grup terbesar 28 gambar, dan hanya 129 edge yang lolos lewat embedding saja.

Grup kemudian dibagi dengan StratifiedGroupKFold (20 fold: 14 train, 3 val, 3 test), sehingga train berisi 470 grup, val 101 grup, dan test 97 grup.

Verifikasi (`split_meta.json`, `cross_split_nearest_train.csv`):

- tidak ada grup yang lintas split;
- jarak pHash dihedral minimum dari val/test ke train adalah 10;
- tidak ada detik capture yang sama antara val/test dan train;
- cosine maksimum ke train adalah 0,949.

Sebagai pembanding, split acak biasa seperti di proposal akan menempatkan salinan rotasi dari 98,9% gambar test (444 dari 449) ke dalam train (`dataset_diagnostics.json`).

Shortcut warna. Karena satu kelas sama dengan satu kain, warna dan kecerahan saja sudah memisahkan kelas. Tabel berikut menunjukkan baseline non-deep (logistic regression; C dipilih pada validation):

Fitur (non-deep)	Input	Test Macro F1
Histogram warna HSV 16×8×8	RGB	100,00%
Histogram intensitas 32 bin	RGB	99,09%
Histogram LBP 8-neighbour (tekstur)	RGB	96,72%
Histogram intensitas	grayscale + equalization	55,74%
Histogram LBP	grayscale + equalization	96,26%

Untuk menutup shortcut ini, selain protokol RGB dari proposal kami juga menjalankan protokol grayscale + histogram

equalization (G1g–G3g). Protokol ini menghilangkan warna dan kecerahan global tanpa menghilangkan tekstur motif. Baseline intensitas jatuh ke 55,74% pada input ini, sedangkan baseline LBP tetap 96,26%.

3. Baseline dan pendekatan yang diusulkan

Group	Model	Parameter	Init	Input	Augmentation	Peran
G1	Custom CNN 4 blok (Conv3×3–BN–ReLU–MaxPool; 32/64/128/256 channel; GAP; Dropout 0,3; Linear)	391.466	Kaiming	RGB	ON	Baseline from-scratch
G2	EfficientNet-B0	4.020.358	Random	RGB	ON	Kontrol arsitektur
G3	EfficientNet-B0	4.020.358	ImageNet (`IMAGENET1K_V1`)	RGB	ON	Model transfer utama
G4	EfficientNet-B0	4.020.358	ImageNet	RGB	**OFF**	Ablation
G1g–G3g	Sama dengan G1–G3			grayscale + eq.	ON	Protokol tanpa shortcut
G5	EfficientNet-B0: linear probe 5 epoch (lr 1e-3), lalu unfreeze `features[5:]` 25 epoch (lr 1e-4)		ImageNet	RGB	ON	Strategi training (suplemen)

Alasan pemilihan.

- G1 adalah baseline sederhana yang mudah dijelaskan.
- G2 memisahkan efek arsitektur dari efek pretraining. Tanpa G2, selisih G1 dan G3 mencampur kedua efek itu.
- G4 hanya berbeda dari G3 pada augmentation; unit test di `tests/test_core.py` memeriksa bahwa konfigurasi lainnya identik.

Konfigurasi training (identik untuk semua run kecuali G5):

- AdamW, lr 3e-4, weight decay 1e-4;
- batch 32, 30 epoch, cosine annealing per step;
- cross-entropy tanpa class weight;
- AMP fp16 di CUDA;
- tanpa early stopping;
- checkpoint dipilih berdasarkan validation Macro F1 (tie-break validation loss);
- test set dievaluasi sekali setelah training;
- seed 42, 43, dan 44.

Augmentation ON:

- RandomResizedCrop 224 dengan scale 0,8–1,0 dan ratio 0,75–1,33;
- HorizontalFlip dengan p=0,5;
- RandomAffine: rotasi ±15°, translate 5%, scale 0,9–1,1, shear 5°, area kosong diisi warna mean;
- ColorJitter: brightness, contrast, dan saturation 0,2; hue 0,02.

Inspeksi visual augmentation ada di `figures/augmentation_grid.png`.

Deviasi dari proposal (lihat juga README):


- Two-stage fine-tuning dipindahkan ke G5 supaya tidak mengacaukan perbandingan efek pretraining.
- ResNet-50 tidak dijalankan.
- Threshold keberhasilan diperjelas menjadi +10 *percentage points*.

4. Hasil

Sumber: `artifacts/metrics/tables.md` (dihasilkan `batik aggregate`). Semua angka adalah Macro F1 pada test split beku (450 gambar), mean ± std dari seed 42/43/44.

Group	Konfigurasi	Parameter	Test Macro F1 (%)	Test Acc (%)	Test Top-3 (%)	Val Macro F1 (%)	Waktu / run (menit)
G1	Custom CNN, scratch, aug ON	391.466	100,00 ± 0,00	100,00 ± 0,00	100,00 ± 0,00	100,00 ± 0,00	18,7
G2	EfficientNet-B0, scratch, aug ON	4.020.358	100,00 ± 0,00	100,00 ± 0,00	100,00 ± 0,00	100,00 ± 0,00	14,6
G3	EfficientNet-B0, ImageNet, aug ON	4.020.358	100,00 ± 0,00	100,00 ± 0,00	100,00 ± 0,00	100,00 ± 0,00	17,8
G4	EfficientNet-B0, ImageNet, aug OFF	4.020.358	100,00 ± 0,00	100,00 ± 0,00	100,00 ± 0,00	100,00 ± 0,00	9,2
G5	EfficientNet-B0, ImageNet, two-stage	4.020.358	100,00 ± 0,00	100,00 ± 0,00	100,00 ± 0,00	100,00 ± 0,00	15,0
G1g	Custom CNN, scratch, grayscale-eq	391.466	84,41 ± 1,45	85,04 ± 1,28	98,67 ± 1,60	87,72 ± 2,74	12,0
G2g	EfficientNet-B0, scratch, grayscale-eq	4.020.358	75,66 ± 2,38	75,70 ± 1,67	98,30 ± 0,26	73,02 ± 4,39	14,1
G3g	EfficientNet-B0, ImageNet, grayscale-eq	4.020.358	100,00 ± 0,00	100,00 ± 0,00	100,00 ± 0,00	100,00 ± 0,00	13,8

Tabel per run ada di `tables.md`.



Gambar 1: Confusion matrix test model final (G3 seed 42): seluruh 450 gambar test benar.

Protokol RGB mencapai ceiling. Semua model RGB, termasuk Custom CNN dengan 0,39 M parameter, memperoleh Macro F1 100% pada ketiga seed, sama dengan logistic regression di atas histogram warna HSV (Bagian 2). Di protokol ini model deep learning tidak lebih baik daripada baseline non-deep, dan skor yang sama-sama sempurna tidak bisa membedakan model.

Protokol grayscale membedakan model.

- G3g (transfer) tetap 100,00%, lebih tinggi daripada baseline non-deep terbaik pada input yang sama (LBP + logistic regression, 96,26%).
- G1g (84,41%) dan G2g (75,66%) berada di bawah baseline LBP itu. Dengan 2.090 gambar train, kedua model from-scratch tidak mempelajari tekstur motif sebaik fitur LBP rancangan manual.

Kecepatan konvergensi (`artifacts/runs/*/history.csv`, epoch pertama dengan val Macro F1 $\geq$ 0,99, ketiga seed): G3 dan G3g pada epoch 1, G4 pada epoch 1–2, G5 pada epoch 2, G1 (RGB) pada epoch 2–4, dan G2 pada epoch 6–7. G1g dan G2g tidak pernah mencapainya dalam 30 epoch.

Status target proposal (`summary.json` → `headline`):

Target	Hasil	Status
Macro F1 G3 $\geq$ 85%	100,00 ± 0,00%	Tercapai

Target	Hasil	Status
Gain G3 atas G1 $\geq$ +10 pp (RGB)	+0,00 pp	**Tidak tercapai** (kedua model di ceiling)
Gain yang sama pada protokol grayscale (G3g vs G1g)	+15,59 $\pm$ 1,45 pp	Tercapai, CI semua seed > 0

Karena ceiling effect, hipotesis proposal tidak dapat diuji pada protokol RGB. Hipotesis itu didukung pada protokol grayscale, ketika model harus mengandalkan tekstur motif.

5. Ablation

Sumber: tabel *paired comparisons* di `tables.md`. Δ = Macro F1 A $-$ B dalam percentage points, dipasangkan per seed. CI adalah 95% paired bootstrap per seed (2.000 resample test set). Selisih yang CI-nya mencakup 0 tidak disebut sebagai perbedaan.


A vs B	Pertanyaan	Mean $\Delta \pm$ std (pp)	95% CI per seed (pp)	Interpretasi
G3 vs G1	Headline: transfer vs from-scratch	0,00 $\pm$ 0,00	[0,0; 0,0] $\times$ 3	Tidak ada perbedaan (ceiling)
G2 vs G1	Efek arsitektur	0,00 $\pm$ 0,00	[0,0; 0,0] $\times$ 3	Tidak ada perbedaan (ceiling)
G3 vs G2	Efek pretraining	0,00 $\pm$ 0,00	[0,0; 0,0] $\times$ 3	Tidak ada perbedaan (ceiling)
G3 vs G4	Efek augmentation	0,00 $\pm$ 0,00	[0,0; 0,0] $\times$ 3	Tidak ada perbedaan pada test bersih; lihat robustness
G5 vs G3	Two-stage vs full fine-tuning	0,00 $\pm$ 0,00	[0,0; 0,0] $\times$ 3	Tidak ada perbedaan (ceiling)
G3g vs G1g	Transfer vs from-scratch (grayscale)	**+15,59 $\pm$ 1,45**	s42 [11,5; 17,8]; s43 [13,9; 21,1]; s44 [12,2; 18,1]	Transfer lebih baik; CI semua seed > 0
G2g vs G1g	Efek arsitektur (grayscale)	**$-$8,75 $\pm$ 2,78**	s42 [$-$16,0; $-$7,7]; s43 [$-$11,9; $-$3,2]; s44 [$-$10,7; $-$2,9]	EfficientNet-B0 scratch **lebih buruk** daripada CNN kecil
G3g vs G2g	Efek pretraining (grayscale)	**+24,34 $\pm$ 2,38**	s42 [23,3; 29,8]; s43 [21,7; 28,5]; s44 [18,5; 25,2]	Efek terbesar; CI semua seed > 0
G3 vs G3g	Kontribusi warna untuk model transfer	0,00 $\pm$ 0,00	[0,0; 0,0] $\times$ 3	Model transfer yang dilatih tanpa warna tetap 100%; warna tidak diperlukan jika fitur pretrained dipakai

Interpretasi. Keunggulan G3g atas G1g (+15,6 pp) tidak berasal dari arsitektur, karena dengan inisialisasi acak EfficientNet-B0 justru 8,8 pp di bawah CNN yang lebih kecil. Log training juga menunjukkan gejala overfitting. Di epoch 30, akurasi train G2g 97,8–98,4% sementara akurasi validation hanya 65,1–72,2% (G1g: 97,7–98,2% vs 79,0–80,6%). Salah satu kemungkinan penyebabnya adalah jumlah parameternya yang mencapai 4,0 M, sementara data train hanya berisi 2.090 gambar; dugaan ini tidak diuji secara terpisah. Selisih terbesar berasal dari bobot pretrained ImageNet, yang menambah 24,3 pp atas G2g.


Robustness (`artifacts/metrics/robustness.md`; satu run per group, sehingga tanpa CI). Setiap kolom memakai run final group tersebut, dipilih oleh `select_final_run` (`src/batik/analysis.py`): run dengan validation Macro F1 tertinggi, dan seed terkecil bila seri. Hasilnya seed 42 untuk G1, G2, G3, G4, G1g, dan G3g, serta seed 44 untuk G2g. G5 tidak diuji robustness. Corruption hanya diterapkan saat evaluasi, dengan 3 tingkat severity:

Kondisi (Macro F1 %)	G1	G2	G3	G4 (aug OFF)	G1g	G2g	G3g
Clean	100,00	100,00	100,00	100,00	85,49	78,26	100,00
Brightness s3	66,10	67,04	99,32	94,92	84,13	77,71	100,00
Contrast s3	99,19	73,38	100,00	90,82	78,99	77,89	100,00
Occlusion s3	100,00	45,74	100,00	56,34	18,71	32,33	94,86
Blur s1	100,00	99,55	99,77	100,00	26,09	35,12	99,28
Blur s3	61,07	46,19	98,63	72,50	8,93	6,13	35,15
Probe grayscale	7,32	21,89	67,42	34,66	85,49	78,26	100,00
Probe grayscale-eq	5,96	12,38	32,87	31,90	85,49	77,97	100,00

Temuan robustness:



Gambar 2: Test Macro F1 per group: batang = rata-rata, titik = tiap seed; garis putus-putus = target 85%.



Gambar 3: Kurva training semua run: loss (garis penuh = train, putus-putus = validation) dan validation Macro F1 per epoch.

1. **Ketergantungan warna.** Ketiga model RGB memperoleh 100% pada test bersih, tetapi pada probe grayscale G1 turun ke 7,3%, G2 ke 21,9%, dan G3 ke 67,4%. Model RGB banyak memakai informasi warna; hanya G3 yang masih mengenali sebagian tekstur.
2. **Augmentation berpengaruh di bawah gangguan.** G3 dan G4 sama-sama 100% pada test bersih. Pada occlusion s3, G3 tetap 100,00% sedangkan G4 turun ke 56,34%; pada blur s3 hasilnya 98,63% vs 72,50%, dan pada contrast s3 100,00% vs 90,82%.
3. **Model from-scratch sangat sensitif terhadap blur.** Blur tingkat 1 saja menurunkan G1g dari 85,5% ke 26,1% dan G2g dari 78,3% ke 35,1%. Dugaan kami, kedua model grayscale from-scratch bergantung pada detail halus yang hilang saat gambar diburamkan.
4. **Rotasi, perspektif, dan deformasi elastis** hampir tidak mengubah hasil model RGB, termasuk G4 yang dilatih tanpa augmentation. Hal ini mungkin terjadi karena data train sudah berisi salinan rotasi atau flip dari setiap jepretan (Bagian 2).

6. Error analysis

Sumber: `artifacts/error_analysis/G1g_customcnn-scratch_augon_s42/cases.json` dan `figures/errors/G1g_customcnn-scratch_augon_s42/case_01-10.png`.

Pemilihan model. Model final G3, G3g, dan G1 tidak memiliki satu pun error pada test set. Aturan fallback awal (G3 → G3g → G1) karena itu tidak menghasilkan kasus. Setelah hasil ini terlihat, aturan diperluas ke G1g lalu G2g. Model yang dipakai adalah run final G1g seed 42 (val Macro F1 tertinggi dalam G1g), dengan 64 error dari 450 gambar. Sepuluh kasus dipilih bergiliran per pasangan kebingungan (yang paling yakin dari setiap pasangan lebih dulu).

Distribusi error. Error paling sering muncul pada dua pasangan. Asem Warak diprediksi sebagai Kembang Sepatu 23 kali (36% dari 64 error), dan Gambang Semarangan sebagai Asem Arang 11 kali.

Intervensi. Setiap gambar yang salah diprediksi ulang dengan lima perubahan input: *full frame* (seluruh foto di-resize ke 224 tanpa crop), *grayscale*, *horizontal flip*, *normalisasi brightness* ke rata-rata train, dan *5-crop*. Intervensi grayscale tidak

berpengaruh pada G1g karena inputnya sudah grayscale.

#	File	Label → Prediksi (conf.)	Top-3	Diperbaiki oleh	Sharpness / median kelas
1	`asem warak (61).JPG`	Asem Warak → Kembang Sepatu (0,94)	KS, AW, Blekok	—	3.868 / 3.455
2	`Gambang Semarangan (123).JPG`	Gambang Semarangan → Asem Arang (0,83)	AA, Semarangan, GS	—	14.092 / 21.261
3	`Kembang Sepatu (99).JPG`	Kembang Sepatu → Asem Arang (0,67)	AA, KS, Semarangan	full frame (p=0,99), 5-crop	5.389 / 8.484
4	`blekok (274).JPG`	Blekok → Asem Sinom (0,65)	AS, Blekok, AW	—	1.761 / 6.130
5	`Asem Sinom (82).JPG`	Asem Sinom → Warak Beras Utah (0,60)	WBU, AS, Blekok Warak	hflip	1.319 / 967
6	`blekok (258).JPG`	Blekok → Kembang Sepatu (0,59)	KS, AW, Blekok	full frame	1.811 / 6.130
7	`Asem Sinom (149).JPG`	Asem Sinom → Kembang Sepatu (0,53)	KS, AS, Blekok	full frame (p=0,71), 5-crop	618 / 967
8	`Tugu Muda (122).JPG`	Tugu Muda → Warak Beras Utah (0,35)	WBU, TM, Semarangan	full frame	7.091 / 15.874
9	`Tugu Muda (123).JPG`	Tugu Muda → Semarangan (0,31)	Semarangan, WBU, TM	full frame	7.091 / 15.874
10	`Asem Sinom (272).JPG`	Asem Sinom → Asem Arang (0,48)	AA, AS, WBU	full frame, hflip, 5-crop	670 / 967

Normalisasi brightness tidak memperbaiki satu pun dari sepuluh kasus, sehingga pencahayaan tidak didukung sebagai penyebab error.

Analisis kausal berdasarkan intervensi input dan inspeksi visual Grad-CAM (`case_01-10.png`):

1. **Terpotongnya motif utama akibat *center crop* evaluasi** (kasus 3, 6, 7, 8, 9, 10). Enam dari sepuluh kasus berbalik menjadi prediksi benar saat model diberi foto utuh (*full frame*) atau rata-rata *5-crop*.

   Bukti visual paling jelas ada pada kasus 6 (`blekok (258).JPG`). Di panel *full image*, siluet burung blekok berada di tepi kiri-atas dan kanan-bawah kain, sedangkan bagian tengahnya hampir seluruhnya polos. *CenterCrop* 224×224 memotong habis badan burung itu dan hanya menyisakan lipatan kain tengah serta sedikit ujung sayap. Grad-CAM pun aktif pada gurat lipatan, dan model menebak Kembang Sepatu (conf. 0,59). Dengan *full frame*, prediksi kembali ke Blekok (`p_true=0,56`).

   Kasus 3 (`Kembang Sepatu (99).JPG`) menunjukkan pola yang sama. *Center crop*-nya memuat pita gelap lipatan kain di bagian bawah dan membuang sisi kiri-kanan foto yang berisi bunga lain; dengan *full frame*, `p_true` melonjak dari 0,33 ke 0,99. Di kasus 7 (`Asem Sinom (149).JPG`), lipatan horizontal tetap ada di *full frame*, tetapi tidak lagi mendominasi bingkai dan lebih banyak buah asam merah ikut terlihat, sehingga `p_true` naik dari 0,22 ke 0,71.

   Jadi kegagalan kelompok ini berasal dari protokol *single center crop* saat inferensi, karena model yang sama memprediksi dengan benar ketika motifnya terlihat.


2. **Ambiguitas tekstur *isen-isen* dan elemen pinggiran ketika warna dihilangkan** (kasus 1, 2, 4, 10). Pada kasus 1 (`asem warak (61).JPG`, conf. 0,94) dan kasus 2 (`Gambang Semarangan (123).JPG`, conf. 0,83), tidak satu pun dari lima intervensi mengubah prediksi.

   Di kasus 2, Grad-CAM dingin (biru) tepat di atas motif utama di tengah, tetapi menyala kuat (merah-kuning) pada taburan *isen-isen* sulur rapat di latar kanan-atas dan bawah. Secara visual, latar itu menyerupai sebaran motif Asem Arang (`nn_pred` cos 0,96).

   Di kasus 1, protokol *grayscale-equalized* menghilangkan kontras antara kain oranye dan figur kecil berwarna biru-ungu. Grad-CAM lalu merespons garis lipatan diagonal dan figur-figur kecil itu sebagai pola Kembang Sepatu (`nn_pred` cos 0,90).

   Kasus 4 (`blekok (274).JPG`) hanya memuat pita geometris berisi kotak-kotak bermotif bunga, tanpa satu pun figur burung blekok di dalam bingkai. Grad-CAM mengikuti pita diagonal tersebut dan menyamakannya dengan deretan daun Asem Sinom (`nn_pred` cos 0,93).


   Pada kasus 10 (`Asem Sinom (272).JPG`), sudut kanan-atas *crop* didominasi garis-garis paralel pinggiran kain yang mendorong Grad-CAM ke arah Asem Arang. Ketiga *nearest neighbour* Asem Arang di `nn_pred` juga memiliki pita



Gambar 4: Kasus 6: foto utuh, input center crop, Grad-CAM, top-3, dan nearest neighbour train.

pinggiran serupa. Berbeda dengan tiga kasus lainnya, kasus ini terkoreksi oleh *full frame*, *hflip*, dan *5-crop*.

G3g mengklasifikasikan seluruh gambar ini dengan benar, jadi informasinya ada di input grayscale. Yang kurang adalah representasi *from-scratch*: dari 2.090 gambar, G1g belum belajar memisahkan motif utama dari tekstur latar tanpa bantuan warna.



Gambar 5: Kasus 2: Grad-CAM menyala pada isen-isen latar, bukan pada motif utama.

3. **Ketajaman rendah (bukti lemah).** Delapan dari sepuluh kasus memiliki *sharpness* Laplacian di bawah median kelasnya, misalnya kasus 4 (1.761 vs median Blekok 6.130), kasus 6 (1.811 vs 6.130), serta kasus 8 dan 9 (7.091 vs median Tugu Muda 15.874). Hal ini sejalan dengan uji robustness di Bagian 5, ketika *Gaussian blur* tingkat 1 menurunkan G1g dari 85,49% ke 26,09%. Namun kasus 4 dan 6 tidak tampak buram. Sebagian besar bingkainya berupa kain hijau polos, dan area polos memang menghasilkan *sharpness* Laplacian rendah. Untuk kedua kasus itu, angka *sharpness* lebih mencerminkan sedikitnya motif di dalam bingkai (mekanisme 1), sehingga ketajaman hanya bukti pendukung.

4. **Ketidakstabilan terhadap orientasi rotasi/refleksi** (kasus 5, 8, 9, 10). Di kasus 5 (`Asem Sinom (82).JPG`), kuncup daun asam tersusun miring sejajar lipatan diagonal kain dan mengaktifkan Grad-CAM sebagai deretan bulir Warak Beras Utah (`nn_pred` cos 0,96); membalik citra secara horizontal (*hflip*) mengembalikan prediksi ke Asem Sinom (`p_true=0,45`).

   Bukti terkuat ada pada kasus 8 (`Tugu Muda (122).JPG`) dan kasus 9 (`Tugu Muda (123).JPG`). Keduanya berasal dari jepretan yang sama (nilai *brightness* 113,93 dan *sharpness* 7.091 berbeda <0,01%, dengan jarak pHash dihedral 0) yang tersimpan sebagai salinan rotasi 180° di dalam grup split yang sama. Ketika siluet tugu terpotong di tepi *center crop*, rotasi tersebut menggeser fokus Grad-CAM dari latar flora yang tersebar (kasus 8, ditebak Warak Beras Utah,

conf. 0,35) ke figur hijau di tengah-kiri (kasus 9, ditebak Semarangan, conf. 0,31). Keduanya menjadi benar ketika *full frame* menampilkan bentuk tugu secara utuh (`p_true` 0,59 dan 0,40).

Catatan representasi: pada kesepuluh kasus di atas, *nearest neighbour* data latih di ruang *embedding* G1g selalu berasal dari kelas yang benar (cosine 0,957–0,998), lebih tinggi daripada kemiripan ke kelas prediksi yang salah (0,860–0,960). Ini mengindikasikan bahwa representasi fitur masih memisahkan kelas, dan kesalahan terjadi di *linear classifier head* G1g, yang mudah terdorong oleh *crop*, orientasi, dan *isen-isen* latar. Pola ini belum diuji dengan k-NN pada seluruh test set, dan kedekatan *embedding* dapat dipengaruhi oleh view lain dari lembar kain yang sama.

7. Limitations, failure modes, dan 10× compute

Limitations:

- Setiap kelas hanya diwakili satu kain yang difoto dalam satu sesi. Hasil ini mengukur kemampuan model mengenali sudut pandang lain dari kain yang sama; kemampuan mengenali kain lain dengan motif yang sama belum diuji.
- Pada protokol RGB, model dapat mengandalkan warna sebagai shortcut yang sempurna.
- Test set hanya berisi 450 gambar dari 97 grup foto sumber (train 470 grup, val 101 grup). Jumlah ini membatasi ketelitian estimasi.
- `torch.use_deterministic_algorithms(True, warn_only=True)` hanya memberi peringatan untuk operasi CUDA yang tidak memiliki versi deterministik, sehingga determinisme di GPU tidak dijamin penuh.
- Repository belum berjalan di Windows native: `import resource` di `src/batik/train.py` hanya tersedia di Unix, dan `Makefile` memakai `.venv/bin/python`. Temuan ini berasal dari code review; reproduksi dilakukan di Linux, WSL, dan Colab.
- Robustness hanya diuji pada satu run final per group, sehingga tabelnya tidak memiliki CI antar seed.
- Training dilakukan di Colab menggunakan torch 2.11 / Python 3.13, bukan versi yang dipatok di `requirements.txt` (lihat Bagian 8).

Failure modes:

- Model RGB bergantung pada warna, sehingga kain dengan motif yang sama tetapi warna berbeda berisiko salah diklasifikasikan. Probe grayscale menurunkan G1 dari 100% ke 7,3% dan G3 ke 67,4%.
- Foto buram menurunkan G1 ke 61,1% pada blur s3, dan model grayscale from-scratch sudah terdampak pada blur ringan (G1g 26,1% pada s1).
- Tanpa augmentation, oklusi berat menjatuhkan G4 ke 56,3% pada occlusion s3, sedangkan G3 tetap 100%.
- Center crop bisa memotong motif. Enam dari sepuluh kesalahan G1g menjadi benar ketika model memakai *full frame* atau 5-crop.
- Saat warna tidak tersedia, pasangan motif yang mirip tertukar, terutama Asem Warak ↔ Kembang Sepatu dan Gambang Semarangan ↔ Asem Arang.

Dengan 10× compute/data:

- Kumpulkan beberapa kain untuk setiap motif, termasuk kain dengan warna berbeda dari pengrajin lain, lalu evaluasi dengan *leave-one-cloth-out* sehingga model diuji pada kain yang tidak pernah dilihat saat training. Ini perbaikan terpenting.
- Jalankan learning curve dengan 10%, 25%, 50%, dan 100% data train untuk mengukur efisiensi data transfer learning.
- Bandingkan backbone lain (ResNet-50, ConvNeXt-T, ViT-S) dan resolusi yang lebih tinggi (384 px) agar isen-isen yang halus tetap terlihat.
- Uji model pada foto kain yang benar-benar dikenakan atau terlipat, bukan hanya corruption sintetis.

8. Reproducibility statement

Item	Nilai
Seed	Split 42 (beku, checksum); training 42, 43, 44; worker seed diturunkan dari seed training
Environment (pin repo)	Python 3.12, PyTorch 2.5.1, torchvision 0.20.1 (`requirements.txt`, `pyproject.toml`)
Environment (training aktual)	Google Colab: Python 3.13.16, PyTorch 2.11.0+cu130, torchvision 0.26.0, CUDA 13.0, AMP fp16; kode commit `d4f6709` (`artifacts/runs/*/env.json`)
Hardware	NVIDIA Tesla T4 16 GB, 2 vCPU, `num_workers=2`, untuk ke-24 run
Runtime	Total waktu training 5,76 jam untuk 24 run; 9,2–31,0 menit per run. Detik per epoch: EfficientNet-B0 dengan augmentation 25,8–46,2 (umumnya 26–30; G3 seed 43 = 46,2), G4 tanpa augmentation 18,3–18,4, Custom CNN 21,7–26,2. Pengecualian: G1 seed 42 = 31,0 menit karena epoch pertamanya 1.102 detik (diduga akibat cache gambar dibaca dari Google Drive di server Colab baru). Peak memory GPU: ±713 MB (Custom CNN), ±1.500 MB (EfficientNet-B0), ±451 MB (G5) (`all_runs.csv`, `history.csv`)
Verifikasi lintas lingkungan	`batik aggregate` yang dijalankan ulang di laptop (CPU, PyTorch 2.5.1) dari run Colab menghasilkan `tables.md`, `all_runs.csv`, `group_summary.csv`, `summary.json`, dan `final_model.json` yang identik byte per byte. Diverifikasi dua kali: di laptop Linux (2026-10-28) dan oleh Suci di Windows (2026-10-29, lihat Bagian 9)
Sanity check	`artifacts/sanity/sanity_report.json` mencatat semua pemeriksaan lulus (`all_passed: true`; `overfit_efficientnet_b0` 0,96875). File ini di-commit pada 2026-10-26 (commit `d4f6709`), sebelum training di Colab, dari lingkungan pin. Di Colab (output sel `batik sanity` di `notebooks/colab_runner.ipynb`), dua pemeriksaan gagal: `split_reproducible` (membuat ulang split dengan versi library berbeda memberi hasil berbeda; training tetap memakai `split.csv` beku yang checksum-nya cocok) dan `overfit_efficientnet_b0` (akurasi 0,875 < 0,95 pada 32 gambar; training penuh G2 tetap mencapai 100%)
Command headline	`make setup && make data && make checkpoints && make reproduce` (evaluasi checkpoint rilis; diuji dari clone bersih: 100,00 ± 0,00%); `make reproduce-retrain` (training ulang G3 × 3 seed)
Model artefact	`artifacts/release/batik_effb0_final.pt` dan 24 `best.pt` di GitHub Release v1.0; diunduh dan diverifikasi SHA-256 oleh `make checkpoints`

9. Individual contribution statement

Sumber: `reports/contribution_statement.md`. Setiap anggota menulis dan menandatangani barisnya sendiri.

Member	Ownership	Evidence in repository	Code reviewed for (≥1 other member)	Reproduced end-to-end (yes/no + date)	Signature
Tita Noviana	Dataset audit, data card, split, leakage check	`src/batik/data/{audit,split}.py`, `data/manifests/`, `DATA_LICENSE.md`	Fajar (`Makefile`, `README.md`): found `PY` hard-coded to `.venv/bin/python`, which doesn't match a native-Windows venv layout, so `make` targets don't run outside WSL/Git Bash/Colab. Suggested a README note on 2026-10-28.	Yes, 2026-10-28 (Google Colab, CPU). Ran `make setup`, `make data`, `make checkpoints`, `make reproduce` (evaluates released G3 checkpoints, no retraining). Result: `HEADLINE G3 EfficientNet-B0 test Macro F1 = 100.00 ± 0.00 %` over seeds 42/43/44, matching README line 52. First attempt stalled at `make data` (Colab's inline `MPLBACKEND` isn't accepted by the project venv); fixed with `MPLBACKEND=Agg` and resumed.	Tita Noviana
Titanio Yudista	Model architectures, training loop; GPU training runs; repository integration and release	`src/batik/{models, train}.py`, `configs/` (commit `d4f6709`); all 24 runs in `artifacts/runs/` trained on Google Colab (Tesla T4) with `notebooks/colab_runner.ipynb` (commit `438d8c1`); GitHub Release v1.0 and `make checkpoints`; merged PR #1–#4; Hugging Face Space demo `atsiduy/vision-classification-batik`	Reviewed and approved on GitHub the pull requests of the other three members: PR #2 by Tita (2026-10-28; `reports/report_draft.md`, `reports/contribution_statement.md`, `reports/ai_use_declaration.md`), PR #3 by Fajar (2026-10-29; the same three files plus regenerated `figures/class_distribution.png`, `figures/native_sizes.png`, `figures/samples_per_class.png`) and PR #4 by Suci (2026-10-29; the same three files), then merged them into `main`. No review comments were left on these PRs.	Yes. 2026-10-26/27: full matrix (24 runs) plus `aggregate`, `robustness`, `errors` and `release` on Google Colab (Tesla T4). 2026-10-28: `make reproduce` on a Linux laptop (CPU, PyTorch 2.5.1) printed `HEADLINE G3 EfficientNet-B0 (ImageNet, aug ON) test Macro F1 = 100.00 ± 0.00 %`; a fresh clone with checkpoints downloaded by `make checkpoints` from Release v1.0 gave the same result.	Titanio Yudista

Member	Ownership	Evidence in repository	Code reviewed for (≥1 other member)	Reproduced end-to-end (yes/no + date)	Signature
Suci Fransisca Sisilia R.	Evaluation, ablation, robustness, error analysis	`src/batik/{analysis, robustness,errors, diagnostics}.py`, `artifacts/metrics/`, `figures/errors/`	Titanio (`src/batik/{models, train}.py`, `configs/`): verified `freeze_backbone`, `unfreeze_from`, and `set_frozen_bn_eval` for G5 two-stage fine-tuning; found top-level `import resource` in `src/batik/train.py` (line 12, used on line 282 for CPU `ru_maxrss`), which is Unix-only and raises `ModuleNotFoundError: No module named 'resource'` on native Windows when importing `train.py` (and `robustness.py` via `from .train import predict`).	Yes, 2026-10-29 (Windows 11 CPU + Google Colab). Verified `batik verify-split` (SHA-256 `32a0d9e2...` OK) and `batik aggregate` locally on Windows (re-generated `tables.md`, `all_runs.csv`, `group_summary.csv`, `summary.json`, and `final_model.json` byte-identical to repo); also verified `make reproduce` on Colab (`HEADLINE G3 EfficientNet-B0 (ImageNet, aug ON) test Macro F1 = 100.00 ± 0.00 %` across seeds 42/43/44).	Suci Fransisca Sisilia R.
Fajar Dwiharjo	Reproducibility, repo integration, demo	`README.md`, `Makefile`, `requirements.txt`, `notebooks/colab_runner.ipynb`, `demo/app.py`	Titanio Yudista (`src/batik/models.py`, `src/batik/train.py`): checked that the EfficientNet-B0 head is initialised identically for scratch and ImageNet runs, so only the backbone init differs; checkpoint selection is best validation Macro F1 with validation loss as tie-break, and the test set is evaluated once after training; the cosine scheduler steps per batch with T_max = epochs x steps per epoch. Reviewed on 2026-10-29.	Yes, 2026-10-29 (Windows 11, WSL Ubuntu, CPU, commit tidak dicatat). Fresh clone; dataset and checkpoints set up manually on Windows (native `make` unavailable). Native Windows reproduction failed at `import resource` in `src/batik/train.py`; `verify-split` and `reproduce` were run under WSL and printed HEADLINE G3 test Macro F1 = 100.00 ± 0.00 % over seeds 42, 43, 44, matching README.	Fajar Dwiharjo

Ownership changes (date, what moved, why):

- 2026-10-26: training moved from a local CPU run (stopped after 13 epochs of G1 seed 42, kept in `artifacts/archive_cpu_partial/`, not reported) to Google Colab (Tesla T4). Titanio ran all 24 runs and the analysis steps.
- 2026-10-28: Titanio published GitHub Release v1.0 (checkpoints) and deployed the Hugging Face Space demo.

We confirm the statement above is accurate.

Tita Noviana: Tita Noviana
Titanio Yudista: Titanio Yudista
Suci Fransisca Sisilia R.: Suci Fransisca Sisilia R.
Fajar Dwiharjo: Fajar Dwiharjo

10. AI use declaration

Sumber: `reports/ai_use_declaration.md`. Proposal merencanakan Google Gemini dan GitHub Copilot; implementasi pipeline juga dibantu Claude Code (Anthropic). Setiap anggota menyatakan tool yang benar-benar dipakainya.

Rules kept throughout (proposal Section 7):

- No metric is typed by hand or produced by an assistant. Every number traces to a file in `artifacts/` or `data/manifests/`.
- Causal error explanations in report §6 were rewritten by Suci after visually inspecting the failure evidence in `figures/errors/`. Later corrections to individual visual claims (cases 1, 2, 3, 4, 7 and 9, and the sharpness caveat) were made with Claude Code at Titanio's request and checked against the same figures and `cases.json`.
- Every script was run and checked through the single-command, fixed-seed pipeline.

Member	Tools used	What for	How the output was verified
Tita Noviana	Claude Code (Anthropic)	Asked it to check `reports/report_draft.md` §1–8 for traceability to `artifacts/`, and to cross-check §6 error-analysis claims (confidence, top-3, intervention results, sharpness) against `artifacts/error_analysis/G1g_customcnn-scratch_augon_s42/cases.json` and the 10 case images in `figures/errors/`; also used it to draft this AI-use entry and my contribution-statement row	I opened all 10 case images in `figures/errors/G1g_customcnn-scratch_augon_s42/` myself on 2026-10-28 and confirmed Claude's reading matched what I saw (crops cutting off the motif in cases 3/6/7, cases 8/9 being the same photo with two different wrong guesses, etc.)
Titanio Yudista	Claude Code (Anthropic)	Implementing the pipeline in `src/batik/`, `configs/`, `tests/`, `Makefile`, `notebooks/colab_runner.ipynb` and `demo/app.py`; debugging the Colab runs (DataLoader worker warning, empty error-analysis fallback, stale code without `git pull`); preparing GitHub Release v1.0 and `make checkpoints`; deploying the Hugging Face Space; filling `reports/report_draft.md` §4–8 from `artifacts/`, correcting visual claims in §6 against `figures/errors/`, and drafting my contribution row and this entry	`make test` (15 passed); `make reproduce` = 100.00 ± 0.00 % on my laptop and from a fresh clone with the released checkpoints; re-running `batik aggregate` locally gave byte-identical `tables.md`, `all_runs.csv`, `group_summary.csv`, `summary.json` and `final_model.json`; the demo was tested through its API (10 of 10 test photos correct); report numbers checked against `artifacts/metrics/*`, `data/manifests/*` and `artifacts/runs/*/history.csv`
Suci Fransisca Sisilia R.	Google Gemini / Antigravity	Assisted in cross-checking evaluation, ablation, and robustness tables (`reports/report_draft.md` §4–7) against `artifacts/metrics/{tables,robustness}.md` and `summary.json`, reviewing `src/batik/{models,train}.py`, and structuring the rewritten causal error analysis in §6 and my contribution/AI-use rows	Visually inspected all 10 failure figures in `figures/errors/G1g_customcnn-scratch_augon_s42/case_01-10.png` (Grad-CAM heatmaps, centre crop vs full frame, and nearest training neighbours) alongside `cases.json`, and ran `batik verify-split` and `batik aggregate` locally on 2026-10-29 to confirm all reported metrics and tables match byte-for-byte
Fajar Dwiharjo	Claude (Anthropic), chat interface	Asked it to check `reports/report_draft.md` against `artifacts/` and `figures/`, list every claim that does not match the files, and produce a corrected draft; also asked it to draft my row in the contribution statement and this entry, using the same findings. I did not ask it to write the causal interpretation in report section 6; that section was rewritten by Suci, the member who owns error analysis.	Claims were checked on 2026-10-29 against the repo: table numbers against `tables.md` and `robustness.md`; split and leakage numbers against `inventory.csv`, `split_meta.json` and `near_duplicate_edges.csv`; error-case numbers against `cases.json`; `figures/confusion_matrix_final.png`, `case_03.png` and `case_08.png` viewed.

Referensi

- Winarno, E., Septiarini, A., Hadikurniawati, W., & Hamdani, H. (2024). The Hybrid Features and Supervised Learning for Batik Pattern Classification. *ACM JOCCH* 17(2). https://doi.org/10.1145/3631131
- Tan, M., & Le, Q. (2019). EfficientNet: Rethinking Model Scaling for Convolutional Neural Networks. *ICML*.
- He, K. et al. (2016). Deep Residual Learning for Image Recognition. *CVPR*.
- Chollet, F. (2021). *Deep Learning with Python*, 2nd ed. Manning.
- Géron, A. (2022). *Hands-On Machine Learning*, 3rd ed. O'Reilly.
- Selvaraju, R. R., Cogswell, M., Das, A., Vedantam, R., Parikh, D., & Batra, D. (2017). Grad-CAM: Visual Explanations from Deep Networks via Gradient-Based Localization. *ICCV*.
- Loshchilov, I., & Hutter, F. (2019). Decoupled Weight Decay Regularization. *ICLR*.
- Deng, J., Dong, W., Socher, R., Li, L.-J., Li, K., & Fei-Fei, L. (2009). ImageNet: A Large-Scale Hierarchical Image Database. *CVPR*.
- Ojala, T., Pietikäinen, M., & Mäenpää, T. (2002). Multiresolution Gray-Scale and Rotation Invariant Texture Classification with Local Binary Patterns. *IEEE TPAMI* 24(7).
- Pedregosa, F. et al. (2011). Scikit-learn: Machine Learning in Python. *JMLR* 12.
- Paszke, A. et al. (2019). PyTorch: An Imperative Style, High-Performance Deep Learning Library. *NeurIPS*.