① 

گام اول: S=null S'=A is_Goal(A) → false

H(A) = h(A) = ۷

آپشن‌ها (A,a)=D , (A,b)=B به‌صورت تصادفی action = a

cost = ۷ cost = ۷

S = A

② گام دوم: S=A S'=D is-Goal(D) → false

H(D) = h(D) = ۵

result(A,a) = D

$H(A) = \min(۷, ۱ + h^{۵}(D)) = ۶$

آپشن‌ها → (D,a)=A , (D,e)=E به‌صورت تصادفی action = e

cost = ۵ cost = ۵

S = D

③ گام سوم:

S = D , S' = E is-Goal(E) → True

هدف یافت شد

در این روش گره‌ها از پیش دیده شده و این‌طور انتخاب شده و online است زیرا

$\overrightarrow{ADE}$

Scanned with CamScanner

(2) در این مرحله در مرحله اول با action های ممکن برای خود پس از تبدیل
حگر ۲۰ حالت Red, blue تبدیل می شود پس بردار ورودی به شکل خواهد بود
تا جایی که تما به یک نقطه داخل فضای 3x3 خود برسم زمان جا Initial ساعت
در گراف صفر شود گام اول صرفاً Action left را در نظر گرفته ایم که جریم گراف
به ۵ ادامه دهد راحتیت تدریج طی کرده است.

Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner

Subject : Date

(۳) s نود قبلی s' نود فعلی

(۱) گام

s' = A s = null

untried[A] = {L, R, U, D}

(۱) گام

a = L

s = A

---

(۲) گام



s' = A s = A

untried[A] = {R, U, D}

result[A, L] = A

unbacktraced[A] = {}

a = R

s = A

---

(۲) گام



s' = D s = A

untried[D] = {L, R, U, D}

result[A, R] = D

unbacktracked[D] = {A}

a = L

s = D

---

(۴) گام



s' = A s = D

untried[A] = {U, D}

result[D, L] = A

unbacktracked[A] = {D}

a = U

s = A

---

(۳) گام



s' = A s = A

untried[A] = {D}

result[A, U] = A

unbacktracked[A] = {D}

a = D

s = A

Scanned with CamScanner

Subject :

Date

④ ، ۲



$s' = B \quad s = A$

untried[B] = {L, R, U, D}

result[A, D] = B

unbacktracked[B] = {A}

action = L

$s = B$

⑤ ، ۵



$s' = B \quad s = B$

untried[B] = {R, U, D} ، result[B, L] = B

unbacktracked[B] = {A}

action = R

$s = B$

① ، ۵



$s' = B \quad s = B$

untried[B] = {U, D}

result[B, R] = B

unbacktracked[B] = {A}

action = U

$s = B$

⑨ ، ۳



$s' = A \quad s = B$

untried[A] = {}

result[B, U] = A

unbacktracked[A] = {D, B}

B برمیگردیم ← a = D چون unbacktracked[A] = {B}

$s = A$

Scanned with CamScanner