

Asgari güvenlięe ilişkin 16 Aęustos 2006 tarih ve 1091 sayılı
hükümet Kararı

ve işyeri için saęlık gereksinimleri

108 Numaralı Sanatın temelinde. Romanya Anayasasından, yeniden
yayınlandı, Romanya Hükümeti mevcut Hükümet Kararını Kabul Etti

Bölüm I - Genel hükümler

Madde 1 Bu Hükümet Kararının Hükümleri, güvenlik için asgari gereklilikleri
ortaya koymaktadır
ve 4. Maddede tanımlandığı gibi işyerinde saęlık.

Madde 2. Bu Karar hükümleri aşağıdakiler için geçerli değildir::

(a) teşebbüs ve/veya kuruluş dışında kullanılan taşıma
araçları veya işyerleri içeriden ulaşım araçları;

(b) geçici veya mobil çalışma alanları;

(c) ekstraktif endüstriler;

(d) balıkçı tekneleri;

(e) bir tarım veya ormancılık teşebbüsünün parçasını oluşturan tarlalar, ormanlar ve
diğer araziler, ancak bunlar teşebbüsün binalarından uzakta yer almaktadır.

Madde 3 İşyerinde güvenlik ve saęlık için 319/2006 sayılı Düşük hükümler
tamamen 1. Maddede atıfta bulunulan tüm kapsam için geçerli
olmak üzere, daha fazlasına hanel getirmeksizin bu Hükümet
Kararında yer alan kısıtlayıcı ve/veya özel hükümler. **Tanım**

Madde 4 Mevcut Hükümet Kararının amaçları doğrultusunda, "işyeri" yer
anlamına gelir işletme içinde yer alan iş istasyonlarını
barındırmak/barındırmak için tasarlanmıştır binalar ve/veya kuruluş, bulunduğu
bölgeden başka herhangi bir yer de dahil olmak üzere işçinin, çalışma
süresi boyunca erişebileceği teşebbüs ve / veya kuruluş iş.

Madde 5 İşçinin diğer işçilerle herhangi bir görsel ve sözlü iletişim teması olduğunda,
çoğu durumda bir saatten fazla ve ne zaman ona ilk vermek mümkün değildir
kaza durumunda/durumunda veya kritik bir noktada/durumunda olduğunda acil
yardım,
işçinin faaliyetini yalnızlık ortamında geliştirmesi düşüncelidir.

Madde 6 Mevcut Hükümetin yürürlüğe girmesinden sonra ilk kez kullanılan işyerleri
Karar, Ek'te belirtilen asgari güvenlik ve saęlık
gerekliliklerini karşılamalıdır
1 numara.

M. 7 Yürürlük tarihinden önce halihazırda kullanılmakta olan işyerleri
Hükümet Kararı, belirlenen asgari güvenlik ve saęlık
gereksinimlerini karşılamalıdır
ek No. 2'de.

Bölüm II - Genel gereksinimler

Madde 8 İşçilerin güvenliğini ve sağlığını korumak için işveren önlem alacaktır aşağıdaki gibi karşı:

- a) Acil çıkışlara giden trafik yolları ve çıkışların kendileri her zaman açık tutulur; b) işyerinin ve ekipman ve cihazların teknik bakımı ve özellikle Ek 1 ve 2'de atıfta bulunulanlar gerçekleştirilir ve herhangi bir arıza/ işçilerin güvenliğini ve sağlığını etkilemekle yükümlü bulunan uyumsuzluklar şunlardır mümkün olduğunca çabuk düzeltilir;
- c) işyeri ve ekipman ve cihazlar ile özellikle havalandırma özellikle Ek no.1'in 6. paragrafında ve Ek no. 1'de atıfta bulunulan ekipman. ek no. 2'nin 6. fıkrası, yeterli hijyen seviyesine kadar düzenli olarak temizlenir;;
- d) Tehlikeleri önlemeye veya ortadan kaldırmaya yönelik güvenlik ekipmanı ve cihazları, ve içinde özellikle 1 ve 2 numaralı Eklerde belirtilenler düzenli olarak muhafaza edilir ve kontrol edildi.

Madde 9 İşyerleri tarihten sonra değişiklik, uzantı ve/veya dönüşüm geçirdiğinde işbu Hükümet Kararının yürürlüğe girmesinden itibaren, işveren bu değişikliklerin, uzantıların ve / veya dönüşümlerin ek no. 1'de belirtilen ilgili asgari gerekliliklere uygun olarak.

Bölüm III-İşçilerin bilgilendirilmesi, İstişaresi ve işçilerin katılımı

Sanat10 319/2006 sayılı Kanunun 16 ncı ve 17 nci maddelerine hâlel getirmeksizin, Bilgiye ilişkin işçilerden, işçilere ve / veya temsilcilerine her türlü tedbir bildirilecektir işyerinde güvenlik ve sağlık ile ilgili alınacak önlemler.

Madde 11 Yalnızlık koşullarında iş geliştiren personele şu konularda bilgi verilmelidir:
-den:

- a) iş ekipmanının manipülasyonu, ekipmanın durumu (güvenilirlik açısından ve erişilebilirlik);
- b) kaza riskleri ve meydana gelmesi halinde eylem şekli;
- c) arıza/arıza / yaralanma durumunda yeterli davranış;
- d) kişisel korunma iş ekipmanlarının kullanılması;
- e) ilk yardım;
- f) Gözetimin kullanılması ve dış ile bağlantı yoluyla tutulması.

Madde 12 İşçilere danışma ve işçilerin ve/veya temsilcilerinin katılımı mevcut Hükümet Kararına atıfta bulunan tüm sorularla ilgili olarak 319/2006 sayılı Kanunun 18 inci ve 19 uncu maddelerine göre yapılır.

Bölüm IV-Yaptırımlar

Madde 13 Mevcut Hükümet Kararının ihlali suç yükümlülüğü, hukuki sorumluluk veya ceza getirir
319/2006 sayılı Kanuna göre sorumluluk.

Madde 14Suç bulgularının özeti ve müfettişlerin yerine getirdiği yaptırımların uygulamaya konması iş teftişinden ve Kamu Bakanlığı'ndan halk sağlığı müfettişleri tarafından Sağlık.

Bölüm V - Son hükümler

Madde 15 1 ve 2 sayılı Ekler, mevcut Hükümete giren/integrantın ayrılmaz bir parçasını oluşturur Karar.

Madde 16 Mevcut Hükümet Kararı 01 Ekim 2006 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

1989/654/EEC sayılı Direktifi değiştiren Mevcut Hükümet Kararı işyerlerinde güvenlik ve sağlık için asgari gereklilikleri ortaya koyar, 393/1989 sayılı Avrupa Toplulukları Resmi Gazetesi.

**PRİM BAKANI
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU**

Karşı imzalama:

Çalışma, Sosyal Dayanışma ve Aile Bakanı

Gheorghe BARBU

Ekonomi ve Ticaret Bakanı

Codruț ioan Sereș

Halk Sağlığı Bakanı

Gheorghe Eugen Nicolăescu

Çevre ve Su Yönetimi Bakanı

Sulfina Barbu'nun

Avrupa Entegrasyon Bakanı için

Adrian Ciocănea

Dışişleri Bakanı

Ek İlk kez kullanılan işyerleri için asgari güvenlik ve sağlık şartları, mevcut Hükümet Kararının 6. Maddesinde belirtildiği gibi.

1 Ön not

Bu Ekte belirtilen yükümlülükler, aşağıdaki özelliklerin gerektirdiği durumlarda geçerlidir: işyeri, faaliyet, koşullar veya tehlike.

2 Kararlılık ve sağlamlık

İşyerlerine ev sahipliği yapan binalar, işyerlerine uygun bir yapıya ve sağlamlığa sahip olmalıdır. kullanımlarının doğası.

3 Elektrik tesisatı

Elektrik tesisatları, yangın çıkarmayacak şekilde tasarlanmalı ve inşa edilmelidir veya patlama tehlikesi.

İşçiler, aşağıdakilerin neden olduğu kaza riskine karşı yeterince korunmalıdır doğrudan veya dolaylı temas.

Malzeme ve koruma cihazlarının tasarımı, yapımı ve seçimi aşağıdaki gibi olmalıdır nominal gerilime, dış koşullara ve işçilerin yeterliliğine uygun kurulumun parçalarına erişim ile.

4 Acil durum güzergahları ve çıkışları

4.1 Acil durum güzergahları ve çıkışları açık kalmalı ve mümkün olduğunca doğrudan açık hava veya güvenli bir alana.

4.2 Tehlike durumunda işçilerin tüm iş istasyonlarını tahliye etmeleri mümkün olmalıdır mümkün olduğunca çabuk ve güvenli bir şekilde.

4.3 Acil durum güzergah ve çıkışlarının sayısı, dağılımı ve boyutları aşağıdakilere bağlıdır işyerlerinin kullanımı, donanımı ve boyutları ile azami mevcut olabilecek kişiler.

4.4 Acil durum kapıları dışarıya açılmalıdır.

(1)

(2) Acil durum kapıları o kadar kilitlenmemeli veya sabitlenmemelidir ki kolayca ve kolayca sabitlenemezler. acil bir durumda kullanılmasını gerektirebilecek herhangi bir kişi tarafından derhal açılır.

(3) Özel olarak tasarlandıkları takdirde sürgülü veya döner kapılara izin verilmez acil çıkışlar.

4.5 Özel acil durum yolları ve çıkışları, aşağıdakilere uygun işaretlerle belirtilmelidir: (1) 971/2006 sayılı Hükümet Kararında "Asgari gereklilikler " ile ilgili hükümler işyerinde güvenlik ve / veya sağlık işaretlerinin sağlanması".

(2) Bu işaretler uygun noktalara yerleştirilmeli ve dayanacak şekilde yapılmalıdır.

4.6 Acil durum kapıları kilitlenmemelidir.

(1)

4.6 Acil durum güzergahları ve çıkışları ile erişim sağlayan trafik güzergahları ve kapıları (2) herhangi bir zamanda kullanılmadan kullanılabilmeleri için engellerden arındırılmış olmalıdırlar. engel.

4.7 Aydınlatma gerektiren acil durum güzergahları ve çıkışları aşağıdakilerle sağlanmalıdır acil / yeterli yoğunlukta aydınlatmanın engellenmesi durumunda elektrik enerjisi beslemesi / aydınlatması başarısız oluyor.

5 Yangın algılama ve yangınla mücadele

5.1

Binaların boyutlarına ve kullanımına bağlı olarak, içerdikleri ekipman, mevcut maddelerin fiziksel ve kimyasal özellikleri ve maksimum potansiyel mevcut kişi sayısı, işyerleri uygun yangınla mücadele ile donatılmalıdır ekipman ve gerektiğinde yangın dedektörleri ve alarm sistemleri ile.

5.2 Otomatik olmayan yangınla mücadele ekipmanlarına kolayca erişilebilir ve kullanımı basit olmalıdır.

(1)

5.2 Bu ekipmanlar Hükümete uygun olarak işaretlerle belirtilmelidir (2) 971/2006 Sayılı karar hükümleri.

5.2

(3) Bu işaretler uygun noktalara yerleştirilmeli ve dayanacak şekilde yapılmalıdır.

6. _ **Kapalı işyerlerinin havalandırılması**

6.1 Kapalı işyerlerinde yeterli havalandırma sağlanacak şekilde havalandırma sağlanacaktır. (1) içinde temiz hava, kullanılan çalışma yöntemlerini ve fiziksel talepleri dikkate alarak işçilere yüklendi.

6.1 Cebri havalandırma sistemi kullanılıyorsa, çalışma düzeninde tutulmalıdır.
(2)

6.1 Herhangi bir arıza, bunun aşağıdakiler için gerekli olduğu bir kontrol sistemi tarafından belirtilmelidir (3) işçi sağlığı.

6.2 . Klima veya mekanik havalandırma tesisatları kullanılıyorsa, bunların tümü çalışmalıdır (1)öyle ki işçiler rahatsızlığa neden olan cereyanlara maruz kalmazlar.

6.2 İşçilerin sağlığı için acil tehlike oluşturabilecek herhangi bir tortu veya kir (2) atmosferi kirlüten maddeler gecikmeksizin uzaklaştırılmalıdır.

7 **Oda sıcaklığı**

7.1 Çalışma saatleri içinde işyeri bulunan odalardaki sıcaklık aşağıdaki gibi olmalıdır: insan için yeterli, kullanılan çalışma yöntemlerini göz önünde bulundurarak ve işçilere verilen fiziksel talepler.

7.2 Dinlenme odalarında, daimi görevli personel odalarında, sıhhi tesislerde sıcaklık odalar, kantinler ve ilk yardım odaları uygun olmalı ve aşağıdakilere uygun olmalıdır: bu tür odaların özel amacı.

7.3 Pencere, tavan pencereleri ve cam bölmeler, güneş ışığının aşırı etkilerine izin vermemelidir. işin ve işyerinin niteliği dikkate alınarak kaçınılması gereken işyerleri.

8. _ **Doğal ve yapay oda aydınlatması**

8.1 İşyerleri mümkün olduğunca yeterli doğal ışık almalı ve donanımlı olmalıdır işçi güvenliği ve sağlığının korunması için yeterli yapay aydınlatma ile.

8.2 İşyerleri içeren odalarda ve geçitlerde aydınlatma tesisatları / ve erişim ve trafik güzergahları kaza riski olmayacak şekilde yerleştirilmelidir işçilere monte edilen aydınlatma sisteminin bir sonucu olarak.

8.3 İşçilerin özellikle risklere maruz kaldıkları işyerleri yapay aydınlatma, acil durum aydınlatması/önleyici aydınlatma ile sağlanmalıdır (elektrik enerjisi kaynağının kesilmesi) yeterli yoğunlukta.

99 **Odaların zeminleri, duvarları, tavanları ve çatıları**

9.1 İşyerlerinin zeminlerinde tehlikeli çarpma, delik veya eğim olmamalıdır ve (1) sabit, sabit ve kaygan değil.

9.1 İş istasyonları içeren işyerleri/odalar yeterli ısı yalıtımına sahip olmalıdır, (2) ilgili teşebbüsün türünü ve işletmenin fiziksel aktivitesini göz önünde bulundurarak; işçiler.

9.2 Odalardaki zemin, duvar ve tavanların yüzeyleri, olabilecek şekilde olmalıdır
(1) uygun bir hijyen koşulları/ normları/kuralları standardına göre temizlenir veya yenilenir.

9.3 Şeffaf veya yarı saydam duvarlar, özellikle tüm cam bölmeler, odalarda veya işyerlerinin ve trafik yollarının çevresi açıkça belirtilmeli ve emniyetli hale getirilmelidir işçilere engel olmak için bu tür yerlerden veya trafik yollarından korunmalıdır. duvarlarla temas etmek ve cam tarafından yaralanmak-duvarlar paramparça olur.

9.4 Yetersiz mukavemetli malzemelerden yapılmış çatılara erişime izin verilmemelidir işin güvenli bir şekilde yapılabilmesi için ekipmanlar temin edilmektedir. **Pencereler ve tavan pencereleri**

10 İşçilerin pencereleri, tavan pencerelerini ve pencereleri açması, kapatması, ayarlaması veya emniyete alması mümkün olmalıdır. 10.1 vantilatörler güvenli bir şekilde.

Açık olduklarında, işçiler için tehlike oluşturacak şekilde konumlandırılmamalıdır.

10.2 Pencereler ve tavan pencereleri ekipmanla birlikte veya başka bir şekilde tasarlanmalıdır çalışan işçiler için risk olmadan temizlenmelerini sağlayan cihazlarla donatılmıştır bu iş veya binanın içinde ve çevresinde bulunan işçilere.

11 Kapılar ve kapılar

11.1 Kapıların ve kapıların konumu, sayısı ve boyutları ve kullanılan malzemeler yapıları, odaların veya alanların doğası ve kullanımı ile belirlenir.

11.2 Şeffaf kapılar göze çarpan bir seviyede uygun şekilde işaretlenmelidir.

11.3 Döner kapılar ve kapılar şeffaf olmalı veya şeffaf panellere sahip olmalıdır.

11.4 Kapı ve kapılardaki saydam veya yarı saydam yüzeyler emniyetli değilse malzeme ve bir kapı veya kapı olması durumunda işçilerin yaralanabileceği bir tehlike varsa paramparça, yüzeyler kırılmaya karşı korunmalıdır.

11.5 Sürgülü kapılar raydan çıkmalarını önlemek için bir güvenlik cihazı ile donatılmalıdır ve düşüyorum.

11.6 Yukarı açılan kapılar ve kapılar, bunları sabitlemek için bir mekanizma ile donatılmalıdır geri çekilmeye karşı.

11.7 Kaçış yolları boyunca uzanan kapılar uygun şekilde işaretlenmelidir.

(1)

(2) Onları herhangi bir zamanda, özel olmadan içeriden açmak mümkün olmalıdır. asistanlık.

(3) İşyerleri işgal edildiğinde kapıları açmak mümkün olmalıdır. 11.8 Yayalar için kapılar, amaçlanan herhangi bir kapının hemen yakınında sağlanmalıdır esasen araç trafiği için, yayaların geçmesi güvenli olmadıkça; böyle kapılar açıkça işaretlenmeli ve kalıcı olarak engelsiz bırakılmalıdır.

11.9 Mekanik kapılar ve kapılar, herhangi bir risk olmayacak şekilde çalışmalıdır. (1) işçilere kaza.

- (2) Erişilebilir ve kolayca tanımlanabilen acil kapatma ile donatılmalıdırlar cihazlar ve bir elektrik kesintisi durumunda otomatik olarak açılmadıkça, aynı zamanda bunları manuel olarak açmak mümkün olabilir.

12 Trafik yolları-tehlikeli alanlar

12.1 Merdivenler, sabit merdivenler ve yükleme bölmeleri ve rampalar dahil olmak üzere trafik güzergahları yayalara kolay, güvenli ve uygun erişim sağlamak için konumlandırılmış ve boyutlandırılmıştır ve taşıtlar, işçilerini tehlikeye atmayacak şekilde, işlerle uğraşırken, işçilerini tehlikeye atmayacak şekilde, işçilerini tehlikeye atmayacak şekilde, işçilerini tehlikeye atmayacak şekilde bu trafik yollarının yakınında.

12.2 Yaya trafiği ve/veya iç yük trafiği için kullanılan güzergahlar aşağıdaki şekilde boyutlandırılmalıdır: (1) potansiyel kullanıcı sayısına ve teşebbüsün türüne uygun olarak. 12.2 Trafik güzergahlarında ulaşım araçları kullanılıyorsa, asgari güvenlik mesafeleri (2) yayalar için sağlanmıştır.

12.3 Araçlar ve kapılar, kapılar için trafik güzergahları arasında yeterli mesafeye izin verilmelidir, yayalar, koridorlar ve merdivenler için geçitler.

12.4 Odaların ekipmanlarının ve bunları kullanmanın korunması için gerekli olduğu durumlarda işçiler, trafik yollarının açıkça belirlenmesi gerekir.

12.5 İşyerlerinde tehlikeli alanlar varsa, işin doğası gereği, orada (1) işçinin veya nesnelerin düşme riskidir, yerler cihazlarla donatılmalıdır izinsiz çalışanların bu alanlara girmesini önlemek.

(2) Tehlikeye girmeye yetkili işçileri korumak için uygun önlemler alınmalıdır alanlar.

(3) Tehlike alanları açıkça belirtilmelidir.

13Yürüyen merdivenler ve travelatörler için özel önlemler

(1) Yürüyen merdivenler ve travelatörler güvenli bir şekilde çalışmalıdır.

(2) Yürüyen merdivenler ve travelatörler, gerekli tüm güvenlik cihazlarıyla donatılmış olmalıdır. kolay erişilebilir ve tanımlanabilir birleşme kapatma cihazlarıyla.

14 Yükleme bölmeleri ve rampalar

14.1 Yükleme bölmeleri ve rampaları, yüklenecek yüklerin boyutlarına uygun olmalıdır nakledildi.

14.2 Yükleme bölmelerinin en az bir çıkış noktası olmalıdır.

(1)

14.2 Teknik olarak mümkün olduğunda, belirli bir uzunluktaki bölmelerin her birinde bir çıkış noktası olmalıdır. (2) son.

14.3 Yükleme rampaları, işçilerin düşmesini önleyecek kadar güvenli olmalıdır (1)kapalı.

15 Odalarda oda boyutları ve hava boşluğu-hareket özgürlüğü iş istasyonu

15.1 Çalışma odaları, işçilerin izin vermesi için yeterli yüzey alanına, yüksekliğe ve hava boşluğuna sahip olmalıdır. işlerini güvenlikleri, sağlıkları veya esenlikleri için risk almadan gerçekleştirin.

15.2İş istasyonundaki boş boş alanın boyutları şu şekilde hesaplanmalıdır: (1)işçilerin işlerini yapmaları için yeterli hareket özgürlüğüne izin verin.

(2) İşyerine özgü nedenlerle bu mümkün değilse, işçiye sağlanmalıdır. iş istasyonunun yakınında yeterli hareket özgürlüğü ile.

16 Dinlenme odaları

16.1 İşçilerin güvenliği veya sağlığı, özellikle faaliyet türü nedeniyle yürütülen veya belirli sayıda çalışanın varlığı, bu nedenle şunları gerektirir: işçilere kolayca erişilebilen bir dinlenme odası sağlanmalıdır.

(2) Bu hüküm, işçilerin bürolarda veya benzeri yerlerde çalıştırılması halinde uygulanmaz molalarda eşdeğer rahatlama sağlayan çalışma odaları.

16.2 Dinlenme odaları yeterince büyük ve yeterli sayıda masa ile donatılmış olmalıdır ve işçi sayısı için sırtlı koltuklar.

16.3 Sigara içmeyenlerin aşağıdakilere karşı korunması için uygun önlemler alınmalıdır: tütün dumanının neden olduğu rahatsızlık.

16.4 Çalışma saatleri düzenli ve sık sık kesintiye uğrarsa ve dinlenme odası yoksa, diğer (1) işçilerin bu tür kesintiler sırasında nerede olursa olsun kalabilecekleri odalar sağlanmalıdır. bu, işçilerin güvenliği veya sağlığı için gereklidir.

(2) Sigara içmeyenlerin aşağıdakilere karşı korunması için uygun önlemler alınmalıdır: tütün dumanının neden olduğu rahatsızlık.

17 Hamile kadınlar ve emziren anneler

Hamile kadınlar ve emziren anneler uygun şekilde dinlenmek için uzanabilmelidir koşullar.

18 Sıhhi ekipman

18.1 Soyunma odaları ve kilitli dolaplar

18.1.1 İşçiler için özel kıyafetler giymeleri gerekiyorsa uygun soyunma odaları sağlanmalıdır.

(1) İş kıyafetleri ve sağlık veya uygunluk nedenleriyle beklenemeyecekleri yerler başka bir odada üstünü değiştir.

18.1.1 Soyunma odalarına kolayca erişilebilir, yeterli kapasitede olmalı ve sağlanmalıdır (2) oturma ile.

18.1.2 Soyunma odaları yeterince geniş olmalı ve her işçinin (1) çalışma saatleri içinde kıyafetlerini kilitleyin.

(2) Koşullar gerektiriyorsa (örneğin tehlikeli maddeler, nem, kir), iş için kilitli dolaplar

giysiler normal giysiler için olanlardan ayrı olmalıdır.

18.1.3 Ayrı soyunma odaları veya değişikliğin ayrı kullanımı için hüküm verilmelidir

erkekler ve kadınlar için odalar.

18.1.4 18.1.1 nci maddenin birinci fıkrası uyarınca soyunma odasına ihtiyaç duyulmaması halinde.,

her işçiye kilitli kıyafetlerini saklayabileceği bir yer sağlanmalıdır.

18.2 Duşlar ve lavabolar

18.2.1 Doğanın gerektirdiği hallerde işçiler için yeterli ve uygun duşlar sağlanmalıdır (1) işin veya sağlık nedenleriyle.

(2) Ayrı duş odaları veya duş odalarının ayrı kullanımı için hüküm verilmelidir erkekler ve kadınlar için.

18.2.2 Duş odaları, her işçinin duş almadan yıkanmasına izin verecek kadar büyük olmalıdır. (1) uygun bir hijyen standardı koşullarında engel.

(2) Duşlar sıcak ve soğuk akan su ile donatılmalıdır.

18.2.3 18.2.1'in birinci fıkrası uyarınca duşların gerekli olmadığı durumlarda, yeterli ve (1)içinde akan su bulunan uygun lavabolar (gerekirse sıcak su) sağlanmalıdır.
iş istasyonlarının ve soyunma odalarının yakınında.

(2) Bu tür lavabolar, aşağıdaki durumlarda erkekler ve kadınlar için ayrı olmalı veya bunlar tarafından ayrı olarak kullanılmalıdır
bu yüzden uygunluk nedenleriyle gereklidir.

18.2.4 Duşları veya lavaboları barındıran odaların soyunma odasından ayrı olduğu yerler
odalar, ikisi arasında kolay iletişim olmalı.

18.3 . Lavabolar ve lavabolar

(1) İş istasyonları, dinlenme odaları, soyunma odalarının yakınında ayrı tesisler sağlanmalıdır yeterli sayıda duş veya lavabo barındıran oda ve odalar lavabolar ve lavabolar.

(2) Ayrı lavabolar veya erkekler için ayrı tuvalet kullanımı için hüküm verilmelidir ve kadınlar.

19 İlk yardım odaları

19.1 Tesislerin büyüklüğüne, gerçekleştirilen faaliyet türüne ve sıklığına göre (1) kazalarda bir veya daha fazla ilk yardım odası sağlanmalıdır.

19.2 İlk yardım odaları, gerekli ilk yardım ekipmanı ve tesisatlarıyla donatılmalı ve (1)sedyelere kolayca erişilebilir

(2) 971/2006 sayılı Hükümet Kararı uyarınca imzalanmaları gerekir.
erzak.

19.3 Ayrıca, çalışma koşullarının olduğu her yerde ilk yardım ekipmanı bulunmalıdır (1)gerektir.

(2)Bu ekipman uygun şekilde işaretlenmeli ve kolayca erişilebilir olmalıdır.

20 Engelli işçiler

(1)İşyerleri, gerekirse engelli işçileri dikkate alacak şekilde düzenlenmelidir.

(2) Bu hüküm özellikle kapılar, geçitler, merdivenler, duşlar için geçerlidir, doğrudan engelliler tarafından kullanılan veya kullanılan lavabolar, lavabolar ve iş istasyonları kişiler.

21 Dış mekan işyerleri (özel hükümler)

21.1 İş istasyonları, açık havada kullanılan veya kullanılan trafik yolları ve diğer alanlar veya tesisler (1)faaliyetleri sırasında işçiler tarafından işgal edilenler bu şekilde organize edilmelidir
yayalar ve araçlar güvenli bir şekilde dolaşabilir.

(2)Bu Ekin 12,13 ve 14. bölümlerindeki hükümler, aşağıdaki ana trafik güzergahları için de geçerlidir: teşebbüsün yeri (sabit iş istasyonlarına giden trafik yolları), trafik yollarına işletmenin tesislerinin düzenli bakımı ve denetimi için kullanılır ve yükleme bölmelerine.

(3) Bölüm 12, dış mekan işyerleri için de geçerlidir.

21.2 Gün ışığı yoksa, dış mekandaki işyerleri yapay aydınlatma ile yeterince aydınlatılmalıdır.
yeterli.

21.3 İşçiler açık havada iş istasyonlarında çalıştırıldıklarında, bu tür iş istasyonları şu ana kadar mümkün olduğu kadar işçilerin:

(a) sert hava koşullarına ve gerekirse düşmeye karşı korunurlar nesneler;

(b) zararlı gürültü seviyelerine veya aşağıdakiler gibi zararlı dış etkilere maruz kalmazlar gazlar, buharlar veya toz;

(c) tehlike durumunda iş istasyonlarını hızla terk edebilir veya hızlı yardım;

(d) kayamaz veya düşemez.

22. Yalnızlıkta işyerleri (özel hükümler)

22.1. Çalışan, aşağıdakileri denetleyecek somut cezaları olan bir kişiyi aday gösterecektir

yalnızlık içinde çalışan işçiler, bir kararla çevrenirler.

22.2. İşyerlerinde kaza veya arıza durumunda yararlı bir zamanda araya girebilir yalnızlık ortamı, izin veren teknik kaynaklarla donatılacaklar işçilerin denetimini sağlayan kişiyle bağlantı yoluyla, aşağıdaki gibi:

a) sürekli otomatikleştirme (alarm için merkezi, radyo dalgası aktarıcısını denetleme);

b) periyodik olarak otomatikleştirme (telefon-radyo, telefon) ;

c) bir kişinin aracılığı ile (telefon görüşmeleri, telefon-radyo, video kamera ve izleyin).

23. Ergonomi ilkeleri

23.1 İşyerinin boyutlandırılması anatomik,fizyolojik olarak, psikolojik olarak insan vücudunun özelliklerinin yanı sıra iş ekipmanı boyutları ve özellikleri, üniteye göre mobilya özellikleri ve muvamentleri ve işçinin faaliyet sırasındaki dolaşımı, güvenlik mesafeleri açısından, kitle manipülasyonu, psikolojik rahatlığı sağlamak için gerekli olduğu kadar.

23.2 İşçinin gergin, doğal olmayan vücut pozisyonlarının ortadan kaldırılması ve çalışma süresi tesis olarak kabul edildiğinde vücut pozisyonunun değiştirilme olasılıkları işyeri, teknolojik gelişimin iyileştirilmesi ve iş ekipmanlarının kullanılması yürürlükteki yönetmeliklere uygun olarak.

23.3 İşyerleri, işlevsel ve rahat koltuklar için iyi bir şekilde döşenmiştir. insan vücudunun antropometrik parametrelerinin yanı sıra olan faaliyetin geliştirilen, böylece yüksek sandalye ve çalışma planı korelasyon içindedir / karşılık gelir / en işin vücudun oturma pozisyonunda geliştiği karşılık gelen seviye.

23.4 Ortostatik vücut pozisyonunda çalışmanın geliştirildiği işyerlerinde, garantili önlemler, en azından kısa bir süre için, işçilerin oturması için (örneğin sandalyeler, banklar).

23.5 İş ekipmanları, masalar ve tezgahlar ayak istirahati için yeterli alan sağlamalıdır ve aktivite sırasında bacakların stabilitesi ve onları da hareket ettirme olasılığı.

23.6 Çalışma seviyesi yüksek, optik görüş için en uygun mesafeye göre atanır işin doğruluğu, işçinin antropometrik parametreleri ve işçinin kollarını etkileyen, oturma pozisyonu ile ilgili veya ortostatik pozisyon.

23.7 İşçinin doğrudan sahip olduğu tüm iş ekipmanlarına güçlü önlemler almalıdır. akış tabakasının düzenlenmesi, hammaddenin iyi manipülasyonu için müdahale ve vücudun çarpıtma hareketlerinin ve eğilmesinin üstesinden gelmek için, aynı zamanda kolların uzatılmış hareketleri.

EK HALİHAZIRDA İŞYERLERİ İÇİN ASGARİ SAĞLIK VE GÜVENLİK GEREKSİNİMLERİ no. 2 Kullanımda, 7. maddede belirtildiği GİBİ mevcut Hükümet Kararı

Ön not

1 Bu Ekte belirtilen yükümlülükler, aşağıdaki özelliklerin gerektirdiği durumlarda geçerlidir: işyeri, faaliyet, koşullar veya tehlike.

2 Kararlılık ve sağlamlık

İşyerleri olan binalar uygun bir yapıya ve sağlamlığa sahip olmalıdır kullanımlarının doğası gereği.

3 **Elektrik tesisatı**

(1) Elektrik tesisatları, yangın çıkarmayacak şekilde tasarlanmalı ve inşa edilmelidir veya patlama tehlikesi;

(2) kişiler, doğrudan veya dolaylı olarak meydana gelen kaza riskine karşı yeterince korunmalıdır. dolaylı temas.

(3) Elektrik tesisatları ve koruma cihazları nominal değere uygun olmalıdır. gerilim, dış koşullar ve bölümlerine erişimi olan kişilerin yeterliliğine kurulum.

4 **Acil durum güzergahları ve çıkışları**

4.1 Acil durum güzergahları ve çıkışları açık kalmalı ve mümkün olduğunca doğrudan açık hava veya güvenli bir alana.

4.2 Tehlike durumunda, işçilerin tüm iş istasyonlarını tahliye etmeleri mümkün olmalıdır mümkün olduğunca çabuk ve güvenli bir şekilde.

4.3Yeterli sayıda kaçış yolu ve acil çıkış olmalıdır.

4.4 Acil çıkış kapıları dışarıya açılmalıdır.

(1)

4.4 Sürgülü veya döner kapılara, özel olarak tasarlandıkları takdirde izin verilmez (2)acil çıkışlar.

4.4 Acil durum kapıları o kadar kilitlenmemeli veya sabitlenmemelidir ki kolayca ve (3) acil bir durumda bunları kullanması gerekebilecek herhangi bir kişi tarafından derhal açılır.

4.5 Özel acil durum yolları ve çıkışları, aşağıdakilere uygun işaretlerle belirtilmelidir: (1)971/2006 sayılı Hükümet Kararı hükümleri.

4.5 Bu işaretler dayanacak şekilde yapılmalı ve uygun noktalara yerleştirilmelidir.

(2)

4.4 Acil durum kapıları bu kadar kilitli olmamalıdır

(3)

4.6 Acil durum güzergahları ve çıkışları ile erişim sağlayan trafik güzergahları ve kapıları herhangi bir zamanda kullanılmadan kullanılabilmesi için engellerden arındırılmış olmalıdırlar. engel.

4.7 Aydınlatma gerektiren acil durum güzergahları ve çıkışları aşağıdakilerle sağlanmalıdır aydınlatmanın arızalanması durumunda yeterli yoğunlukta güvenlik / acil durum aydınlatması.

5 **Yangın algılama ve yangınla mücadele**

5.1 Binaların boyutlarına ve kullanımına bağlı olarak, içerdikleri ekipman, mevcut maddelerin fiziksel ve kimyasal özellikleri ve maksimum mevcut potansiyel kişi sayısı, iş yerleri uygun donanıma sahip olmalıdır yangın söndürme ekipmanı ve gerektiğinde yangın dedektörleri ve alarm sistemi.

5.2 Otomatik olmayan yangınla mücadele ekipmanlarına kolayca erişilebilir ve kullanımı basit olmalıdır.

(1)

(2) Bu ekipman, Hükümet Kararına uygun olarak işaretlerle belirtilmelidir 971/2006 hükümleri.

(3)Bu işaretler yeterince sert olmalı ve karşılık gelecek şekilde yerleştirilmelidir siteler / yerleşimler.

6

Kapalı işyerlerinin havalandırılması

Kapalı işyerlerinde yeterli temiz hava bulunduğundan emin olmak için adımlar atılacak, kullanılan çalışma yöntemlerini ve fiziksel talepleri dikkate alarak işçiler.

Cebri havalandırma sistemi kullanılıyorsa, çalışma düzeninde tutulmalıdır.

Herhangi bir arıza, bunun aşağıdakiler için gerekli olduğu bir kontrol sistemi tarafından belirtilmelidir işçi sağlığı.

7

Oda sıcaklığı

7.1 Mesai saatleri içinde işyeri bulunan odalardaki sıcaklık aşağıdaki gibi olmalıdır: insan için yeterli, kullanılan çalışma yöntemlerini göz önünde bulundurarak ve işçilere verilen fiziksel talepler.

7.2 Dinlenme alanlarındaki sıcaklık, görevli personel odaları, sıhhi tesisler, kantinler ve ilk

yardım odaları, bu alanların özel amacına uygun olmalıdır.

8

Doğal ve yapay oda aydınlatması

8.1 İşyerleri mümkün olduğunca yeterli doğal ışık almalı ve aşağıdakilerle donatılmalıdır: işçilerin güvenliği ve sağlığı için yeterli yapay aydınlatma.

8.2 İşçilerin özellikle risklere maruz kaldıkları işyerleri yapay aydınlatma, yeterli yoğunlukta güvenlik/acil durum aydınlatması ile sağlanmalıdır.

9Kapılar ve kapılar

9.1 Şeffaf kapılar göze çarpan bir seviyede uygun şekilde işaretlenmelidir.

9.2 Döner kapılar ve kapılar şeffaf olmalı veya şeffaf panellere sahip olmalıdır.

10

Tehlikeli bölgeler

İşyerleri, işin doğası gereği içinde bulunduğu tehlikeli alanlar içeriyorsa, orada (1) işçinin veya nesnelerin düşme riskidir, yerlerin donatılması gerektiği kadar yetkisiz çalışanların bu alanlara girmesini engelleyen cihazlarla mümkündür.

(2) Tehlikeye girmeye yetkili işçileri korumak için uygun önlemler alınmalıdır alanlar.

(3) Tehlike alanları açıkça belirtilmelidir.

11

Dinlenme odaları ve dinlenme alanları

11.1 Özellikle faaliyet türü nedeniyle işçilerin güvenliği veya sağlığının (1) yürütülen veya belirli sayıda çalışanın varlığı, bu nedenle şunları gerektirir: işçilere kolayca erişilebilen dinlenme odaları veya uygun dinlenme sağlanmalıdır alanlar.

(2) Bu hüküm, işçilerin bürolarda veya benzeri işlerde çalıştırılmaları halinde uygulanmaz- molalarda eşdeğer rahatlama sağlayan odalar.

11.2 Dinlenme odaları ve dinlenme alanları, sırtlı masa ve koltuklarla donatılmalıdır.

11.3 Dinlenme odaları ve dinlenme alanlarında aşağıdakiler için uygun önlemler alınmalıdır: sigara içmeyenlerin tütün dumanının neden olduğu rahatsızlığa karşı korunması.

12

Hamile kadınlar ve emziren anneler

Hamile kadınlar ve emziren anneler uygun şekilde dinlenmek için uzanabilmelidir koşullar.

13

Sıhhi ekipman

13.1

Soyunma odaları ve kilitli dolaplar

13.1.1 İşçiler için özel kıyafetler giymeleri gerekiyorsa uygun soyunma odaları sağlanmalıdır. (1) iş kıyafetleri ve sağlık veya uygunluk nedenleriyle beklenemeyecekleri yerler başka bir odada üstünü değiştirir.

(2) Soyunma odalarına kolayca erişilebilir ve yeterli kapasitede olmalı ve koltuklar.

13.1.2 Soyunma odaları, her işçinin kendi odasını kilitlemesine olanak sağlayacak olanaklara sahip olmalıdır. (1) çalışma saatleri içinde kıyafetler.

(2) Koşullar gerektiriyorsa (örneğin tehlikeli maddeler, nem, kir), iş için kilitli dolaplar kıyafetler, kendi kıyafetleri ve kişisel eşyaları için olanlardan ayrı olmalıdır.

13.1.3 Ayrı soyunma odaları veya değişikliğin ayrı kullanımı için hüküm verilmelidir erkekler ve kadınlar için odalar.

13.2 Duşlar, lavabolar ve lavabolar

13.2.1 İşyerleri, işçilerin çevrede sahip olacağı şekilde donatılmalıdır.:

- duşlar, çalışmalarının doğası gereği gerekiyorsa;
- Yeterli sayıda lavabo ve lavabo ile donatılmış özel tesisler.

13.2.2 Duşlar ve lavabolar akan su ile donatılmalıdır (eğer varsa sıcak su). gerekli).

13.2.3 Ayrı duşlar veya erkekler için ayrı duş kullanımı için hüküm verilmelidir ve kadınlar.

Ayrı tuvaletler veya erkekler için ayrı tuvalet kullanımı için hüküm verilmelidir ve kadınlar.

14 İlk yardım ekipmanları

- (1) İşyerleri ilk yardım ekipmanı ile donatılmalıdır.
- (2) Ekipman uygun şekilde işaretlenmeli ve kolayca erişilebilir olmalıdır.

15 Engelli işçiler

(1) İşyerleri, gerektiğinde özürlü işçileri dikkate alacak şekilde düzenlenmelidir.

(2) Bu hüküm özellikle kapılar, geçitler, merdivenler, duşlar için geçerlidir, doğrudan engelliler tarafından kullanılan veya kullanılan lavabolar, lavabolar ve iş istasyonları kişiler.

16 Yayaların ve araçların hareketi

Kapalı ve açık işyerleri, yayaların ve araçlar güvenli bir şekilde dolaşabilir.

17 Dış mekan işyerleri (özel hükümler)

İşçiler açık havada iş istasyonlarında çalıştırıldıklarında, bu tür iş istasyonları şu kadar uzakta olmalıdır işçilerin örgütlenmesi mümkün:

- (a) sert hava koşullarına ve gerekirse düşmeye karşı korunurlar nesneler;
- b) zararlı gürültü seviyelerine veya aşağıdakiler gibi zararlı dış etkilere maruz kalmazlar gazlar, buharlar veya toz;
- (c) tehlike durumunda iş istasyonlarını hızla terk edebilir veya hızlı yardım;
- (d) kayamaz veya düşemez.

18. Yalnızlıkta işyerleri (özel hükümler)

18.1. Çalışan, aşağıdakileri denetleyecek somut cezaları olan bir kişiyi aday gösterecektir yalnızlık içinde çalışan işçiler, bir kararla çevrelenirler.

18.2. İşyerlerinde kaza veya arıza durumunda yararlı bir zamanda araya girebilir yalnızlık ortamı, izin veren teknik kaynaklarla donatılacaklar işçilerin denetimini sağlayan kişiyle bağlantı yoluyla, aşağıdaki gibi:

- a) sürekli otomatikleştirme (alarm için merkezi, radyo dalgası aktarıcısını denetleme);
- b) periyodik olarak otomatikleştirme (telefon-radyo, telefon) ;
- c) bir kişinin aracılığı ile (telefon görüşmeleri, telefon-radyo, video kamera ve izleyin).

Ergonomi ilkeleri

19. İşyerinin boyutlandırılması anatomik, fizyolojik olarak, 19.1 psikolojik olarak insan vücudunun özelliklerinin yanı sıra iş ekipmanı boyutları ve özellikleri, üniteye göre mobilya özellikleri ve hareketleri ve

işçinin faaliyet sırasındaki dolaşımı, güvenlik mesafeleri açısından, kitle manipölasyonu, psikolojik rahatlığı sağlamak için gerekli olduğu kadar.

İşçinin gergin, doğal olmayan vücut pozisyonlarını ortadan kaldırmak ve 19.2. çalışma süresi tesis olarak kabul edildiğinde vücut pozisyonunun değiştirilme olasılıkları işyeri, teknolojik gelişimin iyileştirilmesi ve iş ekipmanlarının kullanılması yürürlükteki yönetmeliklere uygun olarak.

İşyerleri, işlevsel ve konforlu koltuklar ile iyi bir şekilde döşenmiştir. 19.3. insan vücudunun antropometrik parametrelerinin yanı sıra olan faaliyetin geliştirilen, böylece yüksek sandalye ve çalışma planı korelasyon içindedir / karşılık gelir / en işin vücudun oturma pozisyonunda geliştiği karşılık gelen seviye.

İşin ortostatik vücut pozisyonunda geliştirildiği işyerlerinde, 19.4. işçilerin oturması için en azından kısa bir süre için güvence altına alınmış önlemler (örneğin sandalyeler, banklar).

İş ekipmanları, masalar ve tezgahlar ayak istirahati için yeterli alan sağlamalıdır 19.5. ve aktivite sırasında bacakların stabilitesi ve onları da hareket ettirme olasılığı.

Çalışma seviyesi yüksek, optik görüş için en uygun mesafeye göre atanır. 19.6. işin doğruluğu, işçinin antropometrik parametreleri ve işçinin kollarını etkileyen, oturma pozisyonu ile ilgili veya ortostatik pozisyon.

İşçinin doğrudan sahip olduğu tüm iş ekipmanlarına güçlü önlemler almalıdır. 19.7. akış tabakasının düzenlenmesi, hammaddenin iyi manipölasyonu için müdahale ve vücudun çarpıtma hareketlerinin ve eğilmesinin üstesinden gelmek için, aynı zamanda kolların uzatılmış hareketleri.