

1146/30.08.2006 sayılı HÜKÜMET KARARI
kullanım için asgari güvenlik ve sağlık gereksinimlerinin belirlenmesi
ile ilgili olarak
iş yerindeki işçilerin iş ekipmanlarının

BÖLÜM I
GENEL HÜKÜMLER

Madde 1. - (1) Bu karar, kullanım için asgari güvenlik ve sağlık gerekliliklerini belirler 2.maddede tanımlandığı gibi, iş yerindeki işçiler tarafından kullanılan iş ekipmanının.

(2) 319/2006 sayılı iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin Kanun hükümleri şunlardır bu Kararın hangi özel hükümlerini tamamladı.

Madde 2. - Bu kararın amaçları doğrultusunda, aşağıdaki şartlar aşağıdakilere sahip olacaktır anlamları:

- a) 'iş ekipmanı': işte kullanılan herhangi bir makine, aparat, alet veya tesisat;
- b) 'iş ekipmanının kullanımı': iş ekipmanının çalıştırılması veya çalıştırılması gibi iş ekipmanını içeren herhangi bir faaliyet. ekipmanın durdurulması, kullanımı, taşınması, onarımı, tadilatı, bakımı ve servisi, özellikle temizlik dahil;
- c) 'tehlike bölgesi': iş ekipmanı içinde ve/veya çevresinde maruz kalan herhangi bir bölge işçi sağlığı veya güvenliği için bir riske tabidir;
- d) 'maruz kalan işçi': tamamen veya kısmen tehlike bölgesinde bulunan herhangi bir işçi;
- e) 'operatör': iş ekipmanını kullanma görevi verilen işçi veya işçiler.

BÖLÜM II İŞVERENLERİN
YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Bölüm 1

Genel yükümlülükler. İş ekipmanı ile ilgili kurallar

Madde 3. - (1) İşveren, işin yapılmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır. işletmede ve/veya kuruluştaki çalışanların kullanımına sunulan ekipmanlar uygundur işin bu amaç için gerçekleştirilmesi veya uygun şekilde uyarlanması için ve aşağıdakiler tarafından kullanılabilir: iş sağlığı ve güvenliğine zarar vermeyen işçiler.

(2) Kullanmayı önerdiği iş ekipmanını seçerken, işveren ödeyecektir belirli çalışma koşullarına ve özelliklerine ve hangi tehlikelere dikkat edilmesi teşebbüste ve/veya kuruluştaki, özellikle işyerinde, güvenlik için var olmak işçilerin sağlığı ve / veya iş kullanımından kaynaklanan ek tehlikeler söz konusu ekipman.

(3) İş ekipmanının kullanılabilmesini sağlamak için tam olarak mümkün olmadığı durumlarda iş güvenliği veya sağlığı açısından risk taşımayan işçiler, işveren uygun önlemleri alacaktır riskleri en aza indirmek için.

Madde 4. - (1) 3 üncü madde hükümlerine hâlel getirmeksizin, işveren aşağıdakileri elde etmeli ve / veya kullanmak:

(a) işletme ve/veya kuruluştaki işçilere sağlanan iş ekipmanı bu Kararın yürürlüğe girdiği tarihten sonra, aşağıdakilere uygundur:

(i) ilgili herhangi bir Romanya teknik yönetmeliğinin hükümlerini yürürlükteki topluluk mevzuatı;

(ii) Ek no.1'de belirtilen asgari gereklilikler, uygulanmadıkları sürece veya topluluk mevzuatını değiştiren Romanya teknik düzenlemelerine kısmen uygulamak; b) işletmedeki işçilere önceden sağlanmışsa ve / veya kuruluş, en geç Ek no.1'de belirtilen asgari şartlara uygundur 31 Aralık 2006'dan;

(2) İşveren, işverenlik süresince, işverenlik süresince, işverenlik süresince, işverenlik süresince, çalışma ömrü, iş ekipmanları tutulur, yeterli bakım yoluyla, böyle bir seviyede yürürlükteki 1 (a) veya (b) paragraf hükümlerine uygun olduğunu.

(3) Çalışma, Sosyal Dayanışma ve Aile Bakanlığı, sosyal ortaklar ve ulusal yasa ve / veya uygulamaları dikkate alarak, yöntemler bu, öngörülen hedeflere karşılık gelen bir güvenlik seviyesinin gerçekleştirilmesine izin verecektir ek no. 2 hükümleri.

Bölüm 2

İş ekipmanlarının muayenesi

Madde 5. - (1) İşveren, aşağıdakileri sağlamak için gerekli tüm önlemleri alır: güvenli kurulum koşullarına bağlı olan iş ekipmanı, bir ilk kontrol (kurulumdan sonra ve ilk kullanımdan önce) ve her kullanımdan sonra bir kontrole ulusal mevzuata uygun olarak yetkili kişiler tarafından yapılan yeni bir yerde montaj yasaların ve / veya uygulamaların, doğru bir şekilde taksitlendirilmesini ve iyi işlemlerini sağlamak için bu çalışan ekipman.

(2) Güvenlik ve sağlık gereksinimlerinin karşılandığından ve bunların karşılandığından emin olmak için; bozulmalar zamanında tespit edilir ve giderilir, işveren tüm masrafları üstlenir. gerekli önlemler, olabilecek bazı etkiler altında olan iş ekipmanının bazı tehlikeli durumların kaynağı olmaktan sorumlu bozulmalar meydana getirmek, aşağıdakilere tabidir:

a) periyodik denetimler ve duruma göre periyodik denemelere, ulusal yasalara ve/veya uygulamalara uygun olarak yetkili özel veya tüzel kişiler;

b) yetkili özel veya tüzel kişiler tarafından yapılan bazı özel denetimler, ulusal yasalara ve/veya uygulamalara uygun olarak, istisnai olayların gerçekleştiği her zaman işin güvenliği için zararlı sonuçları olabilecek bir yer iş sürecinin değiştirilmesi, kazalar, doğal olaylar gibi ekipmanlar genişletildi kesinti süreleri;

(3) Bu denetimlerin sonuçları tescil edilecek ve Onların isteği üzerine iş teftişi. Karşılık gelen bir süre tutulurlar, örneğin, üreticilerin tavsiyelerine veya şartnamesine bağlı olarak.

(4) İş ekipmanı işletme dışında kullanıldığında, buna aşağıdakiler eşlik etmelidir: son muayenenin yapıldığına dair fiziksel kanıt.

(5) Çalışma, Sosyal Dayanışma ve Aile Bakanlığı bu denetimleri yapmak.

Bölüm 3

Belirli risklere sahip iş ekipmanı. İşyerinde ergonomi ve sağlık

Madde 6. - İş ekipmanlarının kullanımının güvenlik için belirli bir risk içermesi muhtemel olduğunda veya işçilerin sağlığı, işverenin aşağıdakileri sağlamak için gerekli önlemleri alacaktır::

a) iş ekipmanının kullanımı, onu kullanma görevi verilen kişilerle sınırlıdır.;

b) onarım, tadilat, bakım veya servis durumunda, ilgili işçiler bu tür çalışmaları yürütmek için özel olarak belirlenmiştir.

Madde 7. - İş ekipmanlarını kullanırken işçilerin çalışma duruşu ve konumu ve başvururken ergonomik ilkeler işveren tarafından tam olarak dikkate alınmalıdır asgari sağlık ve güvenlik gereksinimleri.

Bölüm 4

İşçileri bilgilendirmek

Madde 8. - Kanunun III. Bölümünün 5. Bölümü hükümlerine hâle getirmeksizin 319/2006 sayılı işverenin, işçilerin iş görmelerini sağlamak için gerekli tedbirleri alması

emrinde yeterli bilgiye ve uygun olduğunda yazılı talimatlara sahip olmak iş yerinde kullanılan iş ekipmanı ile ilgili iş dosyaları.

Madde 9. - (1) 8 inci maddede öngörülen bilgi ve yazılı talimat çalışma dosyaları ile ilgili en azından yeterli güvenlik ve sağlık bilgisi içermelidir.:

- a) iş ekipmanlarının kullanım koşulları,
- b) öngörülebilir anormal durumlar,
- c) işin kullanımında uygun olduğu durumlarda deneyimden çıkarılacak sonuçlar ekipman.

(2) İşçiler, kendileriyle ilgili tehlikelerden, mevcut iş ekipmanlarından haberdar edilmelidir. çalışma alanında veya sahada ve bunları etkileyen herhangi bir değişiklik, işi etkiledikleri kadar kullanmasalar bile, yakın çalışma alanlarında veya sahalarında bulunan ekipman ekipman doğrudan

(3) Bilgi ve yazılı talimatlar işçiler tarafından anlaşılabilir olmalıdır endişeli.

Bölüm 5

İşçilerin eğitimi, danışmanlığı ve katılımı

Madde 10. - Kanunun III. Bölümünün 12. maddesi hükümlerine hâle getirmeksizin 319/2006 sayılı işveren, aşağıdakileri sağlamak için gerekli önlemleri alacaktır.:

- a) iş ekipmanı kullanma görevi verilen işçilere aşağıdakiler dahil yeterli eğitim verilir: bu tür kullanımın doğurabileceği riskler konusunda eğitim,
- b) 6 ncı maddenin ikinci fıkrasında adı geçen işçiler, yeterli özgül eğitim.

Madde 11. - İşçilerin ve/veya temsilcilerinin istişaresi ve katılımı; 319/2006 sayılı Kanunun III. Bölümünün 6. Bölümüne uygun olarak gerçekleşir.

BÖLÜM III NİHAİ HÜKÜMLER

Madde 12. - Eklerin bir sonucu olarak kesinlikle teknik uyarlamaları:

- a) _rumen teknik düzenlemelerinin kabulü toplumu devretti iş ekipmanlarının teknik uyumlaştırılması ve standardizasyonu ile ilgili mevzuat ve / veya
- b) teknik ilerleme, uluslararası düzenlemelerde veya şartnamelerde veya bilgide değişiklikler iş ekipmanı alanında Çalışma Bakanlığı tarafından benimsenecek, Sosyal Dayanışma ve Aile.

Madde 13. - (1) Küçük ve orta ölçekli işletmeler için, Çalışma Bakanlığı, Sosyal Dayanışma ve Aile, gerekirse pratik koşulları belirleyebilir bakanın Emriyle onaylanan Ek II'nin 4. maddesinin uygulanması Emek, Sosyal Dayanışma ve Aile

(2) Çalışma, Sosyal Dayanışma ve Aile Bakanlığı her gün Komisyona rapor verir. bu Kararın uygulanmasına ilişkin beş yıl, bu Kararın uygulanmasına ilişkin bakış açılarını belirten sosyal ortaklar.

Madde 14. - Ek 1 ve 2 tamamen bu Kararın bir parçasıdır.

Madde 15. - Bu karar 1 Ekim 2006 tarihinde yürürlüğe girer.

Bu karar, asgari güvenliğe ilişkin 89/655/ECC sayılı Direktifi ve işyerinde çalışanlar tarafından iş ekipmanlarının kullanımı için sağlık gereksinimleri, hangisi Direktifin 16. maddesinin 1. fıkrasının amaçları için ikinci özel yönerge 89/391/ECC, 95/63/EC ve 2001/45 / EC sayılı direktiflerle değiştirilmiş, Avrupa Toplulukları Resmi Gazetesi (OJEC) no. 30/12/1989 tarihli L 393 ve OJCE no ile değiştirilmiştir. L 335 arasında 30/12/1995 ve hayır. L 195 arasında 19/07/2001.

Bucureşti, 30 august
2006. Sayı 1.146.

EK no.1

MADDE 4 (1) (a) (ii) ve (b) 1'DE BELİRTİLEN ASGARİ GEREKLİLİKLER.

1. Genel yorum

1.1. Bu ekte belirtilen yükümlülükler, hükümler dikkate alınarak uygulanır mevcut hükümet kararının ve iş için ilgili riskin mevcut olduğu durumlarda söz konusu ekipman.

1.2. 'Aşağıdaki asgari gereklilikler, iş ekipmanı için geçerli oldukları kadar kullanımda, zorunlu gerekliliklerle aynı önlemleri almak zorunda değilsiniz yeni iş ekipmanlarıyla ilgili.

2. İş ekipmanı için geçerli genel minimum gereksinimler

2.1. Güvenliği etkileyen iş ekipmanı kontrol cihazları açıkça görülmeli ve gerektiğinde tanımlanabilir ve uygun şekilde işaretlenir.

2.1.1. Belirli kontrol cihazları için gerekli durumlar dışında, kontrol cihazları tehlikeli bölgelerin dışında ve operasyonlarının neden olamayacağı şekilde bulunur ek tehlike. Herhangi bir kasıtsızlık sonucu herhangi bir tehlikeye yol açmamalıdır operasyon.

2.1.2. Gerekirse, ana kontrol konumundan operatör şunları sağlayabilmelidir tehlike bölgelerinde hiç kimsenin bulunmaması. Bu mümkün değilse, aşağıdaki gibi güvenli bir sistem her seferinde sesli ve/veya görünür bir uyarı sinyali otomatik olarak verilmelidir. makineler başlamak üzere. Maruz kalan bir işçinin zamana ve/veya araçlara sahip olması gerekir iş ekipmanının çalıştırılması ve / veya durdurulmasından kaynaklanan tehlikeleri önlemek için hızlı bir şekilde.

2.1.3. Kontrol sistemleri güvenli olmalı ve aşağıdakiler için gereken ödeneği alarak seçilmelidir planlanan kullanım koşullarında beklenecek arızalar, arızalar ve kısıtlamalar.

2.2. İş ekipmanına yalnızca bir kontrol üzerinde kasıtlı bir eylemle başlamak mümkün olmalıdır amaç için sağlanmıştır.

2.2.1. Aynısı geçerli olacaktır:

a) herhangi bir nedenle durduktan sonra yeniden başlatmak için,
b) çalışma koşullarında önemli bir değişikliğin kontrolü için (örn. hız, basınç vb.), böyle bir yeniden başlatma veya değişiklik, maruz kalan çalışanları herhangi bir tehlike.

2.2.2. Bu gereklilik, yeniden başlatma veya çalışma koşullarındaki bir değişiklik için geçerli değildir otomatik bir cihazın normal çalışma döngüsünün bir sonucu olarak.

2.3. Tüm iş ekipmanlarının tamamen ve güvenli bir şekilde durdurulması için bir kontrol ile donatılması gerekir.

2.3.1. Her iş istasyonuna, işin bir kısmını veya tamamını durdurmak için bir kontrol takılmalıdır ekipman, tehlikenin türüne bağlı olarak, ekipmanın güvenli bir durumda olması için.

2.3.2. Ekipmanın durdurma kontrolü, başlatma kontrollerine göre önceliğe sahip olmalıdır. Ne zaman iş ekipmanı veya tehlikeli parçaları durdu, enerji kaynağı ilgili aktüatörler kapatılmalıdır.

2.4. Uygun olduğunda, ve ekipmanın sunduğu tehlikelere bağlı olarak ve normal durma süresi, iş ekipmanına bir acil durdurma cihazı takılmalıdır.

2.5. Düşen cisimler veya çıkıntılar nedeniyle risk oluşturan iş ekipmanı takılmalıdır riske karşılık gelen uygun güvenlik cihazlarıyla.

Gaz, buhar, sıvı veya toz emisyonları nedeniyle tehlike arz eden iş ekipmanı şunları yapmalıdır kaynakların yakınında uygun muhafaza ve/veya ekstraksiyon cihazları ile donatılmalıdır. tehlike.

2.6. İş ekipmanı ve bu tür ekipmanların parçaları, güvenlik için gerekli olduğunda ve işçilerin sağlığı, kenetleme veya başka yollarla dengelenmelidir.

2.7. İş ekipmanının parçalarının yırtılma veya parçalanma riski varsa, işçilerin güvenliği ve sağlığı için önemli tehlike oluşturması muhtemel, uygun koruma önlemler alınmalıdır.

2.8.

2.8.1. İş ekipmanının hareketli parçalarıyla mekanik temas riski olan yerlerde kazalara yol açabilecek, bu parçalara güvenlik görevlileri veya cihazlar sağlanmalıdır. tehlikeli bölgelere erişimi önlemek veya tehlikeli parçaların hareketlerini durdurmak için tehlikeli bölgelere ulaşıldı.

2.8.2. Korumalar ve koruma cihazları şunları yapmalıdır:

- a) sağlam yapıda olmak,
- b) herhangi bir ek tehlikeye yol açmamak,
- c) kolayca çıkarılamaz veya çalışamaz hale getirilemez,
- d) tehlike bölgesinden yeterince uzakta olmak,
- e) ekipmanın çalışma döngüsünün görünümünü gereğinden fazla kısıtlamamak,

f) parçaların takılması veya değiştirilmesi ve bakım çalışmaları için gerekli işlemlere izin vermek, kısıtlamak yalnızca işin gerçekleştirileceği alana ve mümkünse olmadan erişim korumanın veya koruma cihazının çıkarılması.

2.9. İş ekipmanı üzerinde çalışılacak veya bakımı yapılacak alanlar ve noktalar şunlar olmalıdır yapılacak işlem doğrultusunda uygun şekilde aydınlatılır.

2.10. Yüksek veya çok düşük sıcaklıktaki iş ekipmanı parçaları, uygun olduğunda işçilerin temas etme veya çok yaklaşma riskini önlemek için korunmuştur.

2.11. İş ekipmanlarındaki uyarı cihazları açık ve kolay algılanmalıdır ve anladım

2.12. İş ekipmanı sadece operasyonlar için ve çalışma koşulları altında kullanılabilir. uygundur.

2.13. Ekipman çalışırken bakım işlemlerinin yapılması mümkün olmalıdır. kapatmak. Bu mümkün değilse, uygun korumayı almak mümkün olmalıdır bu tür işlemlerin yürütülmesi veya bu tür işlemlerin yürütülmesi için alınacak önlemler tehlike bölgelerinin dışında. Herhangi bir makinenin bakım günlüğü varsa, o zamana kadar tutulmalıdır. tarih.

2.14. Tüm iş ekipmanı, onu izole etmek için açıkça tanımlanabilir araçlarla donatılmalıdır. tüm enerji kaynakları. Yeniden bağlanmanın işçiler için risk oluşturmayacağı varsayılmalıdır endişeli.

2.15. İş ekipmanı, aşağıdakileri sağlamak için gerekli uyarıları ve işaretleri taşımalıdır: işçilerin güvenliği.

2.16. İşçiler her şeye güvenli bir şekilde erişebilmeli ve içinde güvenli bir şekilde kalabilmelidir. üretim, ayarlama ve bakım işlemleri için gerekli alanlar.

2.17. Tüm iş ekipmanı, işçileri risklere karşı korumak için uygun olmalıdır. alev alan veya aşırı ısınan iş ekipmanı veya gaz, toz, sıvı deşarjları, iş ekipmanında üretilen, kullanılan veya depolanan buhar veya diğer maddeler.

2.18. Patlama riskini önlemek için tüm iş ekipmanı uygun olmalıdır. iş ekipmanı veya iş ekipmanında üretilen, kullanılan veya depolanan maddeler.

2.19. Tüm iş ekipmanı, maruz kalan işçileri aşağıdakilere karşı korumak için uygun olmalıdır: elektrikle doğrudan veya dolaylı temas riski.

3. Belirli iş türleri için geçerli ek minimum gereksinimler ekipman

3.1. Kendi kendine olsun veya olmasın, mobil iş ekipmanı için minimum gereksinimler tahrikli

3.1.1. Binek işçilere sahip iş ekipmanı, aşağıdaki şekilde donatılmalıdır: yolculuk sırasında işçiler için riskleri azaltın. Bu riskler aşağıdaki riskleri içermelidir tekerlekler veya raylarla temas veya bindirme.

3. 1.2.

3.1.2.1. Bir mobil iş ögesi arasında tahrik ünitesinin yanlışlıkla ele geçirilmesi durumunda ekipman ve aksesuarları ve / veya çekilen herhangi bir şey, aşağıdakiler gibi belirli bir risk oluşturabilir tahrik ünitelerinin tıkanmasını önlemek için iş ekipmanı donatılmalı veya uyarlanmalıdır.

3.1.2.2. Böyle bir nöbetten kaçınılamazsa, mümkün olan her önlem alınmalıdır işçiler üzerinde herhangi bir olumsuz etkiden kaçınmak için.

3.1.3. Hareketli iş parçaları arasında enerji iletimi için tahrik millerinin bulunduğu yer ekipman yere düşerek kirlenebilir veya hasar görebilir, tesisler onları düzeltmek için kullanılabilir.

3. 1.4.

3.1.4.1. Gezici işçilere sahip mobil iş ekipmanı, aşağıdakileri kısıtlayacak şekilde tasarlanmalıdır: fiili kullanım koşulları, iş ekipmanının devrilmesinden kaynaklanan riskler:

a) ekipmanın daha fazla eğilmemesini sağlamak için bir koruma yapısı ile çeyrek tur veya

b) eğme durumunda binen işçilerin etrafında yeterli boşluk sağlayan bir yapı hareket çeyrek turun ötesinde devam edebilir veya

c) eşdeğer etkiye sahip başka bir cihazla.

3.1.4.2. Bu koruma yapıları, iş ekipmanının ayrılmaz bir parçası olabilir.

3.1.4.3. İş ekipmanı olduğunda bu koruma yapıları gerekli değildir çalışma sırasında veya tasarımın devrilmeyi imkansız hale getirdiği yerlerde stabilize edilir.

3.1.4.4. Bir ride-on işçisinin parçaları arasında ezilme riskinin olduğu yerlerde iş ekipmanı ve zemin, ekipmanın devrilmesi durumunda, bir sınırlama sistemi biniş işçileri kurulmalıdır.

3.1.5. Bir veya daha fazla işçi taşıyan forkliftler, sınırlamak için uyarlanmalı veya donatılmalıdır forkliftin devrilme riski, örn.:

a) sürücü için bir muhafaza takılarak veya

b) forkliftin devrilmesini önleyen bir yapı ile veya

c) forkliftin devrilmesi durumunda yeterli boşluğun sağlanmasını sağlayan bir yapı ile taşınan işçiler için forklift ile forkliftin belirli kısımları arasında kalır, veya _

d) işçileri sürücü koltuğuna oturttukları onları engelleyecek şekilde kısıtlayan bir yapı ile forkliftin devrilen parçaları tarafından ezilmek.

3.1.6. Hareket halinde kişiler için risk oluşturabilecek kendinden tahrikli iş ekipmanı aşağıdaki koşulları yerine getirmelidir:

a) ekipmanın yetkisiz çalıştırmayı önleme olanaklarına sahip olması gerekir;

b) Bir çarpışmanın sonuçlarını en aza indirmek için uygun olanaklara sahip olmalıdır aynı anda birden fazla parçaya monte edilmiş iş ekipmanının hareket halinde olduğu yerlerde zaman;

c) ekipmanı frenlemek ve durdurmak için bir cihaz bulunmalıdır. Nerede güvenlik kısıtlamaların gerektirdiği, kolayca erişilebilen kontrollerle işletilen acil durum tesisleri veya aşağıdaki durumlarda ekipmanı frenlemek ve durdurmak için otomatik sistemler mevcut olmalıdır ana tesisin arızalanması;

d) Sürücünün doğrudan görüş alanının güvenliği sağlamak için yetersiz olduğu durumlarda, yeterli görünürlüğü artırmak için yardımcı cihazlar kurulmalıdır

e) Gece veya karanlık yerlerde kullanılmak üzere tasarlanmış iş ekipmanı aşağıdakilerle donatılmalıdır: yapılacak işe uygun aydınlatma ve yapılacak iş için yeterli güvenliği sağlamalıdır. işçiler;

f) kendi başına veya yangın tehlikesi oluşturan iş ekipmanı çeken ve/veya taşıyan ve işçileri tehlikeye atabilecek her ne ise, bu tür cihazların bulunmadığı uygun yangın söndürme cihazlarıyla donatılmıştır kullanım yerine yeterince yakın;

- g) uzaktan kumandalı iş ekipmanı, kontrolden çıktıktan sonra otomatik olarak durmalıdır aralık;
- h) Normal şartlarda meydana gelebilecek uzaktan kumandalı iş ekipmanı ezilme veya çarpma tehlikesi, aksi belirtilmedikçe, bu riske karşı korunacak tesislere sahip olmalıdır. etki riskini kontrol etmek için uygun cihazlar mevcuttur.

3.2. Yük kaldırma için iş ekipmanı için minimum gereksinimler

3.2.1. Yükleri kaldırmak için iş ekipmanı kalıcı olarak monte edildiğinde, gücü ve özellikle kaldırılacak yüklere dikkat edilerek kullanım sırasındaki stabilite sağlanmalıdır ve yapıların montaj veya sabitleme noktasında indüklenen stres.

3. 2.2.

3.2.2.1. Yük kaldırma makineleri, nominal yükünü belirtmek için açıkça işaretlenmelidir, ve uygun olduğunda, her konfigürasyon için nominal yükü veren bir yük plakası makine.

3.2.2.2. Kaldırma aksesuarları, tanımlanması mümkün olacak şekilde işaretlenmelidir güvenli kullanım için gerekli özellikler.

3.2.2.3. İnsanları kaldırmak için tasarlanmamış, ancak öyle olabilecek iş ekipmanı hatalı kullanıldığında, bu etki için uygun ve net bir şekilde işaretlenmelidir.

3.2.3. Kalıcı olarak monte edilmiş iş ekipmanı, aşağıdaki şekilde monte edilmelidir yük riskini azaltın:

- a) grevci işçiler;
- b) tehlikeli bir şekilde sürüklenmek veya serbestçe düşmek;
- c) istemeden serbest bırakılmak.

3. 2.4.

3.2.4.1. İşçileri kaldırmak veya taşımak için iş ekipmanı aşağıdaki gibi olmalıdır:

- a) Aracın bulunduğu yerde uygun cihazlarla düşme riskini önleyin;
- b) kullanıcının kendisinin araçtan düşme riskini önlemek, birinin var olduğu yerde;
- c) Kullanıcının özellikle ezilme, sıkışma veya çarpma riskini önlemek; nesnelerle yanlışlıkla temas;
- d) Bir olay durumunda araçta mahsur kalan kişilerin maruz kalmamasını sağlamak tehlike ve serbest bırakılabilir.

3.2.4.2. Eğer, sahanın doğasında var olan nedenlerden ve yükseklik farklılıklarından dolayı, belirtilen riskler madde 3.2.4.1 (a) herhangi bir güvenlik önlemi ile önlenemez, gelişmiş bir güvenlik katsayı askı ipi her iş günü takılmalı ve kontrol edilmelidir.'

3.3. Elektrikli iş ekipmanları için geçerli minimum gereksinimler ve kurulumlar

3.3.1. Elektrik iş aletleri ve tesisatları tasarlanacak, üretilecek, tarafından oluşturulan tehlikelere karşı koruma sağlamak için monte edilmiş, bakımı yapılmış ve kullanılmıştır. elektrik enerjisi ve dış etkiler.

3.3.1.1. Elektrikli ekipmanlardan kaynaklanan tehlikelere karşı koruma sağlamak, aşağıdakileri sağlamak için teknik nitelikte önlemler alınmalıdır:

- a) kişilerin fiziksel yaralanma tehlikesine karşı yeterince korunduğunu; doğrudan veya dolaylı elektrik temasından kaynaklanabilir;
- b) yaşam veya sağlık için tehlike oluşturacak sıcaklık, yay veya radyasyonun kişiler üretilmez;
- c) iş ekipmanının yangından kaçınmak için çevre koşullarına uygun olması gerektiği ve patlamalar.
- d) kişilerin ve mülklerin neden olduğu tehlikelere karşı yeterince korunduğunu; deneyimle ortaya çıkan elektrikli ekipmanlar;
- e) elektrikli ekipmanın öngörülebilir olması durumunda yalıtımın uygun olması gerektiği koşullar.

3.3.1.2. Dışarıdan kaynaklanabilecek tehlikelere karşı koruma sağlamak etkiler, elektrikli ekipman:

- a) mekanik gereksinimleri karşılar, böylece işçiler ve çevre, tehlike altında değil;
- b) beklenen çevre koşullarına karşı dirençli olmak, böylece işçilerin ve kişilerin çevrede bulunan, nesli tükenmekte olmayan;
- c) Öngörülebilir aşırı yük koşullarında işçileri ve kişileri tehlikeye atmamak.

3. 3.2.

3.3.2.1. Elektrikte doğrudan veya dolaylı elektrik temasına karşı koruma sağlamak iş ekipmanı veya montajı, teknik nitelikteki önlemler, birlikte doğayı örgütleme önlemleri ile.

3.3.2.2. Doğrudan elektrik temasına karşı koruma sağlamak için teknik önlemler doğa aşağıdaki gibi reçete edilecektir:

- a) Elektriğin canlı parçalarının yalıtım malzemeleri (koruma yalıtımı) ile kaplanması ekipman ve kurulum
- b) durumlarda kapanma veya dış kaplama ile kaplama
- c) eskrim
- d) minimum güvenlik mesafelerini sağlamak için erişilemeyen yerlere döşenerek koruma
- e) Üzerinde çalışmakta olan elektrikli ekipmanın veya tesisatın canlı parçalarının enerjisinin kesilmesi ve gerilim varlığının doğrulanması
- f) topraklama ve kısa devre için özel cihazların kullanılması
- g) kişisel elektrik yalıtımlı ekipmanların kullanılması
- h) çok düşük bir güvenlik voltajında enerji vermek
- i) çalışma platformunun elektrik potansiyeli kompanzasyonu ve toprak yalıtımı.

3.3.2.3. Doğrudan elektrik temasına karşı koruma sağlamak için, örgütlenme önlemleri doğa aşağıdaki gibi reçete edilecektir:

- a) elektrik tesisatında çalışma (servis, onarım, bağlantı) sadece yapılmalıdır bu iş için eğitilmiş ve test edilmiş personel tarafından.
- b) çalışma biçimlerinden birine dayalı müdahalelerde bulunmak
- c) iş yerinin malzeme sınırlaması (eskrim)
- d) elektrikte müdahale operasyonlarının ilerleme çizelgesi kurulumlar
- e) elektrik tesisatlarına yapılan her müdahale için çalışma talimatlarının hazırlanması

f) periyodik teknik güvenlik testlerinin oluşturulması ve yürütülmesi (gerçekleştirilmesi) doğrudan elektrik temasına karşı önlemler

3.3.2.4. Güç kullanan tesisatlara, aletlere, ekipmanlara ve aparatlara müdahaleler arz, aşağıdaki gibi yalnızca çalışma biçimlerinden birine dayalı olarak izin verilir:

- a) yazılı çalışma izinleri (WA)
- b) kendi iş güvenliği teknik talimatı (OTI-LP)
- c) çalışma görevleri (WA)
- d) sözlü emirler (SD)
- e) duruşma tutanakları (MİLLETVEKİLİ)
- f) çalışma yükümlülükleri (WO)
- g)öz sorumluluk (VEYA)

3. 3.3.

3.3.3.1. Doğrudan elektrik temasına karşı koruma için önlemler ve koruyucu önlemler teknik nitelikteki ekipmanlar geliştirilmeli ve uygulanmalı, bunların değiştirilmesi doğayı örgütleme önlemleri yasak olan önlemler ve koruyucu ekipman. Dolaylı elektrik temasıyla elektrik çarpmasını önlemek için, aşağıdakileri sağlayan ana koruyucu önlem öngörülebilir herhangi bir koşulda koruma ve aşağıdakileri sağlayan ikinci bir koruyucu önlem ana koruyucu önlemin alınmaması durumunda koruma uygulanmalıdır. Bu ikisi birbirlerini iptal etmemeleri için koruyucu önlemler alınacaktır.

3.3.3.2. Doğrudan elektrik temasına karşı koruma sağlamak için, bu tekniklerden biri önlemler uygulanacaktır:

- a)çok düşük güvenlik voltajı (VLSV) kullanma
- b) topraklama

- c) koruyucu sıfır bağlantı
- d) üretim sürecinde ekipmana uygulanan koruma için ek yalıtım
- e) sitenin yalıtımı
- f) koruma yalıtımı
- g) elektrik potansiyeli kompanzasyonu ve / veya öncü
- h) tehlikeli bir arıza durumunda otomatik açma aşırı yük veya aşırı akım
- i) koruyucu izolasyonlu ekipmanların kullanılması

3.3.3.3. 3.3.3.2 e'de belirtilen önlemler gibi ana koruma olarak kullanılması yasaktır, g, h, i.

3.3.3.4. İstisnalar, otomatik olarak devreye giren evsel elektrik tesisatlarıdır. arıza akımında açma ana koruyucu önlem ve havai alçak gerilim direkleri, elektrik potansiyelinin öncülüğünün ana koruyucu önlem olduğu yerlerde.

3.3.4. Yüksek gerilim tesisatlarında ve ekipmanlarında, karşı koruma sistemi dolaylı elektrik teması ile elektrik çarpması, koruma topraklaması ile yapılacaktır. zorunlu ana önlem, diğer koruyucu önlemlerle birlikte

3. 3.5.

3.3.5.1. Elektrik tesisatı ve ekipmanları aşağıdaki hususlar dikkate alınarak seçilecektir: potansiyel olarak patlayıcı atmosfer

3.3.5.2. Eskrim, elektrik tesisatı ve ekipman tasarımcısı tarafından yapılacaktır. kullanıcı isteği.

3.3.6. Elektrik tesisatlarında ve iş ekipmanlarında hesaplama değerleri, ve... insan vücudundaki akımın sınırlı kabul edilen değerleri, elektriksel insan vücudu empedansı, temas ve basamak gerilimi ile çalışma gerilimleri uygulanacak koşullara uygun olacaktır. teknik gereksinimler

3.3.7. İzole nötr sistemler kontrol edilerek otomatik koruma sağlanacaktır topraklama durumunda sinyal veren ve / veya tetiklenen yalıtım direnci. Elektrik sistemleri yangın ve patlama tehlikesi olan çalışma yerlerinin yanı sıra patlayıcı veya yakıtlı çalışma yerleri arıza akımında otomatik koruma sağlamak için depoya cihazlar sağlanacaktır (APFC)

3.3.8. Yüksek gerilim tesisatlarında mekanik veya elektrikli kilitler sağlanacaktır, bu nedenle kasaların açılmasına veya çit korumasına ancak elektrikli ekipman kullanıldıktan sonra izin verilir. kapalı ve kilitleme cihazı sadece aletle çalıştırılabilir.

3.3.9. Mesafeler, boşluklar ve/veya koruma çitleri sağlanacak şekilde işletilecek, elektrik tesisatı ve ekipmanlarının bakım ve onarımı olmadan yapılabilir tehlike.

3.3.10. Kaldırma makinelerinde veya aşağıdaki gibi hareketli elemanlara sahip tesisatlarda elektriksiz üretim bölgesinde veya alanında gezer vinç, açılışta canlı parçalar korumanın sağlanması koşuluyla, davaları kapatmadan inşaata izin verilir canlı parçalara dokunmaya veya yaklaşmaya karşı, onları uygun yüksekliklere yerleştirerek erişim ve yürüme yolları ve / veya erişim yollarında kapalı çit ile

3.3.11. Havai elektrik hatlarının yakınında çalışan motorlu vinçler aşağıdakilerle tasarlanmalıdır elektrik hatlarının etki bölgesinde vinç bomunun girişinin sinyalizasyon cihazı.

3.3.12. I Koruma sınıfının elektrik iş ekipmanı/montajı aşağıdaki gibi olmalıdır: canlı parçaların doğrudan elektrik temasına karşı korumalı ve arıza durumunda korumayı sağlamak için koruyucu bağlantılar.

3.3.13. I koruma sınıfı elektrik tesisatı ve ekipmanlarında, bağlantı koruması olasılığı aşağıdaki gibi olmalıdır: :

a) iki topraklama ile donatılmış sabit bir elektrikli ekipman / kurulum durumunda terminaller: bir, terminal plakasının içinde, hat terminallerinin yakınında, bağlamak için ekipmanın/kurulumun besleme kablosundan ve ikinci terminalden koruma hattı ekipman/kurulum durumunda, dışarıda, görünür bir topraklama bağlantısı için veya başka bir koruma kurulumu.

b) bir portatif veya mobil ekipman olması durumunda, esnek bir

koruyucu bir terminal fişi veya elektrikli ekipmanla birlikte verilen besleme kablosu koruyucu terminale sahip esnek bir güç kablosuyla takılma imkanı sağlanmıştır.

3.3.14. II Koruma sınıfının elektrik iş ekipmanı/montajı aşağıdaki gibi olmalıdır: canlı parçaların doğrudan temasına karşı koruma sağlanır ve aşağıdakilerden sağlanacaktır: ek bir yalıtım ile üretim aşaması iki katına çıkar veya güçlendirilir.

3.3.15. III Koruma sınıfının elektrik iş ekipmanı/montajı aşağıdaki gibi olmalıdır: canlı parçaların doğrudan temasına karşı koruma sağlanır, ve daha yüksek bir çok düşük besleme voltajından daha fazla gerilim

3. 3.16.

3.3.16.1. Deney aşamasındaki elektrik tesisatları, tüm koruma için yönetmeliklerde ve yürürlükteki teknik yönetmeliklerde öngörülen koşullar elektrik tehlikelerine veya teknik kazalara karşı.

3.3.16.2. Elektrik tesisatı ve ekipmanları şu adreste doğrulanacaktır: kabul, çalıştırmadan önce ve daha sonra periyodik olarak kullanımda ve her onarımdan sonra veya uygun olmayan tesisatın, cihazın veya ekipmanın değiştirilmesi, takılması bu doğrulamalardan biri ile yasaklanacaktır.

3.3.16.3. Elektrik tesisatı ve ekipmanları kabul edilebilir ve yalnızca tüm düzenlemelerin ve geçerli teknik kuralların doğrulandığını kullandıktan sonra çalıştırılır. yönetmeliklere uyulur.

3.3.17. Elektrik işleri tesisatı ve ekipmanlarında tasarımın değiştirilmesi yasaktır kullanım, servis, bakım ve yeniden başlatma sırasında. Özel durumlarda değişiklikler şunlardır sadece elektrik tesisatı veya ekipman tasarımcısı ile izin verilir anlaşma.

3.3.18. Koruyucu ekipman ve cihazlar, aşağıdakilere uygun olarak doğrulanacaktır: yönetmeliklerin ve yürürlükteki teknik düzenlemelerin sağlanması, kullanımdan önce, işletimde, kullanımdan sonra tazminatlar ve değişiklikler ve ardından periyodik olarak (kullanımda)

3.3.19. Elektrikli iş ekipmanlarının kullanımı / I sınıfı koruma tesisatı aşağıdaki gibi yapılır:

a) koruma bağlantılarını periyodik olarak yürütmek ve doğrulamak; arıza ve ardından tehlikeli bir temas durumunda elektrik çarpmasına karşı koruma gerilim

b) Elektriğin periyodik olarak otomatik olarak açılmasını sağlamak ve doğrulamak

ekipman / tesisat veya arıza sektörü ve tehlikeli temas geriliminin ortadan kalkması

c) Canlı yayınlara doğrudan temasına karşı korumanın periyodik olarak doğrulanması; parçalar değiştirilmez veya hasar görmez.

3.3.20. Elektrik iş ekipmanlarının kullanımı/II koruma sınıfı tesisatı aşağıdaki gibi yapılır:

a) periyodik olarak, elektrikli ekipmanın /kurulumun ek yalıtımının olmadığını doğrulayın hasar görmüş veya değiştirilmiş.

b) Canlı parçaların doğrudan temasına karşı korumanın olmadığını periyodik olarak doğrulayın değiştirilmiş veya hasar görmüş.

3.3.21. Elektrikli iş ekipmanlarının kullanımı/III koruma sınıfının kurulumu aşağıdaki gibi yapılır:

a) Elektrikli ekipmana veya tesisata çok düşük güçte enerji verin gerilim, kullanılmak üzere tasarlanan gerilim için

b) güç kaynağı, içeri girmesine izin vermeyecek şekilde tasarlanmalıdır. daha yüksek bir gerilimin çok düşük gerilim devresi. Bir adım aşağı transformatör kullanılıyorsa, bu koruyucu bir transformatör olacaktır

c) çok alçak gerilim devresinin izolasyonu öyle olmamalıdır ki çok düşük gerilimde diğer devrelerden daha yüksek bir gerilimin ortaya çıkmasına izin verin devre.

d) Canlı parçaların doğrudan temasına karşı korumanın periyodik olarak doğrulanması; değiştirilmemiş veya hasar görmemiş

3. 3.22.

3.3.22.1. Üzerinde çalışılan elektrik tesisatı veya ekipmanlarının olması durumunda gerilim altında çalıştırılmayan aşağıdaki elemanlar gerilim altında olmayacaktır:

a) işin yapıldığı enerjik canlı parçalar

b) enerjik canlı parçalar, iş yoktur, ancak daha az bir mesafeye yerleştirilir. kişiler veya çalışma nesneleri (ekipman, araçlar) için kabul edilebilir yaklaşma sınırı, belirtilen teknik belgelerde belirtilmiştir

c) kabul edilebilir sınırdan daha büyük bir mesafeye yerleştirilen tesislerin enerjilendirilmiş canlı parçaları, ancak, yanlarında yürütülen çalışma nedeniyle, enerjilendirilmemelidir

3.3.22.2. Enerjisiz canlı parçalarla çalışılması durumunda topraklama gereklidir ve havai elektrik hatlarında topraklama iletkeni de dahil olmak üzere canlı hatların kısa devresi, gerilim eksikliği doğrulandıktan hemen sonra işlem yapılmalıdır

3. 3.23.

3.3.23.1. Elektrik iş tesisatlarında veya operasyonda olan ekipmanlarda gerilim altında çalıştırılmalı veya çalıştırılmasın, yalıtılmış koruyucu ekipman ve cihazlar kullanılacaktır.

3.3.23.2. Alçak gerilim gerilimi üzerinde çalışırken, kişisel yalıtımlı koruyucu ekipman teknik nitelikteki tek ölçü olan, ölçü ile ek olarak kullanılacaktır doğanın örgütlenmesi

3.3.23.3. Yüksek gerilim gerilim tesisatı üzerinde çalışırken, yalıtılmış koruyucu ekipman ve cihazlar diğer koruyucu önlemlerle birlikte kullanılacaktır.

3.3.23.4. Elektrik enerjisinin kesilmemesi durumunda yapılan işlemler kurulumlar veya ekipmanlar, eğitilmiş ve test edilmiş personel tarafından aşağıdakiler için yürütülecektir: enerjili tesisatlarda çalışmak

3.3.24. Kullanımda olan veya elektrikle çalışan tesisatlar veya çalışma yerleri ekipman, bunlarla çalışma ve çalışma koşullarına bağlı olarak donatılacaktır koruyucu cihazlar:

a) işçinin korunması için yalıtılarak yapılan koruyucu cihazlar, canlı elemanlar veya toprak, sırasıyla yalıtılmış çubuklar, şalt elleçleme için, gerilim seyyar cihazların taşınması, kısa devre montaj cihazı, yalıtımlı saplı aletler, paspaslar ve yalıtımlı platformlar, yalıtımlı eldivenler ve ayakkabılar

b) varlığını doğrulayan mobil gerilim dedektörleri

ya da gerginlikten değil

c) topraklama ve kısa devre için mobil cihazlar

d) paneller, duvarlar, çit

e) imza paneli

3.3.25. Tesisatlar veya çalışan elektrikli ekipmanlar işletilecek, bakımı yapılacak, sadece yetkili elektrikçi tarafından ayarlanır ve enerjilendirilir, bakış açısından yetkilendirilir güvenlik işi. Teknik elektrik tesisatlarında çalışmak üzere personelin yetkilendirilmesi işletme faaliyeti, bakım veya onarımı izne uygun olarak yapılacaktır elektrikçiler yönetmelikleri, güvenlik çalışmaları açısından, aşağıdakileri dikkate alarak tıbbi muayene, psikolojik muayene ve profesyonellerin gözden geçirilmesi için testler iş yerinde bilgi, güvenlik ve sağlık ve ilk yardım muayeneleri.

İŞ KULLANIMINA İLİŞKİN HÜKÜMLER MADDE 4 (3) ' TE BELİRTİLEN EKİPMANLAR

1. Tüm iş ekipmanları için genel hükümler

1.1. Bu Ekte belirtilen yükümlülükler, aşağıdaki hükümler dikkate alınarak uygulanır: bu Karar ve söz konusu iş ekipmanı için ilgili riskin bulunduğu yer. İş ekipmanı, aşağıdakilere yönelik riskleri azaltacak şekilde kurulmalı, yerleştirilmeli ve kullanılmalıdır iş ekipmanının kullanıcıları ve diğer işçiler için, örneğin iş ekipmanının hareketli parçaları ile sabit veya hareketli parçalar arasında yeterli boşluk çevresini ve kullanılan veya üretilen her türlü enerji ve maddenin güvenli bir şekilde tedarik edilir ve / veya çıkarılır.

1.2. İş ekipmanlarının güvenli koşullar altında dikilmesi veya sökülmesi gerekir. özellikle üretici tarafından verilmiş olabilecek talimatlara uyulması.

1.3. Kullanılırken yıldırım çarpabilecek iş ekipmanları aşağıdaki gibi olmalıdır: yıldırımın etkilerine karşı cihazlar veya uygun araçlarla korunmaktadır.

2. Kendi kendine olsun ya da olmasın, mobil ekipman kullanımına ilişkin hükümler tahrikli

2.1. Kendinden tahrikli iş ekipmanları sadece çalışan işçiler tarafından çalıştırılacaktır. bu tür ekipmanların güvenli sürüşü konusunda uygun şekilde eğitilmiştir.

2.2. İş ekipmanı bir çalışma alanında hareket ediyorsa, uygun trafik kuralları hazırlanın ve takip edin.

2.3. İşçilerin yaya olarak içeri girmesini önlemek için örgütsel önlemler alınmalıdır kendinden tahrikli iş ekipmanlarının çalışma alanı.

Eğer iş ancak yaya işçiler varsa düzgün bir şekilde yapılabilirse, uygun önlemler ekipman tarafından yaralanmalarını önlemek için alınmalıdır.

2.4. İşçilerin mekanik tahrikli mobil iş ekipmanları ile taşınması yalnızca bu amaçla güvenli tesislerin sağlandığı yerlerde yetkilidir. İş yapılması gerekiyorsa yolculuk sırasında hızlar gerektiği gibi ayarlanmalıdır.

2.5. Yanmalı motora sahip mobil iş ekipmanları çalışma sırasında kullanılamayabilir işçiler için sağlık veya güvenlik riski oluşturmayan yeterli miktarda hava olmadığı sürece alanlar garanti altına alın.

3. Yüklerin kaldırılması için iş ekipmanlarının kullanımına ilişkin hükümler 3.1. Genel hususlar

3.1.1. Mobil veya sökülebilen ve aşağıdakiler için tasarlanmış iş ekipmanları kaldırma yükleri, iş ekipmanının stabilitesini sağlayacak şekilde kullanılmalıdır öngörülebilir tüm koşullar altında kullanım sırasında, zeminin doğası dikkate alınarak.

3. 1.2

3.1.2.1. Kişiler sadece iş ekipmanı ve aksesuarları ile kaldırılabilir bu amaçla sağlanmıştır.

3.1.2.2. 319/2006 sayılı iş güvenliğine ilişkin kanunun 6 ncı maddesine hâlel getirmeksizin ve sağlık, istisnai olarak, amaç için özel olarak tasarlanmamış iş ekipmanları bu amaçla, uygun önlemlerin alınması koşuluyla, kaldırma kişilerinden yararlanılabilir. ulusal mevzuata ve/veya uygulamaya uygun olarak güvenliği sağlamak uygun denetim.

3.1.2.3. İşçiler yükleri kaldırmak için tasarlanmış iş ekipmanlarındayken kontrol pozisyon her zaman insanlı olmalıdır. Kaldırılan kişilerin güvenilir araçlara sahip olması gerekir iletişim. Tehlike durumunda, onları tahliye etmenin güvenilir yolları olmalı.

3.1.3. İşin etkin bir şekilde yürütülmesi için gerekli olmadıkça, aşağıdakiler için önlemler alınmalıdır işçilerin askıya alınmış yükler altında bulunmadığından emin olun.

Yükler, genellikle işçiler tarafından işgal edilen korunmasız işyerlerinin üzerine taşınmayabilir. Bu durumda, iş başka bir şekilde düzgün bir şekilde gerçekleştirilemiyorsa, uygun prosedürler belirlenmeli ve uygulanmalıdır.

3.1.4. Elleçlenecek yüklerin bir fonksiyonu olarak kaldırma aksesuarları seçilmeli, kavrama noktaları, bağlanma mücadeleleri ve atmosferik koşullar askı modu ve konfigürasyonu. Kaldırma aksesuarı takımı açıkça işaretlenmelidir, böylece kullanıcılar, kullanımdan sonra bu tür bir takımın sökülmediği özelliklerinin farkındadır.

3.1.5. Kaldırma aksesuarları, bunların olmamasını sağlayacak şekilde saklanmalıdır hasar görmüş veya bozulmuş.

3.2. Kılavuzsuz yükleri kaldırmak için iş ekipmanı

3.2.1. Kılavuzsuz yükleri kaldırmak için kullanılan iki veya daha fazla iş ekipmanı parçası olduğunda bir sahaya, çalışma yarıçaplarının çakışacağı şekilde monte edilmiş veya dikilmiş, uygun yükler ve / veya iş ekipmanı parçaları arasında çarpışmayı önlemek için önlemler alınmalıdır kendileri.

3.2.2. Kılavuzsuz yükleri kaldırmak için mobil iş ekipmanı kullanırken, önlemler şunları yapmalıdır ekipmanın eğilmesini, devrilmesini veya gerekirse hareket etmesini veya kayıyor. Bu önlemlerin doğru şekilde uygulandığından emin olmak için kontroller yapılmalıdır.

3.2.3. Kılavuzsuz yükleri kaldırmak için tasarlanmış iş ekipmanı operatörü bunu yapamazsa yükün tam yolunu doğrudan veya yardımcı ekipman vasıtasıyla gözlemleyin gerekli bilgileri sağlayarak, yetkili bir kişi ile iletişim halinde olmalıdır ona rehberlik edecek operatör ve çarpışmaları önlemek için örgütsel önlemler alınmalıdır işçileri tehlikeye atabilecek yükten.

3.2.4. İş öyle bir şekilde organize edilmelidir ki, bir işçi bağlandığında veya bir yükün elle ayrılması, özellikle işçinin tutulması yoluyla güvenli bir şekilde yapılabilir iş ekipmanının doğrudan veya dolaylı kontrolü.

3.2.5. Tüm kaldırma işlemleri uygun şekilde planlanmalı, uygun şekilde denetlenmeli ve işçilerin güvenliğini korumak için yürütülür. Özellikle, bir yükün iki kişi tarafından kaldırılması gerekiyorsa veya kılavuzsuz yükleri aynı anda kaldırmak için daha fazla iş ekipmanı parçası, bir prosedür operatörler tarafında iyi bir koordinasyon sağlamak için kurulmalı ve uygulanmalıdır.

3.2.6. Kılavuzsuz yükleri kaldırmak için tasarlanmış iş ekipmanı tutuşunu koruyamazsa tam veya kısmi elektrik kesintisi durumunda yük, uygun önlemler alınmalıdır işçileri ortaya çıkan risklere maruz bırakmamak için alınır. Askıya alınmış yükler bırakılmamalıdır erişim olmadığı sürece gözetim olmadan

3.2.7. Kılavuzsuz yükleri kaldırmak için tasarlanmış iş ekipmanlarının açık havada kullanılması meteorolojik koşullar bozulduğunda güvenli kullanımı tehlikeye atacak şekilde durduruldu ekipman ve işçileri risklere maruz bırakmak. Yeterli koruma önlemleri, içinde belirli, iş ekipmanının devrilmesini önlemek için herhangi bir riskten kaçınmak için alınmalıdır işçiler.'

4. Geçici iş için sağlanan iş ekipmanlarının kullanımına ilişkin hükümler yükseklikte

4.1. Genel hükümler

4.1.1.

4.1.1.1. 319/2006 sayılı iş sağlığı ve güvenliği Kanununun 7 nci maddesi uyarınca ve bu Kararın 3 üncü maddesinde, yükseklikte geçici çalışma güvenli bir şekilde yapılamaz ve uygun bir yüzeyden uygun ergonomik koşullar altında, iş ekipmanı en güvenli çalışma koşullarının sağlanması ve sürdürülmesi için uygun seçilmelidir. Toplu koruma önlemlerine kişisel koruma önlemlerine göre öncelik verilmelidir. Bu iş ekipmanının boyutları, yapılacak işin niteliğine uygun olmalıdır gerçekleştirilen ve öngörülebilir gerilmelere ve tehlikesiz geçişe izin verir.

4.1.1.2. Yükseklikte geçici işyerlerine erişimin en uygun yolu geçiş sıklığına, müzakere edilecek yüksekliğe ve kullanım süresi. Yapılan seçim, yakın olması durumunda tahliyeye izin vermelidir

tehlike. Bir erişim aracı ile platformlar, güverteler veya platformlar arasında her iki yönde geçiş geçitler herhangi bir ek düşme riskine yol açmamalıdır.

4.1.2. Merdivenler, yalnızca altında yükseklikte çalışmak için iş istasyonu olarak kullanılabilir madde 4.1.1'e göre, diğer, daha güvenli iş ekipmanlarının kullanılmadığı durumlar düşük risk seviyesi ve kısa kullanım süresi veya mevcut olması nedeniyle gerekçelendirilmiştir sitede işverenin değiştiremeyeceği özellikler.

4.1.3. Halat erişim ve konumlandırma teknikleri yalnızca koşullar altında kullanılabilir risk değerlendirmesinin işin güvenli bir şekilde yapılabileceğini gösterdiği durumlarda ve diğer, daha güvenli iş ekipmanlarının kullanımı haklı değildir. Risk değerlendirmesini dikkate almak ve özellikle işin süresine ve ergonomik kısıtlamalara bağlı olarak, uygun aksesuarlara sahip bir koltuk için hüküm verilmelidir.

4.1.4. Yukarıdakilere dayanarak seçilen iş ekipmanının türüne bağlı olarak, bu tür işçilere özgü riskleri en aza indirmek için uygun önlemler ekipman belirlenmelidir. Gerekirse, aşağıdakilerin kurulumu için hüküm verilmelidir düşmeleri önlemek için önlemler. Bunlar uygun konfigürasyonda ve yeterli mukavemette olmalıdır yüksekten düşmeleri önlemek veya durdurmak ve mümkün olduğunca yaralanmayı önlemek için işçiler. Düşmeleri önlemek için toplu güvenceler yalnızca merdiven noktalarında kesintiye uğrayabilir veya merdiven erişimi.

4.1.5. Belirli bir görevin yerine getirilmesi için toplu bir koruma gerektiğinde düşmelerin geçici olarak giderilmesini önlemek için etkili telafi edici güvenlik önlemleri alınmalıdır alınmış. Bu tür önlemler alınana kadar görev yerine getirilemez. Bir kez belirli bir görev, kolektif olarak kesin veya geçici olarak tamamlanmıştır düşmeleri önlemek için önlemler yeniden kurulmalıdır.

4.1.6. Yükseklikte geçici çalışma sadece hava koşulları altında yapılabilir işçilerin güvenliğini ve sağlığını tehlikeye atmayın.

4.2. Merdiven kullanımına ilişkin özel hükümler.

4.2.1. Merdivenler, kullanım sırasında stabilitelerini sağlayacak şekilde konumlandırılmalıdır. Taşınabilir merdivenler sağlam, sağlam, uygun büyüklükte, hareketsiz bir temele dayanmalıdır, böylece basamaklar yatay kal. Asma merdivenler güvenli bir şekilde tutturulmalı ve halat merdivenleri hariç, böylece yer değiştiremezler ve böylece sallanırlar önlenmiş.

4.2.2. Portatif merdivenlerin ayaklarının kullanım sırasında kaymasını önlemek için kazıkların üst veya alt uçlarında veya yakınında, herhangi bir kaymayı önleyici cihazla veya herhangi bir cihazla sabitlenmesi eşdeğer etkinliğin diğer düzenlemesi. Erişim için kullanılan merdivenler uzun olmalıdır diğer önlemler alınmadıkça, erişim platformunun ötesine yeterince çıkıntı yapacak kadar sağlam bir tutuş sağlamak için alındı. Birbirine kenetlenen merdivenler ve uzatma merdivenleri farklı bölümlerin birbirine göre hareket etmesini önlemek için kullanılır. Hareketli merdivenlerin üzerine basılmadan önce hareket etmeleri engellenmelidir.

4.2.3. Merdivenler, güvenli bir tutamak ve güvenli bir destek sağlayacak şekilde kullanılmalıdır işçilere her zaman açıktır. Özellikle, bir yükün bir yük üzerinde elle taşınması gerekiyorsa. merdiven, güvenli bir tutacağın bakımını engellememelidir

4.3. İskele kullanımına ilişkin özel hükümler

4.3.1. Seçilen iskele için hesaplamaların bir notu mevcut olmadığında veya not, öngörülen yapısal düzenlemeleri, sağlamlığı ve istikrarı kapsamaz hesaplamalar, iskele bir yapıya uygun olarak monte edilmedikçe yapılmalıdır. genel olarak tanınan standart konfigürasyon.

4.3.2. Seçilen iskelenin karmaşıklığına bağlı olarak, bir montaj, kullanım ve sökme planı yetkili bir kişi tarafından hazırlanmalıdır. Bu şu şekilde olabilir: iskelenin belirli ayrıntılarıyla ilgili öğelerle desteklenen standart plan soru.

4.3.3. İskelenin taşıyıcı bileşenlerinin kaymasını önlemek gerekir, ister yatak yüzeyine tutturularak, kaymayı önleyici bir cihazın veya başka herhangi bir aracın sağlanması

eşdeğer etkinliğe sahiptir ve taşıyıcı yüzey yeterli kapasiteye sahip olmalıdır. O iskele stabil olduğundan emin olunmalıdır. Tekerlekli iskele şu şekilde önlenmelidir yüksekte çalışma sırasında yanlışlıkla hareket eden uygun cihazlar.

4.3.4. İskele güvertelerinin boyutları, şekli ve düzeni aşağıdakilere uygun olmalıdır: yapılacak işin niteliği ve taşınacak yüklere uygun olması ve işe izin vermesi ve güvenli bir şekilde geçiş. İskele güverteleri öyle bir şekilde monte edilmelidir ki bileşenler normal kullanımda hareket edemez. Arasında tehlikeli bir boşluk olmamalıdır. düşmeleri önlemek için güverte bileşenleri ve dikey toplu korumalar

4.3.5. Bir iskelenin parçaları kullanıma hazır olmadığında, örneğin montaj sırasında, sökme veya değiştirme, uygun olarak genel uyarı işaretleri ile işaretlenmelidirler 92/58/EEC sayılı Direktifi aktaran ve uygun şekilde sınırlandırılan ulusal hükümlerle fiziksel, tehlike bölgesine erişimi engellemek anlamına gelir.

4. 3.6.

4.3.6.1. İskele sadece altında monte edilebilir, sökülebilir veya önemli ölçüde değiştirilebilir yetkili bir kişinin ve uygun almış olması gereken işçilerin denetimi ve öngörülen operasyonlarda, belirli riskleri uygun şekilde ele alarak özel eğitim bu Kararın 10. Maddesi ile ve özellikle:

- a) iskelenin montajı, sökülmesi veya değiştirilmesi planının anlaşılması endişeli;
- b) ilgili iskelenin montajı, sökülmesi veya değiştirilmesi sırasında güvenlik;
- c) kişilerin veya nesnelerin düşme riskini önlemeye yönelik önlemler;
- d) olumsuz hava koşullarının değişmesi durumunda güvenlik önlemleri ilgili iskelenin güvenliğini etkiler;
- e) izin verilen yükler;
- f) Yukarıda belirtilen montaj, demontaj veya tadilatın kaynaklanan diğer riskler operasyonlar gerektirebilir.

4.3.6.2. Denetleyen kişi ve ilgili işçiler 4.3.2'de belirtilen montaj ve demontaj planı., yapabileceği talimatlar dahil içermek.

4.4. Halat erişiminin kullanımı ve konumlandırılmasına ilişkin özel hükümler teknikler

4.4.1. Halat erişim ve konumlandırma tekniklerinin kullanımı aşağıdakilere uygun olmalıdır koşullar:

- a) Sistem, biri araç olarak olmak üzere en az iki ayrı bağlantılı halattan oluşmalıdır. erişim, iniş ve destek (iş halatı) ve diğeri yedek olarak (güvenlik halatı);
- b) işçilere uygun bir kablo demeti sağlanmalı ve kullanılmalı ve aşağıdakilerle bağlanmalıdır: güvenlik ipine;
- c) çalışma halatı güvenli çıkış ve iniş araçlarıyla donatılmalı ve kullanıcının hareketlerinin kontrolünü kaybetmesi durumunda düşmesini önlemek için kendinden kilitlemeli sistem. Güvenlik halatı, aşağıdakileri takip eden bir mobil düşme önleme sistemi ile donatılmalıdır işçinin hareketleri;
- d) Bir işçinin kullanacağı alet ve diğer aksesuarlar işçi koşum takımı veya koltuğu veya başka uygun yollarla;
- e) Bir işçinin kurtarılabilmesi için işin uygun şekilde planlanması ve denetlenmesi gerekir hemen acil bir durumda;
- f) Bu Kararın 10 uncu maddesi gereğince, ilgili işçilerin öngörülen operasyonlara, özellikle kurtarma prosedürlerine özgü yeterli eğitim.

4.4.2. İstisnai durumlarda, risklerin değerlendirilmesi göz önüne alındığında, ikinci bir ip işi daha tehlikeli hale getirir, tek bir ipin kullanılması olabilir güvenliği sağlamak için uygun önlemlerin alınması koşuluyla izin verilir ulusal mevzuata ve/veya uygulamaya uygun olarak.