

ROMANYA HÜKÜMETİ

karar

geçici veya mobil şantiyeler için asgari güvenlik ve sağlık gereksinimleri hakkında

Romanya Anayasasının 108. maddesine dayanarak, yeniden yayınlandı,

Romanya Hükümeti bu kararı kabul etti.

bölüm 1

Genel hükümler

Madde 1. -Bu karar, aşağıdakiler için asgari iş güvenliği ve sağlığı gerekliliklerini ortaya koymaktadır geçici ve mobil şantiyeler.

Madde 2. - Bu karar ekstraksiyonda sondaj ve ekstraksiyon faaliyetleri için geçerli olmayacaktır. endüstri.

Madde 3. -89/391/EEC sayılı Direktifi değiştiren ulusal kanun hükümleri şunlardır 1. maddede belirtilen kapsam için, daha katı ve/veya bu kararda yer alan özel hükümler.

Madde 4. - Bu kararın amacı için aşağıdaki terimler ve ifadeler tanımlanmıştır aşağıdaki gibi:

a) geçici veya mobil şantiyeler, bundan böyle şantiye olarak anılacaktır, - herhangi bir inşaat bina veya inşaat mühendisliği çalışmalarının yapıldığı, ayrıntılı olmayan listenin bulunduğu yer ek no. 1'de verilmiştir;

b) müvekkil (yatırımcı) - projeyi yürüten herhangi bir gerçek veya tüzel kişi ve bunu başarmak için gerekli fonları kim temin eder;

c) proje yöneticisi - kanunun gerektirdiği şekilde yetkilendirilmiş gerçek veya tüzel kişi ve işlerin düzenlenmesi, planlanması, programlanması ve kontrolünden sorumlu müşteri tarafından atanır yerinde gerçekleştirilen ve aynı zamanda projenin gerçekleştirilmesinden kimin sorumlu olduğu kalite, maliyetler ve son teslim tarihlerine göre uyumlu gereksinimler;

d) proje tasarımcısı-müvekkil emriyle yetkili gerçek veya tüzel kişi, tasarım dokümantasyonunu hazırlar;

e) şantiye ustabaşı-şantiyedeki binaları işletmek üzere inşaatçı tarafından belirlenen herhangi bir gerçek kişi ve başarılarını takip etmek projeye uygun;

f) inşaatçı (inşaatçı, yüklenici, teklif veren) - herhangi bir yetkili gerçek veya tüzel kişi müşteri emriyle bir projeye dayalı inşaat mühendisliği çalışmalarını yürütür;

g) taşeron (taşeron) - taşeronu üstlenen herhangi bir gerçek veya tüzel kişi ; sağlanan şekilde, belirli inşaat mühendisliği işlerini yürütmek için inşaatçıya karşı sözleşmeden doğan görev proje tasarımında;

h) serbest meslek sahibi kişi-bağımsız bir kişiyi yürütmeye yetkili herhangi bir gerçek kişi müşteri, inşaatçı veya müşteri karşısında sözleşmeden doğan bir görevi üstlenen mesleki faaliyet yetkili olduğu saha işlerini yürütmek üzere alt inşaatçı;

i) proje hazırlıkları aşamasında güvenlik ve sağlık konularında koordinatör-herhangi bir müvekkil ve/veya proje yöneticisi tarafından belirlenen yetkili gerçek veya tüzel kişi, 54 üncü maddede belirtilen görevleri yerine getirerek proje tasarımının hazırlanması;

j) proje yürütme aşamasında güvenlik ve sağlık konularında koordinatör-herhangi bir müvekkil ve/veya proje yöneticisi tarafından belirlenen yetkili gerçek veya tüzel kişi, 58. Maddede belirtilen görevleri yerine getirerek projenin yürütülmesi.

Bölüm II

Güvenlik ve sağlık konularında koordinatörler

Madde 5. - Güvenlik ve sağlık konularında koordinasyonun her ikisinde de organize edilmesi gerekir. projenin yürütülmesinin yanı sıra proje aşamasının incelenmesi, hazırlanması ve detaylandırılması çalışma aşaması.

Madde 6. - Birçok tasarımcının proje detaylandırmasına katıldığı yerlerde, müşteri ve / veya proje yöneticisi, aşağıdaki durumlarda güvenlik ve sağlık konularında koordinatör olarak birini atayacaktır: proje hazırlık aşaması.

Madde 7. -Birçok inşaatçının, bir inşaatçının ve bir veya daha fazla taşeronun, bir inşaatçının ve serbest meslek sahibi işçiler veya birçok serbest meslek sahibi işçi, aşağıdakilerin yürütülmesine katılmaktadır: müvekkil ve/veya proje yöneticisinin yerinde yapacağı işler için koordinatör olarak birini görevlendirecektir. proje yürütme aşamasında güvenlik ve sağlık önemlidir.

Madde 8. -Projede güvenlik ve sağlık konularında koordinatörlük görevi hazırlık aşaması ve projede güvenlik ve sağlık konularında koordinatörlük görevi yürütme aşamasında veya sonraki müdahalelerde aynı kişi tarafından yapılabilir.

Madde 9. -Görevlerini yerine getirmek için güvenlik ve sağlık konularında koordinatörler -ecek:

a) Projenin hazırlanması ve yürütülmesi için tüm aşamalara katılmak;

b) Projenin hazırlanması ve yürütülmesi ile ilgili tüm toplantılara davet edilmek; çalışma;

c) görevlerini yerine getirmek için gerekli unsurları almak ve gerekirse sormak gerekirse bu öğeler için proje yöneticisi ve oluşturucu;

d) 36. Maddede belirtildiği gibi bir koordinasyon kitabı hazırlayın ve güncelleyin.

Bölüm III

Koordinasyon Araçları

Bölüm 1

Güvenlik ve sağlık planı

Madde 10. -Müşteri veya proje yöneticisi, bir projenin kurulmasından önce şunları sağlamalıdır: şantiye Madde 54 b harfi uyarınca bir güvenlik ve sağlık planı hazırlanır).

Madde 11. - Güvenlik ve sağlık planı, aşağıdakilerin yazılı topluluğunu taşıyan bir belgedir: faaliyetler devam ederken ortaya çıkabilecek riskleri önlemek için alınması gereken önlemler yerinde ilerleme.

Madde 12. - Güvenlik ve sağlık planı proje hazırlama aşamasında hazırlanacaktır . ve eserlerin evrimi sırasında güncellenecektir.

Madde 13. - Güvenlik ve sağlık planı, güvenlik koordinatörü tarafından hazırlanacak ve proje hazırlıkları aşamasında sağlık önemlidir.

Madde 14. - Projenin yalnızca bir proje tasarımcısı tarafından detaylandırıldığı durumlarda, o güvenlik ve sağlık planını hazırlamaktan sorumludur.

Madde 15. - Güvenlik ve sağlık planı, hazırlanan tüm güvenlik ve sağlık planlarını entegre edecektir her inşaatçı tarafından, yayınlanır yayınlanmaz.

Madde 16. - Güvenlik ve sağlık planı proje tasarımının bir parçası olacak ve içeriğine uyarlanmıştır.

Madde 17. - Güvenlik ve sağlık planı şunları yapmalıdır:

- a) şantiye için geçerli güvenlik ve sağlık gereksinimlerini belirtin endişeli;
- b) ortaya çıkması muhtemel riskleri detaylandırmak;
- c) riskleri azaltmak veya ortadan kaldırmak için gerekli önleme tedbirlerini belirtmek;
- d) bir veya daha fazlasına dahil olan işlerle ilgili özel önlemleri dahil etmek; ek no. 2 kategorileri;

Madde 18. - Güvenlik ve sağlık planı hazırlanırken, devam eden her türlü faaliyet site dikkate alınmalı ve Ek no.2'de belirtilen çalışmaların yapıldığı tüm alanlar dikkate alınmalıdır. kimliği belirlenmeli.

Madde 19. - Güvenlik ve sağlık planı en azından aşağıdakileri içermelidir:

- a) site ile ilgili idari bilgiler ve gerektiğinde sitedeki bilgiler;
47. Maddede belirtilen ön bildirimin tamamlanması;
- b) proje yöneticisi arasında uyumlu sahanın genel örgütsel önlemleri ve güvenlik ve sağlık konularında koordinatörler;
- c) risklerin belirlenmesi ve risk oluşturabilecek işlerin tanımlanması işçi güvenliği ve sağlığı;
- d) riskli işlerle ilgili iş güvenliği için özel önlemler; toplu ve bireysel koruyucu önlemler;
- e) sıhhi tesisler, depolama dahil olmak üzere sitenin düzenlenmesi ve organizasyonu malzemeler için olanaklar, inşaatçılar tarafından sağlanan iş ekipmanlarının düzeni ve taşeronlar kendi işlerini yapmak için;
- f) sağlık ve güvenlik koordinatörleri tarafından belirlenen tedbirleri koordine etmek ve bu önlemlerden doğan yükümlülükler;
- g) çevre içerisinde gerçekleştirilen faaliyetlerin müdahalesinden doğan yükümlülükler ve sitenin çevresi;
- h) Sitenin düzenli ve temiz tutulmasını sağlamak için genel önlemler;
- i) ilk yardım, kişilerin tahliyesi ve organizasyona ilişkin pratik göstergeler bu nedenlerle alınan önlemler;
- j) inşaatçılar, taşeronlar ve serbest meslek sahipleri arasındaki işbirliği yöntemleri iş güvenliği ve sağlığı ile ilgili.

Madde 20. - Sağlık koordinatörleri tarafından belirlenen koordinasyon önlemleri ve güvenlik maddeleri ve bu önlemlerden doğan yükümlülükler, özellikle aşağıdakilere atıfta bulunmalıdır::

- a) hem yatay hem de dikey olarak geçiş ve hareket için güzergahlar veya alanlar;
- b) farklı malzemeler için, özellikle parazit ile ilgili manipülasyon koşulları yerinde veya çevresinde bulunan kaldırma tesisatlarının;
- c) yüklerin teslim edilmesinin sınırlandırılması;
- d) çeşitli malzemelerin depolanması için alanların sınırlandırılması ve döşenmesi, özellikle tehlikeli maddeler veya maddeler söz konusu olduğunda;

e) atıkların ve döküntülerin depolanması ve bertaraf edilmesi veya uzaklaştırılması koşulları;

f) kullanılan tehlikeli maddelerin çıkarıldığı koşullar;

g) toplu koruyucu ekipman kullanımı ve genel enerji dağıtımının kullanılması kurulumlar;

h) sitedeki etkileşimlere ilişkin önlemler.

Madde 21. - Güvenlik ve sağlık planı aşağıdakilere uygun olarak tamamlanmalı ve uyarlanmalıdır : sahanın evrimi ve çalışmaların geçerlilik süresi veya sahanın etkin aşamaları iş.

Madde 22. - Güvenlik ve sağlık planının yerinde kalıcı olarak mevcut olması gerekir. iş müfettişleri, sağlık müfettişleri, güvenlik ve sağlık üyeleri tarafından danışılır güvenlik alanında belirli sorumlulukları olan komite veya işçi temsilcileri ve onların isteği üzerine sağlık.

Madde 23. - Güvenlik ve sağlık planı proje yöneticisi tarafından 5 yıl süreyle saklanacaktır- çalışmanın nihai kabul tarihinden sonraki süre.

Bölüm 2

Kendi güvenlik ve sağlık planı

Madde 24. - Kendi güvenlik ve sağlık planı, güvenlik ve sağlık topluluğunu kapsar her inşaatçıya ve taşeronla özgü önlemler.

Madde 25. - Bir inşaatçı bir şantiyede işleri başarmak için kendini görevlendirdiğinde, o proje yöneticisine veya müşteriye kendi güvenlik ve sağlık planını sunmalıdır.

Madde 26. - İnşaatçı bu planı sözleşmeden sonraki en fazla 30 gün içinde oluşturmaktadır işin tarihi.

Madde 27. - Kendi güvenlik ve sağlık planı, güvenlik ve sağlık ile uyumlu hale getirilmelidir şantiye planı.

Madde 28. - Bir veya daha fazla taşeronla birlikte tamamını veya bir kısmını yürüten inşaatçı iş güvenliği ve sağlığı planı hükümleri ile ilgili eserlerin kendi kopyasını göndermesi gerekir her bir taşeronla ve gerekirse genel güvenliği içeren bir belgeyi planlayın ve site çalışmaları için sağlık önlemleri onun sorumluluğu altındadır.

Madde 29. - Taşeron, inşaatçı tarafından sağlanan bilgileri dikkate alacaktır ve şantiye için güvenlik ve sağlık planı hükümleri ne zaman kendi çizer güvenlik ve sağlık planı.

Madde 30. - Taşeron, kendi sağlık ve güvenlik planını en fazla 30 inşaatçı ile işin sözleşme tarihinden sonraki günler.

Madde 31. - Kendi güvenlik ve sağlık planı en azından aşağıdakileri içermelidir:

a) inşaatçı / taşeronun adı ve adresi;

b) sahadaki işçi sayısı;

c) Gerekirse eserlerin infazını yürütecek kişinin adı;

d) Sahadaki işlerin başlangıcını gösteren işlerin süresi;

e) güvenliği etkileyebilecek teknolojik süreçlerin yürütülmesi için analiz edilmesi ve yerinde çalışma sürecinde işçilerin ve diğer katılımcıların sağlığı.

f) iş yapma şekli ile ilgili öngörülebilir risklerin, malzemelerin değerlendirilmesi kullanılan, kullanılan iş ekipmanı, tehlikeli madde veya malzemelerin kullanımı, geçitler personel için, sitenin organizasyonu;

g) işlerin karakteristiği olan işçilerin güvenliğini ve sağlığını sağlamaya yönelik önlemler toplu koruma da dahil olmak üzere, inşaatçı/taşeron tarafından sahada yürütülen önlemler ve bireysel koruyucu önlemler.

Madde 32. - Sahadaki çalışmalara başlamadan önce kendi güvenlik ve sağlık planı aşağıdaki gibi olmalıdır : projede güvenlik ve sağlık konuları koordinatörü tarafından danışılmış ve lastik damgalı yürütme aşaması ve meslek hekimliği hekimi ile üyelerinin güvenliği ve sağlık komitesi veya alanında belirli sorumlulukları olan işçi temsilcileri güvenlik ve sağlık.

Madde 33. - Kendi güvenlik ve sağlık planı ne zaman olursa olsun güncel tutulmalıdır gerekli.

Madde 34. - Kendi güvenlik ve sağlık planının güncellenmiş bir kopyası kalıcı olarak yerinde olmalıdır iş müfettişleri, sağlık müfettişleri tarafından danışılmak üzere, emniyet mensupları ve sağlık komitesi veya alanında belirli sorumlulukları olan işçi temsilcileri tarafından güvenlik ve sağlık.

Madde 35. -Kendi güvenlik ve sağlık planı, inşaatçı tarafından 5 yıl süreyle saklanmalıdır çalışmanın son kabul tarihinden sonra.

Bölüm 3

Koordinasyon kitabı

Madde 36. - Koordinasyon kitabı, tarafından hazırlanan belgelerin topluluğunu içerir. güvenlik ve sağlık konularında koordinatörler, gerçekleşen olaylara ilişkin bilgiler site, bulgular ve alınan kararlar.

Madde 37. - Güvenlik ve sağlık konularında koordinatör koordinasyon defterine kayıt yapar:

a) inşaatçıların, taşeronların adı ve adresi ile bunların her birinin tarihi yerinde müdahale;

b) Sahadaki etkin işçi sayısının ve işler için planlanan sürenin bir listesi.

c) projeyi gerçekleştirirken dikkat edilmesi gereken önemli olaylar, sırasıyla alınan çalışmalar, bulgular ve alınan karar;

d) iş güvenliği ve sağlığı ile ilgili gözlem, bilgi ve öneriler müşteriye veya proje yöneticisine veya sahaya müdahale edenlere ve ayrıca ara sıra cevaplar;

e) inşaatçılar ve taşeronların güvenlikle ilgili gözlem ve önerileri ve iş yerinde sağlık;

f) sağlık ve güvenlik planı hükümlerinden sapmalar;

g) kontrol eden ziyaretlerin ve sitedeki toplantıların raporları, iletilmek zorunda;

h) meydana gelen olaylar ve kazalar;

Madde 38. - Proje hazırlama aşamasında güvenlik ve sağlık konularında koordinatör koordinasyon defterini güvenlik ve sağlık konularında koordinatöre iletecektir. proje yürütme aşaması, kitaba eklenecek bir dakikaya dayanmaktadır.

Madde 39. - İş sağlığı ve güvenliği koordinatörü koordinasyon defterini ibraz etmek zorundadır . proje yöneticisine, iş müfettişlerine ve sıhhi müfettişlere talepleri üzerine.

Madde 40. - Koordinasyon defteri, güvenlik ve sağlık koordinatörü tarafından tutulmalıdır . 5 yıllık konular-çalışmanın nihai kabul tarihinden sonraki süre.

Bölüm 4

Sonraki müdahaleler dosyası

Madde 41. - Sonraki müdahaleler dosyası şunları içermelidir:

a) planlar ve teknik notlar gibi müteakip müdahalelerin belgelenmesi;

b) daha sonraki müdahaleleri iyi bir şekilde gerçekleştirmek için hükümler ve yararlı bilgiler işyerinde güvenlik ve sağlık koşulları.

Madde 42. - Müteakip müdahaleler dosyası, hazırlık aşamasında proje hazırlama aşamasında güvenlik ve sağlık konularından sorumlu koordinatör.

Madde 43. - Müteakip müdahaleler dosyası güvenlik koordinatörüne iletilmelidir ve dosyaya ekli bir dakika bazında proje yürütme aşamasında sağlık konuları.

Madde 44. - İşin kesin kabulünden sonra, müteakip müdahaleler dosyası dosyaya ekli bir dakika bazında müşteriye iletilir.

Madde 45. - Daha sonraki bir müdahale durumunda, müvekkil, takip eden dönem için belirlenen güvenlik ve sağlık konuları koordinatörü müdahaleler sonraki müdahaleler dosyasının bir kopyası.

Madde 46. - Bu süre için belirlenen güvenlik ve sağlık konuları koordinatörü; müteakip müdahaleler müteakip müdahaleler dosyasını tamamlamalı ve yeni eserlerin talep ettiği gerekli değişiklikler.

Bölüm IV

Ön bildirim

Madde 47. - Müşteri veya proje yöneticisi aşağıdaki hususlarda önceden bir bildirimde bulunacaktır: durumlar:

a) işin 30 iş gününden daha uzun sürmesi planlanıyor ve yerinde meşgul aynı anda 20'den fazla işçi;

b) iş hacminin 500 kişi-günü aşması planlanmaktadır.

Madde 48. - Bildirim Ek no. 3'e uygun olarak hazırlanacak ve en az 30 gün önce yetkili bölgesel iş müfettişliğine bildirilir iş başlıyor.

Madde 49. - Ön bildirim metni şantiyede görünür bir şekilde görüntülenmelidir. çalışmaya başlamadan önce yerleştirin.

Madde 50. - Değişiklikler meydana geldiğinde önceki bildirim metni güncellenmelidir.

Bölüm V

İş projesi hazırlama

Bölüm 1

Proje tasarımında uygulanabilecek genel güvenlik ve sağlık ilkeleri

Madde 51. - Proje hazırlama, inceleme ve hazırlama aşamasında, proje yönetici, tasarımcı veya müşteri, uygun olduğunda, aşağıdakileri dikkate almalıdır: ulusal mevzuatta öngörülen güvenlik ve sağlık konularında genel önleme ilkeleri 89/391 / EEC sayılı Direktifi değiştiren mevzuat ve özellikle:

a) mimari, teknik ve / veya organizasyonel çözümlerin seçimi, eş zamanlı veya eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek çeşitli işleri veya çalışma aşamalarını planlayın. veraset;

b) Bu tür iş veya iş aşamalarını tamamlamak için gereken sürenin tahmini.

Madde 52. - Proje hazırlama, çalışma ve hazırlama aşamasında, gerektiğinde, tüm güvenlik ve sağlık planlarını ve belirtilen şekilde hazırlanan tüm dosyaları hesaba katın. Madde 54 b harfi) veya c) veya Madde 58 c harfinde belirtildiği şekilde düzeltilmiştir.

Bölüm 2

İş sağlığı ve güvenliği koordinatörünün atanması

Madde 53. - Projede güvenlik ve sađlık konularında koordinatör atanması hazırlık aşaması, proje tasarımının hazırlanmasına başlamadan önce yapılmalıdır sahne.

Bölüm 3

Proje hazırlıklarında güvenlik ve sađlık konularında koordinatörün görevleri

sahne

Madde 54. - Proje hazırlıkları aşamasında güvenlik ve sađlık konuları koordinatörü 6. maddeye göre atanan aşağıdaki görevlere sahiptir:

- a) 51. ve 52. Madde hükümlerinin uygulanmasını koordine etmek;
- b) gözetiminde bir güvenlik ve sađlık planı hazırlamak veya hazırlamak istemek ilgili şantiye için geçerli olan kuralların belirlenmesi, dikkate alınarak sahada gerçekleşen endüstriyel faaliyetler;
- c) aşağıdakilerin özelliklerine uygun olarak müteakip müdahaleler için bir dosya hazırlamak; işler, herhangi bir işlem sırasında dikkate alınması gereken ilgili güvenlik ve sađlık bilgilerini içerir. sonraki çalışmalar.
- d) Güvenlik ve sađlık planını projeye getirilen her deđişikliğe uyarlamak;
- e) güvenlik ve sađlık planının unsurlarını sorumlulukları olan herkese göndermek sahada;
- f) bir koordinasyon defteri açmak ve tamamlamak;
- g) İş sađlığı ve güvenliği planını, koordinasyon defterini ve sonrasına ilişkin dosyayı göndermek müvekkile ve/veya proje yöneticisine ve iş sađlığı ve güvenliği koordinatörüne yapılacak müdahaleler proje yürütme aşamasında;
- h) müşteri ve / veya proje yöneticisi tarafından düzenlenen toplantılara katılmak;
- i) müşteri ve/veya proje yöneticisi ile işbirliği içinde genel şantiye için geçerli iş güvenliği ve sađlığı için önleyici tedbirler;
- j) inşaatçıların kendi emniyet ve sađlık planlarını emniyet ve sađlık planı ile uyumlu hale getirmek sitenin;
- k) tasarımcılar arasındaki koordinasyonu düzenlemek;
- İ) Sitedeki faaliyetlerin tüm müdahalelerini dikkate almak.

Madde 55. - Proje hazırlıkları aşamasında güvenlik ve sađlık konuları koordinatörü işlevi yerine getirmek için gerekli yetkinliğe sahip olmalıdır:

- a) mimarlık, inşaat veya işletme alanlarında en az 5 yıllık mesleki deneyim şantiyeler;
- b) Her 3 yılda bir gerçekleştirilen sađlık ve güvenlik konularında koordinatör için özel eğitim yıl.

Bölüm VI

İş gerçekleştirme

Bölüm 1

Proje yürütme aşamasında uygulanabilecek genel ilkeler

Madde 56. - Proje yürütme aşamasında işverenler generale saygı göstermelidir. 89/391/EEC sayılı Direktifi aktaran ulusal mevzuata göre yükümlölükler ve belirli:

- a) şantiyeyi iyi durumda ve tatmin edici bir temizlik durumunda tutmak;
- b) Bu işyerlerine erişimin nasıl olduđu göz önünde bulundurularak iş istasyonlarının yerinin seçilmesi elde edilir;

- c) geiş ve hareket için güzergahların veya alanların belirlenmesi;
- d) eřitli malzemelerin güvenli bir şekilde taşınması;
- e) tesisatlarda teknik bakım, devreye alma öncesi kontroller ve düzenli kontroller ve güvenlięi etkileyebilecek herhangi bir arızayı düzeltmek amacıyla kullanılmış ekipman ve işilerin saęlığı;
- f) eřitli malzemelerin depolanması için alanların sınırlandırılması ve döşenmesi, özellikle tehlikeli maddeler veya maddeler söz konusu olduęunda;
- g) kullanılan tehlikeli maddelerin taşındığı koşullar;
- h) sökölmeden kaynaklanan atık ve döküntülerin depolanması ve bertaraf edilmesi veya uzaklaştırılması, yıkım ve demontaj;
- i) site ile kaydedilen ilerlemeye dayalı olarak, fiili dönemin uyarlanması; eřitli iş türleri veya iş aşamaları için tahsis edilmiştir;
- j) işverenler ve serbest meslek sahipleri arasındaki işbirlięi;
- k) içinde veya yakınında bulunan dięer herhangi bir faaliyet türü ile etkileşim şantiyenin bulunduęu yer.

Bölüm 2

Projenin yürütölmesinde saęlık ve güvenlik konularında koordinatör atanması

sahne

Madde 57. - Müşteri veya proje yöneticisi saęlık için bir koordinatör atadıęında ve proje yürütme aşamasında, projede atanandan başka güvenlik konuları hazırlıklar aşamasında, bu atama ile ilgili alışmaların başlamasından önce yapılır. site.

Bölüm 3

Proje yürütme aşamasında saęlık ve güvenlik konularında koordinatörün görevleri

Madde 58. - Proje yürütme aşamasında saęlık ve güvenlik konuları koordinatörü 7. maddeye göre atanan aşağıdaki görevlere sahip olacaktır:

- a) genel önleme ve güvenlik ilkelerinin uygulanmasını koordine etmek teknik ve / veya organizasyonel yönler seçildięinde, eřitli işleri planlamak için veya aynı anda veya art arda gerçekleşecek olan alışma aşamaları ve ne zaman bu tür işleri veya alışma aşamalarını tamamlamak için gereken süreyi tahmin etmek;
- b) aşağıdakileri saęlamak için ilgili önlemlerin uygulanmasını koordine etmek; işverenler ve gerektięinde serbest meslek sahipleri, aşağıda belirtilen ilkelere uyar: Madde 56 tutarlı ve sorumlu bir şekilde ve güvenlik ve saęlık planını takip etmek 54. maddede belirtilen b harfi);
- c) Saęlık ve güvenlikle ilgili gerekli düzenlemeleri yapmak veya yapılmasını istemek 54 üncü maddede atıfta bulunulan plan b harfi) ve müteakip müdahaleler için başvuruda bulunulan dosya Madde 54 c harfi) İşin ilerleyişini ve yapılan deęişiklikleri dikkate almak; oluştu;
- d) aşağıdakiler dahil tüm işverenler arasında işbirlięi ve koordinasyon faaliyetleri düzenlemek; işi saęlığı ve güvenlięi ile ilgili olarak aynı sitede birbirini izleyen işverenler, önleme işi saęlığını etkileyebilecek kazalar ve iş saęlığı tehlikeleri, karşılıklı işilerin ve temsilcilerinin bilgi ve bilgileri ve gerekirse, serbest meslek sahiplerinin bilgileri.
- e) işin doęru uygulanmasını takip eden faaliyetleri koordine etmek ve iş güvenlięi talimatları;
- f) şantiyeye giriş izni vermek için gerekli tedbirleri sadece yetkili kişiler;

g) proje yöneticisi ve inşaatçı ile işbirliği içinde genel şantiye için geçerli önlemler;

h) şantiye alanındaki tüm faaliyet müdahalelerini dikkate almak veya çevresinde;

i) kolektifin kullanımına ilişkin inşaatçı yükümlülükleri ile birlikte kurmak koruyucu cihazlar, yük kaldırma tesisatları, şantiyeye erişim;

j) şantiyede her inşaatçı ve taşeron ile ortak ziyaretler yapmak, daha önce kendi güvenlik ve sağlık planlarını hazırlarlar;

k) güvenlik ve sağlık planlarını ve bunların tarafından hazırlanan değişikliklerini lastik damgalamak inşaatçılar.

Madde 59. - Proje yürütme aşamasında sağlık ve güvenlik konuları koordinatörü işlevi yerine getirmek için gerekli yeterliliğe sahip olmalıdır:

a) inşaatlarda veya en az 5 şantiye işletmede mesleki deneyim yıllar;

b) sağlık ve güvenlik konularında koordinatörün özel eğitimi, her 3 yılda bir güncellenir.

Bölüm VII

Müşterilerin, proje yöneticilerinin, işverenlerin ve serbest çalışan işçilerin yükümlülükleri

Bölüm 1

Müşterinin ve proje yöneticisinin yükümlülükleri

Madde 60. - Bir müşteri veya proje yöneticisinin aşağıdakiler için bir veya daha fazla koordinatör atadığı durumlarda: 54. ve 58. Maddelerde belirtilen görevleri yerine getirmek için güvenlik ve sağlık konularında, bu onu bu konudaki sorumluluklarından kurtarın.

Madde 61. - İşçilerin sağlık ve güvenliğini sağlamak ve korumak amacıyla; site, proje yöneticisinin esas olarak aşağıdaki yükümlülükleri vardır:

a) işyerinde riskten korunma ile ilgili genel ilkeleri uygulamak;

b) proje hazırlıklarında sağlık ve güvenlik koordinatörleri ile işbirliği yapmak ve yürütme aşamaları;

c) Sağlık ve güvenlik koordinatörlerinin gözlemlerini dikkate almak koordinasyon defterine kaydedilen konular;

d) şantiye için geçerli olan genel güvenlik ve sağlık önlemlerini belirlemek sağlık ve güvenlik konularında koordinatörlerle istişare halinde;

e) sağlık koordinatörleri ile birlikte pratik bir işbirliği belgesi hazırlamak ve güvenlik önemlidir.

Bölüm 2

İşverenlerin görevleri

Madde 62. - 54, 58 ve 60. Maddelerin uygulanması, direktifin aktarıldığı ulusal mevzuatta öngörüldüğü şekilde işverenlerin sorumluluğu 89/391 / EEC.

Madde 63. - İşçilerin sağlık ve güvenliğini sağlamak ve korumak için; şantiye 58, 60 ve 62 nci madde hükümlerine göre işverenlerin esas olarak aşağıdaki yükümlülükler:

a) işverenlerin ulusal mevzuata göre genel yükümlülüklerini yerine getirmek; 89/391/EEC sayılı Direktifi değiştiren mevzuat;

b) tüm işçiler tarafından sağlık ve güvenlik planına uyulmasını sağlamak ve takip etmek sitede;

- c) 56 ncı madde hükümlerinin uygulanması için gerekli tedbirleri almak, ek no. 4'te belirtilen asgari gereklilikler doğrultusunda;
- d) koordinatörlerin sağlık ve güvenlik konularına ilişkin göstergelerini dikkate almak veya şantiyenin ustabaşı ve işlerin yürütülmesi süresince bunları yerine getirmek;
- e) serbest meslek sahibi çalışanları, sağlık ve güvenlik önlemleri hakkında bilgilendirmek; sitede uygulanacak ve uygun talimatları sağlamak için;
- f) kendi sağlık ve güvenlik planlarını hazırlamak ve koordinatörlere iletmek sağlık ve güvenlik konularında.

Madde 64. - İşverenlerin bulunduğu sitede güvenlik ve sağlığı korumak için şantiyede kişisel olarak iş faaliyetinde bulunanlar, aşağıdakileri gözlemleyeceklerdir:

- a) 89/391/EEC sayılı Direktifi değiştiren ulusal mevzuat hükümleri çalışanların yükümlülükleri, iş ekipmanı, bireysel koruyucu ekipman ile ilgili olarak;
- b) güvenlik ve sağlık konularında koordinatör(ler) in endikasyonları.

Bölüm 3

Serbest meslek sahiplerinin yükümlülükleri

Madde 65. - Sitede güvenlik ve sağlığı korumak için serbest meslek sahibi kişiler:

- a) sağlık ve güvenlik önlemlerine uymak, tüm çalışma süresi boyunca 89/391/EEC sayılı Direktifi değiştiren ulusal mevzuata uygun olarak yürütme ve özellikle 56 ncı madde hükümleri;
- b) Ek no. 4'te belirlenen asgari sağlık ve güvenlik gerekliliklerine uymak;
- c) Belirlenen sağlık ve güvenlik şartlarına göre faaliyetini sürdürmek ilgili site için;
- d) kazaların önlenmesi için her türlü koordineli eyleme katılmak ve sitede meslek hastalığı;
- e) iş sağlığı ve güvenliği şartlarına uygun iş ekipmanlarını kullanmak;
- f) Bireysel koruyucu ekipmanı, bulundukları risklere göre seçmek ve kullanmak maruz kalan;
- g) sağlık koordinatörlerinin talimatlarına uymak ve talimatlarına uymak ve güvenlik önemlidir.
- h) sağlık ve güvenlik planı hükümlerine uymak.

Bölüm VIII

İşçiler için bilgiler

Madde 66. - İşçiler ve/veya temsilcileri, alınacak tüm önlemler hakkında bilgilendirilecektir. şantiyede güvenlik ve sağlıkları ile ilgili olarak alınmıştır.

Madde 67. - Bilgi ilgili işçiler tarafından anlaşılabilir olmalıdır.

Bölüm IX

İşçilerin istişaresi ve katılımı

Madde 68. - İşçilerin ve/veya temsilcilerinin aşağıdaki konularda istişare ve katılımı; 58., 56. ve 63. maddelerin kapsadığı hususlar, ulusal mevzuata uygun olarak gerçekleşir. 89/391 / EEC sayılı Direktifi değiştiren mevzuat.

Madde 69. - İşçilerin ve/veya işçilerin danışma ve katılımı ; faaliyetlerini aynı işyerinde yürüten teşebbüslerdeki temsilciler gerektiğinde, uygun bir koordinasyonla, risk derecesini dikkate alarak gerçekleştirilir ve çalışma alanının büyüklüğü.

Madde 70. - Saėlık ve gvenlik planının bir kopyası ve eėer yleyse, deėiřikliklerinin bir kopyası, iřilerin veya iři temsilcilerinin kullanımına sunulmalıdır. iřilerin istiřaresi ve katılımı.

Blm X

Nihai ve geici eėilimler

Madde 71. - Ek 1-4 bu kararın bir parasıdır.

Madde 72. - Emniyet koordinatr olarak zel eėitime iliřkin ynetmelik ve 55. ve 59. Maddelerde belirtilen saėlık konuları, alıřma, Sosyal Dayanıřma ve Aile Bakanı.

Madde 73. - Bu karar yrrlėe girer 1st ocak 2007.

Bu Karar, 92/57/EEC sayılı Direktifin uygulanmasına iliřkin geici veya seyyar řantiyelerde asgari gvenlik ve saėlık řartları, Avrupa Toplulukları Resmi Gazetesi'nde (OJEC) yayınlandı. L 245/1992.

bařbakan

Clin Popescu Triceanu

Bina ve inşaat mühendisliği işlerinin kapsamlı olmayan listesi

1. Kazı
2. Toprak İşleri
3. Yapı
4. Prefabrik elemanların montajı ve demontajı
5. Dönüştürme veya takma
6. Değişiklikler
7. Tadilat
8. Tamirler
9. Söküm
10. Yıkım
11. Bakım
12. Bakım-Boyama ve temizlik işleri
13. Drenaj
14. Konsolidasyonlar
15. Modernizasyonlar
16. Rehabilitasyonlar
17. Uzantılar
18. Restorasyonlar
19. Sökmeler

İş sağlığı ve güvenliği için belirli riskler içeren
kapsamlı olmayan işler listesi

işçiler

1. İşçileri toprak altında gömülme, bataklığa gömülme riskine sokan işler veya riskin özellikle işin doğası gereği ağırlaştığı bir yükseklikten düşmek veya iş yerinde veya şantiyede kullanılan veya çevre tarafından kullanılan süreçler.
2. İşçileri kimyasal veya biyolojik maddelerden risk altına sokan işler işçilerin güvenliği ve sağlığı için özel tehlike veya aşağıdakiler için yasal bir gereklilik içeren sağlık izleme.
3. Spesifik normun gerektirdiği iyonlaştırıcı radyasyona maruz kalma ile çalışan kontrollü veya denetlenen alanların belirlenmesi.
4. Yüksek voltajlı elektrik hatlarının yakınında çalışın.
5. İşçileri boğulma riskine maruz bırakan iş.
6. _Kuyular, yeraltı hafriyat işleri ve tüneller üzerinde çalışın.
7. İşçiler tarafından kesonda basınçlı hava atmosferi ile yapılan çalışmalar
8. _Patlayıcı kullanımını içeren çalışmalar.
9. _Ağır prefabrik bileşenlerin montajı veya sökülmesini içeren işler

Önceki bildirimin içeriği

- 1.İletme tarihi
2. Şantiyenin tam adresi
3. Müşteri(ler) (adlar ve adresler):
4. _Proje türü:
- 5.Proje yöneticisi(ler) (isim ve adres):
6. _Proje hazırlama aşamasında Emniyet ve sağlık koordinatör(ler) i (isim ve adres)
- 7.Proje yürütme aşamasında güvenlik ve sağlık konularında koordinatör(ler) (isim ve adres)
8. _İşe başlama tarihi
9. Şantiyede planlanan çalışma süresi:
10. Şantiyede tahmini maksimum işçi sayısı:
11. Planlanan inşaatçılar/taşeronlar ve serbest meslek sahibi kişi sayısı şantiye:
12. Halihazırda inşaatçılar / taşeronlar ve serbest meslek sahibi işçilerin kimlik bilgileri seçilmiş:

Şantiyeler için minimum güvenlik ve sağlık gereksinimleri

Ön açıklamalar

Bu Ekte belirtilen yükümlülükler, aşağıdaki özelliklerin gerektirdiği durumlarda geçerlidir: şantiye, faaliyet, koşullar veya tehlike.

Bu Ekin amaçları doğrultusunda, 'odalar' diğerlerinin yanı sıra kulübeli konaklama birimlerini kapsar.

Bölüm A

Yerinde işyerleri için genel minimum gereksinimler

1. Kararlılık ve sağlamlık

1.1. Malzeme, ekipman ve genel olarak, herhangi bir şekilde hareket ederken, işçilerin güvenliğini ve sağlığını etkileyebilecek uygun ve güvenli bir şekilde dengelenmelidir tavrı.

1.2. Yeterince dirençli olmayan malzemeler içeren herhangi bir yüzeye erişime izin verilmediği sürece izin verilmez işin güvenli bir şekilde yapılabilmesi için uygun ekipman veya araçlar sağlanmıştır.

2. Enerji dağıtım tesisatları

2.1. Tesisler, yangın çıkarmayacak şekilde tasarlanmalı, inşa edilmeli ve kullanılmalıdır. patlama tehlikesi; işçiler elektrik çarpması riskine karşı yeterince korunmalıdır doğrudan veya dolaylı dokunuştan kaynaklanır.

2.2. Tasarım, ekipman ve koruma cihazlarının yapımı ve seçimi şunları yapmalıdır dağıtılan enerjinin türü ve gücünün hesabı, dış koşullar ve kurulumun bölümlerine erişimi olan kişilerin yeterliliği.

3. Acil durum güzergahları ve çıkışları

3.1. Acil durum güzergahları ve çıkışları kalıcı olarak açık kalmalı ve doğrudan güvenli bir bölgeye mümkün.

3.2. Tehlike durumunda işçilerin tüm iş istasyonlarını tahliye etmeleri mümkün olmalıdır mümkün olduğunca çabuk ve güvenli bir şekilde.

3.3. Acil durum güzergah ve çıkışlarının sayısı, dağılımı ve boyutları belirlenir sitenin ve odaların kullanım, ekipman ve boyutlarına dayanarak ve mevcut olabilecek maksimum kişi sayısı.

3.4. Acil durum güzergahları ve çıkışları, aşağıdaki hükümlere uygun olarak işaretlerle belirtilmelidir 92/58/CEE Direktifini aktaran ulusal mevzuat.

Tabelalar yeterince dayanıklı bir malzemeden yapılmalı ve uygun bir yere yerleştirilmelidir. puanlar.

3.5. Acil durum güzergahları ve çıkışları ile bunlara erişim sağlayan trafik güzergahları ve kapıları, herhangi bir zamanda engel olmadan kullanılabilmesi için engellerden arındırılmış olmalıdır.

3.6. Aydınlatma gerektiren acil durum güzergahları ve çıkışları acil durum ile sağlanmalıdır aydınlatmanın arızalanması durumunda yeterli yoğunlukta aydınlatma.

4. Yangın algılama ve yangınla mücadele

4.1. Sitenin özelliklerine, odaların boyutlarına ve varış yerlerine bağlı olarak, yerinde ekipman, mevcut maddelerin fiziksel ve kimyasal özellikleri ve mevcut maksimum potansiyel insan sayısı, yeterli sayıda uygun yangın- savaş cihazlarının yanı sıra gerekirse yeterli sayıda yangın dedektörü ve alarmı sistemler sağlanmalıdır.

4.2. Yangın söndürme cihazları, yangın dedektörleri ve alarm sistemleri düzenli olarak kontrol edilmelidir ve sürdürüldü.

Uygun testler ve tatbikatlar düzenli aralıklarla yapılmalıdır.

4.3. Otomatik olmayan yangınla mücadele ekipmanlarına kolayca erişilebilir ve kullanımı kolay olmalıdır.

3.7. Ekipman, aşağıdaki hükümlere uygun olarak işaretlerle belirtilmelidir 92/58/CEE Direktifini aktaran ulusal mevzuat.

Tabelalar yeterince dayanıklı olmalı ve uygun noktalara yerleştirilmelidir.

5. Havalandırma

Kullanılan çalışma yöntemlerini ve fiziksel talepleri dikkate alarak işçiler, yeterli temiz havanın olması için adımlar atılacaktır.

Cebri havalandırma sistemi kullanılıyorsa, çalışma düzeninde tutulmalı ve kullanılmamalıdır. işçileri sağlıklarını etkileyebilecek taslaklara maruz bırakın.

İşçi sağlığı için gerekli olduğunda, bir kontrol sistemi herhangi bir kazaya işaret etmelidir sistemin bozulması.

6. Belirli risklere maruz kalma

6.1. İşçiler zararlı gürültü seviyelerine veya zararlı dış etkilere maruz bırakılmamalıdır (örneğin gazlar, buharlar, toz).

6.2. İşçiler, atmosferin zehirli veya zehirli bir madde içermekle yükümlü olduğu bir alana girmek zorunda kaldıklarında. zararlı madde veya yetersiz oksijen seviyesine sahip olmak veya yanıcı olmak, bu kirlenmiş atmosfer izlenmeli ve herhangi bir şeyi önlemek için uygun adımlar atılmalıdır. tehlikeler.

6.3. Kapalı bir alanda, bir işçi hiçbir koşulda yüksek riske maruz kalmaz atmosfer.

İşçi en azından her zaman dışarıdan izlenmeli ve gerekli tüm önlemler alınmalıdır ona etkili ve derhal yardım edilebilmesini sağlamak için alınmalıdır.

7. Sıcaklık

Çalışma saatleri boyunca, sıcaklık dikkate alınarak insanlar için uygun olmalıdır kullanılan çalışma yöntemlerine ve işçilere verilen fiziksel taleplere.

8. Sahadaki iş istasyonlarının, odaların ve trafik yollarının doğal ve yapay aydınlatması

8.1. İş istasyonları, odalar ve trafik güzergahları mümkün olduğunca yeterli doğallığa sahip olmalıdır aydınlatma.

Doğal gün ışığı yetersiz olduğunda ve gece de iş istasyonları sağlanmalıdır uygun ve yeterli yapay aydınlatma ile.

Gerektiğinde darbelere karşı korumalı portatif ışık kaynakları kullanılmalıdır.

Kullanılan yapay ışığın rengi, sinyallerin algılanmasını değiştirmemeli veya etkilememelidir veya tabelalar.

8.2 Odalar, iş istasyonları ve trafik güzergahları için aydınlatma tesisatları böyle bir yere yerleştirilmelidir. bu şekilde işçiler için kaza riski yoktur.

8.3. İşçilerin risklere maruz kaldığı odalar, iş istasyonları ve trafik güzergahları yapay aydınlatmanın arızalanması durumunda, yeterli acil durum aydınlatması sağlanmalıdır yoğunluk.

9. Kapılar ve kapılar

9.1. Sürgülü kapılar, raydan çıkmalarını önlemek için bir güvenlik cihazı ile donatılmalı ve düşüyorum.

9.2 Yukarı açılan kapılar ve kapılar, bunları sabitlemek için bir mekanizma ile donatılmalıdır geri çekilmeye karşı.

9.3. Kaçış yolları boyunca kapılar ve kapılar uygun şekilde işaretlenmelidir.

9.4. Öncelikle araç trafiğine yönelik kapıların hemen yakınında şunlar bulunmalıdır yayaaların geçmesi güvenli olmadıkça yaya trafiği için kapılar.

Bunlar açıkça işaretlenmeli ve her zaman ücretsiz tutulmalıdır.

9.5. Mekanik kapılar ve kapılar, işçiler için herhangi bir kaza riski olmadan çalışmalıdır.

Kolayca tanımlanabilen ve erişilebilen acil durdurma cihazlarıyla donatılmaları gerekir, bir elektrik kesintisi durumunda otomatik olarak açılanlar hariç ve bu mümkün olmalıdır manuel olarak açılmaları için.

10. Trafik yolları-tehlikeli alanlar

10.1. Seyyar merdivenler, sabit merdivenler ve yükleme bölmeleri ve rampalar dahil olmak üzere trafik güzergahları hesaplanacak, yerleştirilecek, düzenlenecek ve böyle bir ortamda kolay, güvenli ve uygun erişim sağlanacaktır. bu trafik güzergahlarının yakınında çalışan işçileri herhangi bir riske maruz bırakmayacak şekilde.

10.2. Yükleme için kullanılanlar dahil yaya trafiği ve/veya mal trafiği için kullanılan güzergahlar ve boşaltma, potansiyel kullanıcı sayısına göre boyutlandırılmalı ve ilgili faaliyet türü.

Ulaşım araçları trafik yollarında kullanılıyorsa, yeterli güvenlik izni veya yeterli diğer site kullanıcıları için koruyucu araçlar sağlanmalıdır.

Güzergahlar açıkça işaretlenmeli, düzenli olarak kontrol edilmeli ve uygun şekilde muhafaza edilmelidir.

10.3. Araç trafik güzergahları ile kapılar, kapılar arasında yeterli açıklığa izin verilmelidir, yayaalar, koridorlar ve merdivenler için geçitler.

10.4. Site sınırlı erişim alanları içeriyorsa, bunlar aşağıdakilerle donatılmış cihazlarla donatılmalıdır: iş görevi olmayan işçilerin girmesini önleyin.

Giriş yetkisi olan işçileri korumak için uygun önlemler alınmalıdır. tehlikeli bölgeler. Tehlikeli bölgeler açıkça işaretlenmelidir.

11. Yükleme bölmeleri ve rampalar

11.1. Yükleme bölmeleri ve rampaları, yüklenecek yüklerin boyutlarına uygun olmalıdır nakledildi.

11.2. Yükleme bölmelerinin en az bir çıkış noktası olmalıdır.

11.3. İşçilerin düşmesini önlemek için yükleme rampaları güvenli olmalıdır.

12. İş istasyonunda hareket özgürlüğü

İş istasyonundaki taban alanı, işçilere yeterli serbestlik sağlayacak şekilde olmalıdır. gerekli ekipman veya aletleri dikkate alarak işlerini gerçekleştirme hareketi şimdiki.

13. İlk yardım

13.1 İşveren, ilk yardımın herhangi bir zamanda sağlanabileceğinden emin olmalıdır.

İşveren ayrıca bunu sağlamak için eğitilmiş personel sağlamalıdır.

Kaza geçirmiş veya aniden olmuş işçilerin güvenliğini sağlamak için önlemler alınmalıdır. hastalandı tıbbi tedavi için çıkarılabilir.

13.2. Çalışmaların ölçeğine uygun olarak bir veya daha fazla ilk yardım odası sağlanmalıdır veya yürütülen faaliyet türleri.

13.3. İlk yardım odaları, gerekli ilk yardım tesisatları ve ekipmanlarıyla donatılmalı ve sedyelere kolayca erişilebilir.

13.4. Bu odalar ulusal mevzuat hükümlerine uygun olarak işaretlenmelidir. 92/58/EEC sayılı Direktifi aktaran mevzuat.

13.5. Çalışma koşullarının gerektirdiği her yerde ilk yardım ekipmanları bulunmalıdır böyle.

Bunlar uygun şekilde işaretlenmeli ve kolayca erişilebilir olmalıdır.

Açıkça görüntülenen bir tabelanın adresini ve telefon numarasını açıkça belirtmesi gerekir. yerel acil servis.

14. Sıhhi ekipman

14.1. Soyunma odaları ve kilitli dolaplar

14.1.1. İşçiler giymek zorunda kalırlarsa uygun soyunma odaları sağlanmalıdır özel iş kıyafetleri ve sağlık veya uygunluk nedenleriyle beklenemezlerse başka bir alanda değişim.

Soyunma odalarına kolayca erişilebilir, yeterli kapasitede olmalı ve oturma.

14.1.2. Soyunma odalarının yeterince geniş olması ve her işçiye imkan sağlayacak olanaklara sahip olması, gerektiğinde, iş kıyafetlerinin yanı sıra kendi kıyafetlerini ve kişisel eşyalarını kurutmak için ve onları kilitlemek için

Tehlikeli maddelerin varlığı, nem, kir, tesisler gibi bazı durumlarda iş kıyafetlerinin işçilerin kendi kıyafetlerinden ayrı bir yerde tutulmasını sağlamak için sağlanmalıdır giysiler ve kişisel eşyalar

14.1.3. Erkekler ve kadınlar için ayrı soyunma odaları veya erkekler ve kadınlar tarafından ayrı kullanımları.

14.1.4. 14.1.1 maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şekilde soyunma odaları gerekli değilse, her biri işçiye kendi giysilerini kilitleyebileceği bir yer sağlanmalı ve kişisel eşyalar.

14.2. Duşlar ve lavabolar

14.2.1. İşçiler için gerekli olması halinde yeterli sayıda uygun duşlar sağlanmalıdır. işin doğası veya sağlık nedenleriyle.

Erkekler ve kadınlar için ayrı duş odaları veya duş odaları için hükümler getirilmelidir. erkekler ve kadınlar tarafından ayrı kullanım.

14.2.2. Duş odaları, her işçinin yıkanmasına izin verecek kadar büyük olmalıdır. uygun bir hijyen standardı koşullarında engel.

Duşlar sıcak ve soğuk akan su ile donatılmalıdır.

14.2.3. 14.2.1'in birinci fıkrası uyarınca duş alınması gerekmediğinde, yeterli akan su ile uygun lavabo sayısı (gerekirse sıcak su).Bunlar olmalı iş istasyonlarının ve soyunma odalarının yakınında sağlanmıştır.

Ayrı lavabolar veya erkekler için ayrı lavabo kullanımı için hükümler getirilmelidir ve kadınlar, uygunluk nedenleriyle bu kadar gerekli olduğunda

14.2.4. Odaların, duşların veya lavaboların ayrı olduğu yerlerde soyunma odaları, ikisi arasında kolay iletişim olmalı.

14.3. Lavabolar ve lavabolar

Çevrenin korunmasını sağlayan özel tesisler, her zamanki gibi ekolojik tesisler, işçiler için yeterli sayıda lavabo ve lavabo sağlanmalıdır. iş istasyonlarının, dinlenme odalarının, soyunma odalarının ve duşların bulunduğu odaların yakınında veya lavabolar.

Ayrı lavabolar veya erkekler için ayrı tuvalet kullanımı için hükümler getirilmeli ve kadınlar.

15. Dinlenme odaları ve / veya konaklama alanları

15.1. İşçilerin güvenliği veya sağlığı, özellikle faaliyet türü nedeniyle yürütülen veya belirli bir sayıdan fazla çalışanın varlığının yanı sıra sitenin uzak doğası, bu nedenle işçilere kolayca erişilebilen dinlenme sağlanmalıdır odalar ve / veya konaklama alanları.

15.2. Dinlenme odaları ve / veya konaklama alanları yeterince geniş olmalı ve ilgili işçi sayısı için yeterli sayıda sırtlı masa ve koltuk.

15.3. Bu tür tesisler yoksa, işçilerin bulunduğu başka tesisler sağlanmalıdır iş kesintileri sırasında kalabilir.

15.4. Sadece istisnai durumlarda kullanılmadığı sürece sabit konaklama alanları yeterli sıhhi teçhizat, dinlenme odası ve dinlenme odası.

Dikkate alınarak yataklar, dolaplar, masalar ve sırtlı koltuklarla donatılmış olmalıdırlar. işçi sayısı. İşçilerin varlığı dikkate alınarak tahsis edileceklerdir. her iki cinsiyette.

15.5. Sigara içmeyenlerin aşağıdakilere karşı korunması için uygun önlemler alınmalıdır dinlenme odalarında ve/veya konaklama alanlarında tütün dumanının neden olduğu rahatsızlık.

16. Hamile kadınlar ve emziren anneler

Hamile kadınlar ve emziren anneler uygun şekilde dinlenmek için uzanabilmelidir koşullar.

17. Engelli işçiler

İşyerleri, gerekirse engelli işçileri dikkate alacak şekilde düzenlenmelidir.

Bu hüküm özellikle kapılar, geçitler, merdivenler, duşlar için geçerlidir. lavabolar, lavabolar ve iş istasyonları ile doğrudan kişiler tarafından kullanılan veya işgal edilen lavabolar, lavabolar ve iş istasyonları engelliler.

18. Çeşitli hükümler

18.1. Sitenin girişleri ve çevresi işaretlenmeli ve öyle olacak şekilde düzenlenmelidir açıkça görülebilir ve tanımlanabilir

18.2. İşçilere sahada yeterli miktarda içme suyu sağlanmalı ve muhtemelen hem işgal altındaki odalarda hem de yakınında başka bir uygun alkolsüz içecek iş istasyonları

18.3. İşçilere yemeklerini içeri almalarını sağlayacak koşullar sağlanmalıdır. tatmin edici koşullar ve eğer durum buysa, bunları mümkün kılan olanaklarla sağlanmalıdır. yemeklerini tatmin edici koşullarda hazırlayın.

Bölüm B.

Yerinde iş istasyonları için özel minimum gereksinimler

Ön açıklamalar

Özel durumlar böyle dikte ederse, bu minimum gereksinimlerin ikiye sınıflandırılması aşağıdaki gibi bölümler bağlayıcı olarak görülmemelidir.

Bölüm 1

Tesis bünyesindeki iş istasyonları, odaların içi

1. Kararlılık ve sağlamlık

Tesisler, kullanımlarının niteliğine uygun bir yapıya ve stabiliteye sahip olmalıdır.

2. Acil durum kapıları

Acil durum kapıları dışarıya açılmalı ve o kadar kilitlenmemeli veya sabitlenmemelidir ki bunları kullanmak isteyebilecek herhangi bir kişi tarafından kolayca ve hemen açılmaz. Acil.

Acil çıkış olarak tasarlanmışsa sürgülü veya döner kapılara izin verilmez.

3. Havalandırma

Klima veya mekanik havalandırma tesisatları kullanılıyorsa, bunlar aşağıdaki gibi çalışmalıdır işçilerin taslaklara maruz kalmaması için bir yol.

Kirleterek işçilerin sağlığı için acil tehlike yaratması muhtemel herhangi bir tortu veya kir atmosfer gecikmeden uzaklaştırılmalıdır.

4. Sıcaklık

4.1. Dinlenme alanlarındaki sıcaklık, görevli personel odaları, sıhhi tesisler, kantinler ve ilk- yardım odaları, bu alanların özel amacına uygun olmalıdır

4.2. Pencereleler, tavan pencereleri ve cam bölmeler güneş ışığının aşırı etkilerinin oluşmasına izin vermelidir. işin niteliği ve odanın kullanım amacı dikkate alınarak kaçınılmalıdır.

5. Doğal ve yapay aydınlatma

İşyerleri mümkün olduğunca yeterli doğal ışığa sahip olmalı ve işçilerin korunması amacıyla yeterli yapay aydınlatma sağlama araçları güvenlik ve sağlık.

6. Odaların zeminleri, duvarları, tavanları ve çatıları

6.1. İşyerlerinin zeminlerinde tehlikeli çarpma, delik veya eğim olmamalıdır. Katlar sabit, sabit ve kaygan olmamalıdır.

6.2. Odalardaki zemin, duvar ve tavanların yüzeyleri, olabilecek şekilde olmalıdır uygun bir hijyen standardına göre temizlenir veya yenilenir.

6.3. Şeffaf veya yarı saydam duvarlar, özellikle tüm cam bölmeler, odalarda veya işyerlerinin ve trafik yollarının çevresi açıkça belirtilmeli ve güvenlik malzemesinden yapılmalıdır veya işçilerin temas etmesini önlemek için bu tür yerlerden veya trafik yollarından korunmak duvarlar kırılırsa veya yaralanırsa.

7. Pencereleler ve tavan pencereleri

7.1. İşçilerin pencereleri, tavan pencerelerini ve pencereleri açması, kapatması, ayarlaması veya emniyete alması mümkün olmalıdır. vantilatörler güvenli bir şekilde.

Açık olduklarında, işçiler için tehlike oluşturacak şekilde konumlandırılmamalıdır.

7.2. Pencereleler ve tavan pencereleri, proje aşamasından itibaren temizleme sistemleri ile sağlanmalıdır veya bunu yapan işçiler için risk olmadan temizlenmelerine izin veren cihazlarla donatılmıştır çalışmak veya mevcut işçilere.

8. Kapılar ve Kapılar

8.1. Konumu, sayısı, yapımında kullanılan malzemeler ve boyutları kapılar ve kapılar, odaların veya alanların doğası ve kullanımı ile belirlenir.

8.2. Şeffaf kapılar göz hizasında uygun şekilde işaretlenmelidir.

8.3. Döner kapılar ve kapılar şeffaf olmalı veya şeffaf panellere sahip olmalıdır.

8.4. Kapı ve kapılardaki saydam veya yarı saydam yüzeyler aşağıdakilere karşı korunmalıdır kırılma ve eğer güvenlik malzemesinden yapılmamışlarsa, işçiler yaralanabilirler. kapı veya kapı parçalanmalıdır.

9. Trafik rotaları

Oda ve ekipman kullanımının gerektirdiği durumlarda, trafik rotaları açıkça tanımlanmalıdır. işçilerin korunmasını sağlamak için.

10. Yürüyen merdivenler ve travelatörler için özel önlemler

Yürüyen merdivenler ve travelatörler güvenli bir şekilde çalışmalı ve gerekli donanıma sahip olmalıdır güvenlik cihazları.

Bunlara kolayca tanımlanabilir ve erişilebilir acil kapatma sağlanmalıdır cihazlar.

11. Oda boyutları ve odalarda hava boşluğu

Çalışma odaları, işçilerin işlerini yapabilmeleri için yeterli yüzey alanına ve yüksekliğe sahip olmalıdır. onların güvenliği, sağlığı veya refahı için risk almadan çalışın.

Bölüm II

Yerinde dış mekan iş istasyonları.

1. Kararlılık ve sağlamlık

1.1. Yüksek seviyeli veya düşük seviyeli hareketli veya sabit iş istasyonları sağlam ve istikrarlı olmalıdır hesabı:

- a) onları işgal eden işçi sayısı,
- b) taşımak zorunda kalabilecekleri maksimum yükler ve ağırlık dağılımı,
- c) maruz kalabilecekleri dış etkiler,

Bu iş istasyonlarının desteği ve diğer bileşenleri özünde kararlı değilse, herhangi bir şeyden kaçınmak için stabilitelerinin uygun ve güvenli sabitleme yöntemleri ile sağlanması gerekecektir. iş istasyonlarının tamamının veya parçalarının zamansız veya kendiliğinden hareketi.

1.2. Kontrol etme

Stabilite ve sağlamlık uygun şekilde ve özellikle de herhangi bir değişiklikten sonra kontrol edilmelidir. iş istasyonunun yüksekliği veya derinliği.

2. Enerji dağıtım tesisatları

2.1. Yerinde enerji dağıtım tesisatları, özellikle dış etkilere maruz kalanlar, düzenli olarak kontrol edilmeli ve uygun şekilde muhafaza edilmelidir.

2.2. Saha başlamadan önce var olan kurulumlar tanımlanmalı, kontrol edilmeli ve net bir şekilde yapılmalıdır tabelalı.

2.3. Mümkün olduğunda, havai elektrik güç hatlarının bulunduğu yerlerde, bunların olması gerekir sitenin alanından uzağa yönlendirilmelidir, aksi takdirde akım kesilmelidir.

Bu mümkün değilse, araçların uzak tutulması için engeller veya uyarı bildirimleri olacaktır kurulumlardan.

Sahaya giden araçların bu hatların altından geçmesi gerektiğinde, uygun kısıtlama sinyalleri ve askıya alınmış korumalar sağlanmalıdır.

3. Atmosferik etkiler

İşçiler, sağlıklarını etkileyebilecek atmosferik etkilere karşı korunmalıdır ve güvenlik.

4. Düşen nesneler

İşçiler mümkün olan her yerde düşen nesnelere karşı korunmalıdır, kolektif tarafından koruyucu yöntemler.

Malzeme ve ekipman, çökmelerini önleyecek şekilde yerleştirilmeli veya depolanmalıdır veya devrilme.

Gerektiğinde, kapalı geçitler olmalı veya tehlikeli alanlara erişim sağlanmalıdır. kilitli.

5. Yüksekten düşüyor

5.1. Yüksekten düşme, özellikle koruyucu ve koruyucu yollarla fiziksel olarak önlenmelidir. yeterince yüksek ve en azından bir uç tahtaya, bir ana korkuluğa sahip sağlam korkuluklar ve bir ara küpeşte veya eşdeğer bir alternatif cihaz.

5.2. Prensip olarak, yükseklikte çalışma sadece uygun ekipmanla veya korkuluklar, platformlar veya güvenlik ağı gibi toplu koruma cihazlarının kullanılması.

İşlerin doğası gereği bu tür ekipmanların kullanılmasının mümkün olmadığı durumlarda, uygun erişim araçları sağlanmalı ve emniyet kemerleri veya diğer ankraj güvenliği sağlanmalıdır yöntemler kullanılmalıdır.

6. İskele ve liderler

6.1. Tüm iskelelerin uygun şekilde tasarlanması, inşa edilmesi ve bakımı sağlanmalıdır. yanlışlıkla çökmez veya hareket etmez.

6.2. Çalışma platformları, iskeleler ve iskele merdivenleri yapılmalı, boyutlandırılmalı, insanların düşmesini veya maruz kalmasını önleyecek şekilde korunur ve kullanılır düşen nesneler.

6.3. İskele yetkili bir kişi tarafından denetlenmelidir:

a) hizmete alınmadan önce;

b) periyodik aralıklarla;

c) kullanılmadan herhangi bir değişiklik döneminden sonra, kötü hava koşullarına veya sismik sarsıntılara maruz kaldıktan sonra veya gücünü veya istikrarını etkilemiş olabilecek diğer durumlar.

6.4. Merdivenler yeterince güçlü ve doğru şekilde muhafaza edilmelidir.

Uygun yerlerde ve amaçlarına uygun olarak doğru şekilde kullanılmalıdırlar amaç.

6.5. Hareketli iskele kendiliğinden hareketlere karşı emniyete alınmalıdır.

7. Kaldırma ekipmanları

7.1. Bileşen parçaları ve ataşmanları dahil olmak üzere tüm kaldırma tesisatları ve aksesuarları elemanlar, ankrajlar ve destekler aşağıdaki gibi olmalıdır::

a) Uygun şekilde tasarlanmış ve inşa edilmiş ve oldukları kullanım için yeterince güçlü koymak;

b) doğru takılmış ve kullanılmış;

c) iyi çalışır durumda tutulur;

d) Akıma uygun olarak kontrol edilir ve periyodik test ve denetimlere tabi tutulur mevzuat;

e) uygun eğitimi almış kalifiye işçiler tarafından işletilir.

7.2. Tüm kaldırma tesisatları ve tüm kaldırma aksesuarları maksimumlarını açıkça etiketlemiş olmalıdır yük değeri.

7.3. Kaldırma tertibatları ve aksesuarları amaçlananlar dışında kullanılamaz amaçlar.

8. Kazı ve malzeme taşıma araçları ve makineleri

8.1. Tüm kazı ve malzeme taşıma araçları ve makineleri:

a) mümkün olduğu ölçüde, aşağıdaki ilkeleri dikkate alarak uygun şekilde tasarlanmış ve inşa edilmiştir: ergonomi;

b) iyi çalışır durumda tutulur;

c) doğru kullanılır.

8.2. Kazı ve malzeme taşıma araçları ve makinelerinin sürücüleri ve operatörleri şunları yapmalıdır gerekli eğitime sahip olun.

8.3. Kazılara veya suya düşmemek için önleyici tedbirler alınmalıdır. kazı ve malzeme taşıma araçları ve makineleri.

8.4. Uygun olduğunda, kazı makineleri ve malzeme taşıma makineleri makine devrilirse sürücüyü ezilmeye karşı koruyacak yapılarla donatılmış ve düşen nesnelere karşı.

9. Tesisat, makine, teçhizat

9.1. Elektrikli veya elektrikli el aletleri dahil olmak üzere tesisatlar, makine ve ekipmanlar hayır, olmalı:

a) mümkün olduğu kadar, aşağıdaki ilkeyi dikkate alarak uygun şekilde tasarlanmış ve inşa edilmiştir: ergonomi;

b) iyi çalışır durumda tutulur;

c) sadece tasarlandıkları iş için kullanılır;

d) uygun eğitim almış işçiler tarafından işletilir.

9.2. Basınç altındaki tesisatlar ve ekipmanlar kontrol edilmeli ve düzenli olarak kontrol edilmelidir. testler ve denetimler.

10. Kazılar, kuyular, yeraltı işleri, tüneller ve hafriyat işleri

10.1. Bir kazıda, kuyuda, yeraltında, çalışırken veya çalışırken uygun önlemler alınmalıdır. tünel:

a) Sahaya düşerek, uygun bir dolgu desteği kullanarak gömülme risklerini önlemek;

b) Bir kişinin, malzemelerin veya nesnelerin düşmesi veya su basması sonucu ortaya çıkan tehlikeleri önlemek;

c) Nefes alabilen bir atmosfer yaratmak için tüm iş istasyonlarında yeterli havalandırma sağlamak sağlığa tehlikeli veya zararlı olmayan;

d) Yangın veya ani su basması veya düşmesi durumunda işçilerin güvenliğe ulaşmasını sağlamak malzemeler.

10.2. Kazı başlamadan önce, tespit etmek ve minimuma indirmek için önlemler alınmalıdır yeraltı kabloları ve diğer dağıtım sistemleri nedeniyle herhangi bir tehlike.

10.3. Kazı içine ve dışına güvenli yollar sağlanmalıdır.

10.4. Toprak yığınları, malzemeler ve hareketli araçlar kazıdan uzak tutulmalıdır; gerekirse uygun bariyerler inşa edilmelidir.

11. Yıkım çalışmaları

Bir binanın veya inşaatın yıkılmasının tehlikelere yol açabileceği durumlar:

a) önlemler önlemler, yöntemler ve yeterli prosedürler benimsenmelidir;

b) iş, ancak yetkili bir kişinin gözetimi altında planlanmalı ve üstlenilmelidir. kişi.

12. Metal veya beton çerçeveler, kepenk ve ağır prefabrik bileşenler

12.1. Metal veya beton çerçeveler ve bileşenleri, kepenk, prefabrik bileşenler veya geçici destek ve payandalar yalnızca dikilmeli ve sökülmelidir yetkili bir kişinin gözetimi altında.

12.2. İşçileri tehlikelere karşı korumak için yeterli önlem alınmalıdır bir yapının güvensizliği ve geçici istikrarsızlığından kaynaklanır.

12.3. Kepenk, geçici destek ve payandaların projelendirilmesi ve hesaplanması, herhangi bir risk olmaksızın, herhangi bir teşebbüse güvenli bir şekilde dayanacak şekilde kurulmuş ve bakımı yapılmıştır. üzerlerine konulabilir.

13. Kesonlar ve kesonlar

13.1. Tüm kesonlar ve kesonlar:

a) yeterli mukavemete sahip katı malzemelerden iyi inşa edilmiş;

b) uygun şekilde donatılmış, böylece işçilerin bir suistimal durumunda barınak kazanabilmeleri su ve malzemeler;

13.2. İnşaat, montaj, bir sandık veya kesonun dönüştürülmesi veya sökülmesi sadece yetkili bir kişinin gözetimi altında gerçekleşmelidir.

13.3. Tüm kesonlar ve kesonlar yetkili bir kişi tarafından düzenli olarak kontrol edilmelidir.

14. Çatılarda çalışmak

14.1. Yüksekliği veya çatının eğimi de dahil olmak üzere riskleri ortadan kaldırmak için önlem kolektifi işçilerin, aletlerin ve diğer nesnelerin veya malzemelerin düşmemesi için önlemler alınmalıdır.

14.2. İşçilerin kırılabilir malzemelerden yapılmış bir çatı üzerinde çalışması gerektiğinde, yaklaşımlarında veya düşmelerine neden olabilecek kırılabilir malzemelerden yapılmış herhangi bir yüzey, önlem önlemleri işçilerin bu yüzeylerde soyutlama yoluyla hareket edememesi ve yere düşmemesi için alınmalıdır.